1

Электротехнические клеммы

2017 / 2018

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Каталог с Profsector.com

Электротехнические клеммы

Кабели и промышленные соединители для датчиков/исполнительных элементов

- Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
- Кабели и провода
- промышленные соединители

Маркировка, инструмент и принадлежности для монтажа

- Маркировка
- Инструмент
- Принадлежности для монтажа

Источники питания, УЗИП и автоматические защитные выключатели

- УЗИП и помехоподавляющие фильтры
- Источники питания и ИБП
- Устройства защиты

Интерфейсные технологии и коммутационные устройства

- Электронные коммутационные устройства и устройства управления электродвигателем
- Контрольно-измерительные и регулирующие устройства
- Мониторинг
- Релейные модули
- Системная кабельная разводка для контроллеров

Автоматизация

- Освещение и сигнализация
- Компоненты и системы полевых шин
- Функциональная безопасность
- HMI и промышленные ПК
- Системы ввода-вывода
- Облачные технологии для промышленности
- Промышленные системы связи
- Программное обеспечение
- Контроллеры

Клеммы и разъемы для печатных плат

Для оперативного подбора изделия воспользуйтесь нашим электронным каталогом.

Веб-код: #1517

Узнать больше при помощи веб-кода

На некоторых страницах каталога вы найдете веб-коды: решетка, а затем четырехзначная комбинация цифр.

Веб-код: #1234 (пример)

С их помощью вы быстро найдете дополнительную информацию об изделиях на нашем сайте.

Это так просто:

1. Открыть веб-сайт Phoenix Contact
2. Ввести # и комбинацию цифр в строку поиска
3. Получить доступ к дополнительной информации и вариантам изделия

#1234 **Поиск**

Или воспользуйтесь прямой ссылкой:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Самая актуальная информация обо всех новинках размещается на нашем сайте непосредственно в разделе "Продукция":

phoenixcontact.net/products

Воспользуйтесь специальным приложением для просмотра интерактивного каталога Phoenix Contact на планшете.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Каталог с Profsector.com

Содержание

Обзор ассортимента в картинках 4

Отсюда вы можете перейти прямо к интересующему вас продукту

Характеристики системы 15

CLIPLINE complete

Клеммные блоки

CLIPLINE complete

Соединительные клеммы PT с разъемами push-in 27
Сильноточные клеммы PTPOWER
Распределительные блоки PTFIX

Клеммы с пружинными зажимами ST 147

Клеммы для быстрого монтажа QT 197

Винтовые клеммы UT 213

Вставные соединительные элементы COMBI 269

Болтовые клеммы RT 373

Принадлежности 393

Клеммные блоки

Универсальные клеммные блоки UK 417

Зажимы для экрана SK

Решения для отдельных отраслей

Энергетические, технологические, фотогальванические установки и инженерные системы зданий 585

Услуги

Клеммные колодки, клеммные коробки CLIPSAFE, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT 631

Техническая информация и указатель 640

Каталог с Profsector.com

Соединительные клеммы PT с разъемами Push-in

Стр. 27

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы
1,5 мм² ... Стр. 36
2,5 мм² ... Стр. 68
4 мм² ... Стр. 92



6 мм² ... Стр. 104
10 мм² ... Стр. 114
16 мм² ... Стр. 116

Клеммные модули для подключения 3 проводников
1,5 мм² ... Стр. 37
2,5 мм² ... Стр. 69
4 мм² ... Стр. 93
6 мм² ... Стр. 105

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств
2,5 мм² ... Стр. 39

Клеммы с держателем предохранителя
4 мм² ... Стр. 95
6 мм² ... Стр. 106
10 мм² ... Стр. 115

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
1,5 мм² ... Стр. 40
2,5 мм² ... Стр. 72
4 мм² ... Стр. 97
6 мм² ... Стр. 107

Диодные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 79
4 мм² ... Стр. 98
6 мм² ... Стр. 110

Двухъярусные клеммы панельной конструкции
1,5 мм² ... Стр. 42
2,5 мм² ... Стр. 83
4 мм² ... Стр. 101

Установочные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 85
4 мм² ... Стр. 102
6 мм² ... Стр. 112
16 мм² ... Стр. 118

Многоярусные клеммы для распределительных сетей зданий
2,5 мм² ... Стр. 86
4 мм² ... Стр. 103

Проходные и заземляющие мини-клеммы
1,5 мм² ... Стр. 43
2,5 мм² ... Стр. 91

Пружинные соединительные клеммы ST

Стр. 147

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы
1,5 мм² ... Стр. 152
2,5 мм² ... Стр. 156
4 мм² ... Стр. 174

6 мм² ... Стр. 182
10 мм² ... Стр. 188
16 мм² ... Стр. 192
35 мм² ... Стр. 194

Клеммные модули для подключения 3 проводников
1,5 мм² ... Стр. 153
2,5 мм² ... Стр. 157
4 мм² ... Стр. 175
6 мм² ... Стр. 183

Каталог с Profsector.com

10 мм² ... Стр. 115
16 мм² ... Стр. 117



Клеммные модули для подключения 4 проводников

1,5 мм² ... Стр. 37
2,5 мм² ... Стр. 69
4 мм² ... Стр. 93
6 мм² ... Стр. 105

Двухъярусные клеммы

1,5 мм² ... Стр. 37
2,5 мм² ... Стр. 70
4 мм² ... Стр. 93

Трехъярусные клеммы

1,5 мм² ... Стр. 38
2,5 мм² ... Стр. 71
4 мм² ... Стр. 94

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

4 мм² ... Стр. 99
6 мм² ... Стр. 108

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом

2,5 мм² ... Стр. 82
4 мм² ... Стр. 100
6 мм² ... Стр. 109
35 мм² ... Стр. 120

Проходные и заземляющие клеммы, панельная конструкция

1,5 мм² ... Стр. 42
2,5 мм² ... Стр. 82
4 мм² ... Стр. 101

Трех-/четырехпроводные клеммы, панельная конструкция

1,5 мм² ... Стр. 42
2,5 мм² ... Стр. 82
4 мм² ... Стр. 101
1,5 мм² ... Стр. 42
2,5 мм² ... Стр. 83
4 мм² ... Стр. 101

Распределительные соединители

2,5 мм² ... Стр. 44

Сотовые клеммы

2,5 мм² ... Стр. 55

PTPOWER

Сильноточные клеммы и клеммные блоки

35 мм² ... Стр. 122
50 мм² ... Стр. 127
95 мм² ... Стр. 129
150 мм² ... Стр. 131

PTFIX

Распределительные блоки

1,5 мм² ... Стр. 43
2,5 мм² ... Стр. 132

10 мм² ... Стр. 189
16 мм² ... Стр. 193

Клеммные модули для подключения 4 проводников

1,5 мм² ... Стр. 153
2,5 мм² ... Стр. 157
4 мм² ... Стр. 175

Двухъярусные клеммы

1,5 мм² ... Стр. 154
2,5 мм² ... Стр. 158
4 мм² ... Стр. 176

Трехъярусные клеммы

2,5 мм² ... Стр. 159

Каталог-Reference.com

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств
2,5 мм² ... Стр. 160

Клеммы с держателем предохранителя
4 мм² ... Стр. 177
6 мм² ... Стр. 187

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
2,5 мм² ... Стр. 162
4 мм² ... Стр. 178

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
6 мм² ... Стр. 183

Трехпроводные клеммы панельной конструкции
2,5 мм² ... Стр. 167
4 мм² ... Стр. 179
6 мм² ... Стр. 185

4-проводные клеммные модули, панельная конструкция
2,5 мм² ... Стр. 167
4 мм² ... Стр. 180

Двухъярусные клеммы панельной конструкции
2,5 мм² ... Стр. 167
4 мм² ... Стр. 180

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции
2,5 мм² ... Стр. 168
4 мм² ... Стр. 181

Клеммы для быстрого монтажа QT

Стр. 197



Проходные и многовыводные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 202
2,5 мм² ... Стр. 208

Клеммные модули для подключения 3 проводников
1,5 мм² ... Стр. 203
2,5 мм² ... Стр. 209

Клеммные модули для подключения 4 проводников
1,5 мм² ... Стр. 203
2,5 мм² ... Стр. 209

Винтовые клеммы UT

Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением
1,5 мм² ... Стр. 207
2,5 мм² ... Стр. 211

Стр. 213



Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы
2,5 мм² ... Стр. 218
4 мм² ... Стр. 228
6 мм² ... Стр. 242

10 мм² ... Стр. 250
16 мм² ... Стр. 252
35 мм² ... Стр. 254
50 мм² ... 240 мм² Стр. 256

Каталог с Profsector.com

Диодные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 164
4 мм² ... Стр. 178

2-ярусные клеммы со встроенными диодами
2,5 мм² ... Стр. 165

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом
2,5 мм² ... Стр. 166
4 мм² ... Стр. 179
10 мм² ... Стр. 190
35 мм² ... Стр. 195

Проходные и заземляющие клеммы, панельная конструкция
2,5 мм² ... Стр. 167
4 мм² ... Стр. 179
6 мм² ... Стр. 185

Проходные и заземляющие мини-клеммы, с вертикальным отводом проводника
2,5 мм² ... Стр. 168

Проходные и заземляющие мини-клеммы, с горизонтальным отводом проводника
2,5 мм² ... Стр. 171

Установочные клеммы
35 мм² ... Стр. 195

Двухъярусные клеммы
1,5 мм² ... Стр. 204

Клеммы с держателем предохранителя
2,5 мм² ... Стр. 210

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
1,5 мм² ... Стр. 204



Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом
1,5 мм² ... Стр. 206
2,5 мм² ... Стр. 210



Клеммные модули для подключения 3 проводников
2,5 мм² ... Стр. 219
4 мм² ... Стр. 229

Клеммные модули для подключения 4 проводников
2,5 мм² ... Стр. 219
4 мм² ... Стр. 229



Двухъярусные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 219
4 мм² ... Стр. 230

Трехъярусные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 220
4 мм² ... Стр. 230
6 мм² ... Стр. 243

Каталог-Reference.com

Клеммы с держателем предохранителя
4 мм² ... Стр. 231
6 мм² ... Стр. 243

Клеммы с размыкателями
2,5 мм² ... Стр. 221
4 мм² ... Стр. 233
6 мм² ... Стр. 244

Клеммы с ножевыми размыкателями
2,5 мм² ... Стр. 222
4 мм² ... Стр. 235
6 мм² ... Стр. 245

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
4 мм² ... Стр. 238
6 мм² ... Стр. 246

Вставные соединительные компоненты COMBI

Стр. 269

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы с зажимами push-in
1,5 мм² ... Стр. 278
2,5 мм² ... Стр. 286
4 мм² ... Стр. 298
6 мм² ... Стр. 302

Клеммы для вставки штекера с обеих сторон
1,5 мм² ... Стр. 280
2,5 мм² ... Стр. 289
4 мм² ... Стр. 299

Вставные клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
6 мм² ... Стр. 303

Клеммы для вставки штекера с обеих сторон
2,5 мм² ... Стр. 314
4 мм² ... Стр. 326

Монтируемые по месту и готовые устройства сопряжения с пружинным соединением
2,5 мм² ... Стр. 315
4 мм² ... Стр. 329



Разъемы на плату
2,5 мм² ... Стр. 319
4 мм² ... Стр. 332

Монтируемые по месту и готовые штекеры с пружинным соединением
2,5 мм² ... Стр. 320
4 мм² ... Стр. 333

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
4 мм² ... Стр. 347

Разъемы на плату
2,5 мм² ... Стр. 341
4 мм² ... Стр. 349

Монтируемые по месту и готовые штекеры с винтовыми зажимами
2,5 мм² ... Стр. 342
4 мм² ... Стр. 351
6 мм² ... Стр. 356

Фиксаторы и приспособления для снятия растягивающего усилия
PR ..., PRZ ... Стр. 363

Каталог с Profsector.com



Диодные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 223
4 мм² ... Стр. 239

Установочные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 224
4 мм² ... Стр. 240
6 мм² ... Стр. 248
10 мм² ... Стр. 251
16 мм² ... Стр. 253
35 мм² ... Стр. 255

Проходные и заземляющие мини-клеммы
2,5 мм² ... Стр. 227
4 мм² ... Стр. 241

Монтируемые по месту и готовые устройства сопряжения с зажимом push-in
1,5 мм² ... Стр. 282
2,5 мм² ... Стр. 291
6 мм² ... Стр. 306

Разъемы на плату
2,5 мм² ... Стр. 293
4 мм² ... Стр. 300

Монтируемые по месту и готовые штекеры с зажимом push-in
1,5 мм² ... Стр. 284
2,5 мм² ... Стр. 294
4 мм² ... Стр. 301
6 мм² ... Стр. 308

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы с пружинными зажимами
2,5 мм² ... Стр. 310
4 мм² ... Стр. 326

Проходные, многоярусные и заземляющие клеммы для быстрого монтажа
1,5 мм² ... Стр. 334

Монтируемые по месту и готовые штекеры с зажимами для быстрого монтажа
1,5 мм² ... Стр. 336

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы с винтовыми зажимами
2,5 мм² ... Стр. 338
4 мм² ... Стр. 344
6 мм² ... Стр. 354

Клеммы для вставки штекера с обеих сторон
2,5 мм² ... Стр. 340
4 мм² ... Стр. 346

Защелка-фиксатор
PR ..., UPR ... Стр. 363

Корпус кабельного разъема для штекера COMBI
PH ... Стр. 366

Крышка стопорного фланца
DFS ... Стр. 369
Резьбовой фланец и фланцевая крышка
UP ...-F Стр. 370

Болтовые клеммы RT

Стр. 373

Проходные клеммы
2,5 мм² ... Стр. 376
6 мм² ... Стр. 378
35 мм² ... Стр. 382

Проходной блок зажимов, открытая конструкция
2,5 мм² ... Стр. 377
6 мм² ... Стр. 379
35 мм² ... Стр. 383

Клеммы с размыкателями
6 мм² ... Стр. 381



Разъединители и штекеры с электронными компонентами
P-... Стр. 409

Держатели табличек / предупредительные таблички
STP ... Стр. 412
Описание концевых держателей и несущих реек приведено в каталоге 3

Универсальные клеммные блоки UK

Стр. 417

Проходные и заземляющие клеммы
UK ..., USLKG ... Стр. 420

Клеммы с поворотными держателями предохранителей
UK ...-DREHSI Стр. 458

Клеммы с держателем для предохранителей NEOZED® и DIAZED®
USEN ... Стр. 468



Базовые клеммы для разъединителей и штекеров с электронными компонентами
UK ...-TG Стр. 470

Разъединители, штекеры с предохранителями и компонентами
ST-BE, BES 6 Стр. 472



Измерительные клеммы
URTK/SP Стр. 489



Диодные двухъярусные клеммы
UKK ...-DIO Стр. 492

Клеммы для термоэлектрических преобразователей
MTKD ... Стр. 496

Клеммы с коммутируемым заземлением
GTF 76 Стр. 497

Каталог с Profsector.com

Принадлежности

Стр. 393



Штекерные перемычки
FBS ... Стр. 396
FBSR ... Стр. 400



Принадлежности для проверки
PS ..., MPS ..., PAI ... Стр. 404



Штекерный модуль с предохранителем
P-FU...-5 Стр. 408

Трех-, четырехъярусные клеммы
UK ...-TWIN Стр. 428
UDK ... Стр. 432

Двухъярусные клеммы
UKK ... Стр. 434

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств
DIK ..., DOK ..., VIOK ... Стр. 442

Рычажковые клеммы с держателями предохранителей
UK 5-HESI N Стр. 452

Клеммы с ножевыми размыкателями
MTK ... Стр. 476
UK ...MTK Стр. 477

Двухъярусные клеммные модули с размыкателями
UKK ...MTK Стр. 478

Клеммы для поперечного переключения
UGSK/S Стр. 481

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов
URTK 6 Стр. 487

Клеммы с плоскими контактами
UVKB 4-FS/FS ... Стр. 498



Установочные клеммы
UIK ... Стр. 504



Заземляющие клеммы для распределительных сетей зданий
UISLKG ... Стр. 506

Клеммы с размыкателями для нейтрального провода
UKN ... Стр. 507

Каталоги Ростеста .com

Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту

Керамические клеммы
SSK ... Стр. 510

Винтовые клеммы с пружинной опорой
USST ... Стр. 514

Клеммы-размыкатели с пружинной опорой
USST-T ... Стр. 518

Микро- и мини-клеммы
MT 1,5 ... Стр. 522

Болтовые клеммы с размыкателем
OTTA 6-T Стр. 536



Болтовые клеммы для установки на монтажную рейку и прямого монтажа
RBO ... Стр. 538

Болтовые клеммы с защитным колпаком
RBO ...-HC Стр. 544

Болтовые клеммы для установки на монтажную рейку и прямого монтажа
RSC ... Стр. 546

Принадлежности

Разветвитель цепей
См. каталог 5, страница 598

Тестовый штекер для клемм серии UK
PS ... Стр. 564

Тестовый штекер для клемм серии UK
MPS ... Стр. 569
PS-UK ... Стр. 569

Предупредительные таблички
WS ... Стр. 571

Решения для отдельных отраслей

Опоры для непосредственного монтажа
AB ... Стр. 581



Штекерная система контроля FAME 1 с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в контрольной колодке. Стр. 588

Штекерная система контроля FAME 2 без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольном штекере
Стр. 596

Штекерная система контроля FAME 3 без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке
Стр. 610

Каталог с Profsector.com

Отсюда Вы можете перейти прямо к интересующему Вас продукту

Микро- и мини-клеммы
MTTB 1,5 ... Стр. 525

Ленточные мини-клеммы
MBK ... Стр. 528



Двухъярусные миниатюрные клеммы
MBKKB ... Стр. 530

Болтовые клеммы для установки на монтажную рейку и прямого монтажа
OTTA ... Стр. 533

Сильноточные клеммы
HV M ... Стр. 551

Сильноточные клеммы
UHV ... Стр. 554

Приборные клеммы
G ..., GE ... Стр. 558

Отводные клеммы для основной линии
UDB 2X... Стр. 562

Зажимы SK для подключения экранирующей оплетки

Клеммы для подключения экрана
SK ... Стр. 572

Клеммы для подключения экрана
SKS ... Стр. 575



Экранированные опоры для нейтральных магистральных шин
AB-SK ..., AB/SS ... Стр. 576

Сдвоенные опоры
AB-SK 65-D ... Стр. 578

Обслуживание: клеммные колодки, клеммные коробки CLIPSAFE Ex и пустые корпуса

Услуги
Стр. 631

Клеммные коробки
Стр. 632

Коробки CLIPSAFE и полые корпуса
Стр. 634

ПО для проектирования и маркировки

ПО для проектирования и маркировки
CLIP PROJECT Стр. 636



Каталог с Profsector.com

Характеристики системы CLIPLINE complete

Серия уникальной продукции CLIPLINE complete производства Phoenix Contact предоставляет свободный выбор способа подсоединения. В ассортименте исполнения со следующими технологиями соединения:

– Простой в применении разъем Push-in PT
– Компактные пружинные клеммы ST
– Разъем для быстрого подключения QT QUICKON
– Универсальные винтовые клеммы UT
– Вставные соединительные элементы COMBI
– Прочные болтовые клеммы RT.

Вне зависимости от выбранного способа подключения наличие унифицированных принадлежностей и двух рядов функциональных гнезд позволяет объединять клеммы друг с другом в любых комбинациях.

Помимо гибкости система электротехнических клемм CLIPLINE complete отличается еще одним преимуществом. Все перемычки, маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизированы, что снижает логистические расх.

Все электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete полностью соответствуют требованиям национальных и международных стандартов. Высокая надежность стандартных электротехнических клемм серии CLIPLINE complete подтверждена результатами испытаний на соответствие директиве ATEX. Эти клеммы подходят для использования во взрывоопасной зоне.

Ваш веб-код: #0567

ПО для проектирования и маркировки

ПО CLIP PROJECT обеспечивает возможность быстрого, удобного и безошибочного проектирования клеммных колодок BT. При этом модуль великолепно взаимодействует с системами CAE, создавая завершенные цепочки процессов.

– Технологическая цепочка протекает от приема данных к выбору продукта и функции корректирования до готовой документации.
– Помимо электротехнических клемм, также можно проектировать, к примеру, другие продукты в области защиты от избыточного тока и напряжения, электропитания и преобразования сигналов, а также технологий автоматизации.
– Вы можете просто и удобно создавать маркировочные элементы и управлять всеми видами печатных систем Phoenix Contact, а также стандартными принтерами.

Ваш веб-код: #1093

Обзор продукции

Характеристики системы 16

ПО для проектирования и маркировки 16

Каталог с Profsector.com

CLIPLINE complete

Все технологии соединения — одна система



Каталог с Profsector.com

Общие сведения

Система CLIPLINE complete предоставляет унифицированные принадлежности для клемм всех типов. Маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизированы, что снижает логистические расходы. Кроме того все электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete могут применяться в любой комбинации друг с другом благодаря двойному ряду функциональных отверстий. Благодаря унифицированному сочленению штекерные соединители COMBI можно объединять в группы согласно индивидуальным требованиям и независимо от типа зажимов.

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete (винтовые, пружинные, болтовые, вставные с зажимами Push-in и разъемами для быстрого подключения) позволяют гибко реагировать на требования каждого заказчика.

Программа CLIPPROJECT обеспечивает возможность быстрого, удобного и безошибочного проектирования клеммных колодок. При этом она великолепно взаимодействует с системами CAE, создавая завершенные цепочки процессов.

- Технологическая цепочка простирается от приема данных, выбора продукта и функции корректирования до готовой документации.
- Помимо электротехнических клемм, также можно проектировать, к примеру, другие продукты в области защиты от избыточного тока и напряжения, электропитания и преобразования сигналов, а также технологий автоматизации.
- Вы можете просто и удобно создавать маркировочные элементы и управлять всеми видами печатных систем Phoenix Contact, а также стандартными принтерами.

Гибкая система штекерных перемычек

Один тип штекерных перемычек для всех видов подключения. Наличие двух рядов шунтирования в клеммных группах CLIPLINE complete позволяет очень быстро разветвить цепи. Эти ряды располагаются в линию вдоль группы клемм независимо от способа присоединения проводников, что позволяет свободно комбинировать различные клеммы. Перемычки имеют от 2 до 50 полюсов и обеспечивают быструю организацию цепей любых конфигураций. С помощью перемычек переходного сечения можно соединить, например, винтовые клеммы UT и пружинные клеммы ST.

Вставные коммутационные перемычки надежно фиксируются в ряду функционального шунтирования при помощи защелки. Они образуют разъемное соединение с соседними клеммами.

Вставные соединительные элементы

Система клемм COMBI позволяет сэкономить время при создании модульной структуры приложения. Штекеры COMBI так же, как и электротехнические клеммы, оснащаются винтовыми и пружинными зажимами, а также зажимами Push-in и разъемами для быстрого подключения.

Номинальный ток 41 А и напряжение 1000 В позволяют использовать систему вставных элементов как в цепях питания, так и в цепях управления. При этом данная техника соединения выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений.

В ассортименте широкий выбор принадлежностей, от фиксаторов до зажимов для подсоединения экрана.

Многофункциональные зоны разделения

Все разделительные клеммы серии CLIPLINE complete имеют стандартизированную разделительную зону. Для разделительных клемм данного типа поставляются различные функциональные штекеры Разделительный штекер обеспечивает простое размыкание цепи. Штекеры с держателем предохранителя служат для установки вставок стеклянных предохранителей. Запатентованные штекеры для размещения компонентов обеспечивают быстрое и надежное подключение схемного элемента без применения пайки.

Маркировочные элементы большого размера

Для клемм CLIPLINE complete поставляются маркировочные элементы с большими полями для обозначений. Такая маркировка позволяет сократить до минимума ошибки при подключении и проведении пуско-наладочных работ и значительно упростить поиск неисправностей и техобслуживание. Для маркировки клеммных групп и колодок дополнительно поставляются держатели табличек на защелках с большим полем для нанесения обозначений.

Стандартизованная система контроля

Система CLIPLINE complete включает в себя широкий ассортимент принадлежностей для тестирования. Все контрольные штекеры подключаются к легкодоступному функциональному отверстию. Для отдельных измерительных цепей поставляется контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Наборные контрольные штекеры обеспечивают возможность выполнения целого ряда задач в области тестирования. Соответствующие промежуточные элементы позволяют собирать адаптеры различной конфигурации, оптимально согласованные с задачами тестирования.



Шунтирование

Подключение



Разделение



Маркировка



Тестирование

Каталог Profession.com

Характеристики системы Клеммы с зажимами Push-in









Свойства материалов

Все металлические части клемм с зажимами push-in изготовлены из устойчивого к коррозии материала. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Высокая электрическая проводимость гарантирует слабый нагрев контактов. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Необходимая сила сжатия контактов зажима push-in обеспечивается витой пружиной из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изолирующие корпуса клемм изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Соединительные клеммы PT с разъемами push-in предназначены для прямого подключения проводов. Это означает, что жесткие провода и провода с кабельными наконечниками можно подключать к клеммам без использования инструмента.

Особая форма пружины позволяет с легкость вводить провода с кабельными наконечниками сечением от 0,34 мм² и жесткие провода до 150 мм². При введении провода контактная пружина автоматически разжимается. Это обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине. Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подключения гибкого провода без кабельного наконечника от 0,14 мм², нужно нажать на кнопку. Просто и без прямого контакта с токопроводящими частями. Для этого можно использовать любую стандартную отвертку.

Технология соединения PT сертифицирована и прошла испытания на соответствие требованиям различных норм. Сюда относятся, например вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость для распространенных судостроительных реестров. Кроме того, данная технология соединения имеет допуск к применению в зонах с повышенной безопасностью Ex e.

Каталог с Profsector.com

Характеристики системы Пружинный зажим



Свойства материалов

Все металлические части пружинных клемм изготавливаются из устойчивых к воздействию коррозии материалов. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Высокая электрическая проводимость гарантирует слабый нагрев контактов. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Необходимое усилие сжатия пружинных контактов обеспечивается пружинными элементами из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изолирующие корпуса пружинных клемм изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Пружинные клеммы ST обеспечивают надежный подпружиненный контакт.

Усилие зажима не требует регулировки: при подсоединении образуется устойчивое к вибрации, газоплотное и стабильное соединение.

Пружина разжимается при помощи стандартной отвертки. После введение провода в соответствующее гнездо клеммы и извлечения отвертки провод автоматически зажимается. Возможность подключения спереди обеспечивает удобство обслуживания — провод и отвертка вставляются параллельно в одном направлении.

Медные провода всех типов сечением до 35 mm² можно подключать без предварительной подготовки. Для защиты жил от расплетания могут применяться кабельные наконечники.

Пружинные клеммы Phoenix Contact имеют большие вводные отверстия. Это позволяет подключать к ним провода с кабельными наконечниками и изолирующими хомутами номинального сечения.

Каталог Рабочие руки

Характеристики системы Клеммы для быстрого подключения

Свойства материалов

Запатентованная контактная металлическая часть клеммы для быстрого монтажа QT изготавливается из специального высококачественного медного сплава. Это, а также высокая электропроводность обеспечивает высокую упругость пружинных частей.

Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изолирующие корпуса клемм для быстрого подключения изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Электротехнические клеммы QT серии QUICKON предназначены для максимально быстрого подсоединения проводов. Снятие изоляции и обработка для защиты от расплетания не требуется. Для мгновенного подключения провода нужно лишь обрезать до нужной длины.

Важная особенность данных клемм — поворотный фиксирующий механизм малого размера. Простота подключения позволяет сократить время монтажа на 60 %. При обслуживании стандартной отверткой точки соединения в исходном и конечном положении отчетливо сигнализируют о коммутационном состоянии.

Жесткие и гибкие провода сечением от 0,25 до 2,5 мм² можно соединять без вспомогательных средств, например направляющих втулок. При подключении с провода снимается изоляция, при этом он надежно фиксируется в конечном положении, образуя газонепроницаемое соединение с большой площадью контакта.

Высокое качество системы быстрого монтажа QUICKON подтверждается тем фактом, что она была сертифицирована как и клеммы в исполнении с винтовыми и пружинными зажимами для применения в Ex e-зонах.

Каталог с Profsector.com

Характеристики системы Винтовой зажим









Свойства материалов

Металлические части винтовых клемм UT изготавливают из высококачественных медных сплавов, стойких к коррозии и образованию усталостных трещин. Это препятствует образованию гидроксида меди при высокой влажности и исключает опасность возникновения коррозии. Вследствие чего удается избежать таких нежелательных последствий, как плохой контакт и заклинивание винтов. Еще одно преимущество - низкое нагревание благодаря высокой электрической проводимости. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изолирующие корпуса винтовых клемм UT изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Клеммы UT с винтовыми зажимами соответствуют самым высоким требованиям. Они зарекомендовали себя в течение более чем 80 лет в самых разных областях применения. Основная их особенность - подключение проводников не требует обслуживания. Клеммные зажимы не требуют периодической проверки затяжки. Ослаблению препятствует технология Reakdyn, в которой используется разработанный и запатентованный Phoenix Contact резьбовой фиксатор.

Пользовать может подключать провода к клеммам Phoenix Contact UT без предварительной подготовки. Для защиты жил от расплетания могут применяться кабельные наконечники. Подключение нескольких проводников к одному зажиму - часто используемая на практике возможность винтовых клемм.

Газоплотное и долговременное соединение обеспечивается даже для проводников с большим сечением до 240 мм².

Каталог-Профессионал

Характеристики системы Штекерное соединение









Свойства материалов

Все металлические части соединителей COMBI изготовлены из устойчивого к воздействию коррозии материала. Особенность данных соединителей - раздельное выполнение электрических и механических функций. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова. Высокая электропроводность контактов обеспечивается встроенными пружинными элементами из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изолирующие корпуса соединителей COMBI изготавливаются из перерабатываемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и характеристики старения.

Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Разъемы COMBI отличаются наивысшим качеством и универсальностью соединения. При этом через штекерный контакт проводится соответствующий номинальный ток подключенного провода.

Важная особенность - наличие унифицированной зоны для установки штекерных модулей. Благодаря этому штекерные соединители и базовые клеммы с зажимами четырех типов можно произвольно комбинировать.

Модульная конструкция позволяет самостоятельно компоновать клеммы и соединители согласно требуемым условиям.

При подключении медных проводов любого типа предварительная обработка не требуется. Для защиты жил от расплетания могут применяться кабельные наконечники.

Штекерные разъемы COMBI с любой технологией соединения имеют большое вводное отверстие. Это позволяет подключать к ним провода с кабельными наконечниками и изолирующими хомутами номинального сечения.

Каталог с Profsector.com

Характеристики системы Болтовые зажимы









Свойства материалов

Все металлические части болтовых клемм изготавливаются из устойчивых к воздействию коррозии материалов. Токопроводящие металлические части состоят из высококачественного медного сплава. Высокая электрическая проводимость гарантирует слабый нагрев контактов. Поверхность металлических частей защищена не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.

Изолирующие корпуса болтовых клемм изготавливаются из регенерируемого полиамида PA 6.6. Этот эластичный ударопрочный пластик не содержит галогена и не подвержен воздействию УФ-излучения. Среди других преимуществ следует выделить высокую тропико- и термитостойкость, а также химическую стойкость и превосходные характеристики старения.

Полиамид 6.6 может использоваться при температуре окружающей среды до 130 °C и соответствует классу воспламеняемости V0 согласно UL 94.

Технология подключения

Прочные болтовые клеммы были разработаны специально для удобного подсоединения с использованием круглых кабельных наконечников.

Отличительным признаком является откидная крышка с невыпадающими колпачковыми гайками. Это обеспечивает быстрое соединение с использованием круглых кабельных наконечников.

Встроенная защита от самопроизвольного раскручивания в форме шайбы с пружинным стопором гарантирует безопасность эксплуатации под вибрацией и ударными нагрузками.

Для подключения подходят все кольцевые кабельные наконечники согласно DIN 46234, DIN 46235 или DIN 46237.

Болтовые клеммы также очень часто применяются для многопроводного подсоединения, позволяющего использовать до четырех проводников с кабельным наконечником.

Надежное и долговечное подключение проводов всех типов сечением до 240 мм².

Каталог-Профессионал

Начиная с проектирования и заканчивая готовыми приложениями

CLIP PROJECT сочетает в себе проверенное ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки. Прямой обмен данными со всеми распространенными программами для САПР, а также создание полной проектной документации делают это ПО для проектирования уникальным. Устройства вывода и материалы для маркировки клемм, проводников, приборов и оборудования идеально совместимы с ПО CLIP PROJECT. А это означает: единая программа для всех систем печати для нанесения маркировки в любых приложениях.

Ваш веб-код: #1093

Проектирование ... Создание продукции ...

Каталог с Profsector.com

Полная документация
CLIP PROJECT одним щелчком мыши создает полные списки для заказа, спецификации и монтажные списки.

... монтаж

Мы производим продукцию с учетом ваших пожеланий
С CLIP PROJECT вы можете разработать обозначения или клеммные колодки согласно своим представлениям. Просто отправьте нам результаты, воспользовавшись встроенной функцией работы с электронной почтой.
А мы изготовим и поставим маркировку для ваших нужд, вплоть до готовой полностью маркированной клеммной колодки. Быстро и напрямую в производство. Вам остается только установить компонент.

Каталог-Профессионал



Каталог с Profsector.com

Соединительные клеммы PT с разъемами Push-in

Соединительные клеммы PT с разъемами push-in, входящие в систему CLIPLINE complete, предназначены для прямого подключения проводов и подходят для применения в самых разнообразных целях. Простота применения, подсоединение напрямую без использования инструмента с уменьшенным на 50 процентов усилием вставления - существенные преимущества данной технологии. При введении жесткого провода сечением от 0,25 мм² или гибкого провода с наконечником сечением от 0,34 мм² контактная пружина автоматически разжимается. Это обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине.

Чтобы извлечь провод или подсоединить провод небольшого сечения от 0,14 мм², достаточно нажать на встроенную кнопку любым инструментом. Просто и без прямого контакта с токопроводящими частями.

Технология подключения PT прошла испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроения. Кроме того, имеется сертификат для применения в зонах с повышенной взрывобезопасностью Ex e.

Ваш веб-код: #1126

Обзор продукции

1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы	37
Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств	39
Клеммы с ножевыми размыкателями	40
Электротехнические клеммы панельной конструкции	42
Проходные и заземляющие мини-клеммы	43
Распределительные соединители	44
Сотовые клеммы	55

2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы	69
Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями	72
Диодные клеммы	79
Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом	82
Электротехнические клеммы панельной конструкции	82
Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции	84
Клеммы для распределительных сетей зданий	85
Проходные и заземляющие мини-клеммы	91

4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы	93
Клеммы с держателями предохранителей	95
Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями	97
Диодные клеммы	98
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов	99
Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом	100
Электротехнические клеммы панельной конструкции	101
Клеммы для распределительных сетей зданий	102

6 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы	105
Клеммы с держателями предохранителей	106
Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями	107
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов	108
Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом	109
Диодные клеммы	110
Клеммы для распределительных сетей зданий	112

10 мм², 16 мм² и 35 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы	115
Клеммы с держателями предохранителей	115
Клеммы для распределительных сетей зданий	118
Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом	120

Сильноточные клеммы PTPOWER с разъемом power-turn 35 мм² - 150 мм²	122
Распределительные блоки PTFIX	132

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #1126

Технология подключения Push-in

Клеммы серии PT отличаются простотой непосредственного подсоединения проводов и сочетают в себе все преимущества системы CLIPLINE complete.

Простота подключения

Снижение усилия ввода почти на 50 % позволяет с легкостью подключать напрямую жесткие или гибкие провода с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм². Подключение гибких проводников без кабельных наконечников производится при помощи кнопки.



Функция нажимной кнопки

Встроенная кнопка позволяет с легкостью отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента. Просто и без прямого контакта с токопроводящими частями.

Каталог с Profsector.com



Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм PT 10 с зажимом push-in и PT 2,5. Она позволяет быстро компоновать клеммные блоки питания.



Двойное функциональное отверстие позволяет соединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.



Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки, в которых изолируются отдельные контактные выводы. Таким образом, клеммная колодка позволяет провести параллельно две отдельные цепи. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.



В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться изолированные проходные соединители P-FIX, разделительные штекеры P-DI, штекеры для подключения компонентов схемы P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU.



Для измерительных цепей поставляется контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер контрольного штекера диаметром 4 мм и наборные контрольные штекеры позволяют быстро выполнять все работы по измерению и проверке.



Помимо двойного функционального ряда шунтирования для выполнения контрольно-измерительных работ все клеммы с технологией Push-in оснащены дополнительным контрольным контактом для контрольного штекера диаметром 2,3 мм.

Клеммы Push-in COMBI предназначены для подсоединения сигнальных проводников. Конструкция разъемных выводов исключает соприкосновение с токоведущими частями. Вилки в данной системе являются наборными и для них предусмотрены различные принадлежности.

В ассортименте клеммы с держателем автомобильного предохранителя для проводов 4 мм², аналогичные по форме проходным клеммам. Все клеммы можно соединить между собой посредством двойного функционального отверстия.

Компактные клеммы с держателем рычажного предохранителя аналогичны по форме проходным клеммам. Это обеспечивает возможность сплошной маркировки и шунтирования. Быстрое распределение потенциалов достигается путем соединения несмежных клемм.

Каталог Profesion.com

Соединительные клеммы PT с разъемами push-in

Проходные и многоярусные клеммы PT ...

– Встроенная нажимная кнопка эргономичной формы обеспечивает удобное расключение без использования инструмента
– Легкость вставления подготовленных проводников от 0,25 мм²
– Однозначная идентификация клемм и области обслуживания обеспечивает оптимальную защиту от неправильного подключения
– Универсальное обслуживание с любым подходящим инструментом
– Двойные функциональные отверстия для распределения потенциалов
– Возможность индивидуального контроля каждой токовой цепи

Ваш веб-код: #0068

Многоярусные клеммы PTTB ...

– Экономия места благодаря возможности размещения нескольких отдельных цепей в одном корпусе клеммы
– Простота распределения потенциалов: благодаря функциональным отверстиям на каждом уровне и межъярусным перемычкам для индивидуальной установки многоярусная клемма превращается в распределитель потенциалов.
– Исполнения со штекерным разъемом COMBI обеспечивают наивысшую модульность и гибкость
– Для разъемов двигателей в ассортименте исполнения, объединяющие до трех фаз и модуль PE в одном корпусе
– Наглядный электромонтаж благодаря возможности нанесения маркировки на каждую точку подключения

Ваш веб-код: #1391

Трехпроводная клемма для датчиков/исполнительных устройств PTIO ...



– Компактная разводка датчиков и исполнительных элементов на ширине всего 3,5 мм
– Компактная конструкция для максимальной плотности сигналов
– Клеммы питания дают возможность индивидуального распределения положительных и отрицательных потенциалов посредством вставных перемычек FBS ...
– Модели со световым индикатором для отображения состояния коммутирующих элементов
– Обозначение монтажных уровней большого размера

Ваш веб-код: #0069

Каталог с Profsector.com

Разделительные клеммы измерительных преобразователей PTME ...



– Удобная разводка измерительных цепей преобразователей тока
– Надежное продольное и поперечное разделение токовых цепей
– Фиксация ячеек комплектного распределительного устройства в конечных положениях
– Дополнительные блокировочные устройства предотвращают случайное переключение
– Для распределения потенциалов и проведения работ по тестированию в каждую клемму интегрировано до шести функциональных отверстий

Ваш веб-код: #0071

Клеммы конструктивных элементов PTTB ...BE

– Клеммы конструктивных элементов используются для выполнения сложных задач по коммутации во всех областях применения
– Индивидуальная и удобная интеграция таких компонентов, как диоды, резисторы, светодиодные индикаторы или предохранители, в цепи коммутации
– Широкое разнообразие продукции благодаря возможности выбора готовых моделей или исполнений для дальнейшего дооснащения
– Наивысшая гибкость и модульность благодаря не требующим пайки штекерам для установки электронных компонентов (для самостоятельной компоновки или скомпонованным) для базовых клемм с функцией разделения
– При этом учитываются наивысшие требования безопасности. Напечатанные схемы электрических соединений или символы значительно снижают риск ошибочной разводки.

Ваш веб-код: #1392

Клеммы с ножевым размыкателем PT ... и PTT ...

– Удобное разделение измерительной и регулирующей цепей при помощи ножевого размыкателя
– Надежная фиксация ножевого размыкателя в концевых положениях
– Гибкие возможности тестирования с обоих сторон точки разделения
– Опциональное блокировочное устройство позволяет предотвратить случайное включение
– Универсальная разделительная зона для установки разделительных и предохранительных штекеров, проходных соединителей и штекеров для компонентов

Ваш веб-код: #0070

Соединительные клеммы PT с разъемами push-in

Распределительные соединители PTRV ...

- Распределительные соединители в экономящем пространство исполнении
- Сигнальная разводка на четырех или восьми уровнях
- Цветовая кодировка до одиннадцати цветов для однозначного обозначения монтажных уровней
- Запатентованное двойное подключение для надежного контактирования
- Возможность проверки на каждом двойном подключении

Ваш веб-код: #0160

Распределитель потенциалов PTRVB ...

- До 32 разъемов для компактного распределения потенциалов
- Возможность индивидуального расширения до блоков распределения потенциалов при помощи сборных штекерных перемычек
- Исполнения с возможностью подключения кабеля питания сечением 6 мм² на 32 А
- Для четкого распределения в ассортименте исполнения красного и синего цвета
- Большие поверхности для маркировки

Ваш веб-код: #0160

Сотовые клеммы PTMC ...

- Модульные сотовые клеммы со штабелируемой концепцией
- Разводка передней и задней стороны
- Индивидуальная цветовая кодировка точек подключения
- Простота и наглядность разводки благодаря технологии соединения push-in
- Удобная возможность тестирования и маркировки точек подключения
- Разнообразные виды монтажа на различных носителях

Ваш веб-код: #0161

Каталог с Profsector.com

Гибридные клеммы PTU ...

– Смешанный разъем PT с односторонней технологией винтового соединения
– Простое и быстрое подключение push-in для внутренней разводки электрошкафа
– Универсальное винтовое соединение для внешней разводки конечных устройств
– Возможность двойного шунтирования и совместимость со всеми стандартными клеммами
– Внутренний разъем TWIN для компактного распределения потенциалов

Ваш веб-код: #0068

Проходные и многовыводные клеммы панельной конструкции PTS ..., PTS ...-TWIN

– Угловая конструкция обеспечивает минимальные радиусы изгиба для улучшенного ведения проводников
– Предназначены для использования на монтажной рамке вместо обычного монтажа в каналах
– Компактная конструкция с шириной деления от 3,5 мм
– Двух-, трех- и четырехпроводные клеммы в одном контуре в створе

Ваш веб-код: #0072

Клеммы с держателем предохранителя PT ...-HESI

– Легкодоступные вставки предохранителей отличаются удобством замены
– Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным отверстиям
– Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему контрольному отводу
– Быстрая идентификация неисправных предохранителей благодаря светодиодному индикатору состояния
– Исполнения для применения во взрывоопасной области с классом взрывобезопасности Ex-nA

Ваш веб-код: #1393

Соединительные клеммы PT с разъемами push-in

Клеммы для распределительных сетей зданий PTI ...

- Компактные монтажные распределительные клеммы для одно-/трехфазных приложений
- Двойные функциональные отверстия для быстрого распределения потенциалов на каждом ярусе
- Быстрое и надежное размыкание нейтрали с защелкиванием в конечном положении
- Гибкий монтаж и демонтаж в комплекте без сложного удаления шины нейтрали
- Маркировочные элементы большого размера и возможность контроля на каждой клемме

Ваш веб-код: #0073

Миниклеммы MPT ...

- Миниатюрная клемма для систем с несущей рейкой 15 мм
- Исключительно компактная конструкция для использования в небольших распределительных коробках
- Возможность контроля для каждой цепи
- Возможность шунтирования при помощи запатентованной системы вставных перемычек FBS ...
- Заземляющие клеммы аналогичной формы
- Вставной вариант с односторонним вставным соединением COMBI, к примеру для быстрого расключения подготовленных проводников
- Подключение силовых проводов до 24 А

Ваш веб-код: #0074

Клеммы для подключения двигателя

- Компактные четырехъярусные клеммы для разводки трехфазных потребляющих устройств
- Три фазы и подключение защитного проводника в одной клемме
- Возможность шунтирования на каждом ярусе для распределения потенциалов или приложений "звезда-треугольник"
- Возможность контроля на каждом ярусе
- Маркировочные элементы большого размера на каждой клемме
- Подключение силовых проводов до 32 А

Ваш веб-код: #0159

Каталог с Profsector.com

Гибридные потенциальные магистральные клеммы с зажимом push-in и винтовым зажимом PTU ...

– Простота объединения или распределения потенциалов
– Компактная экономящая пространство конструкция
– Возможность шунтирования стандартными штекерными перемычками
– Простота проверки при помощи стандартного контрольного отвода 2,3 мм
– Большие поверхности для маркировки

Ваш веб-код: #1394

Сильноточные клеммы PTPOWER с разъемом power-turn

– Сильноточная пружинная клемма с запатентованным разъемом power-turn
– Простая и легкая разводка проводников сечением до 150 мм²
– В качестве альтернативы возможно подключение провода напрямую, например, в стесненных условиях
– Простое распределение потенциалов при помощи жестко устанавливаемых вставных перемычек
– Вставляемые с двух сторон клеммы-отводы обеспечивают отвод напряжения до 4 x 16 мм² на клемму
– Установка на монтажную рейку 35 мм или с фланцем для монтажа напрямую

Ваш веб-код: #0158

Распределительные блоки PTFIX ...

– Экономия до 80 процентов времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
– Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
– Экономия до 50 процентов места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
– Возможность установки в ряд и шунтирования стандартными штекерными перемычками
– Наглядное подключение благодаря исполнениям в одиннадцати цветах
– Возможность тестирования любыми пробниками

Ваш веб-код: #1395

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 14			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,25 - 1,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм PT с разъемами push-in 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-3,5**	3213014	50			
	3	красный	**FBS 3-3,5**	3213027	50			
	4	красный	**FBS 4-3,5**	3213030	50			
	5	красный	**FBS 5-3,5**	3213043	50			
	10	красный	**FBS 10-3,5**	3213056	50			
	20	красный	**FBS 20-3,5**	3213069	50			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-3,5**	3031010	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-3,5**	3031011	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS 1,5/S-PV ... см. на странице 398.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UCT-TM 3,5 или ZB 3,5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UCT-TMF 3,5 или ZBF 3,5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 А, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**45**	**32 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	15 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S**	①	3208100	50
	синий	**PT 1,5/S BU**	①	3208126	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-PE**	②	3208139	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S**	3208142	50



17,5 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	3,5	**54**	**32 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
	17,5			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	600	352
	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	15 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-TWIN	①	3208155	50
PT 1,5/S-TWIN BU	①	3208168	50
PT 1,5/S-TWIN-PE	②	3208171	50

Принадлежности[1])

D-PT 1,5/S-TWIN	3208184	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 А, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**63,2**	**32 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	15 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO**	①	3208197	50
	синий	**PT 1,5/S-QUATTRO BU**	①	3208208	50
с обесточенной сборной шиной	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO-U**	②	3208359	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-QUATTRO-PE**	③	3208333	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO**	3208375	50



16 А, двухъярусная клемма, 4 разъема

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	3,5	**65,4**	**42,6 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
	16			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	600	352
	16 / 1,5	15 / -	15 / -	14,5 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 1,5/S	①	3208511	50
PTTB 1,5/S BU	①	3208524	50
PTTB 1,5/S-PV	②	3208540	50
PTTB 1,5/S-PE	③	3208537	50

Принадлежности[1])

D-PTTB 1,5/S	3208579	50

Каталог с Ростеста.рф

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



16 A, двухъярусная клемма, 4 разъема

16 A, двухъярусная клемма, 4 разъема, для электромонтажа шины KNX

Технические характеристики[1])							
Размеры	Ширина	Длина	Высота				
[мм]	**3,5**	**65,4**	**42,6 (NS 35/7,5)**				
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)			
	16	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**			
Максимальный ток шунтирования [A]	16						
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex			
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-			
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -			

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 1,5/S-L/N** ①	3208544	50
	серый	**PTTB 1,5/S-PE/L** ②	3208553	50
верхний ярус синий	серый	**PTTB 1,5/S-PE/N** ②	3208566	50
Клемма	белый			
	белый			
	белый			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 1,5/S**	3208579	50

Технические характеристики[1])							
Размеры	Ширина	Длина	Высота				
[мм]	**3,5**	**78,8**	**48,2 (NS 35/7,5)**				
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)			
	16	**500**	**0,14 - 1,5**	**-**			
Максимальный ток шунтирования [A]	16						
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex			
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-			
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 1,5	- / -	- / -	- / -			

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 1,5/S-KNX	①	3214663	50
PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD	①	3214662	50
PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH	①	3214661	50
D-PTTBS 1,5/S-KNX		3214664	10

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



15 A, многоярусная клемма, 6 разъемов





15 A, многоярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])							
Размеры	Ширина	Длина	Высота				
[мм]	**3,5**	**97,2**	**53,2 (NS 35/7,5)**				
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)			
	15	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**			
Максимальный ток шунтирования [A]	15						
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex			
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-			
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	15 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -			

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-3L** ①	3213713	50
	синий	**PT 1,5/S-3L BU** ①	3213726	50
верхний ярус синий	серый			
	серый			
со связью потенциала	серый	**PT 1,5/S-3PV** ②	3213742	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-3PE** ③	3213739	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-3L**	3113771	50

Технические характеристики[1])							
Размеры	Ширина	Длина	Высота				
[мм]	**3,5**	**97,2**	**53,2 (NS 35/7,5)**				
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)			
	15	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**			
Максимальный ток шунтирования [A]	15						
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex			
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-			
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	15 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -			

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-PE/L/N	①	3213755	50
PT 1,5/S-PE/L/L	①	3213768	50
D-PT 1,5/S-3L		3113771	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



13,5 А, трехпроводная клемма для датчика



13,5 А, четырехпроводная клемма для исп. элемента

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**74,4**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		13,5	**250**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	13,5 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**90,8**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		13,5	**250**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	13,5 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

			Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PTIO 1,5/S/3**	①	3244410	50
Красный светодиод, 15-30 В DC, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD**	②	3244423	50
Зеленый светодиод, 15-30 В DC, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN**	②	3244436	50
Клеммы с подключением PE	серый	**PTIO 1,5/S/3-PE**	③	3244449	50
		Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/3**		3244575	50

			Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PTIO 1,5/S/4**	①	3244452	50
Красный светодиод, 15-30 В DC, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD**	②	3244517	50
Зеленый светодиод, 15-30 В DC, 0,31-0,95 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN**	②	3244520	50
Клеммы с подключением PE	серый	**PTIO 1,5/S/4-PE**	③	3244465	50
		Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/4**		3244588	50

Силовые зажимы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

[2]) При подаче питания в средней части.

2,5 (4) мм², 20 А, питающая клемма



2,5 (4) мм², 20 А, клемма питания с разъемом PE

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**7**	**74,4**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**250**	**0,2 - 4**	**24-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5

			Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма питания	оранжевый	**PTIO-IN 2,5/3 OG**	①	3244559	50
Клемма подачи питания, с подсоединением PE-проводника	оранжевый				
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/3**		3244575	50

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**7**	**90,8**	**41,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**250**	**0,2 - 4**	**24-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	-	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	- / -	16 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5

			Данные для заказа		
Описание	Цвет	**Тип**		**Артикул №**	Штук
Клемма питания	оранжевый				
Клемма подачи питания, с подсоединением PE-проводника	оранжевый	**PTIO-IN 2,5/4-PE OG**	①	3244481	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTIO 1,5/S/4**		3244588	50

Каталог с Ростеха

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

Номинальный ток для клемм PT ...MTD.. составляет 17,5 А.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



10 А, клемма с ножевым размыкателем



10 А, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
3,5	**58,9**	**32 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
10			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
10 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
3,5	**67,8**	**32 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
10			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
10 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
	синий
Проходной блок зажимов, той же формы	серый
	синий

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 1,5/S-MT	①	3210301	50
PT 1,5/S-MT BU	①	3210302	50
PT 1,5/S-MTD	②	3210308	50
PT 1,5/S-MTD BU	②	3210309	50

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 1,5/S-TWIN-MT	①	3210311	50
PT 1,5/S-TWIN-MT BU	①	3210312	50
PT 1,5/S-TWIN-MTD	②	3210317	50
PT 1,5/S-TWIN-MTD BU	②	3210319	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PT 1,5/S-MT-0,8**	3210303	50
	оранжевый	**D-PT 1,5/S-MT-0,8 OG**	3210304	50

Принадлежности[1])			
		D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8	3210313	50
		D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG	3210314	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



10 А, клемма с ножевым размыкателем, 4 разъема



17,5 А, проходная клемма, той же формы, 4 разъема

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
3,5	**76,9**	**32 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
10			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
10 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
3,5	**76,9**	**32 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
	синий
Проходной блок зажимов, той же формы	серый
	синий

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 1,5/S-QUATTRO-MT	①	3210321	50
PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU	①	3210322	50

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD	①	3210328	50
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD BU	①	3210329	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8**	3210333	50
	оранжевый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG**	3210334	50

Принадлежности[1])			
		D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8	3210333	50
		D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG	3210334	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



9 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе

cULus DNV GL Lloyds Register



9 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем, съемный верхний ярус

cULus DNV GL Lloyds Register

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	3,5	86	42,6 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	9	400	0,14 - 1,5	26-16
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	9 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTT 1,5/S-2MT**	①	3210351	50
	синий	**PTT 1,5/S-2MT BU**	①	3210352	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8**	3210353	50
	оранжевый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG**	3210354	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	3,5	86	42,6 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	9	400	0,14 - 1,5	26-16
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	9 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTT 1,5/S-L/MT**	①	3210341	50
	синий	**PTT 1,5/S-L/MT BU**	①	3210342	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8**	3210353	50
	оранжевый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG**	3210354	50

Двухъярусные клеммы, той же формы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



9 A, двухъярусные клеммы, той же формы

cULus DNV GL Lloyds Register

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	3,5	86	42,6 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	9	400	0,14 - 1,5	26-16
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	9 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTT 1,5/S-2L**	①	3210356	50
	синий	**PTT 1,5/S-2L BU**	①	3210357	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8**	3210353	50
	оранжевый	**D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG**	3210354	50

Каталог с Ростеста .рф

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



17,5 A, проходной блок зажимов



17,5 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**50,7**	**38,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTS 1,5/S	①	3214547	50
PTS 1,5/S BU	①	3214550	50
PTS 1,5/S-PE	②	3214563	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-PTS 1,5/S	3214576	50

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**50,7**	**38,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
со связью потенциала	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTS 1,5/S-TWIN	①	3214589	50
PTS 1,5/S-TWIN BU	①	3214592	50
PTS 1,5/S-TWIN-PE	②	3214602	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-PTS 1,5/S	3214576	50

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.



17,5 A, проходной блок зажимов, 4 разъема





16 A, двухъярусные клеммы

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**50,7**	**38,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
со связью потенциала	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTS 1,5/S-QUATTRO	①	3214615	50
PTS 1,5/S-QUATTRO BU	①	3214631	50
PTS 1,5/S-QUATTRO-PE	②	3214644	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-PTS 1,5/S	3214576	50

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**78,8**	**48,2 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
16			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
16 / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
со связью потенциала	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 1,5/S	①	3214657	50
PTTBS 1,5/S BU	①	3214660	50
PTTBS 1,5/S-PV	②	3214686	50
PTTBS 1,5/S-PE	③	3214673	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-PTTBS 1,5/S	3214699	50

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.

Другие цветовые исполнения MPT 1,5/S и MP 1,5 представлены на сайте phoenixcontact.net/products

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 А, проходной блок мини-зажимов

Ex:
SEV14ATEX0140U / IECEx SEV14.0010U



новинка

17,5 А, одиночная клемма

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**33,55**	**28,1 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	14,5 / 1,5
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,25 - 1,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1

Описание	Цвет
Клемма	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MPT 1,5/S	①	3248100	50
MPT 1,5/S-PE	②	3248110	50

Принадлежности[1])

D-MPT 1,5/S		3248120	50

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
4,2	**21**	**27,2 (NS 15)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**	
-				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	300	300	-	
17,5	15 / -	15 / -	- / -	
26 - 16	-	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5	
0,34 - 1,5	-	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MP 1,5	①	3248150	50

Принадлежности[1])

Распределительные микроблоки

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.

новинка

17,5 А, миниатюрный распределительный блок, 2 разъема

новинка

17,5 А, миниатюрный распределительный блок, несколько разъемов

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**4,2**	**20**	**17,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**450**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	450	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5	15 / -	15 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 1,5	-	0,5 - 1,5	0,5 - 1

Описание	Цвет
Клемма	серый
Распределитель потенциалов, 4 разъема	серый
6 разъемов, ширина 12,6 мм	серый
8 разъемов, ширина 16,8 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MPI 1,5	①	3248490	20

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
8,4	**20**	**17,5**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
17,5	**450**	**0,14 - 1,5**	**26-14**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
450	300	300	-	
17,5	15 / -	15 / -	- / -	
26 - 16	-	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1	
0,34 - 1,5	-	0,5 - 1,5	0,5 - 1	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MPI 4X1,5	①	3248491	20
MPI 6X1,5	②	3248492	20
MPI 8X1,5	③	3248493	20

Каталог Professional

Распределительные соединители, четыре яруса



10 A, распределительные соединители, 16 разъемов

c UL us DNV GL

- Максимальная плотность сигналов и экономия места до 20 процентов за счет компактной конструкции
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа.
- Через диодное соединение можно подключить четыре проводника до 2,5мм² к одному потенциалу
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм отцентрованным между точками подключения
- Маркировочные элементы большого размера, без делений, для нанесения обозначений на матрицу
- Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек и питания 6 мм²
- Синие распределительные соединители для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
- Устанавливаемая по желанию гребенка канала троссировки межсоединений
- В наличии варианты FTRV без нажимной кнопки



Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]			
8,3	**64**	**55,5**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**250**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	10 / 1,5	10	10 / -	-
Диапазон сечений AWG	26 - 14	26-14	26-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределительные соединители, отсеки белые	серый	**PTRV 4 /WH**	3270115	10
Отсеки: красные	серый	**PTRV 4 /RD**	3270121	10
Отсеки: синие	синий	**PTRV 4 BU/BU**	3270118	10
Отсеки: белые	синий	**PTRV 4 BU/WH**	3270119	10
Отсеки: красные	синий	**PTRV 4 BU/RD**	3270120	10
Распределительный соединитель, без нажимной кнопки, отсеки белые	серый	**FTRV 4 /WH**	3270169	10
Отсеки: красные	серый	**FTRV 4 /RD**	3270175	10
Отсеки: синие	синий	**FTRV 4 BU/BU**	3270172	10
Отсеки: белые	синий	**FTRV 4 BU/WH**	3270173	10
Отсеки: красные	синий	**FTRV 4 BU/RD**	3270174	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 4**	3270163	10
Гребенка канала троссировки межсоединений, с защелками	серый	**CDC-PTRV**	3270167	10
Планка Zack, плоская, для маркировки разделительной пластины DP-PTRV ..., **без надписей**	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1
Планка Zack, для маркировки клемм PTRV, **без надписей**	белый	**ZB 8,3:UNBEDRUCKT**	0803444	10
с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN**	0803480	10
с надписями поперек полосы, цифры по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN**	0803479	10

Каталог с Profsector.com

Распределитель потенциалов, четыре яруса

– С клеммами PTRV ...-PV возможно реализовать распределение потенциалов до 16 подключений
– Синие распределительные соединители для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
– Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек и питания 6 мм²



20 A, распределитель потенциалов, 16 разъемов

DNV GL

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,3**	**64**	**55,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**250**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10	10 / -	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	26-14	26-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределитель потенциалов, отсеки черные	серый	**PTRV 4-PV /BK**	3270125	10
Отсеки: черные	синий	**PTRV 4-PV BU/BK**	3270126	10
Отсеки: красные	серый	**PTRV 4-PV /RD**	3270246	10
Отсеки: синие	серый	**PTRV 4-PV /BU**	3270247	10
Распределитель потенциалов, верхние два отсека желтые, нижние два отсека черные	серый	**PTRV 4-FE /YEBK**	3270130	10
верхние два отсека черные, нижние два отсека желтые	серый	**PTRV 4-FE /BKYE**	3270131	10
Распределитель потенциалов, без клавиши, отсеки черные	серый	**FTRV 4-PV /BK**	3270178	10
Отсеки: черные	синий	**FTRV 4-PV BU/BK**	3270181	10
Распределитель потенциалов, без клавиши, верхние два отсека желтые, нижние два отсека черные	серый	**FTRV 4-FE /YEBK**	3270184	10
верхние два отсека черные, нижние два отсека желтые	серый	**FTRV 4-FE /BKYE**	3270185	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 4**	3270163	10
Планка Zack, плоская, для маркировки разделительной пластины DP-PTRV ..., **без надписей**	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обозначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1

Распределитель потенциалов, четыре яруса

- До 32 разъемов для компактного распределения потенциалов
- Возможность индивидуального расширения до блоков распределения потенциалов при помощи сборных штекерных перемычек
- Исполнения с возможностью подключения кабеля питания сечением 6 мм² на 32 А
- Для четкого распределения в ассортименте исполнения красного и синего цвета
- Большие поверхности для маркировки

Примечания:
1) Номинальный ток 17,5 А. 16 Соединения
2) Максимальный ток двойного разъема 24 А.



37 А, распределитель потенциалов, 13 разъемов, питание, шунтируемый

cULus DNV GL

Технические характеристики

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		8,3	**64**	**55,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**250**	**0,14 - 2,5**	**12-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5²) / 1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	12-10	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
Расчетные данные, питание		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-
Максимальный ток	[A]	37	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	12-10	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 6	-	0,34 - 6	0,34 - 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Распределитель потенциалов, с питанием	серый	**PTRVB 4-FI /BK**		3270158	10
Отсеки: синие	серый	**PTRVB 4-FI /BU**		3270221	10
Отсеки: красные	серый	**PTRVB 4-FI /RD**		3270220	10
Отсеки: серые	серый	**PTRVB 4-FI /GY**		3270138	10
Распределитель потенциалов1)	серый	**PTRVB 4-PV /BK**		3270157	10
Отсеки: синие	серый	**PTRVB 4-PV /BU**		3270223	10
Отсеки: красные	серый	**PTRVB 4-PV /RD**		3270222	10
Распределитель потенциалов, с питанием	серый	**FTRVB 4-FI /BK**		3270208	10
Распределитель потенциалов1)	серый	**FTRVB 4-PV /BK**		3270207	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 4**		3270163	10
Перемычки, длина 500 мм, нарезаются на требуемую длину, для разветвления потенциалов					
Номинальный ток 32 А	красный	**FBST 500-PLC RD**	32 A	2966786	20
	серый	**FBST 500-PLC GY**	32 A	2966838	20
Планка Zack, плоская, для маркировки разделительной пластины DP-PTRV ..., **без надписей**	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**		0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**		0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**		0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**		0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**		0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**		8191575	1

Каталог с Profsector.com

Принадлежности

новинка

– Компактная разделительная стенка и крышка с функцией изоляции
– Форма аналогична форме распределительного разъема PTRV …

новинка

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал	PA	PA

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Крышка, с блокировкой, без надписей	белый	**D-PTRV 4 WH**	3270151	10			
надписи поперек: цифры 1-4	белый	**D-PTRV 4 WH 1-4**	3270152	10			
надписи вдоль: цифры 1-4	белый	**D-PTRV 4 WH 1-4 LGS**	3270234	10			
надписи поперек: цифры 4-1	белый	**D-PTRV 4 WH 4-1**	3270236	10			
надписи вдоль: цифры 4-1	белый	**D-PTRV 4 WH 4-1 LGS**	3270238	10			
надписи поперек, буквы A-D	белый	**D-PTRV 4 WH A-D**	3270153	10			
надписи вдоль, буквы A-D	белый	**D-PTRV 4 WH A-D LGS**	3270235	10			
надписи поперек, буквы D-A	белый	**D-PTRV 4 WH D-A**	3270237	10			
надписи вдоль, буквы D-A	белый	**D-PTRV 4 WH D-A LGS**	3270239	10			
Маркировочные полосы, без потерь при разделении, **надписи поперек,** цифры 1-4	белый				**TM-PTRV 4,QR:1-4**	0803464	10
надписи поперек, цифры 4-1	белый				**TM-PTRV 4,QR:4-1**	0803465	10
надписи поперек, буквы A-D	белый				**TM-PTRV 4,QR:A-D**	0803466	10
надписи поперек, буквы D-A	белый				**TM-PTRV 4,QR:D-A**	0803467	10

Распределительные соединители, восемь ярусов

- Максимальная плотность сигналов и экономия места до 20 процентов за счет компактной конструкции
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа.
- Через диодное соединение можно подключить четыре проводника до 2,5мм² к одному потенциалу
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм отцентрованным между точками подключения
- Маркировочные элементы большого размера, без делений, для нанесения обозначений на матрицу
- Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек и питания 6 мм²
- Синие распределительные соединители для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
- Устанавливаемая по желанию гребенка канала троссировки межсоединений
- В наличии варианты FTRV без нажимной кнопки



8 A, распределительные соединители, 32 разъема

cULus DNV GL

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,3	**100**	**87,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**250**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
8 / 1,5	10	10 / -	-
26 - 14	26-14	26-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределительный соединитель, верхние четыре отсека белые, нижние четыре отсека красные	серый	**PTRV 8 /WHRD**	3270133	10
верхние четыре отсека красные, нижние четыре отсека белые	серый	**PTRV 8 /RDWH**	3270137	10
Отсеки: синие	синий	**PTRV 8 BU/BU**	3270136	10
верхние четыре отсека белые, нижние четыре отсека красные	синий	**PTRV 8 BU/WHRD**	3270134	10
верхние четыре отсека красные, нижние четыре отсека белые	синий	**PTRV 8 BU/RDWH**	3270135	10
Отсеки: цвета согласно цветовому коду VDE 0815	серый	**PTRV 8 /VDE 0815**	3270230	10
Отсеки: синие	серый	**PTRV 8 /BU**	3270233	10
Отсеки: зеленые	серый	**PTRV 8 /GN**	3270232	10
Отсеки: красные	серый	**PTRV 8 /RD**	3270231	10
Распределительный соединитель, без нажимной кнопки, верхние четыре отсека белые, нижние четыре отсека красные	серый	**FTRV 8 /WHRD**	3270187	10
верхние четыре отсека красные, нижние четыре отсека белые	серый	**FTRV 8 /RDWH**	3270193	10
Отсеки: синие	синий	**FTRV 8 BU/BU**	3270190	10
верхние четыре отсека белые, нижние четыре отсека красные	синий	**FTRV 8 BU/WHRD**	3270191	10
верхние четыре отсека красные, нижние четыре отсека белые	синий	**FTRV 8 BU/RDWH**	3270192	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 8**	3270166	10
Гребенка канала троссировки межсоединений, с защелками	серый	**CDC-PTRV**	3270167	10
Планка Zack, плоская, для маркировки разделительной пластины DP-PTRV ..., **без надписей**	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1
Планка Zack, для маркировки клемм PTRV, **без надписей**	белый	**ZB 8,3:UNBEDRUCKT**	0803444	10
с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN**	0803480	10
с надписями поперек полосы, цифры по порядку: например, 1-10, 11-20	белый	**ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN**	0803479	10

Каталог с Profsector.com

Распределитель потенциалов, восемь ярусов

– С клеммами PTRV ...-PV возможно реализовать распределение потенциалов до 32 подключений
– Синие распределительные соединители для применения во взрывобезопасных цепях Ex i < 60 В
– Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек и питания 6 мм²



20 A, распределитель потенциалов, 32 разъема

DNV GL

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,3**	**100**	**87,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**250**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10	10 / -	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	26-14	26-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Распределитель потенциалов, отсеки черные	серый	**PTRV 8-PV /BK**	3270142	10
Отсеки: черные	синий	**PTRV 8-PV BU/BK**	3270145	10
Отсеки: синие	серый	**PTRV 8-PV /BU**	3270249	10
Отсеки: красные	серый	**PTRV 8-PV /RD**	3270248	10
Распределитель потенциалов, верхние четыре отсека желтые, нижние четыре отсека черные	серый	**PTRV 8-FE /YEBK**	3270148	10
верхние четыре отсека черные, нижние четыре отсека желтые	серый	**PTRV 8-FE /BKYE**	3270149	10
Распределитель потенциалов, без клавиши, отсеки черные	серый	**FTRV 8-PV /BK**	3270194	10
Отсеки: черные	синий	**FTRV 8-PV BU/BK**	3270196	10
Распределитель потенциалов, без клавиши,верхние четыре отсека желтые, нижние четыре отсека черные	серый	**FTRV 8-FE /YEBK**	3270202	10
верхние четыре отсека черные, нижние четыре отсека желтые	серый	**FTRV 8-FE /BKYE**	3270204	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 8**	3270166	10
Гребенка канала троссировки межсоединений, с защелками	серый	**CDC-PTRV**	3270167	10
Планка Zack, плоская, для маркировки разделительной пластины DP-PTRV ..., **без надписей**	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**	0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**	0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**	0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**	0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**	0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**	8191575	1

Распределитель потенциалов, восемь ярусов

- До 32 разъемов для компактного распределения потенциалов
- Возможность индивидуального расширения до блоков распределения потенциалов при помощи сборных штекерных перемычек
- Исполнения с возможностью подключения кабеля питания сечением 6 мм² на 32 А
- Для четкого распределения в ассортименте исполнения красного и синего цвета
- Большие поверхности для маркировки

Примечания:
1) Номинальный ток 17,5 А. 32 соединения
2) Максимальный ток двойного разъема 24 А.



37 А, распределитель потенциалов, 29 разъемов, питание, шунтируемый

cULus DNV GL

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,3**	**100**	**87,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**250**	**0,14 - 2,5**	**12-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5²) / 1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	12-10	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
Расчетные данные, питание		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-
Максимальный ток	[A]	37	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	12-10	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 6	-	0,34 - 6	0,34 - 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Распределитель потенциалов, с питанием	серый	**PTRVB 8-FI /BK**		3270160	10
Отсеки: синие	серый	**PTRVB 8-FI /BU**		3270225	10
Отсеки: красные	серый	**PTRVB 8-FI /RD**		3270224	10
Распределитель потенциалов1)	серый	**PTRVB 8-PV /BK**		3270159	10
Отсеки: синие	серый	**PTRVB 8-PV /BU**		3270227	10
Отсеки: красные	серый	**PTRVB 8-PV /RD**		3270226	10
Распределитель потенциалов, с питанием	серый	**FTRVB 8-FI /BK**		3270210	10
Распределитель потенциалов1)	серый	**FTRVB 8-PV /BK**		3270209	10

Принадлежности

Проставка, ширина 8,3 мм	серый	**DP-PTRV 8**		3270166	10
Перемычки, длина 500 мм, нарезаются на требуемую длину, для разветвления потенциалов					
Номинальный ток 32 А	красный	**FBST 500-PLC RD**	32 A	2966786	20
	серый	**FBST 500-PLC GY**	32 A	2966838	20
Планка Zack, плоская, для маркировки разделительной пластины DP-PTRV ..., **без надписей**	белый	**ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT**		0803447	10
надписи вдоль, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8**		0803450	10
надписи вдоль, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H**		0803451	10
надписи поперек, цифры 1-8	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8**		0803448	10
надписи поперек, буквы A-H	белый	**ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H**		0803449	10
обощначения по указанию заказчика	белый	**ZBF 6/9,2 S8 CUS**		8191575	1

Каталог с Profsector.com

Принадлежности

новинка

– Компактная разделительная стенка и крышка с функцией изоляции
– Форма аналогична форме распределительного разъема PTRV …

новинка

	Технические характеристики	Технические характеристики
Общие характеристики		
Материал	PA	PA

		Данные для заказа			Данные для заказа		
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Крышка, с блокировкой, без надписей	белый	D-PTRV 8 WH	3270154	10			
надписи поперек: цифры 1-8	белый	D-PTRV 8 WH 1-8	3270155	10			
надписи вдоль: цифры 1-8	белый	D-PTRV 8 WH 1-8 LGS	3270240	10			
надписи поперек: цифры 8-1	белый	D-PTRV 8 WH 8-1	3270242	10			
надписи вдоль: цифры 8-1	белый	D-PTRV 8 WH 8-1 LGS	3270244	10			
надписи поперек: цифры 1-16	белый	D-PTRV 8 WH 1-16	3270228	10			
надписи вдоль: цифры 1-16	белый	D-PTRV 8 WH 1-16 LGS	3270229	10			
надписи поперек: цифры 9-16	белый	D-PTRV 8 WH 9-16	3270211	10			
надписи вдоль: цифры 9-16	белый	D-PTRV 8 WH 9-16 LGS	3270212	10			
надписи поперек: цифры 17-24	белый	D-PTRV 8 WH 17-24	3270213	10			
надписи вдоль: цифры 17-24	белый	D-PTRV 8 WH 17-24 LGS	3270214	10			
надписи поперек: цифры 25-32	белый	D-PTRV 8 WH 25-32	3270215	10			
надписи вдоль: цифры 25-32	белый	D-PTRV 8 WH 25-32 LGS	3270216	10			
надписи поперек: буквы A-H	белый	D-PTRV 8 WH A-H	3270156	10			
надписи вдоль: буквы A-H	белый	D-PTRV 8 WH A-H LGS	3270241	10			
надписи поперек: буквы H-A	белый	D-PTRV 8 WH H-A	3270243	10			
надписи вдоль: буквы H-A	белый	D-PTRV 8 WH H-A LGS	3270245	10			
надписи поперек: буквы A-P	белый	D-PTRV 8 WH A-P	3270217	10			
надписи вдоль: буквы A-P	белый	D-PTRV 8 WH A-P LGS	3270218	10			
Маркировочные полосы, без потерь при разделении, **надписи поперек,** цифры 1-8	белый				TM-PTRV 8,QR:1-8	0803468	10
надписи поперек, цифры 8-1	белый				TM-PTRV 8,QR:8-1	0803470	10
надписи поперек, буквы A-H	белый				TM-PTRV 8,QR:A-H	0803471	10
надписи поперек, буквы H-A	белый				TM-PTRV 8,QR:H-A	0803473	10

Собираемые распределительные соединители



Примечания:

Технические характеристики и принадлежности приведены на странице 44.

① 

Распределительные соединители, цветовая конфигурация на заказ

cULus DNV GL

- **Распределительные соединители просто конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказываются одним щелчком мыши**
- **Для заказа по факсу или электронной почте, пожалуйста, используйте данные заказа, указанные в примере заказа на следующей странице**
- Распределительные соединители для свободного конфигурирования с одиннадцатью цветами на выбор
- Поярусная конфигурация цветов
- Для сборки распределительной сетки возможны различные комбинации



Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип		Артикул №	Штук
① **Распределительные соединители,** 4-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: красный	серый	**PTRV 4 /COL-RD**	①	3001754	10
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: белый	серый	**PTRV 4 /COL-WH**	①	3001871	10
③ цвет левой стороны: красный, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 4 /RD-COL**	①	3001872	10
④ цвет левой стороны: белый, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 4 /WH-COL**	①	3001874	10
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**PTRV 4 /COL-COL**	①	3001875	10
① **Распределительный соединитель,** 8-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 отсека красные, нижние 4 отсека белые	серый	**PTRV 8 /COL-RDWH**	①	3001851	10
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 отсека белые, нижние 4 отсека красные	серый	**PTRV 8 /COL-WHRD**	①	3001876	10
③ слева: верхние 4 отсека красные, нижние 4 отсека белые, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 8 /RDWH-COL**	①	3001877	10
④ слева: верхние 4 отсека белые, нижние 4 отсека красные, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**PTRV 8 /WHRD-COL**	①	3001878	10
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**PTRV 8 /COL-COL**	①	3001879	10
① **Распределительные соединители,** без нажимной кнопки, 4-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: красный	серый	**FTRV 4 /COL-RD**	①	3001760	10
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, цвет правой стороны: белый	серый	**FTRV 4 /COL-WH**	①	3001880	10
③ цвет левой стороны: красный, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 4 /RD-COL**	①	3001881	10
④ цвет левой стороны: белый, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 4 /WH-COL**	①	3001882	10
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**FTRV 4 /COL-COL**	①	3001883	10
① **Распределительный соединитель,** без нажимной кнопки 8-конт., цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 отсека красные, нижние 4 отсека белые	серый	**FTRV 8 /COL-RDWH**	①	3001852	10
② цвета левой стороны свободно конфигурируются, справа: верхние 4 отсека белые, нижние 4 отсека красные	серый	**FTRV 8 /COL-WHRD**	①	3001884	10
③ слева: верхние 4 отсека красные, нижние 4 отсека белые, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 8 /RDWH-COL**	①	3001885	10
④ слева: верхние 4 отсека белые, нижние 4 отсека красные, цвета правой стороны свободно конфигурируются	серый	**FTRV 8 /WHRD-COL**	①	3001887	10
⑤ цвета левой и правой стороны свободно конфигурируются, ярусы одинакового цвета	серый	**FTRV 8 /COL-COL**	①	3001888	10

Каталог с Profsector.com

Пример заказа: Сконфигурированный распределительный соединитель

Пример заказа:
Распределительный соединитель с восемью ярусами в соответствии с DIN VDE 0815 должен иметь следующую конфигурацию:

Правая сторона верхних ярусов 1-4 обозначается красным, а нижних ярусов 5-8 - белым.
Для этого из конфигурируемых артикулов выберите артикул номер 3001851.
Ярусы левой стороны должны быть цветными.

Ярус 1: синий
Ярус 2: красный
Ярус 3: серый
Ярус 4: желтый
Ярус 5: зеленый
Ярус 6: коричневый
Ярус 7: белый
Ярус 8: черный

При заказе введите комбинацию цветов, по образцу примера заказа.

Выбранные цвета:

BU	Синий
RD	Красный
GY	Серый
YE	Желтый
GN	Зеленый
BN	Коричневый
WH	Белый
BK	Черный
VT	Фиолетовый
OG	Оранжевый
PK	Розовый



Данные заказа для этого примера заказа выглядят следующим образом:

Артикул №	Ярус 1	Ярус 2	Ярус 3	Ярус 4	Ярус 5	Ярус 6	Ярус 7	Ярус 8
3001851	BU	RD	GY	YE	GN	BN	WH	BK



Для правильного заказа необходимо определить внешний вид.
Он определяется, когда основание с защелками находится на левой стороне при виде сверху.
В верхнем ярусе слева видно букву L.

Каталог Profesc.com.ua

Сотовые клеммы, для самостоятельной сборки

Точное количество полюсов, подходящая к приложению конструкция благодаря модульности. Увеличение плотности сигналов на 20 процентов благодаря компактной конструкции.

– Элементы просто и надежно фиксируются
– Блочная форма образует чрезвычайно стабильную и жесткую на кручение конструкцию

Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа. Кодировка клемм одиннадцатью цветами на выбор.

Опциональные адаптеры за защелках обеспечивают простоту монтажа на стандартных несущих рейках. Адаптеры устанавливаются прямо на вырезах в стенке или стойках 19".

Для маркировки матриц в наличии фиксируемые сбоку адаптеры для табличек DF-PTMC-3 -ZB.

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]

Описание	Цвет
Сотовые клеммы, отдельный элемент, отсеки серые	серый
Отсеки: белые	серый
Отсеки: синие	серый
Отсеки: красные	серый
Отсеки: зеленые	серый
Отсеки: коричневые	серый
Отсеки: черные	серый
Отсеки: фиолетовые	серый
Отсеки: оранжевые	серый
Отсеки: желтые	серый
Отсеки: розовые	серый
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, отдельный элемент, отсеки серые	серый
Отсеки: белые	серый
Отсеки: синие	серый
Отсеки: красные	серый
Отсеки: зеленые	серый
Отсеки: коричневые	серый
Отсеки: черные	серый
Отсеки: фиолетовые	серый
Отсеки: оранжевые	серый
Отсеки: желтые	серый
Отсеки: розовые	серый
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый
Адаптер таблички, для установки маркировки, ширина 12,2 мм	серый
Ширина 8,5 мм	серый
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный
Маркировка	

Каталог с Profsector.com

24 A, отдельный элемент, 6 разъемов



24 A, отдельный элемент, 4 разъема

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
11	**12,2**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5-3 /GY	3270300	10
PTMC 1,5-3 /WH	3270301	10
PTMC 1,5-3 /BU	3270420	10
PTMC 1,5-3 /RD	3270421	10
PTMC 1,5-3 /GN	3270422	10
PTMC 1,5-3 /BN	3270423	10
PTMC 1,5-3 /BK	3270424	10
PTMC 1,5-3 /VT	3270425	10
PTMC 1,5-3 /OG	3270426	10
PTMC 1,5-3 /YE	3270427	10
PTMC 1,5-3 /PK	3270428	10
FTMC 1,5-3 /GY	3270340	10
FTMC 1,5-3 /WH	3270341	10
FTMC 1,5-3 /BU	3270440	10
FTMC 1,5-3 /RD	3270441	10
FTMC 1,5-3 /GN	3270442	10
FTMC 1,5-3 /BN	3270443	10
FTMC 1,5-3 /BK	3270444	10
FTMC 1,5-3 /VT	3270445	10
FTMC 1,5-3 /OG	3270446	10
FTMC 1,5-3 /YE	3270447	10
FTMC 1,5-3 /PK	3270448	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
DF-PTMC-3-ZB	3270405	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
11	**8,6**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5-2 /GY	3270302	10
PTMC 1,5-2 /WH	3270303	10
PTMC 1,5-2 /BU	3270430	10
PTMC 1,5-2 /RD	3270431	10
PTMC 1,5-2 /GN	3270432	10
PTMC 1,5-2 /BN	3270433	10
PTMC 1,5-2 /BK	3270434	10
PTMC 1,5-2 /VT	3270435	10
PTMC 1,5-2 /OG	3270436	10
PTMC 1,5-2 /YE	3270437	10
PTMC 1,5-2 /PK	3270438	10
FTMC 1,5-2 /GY	3270342	10
FTMC 1,5-2 /WH	3270343	10
FTMC 1,5-2 /BU	3270450	10
FTMC 1,5-2 /RD	3270451	10
FTMC 1,5-2 /GN	3270452	10
FTMC 1,5-2 /BN	3270453	10
FTMC 1,5-2 /BK	3270454	10
FTMC 1,5-2 /VT	3270455	10
FTMC 1,5-2 /OG	3270456	10
FTMC 1,5-2 /YE	3270457	10
FTMC 1,5-2 /PK	3270458	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
DF-PTMC-2-ZB	3270406	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Сотовые клеммы, в сборе с шестью разъемами на элемент



- Компактная конструкция с меньшими размерами по сравнению со стандартными вариантами 19"
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Через три разъема можно подключить шесть проводников до 2,5 мм² к одному потенциалу
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
- Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
- Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
- В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.





24 A, 32-конт., 192 разъема

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		44	**102**	**30**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24[1])	**500**	**0,14 - 2,5** / **24-16**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1]) / -	10	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	24-16	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-3**	3270310	18
Отсеки: синие	серый	**PTMC 1,5/32-3 /BU**	3270312	18
Сотовые клеммы, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-3**	3270350	18
Отсеки: синие	серый	**FTMC 1,5/32-3 /BU**	3270352	18
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			

Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10
Адаптер таблички, для установки маркировки, ширина 12,2 мм	серый	**DF-PTMC-3-ZB**	3270405	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Маркировка		**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com



24 A, 48-конт., 288 разъемов





24 A, 80-конт., 480 разъемов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
66	**102**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/48-3	3270318	10
PTMC 1,5/48-3 /BU	3270320	10
FTMC 1,5/48-3	3270358	10
FTMC 1,5/48-3 /BU	3270360	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
DF-PTMC-3-ZB	3270405	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
110	**102**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/80-3	3270324	6
PTMC 1,5/80-3 /BU	3270326	6
FTMC 1,5/80-3	3270364	6
FTMC 1,5/80-3 /BU	3270366	6

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10
DF-PTMC-3-ZB	3270405	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Сотовые клеммы, в сборе с четырьмя разъемами на элемент



- Максимальная плотность сигнала и на 20 процентов меньше размеры по сравнению со стандартными 19-дюймовыми вариантами
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Через три разъема можно подключить шесть проводников до 2,5 мм² к одному потенциалу
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
- Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
- Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
- В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.



24 A, 32-конт., 128 разъемов

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		44	**73,2**	**30**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24[1])	**500**	**0,14 - 2,5** / **24-16**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1]) / -	10	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	24-16	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-2**	3270314	18
Отсеки: синие	серый	**PTMC 1,5/32-2 /BU**	3270315	18
Сотовые клеммы, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-2**	3270354	18
Отсеки: синие	серый	**FTMC 1,5/32-2 /BU**	3270355	18
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			

Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10
Адаптер таблички, для установки маркировки, ширина 8,5 мм	серый	**DF-PTMC-2-ZB**	3270406	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Маркировка		**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com



24 A, 48-конт., 192 разъема



24 A, 80-конт., 320 разъемов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
66	**73,2**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/48-2	**3270322**	10
PTMC 1,5/48-2 /BU	**3270323**	10
FTMC 1,5/48-2	**3270362**	10
FTMC 1,5/48-2 /BU	**3270363**	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	**3270400**	10
DF-PTMC-U	**3270401**	10
DF-PTMC-NS	**3270403**	10
DF-PTMC-ZB	**3270410**	10
DF-PTMC-2-ZB	**3270406**	10
MPS-MT	**0201744**	10
MPS-IH RD	**0201676**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
110	**73,2**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/80-2	**3270329**	6
PTMC 1,5/80-2 /BU	**3270330**	6
FTMC 1,5/80-2	**3270368**	6
FTMC 1,5/80-2 /BU	**3270369**	6

Принадлежности

DF-PTMC-O	**3270400**	10
DF-PTMC-U	**3270401**	10
DF-PTMC-NS	**3270403**	10
DF-PTMC-ZB	**3270410**	10
DF-PTMC-2-ZB	**3270406**	10
MPS-MT	**0201744**	10
MPS-IH RD	**0201676**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Сотовые клеммы на 19 дюймов, по шесть разъемов на элемент



- Размер в соответствии со стандартом DIN EN 60297-3-101 для корпуса 19"
- Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
- Через три разъема можно подключить шесть проводников до 2,5 мм² к одному потенциалу
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
- Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
- Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
- В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.



24 A, 32-конт., 192 разъемов, по 6 разъемов на элемент

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**44**	**111**	**30**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1]) / -	10	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	24-16	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-3 19Z**	3270311	18
Отсеки: синие	серый	**PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z**	3270313	18
Сотовая клемма, 32-конт., цвета отдельных элементов согласно цветовому коду VDE 0815	серый			
Сотовые клеммы, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 32-конт., отсеки: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-3 19Z**	3270351	18
Отсеки: синие	серый	**FTMC 1,5/32-3 /BU 19Z**	3270353	18
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 48-конт., отсеки: серый/белый	серый			
Отсеки: синие	серый			
Сотовые клеммы, без нажимной кнопки, 80-конт., отсеки: серый/белый	серый			
	серый			

Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10

Маркировка	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

новинка



24 A, 32-конт., 192 разъемов, по 6 разъемов на элемент



24 A, 48-конт., 288 разъемов, по 6 разъемов на элемент





24 A, 80-конт., 480 разъемов, по 6 разъемов на элемент

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
44	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5 / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z	3270394	18

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
66	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/48-3 19Z	3270319	10
PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270321	10
FTMC 1,5/48-3 19Z	3270359	10
FTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270361	10

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
110	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/80-3 19Z	3270325	6
PTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270327	6
FTMC 1,5/80-3 19Z	3270365	6
FTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270367	6

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Каталог Profecom.com

Сотовые клеммы на 19 дюймов, по шесть разъемов на элемент



Вариант PTMC 1,5/32-2H 19Z небольшой ширины 34,4 мм и четырьмя разъемами на элемент

– Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
– Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
– Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам
– Синие сотовые клеммы для применения во взрывобезопасных цепях Ex i
– В наличии варианты FTMC без нажимной кнопки

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.



24 A, 32-конт., 128 разъемов

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		34,4	**111**	**30**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24[1])	**500**	**0,14 - 2,5** / **24-16**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[1]) / -	10	- / -
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	24-16	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5 / 0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 32-конт., четыре разъема в отсеке, отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/32-2H 19Z**	3270316	24
Отсеки: синие	серый	**PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z**	3270317	24
маркировка A - H	серый	**PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H**	3270392	24
Сотовая клемма, 32-конт., четыре разъема на отсек, маркировка 1-32, отсеки: цвета отдельных элементов согласно цветовому коду VDE 0815	серый			
Сотовая клемма, 32-конт., четыре разъема на отсек, маркировка A-H, отсеки: цвета отдельных элементов согласно цветовому коду VDE 0815	серый			
Сотовые клеммы, 32-конт., четыре разъема в отсеке, без клавиши, отсеки: серый/белый	серый	**FTMC 1,5/32-2H 19Z**	3270356	24
Отсеки: синие	серый	**FTMC 1,5/32-2H /BU 19Z**	3270357	24

Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10

Маркировка	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

новинка



24 A, 32-конт., 128 разъемов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
34,4	**111**	**30**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[1])	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
17,5[1]) / -	10	-	-
26 - 14	24-16	-	-
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z	3270395	24
PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H	3270393	24

Принадлежности

DF-PTMC-O	3270400	10
DF-PTMC-U	3270401	10
DF-PTMC-NS	3270403	10
DF-PTMC-ZB	3270410	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Сотовые клеммы

новинка



24 A, 18-конт., 72 разъемов, по 2 разъемов на элемент

Специальная сотовая клемма на 18 бита для транспортной техники
– Малая монтажная ширина 22 мм и по четыре разъема на элемент
– Специальный крепежный адаптер для простого настенного монтажа
– Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
– Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
– Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
[мм]			
22	**131**	**30**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 2,5**	**24-16**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / -	10	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 14	24-16	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	0,34 - 2,5	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовая клемма, 18-конт., отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/18**	3270390	8

Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10

Маркировка	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

Сотовые клеммы

новинка

24 A, 54-конт., 204 разъема, по 2 разъема на элемент

Специальная сотовая клемма на 54 бита для транспортной техники
– Малая монтажная ширина 33 мм и по четыре разъема на элемент
– Специальный крепежный адаптер для монтажа при помощи болтов
– Простая разводка без инструмента с помощью зажимов push-in
– Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
– Оптимальный обзор благодаря пронумерованным клеммам

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		33	**157,4**	**30**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 2,5** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / -	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сотовая клемма, 54-конт., отсеки: серый/белый	серый	**PTMC 1,5/54**	3270391	15

Принадлежности

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-O**	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	**DF-PTMC-U**	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	**DF-PTMC-NS**	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	**DF-PTMC-ZB**	3270410	10

Маркировка	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**

Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм²

Сотовые клеммы в комплектах для сборки

– **Клеммы просто конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказываются одним щелчком мыши**
– **Для заказа по факсу или электронной почте, пожалуйста, используйте данные заказа, указанные в примере заказа на следующей странице**



22 A, для прямого монтажа



22 A, установка на монтажную рейку

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 36.

[2]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	-	30	16,6	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	500	0,14 - 2,5	-
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	- / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Сотовые клеммы, 3 разъема, 1-рядные	серый	PTMC 1,5 /1-3 -DF	①	3001929	1
2-рядные	серый	PTMC 1,5 /2-3 -DF	①	3001930	1
3-рядные	серый	PTMC 1,5 /3-3 -DF	①	3001931	1
4-рядные	серый	PTMC 1,5 /4-3 -DF	①	3001932	1
5-рядные	серый	PTMC 1,5 /5-3 -DF	①	3001933	1
6-рядные	серый	PTMC 1,5 /6-3 -DF	①	3001934	1
7-рядные	серый	PTMC 1,5 /7-3 -DF	①	3001935	1
8-рядные	серый	PTMC 1,5 /8-3 -DF	①	3001936	1
Сотовые клеммы, 2 разъема, 1-рядные	серый	PTMC 1,5 /1-2 -DF	②	3001937	1
2-рядные	серый	PTMC 1,5 /2-2 -DF	②	3001940	1
3-рядные	серый	PTMC 1,5 /3-2 -DF	②	3001942	1
4-рядные	серый	PTMC 1,5 /4-2 -DF	②	3001943	1
5-рядные	серый	PTMC 1,5 /5-2 -DF	②	3001944	1
6-рядные	серый	PTMC 1,5 /6-2 -DF	②	3001945	1
7-рядные	серый	PTMC 1,5 /7-2 -DF	②	3001946	1
8-рядные	серый	PTMC 1,5 /8-2 -DF	②	3001947	1
Сотовые клеммы, без клавиши, 3 разъема, 1-рядные	серый	FTMC 1,5 /1-3 -DF	①	3001975	1
2-рядные	серый	FTMC 1,5 /2-3 -DF	①	3001976	1
3-рядные	серый	FTMC 1,5 /3-3 -DF	①	3001977	1
4-рядные	серый	FTMC 1,5 /4-3 -DF	①	3001978	1
5-рядные	серый	FTMC 1,5 /5-3 -DF	①	3001979	1
6-рядные	серый	FTMC 1,5 /6-3 -DF	①	3001980	1
7-рядные	серый	FTMC 1,5 /7-3 -DF	①	3001981	1
8-рядные	серый	FTMC 1,5 /8-3 -DF	①	3001982	1
Сотовые клеммы, без клавиши, 2 разъема, 1-рядные	серый	FTMC 1,5 /1-2 -DF	②	3001984	1
2-рядные	серый	FTMC 1,5 /2-2 -DF	②	3001985	1
3-рядные	серый	FTMC 1,5 /3-2 -DF	②	3001986	1
4-рядные	серый	FTMC 1,5 /4-2 -DF	②	3001987	1
5-рядные	серый	FTMC 1,5 /5-2 -DF	②	3001988	1
6-рядные	серый	FTMC 1,5 /6-2 -DF	②	3001989	1
7-рядные	серый	FTMC 1,5 /7-2 -DF	②	3001990	1
8-рядные	серый	FTMC 1,5 /8-2 -DF	②	3001991	1

Принадлежности[1])

Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	DF-PTMC-O	3270400	10
Фланец крышки, для прямого монтажа сверху	серый	DF-PTMC-U	3270401	10
Адаптер, для установки на несущую рейку	серый	DF-PTMC-NS	3270403	10
Адаптер таблички, для прямого монтажа сверху или установки маркировки	серый	DF-PTMC-ZB	3270410	10
Адаптер таблички, для установки маркировки, ширина 12,2 мм	серый	DF-PTMC-3-ZB	3270405	10
Ширина 8,5 мм	серый	DF-PTMC-2-ZB	3270406	10
Маркировка		**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	-	63	26,2 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	500	0,14 - 2,5	-
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	- / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMC 1,5 /1-3 -NS	①	3001905	1
PTMC 1,5 /2-3 -NS	①	3001906	1
PTMC 1,5 /3-3 -NS	①	3001907	1
PTMC 1,5 /4-3 -NS	①	3001908	1
PTMC 1,5 /5-3 -NS	①	3001910	1
PTMC 1,5 /6-3 -NS	①	3001911	1
PTMC 1,5 /7-3 -NS	①	3001913	1
PTMC 1,5 /8-3 -NS	①	3001914	1
PTMC 1,5 /1-2 -NS	②	3001915	1
PTMC 1,5 /2-2 -NS	②	3001916	1
PTMC 1,5 /3-2 -NS	②	3001917	1
PTMC 1,5 /4-2 -NS	②	3001918	1
PTMC 1,5 /5-2 -NS	②	3001919	1
PTMC 1,5 /6-2 -NS	②	3001920	1
PTMC 1,5 /7-2 -NS	②	3001921	1
PTMC 1,5 /8-2 -NS	②	3001922	1
FTMC 1,5 /1-3-NS	①	3001957	1
FTMC 1,5 /2-3-NS	①	3001958	1
FTMC 1,5 /3-3-NS	①	3001959	1
FTMC 1,5 /4-3-NS	①	3001960	1
FTMC 1,5 /5-3-NS	①	3001961	1
FTMC 1,5 /6-3-NS	①	3001962	1
FTMC 1,5 /7-3-NS	①	3001963	1
FTMC 1,5 /8-3-NS	①	3001964	1
FTMC 1,5 /1-2-NS	②	3001965	1
FTMC 1,5 /2-2-NS	②	3001966	1
FTMC 1,5 /3-2-NS	②	3001968	1
FTMC 1,5 /4-2-NS	②	3001969	1
FTMC 1,5 /5-2-NS	②	3001971	1
FTMC 1,5 /6-2-NS	②	3001972	1
FTMC 1,5 /7-2-NS	②	3001973	1
FTMC 1,5 /8-2-NS	②	3001974	1

Принадлежности[1])

DF-PTMC-O	3270400	10	
DF-PTMC-U	3270401	10	
DF-PTMC-NS	3270403	10	
DF-PTMC-ZB	3270410	10	
DF-PTMC-3-ZB	3270405	10	
DF-PTMC-2-ZB	3270406	10	
UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Пример заказа: Конфигурируемые сотовые клеммы

Пример заказа:

Сотовые клеммы заказываются в следующей конфигурации:

Нажимная кнопка, винтовое крепление сотовых клемм, три подключения на отдельный элемент.
Четыре ряда в направлении X и десять столбцов в направлении Y.

Для этого из конфигурируемых артикулов выберите артикул номер 3001932.
В обозначении артикула число 4 означает-> четыре ряда в направлении X
В обозначении артикула число 3 означает -> три подключения

Ряд 1: синий
Ряд 2: красный
Ряд 3: серый
Ряд 4: желтый

В направлении X возможны только одноцветные ряды.
При заказе укажите необходимое количество столбцов. Возможно заказать минимум 2 столбца и максимум 20 столбцов.

Адаптер для табличек DF-PTMC-ZB арт. № 3270410 заказывается как принадлежность.

Выбранные цвета:

BU	Синий
RD	Красный
GY	Серый
YE	Желтый
GN	Зеленый
BN	Коричневый
WH	Белый
BK	Черный
VT	Фиолетовый
OG	Оранжевый
PK	Розовый



Данные заказа для этого примера заказа выглядят следующим образом:

Артикул №	Столбцы	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 4
3001932	10	BU	RD	GY	YE

Крепежный материал для установки на стенку или монтажную рейку поставляется в достаточном количестве.



Каталог Рабочие руки

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм PT с разъемами push-in 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 398.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 407.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



28 A, проходная клемма



28 A, проходная клемма, 3 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	19 / 2,5

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	19 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5**	①	3209510	50
	синий	**PT 2,5 BU**	①	3209523	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 2,5-PE**	②	3209536	50

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-TWIN	①	3209549	50
PT 2,5-TWIN BU	①	3209552	50
PT 2,5-TWIN-PE	②	3209565	50

Принадлежности[1])

		Артикул №	Штук
D-ST 2,5	серый	3030417	50
Крышка, ширина 0,8 мм	оранжевый		

		Артикул №	Штук
D-ST 2,5-TWIN		3030488	50
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG		3030512	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать макс. тока нагрузки.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



28 A, проходная клемма, 4 разъема



24 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	72,2	36,8 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28[2])	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	19 / 2,5
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	48,6	36,7 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	500	0,14 - 2,5	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	22 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 2,5	20 / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 2,5-QUATTRO**	①	3209578	50
	синий	**PT 2,5-QUATTRO BU**	①	3209581	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 2,5-QUATTRO-PE**	②	3209594	50

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5/S-QUATTRO	①	3211019	50
PT 2,5/S-QUATTRO BU	①	3211022	50
PT 2,5/S-QUATTRO-PE	②	3211025	50

Принадлежности[1])

		Артикул №	Штук
D-ST 2,5-QUATTRO		3030514	50
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG		3030513	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый		
Крышка, ширина 0,8 мм	оранжевый		

		Артикул №	Штук
D-ST 2,5		3030417	50

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



26 A, двухъярусная клемма, 4 разъема

DNV GL ClassNK CB
Ex: EAC Ex
PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U



30 A, двухъярусная клемма с основанием PE

DNV GL ClassNK

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	500	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	22 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / 440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / - / 18 / 2,5

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30	500	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 16 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 2,5**	[1]	3210567	50
	синий	**PTTB 2,5 BU**	[1]	3210570	50
со связью потенциала	серый	**PTTB 2,5-PV**	[2]	3210583	50
	серый				
верхний ярус синий	серый				
верхний ярус синий	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTB 2,5-PE**	[3]	3210596	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**	3211634	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-PE/L	[1]	3210978	50
PTTB 2,5-PE/N	[1]	3210981	50
PTTB 2,5-L/N	[2]	3210994	50

Принадлежности[1])

D-PTTB 2,5	3211634	50	

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



24 A, двухъярусная клемма, 3 разъема на ярус

DNV GL



24 A, двухъярусная клемма, 4 разъема на ярус

DNV GL

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	111,8	55 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	800	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 16 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	115,2	55 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	800	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 16 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 2,5-TWIN**	[1]	3210600	50
	синий	**PTTBS 2,5-TWIN BU**	[1]	3210601	50
со связью потенциала	серый	**PTTBS 2,5-TWIN-PV**	[2]	3210603	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 2,5-TWIN-PE**	[3]	3210602	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-TWIN**	3210608	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-QUATTRO	[1]	3210609	50
PTTBS 2,5-QUATTRO BU	[1]	3210610	50
PTTBS 2,5-QUATTRO-PV	[2]	3210612	50
PTTBS 2,5-QUATTRO-PE	[3]	3210611	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-QUATTRO	3210613	50	

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



24 A, многоярусная клемма

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**102**	**58 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	600	440
20 / 2,5	20 / -	20 / -	17 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
со связью потенциала	серый
	серый/желто-зеленый
	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-3L	[1]	3210499	50
PT 2,5-3L BU	[1]	3210509	50
PT 2,5-3PV	[2]	3210512	50
PT 2,5-3PE	[3]	3210525	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-3L**	3211647	50



24 A, трехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**102**	**58 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	600	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-PE/L/L	[1]	3210541	50
PT 2,5-PE/L/N	[1]	3210538	50

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-3L	3211647	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



25 A, четырехъярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**99,5**	**92,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
25	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
20 / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-PE/3L	[1]	3210542	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-PE/3L**	3210543	50

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы с размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

16 A, разделительная клемма с 4 функциональными отверстиями



20 A, разделительная клемма с 2 функциональными отверстиями

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**70,1**	**36,8 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	16 (FBS) / 16 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	20 / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 2,5-TGB**	①	3210192	50
		Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-MTB**		3210196	50

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**62**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**26-12**
		20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		400[2])	300	300	-
		20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 2,5-TG	①	3210185	50
Принадлежности[1])			
D-PT 2,5-MT		3211003	50

Клеммы с размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



20 A, клемма с размыкателем



28 A, проходная клемма, той же формы

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**400[2])**	**0,14 - 4**	**24-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTC 2,5-TG**	①	3270088	50
Проходной блок зажимов, той же формы	серый				
	синий				
		Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTC 2,5-MT**		3270097	50

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**400**	**0,14 - 4**	**-**
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		400	-	-	-
		24 / 2,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PTC 2,5-MTD	①	3270106	50
PTC 2,5-MTD BU	①	3270109	50
Принадлежности[1])			
D-PTC 2,5-MT		3270097	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

①

16 A, разделительная клемма, 3 разъема, 4 функциональных отверстия

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**81,9**	**36,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400[2]**	**0,14 - 4**	**26-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2]	600	600	-
16 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
PT 2,5-TWIN-TGB ①	**3210193**	50	

Принадлежности[1]		
D-PT 2,5-TWIN-MTB	**3210202**	50

① 

20 A, разделительная клемма, 3 разъема, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**74**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400[2]**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2]	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
PT 2,5-TWIN-TG ①	**3210198**	50	

Принадлежности[1]		
D-PT 2,5-TWIN-MT	**3211317**	50

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

①

20 A, разделительная клемма, 3 разъема

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400[2]**	**0,14 - 4**	**24-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2]	300	-	-
20 / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
PTC 2,5-TWIN-TG ①	**3270091**	50	

Принадлежности[1]		
D-PTC 2,5-TWIN-MT	**3270100**	50

①



28 A, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**400**	**0,14 - 4**	**24-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
24 / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
PTC 2,5-TWIN-MTD ①	**3270110**	50	
PTC 2,5-TWIN-MTD BU ①	**3270111**	50	

Принадлежности[1]		
D-PTC 2,5-TWIN-MT	**3270100**	50

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем	серый
Проходной блок зажимов, той же формы	серый синий
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Каталог-Profecom.com

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

①

16 A, разделительная клемма, 4 разъема, 4 функциональных отверстия

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**92,2**	**36,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400²)**	**0,14 - 4**	**26-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	600	600	-
16 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
PT 2,5-QUATTRO-TGB ①	3210194	50	

Принадлежности1)		
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB	3210209	50

① 

20 A, разделительная клемма, 4 разъема, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**84**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400²)**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
PT 2,5-QUATTRO-TG ①	3210208	50	

Принадлежности1)		
D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	50

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 

20 A, разделительная клемма, 4 разъема

Технические характеристики1)			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**79,6**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400²)**	**0,14 - 4**	**24-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400²)	300	-	-
20 / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук	
PTC 2,5-QUATTRO-TG ①	3270094	50	

Принадлежности1)		
D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	50

Описание	Цвет
Клемма с размыкателем	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



16 A, двухъярусная клемма с одной разделительной зоной



16 A, двухъярусная клемма с двумя разделительными зонами

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	92,4	47,4 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16[2])	400	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTT 2,5-L/TG**	1	3210230	50
	синий	**PTT 2,5-L/TG BU**	1	3210270	50
Проходной блок зажимов, той же формы	серый	**PTT 2,5-2L**	2	3210267	50
	синий	**PTT 2,5-2L BU**	2	3210268	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8**	3210300	50
	оранжевый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG**	3210299	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	127,5	64,3 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16[2])	400[2])	0,14 - 4	26-12
		16 (FBS) / 16 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		400[2])	300	300	-
		16[2]) / 2,5	16 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-2TGB	1	3210402	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	50

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

3) 3-контактный клеммный блок



30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 разделительная зона



30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 PE, 1 разделительная зона

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	101	50,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[3])	400[2])	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5 (разделительный ярус)			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTI 2,5-L/TG**	1	3213961	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI/3B**	3213976	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	101	50,5 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[3])	400[2])	0,14 - 4	26-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		400[2])	300	-	-
		24 / 4	20 / -	- / -	- / -
		4			
		16 / 1,5 (разделительный ярус)			
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/TG	1	3213960	50

Принадлежности[1])

D-PTI/3B	3213976	50

Каталог-Reference.com

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



16 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 функциональных отверстия



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 2 функциональных отверстия

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**70,1**	**36,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	600	600	-
16 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-MTB	①	3210157	50
PT 2,5-MTB BU	①	3210163	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-MTB**	3210196	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**62**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-MT	①	3210156	50
PT 2,5-MT BU	①	3211650	50

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-MT		3211003	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать макс. тока нагрузки.



20 A, клемма с ножевым размыкателем



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,14 - 4**	**24-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
20 / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый
Проходная клемма, той же формы	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
PTC 2,5-MT	①	3270079	50
PTC 2,5-MTD	②	3270106	50
PTC 2,5-MTD BU	②	3270109	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTC 2,5-MT**	3270097	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,8**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[2])	**400**	**0,14 - 4**	**24-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
20[2]) / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTC 2,5-TWIN-MT	①	3270082	50
PTC 2,5-TWIN-MTD	②	3270110	50
PTC 2,5-TWIN-MTD BU	②	3270111	50

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-TWIN-MT		3211317	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

16 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема, 4 функциональных отверстия



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	81,9	36,7 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16	400	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	16 (FBS) / 16 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	74	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	400	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 2,5-TWIN-MTB**	①	3210170	50
	синий	**PT 2,5-TWIN-MTB BU**	①	3210177	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-TWIN-MTB**	3210202	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-TWIN-MT	①	3210169	50
PT 2,5-TWIN-MT BU	①	3211663	50

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-TWIN-MT	3211317	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



16 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 разъема, 4 функциональных отверстия



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 разъема, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	92,2	36,7 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16	400	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	- / - / - / -

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	84	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	400	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PT 2,5-QUATTRO-MTB**	①	3210184	50
	синий	**PT 2,5-QUATTRO-MTB BU**	①	3210191	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 2,5-QUATTRO-MTB**	3210209	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-QUATTRO-MT	①	3210172	50
PT 2,5-QUATTRO-MT BU	①	3211676	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	50

Каталог с Ресурсом.рф

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

① 

20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 разъема

c UL us

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**79,6**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**400**	**0,14 - 4**	**24-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTC 2,5-QUATTRO-MT**	①	3270085	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

① ② ③ 



16 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе

c UL us EAC DNV GL Lloyd's Register

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**92,4**	**47,4 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**PTT 2,5-2MT**	①	3210258	50
	синий	**PTT 2,5-2MT BU**	①	3210265	50
Разделение только в верхнем ярусе	серый	**PTT 2,5-L/MT**	②	3210251	50
	синий	**PTT 2,5-L/MT BU**	②	3210257	50
Проходной блок зажимов, той же формы	серый	**PTT 2,5-2L**	③	3210267	50
	синий	**PTT 2,5-2L BU**	③	3210268	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8**	3210300	50
	оранжевый	**D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG**	3210299	50

① ② 



16 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе, панельная конструкция

c UL us DNV GL Lloyd's Register

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
16 / 2,5	16 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-2MTB	①	3210400	50
PTTBS 2,5-2MTB BU	①	3210401	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	50

Каталог с Profsector.com

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)



0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	0,5 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**PT 2,5-DIO/L-R**	①	3210224	50
	серый	**PT 2,5-DIO/R-L**	②	3210237	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	0,5 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**PT 2,5-TWIN-DIO/L-R**	①	3210240	50
	серый	**PT 2,5-TWIN-DIO/R-L**	②	3210253	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-TWIN**	3030488	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 4 разъема



0,5 A, диодная двухъярусная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	0,5 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R**	①	3210266	50
	серый	**PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L**	②	3210279	50
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	500	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	16 (FBS) / 16 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 2,5	20 / -	0,5 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-DIO/O-U	①	3210923	50
PTTB 2,5-DIO/U-O	②	3210936	50
PTTB 2,5-DIO/UL-UR	③	3211427	50

Принадлежности[1])

D-PTTB 2,5	3211634	50

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Диодные и монтажные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



0,5 А, диодная двухъярусная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)



0,5 А, диодная двухъярусная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		0,5	500	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 2,5	20 / -	0,5 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL**	①	3211430	50
	серый	**PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR**	②	3211443	50
	серый	**PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL**	③	3211433	50
	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**	3211634	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		0,5	500	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 2,5	20 / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-2DIO/U-OL/U-OR	①	3211445	50
PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U	②	3211447	50

Принадлежности[1])

D-PTTB 2,5	3211634	50

Двухъярусные клеммы с резистором или световым индикатором

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.



20 А, двухъярусная клемма с резистором





24 А, двухъярусная клемма со световым индикатором

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500	0,14 - 4 / -
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	- / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со встроенным резистором, 499 Ом, рассеиваемая мощность 0,4 Вт	серый	**PTTB 2,5-R499/O-U**	①	3210925	50
Клемма, со световым индикатором для 12–30 В DC, 0,7–2,4 мА	серый				
для 30-60 В DC, 0,8-1,8 мА	серый				
для 110–250 В AC/DC, 0,1–0,5 мА	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**	3211634	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	68	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	500[2])	0,14 - 4 / 24-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	300	30 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 2,5-LA 24 RD	①	3211456	50
PTTB 2,5-LA 60 RD	①	3211469	50
PTTB 2,5-LA 230	①	3211472	50

Принадлежности[1])

D-PTTB 2,5	3211634	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы конструктивных элементов для самостоятельного их впаивания

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

① 

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		26	**500**	**0,14 - 4** **-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	- / -	- / - - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, впаиваемый элемент	серый	**PTTB 2,5-2BE** ①	3211480	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**	3211634	50

Двухъярусная клемма с индикатором тока

- Четко отображает рабочее состояние токовой цепи
- Контроль тока позволяет надежно выявлять помехи и обрыв провода
- Падение напряжения питает светодиод через диод Зенера в обратном направлении (2,4 В)
- Подходит для постоянного и переменного тока

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

① 



Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**68**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		0,1	**500**	**0,14 - 4** **-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,1 / 2,5	- / -	- / - - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 2,5-ILA 100** ①	3215042	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 2,5**	3211634	50

Каталог с Ростеста .рф

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 2,5 (4) мм²

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 218.



24 A, проходной блок зажимов



24 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**53,5**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	- / -	- / -

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**65,3**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,14 - 4**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	600 600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	- / -	20 20 / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PTU 2,5**	①	3209519	50
	синий	**PTU 2,5 BU**	①	3209520	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTU 2,5-PE**	②	3209521	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTU 2,5**		3209522	50

Принадлежности[1])			
D-STU 2,5-TWIN	3033045	50

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



30 A, проходной блок зажимов



28 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**49**	**43 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

		Технические характеристики[1])			
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**49**	**43 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		**Артикул №**	Штук
Клемма	серый	**PTS 2,5**	①	3211799	50
	синий	**PTS 2,5 BU**	①	3211812	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 2,5-PE**	②	3211867	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**		3031762	50

Принадлежности[1])			
D-STS 2,5	3031762	50

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



28 A, проходной блок зажимов, 4 разъема



24 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	49	43 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 2,5-QUATTRO**	①	3211993	50
	синий	**PTS 2,5-QUATTRO BU**	①	3212002	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 2,5-QUATTRO-PE**	②	3212011	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	78	55 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	500	0,14 - 4	24-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	19

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5	①	3209604	50
PTTBS 2,5 BU	①	3209617	50
PTTBS 2,5-PV	②	3210211	50
PTTBS 2,5-PE	③	3209620	50

Принадлежности[1])

D-STTBS 2,5	3038503	50

Проходные, многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.



24 A, двухъярусная клемма, 3 разъема на ярус



24 A, двухъярусная клемма, 4 разъема на ярус

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	111,8	55 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 16 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 2,5-TWIN**	①	3210600	50
	синий	**PTTBS 2,5-TWIN BU**	①	3210601	50
со связью потенциала	серый	**PTTBS 2,5-TWIN-PV**	②	3210603	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 2,5-TWIN-PE**	③	3210602	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-TWIN**	3210608	50

Технические характеристики[1])

	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	115,2	55 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 16 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-QUATTRO	①	3210609	50
PTTBS 2,5-QUATTRO BU	①	3210610	50
PTTBS 2,5-QUATTRO-PV	②	3210612	50
PTTBS 2,5-QUATTRO-PE	③	3210611	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-QUATTRO	3210613	50

Каталог-Референс.рф

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



16 A, двухъярусная клемма с двумя разделительными зонами

cULus DNV GL Lloyds Register

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16[2])	**400[2])**	**0,14 - 4 / 26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	16 (FBS) / 16 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 2,5	16 / -	10 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTTBS 2,5-2TGB** ①	3210402	50
	синий			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 0,8 мм	серый	**D-PTTBS 2,5-2MTB**	3210404	50



16 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе, панельная конструкция

cULus DNV GL Lloyds Register

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**127,5**	**64,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
16 / 2,5	16 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-2MTB ①	3210400	50
PTTBS 2,5-2MTB BU ①	3210401	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



24 A, проходной блок зажимов

24 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**59,5**	**44 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTI 2,5**	①	3213968	50
	синий	**PTI 2,5 BU**	①	3213969	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTI 2,5-PE**	②	3213962	50
Клемма с размыкателем N	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTI 2,5**	3034824	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI**	3214006	50

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**59**	**46,3 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**250**	**0,14 - 4**	**26-12**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	250	600	-	-
	24 / 2,5	20 / -	- / -	- / -
	4			
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTN 2,5	①	3213963	50

Принадлежности[1])

D-PTN 2,5	3213977	50
AB-PTI	3214006	50

Каталог Profesc.com.ua

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE





30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	**400**	**0,14 - 4** / **26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / - / - / -
Расчетное сечение	[мм²]	4		
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 2,5-PE/L/NT**	①	3213946	50
	серый	**PTI 2,5-L/NT**	②	3213947	50
верхний ярус серый	серый	**PTI 2,5-L/LT**	②	3213948	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI/3**		3213975	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI/3**		3213974	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	**400**	**0,14 - 4** / **26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / - / - / -
Расчетное сечение	[мм²]	4		
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/N	①	3213950	50
PTI 2,5-PE/L/L	①	3213949	50

Принадлежности[1])

D-PTI/3	3213975		50
AB-PTI/3	3213974		50

Каталог с Profsector.com

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products





30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N

30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE

Технические характеристики[1])			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	- / -	- / -
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	-			
Возможности подключения			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
24 / 2,5	20 / -	- / -	- / -
16 / 1,5 (разделительный ярус)			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 2,5-L/N**	①	3213954	50
	серый	**PTI 2,5-L/L**	①	3213953	50
	серый/синий	**PTI 2,5-N**	②	3213952	50
	серый	**PTI 2,5-L**	②	3213951	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI/3**	3213975	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI/3**	3213974	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/NTB	①	3213955	50
PTI 2,5-PE/L/LTB	①	3213957	50

Принадлежности[1])

D-PTI/3B	3213976	50

Каталог Profesc.com.ua

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) 3-контактный клеммный блок



30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N отделяемый



30 A, трехъярусная клемма, 2 внешних провода L, 1 PE

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
24 / 2,5	- / -	- / -	- / -
16 / 1,5 (разделительный ярус)			
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-L/NTB	①	3213956	50
PTI 2,5-L/LTB	①	3213958	50

Принадлежности[1])			
D-PTI/3B		3213976	50

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**101**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	-	-
24 / 2,5	20 / -	- / -	- / -
-			
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PTI 2,5-PE/L/LB	①	3213959	50

Принадлежности[1])			
D-PTI/3B		3213976	50

Описание	Цвет
Клемма, верхний ярус синий	серый
	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Каталог с Profsector.com

Клеммы для распределительных сетей зданий



- Трехъярусные клеммы для сетей зданий были разработаны специально для этого
- Управляемая DALI система освещения от резервного агрегата удобно предохраняется и расключается на небольшом пространстве
- На внутренней стороне распределительного шкафа в распоряжении две функциональные шахты на каждый ярус
- Простое и быстрое распределение потенциалов, например, шинной системы DALI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[3]) 3-контактный клеммный блок



30 A, трехъярусная клемма с зоной разделения и заземляющим основанием

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]			
Ширина	Длина	Высота		
5,2	**118**	**42,3 (NS 35/7,5)**		
Максимальные электрические данные				
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30[3])	**400[2])**	**0,14 - 4**	**-**	
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	- / -	- / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5 (разделительный ярус)			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
с ножевым разъединителем	серый

Тип		Артикул №	Штук
PTB 2,5-PE/L/NTG	①	3210545	50
PTB 2,5-PE/L/TG	①	3210539	50
PTB 2,5-PE/L/MT	②	3210549	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

D-PTB 2,5/3	3210552	50



Каталог Profectus.com

Соединительные клеммы push-in PT 2,5 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий



- Использование в сочетании с электротехническими клеммами ...KNX (см. страницу 38) еще больше упрощает процесс монтажа.
- Четкое распределение проводов относительно маркировки точек подключения по цвету
- Удобство использования во вторичных распределительных системах благодаря малой монтажной высоте

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

[2]) 3-контактный клеммный блок





24 A, трехъярусная клемма с заземляющим основанием

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**118**	**42,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**400**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 2,5	- / -	- / -	- / -
16 / 2,5 (разделительный ярус)			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTB 2,5-PE/L/L ①	3210547	50

Принадлежности[1])

D-PTB 2,5-PE/L/L	3210553	50

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 68.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



27 A, проходной блок мини-зажимов

Ex:
SEV14ATEX0140U / IECEx SEV14.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**36**	**34,8 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		27	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MPT 2,5**	①	3248125	50
	синий	**MPT 2,5 BU**	①	3248126	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MPT 2,5-PE**	②	3248130	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MPT 2,5**		3248140	50

Каталог с Ростеста.рф

Соединительные клеммы push-in PT 4 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,5 - 6	-	0,5 - 4	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм PT с разъемами push-in 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная стопорная гильза,** 0,25-0,5 мм²		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 398.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



38 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	56	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	800	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	26 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4**	①	3211757	50
	синий	**PT 4 BU**	①	3211760	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4-PE**	②	3211766	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50



36 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	66,5	36,5 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
36	800	0,2 - 6	24-10	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	550	
32 / 4	30 / -	30 / -	26 / 4	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-TWIN	①	3211771	50
PT 4-TWIN BU	①	3211775	50
PT 4-TWIN-PE	②	3211780	50

Принадлежности[1])

D-PT 4-TWIN	3208977	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



38 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	77	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38	800	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	26 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4-QUATTRO**	①	3211797	50
	синий	**PT 4-QUATTRO BU**	①	3211802	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4-QUATTRO-PE**	②	3211809	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-QUATTRO**	3208979	50



32 A, двухъярусная клемма, 4 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	83,5	47,5 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	500	0,2 - 6	24-10	
26 (FBS) / 20 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	600	440	
28 / 4	28 / -	30 / -	23 / 4	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 4	①	3211786	50
PTTB 4 BU	①	3211793	50
PTTB 4-PV	②	3211825	50
PTTB 4-PE	③	3211854	50

Принадлежности[1])

D-STTB 4	3030462	50

Каталог-Рабочие.рф

Соединительные клеммы push-in PT 4 мм²

Проходные и многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.



38 A, 1000 В, проходной блок зажимов, вкл. крышку

32 A, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
8,2	**83,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**1000**	**0,2 - 6**	**24-10**
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	1000	1000	-
32 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PTTB 4-L 1000V	①	3062744	50

Принадлежности[1])			
D-PT 4-PE/3L		3210443	50

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**104,4**	**96,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
22 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
26 / 4	28 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PT 4-PE/3L	①	3210442	50

Принадлежности[1])			
D-PT 4-PE/3L		3210443	50

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Многоярусные клеммы

– Форма аналогична форме трехъярусных клемм с держателями предохранителей

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.



32 A, многоярусная клемма



32 A, многоярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**118,5**	**56 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
32 / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PT 4-L/L	①	3002615	50
PT 4-L	②	3002616	50

Принадлежности[1])			
D-PT 4-PE/L/HESI		3002619	50

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**118,5**	**56 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
32 / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
PT 4-PE/L/L	①	3002613	50
PT 4-PE/L/N	①	3002614	50

Принадлежности[1])			
D-PT 4-PE/L/HESI		3002619	50

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
верхний ярус синий	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Каталог с Profsector.com

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.



6,3 A, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, 2 функциональных отверстия



6,3 A, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	56	64,8 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3²)	500²)	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 4	6,3 / -	6,3 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PT 4-HESI (5X20)**	①	3211861	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА	черный	**PT 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3211903	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**PT 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3207908	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**PT 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3211907	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	67,8	42,8 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3²)	500²)	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1	6,3 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PTC 4-HESI (5X20)**	①	3270200	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА	черный	**PTC 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3270203	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**PTC 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3270205	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**PTC 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3270197	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTC 2,5-TWIN-MT**	3270100	50

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.



6,3 A, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм



6,3 A, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	102,9	75,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3²)	500²)	0,2 - 6	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	22 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PTTB 4-HESI (5X20)**	①	3211886	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА	черный	**PTTB 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3211888	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**PTTB 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3211890	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**PTTB 4-HESILED 250 (5X20)**	②	3211892	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 4-TG**	3211918	50

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	102,9	75,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3²)	500²)	0,2 - 6	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	22 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PTTB 4-HESI-EX (5X20)**	①	3211895	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА	черный	**PTTB 4-HESILED 24-EX (5X20)**	②	3211897	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**PTTB 4-HESILED 60-EX (5X20)**	②	3211899	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**PTTB 4-HESILED 250-EX (5X20)**	②	3211901	50

Принадлежности1)

D-PTTB 4-TG	3211918	50

Каталог Profesc.com.ua

Соединительные клеммы push-in PT 4 мм²

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

[2]) Ток определяется установленным предохранителем.



новинка

32 А, клемма с держателем предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм





новинка

32 А, клемма с держателем предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, основание PE

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**118,5**	**83,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
32 / 4	- / -	- / -	- / -
6,3[2]) / 4 (разделительный ярус)			

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**118,5**	**83,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
32 / 4	- / -	- / -	- / -
6,3[2]) / 4 (разделительный ярус)			

Описание	Цвет
Предохранительная клемма	черный
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА	серый
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	серый
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-L/HESI (5X20)	①	3002608	50
PT 4-L/HESILED 24 (5X20)	②	3002609	50
PT 4-L/HESILED 60 (5X20)	②	3002611	50
PT 4-L/HESILED 250 (5X20)	②	3002612	50

Принадлежности[1])

D-PT 4-PE/L/HESI		3002619	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-PE/L/HESI (5X20)	①	3002602	50
PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)	②	3002603	50
PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)	②	3002604	50
PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20)	②	3002605	50

Принадлежности[1])

D-PT 4-PE/L/HESI		3002619	50

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.

[3]) 15 А при отдельной установке, 10 А при компаундной установке. Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products. Согласно DIN 72581/раздел 3 рекомендуемая продолжительная нагрузка на вставки предохранителей составляет макс. 80 процентов их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 °C)



15 А, клеммы с держателем предохранителя для плоских предохранителей типа F



15 А, клеммы с держателем предохранителя для плоских предохранителей типа F, со индикацией

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
15[3])	**400[2])**	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	300	300	-
10[2]) / 4	15 / -	15 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**56**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
15[3])	**12[2])**	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
12[2])	300	12	-
10[2]) / 4	15 / -	15 / -	- / -

Описание	Цвет
Предохранительная клемма	черный
со световым индикатором для 12 В DC, 1,7 мА	черный
для 24 В DC, 1,9 мА	черный
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-FSI/F	①	3208943	50

Принадлежности[1])

D-ST 4		3030420	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-FSI/F-LED 12	①	3208951	50
PT 4-FSI/F-LED 24	①	3208964	50

Принадлежности[1])

D-ST 4		3030420	50

Каталог с Profsector.com

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



20 A, клемма с размыкателем



20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	56	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20²)	400²)	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 4-TG** ①	3211922	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый			
	синий			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	56	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	400	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PT 4-MT ①	3211933	50
PT 4-MT BU ①	3211934	50
D-ST 4	3030420	50

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



32 A, двухъярусная клемма, одна разделительная зона



32 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем, одна разделительная зона

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	102,9	47,4 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	500²)	0,2 - 6	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32²) / 4	- / -	- / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 4 (разделительный ярус)			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTTB 4-TG** ①	3211909	50
	синий	**PTTB 4-TG BU** ①	3211911	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый			
	синий			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTB 4-TG**	3211918	50

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	102,9	49 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	500	0,2 - 6	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	- / -	- / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 4 (разделительный ярус)			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTTB 4-MT ①	3211913	50
PTTB 4-MT BU ①	3211915	50
D-PTTB 4-TG	3211918	50

Соединительные клеммы push-in PT 4 мм²

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

– Форма аналогична форме трехъярусных клемм с держателями предохранителей

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.



новинка

20 A, трехъярусная клемма с разделительной зоной



новинка

20 A, трехъярусная клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	118,5	56 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500	0,2 - 6 / -
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 4	- / -	- / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 4 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 4-PE/L/LTG** ①	3002618	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-PE/L/HESI**	3002619	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	118,5	57,6 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500	0,2 - 6 / -
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 4	- / -	- / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 4 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 4-PE/L/MT** ①	3002617	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-PE/L/HESI**	3002619	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.



1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 А)



1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	77	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		1,5	800	0,2 - 6 / 24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	1,5 / 1	1,5 / -	1,5 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R** ①	3211919	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-QUATTRO**	3208979	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	77	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		1,5	800	0,2 - 6 / 24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	1,5 / 1	1,5 / -	1,5 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L** ①	3211921	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-QUATTRO**	3208979	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

①

24 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

①

② 



32 A, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**70,5**	**49,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**500**	**0,2 - 6 / 24-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	26 / -	26 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTME 4	①	3212139	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTME 4**	3212167	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**70,5**	**49,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 6**	**24-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
32 / 4	26 / -	26 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMED 4	①	3212141	50
PTMED 4-PE	②	3212154	50

Принадлежности[1])

D-PTME 4	3212167	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей PTME 4



– Создание преобразовательно-измерительной схемы с помощью двух PTME 4
– Требует меньше места по сравнению со схемой, в которую входят клеммы со скользящей перемычкой

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного шунтирования
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S−ME 4
④ Коммутационная перемычка SB−ME...
⑤ Рычаг переключения C−ME 4/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
	1	белый	**PAI-4-FIX-5/6 WH**	3035983	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 4**	3035758	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-6**	3035755	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-6**	3035756	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-6**	3035757	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый	**C-ME 4/2**	3035759	10
	3	оранжевый	**C-ME 4/3**	3035760	10

Каталог-Референс.рф

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 228.





38 А, проходной блок зажимов



38 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные²)	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики¹)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**58,8**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4	①	3211855	50
PTU 4 BU	①	3211856	50
PTU 4-PE	②	3211857	50

Принадлежности¹)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTU 4**	3211858	50

Технические характеристики¹)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**69,3**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4-TWIN	①	3211859	50
PTU 4-TWIN BU	①	3211860	50
PTU 4-TWIN-PE	②	3211862	50

Принадлежности¹)

D-PTU 4-TWIN		3211863	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 228.



20 А, разделительная клемма, 3 функциональных отверстия и два контрольных гнезда 4 мм



20 А, клемма с размыкателем, 3 функциональных отверстия и два контрольных гнезда 4 мм

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные²)	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики¹)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**71**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,2 - 6**	**-**
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
с винтами для крепления щупа тестера	серый
Проходной блок зажимов, той же формы	серый
с винтами для крепления щупа тестера	серый

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4-TG	①	3209542	50
PTU 4-TG-P	①	3209541	50

Принадлежности¹)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTU 4-MT**	3209534	50

Технические характеристики¹)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**71**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,2 - 6**	**-**
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
20 / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTU 4-MT	①	3209538	50
PTU 4-MT-P	①	3209532	50
PTU 4-MTD	②	3209539	50
PTU 4-MTD-P	②	3209540	50

Принадлежности¹)

D-PTU 4-MT		3209534	50

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.



новинка

38 A, проходной блок зажимов



новинка

38 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	6,2	62,4	43 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	38	800	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 4**	①	3213601	50
	синий	**PTS 4 BU**	①	3213602	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 4-PE**	②	3213603	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 4**	3213600	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	62,4	43 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	800	0,2 - 6	24-10
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTS 4-TWIN	①	3213604	50
PTS 4-TWIN BU	①	3213605	50
PTS 4-TWIN-PE	②	3213606	50

Принадлежности[1])

D-PTS 4	3213600	10

Многопроводные, многоярусные и заземляющие клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.



новинка

38 A, проходной блок зажимов, 4 разъема



новинка

28 A, двухъярусная клемма

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	6,2	62,4	43 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	38	800	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 4-QUATTRO**	①	3213607	50
	синий	**PTS 4-QUATTRO BU**	①	3213608	50
	со связью потенциала	серый			
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 4-QUATTRO-PE**	②	3213609	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 4**	3213600	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	96	54,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	800	0,2 - 6	-
20			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
28	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 4	①	3211832	50
PTTBS 4 BU	①	3211838	50
PTTBS 4-PV	②	3211848	50
PTTBS 4-PE	③	3211841	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 4	3211849	50

Каталог с Ростеста.рф

Соединительные клеммы push-in PT 4 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



32 A, проходной блок зажимов

32 A, клемма с размыкателем N

EAC DNV GL Lloyds Register CB scheme

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**66**	**44 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**800**	**0,2 - 6**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	- / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4

Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTI 4** ①	3213970	50
	синий	**PTI 4 BU** ①	3213971	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTI 4-PE** ②	3213964	50
Клемма с размыкателем N	синий			

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTI 4**	3034895	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI**	3214006	50

EAC DNV GL Lloyds Register CB scheme

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
6,2	**66**	**46,3 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	**250**	**0,2 - 6**	**-**	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
250	-	-	-	
32 / 4	- / -	- / -	- / -	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук
PTN 4 ①	3213965	50

Принадлежности[1])			
D-PTN 4	3213978	50
AB-PTI	3214006	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Макс. ток нагрузки 32 А при сечении провода 6 мм²

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



32 А, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE



32 А, трехъярусная клемма, 2 внешних провода L, 1 PE

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	114	50,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	400	0,2 - 6	20-8
Максимальный ток шунтирования	[А]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	28 / 4	27 / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 4-PE/L/NT**	①	3214047	50
	серый	**PTI 4-PE/L/LT**	①	3214048	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI 4/3**	3214054	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 4/3**	3214053	50

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	114	50,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	400	0,2 - 6	20-8
Максимальный ток шунтирования	[А]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	28 / 4	27 / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 4-PE/L/N**	①	3214049	50
	серый	**PTI 4-PE/L/L**	①	3214050	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI 4/3**	3214054	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 4/3**	3214053	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 92.

2) Макс. ток нагрузки 32 А при сечении провода 6 мм²

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



32 А, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	114	50,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	400	0,2 - 6	20-8
Максимальный ток шунтирования	[А]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	28 / 4	27 / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, верхний ярус синий	серый	**PTI 4-L/N**	①	3214051	50
	серый	**PTI 4-L/L**	①	3214052	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTI 4/3**	3214054	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	**AB-PTI 4/3**	3214053	50

Соединительные клеммы push-in PT 6 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	20 - 8			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм PT с разъемами push-in 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



52 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**57,7**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	40 / -	36,5 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6**	①	3211813	50
	синий	**PT 6 BU**	①	3211819	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6-PE**	②	3211822	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6**	3212044	50



52 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**74,2**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
52	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	550
41 / 6	40 / -	40 / -	35,5 / 6

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 6-TWIN	①	3211929	50
PT 6-TWIN BU	①	3211485	50
PT 6-TWIN-PE	②	3211498	50

Принадлежности[1])

D-PT 6-TWIN	3211508	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



52 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**90,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	40 / -	36 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6-QUATTRO**	①	3212934	50
	синий	**PT 6-QUATTRO BU**	①	3212947	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6-QUATTRO-PE**	②	3212950	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6-QUATTRO**	3212963	50

Каталог Profiscope

Соединительные клеммы push-in PT 6 мм²

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

[2]) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.

①

② 

новинка

10 A, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм, 2 функциональных отверстия

Технические характеристики[1])

Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
8,1	**74,5**	**69 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**400[2])**	**0,5 - 10**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)	
Расчетные данные			
Расчетное напряжение	[B]		
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]		
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	-	-	-
10 / 6	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PT 6-HESI (6,3X32)**	①	3211870	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА	черный	**PT 6-HESILED 24 (6,3X32)**	②	3211874	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**PT 6-HESILED 60 (6,3X32)**	②	3211868	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**PT 6-HESILED 250 (6,3X32)**	②	3212133	50

Клеммы с держателем предохранителя

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

Ассортимент подходящие тепловых защитных выключателей TCP приведен в каталоге 4.

①

новинка

30 A, клеммы с держателем предохранителя для плоских предохранителей тип C

① 

новинка

30 A, клемма с держателем предохранителя, с индикатором, для плоских предохранителей типа C

Технические характеристики[1])

Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
8,1	**74,1**	**45,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400**	**0,5 - 10**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	30 (FBS) / 24 (FBSR)	
Расчетные данные			
Расчетное напряжение	[B]		
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]		
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
30 / 6	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PT 6-FSI/C**	①	3212166	50
с индикатором состояния для 6-12 В пост. тока, 0,31-0,95 мА	черный				
для 12-30 В пост. тока, 0,31-0,95 мА	черный				
для 24-48 В пост. тока, 0,31-0,95 мА	черный				

Технические характеристики[1])

Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
8,1	**74,1**	**45,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**12**	**0,5 - 10**	**-**
30 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
12	-	-	-
30 / 6	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 6-FSI/C-LED 12	①	3212169	50
PT 6-FSI/C-LED 24	①	3212172	50
PT 6-FSI/C-LED 48	①	3212175	50

Каталог с Profsector.com

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

①



20 A, клемма с размыкателем

① 

20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**74,1**	**45,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500**	**0,5 - 10**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 6	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PT 6-TG**	①	3212163	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый				

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	8,2	**74,1**	**43,7 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**500**	**0,5 - 10**	**-**
	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	-	-	-
	20 / 6	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 6-MT	①	3212160	50

Каталог с Ростеста.рф

Соединительные клеммы push-in PT 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

Варианты PTME 6 HV имеют замеренное напряжение 1000 В.

Вставные разделительные клеммы для измерительных преобразователей COMBI, см. стр. 304.

30 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

41 A, проходная клемма, той же формы

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500**	**0,5 - 10**	**20-8**
30 (FBS) / 30 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
30 / 6	30 / -	30 / -	- / -
12			

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.	серый
	серый
	синий
Проходная клемма	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
PTME 6	①	3212170	50
PTME 6 HV	①	3035696	50
PTME 6 HV BU	①	3035695	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41 / 6	30 / -	30 / -	- / -
12			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMED 6	①	3212183	50
PTMED 6-PE	②	3212196	50

Принадлежности[1])

D-DTME 6	3034426	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей PTME 6

– Создание преобразовательно-измерительной схемы с помощью двух клемм PTME 6
– Требует меньше места по сравнению со схемой, в которую входят клеммы со скользящей перемычкой

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного шунтирования
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4−мм
③ Блокировочное устройство S−ME 6
④ Коммутационная перемычка SB−ME...
⑤ Рычаг переключения C−ME 6/2

Описание	Полюсов	Цвет
Адаптер тестера, для защитного штекера тестера диам. 4 мм, вставляются в гнезда для перемычек	1	оранжевый
	1	желтый
	1	зеленый
	1	фиолетовый
	1	черный
	1	синий
	1	красный
	1	серый
	1	коричневый
	1	белый
Блокировочное устройство, вставное		белый
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый
	3	серый/оранжевый
	4	серый/оранжевый
Рычаг, для включения клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	1	оранжевый
	2	оранжевый
	3	оранжевый

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PAI-4-FIX OG	3034455	10
PAI-4-FIX YE	3032745	10
PAI-4-FIX GN	3032758	10
PAI-4-FIX VT	3032761	10
PAI-4-FIX BK	3032774	10
PAI-4-FIX BU	3032729	10
PAI-4-FIX RD	3032732	10
PAI-4-FIX GY	3032790	10
PAI-4-FIX BN	3032787	10
PAI-4-FIX WH	3032797	10
S-ME 6	3034439	10
SB-ME 2-8	3034468	10
SB-ME 3-8	3032800	10
SB-ME 4-8	3034484	10
C-ME 6/1	3034441	10
C-ME 6/2	3034442	10
C-ME 6/3	3034390	50

Каталог с Profsector.com

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 6 (10) мм²

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

[2]) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 242.

① 

41 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

①

52 A, проходная клемма, той же формы

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные[2])	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**73,9**	**48 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**500**	**0,5 - 10**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
41 / 6	- / -	- / -	- / -
12			

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.	серый
с контрольными гнездами	серый
Проходная клемма	серый
с контрольными гнездами	серый

Тип		Артикул №	Штук
PTU 6-T	①	3209535	50
PTU 6-T-P	①	3209530	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый
Отвертка	

D-PTU 6-T	3209533	50
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**73,9**	**48 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
52	**800**	**0,5 - 10**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
41 / 6	- / -	- / -	- / -
12			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTUD 6	①	3209531	50
PTUD 6-P	①	3209537	50

Принадлежности[1])

D-PTU 6-T	3209533	50
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей PTU 6-T



– Эффективная разводка при помощи разъемов push-in с внутренней стороны электрошкафа
– Универсальное винтовое соединение на стороне клиента
– Для короткого замыкания преобразователей и распределения потенциалов в наличии следующие принадлежности:

① Изолированные короткозамыкающие штекеры KSSI...
② Гнездо для щупа тестера PSBJ 6-T...
③ Коммутационная перемычка с изоляцией SCBI 10-8,15...
④ Короткозамыкающий штекер KSS...

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый	**EB 2- 8**	0202154	100
	3	серый	**EB 3- 8**	0202141	100
	4	серый	**EB 4- 8**	0202142	100
	10	серый	**EB 10- 8**	0202138	10
Мостик винтовой	10	серебристый	**SCBI 10-8,15**	3245134	10
Коммутационная перемычка с изоляцией	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**	3000417	10
Гнездо для щупа тестера	1	серебристый	**TPS 3/20/5**	3246586	10
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-URTK/SP**	0311139	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная	2	черный	**KSSI 2-8**	3000722	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, $I_{макс.}$ 20 A	2	черный	**KSS 8**	0311540	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное	1	оранжевый	**PSBJ 6-T OG**	3070320	10

Каталог с Ростеста.рф

Соединительные клеммы push-in PT 6 мм²

Диодные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.

2) Если нагрузка на диод составляет 5 А, температура поверхности достигает 140 °C.

3) Запирающее напряжение 1000 В.

При последовательном размещении нескольких диодных клемм на несущей рейке между ними должна быть установлена разделительная пластина.



5 А, 1000 В, диодная клемма, той же формы

Разделительная пластина, той же формы

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**8,2**	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	5[2])	**1000[3])**	**0,5 - 10**	**20-8**
Максимальный ток шунтирования [А]	30 (FBS) / 30 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [В]	1000[3])	600	600	-
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	5[2]) / 6	10 / -	10 / -	- / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**		
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
		-	**-**	
-				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
-	-	-	-	
-	- / -	- / -	- / -	
-				

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**		Штук
PTME 6-DIO/L-R HV	①	3035697	50
PTME 6-DIO/R-L HV	②	3035698	50

Описание	Цвет
Клемма, пропускание см. в схеме	серый
	серый
Разделительная пластина	серый

Принадлежности[1])		
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	

Принадлежности[1])		
D-DTME 6	3034426	10

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
DP-STMED 6	3035690	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы конструктивных элементов для самостоятельного их впаивания

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.



Клемма, для впаивания конструктивных элементов

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные			$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
			500	**0,5 - 10**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[В]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	- / -	- / -	- / -
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, впаиваемый элемент	серый	**PTME 6-BE** ①	3035687	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Каталог-Reference.com

Соединительные клеммы push-in PT 6 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 104.



51 A, проходной блок зажимов

EAC DNV GL Lloyds Register CB scheme

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**66**	**50 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		51	**800**	**0,5 - 10** / **-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	- / -	- / - / - / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	12		

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клемма с размыкателем N	синий

Тип		Артикул №	Штук
PTI 6	①	3213972	50
PTI 6 BU	①	3213973	50
PTI 6-PE	②	3213966	50

Принадлежности[1])

Описание	Цвет
Крышка, ширина 2,2 мм	серый
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий

Тип	Артикул №	Штук
D-DTI 6	3034947	50
AB-PTI 6	3214008	50

Каталог с Profsector.com



51 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**66,3**	**50 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
51	**400**	**0,5 - 10**	**-**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
41 / 6	- / -	- / -	- / -
12			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTN 6 ①	**3213967**	50

Принадлежности[1])

D-PTN 6	**3213979**	50
AB-PTI 6	**3214008**	50

Соединительные клеммы push-in PT 10 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 10 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	10			
Диапазон сечений	AWG	20 - 6			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 10
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 4
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 16	-	4 - 10	2,5 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм PT с разъемами push-in 10 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
	5	красный	**FBS 5-10**	3005948	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 10, UCT-TMF 10 или ZBF 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 114.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



70 A, проходной блок зажимов



70 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,2	**67,7**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		70	**1000**	**0,5 - 16** / **20-6**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600 / 550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	60 / -	55 / - / 52,5 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 10**	①	3212120	50
	синий	**PT 10 BU**	①	3212123	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 10-PE**	②	3212131	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 10**	3212057	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,2	**88,9**	**50,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		70	**1000**	**0,5 - 16** / **20-6**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600 / 550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	60 / -	55 / - / 48,5 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 10-TWIN**	①	3208746	50
	синий	**PT 10-TWIN BU**	①	3208747	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 10-TWIN-PE**	②	3208745	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 10-TWIN**	3208748	50

Клеммы для установки рычажных предохранителей для ФГ-систем PT 10,3-HESI 1000V

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 114.

Описание инструментов для снятия изоляции и обжима проводов и разъемов для солнечных систем приведено в каталоге 3.

Разделительные клеммы на 1000 В, и диодные клеммы PTME ... HV см. со страницы 108.

Подробная информация по применению в ФГ системах и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products

Соответствующие блоки предохранителей см. на стр. 465.

Описание прочих вставок предохранителя с допуском UL приведено на сайте: phoenixcontact.net/products



20 A, 1000 В, клемма с держателем миниатюрного рычажного предохранителя 10,3 x 38 мм

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		17,6	**87**	**63 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**1000**	**1,5 - 10**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 10	- / -	- / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	16 - 6	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1,5 - 10	-	4 - 10	2,5 - 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**PT 10,3-HESI 1000V**	①	3062142	10
со световым индикатором для 400 - 1000 В DC	черный	**PT 10,3-HESILED 1000V**	②	3062143	10

Каталог Professional line

Соединительные клеммы push-in PT 16 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм PT с зажимами push-in 16 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	16			
Диапазон сечений	AWG	20 - 4			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 25	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 4
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	2,5 - 25	-	2,5 - 16	2,5 - 16
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм PT с разъемами push-in 16 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-12**	3005950	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 116.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



85 A, проходная клемма



85 A, проходная клемма, 3 разъема

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Ex: SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
12,2	**75,4**	**52,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
85	**1000**	**0,5 - 25**	**20-4**
76			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	550
76 / 16	85 / -	70 / -	65,5

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
12,2	**100,2**	**52,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
85	**1000**	**0,5 - 25**	**20-4**
76			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	550
76 / 16	85 / -	70 / -	65,5

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 16 N	①	3212138	50
PT 16 N BU	①	3212142	50
PT 16 N-PE	②	3212147	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 16-TWIN N	①	3208760	25
PT 16-TWIN N BU	①	3208773	25
PT 16-TWIN N-PE	②	3208786	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 16 N**	3212060	50

Принадлежности[1])

D-PT 16-TWIN N	3208799	50

Каталог Profectus.com

Соединительные клеммы push-in PT 16 мм²

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 116.

76 A, проходной блок зажимов

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,2	**77,7**	**51,1 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		76	**500**	**0,5 - 16** / **-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 10	- / -	- / - / -
Расчетное сечение	[мм²]	10		
Диапазон сечений	AWG	24 - 4	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16 / 0,5 - 16
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 16	-	4 - 16 / 2,5 - 16

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**PTI 16/S**	1	3214029	50
		синий	**PTI 16/S BU**	1	3214023	50
Заземляющая клемма		желто-зел.	**PTI 16/S-PE**	1	3214024	50
Клемма с размыкателем N		синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-PTI 16/S**	3214027	50
Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2,2 мм		синий	**AB-PTI 16/S**	3214022	50
Перемычка					
	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10
	5	красный	**FBS 5-10**	3005948	10

Маркировка среднего и бокового паза

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com



68 A, разделительная клемма N

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
10,2	**77,7**	**51,1 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
68	**500**	**0,5 - 16**	**-**
57			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
68 / 10	- / -	- / -	- / -
10			
24 - 4	-	-	-
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16
1 - 16	-	4 - 16	2,5 - 16

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTN 16/S ①	**3214025**	50

Принадлежности[1])

D-PTN 16/S	**3214028**	50
AB-PTI 16/S	**3214022**	50
FBS 2-10	**3005947**	10
FBS 5-10	**3005948**	10

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)

Гибридная клемма PTU 35 мм²

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом

- Простота объединения или распределения потенциалов
- Компактная экономящая пространство конструкция
- Возможность шунтирования стандартными штекерными перемычками
- Простота проверки при помощи стандартного контрольного отвода 2,3 мм
- Большие поверхности для маркировки

Примечания:

В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!

новинка

1…4 1…6

105 A, сборная клемма потенциалов, 4 входа 6 мм², 6 входов 2,5 мм²

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		16,3	**110,4**	**48,8**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		105	**1000**	**1,5 - 50** **-**
Расчетные данные, винтовые зажимы		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	- -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	105	-	- -
Диапазон сечений	AWG	16 - 1/0	-	- -
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35 1,5 - 35
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10 -
Расчетные параметры 4 зажимов push-in 6 мм²		МЭК	UL / CUL	CSA МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	-	- -
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	-	- -
Возможность подключения 4 зажимов push-in 6 мм²		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6 0,5 - 6
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6 1 - 6
Расчетные параметры 6 зажимов push-in 2,5 мм²		МЭК	UL / CUL	CSA МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	- -
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	- -
Возможность подключения 6 зажимов push-in 2,5 мм²		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5 0,14 - 2,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5 0,34 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	18		
Резьба винтов		M6		
Момент затяжки	[Нм]	3,2 - 3,7		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		серый синий черный / желтый	**PTU 35/4X6/6X2,5**		3214080	20

Принадлежности

Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клемм		серый	**AGK 4-UT 35**		3047138	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	красный	**FBS 3-8**	41 A	3030297	10
	4	красный	**FBS 4-8**	41 A	3030307	10
	5	красный	**FBS 5-8**	41 A	3030310	10
	10	красный	**FBS 10-8**	41 A	3030323	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм		серебристый	**MPS-MT**		0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**		0201676	10
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера		красный	**PS-6**		3030996	10
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**		1206612	10
Маркировка среднего и бокового паза			**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

новинка

1…4 1…6

105 A, сборная клемма потенциалов, 4 входа 6 мм², 6 входов 2,5 мм²

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16,3	**110,4**	**48,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
105	**1000**	**1,5 - 50**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	-	-
105	-	-	-
16 - 1/0	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 35
1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
41 / 6	-	-	-
20 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
24 / 2,5	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
18			
M6			
3,2 - 3,7			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
PTU 35/4X6/6X2,5 BU		3214081	20

Принадлежности

AGK 4-UT 35		3047138	50
FBS 2-8	41 A	3030284	10
FBS 3-8	41 A	3030297	10
FBS 4-8	41 A	3030307	10
FBS 5-8	41 A	3030310	10
FBS 10-8	41 A	3030323	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
PS-6		3030996	10
SZF 3-1,0X5,5		1206612	10
UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3 (см. каталог 3)			

новинка

1…4 1…6



105 A, сборная клемма потенциалов, 4 входа 6 мм², 6 входов 2,5 мм²

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16,3	**110,4**	**48,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
105	**1000**	**1,5 - 50**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	-	-
105	-	-	-
16 - 1/0	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 35
1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
41 / 6	-	-	-
20 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
24 / 2,5	-	-	-
26 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
18			
M6			
3,2 - 3,7			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTU 35/4X6/6X2,5-FE	3214082	20

Принадлежности

AGK 4-UT 35	3047138	50
FBS 2-8	3030284	10
FBS 3-8	3030297	10
FBS 4-8	3030307	10
FBS 5-8	3030310	10
FBS 10-8	3030323	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PS-6	3030996	10
SZF 3-1,0X5,5	1206612	10
UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3 (см. каталог 3)		

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 35 мм²



Ваш веб-код: #0158



Поворотное соединение

Запатентованная технология пружинного соединения power-turn дает возможность подключения проводников большого размера быстро и просто при помощи стандартной отвертки и одного движения рычага.



Надежность контактов

До трех прижимных пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим дном клеммы обеспечивают долговременное вибростойкое подсоединение проводников.



Подключение напрямую

Простое подключение теперь возможно и для больших проводов. Если рычажок находится в закрытом положении, то провода вставляются просто и быстро напрямую, как в зажимы push-in.

Каталог с Profsector.com



Переходная перемычка на PTPOWER 35 обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм PT 2,5 push-in или PT 4. Она позволяет быстро компоновать клеммные блоки питания.



Распределяйте потенциалы при помощи изолированных гребенчатых мостиков. Они монтируются просто буз использования инструмента и надежно закрепляются в клемме. Благодаря специальной форме они легко распознаются даже после подсоединения проводника.



При помощи полностью изолированной и опционально фиксируемой отводной клеммы можно простым способом реализовать отводы напряжения для двух проводников до 16 мм². С маркировкой большого размера и встроенным тестовым отводом 2,3 мм.



Контрольный отвод с двух сторон для стандартных контрольных штекеров диаметром 2,3 мм. Для использования контрольных штекеров 4 мм в наличии варианты клемм для высоких токов с контрольным отводом 4 мм в центре клеммы.



Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и однозначная маркировка клеммных контактов. Кроме этого, она обеспечивает максимальный обзор в электрошкафу.

Клеммные блоки в сборе позволяют снизить затраты на монтаж и хранение. В ассортименте клеммные блоки для выполнения любых функций и установки на монтажную рейку или для монтажа напрямую.

Ваш веб-код: #0158

Каталог Profesc.com.ua

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 35 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	35			
Диапазон сечений	AWG	12 - 2			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн.	[мм²]	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	2,5 - 10
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	2,5 - 35	-	2,5 - 35	2,5 - 35
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-16**	3005963	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑫ **Контрольный штекер,** с проводником 2,5 мм²		красный	**PAI-ST 35/1000MM**	3029994	20			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) арт. № 3030900 для перехода на ST 2,5 / PT 2,5 или ST 4 / PT 4** **RB PTPOWER 35-ST 16 арт. № 3032170 для перехода на ST 16 / PT 16**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 124.



125 A, проходной блок зажимов



125 A, клеммный блок

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16	**91,6**	**69,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
101			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	1000	-
125	- / -	115 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
	черный / желтый
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клеммный блок, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35	①	3212064	10
PTPOWER 35 BU	①	3212065	10
PTPOWER 35-FE	①	3212081	10
PTPOWER 35-PE	②	3212066	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
48	**91,6**	**69,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
101			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	1000	-
125	- / -	115 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35-3L	①	3212068	3
PTPOWER 35-3L/N	①	3212069	2
PTPOWER 35-3L/FE	①	3212070	2
PTPOWER 35-3L/N/FE	①	3212071	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 124.



125 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа



125 A, клеммный блок, для прямого монтажа

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16	**120,2**	**68,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
101			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	1000	-
125	- / -	115 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма, для прямого монтажа	серый
	синий
	черный / желтый
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35-F	①	3212078	10
PTPOWER 35-F BU	①	3212079	10
PTPOWER 35-FE-F	①	3212082	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
48	**120,2**	**68,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
101			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	1000	-
125	- / -	115 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 35-3L-F	①	3212072	3
PTPOWER 35-3L/N-F	①	3212073	2
PTPOWER 35-3L/FE-F	①	3212075	2
PTPOWER 35-3L/N/FE-F	①	3212076	2

Каталог-Proface.com

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 50 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 50 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	50			
Диапазон сечений	AWG	8 - 2/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	10 - 70	10 - 70	10 - 50	10 - 50
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	10 - 16
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	10 - 70	-	10 - 50	10 - 50
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	50	50	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	30			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 50 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	красный	**EB 2-20/PT**	3260067	10			
	3	красный	**EB 3-20/PT**	3260068	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-PTPOWER**	3260145	10			
		синий	**AGK 10-PTPOWER BU**	3260148	10			
		зеленый, желтый	**AGK 10-PTPOWER GN/YE**	3260151	10			
		черный / желтый	**AGK 10-PTPOWER BK/YE**	3260154	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉘㉙ **Тестовые штекеры**	**MPS-MT/ 4MM и PS-IH RD см. на странице 404.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 126.



150 А, проходной блок зажимов



150 А, клеммный блок

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		20	**101**	**105 (NS 35/15)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1500**	**10 - 70**	**8-1/0**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	150	140 / -	140 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTPOWER 50**	①	3260050	10
	синий	**PTPOWER 50 BU**	①	3260051	10
	черный / желтый	**PTPOWER 50-FE**	①	3260063	10
с контрольным отводом диаметром 4 мм	серый	**PTPOWER 50 P**	①	3260065	10
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTPOWER 50-PE**	②	3260052	10
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		60	**101**	**105 (NS 35/15)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1500**	**10 - 70**	**8-1/0**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	150	140 / -	140 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 50-3L	①	3260053	3
PTPOWER 50-3L/N	①	3260054	3
PTPOWER 50-3L/FE	①	3260055	3
PTPOWER 50-3L/N/FE	①	3260056	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 126.





150 А, проходной блок зажимов, для прямого монтажа

150 А, клеммный блок, для прямого монтажа

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		20	**101**	**96**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1500**	**10 - 70**	**8-1/0**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	150	140 / -	140 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**PTPOWER 50-F**	①	3260061	10
	синий	**PTPOWER 50-F BU**	①	3260062	10
	черный / желтый	**PTPOWER 50-FE-F**	①	3260064	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, три серых проходных клеммы	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		60	**101**	**96**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1500**	**10 - 70**	**8-1/0**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	150	140 / -	140 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 50-3L-F	①	3260057	3
PTPOWER 50-3L/N-F	①	3260058	3
PTPOWER 50-3L/FE-F	①	3260059	3
PTPOWER 50-3L/N/FE-F	①	3260060	2

Каталог-Референс.рф

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 95 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 95 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	95			
Диапазон сечений	AWG	4 - 3/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	25 - 95	25 - 95	25 - 95	25 - 95
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	25 - 95	-	25 - 95	25 - 95
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	95	70	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 95 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	красный	**EB 2-25/PT**	3260157	10			
	3	красный	**EB 3-25/PT**	3260160	10			
	4	красный	**EB 4-25/PT**	3260161	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-PTPOWER**	3260145	10			
		синий	**AGK 10-PTPOWER BU**	3260148	10			
		зеленый, желтый	**AGK 10-PTPOWER GN/YE**	3260151	10			
		черный / желтый	**AGK 10-PTPOWER BK/YE**	3260154	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉘㉙ **Тестовые штекеры**	**MPS-MT/ 4MM и PS-IH RD см. на странице 404.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 128.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



232 A, проходной блок зажимов



232 A, клеммный блок

DNV GL

Ex: EAC Ex

SEV14ATEX0156U / IECExSEV14.0013U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25	**105,5**	**108,7 (NS 35/15)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1500**	**25 - 95**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	-	1000	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	- / -	230 / -	215 / 95

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTPOWER 95**	①	3260100	10
	синий	**PTPOWER 95 BU**	①	3260103	10
	черный / желтый	**PTPOWER 95-FE**	①	3260139	10
с контрольным отводом диаметром 4 мм	серый	**PTPOWER 95 P**	①	3260163	10
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTPOWER 95-PE**	②	3260106	10
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

DNV GL

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		75	**105,5**	**108,7 (NS 35/15)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1500**	**25 - 95**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	-	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	- / -	230 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 95-3L	①	3260109	3
PTPOWER 95-3L/N	①	3260112	2
PTPOWER 95-3L/FE	①	3260115	2
PTPOWER 95-3L/N/FE	①	3260118	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 128.

Схема расположения отверстий phoenixcontact.net/products

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



232 A, проходная клемма, для прямого монтажа



232 A, клеммный блок, для прямого монтажа

DNV GL

Ex: EAC Ex

SEV14ATEX0156U / IECExSEV14.0013U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25	**139,1**	**99,8**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1500**	**25 - 95**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	-	1000	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	- / -	230 / -	215 / 95

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**PTPOWER 95-F**	①	3260133	10
	синий	**PTPOWER 95-F BU**	①	3260136	10
	черный / желтый	**PTPOWER 95-FE-F**	①	3260142	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, три серых проходных клеммы	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

DNV GL

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		75	**139,1**	**99,8**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		232	**1500**	**25 - 95**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	150			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	-	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	232 / 95	- / -	230 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 95-3L-F	①	3260121	3
PTPOWER 95-3L/N-F	①	3260124	2
PTPOWER 95-3L/FE-F	①	3260127	2
PTPOWER 95-3L/N/FE-F	①	3260130	2

Каталог-Референс.рф

Сильноточные клеммы PTPOWER power-turn 150 мм²

Общие технические характеристики сильноточных клемм PTPOWER power-turn 150 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	150			
Диапазон сечений	AWG	1/0 - 300 kcmil			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	50 - 150	50 - 150	50 - 95	50 - 95
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	50 - 150	-	50 - 95	50 - 95
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	150	150	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для сильноточных клемм PTPOWER power-turn 150 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	красный	**EB 2-31/PT**	3215057	5			
	3	красный	**EB 3-31/PT**	3215058	5			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-PTPOWER**	3260145	10			
		синий	**AGK 10-PTPOWER BU**	3260148	10			
		зеленый, желтый	**AGK 10-PTPOWER GN/YE**	3260151	10			
		черный / желтый	**AGK 10-PTPOWER BK/YE**	3260154	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉘㉙ **Тестовые штекеры**	**MPS-MT/ 4MM и PS-IH RD см. на странице 404.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 130.

309 A, проходной блок зажимов



309 A, клеммный блок

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		31	**116,4**	**116,5 (NS 35/15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1500**	**50 - 150**	**2-300**
Максимальный ток шунтирования	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	270 / -	270 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTPOWER 150**	①	3215000	3
	синий	**PTPOWER 150 BU**	①	3215001	3
	черный / желтый	**PTPOWER 150-FE**	①	3215002	3
с контрольным отводом диаметром 4 мм	серый	**PTPOWER 150 P**	①	3215003	3
	синий	**PTPOWER 150 P BU**	①	3215004	3
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		93	**116,4**	**108,7 (NS 35/15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1500**	**50 - 150**	**2-300**
Максимальный ток шунтирования	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	270 / -	270 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 150-3L	①	3215005	1
PTPOWER 150-3L/N	①	3215006	1
PTPOWER 150-3L/FE	①	3215007	1
PTPOWER 150-3L/N/FE	①	3215008	1

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 130.

309 A, проходная клемма, для прямого монтажа



309 A, клеммный блок, для прямого монтажа

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		31	**150**	**108,3**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1500**	**50 - 150**	**2-300**
Максимальный ток шунтирования	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	270 / -	270 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**PTPOWER 150 F**	①	3215030	3
	синий	**PTPOWER 150 F BU**	①	3215031	3
	черный / желтый	**PTPOWER 150-FE-F**	①	3215032	3
Клеммный блок, для прямого монтажа, три серых проходных клеммы	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		93	**150**	**108,3**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	**1500**	**50 - 150**	**2-300**
Максимальный ток шунтирования	[A]	232			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1500	1000	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	270 / -	270 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTPOWER 150-3L-F	①	3215033	1
PTPOWER 150-3L/N-F	①	3215034	1
PTPOWER 150-3L/FE-F	①	3215035	1
PTPOWER 150-3L/N/FE-F	①	3215036	1

Распределительные блоки PTFIX с зажимом PTFIX поставляются в готовом к подключению виде, в исполнениях с различным количеством контактов и технологиями монтажа. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Так блоки PTFIX обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления.

Ваш веб-код: #1395

Распаковать, подключить — готово

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80 процентов времени.

Простота подключения

Снижение усилия ввода почти на 50 % позволяют с легкостью подключать напрямую жесткие или гибкие провода с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм². Подключение гибких проводников без кабельных наконечников производится при помощи кнопки.

Интуитивная и надежная установка

Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.

Каталог с Profsector.com

Высокая плотность электромонтажа и экономия места до 50 процентов обеспечивают возможность поперечного монтажа распределительных блоков на несущую рейку.

Распределительные блоки для монтажа на стандартные несущие рейки 35 мм обеспечивают возможность наглядного и удобного проведения провода.

Для применения в маленьких клеммных коробках в ассортименте распределительные блоки для монтажа на стандартные несущие рейки 15 мм.

Самоклеящиеся распределительные блоки можно быстро устанавливать на плоские поверхности без специальной подготовки и инструментов

Базовые блоки предусматривают возможность индивидуальной сборки с использованием подходящей технологии монтажа, различных переходников и фланцев.

Дополнительные принадлежности для прямого монтажа и монтажа на несущую рейку.

Распределительные блоки предусматривают возможность установки в ряд и индивидуального расширения при помощи двухполюсных штекерных перемычек CLIPLINE complete.



Переходная перемычка из серии системных принадлежностей CLIPLINE complete позволяет с легкостью соединять клеммы разного номинального сечения, например клеммы PT 10 push-in.

Удобство тестирования при помощи тестового штекера 2,3 мм и трех легкодоступных тестовых отверстий. Для наглядного электромонтажа пользователь может приобрести маркировочные полосы.

Каталог-Reference.com

Распределительные блоки PTFIX 1,5 мм²

Общие технические данные по распределительным блокам PTFIX 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60998-1			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 16			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 1,5	-	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для распределительных блоков PTFIX 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-4**	3030116	50
⑫ **Контрольные штекеры**			**MPS-MT 1-S4-B RD**	1982800	50
㊵ **Монтажный фланец**		серый	**PTFIX 1,5-DF**	3003116	40
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10

Тип	Артикул №	Штук

㉑ **Маркировка средней гайки**	**TML 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Распределительные блоки PTFIX ...

Базовые блоки предусматривают возможность индивидуальной сборки с использованием подходящей технологии монтажа, различных переходников и фланцев.

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 134.

новинка



17,5 А, основные блоки питания, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		12,6	**21**	**17,6**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,14 - 1,5** / **-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5	- / -	- / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Основной блок, 6 точек подключения	серый	**PTFIX 6X1,5 GY**	①	3002757	20
12 точек подключения	серый	**PTFIX 12X1,5 GY**	②	3002758	20
18 точек подключения	серый	**PTFIX 18X1,5 GY**	③	3002760	20
6 точек подключения	синий	**PTFIX 6X1,5 BU**	①	3002761	20
12 точек подключения	синий	**PTFIX 12X1,5 BU**	②	3002763	20
18 точек подключения	синий	**PTFIX 18X1,5 BU**	③	3002764	20
6 точек подключения	красный	**PTFIX 6X1,5 RD**	①	3002765	20
12 точек подключения	красный	**PTFIX 12X1,5 RD**	②	3002766	20
18 точек подключения	красный	**PTFIX 18X1,5 RD**	③	3002767	20
6 точек подключения	желтый	**PTFIX 6X1,5 YE**	①	3002768	20
12 точек подключения	желтый	**PTFIX 12X1,5 YE**	②	3002769	20
18 точек подключения	желтый	**PTFIX 18X1,5 YE**	③	3002770	20
6 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6X1,5 GN**	①	3002771	20
12 точек подключения	зеленый	**PTFIX 12X1,5 GN**	②	3002772	20
18 точек подключения	зеленый	**PTFIX 18X1,5 GN**	③	3002773	20
6 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6X1,5 BN**	①	3002774	20
12 точек подключения	коричневый	**PTFIX 12X1,5 BN**	②	3002776	20
18 точек подключения	коричневый	**PTFIX 18X1,5 BN**	③	3002777	20
6 точек подключения	белый	**PTFIX 6X1,5 WH**	①	3002778	20
12 точек подключения	белый	**PTFIX 12X1,5 WH**	②	3002779	20
18 точек подключения	белый	**PTFIX 18X1,5 WH**	③	3002780	20
6 точек подключения	черный	**PTFIX 6X1,5 BK**	①	3002781	20
12 точек подключения	черный	**PTFIX 12X1,5 BK**	②	3002782	20
18 точек подключения	черный	**PTFIX 18X1,5 BK**	③	3002783	20
6 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6X1,5 VT**	①	3002784	20
12 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 12X1,5 VT**	②	3002785	20
18 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 18X1,5 VT**	③	3002786	20
6 точек подключения	розовый	**PTFIX 6X1,5 PK**	①	3002787	20
12 точек подключения	розовый	**PTFIX 12X1,5 PK**	②	3002789	20
18 точек подключения	розовый	**PTFIX 18X1,5 PK**	③	3002790	20
6 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6X1,5 OG**	①	3002792	20
12 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 12X1,5 OG**	②	3002793	20
18 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 18X1,5 OG**	③	3002794	20
6 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6X1,5-FE**	①	3002795	20
12 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 12X1,5-FE**	②	3002796	20
18 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 18X1,5-FE**	③	3002797	20

Каталог с Ростеста .рф

Распределительные блоки PTFIX 1,5 мм²

Распределительные блоки PTFIX ...

– Самоклеящиеся распределительные блоки можно быстро устанавливать на плоские поверхности без специальной подготовки и инструментов
– Для применения в маленьких клеммных коробках в ассортименте распределительные блоки для монтажа на стандартные несущие рейки 15 мм

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 134.

новинка



17,5 А, монтаж склеиванием

Технические характеристики

Размеры			
[мм]			
Размеры			
[мм]			
Максимальные электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение	[В]		
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]		

Ширина	Длина	Высота NS 15	
14,7	**20**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
14,7	**20**	**17,6**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5 / -	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Основной блок, 6 точек подключения	серый	**PTFIX 6X1,5-G GY**	①	3002798	20
12 точек подключения	серый	**PTFIX 12X1,5-G GY**	②	3002799	20
18 точек подключения	серый	**PTFIX 18X1,5-G GY**	③	3002804	20
6 точек подключения	синий	**PTFIX 6X1,5-G BU**	①	3002864	20
12 точек подключения	синий	**PTFIX 12X1,5-G BU**	②	3002865	20
18 точек подключения	синий	**PTFIX 18X1,5-G BU**	③	3002876	20
6 точек подключения	красный	**PTFIX 6X1,5-G RD**	①	3002877	20
12 точек подключения	красный	**PTFIX 12X1,5-G RD**	②	3002878	20
18 точек подключения	красный	**PTFIX 18X1,5-G RD**	③	3002879	20
6 точек подключения	желтый	**PTFIX 6X1,5-G YE**	①	3002880	20
12 точек подключения	желтый	**PTFIX 12X1,5-G YE**	②	3002881	20
18 точек подключения	желтый	**PTFIX 18X1,5-G YE**	③	3002882	20
6 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6X1,5-G GN**	①	3002883	20
12 точек подключения	зеленый	**PTFIX 12X1,5-G GN**	②	3002884	20
18 точек подключения	зеленый	**PTFIX 18X1,5-G GN**	③	3002886	20
6 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6X1,5-G BN**	①	3002887	20
12 точек подключения	коричневый	**PTFIX 12X1,5-G BN**	②	3002888	20
18 точек подключения	коричневый	**PTFIX 18X1,5-G BN**	③	3002889	20
6 точек подключения	белый	**PTFIX 6X1,5-G WH**	①	3002890	20
12 точек подключения	белый	**PTFIX 12X1,5-G WH**	②	3002891	20
18 точек подключения	белый	**PTFIX 18X1,5-G WH**	③	3002892	20
6 точек подключения	черный	**PTFIX 6X1,5-G BK**	①	3002893	20
12 точек подключения	черный	**PTFIX 12X1,5-G BK**	②	3002894	20
18 точек подключения	черный	**PTFIX 18X1,5-G BK**	③	3002895	20
6 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6X1,5-G VT**	①	3002896	20
12 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 12X1,5-G VT**	②	3002897	20
18 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 18X1,5-G VT**	③	3002899	20
6 точек подключения	розовый	**PTFIX 6X1,5-G PK**	①	3002900	20
12 точек подключения	розовый	**PTFIX 12X1,5-G PK**	②	3002901	20
18 точек подключения	розовый	**PTFIX 18X1,5-G PK**	③	3002902	20
6 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6X1,5-G OG**	①	3002903	20
12 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 12X1,5-G OG**	②	3002904	20
18 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 18X1,5-G OG**	③	3002905	20
6 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6X1,5-G-FE**	①	3002906	20
12 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 12X1,5-G-FE**	②	3002907	20
18 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 18X1,5-G-FE**	③	3002909	20

Каталог с Profsector.com

новинка

17,5 A, установка на монтажную рейку NS 15, в длину

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 15	
12,6	**21**	**27,2**	
Ширина	Длина	Высота	
12,6	**21**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
17,5 / -	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6X1,5-NS15A GY	①	3002910	20
PTFIX 12X1,5-NS15A GY	②	3002914	20
PTFIX 18X1,5-NS15A GY	③	3002917	20
PTFIX 6X1,5-NS15A BU	①	3002919	20
PTFIX 12X1,5-NS15A BU	②	3002922	20
PTFIX 18X1,5-NS15A BU	③	3002926	20
PTFIX 6X1,5-NS15A RD	①	3002928	20
PTFIX 12X1,5-NS15A RD	②	3002931	20
PTFIX 18X1,5-NS15A RD	③	3002934	20
PTFIX 6X1,5-NS15A YE	①	3002955	20
PTFIX 12X1,5-NS15A YE	②	3002958	20
PTFIX 18X1,5-NS15A YE	③	3002961	20
PTFIX 6X1,5-NS15A GN	①	3002963	20
PTFIX 12X1,5-NS15A GN	②	3002964	20
PTFIX 18X1,5-NS15A GN	③	3002965	20
PTFIX 6X1,5-NS15A BN	①	3002970	20
PTFIX 12X1,5-NS15A BN	②	3002971	20
PTFIX 18X1,5-NS15A BN	③	3002972	20
PTFIX 6X1,5-NS15A WH	①	3002936	20
PTFIX 12X1,5-NS15A WH	②	3002941	20
PTFIX 18X1,5-NS15A WH	③	3002944	20
PTFIX 6X1,5-NS15A BK	①	3002967	20
PTFIX 12X1,5-NS15A BK	②	3002968	20
PTFIX 18X1,5-NS15A BK	③	3002969	20
PTFIX 6X1,5-NS15A VT	①	3002973	20
PTFIX 12X1,5-NS15A VT	②	3002974	20
PTFIX 18X1,5-NS15A VT	③	3002975	20
PTFIX 6X1,5-NS15A PK	①	3002976	20
PTFIX 12X1,5-NS15A PK	②	3002977	20
PTFIX 18X1,5-NS15A PK	③	3002978	20
PTFIX 6X1,5-NS15A OG	①	3002946	20
PTFIX 12X1,5-NS15A OG	②	3002949	20
PTFIX 18X1,5-NS15A OG	③	3002952	20
PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	①	3002980	20
PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	②	3002981	20
PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	③	3002983	20

Распределительные блоки PTFIX 2,5 мм²

Общие технические данные по распределительным блокам PTFIX 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60998-1			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для распределительных блоков PTFIX 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT SN**	3212251	10			
⑥ **Изоляционная втулка**, для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉝ **Маркер для клеммной колодки**		серый	**KLM 3**	0811969	100			
㉟ **Адаптер для несущей рейки**		серый	**PTFIX-NS35**	3274054	20			
㊱ **Адаптер для несущей рейки NS 35**		серый	**PTFIX-NS35A**	3274056	20			
Адаптер для несущей рейки с функцией концевого держателя, NS 35		серый	**PTFIX-NS35A-FIX**	3274057	20			
㊳ **Адаптер для несущей рейки NS 15**		серый	**PTFIX-NS15A**	3274058	20			
Адаптер для несущей рейки с функцией концевого держателя, NS 15		серый	**PTFIX-NS15A-FIX**	3274059	20			
㊵ **Монтажный фланец**		серый	**PTFIX-F**	3274060	20			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

㉑ **Маркировка средней гайки**	**TML (... X3,8)R См. также каталог 3.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Распределительные блоки PTFIX ...

Базовые блоки предусматривают возможность индивидуальной сборки с использованием подходящей технологии монтажа, различных переходников и фланцев.

Примечания:

[1]) Прочие принадлежности и технические данные см. на странице 138.

новинка



24 А, базовые блоки, для самостоятельной сборки

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		15,6	**28,2**	**21,2**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4** / **-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24	- / -	- / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Основной блок, 6 точек подключения	серый	**PTFIX 6X2,5 GY**	①	3273264	10
12 точек подключения	серый	**PTFIX 12X2,5 GY**	②	3273286	8
18 точек подключения	серый	**PTFIX 18X2,5 GY**	③	3273308	8
6 точек подключения	синий	**PTFIX 6X2,5 BU**	①	3273266	10
12 точек подключения	синий	**PTFIX 12X2,5 BU**	②	3273288	8
18 точек подключения	синий	**PTFIX 18X2,5 BU**	③	3273310	8
6 точек подключения	красный	**PTFIX 6X2,5 RD**	①	3273268	10
12 точек подключения	красный	**PTFIX 12X2,5 RD**	②	3273290	8
18 точек подключения	красный	**PTFIX 18X2,5 RD**	③	3273312	8
6 точек подключения	желтый	**PTFIX 6X2,5 YE**	①	3273270	10
12 точек подключения	желтый	**PTFIX 12X2,5 YE**	②	3273292	8
18 точек подключения	желтый	**PTFIX 18X2,5 YE**	③	3273314	8
6 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6X2,5 GN**	①	3273272	10
12 точек подключения	зеленый	**PTFIX 12X2,5 GN**	②	3273294	8
18 точек подключения	зеленый	**PTFIX 18X2,5 GN**	③	3273316	8
6 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6X2,5 BN**	①	3273274	10
12 точек подключения	коричневый	**PTFIX 12X2,5 BN**	②	3273296	8
18 точек подключения	коричневый	**PTFIX 18X2,5 BN**	③	3273318	8
6 точек подключения	белый	**PTFIX 6X2,5 WH**	①	3273276	10
12 точек подключения	белый	**PTFIX 12X2,5 WH**	②	3273298	8
18 точек подключения	белый	**PTFIX 18X2,5 WH**	③	3273320	8
6 точек подключения	черный	**PTFIX 6X2,5 BK**	①	3273278	10
12 точек подключения	черный	**PTFIX 12X2,5 BK**	②	3273300	8
18 точек подключения	черный	**PTFIX 18X2,5 BK**	③	3273322	8
6 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6X2,5 VT**	①	3273280	10
12 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 12X2,5 VT**	②	3273302	8
18 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 18X2,5 VT**	③	3273324	8
6 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6X2,5 OG**	①	3273282	10
12 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 12X2,5 OG**	②	3273304	8
18 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 18X2,5 OG**	③	3273326	8
6 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6X2,5-FE**	①	3273284	10
12 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 12X2,5-FE**	②	3273306	8
18 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 18X2,5-FE**	③	3273328	8

Каталог с Ростеста.рф

Распределительные блоки PTFIX 2,5 мм²

Распределительные блоки PTFIX ...

новинка

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 138.



24 A, приклеивание

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
15,6	**28,2**	**-**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 15	
15,6	**28,2**	**-**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
15,6	**28,2**	**21,2**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / -	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Основной блок, 6 точек подключения	серый	**PTFIX 6X2,5-G GY**	①	3273395	10
12 точек подключения	серый	**PTFIX 12X2,5-G GY**	②	3273416	8
18 точек подключения	серый	**PTFIX 18X2,5-G GY**	③	3273438	8
6 точек подключения	синий	**PTFIX 6X2,5-G BU**	①	3273396	10
12 точек подключения	синий	**PTFIX 12X2,5-G BU**	②	3273418	8
18 точек подключения	синий	**PTFIX 18X2,5-G BU**	③	3273440	8
6 точек подключения	синий	**PTFIX 6X2,5-G RD**	①	3273398	10
12 точек подключения	красный	**PTFIX 12X2,5-G RD**	②	3273420	8
18 точек подключения	красный	**PTFIX 18X2,5-G RD**	③	3273442	8
6 точек подключения	желтый	**PTFIX 6X2,5-G YE**	①	3273400	10
12 точек подключения	желтый	**PTFIX 12X2,5-G YE**	②	3273422	8
18 точек подключения	желтый	**PTFIX 18X2,5-G YE**	③	3273444	8
6 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6X2,5-G GN**	①	3273402	10
12 точек подключения	зеленый	**PTFIX 12X2,5-G GN**	②	3273424	8
18 точек подключения	зеленый	**PTFIX 18X2,5-G GN**	③	3273446	8
6 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6X2,5-G BN**	①	3273404	10
12 точек подключения	коричневый	**PTFIX 12X2,5-G BN**	②	3273426	8
18 точек подключения	коричневый	**PTFIX 18X2,5-G BN**	③	3273448	8
6 точек подключения	белый	**PTFIX 6X2,5-G WH**	①	3273406	10
12 точек подключения	белый	**PTFIX 12X2,5-G WH**	②	3273428	8
18 точек подключения	белый	**PTFIX 18X2,5-G WH**	③	3273450	8
6 точек подключения	черный	**PTFIX 6X2,5-G BK**	①	3273408	10
12 точек подключения	черный	**PTFIX 12X2,5-G BK**	②	3273430	8
18 точек подключения	черный	**PTFIX 18X2,5-G BK**	③	3273452	8
6 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6X2,5-G VT**	①	3273410	10
12 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 12X2,5-G VT**	②	3273432	8
18 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 18X2,5-G VT**	③	3273454	8
6 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6X2,5-G OG**	①	3273412	10
12 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 12X2,5-G OG**	②	3273434	8
18 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 18X2,5-G OG**	③	3273456	8
6 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6X2,5-FE-G**	①	3273414	10
12 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 12X2,5-FE-G**	②	3273436	8
18 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 18X2,5-FE-G**	③	3273458	8

Каталог с Profsector.com

новинка



24 A, монтаж на несущую рейку NS 35/7,5, поперек рейки

новинка



24 A, монтаж на несущую рейку NS 35/7,5, вдоль рейки

новинка



24 A, монтаж на несущую рейку NS 15, вдоль рейки

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
28,6	**58,1**	**32,1**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
28,6	**58,1**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
28,6	**58,1**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
24 / -	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6X2,5-NS35 GY	①	3273000	10
PTFIX 12X2,5-NS35 GY	②	3273022	8
PTFIX 18X2,5-NS35 GY	③	3273044	8
PTFIX 6X2,5-NS35 BU	①	3273002	10
PTFIX 12X2,5-NS35 BU	②	3273024	8
PTFIX 18X2,5-NS35 BU	③	3273046	8
PTFIX 6X2,5-NS35 RD	①	3273004	10
PTFIX 12X2,5-NS35 RD	②	3273026	8
PTFIX 18X2,5-NS35 RD	③	3273048	8
PTFIX 6X2,5-NS35 YE	①	3273006	10
PTFIX 12X2,5-NS35 YE	②	3273028	8
PTFIX 18X2,5-NS35 YE	③	3273050	8
PTFIX 6X2,5-NS35 GN	①	3273008	10
PTFIX 12X2,5-NS35 GN	②	3273030	8
PTFIX 18X2,5-NS35 GN	③	3273052	8
PTFIX 6X2,5-NS35 BN	①	3273010	10
PTFIX 12X2,5-NS35 BN	②	3273032	8
PTFIX 18X2,5-NS35 BN	③	3273054	8
PTFIX 6X2,5-NS35 WH	①	3273012	10
PTFIX 12X2,5-NS35 WH	②	3273034	8
PTFIX 18X2,5-NS35 WH	③	3273056	8
PTFIX 6X2,5-NS35 BK	①	3273014	10
PTFIX 12X2,5-NS35 BK	②	3273036	8
PTFIX 18X2,5-NS35 BK	③	3273058	8
PTFIX 6X2,5-NS35 VT	①	3273016	10
PTFIX 12X2,5-NS35 VT	②	3273038	8
PTFIX 18X2,5-NS35 VT	③	3273060	8
PTFIX 6X2,5-NS35 OG	①	3273018	10
PTFIX 12X2,5-NS35 OG	②	3273040	8
PTFIX 18X2,5-NS35 OG	③	3273062	8
PTFIX 6X2,5-NS35-FE	①	3273020	10
PTFIX 12X2,5-NS35-FE	②	3273042	8
PTFIX 18X2,5-NS35-FE	③	3273064	8

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
15,6	**28,2**	**30,8**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
15,6	**28,2**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
15,6	**28,2**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
24 / -	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6X2,5-NS35A GY	①	3273132	10
PTFIX 12X2,5-NS35A GY	②	3273154	8
PTFIX 18X2,5-NS35A GY	③	3273176	8
PTFIX 6X2,5-NS35A BU	①	3273134	10
PTFIX 12X2,5-NS35A BU	②	3273156	8
PTFIX 18X2,5-NS35A BU	③	3273178	8
PTFIX 6X2,5-NS35A RD	①	3273136	10
PTFIX 12X2,5-NS35A RD	②	3273158	8
PTFIX 18X2,5-NS35A RD	③	3273180	8
PTFIX 6X2,5-NS35A YE	①	3273138	10
PTFIX 12X2,5-NS35A YE	②	3273160	8
PTFIX 18X2,5-NS35A YE	③	3273182	8
PTFIX 6X2,5-NS35A GN	①	3273140	10
PTFIX 12X2,5-NS35A GN	②	3273162	8
PTFIX 18X2,5-NS35A GN	③	3273184	8
PTFIX 6X2,5-NS35A BN	①	3273142	10
PTFIX 12X2,5-NS35A BN	②	3273164	8
PTFIX 18X2,5-NS35A BN	③	3273186	8
PTFIX 6X2,5-NS35A WH	①	3273144	10
PTFIX 12X2,5-NS35A WH	②	3273166	8
PTFIX 18X2,5-NS35A WH	③	3273188	8
PTFIX 6X2,5-NS35A BK	①	3273146	10
PTFIX 12X2,5-NS35A BK	②	3273168	8
PTFIX 18X2,5-NS35A BK	③	3273190	8
PTFIX 6X2,5-NS35A VT	①	3273148	10
PTFIX 12X2,5-NS35A VT	②	3273170	8
PTFIX 18X2,5-NS35A VT	③	3273192	8
PTFIX 6X2,5-NS35A OG	①	3273150	10
PTFIX 12X2,5-NS35A OG	②	3273172	8
PTFIX 18X2,5-NS35A OG	③	3273194	8
PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	①	3273152	10
PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	②	3273174	8
PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	③	3273196	8

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
15,6	**28,2**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
15,6	**28,2**	**33**	
Ширина	Длина	Высота	
15,6	**28,2**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
24 / -	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6X2,5-NS15A GY	①	3274100	10
PTFIX 12X2,5-NS15A GY	②	3274122	8
PTFIX 18X2,5-NS15A GY	③	3274144	8
PTFIX 6X2,5-NS15A BU	①	3274102	10
PTFIX 12X2,5-NS15A BU	②	3274124	8
PTFIX 18X2,5-NS15A BU	③	3274146	8
PTFIX 6X2,5-NS15A RD	①	3274104	10
PTFIX 12X2,5-NS15A RD	②	3274126	8
PTFIX 18X2,5-NS15A RD	③	3274148	8
PTFIX 6X2,5-NS15A YE	①	3274106	10
PTFIX 12X2,5-NS15A YE	②	3274128	8
PTFIX 18X2,5-NS15A YE	③	3274150	8
PTFIX 6X2,5-NS15A GN	①	3274108	10
PTFIX 12X2,5-NS15A GN	②	3274130	8
PTFIX 18X2,5-NS15A GN	③	3274152	8
PTFIX 6X2,5-NS15A BN	①	3274110	10
PTFIX 12X2,5-NS15A BN	②	3274132	8
PTFIX 18X2,5-NS15A BN	③	3274154	8
PTFIX 6X2,5-NS15A WH	①	3274112	10
PTFIX 12X2,5-NS15A WH	②	3274134	8
PTFIX 18X2,5-NS15A WH	③	3274156	8
PTFIX 6X2,5-NS15A BK	①	3274114	10
PTFIX 12X2,5-NS15A BK	②	3274136	8
PTFIX 18X2,5-NS15A BK	③	3274158	8
PTFIX 6X2,5-NS15A VT	①	3274116	10
PTFIX 12X2,5-NS15A VT	②	3274138	8
PTFIX 18X2,5-NS15A VT	③	3274160	8
PTFIX 6X2,5-NS15A OG	①	3274118	10
PTFIX 12X2,5-NS15A OG	②	3274140	8
PTFIX 18X2,5-NS15A OG	③	3274162	8
PTFIX 6X2,5-NS15A-FE	①	3274120	10
PTFIX 12X2,5-NS15A-FE	②	3274142	8
PTFIX 18X2,5-NS15A-FE	③	3274164	8

Распределительные блоки с питанием PTFIX 2,5 мм²

Общие технические данные по распределительным блокам с питанием PTFIX 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60998-1			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Расчетные данные, питание		МЭК 60998-1			
Номинальный ток / диапазон сечений	[A] / [AWG]	41 Для кабеля сечением 6 мм² , 57 Для кабеля сечением 10 mm² Поперечное сечение / 20 - 8			
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для распределительных блоков с питанием PTFIX 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT SN**	3212251	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉝ **Маркер для клеммной колодки**		серый	**KLM 3**	0811969	100			
㉟ **Адаптер для несущей рейки**		серый	**PTFIX-NS35**	3274054	20			
㊱ **Адаптер для несущей рейки NS 35**		серый	**PTFIX-NS35A**	3274056	20			
Адаптер для несущей рейки с функцией концевого держателя, NS 35		серый	**PTFIX-NS35A-FIX**	3274057	20			
㊳ **Адаптер для несущей рейки NS 15**		серый	**PTFIX-NS15A**	3274058	20			
Адаптер для несущей рейки с функцией концевого держателя, NS 15		серый	**PTFIX-NS15A-FIX**	3274059	20			
㊵ **Монтажный фланец**		серый	**PTFIX-F**	3274060	20			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

㉑ **Маркировка средней гайки**	**TML (... X3,8)R См. также каталог 3.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Распределительные блоки PTFIX ...

Базовые блоки предусматривают возможность индивидуальной сборки с использованием подходящей технологии монтажа, различных переходников и фланцев.

Примечания:

[1]) Прочие принадлежности и технические данные см. на странице 142.

новинка



57 A, базовые блоки, с питанием, для самостоятельной сборки

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		25,2	**28,2**	**21,2**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	**500**	**0,14 - 4** / **-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24	- / -	- / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Основной блок, с питанием, 7 точек подключения	серый	**PTFIX 6/6X2,5 GY**	①	3273330	10
13 точек подключения	серый	**PTFIX 6/12X2,5 GY**	②	3273352	8
19 точек подключения	серый	**PTFIX 6/18X2,5 GY**	③	3273374	8
7 точек подключения	синий	**PTFIX 6/6X2,5 BU**	①	3273332	10
13 точек подключения	синий	**PTFIX 6/12X2,5 BU**	②	3273354	8
19 точек подключения	синий	**PTFIX 6/18X2,5 BU**	③	3273376	8
7 точек подключения	красный	**PTFIX 6/6X2,5 RD**	①	3273334	10
13 точек подключения	красный	**PTFIX 6/12X2,5 RD**	②	3273356	8
19 точек подключения	красный	**PTFIX 6/18X2,5 RD**	③	3273378	8
7 точек подключения	желтый	**PTFIX 6/6X2,5 YE**	①	3273336	10
13 точек подключения	желтый	**PTFIX 6/12X2,5 YE**	②	3273358	8
19 точек подключения	желтый	**PTFIX 6/18X2,5 YE**	③	3273380	8
7 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6/6X2,5 GN**	①	3273338	10
13 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6/12X2,5 GN**	②	3273360	8
19 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6/18X2,5 GN**	③	3273382	8
7 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6/6X2,5 BN**	①	3273340	10
13 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6/12X2,5 BN**	②	3273362	8
19 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6/18X2,5 BN**	③	3273384	8
7 точек подключения	белый	**PTFIX 6/6X2,5 WH**	①	3273342	10
13 точек подключения	белый	**PTFIX 6/12X2,5 WH**	②	3273364	8
19 точек подключения	белый	**PTFIX 6/18X2,5 WH**	③	3273386	8
7 точек подключения	черный	**PTFIX 6/6X2,5 BK**	①	3273344	10
13 точек подключения	черный	**PTFIX 6/12X2,5 BK**	②	3273366	8
19 точек подключения	черный	**PTFIX 6/18X2,5 BK**	③	3273388	8
7 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6/6X2,5 VT**	①	3273346	10
13 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6/12X2,5 VT**	②	3273368	8
19 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6/18X2,5 VT**	③	3273390	8
7 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6/6X2,5 OG**	①	3273348	10
13 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6/12X2,5 OG**	②	3273370	8
19 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6/18X2,5 OG**	③	3273392	8
7 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6/6X2,5-FE**	①	3273350	10
13 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6/12X2,5-FE**	②	3273372	8
19 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6/18X2,5-FE**	③	3273394	8

Каталог-Profecs.com.ua

Распределительные блоки с питанием PTFIX 2,5 мм²

Распределительные блоки

новинка

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 142.



57 A, приклеивание

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
25,2	**28,2**	**-**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 15	
25,2	**28,2**	**-**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
25,2	**28,2**	**21,2**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24	-	-	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Основной блок, с питанием, 7 точек подключения	серый	**PTFIX 6/6X2,5-G GY**	①	3273460	10
13 точек подключения	серый	**PTFIX 6/12X2,5-G GY**	②	3273482	8
19 точек подключения	серый	**PTFIX 6/18X2,5-G GY**	③	3273504	8
7 точек подключения	синий	**PTFIX 6/6X2,5-G BU**	①	3273462	10
13 точек подключения	синий	**PTFIX 6/12X2,5-G BU**	②	3273484	8
19 точек подключения	синий	**PTFIX 6/18X2,5-G BU**	③	3273506	8
7 точек подключения	красный	**PTFIX 6/6X2,5-G RD**	①	3273464	10
13 точек подключения	красный	**PTFIX 6/12X2,5-G RD**	②	3273486	8
19 точек подключения	красный	**PTFIX 6/18X2,5-G RD**	③	3273508	8
7 точек подключения	желтый	**PTFIX 6/6X2,5-G YE**	①	3273466	10
13 точек подключения	желтый	**PTFIX 6/12X2,5-G YE**	②	3273488	8
19 точек подключения	желтый	**PTFIX 6/18X2,5-G YE**	③	3273510	8
7 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6/6X2,5-G GN**	①	3273468	10
13 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6/12X2,5-G GN**	②	3273490	8
19 точек подключения	зеленый	**PTFIX 6/18X2,5-G GN**	③	3273512	8
7 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6/6X2,5-G BN**	①	3273470	10
13 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6/12X2,5-G BN**	②	3273492	8
19 точек подключения	коричневый	**PTFIX 6/18X2,5-G BN**	③	3273514	8
7 точек подключения	белый	**PTFIX 6/6X2,5-G WH**	①	3273472	10
13 точек подключения	белый	**PTFIX 6/12X2,5-G WH**	②	3273494	8
19 точек подключения	белый	**PTFIX 6/18X2,5-G WH**	③	3273516	8
7 точек подключения	черный	**PTFIX 6/6X2,5-G BK**	①	3273474	10
13 точек подключения	черный	**PTFIX 6/12X2,5-G BK**	②	3273496	8
19 точек подключения	черный	**PTFIX 6/18X2,5-G BK**	③	3273518	8
7 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6/6X2,5-G VT**	①	3273476	10
13 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6/12X2,5-G VT**	②	3273498	8
19 точек подключения	фиолетовый	**PTFIX 6/18X2,5-G VT**	③	3273520	8
7 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6/6X2,5-G OG**	①	3273478	10
13 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6/12X2,5-G OG**	②	3273500	8
19 точек подключения	оранжевый	**PTFIX 6/18X2,5-G OG**	③	3273522	8
7 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6/6X2,5-FE-G**	①	3273480	10
13 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6/12X2,5-FE-G**	②	3273502	8
19 точек подключения	черный / желтый	**PTFIX 6/18X2,5-FE-G**	③	3273524	8

Каталог с Profsector.com

новинка



57 A, монтаж на несущую рейку NS 35/7,5, поперек рейки

новинка



57 A, монтаж на несущую рейку NS 35/7,5, вдоль рейки

новинка



57 A, монтаж на несущую рейку NS 15, вдоль рейки

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
28,6	**58,1**	**32,1**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
28,6	**58,1**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
28,6	**58,1**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
24	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	①	3273066	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	②	3273088	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	③	3273110	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	①	3273068	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	②	3273090	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	③	3273112	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	①	3273070	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	②	3273092	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	③	3273114	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE	①	3273072	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE	②	3273094	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE	③	3273116	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN	①	3273074	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN	②	3273096	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN	③	3273118	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	①	3273076	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	②	3273098	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	③	3273120	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH	①	3273078	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH	②	3273100	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH	③	3273122	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	①	3273080	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	②	3273102	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	③	3273124	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT	①	3273082	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT	②	3273104	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT	③	3273126	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG	①	3273084	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG	②	3273106	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG	③	3273128	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	①	3273086	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	②	3273108	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	③	3273130	8

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
25,2	**45,7**	**30,8**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
25,2	**45,7**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
25,2	**45,7**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
24	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	①	3273198	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	②	3273220	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	③	3273242	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	①	3273200	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	②	3273222	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	③	3273244	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	①	3273202	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	②	3273224	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	③	3273246	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE	①	3273204	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE	②	3273226	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE	③	3273248	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN	①	3273206	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN	②	3273228	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN	③	3273250	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	①	3273208	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	②	3273230	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	③	3273252	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH	①	3273210	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH	②	3273232	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH	③	3273254	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	①	3273212	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	②	3273234	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	③	3273256	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT	①	3273214	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT	②	3273236	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT	③	3273258	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG	①	3273216	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG	②	3273238	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG	③	3273260	8
PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	①	3273218	10
PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	②	3273240	8
PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	③	3273262	8

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
25,2	**28,2**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
25,2	**28,2**	**33**	
Ширина	Длина	Высота	
25,2	**28,2**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
24	-	-	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY	①	3274166	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY	②	3274188	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY	③	3274210	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU	①	3274168	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU	②	3274190	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU	③	3274212	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD	①	3274170	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD	②	3274192	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD	③	3274214	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE	①	3274172	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE	②	3274194	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE	③	3274216	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN	①	3274174	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN	②	3274196	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN	③	3274218	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN	①	3274176	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN	②	3274198	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN	③	3274220	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH	①	3274178	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH	②	3274200	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH	③	3274222	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK	①	3274180	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK	②	3274202	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK	③	3274224	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT	①	3274182	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT	②	3274204	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT	③	3274226	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG	①	3274184	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG	②	3274206	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG	③	3274228	8
PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE	①	3274186	10
PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE	②	3274208	8
PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE	③	3274230	8



Каталог с Profsector.com

Пружинные клеммы ST

Пружинные клеммы ST семейства CLIPLINE complete обеспечивают надежный подпружиненный контакт. Высокое усилие зажима не требует регулировки: при подсоединении образуется устойчивое к вибрации, газоплотное и стабильное соединение.

Подсоединение удобно выполняется спереди. Для подсоединения проводников необходима обычная отвертка. После вставки проводника в соответствующее гнездо клеммы и извлечения отвертки зажим проводника осуществляется автоматически.

Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников сечением до 35 мм².

Пружинные клеммы имеют большие вводные отверстия, что позволяет подсоединять к ним проводники соответствующего номинального сечения с кабельными наконечниками и без них.

Ваш веб-код: #1396

Обзор продукции

1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы 153

2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы 157

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств 160

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями 162

Диодные клеммы 164

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 166

Электротехнические клеммы панельной конструкции 167

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции 168

Мини-клеммы 168

4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы 175

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы 177

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями 178

Диодные клеммы 178

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 179

Электротехнические клеммы панельной конструкции 179

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции 181

6 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы 183

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов 183

Диодные клеммы 185

Электротехнические клеммы панельной конструкции 185

Клеммы с держателями предохранителей 187

10 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы 189

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 190

16 мм²

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы 193

35 мм²

Проходные и заземляющие клеммы 195

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 195

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #1396



Компактная конструкция

Компактная конструкция и возможность ввода кабеля сверху делают пружинные клеммы ST идеальным вариантом для применения в системах управления с ограниченным монтажным пространством.



Максимально большая контактная зона

Благодаря большим вводным отверстиям миниатюрные пружинные клеммы позволяют быстро подключать гибкие и жесткие провода. Это касается и проводов номинального сечения с установленными кабельными наконечниками.

Большая надпись

Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Каждый клеммный контакт может быть обозначен отдельной дополнительной маркировкой.

Каталог с Profsector.com



Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения. Она позволяет быстро компоновать блоки питания, например, соединять пружинную клемму ST 10 с клеммой ST 2,5 или ST 4.



Двойное функциональное отверстие позволяет соединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.



Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки, в которых изолируются отдельные контактные выводы. Таким образом, клеммная колодка позволяет провести параллельно две отдельные цепи. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.



В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться изолированные проходные соединители P-FIX, разделительные штекеры P-DI, штекеры для подключения компонентов схемы P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU.



Для измерительных цепей поставляется контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер контрольного штекера диаметром 4 мм и наборные контрольные штекеры позволяют быстро выполнять все работы по измерению и проверке.



Гибридные варианты сочетают в себе преимущества технологии пружинного подключения с одной стороны и эффективность винтовых соединений с другой.



Разделительные пластины выступают за очертания контура клеммы. Они обеспечивают оптическое и электрическое разделение клеммных групп.

Сегменты крышки перекрывают вышестоящие клеммные сегменты трех- и четырехпроводных клемм, при подсоединении двухпроводных клемм. При этом обеспечивается защита от прикосновений.



Для формирования сигнальной кабельной разводки и сети питания по штекерному принципу в ассортименте клеммы ST-COMBI. Система защищена от прикосновений и включает в себя штекеры с широким набором принадлежностей. См. раздел «COMBI», страница 269.

Каталог Profescom.com

Пружинные соединительные клеммы ST

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы ST ...



– Подсоединение удобно выполняется спереди
– Экономия места благодаря компактной конструкции
– Оптимальный обзор благодаря большим полям для маркировки

Ваш веб-код: #0061

Трехпроводная клемма для датчиков/исполнительных устройств STIO ...

– Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со световыми индикаторами
– Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
– Возможность модульного расширения количества полюсов до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур
– Питающие клеммы обеспечивают расширение клеммных групп и подачу на них питания
– Питание потенциала происходит через клеммы питания STIO-IN

Ваш веб-код: #0062

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями ST ...

– Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
– Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
– Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении
– Индивидуальная компоновка разделительных элементов, предохранительных штекеров, штекеров для компонентов схемы и проходных соединителей

Ваш веб-код: #0063

Мини-клеммы MSB ...

– Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
– Горизонтальный ввод для особо плоских вариантов монтажа
– Вертикальный ввод для ограниченных пространственных условий
– Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм

Ваш веб-код: #0067

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями для измерит. трансформаторов STME ...

- Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
- Наивысшая функциональность, до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или тестирования
- Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
- Модульный монтаж схем преобразования благодаря вставным разделительным клеммам для измерительных преобразователей

Ваш веб-код: #0064

Комбинированные клеммы STU ...

- Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
- Свободный выбор типа подключения благодаря двум возможностям комбинирования
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Унифицированное расстояние до кабельных каналов
- Проходные и заземляющие клеммы аналогичной формы

Ваш веб-код: #0065

Электротехнические клеммы панельной конструкции STS ...

- Угловая конструкция обеспечивает минимальные радиусы изгиба для улучшенного ведения проводников
- Предназначены для использования на монтажной рамке вместо обычного монтажа в каналах
- Двух-, трех- и четырехпроводные клеммы в одном контуре в створе
- Универсальная разделительная зона для установки разделительных и предохранительных штекеров, проходных соединителей и штекеров для компонентов

Ваш веб-код: #0061

Пружинные соединительные клеммы ST 1,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	28 - 16			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 1,5	0,08 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-4**	3030116	50			
	3	красный	**FBS 3-4**	3030129	50			
	4	красный	**FBS 4-4**	3030132	50			
	5	красный	**FBS 5-4**	3030145	50			
	10	красный	**FBS 10-4**	3030158	10			
	20	красный	**FBS 20-4**	3030352	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-4**	3030970	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-4**	3036712	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 1,5/0,2**	3206131	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 1,5/0,5**	3031034	50			
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 4, UCT-TM 4 или ZB 4. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 4, UCT-TMF 4 или ZBF 4. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 152.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

17,5 A, проходной блок зажимов

DNV GL ClassNK CB
Ex: EAC Ex
KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U



17,5 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

DNV GL ClassNK CB
Ex: EAC Ex
KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	4,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,08 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 1,5**	①	3031076	50
	синий	**ST 1,5 BU**	①	3031089	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 1,5-PE**	②	3031513	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**		3030417	50

Принадлежности[1])

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	4,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,08 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 1,5-TWIN	①	3031128	50
ST 1,5-TWIN BU	①	3031131	50
ST 1,5-TWIN-PE	②	3031144	50
D-ST 2,5-TWIN		3030488	50

Принадлежности[1])

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 152.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

DNV GL ClassNK CB
Ex: EAC Ex
KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U



17,5 A, проходной блок зажимов, 4 разъема, с обесточенной сборной шиной

EAC CB

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	4,2	72	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,08 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 1,5-QUATTRO**	①	3031186	50
	серый				
	синий	**ST 1,5-QUATTRO BU**	①	3031199	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 1,5-QUATTRO-PE**	②	3031209	50
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**		3030514	50

Принадлежности[1])

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	4,2	72	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	500	0,08 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 1,5-QUATTRO-U	①	3038600	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Каталог с Ростеста .рф

Пружинные соединительные клеммы ST 1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 152.

Изоляционные стопорные гильзы ISH... и принадлежности для контроля PS ... и PAI ... не могут быть использованы с ST 1,5/S-QUATTRO.

С проводами сечением 1 мм² с кабельными наконечниками и пластмассовыми гильзами рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8 TQ, артикул №1200293.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

17,5 A, проходной блок зажимов, 4 разъема



17,5 A, двухъярусные клеммы

cULus EAC

cULus EAC VDE DNV GL KR Lloyd's Register ClassNK CB
Ex: Ex EAC Ex
KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**72**	**32 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**28-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 1,5	0,08 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**ST 1,5/S-QUATTRO**	①	3213124	50
		синий				
со связью потенциала		серый				
Заземляющая клемма		желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-ST 1,5/S-QUATTRO**		3213166	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-3,5**	17,5 A	3213014	50
	3	красный	**FBS 3-3,5**	17,5 A	3213027	50
	4	красный	**FBS 4-3,5**	17,5 A	3213030	50
	5	красный	**FBS 5-3,5**	17,5 A	3213043	50
	10	красный	**FBS 10-3,5**	17,5 A	3213056	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	4,2	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,08 - 1,5**	**26-14**
	15			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	300	300	440
	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	17,5 / 1,5
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	0,08 - 1,5	0,08 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
	-	-	-	0,5
Общие характеристики				
	10			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 1,5	①	3031157	50
STTB 1,5 BU	①	3031160	50
STTB 1,5-PV	②	3031526	50
STTB 1,5-PE	③	3036013	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5	3030459	50

Каталог с Profsector.com

Двухъярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 152.



24 A, двухъярусные клеммы



20 A, двухъярусная клемма, возможность шунтирования на обоих ярусах

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**67,5**	**42,5 (NS 35/7,5) / 42 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
20			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
17,5 / 1,5	15 / -	- / -	- / -
26 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
9			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма		серый
		серый
со связью потенциала		серый

Тип		Артикул №	Штук
MZFKK 1,5	①	3029813	50
MZFKK 1,5-PV	②	3029826	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1,1 мм		серый	
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	
Перемычка винтовая, для объединения соседних клемм, винты в изолирующих втулках			
	2	серебристый	
	3	серебристый	
	10	серебристый	
Отвертка			

D-MZFKK 1,5		3029839	50
TS-KK 3		2770215	50
FBRI 2-5 N	20 A	3000227	10
FBRI 3-5 N	20 A	3000201	10
FBRI 10-5 N	20 A	2770642	10
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10

Маркировка бокового паза

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**85**	**42,5 (NS 35/7,5) / 42 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**500**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
17,5 / 1,5	15 / -	- / -	- / -
26 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
9			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MZFKKB 1,5	①	3005714	50

Принадлежности[1])

D-MZFKKB 1,5		3024630	50
TS-KK 3		2770215	50
FBRI 2-5 N	20 A	3000227	10
FBRI 3-5 N	20 A	3000201	10
FBRI 10-5 N	20 A	2770642	10
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)

Каталог Profecom.com

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	28 - 12			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 407.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



31 A, проходной блок зажимов

DNV GL ClassNK CB

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**48,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		31	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5**	①	3031212	50
	синий	**ST 2,5 BU**	①	3031225	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-PE**	②	3031238	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50



28 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

DNV GL ClassNK CB

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	550
	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21,5 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN	①	3031241	50
ST 2,5-TWIN BU	①	3031254	50
ST 2,5-TWIN-PE	②	3031267	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-TWIN	3030488	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



28 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

DNV GL ClassNK CB

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO**	①	3031306	50
с обесточенной сборной шиной	серый				
	синий	**ST 2,5-QUATTRO BU**	①	3031319	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-QUATTRO-PE**	②	3031322	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50



28 A, проходной блок зажимов, 4 разъема, с обесточенной сборной шиной

CB

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	-
	22 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-QUATTRO-U	①	3031636	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Каталог-Референс.рф

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



26 A, двухъярусные клеммы



32 A, двухъярусная заземляющая клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	67,5	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	19,5 / 2,5

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	67,5	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5**	[1]	3031270	50
	синий	**STTB 2,5 BU**	[1]	3031283	50
со связью потенциала	серый	**STTB 2,5-PV**	[2]	3031539	50
	синий	**STTB 2,5-PV BU**	[2]	3035108	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5-PE**	[3]	3036026	50
Клемма	серый-желтый-зеленый				
	серый				
	серый				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5-PE/L	[1]	3036314	50
STTB 2,5-PE/N	[1]	3036327	50
STTB 2,5-L/N	[2]	3036330	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5**	3030459	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5	3030459	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



26 A, проходной блок зажимов, 3 разъема на каждом ярусе



26 A, проходной блок зажимов, с объединением потенциалов

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	91,5	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	91,5	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5-TWIN**	[1]	3038516	50
	синий	**STTB 2,5-TWIN BU**	[1]	3038529	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5-TWIN-PE**	[2]	3038532	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5-TWIN-PV	[1]	3038545	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5-TWIN**	3038558	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5-TWIN	3038558	50

Каталог с Profsector.com

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



28 A, трехъярусная клемма



28 A, трехъярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	99,5	58 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-3L**	①	3036042	50
	синий	**ST 2,5-3L BU**	①	3038710	50
со связью потенциала	серый	**ST 2,5-3PV**	②	3036068	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-3PE**	③	3036071	50
Клемма	серый				
	серый				
со связью потенциала	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-3L**	3036660	50

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	99,5	58 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	22 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-PE/L/N	①	3036084	50
ST 2,5-PE/L/L	①	3036097	50
ST 2,5-PE/2PV	②	3038833	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-3L	3036660	50

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.

28 A, трехъярусная клемма со световым индикатором



26 A, четырехъярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	99,5	58 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500[2])	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со световым индикатором для 12 – 30 В перем. тока, 0,7 – 2,4 мА	серый	**ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M**	①	3035580	50
Клемма	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-3L**	3036660	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	98,5	73,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	800	0,08 - 4	28-12
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
20 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-PE/3L	①	3036055	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-PE/3L	3036673	50

Каталог Profecom.com

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



18 A, трехпроводная клемма для датчика



18 A, трехпроводная клемма для исп. устройства с основанием PE

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**75**	**44,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
18	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	300	-	-
18 / 2,5	18 / -	- / -	- / -

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STIO 2,5/3-2B/L** ①	3209015	50
Красный светодиод, 15-30 В DC, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M** ②	3209028	50
Зеленый светодиод, 15-30 В DC, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый	**STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M** ②	3209031	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/3**	3209112	50

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**75**	**44,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
18	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	300	-	-
18 / 2,5	18 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук
STIO 2,5/3-PE/B/L ①	3209044	50
STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M ②	3209138	50
STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M ②	3209141	50

Принадлежности[1])		
D-STIO 2,5/3	3209112	50

Силовые зажимы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) При подаче питания в средней части.



30 A, клеммный модуль питания



30 A, клеммный модуль питания с основанием PE

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
10,4	**75**	**44,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	300	-	-
30 / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма питания	оранжевый	**STIO-IN 2,5/3 OG** ①	3209196	25
	оранжевый			

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/3**	3209112	50

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
10,4	**75**	**44,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**250**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	300	-	-
30 / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук
STIO-IN 2,5/3-PE OG ①	3209086	25

Принадлежности[1])		
D-STIO 2,5/3	3209112	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы для датчиков инициирующих импульсов и исполнительных устройств

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



18 A, четырехпроводная клемма для датчика



18 A, четырехпроводная клемма для исп. элемента с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	92,3	44,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		18	250	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	18 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
Красный светодиод, 15-30 В DC, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый
Зеленый светодиод, 15-30 В DC, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый

Тип		Артикул №	Штук
STIO 2,5/4-3B/L	①	3209057	50
STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M	②	3209154	50
STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M	②	3209167	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/4**	3209125	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	92,3	44,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		18	250	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	18 / 2,5	18 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
Красный светодиод, 15-30 В DC, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый
Зеленый светодиод, 15-30 В DC, 1-2,5 мА, светодиоды между верхним и средним ярусом	серый

Тип		Артикул №	Штук
STIO 2,5/4-PE/2B/L	①	3209060	50
STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M	②	3209170	50
STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M	②	3209183	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/4**	3209125	50

Силовые зажимы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) При подаче питания в средней части.



30 A, клеммный модуль питания



30 A, клеммный модуль питания с основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,4	92,3	44,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	250	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма питания	оранжевый
	оранжевый

Тип		Артикул №	Штук
STIO-IN 2,5/4 OG	①	3209206	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STIO 2,5/4**	3209125	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		10,4	92,3	44,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	250	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STIO-IN 2,5/4-PE OG	①	3209109	25

Принадлежности[1])

D-STIO 2,5/4		3209125	50

Каталог с Ростеста .рф

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Клеммы с размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

20 A, клемма с размыкателем

20 A, разделительная клемма, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20[2])	**400[2])**	**0,08 - 4 / 28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-TG** ①	3038435	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-TWIN**	3030488	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400[2])**	**0,08 - 4 / 28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-TWIN-TG** ①	3038448	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO**	3030514	50

Клеммы с размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

20 A, разделительная клемма, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**84**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400[2])**	**0,08 - 4 / 28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO-TG** ①	3038451	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

①

20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**60,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400**	**0,08 - 4 / 28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-MT**	①	3036343	50
	синий	**ST 2,5-MT BU**	①	3037818	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-TWIN**	3030488	50

①

20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		5,2	**72**	**36,5 (NS 35/7,5)**
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400**	**0,08 - 4 / 28-12**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		400	600	300 / -
		20 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN-MT	①	3036356	50
ST 2,5-TWIN-MT BU	①	3037821	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

① 

20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	**84**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400**	**0,08 - 4 / 28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO-MT**	①	3036576	50
	синий	**ST 2,5-QUATTRO-MT BU**	①	3037834	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO-MT**	3038590	50

Каталог с Ресурсом.рф

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)



0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		0,5	800	0,08 - 4 / 28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[В]	800	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	1 / -	1 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	ST 2,5-DIO/L-R	①	3036262	50
	серый	ST 2,5-DIO/R-L	②	3036518	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	D-ST 2,5	3030417	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		0,5	800	0,08 - 4 / 28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[В]	800	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R	①	3036246	50
ST 2,5-TWIN-DIO/R-L	②	3036521	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-TWIN	3030488	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Макс. ток определяется типом диода. Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 0,5 А



0,5 A, диодные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А), 4 разъема



1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 А), 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		0,5[2])	800	0,08 - 4 / 28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[В]	800	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	20 / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	①	3036233	50
	серый	ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	②	3036534	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	72	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		1,5	800	0,08 - 4 / -
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[В]	800	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	1,5 / 1	- / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R	①	3002216	50
ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L	②	3002214	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	50

Каталог с Profsector.com

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



26 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)



26 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	67,5	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	500	0,08 - 4 / 28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**STTB 2,5-DIO/O-U**	①	3031555	50
	серый	**STTB 2,5-DIO/U-O**	②	3031563	50
	серый	**STTB 2,5-DIO/UL-UR**	③	3031571	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5**	3030459	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	67,5	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	250	0,08 - 4 / 28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	600	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL**	①	3031584	50
	серый	**STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR**	②	3031597	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5**	3030459	50

Двухъярусные клеммные модули со световыми индикаторами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.





26 A, двухъярусная клемма со световым индикатором

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	67,5	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	500[2])	0,08 - 4 / 28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	20 / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со световым индикатором для 12 – 30 В перем. тока, 0,7 – 2,4 мА	серый	**STTB 2,5-LA 24 RD**	①	3031607	50
со светодиодным индикатором для 30-60 В DC, 0,8-1,8 мА	серый	**STTB 2,5-LA 60 RD**	①	3031610	50
со светодиодным индикатором для 110-230 В пер./пост. тока, 0,1–0,5 мА	серый	**STTB 2,5-LA230**	①	3031623	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5**	3030459	50

Каталог с Ростеста .рф

Двухъярусная клемма с датчиком температуры

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.



26 A, двухъярусная клемма с датчиком температуры

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**7,4**	**67,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	26	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, со встроенным датчиком температуры Pt 100 и навесной крышкой	серый	**STTB 2,5-PT100 MD**	①	3035564	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 2,5 (4) мм²

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products



28 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

cULus EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**65,3**	**42,8 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	28	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные[2])	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STU 2,5-TWIN**	①	3033016	50
	синий	**STU 2,5-TWIN BU**	①	3033029	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STU 2,5-TWIN-PE**	②	3033032	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STU 2,5-TWIN**		3033045	50

Каталог с Profsector.com

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



31 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	50,8	43 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		31	800	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 2,5**	①	3036398	50
	синий	**STS 2,5 BU**	①	3036408	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 2,5-PE**	②	3036411	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50

28 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	50,8	43 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
28	800	0,08 - 4	28-12	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	550	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 2,5-TWIN	①	3031720	50
STS 2,5-TWIN BU	①	3036275	50
STS 2,5-TWIN-PE	②	3031733	50

Принадлежности[1])

D-STS 2,5	3031762	50

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



28 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	50,8	43 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	800	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 2,5-QUATTRO**	①	3031746	50
	синий	**STS 2,5-QUATTRO BU**	①	3036288	50
со связью потенциала	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 2,5-QUATTRO-PE**	②	3031759	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 2,5**	3031762	50



26 A, двухъярусные клеммы

Ex: EAC Ex

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	78	55 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
26	500	0,08 - 4	28-12	
22 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	300	440	
22 / 2,5	20 / -	20 / -	19,5 / 2,5	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTBS 2,5	①	3038464	50
STTBS 2,5 BU	①	3038493	50
STTBS 2,5-PV	②	3038477	50
STTBS 2,5-PV BU	②	3035289	50
STTBS 2,5-PE	③	3038480	50

Принадлежности[1])

D-STTBS 2,5	3038503	50

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

①

20 A, клемма с размыкателем

① 

20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**50,8**	**43 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[2])	**400[2])**	**0,08 - 4**	**28-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	300	300	-
20[2]) / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
STS 2,5-TG ①	3037009	50	

Принадлежности[1])		
D-STS 2,5	3031762	50

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**50,8**	**43 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,08 - 4**	**28-12**
16 (FBS) / 16 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
20 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
STS 2,5-MT ①	3036990	50	
STS 2,5-MT BU ①	3035425	50	

Принадлежности[1])		
D-STS 2,5	3031762	50

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

① ② 

30 A, проходной блок зажимов

①

30 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex
PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**32**	**30 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	690
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
8			

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
MSB 2,5 ①	3244012	50	
MSB 2,5 BU ①	3244025	50	
MSB 2,5-PE ②	3244151	50	

Принадлежности[1])		
D-MZB 1,5	3024177	50

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма		серый
		синий
Заземляющая клемма		желто-зел.
Крышка, ширина 4 мм		серый
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый

Ex: EAC Ex
PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
10,4	**32**	**30 (NS 15)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	690
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
8			

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
MSDB 2,5 ①	3244216	50	
MSDB 2,5 BU ①	3244229	50	

Принадлежности[1])			
D-MZB 1,5		3024177	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



30 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	5,2	42,7	32 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	690
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма		серый
		синий
Заземляющая клемма		желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
MSB 2,5-NS 35	①	3244119	50
MSB 2,5-NS 35 BU	①	3244122	50
MSB 2,5-NS 35-PE	②	3244148	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм			серый
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2		серый

Тип	Артикул №	Штук
D-MZB 1,5	3024177	50

30 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	10,4	42,7	32 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,08 - 4	28-12
	24			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	690
	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
	8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5-NS 35	①	3244300	50
MSDB 2,5-NS 35 BU	①	3244313	50

Принадлежности[1])

D-MZB 1,5		3024177	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

30 A, проходной блок зажимов, для образования блоков

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	5,2	32	22	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,08 - 4	28-12
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
MSB 2,5-M	①	3244067	50
MSB 2,5-M BU	①	3244070	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм			серый

Тип	Артикул №	Штук
D-MZB 1,5	3024177	50

30 A, фланцевая конечная клемма, для образования блока

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	32	22	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,08 - 4	28-12
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	550
	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
	8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSB 2,5-F	①	3244041	50
MSB 2,5-F BU	①	3244054	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-MSB 1,5-F	3024180	50

Каталог Professional plus

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

30 А, проходной блок зажимов, для образования блоков, 4 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	10,4	32	22	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования [A]	24			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**MSDB 2,5-M**	[1]	3244258	50
		синий	**MSDB 2,5-M BU**	[1]	3244261	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MZB 1,5**	3024177	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый	**ESB 2-MZDB** 24 A	3029703	10

30 А, фланцевая конечная клемма, 4 разъема, для образования блока

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
10,4	32	22		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	800	0,08 - 4	28-12	
24				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	550	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5	
8				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5-F	[1]	3244232	50
MSDB 2,5-F BU	[1]	3244245	50

Принадлежности[1])

D-MSB 1,5-F		3024180	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

30 А, проходной блок зажимов, с защелкой

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	5,2	32	22	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	800	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования [A]	-			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа		серый	**MSB 2,5-RZ**	[1]	3244164	50
		синий	**MSB 2,5-RZ BU**	[1]	3244177	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MZB 1,5**	3024177	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый			

30 А, проходной блок зажимов, 4 разъема, с защелкой

Ex: EAC Ex

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
10,4	32	22		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	800	0,08 - 4	28-12	
24				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	550	
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5	
8				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDB 2,5-RZ	[1]	3244339	50
MSDB 2,5-RZ BU	[1]	3244342	50

Принадлежности[1])

D-MZB 1,5		3024177	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Каталог с Profsector.com

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

① ○———○

30 A, проходной блок зажимов, боковой кабельный ввод

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**32**	**30 (NS 15)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	-		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма		серый	**MSBV 2,5** ①	3249017	50
		синий	**MSBV 2,5 BU** ①	3249020	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSBV 2,5**	3251018	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый			

① ○———○—○

30 A, проходной блок зажимов, боковой кабельный ввод, 4 разъема

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10,4**	**32**	**30 (NS 15)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма		серый	**MSDBV 2,5** ①	3249143	50
		синий	**MSDBV 2,5 BU** ①	3249156	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSDBV 2,5**	3251018	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый	**ESB 2-MZDB**	24 A	3029703	10

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

① ○———○

30 A, проходной блок зажимов, боковой кабельный ввод

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**42,7**	**32 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	-		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма		серый	**MSBV 2,5-NS 35** ①	3249088	50
		синий	**MSBV 2,5-NS 35 BU** ①	3249091	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSBV 2,5**	3251018	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый			

① ○———○—○

30 A, проходной блок зажимов, боковой кабельный ввод, 4 разъема

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10,4**	**42,7**	**32 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма		серый	**MSDBV 2,5-NS 35** ①	3249211	50
		синий	**MSDBV 2,5-NS 35 BU** ①	3249224	50

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 4 мм	серый	**D-MSDBV 2,5**	3251018	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная				
2	серый	**ESB 2-MZDB**	24 A	3029703	10

Каталог Profecom.com

Пружинные соединительные клеммы ST 2,5 мм²

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 156.

①

30 A, проходной блок зажимов, для образования блоков

Технические характеристики[1])

Размеры				
Ширина	Длина	Высота		
[мм]				
5,2	**32**	**22**		
Максимальные электрические данные				
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**	
Максимальный ток шунтирования	[A]			
-				
Расчетные данные				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**MSBV 2,5-M**	①	3249062	50
		синий	**MSBV 2,5-M BU**	①	3249075	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм		серый	**D-MSBV 2,5**	3251018	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная					
	2	серый			

①

30 A, проходной блок зажимов, для образования блоков, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
10,4	**32**	**22**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**800**	**0,08 - 4**	**28-12**
24			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
8			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
MSDBV 2,5-M	①	3249198	50
MSDBV 2,5-M BU	①	3249208	50

Принадлежности[1])

D-MSBV 2,5		3251018	50
ESB 2-MZDB	24 A	3029703	10

Каталог с Profsector.com

Каталог-Профессионал

Пружинные соединительные клеммы ST 4 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	28 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная стопорная гильза,** 0,25-0,5 мм²		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

40 A, проходной блок зажимов

DNV GL ClassNK CB

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	56	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		40	800	0,08 - 6	28-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4**	①	3031364	50
	синий	**ST 4 BU**	①	3031377	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4-PE**		3031380	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50



40 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

DNV GL ClassNK CB

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	71,5	36,5 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	40	800	0,08 - 6	28-10
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	550
	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-TWIN	①	3031393	50
ST 4-TWIN BU	①	3031403	50
ST 4-TWIN-PE	②	3031416	50

Принадлежности[1])

D-ST 4-TWIN	3030491	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



40 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

DNV GL ClassNK CB

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	87	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		40	800	0,08 - 6	28-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	28,5 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-QUATTRO**	①	3031445	50
	синий	**ST 4-QUATTRO BU**	①	3031458	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4-QUATTRO-PE**	②	3031461	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO**	3030527	50



37 A, проходной блок зажимов, 4 разъема, с обесточенной сборной шиной

CB

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	87	36,5 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	37	800	0,08 - 6	28-10
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	-	-
	28 / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-QUATTRO-U	①	3038639	50

Принадлежности[1])

D-ST 4-QUATTRO	3030527	50

Пружинные соединительные клеммы ST 4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



32 A, двухъярусные клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**83,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	26 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	30 / -	30 / -	26,5 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 4**	①	3031429	50
	синий	**STTB 4 BU**	①	3031432	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 4-PE**	②	3036039	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 4**	3030462	50



32 A, двухъярусные клеммы, с объединением потенциалов

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		6,2	**83,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**
		22 (FBS) / 22 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	300	440
		30 / 4	30 / -	30 / -	26,5 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 4-PV	①	3031542	50

Принадлежности[1])

D-STTB 4	3030462	50

Многоярусный клеммный модуль

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.



32 A, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**101**	**83,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-PE/3L**	①	3038338	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

3) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.

Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



6,3 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

20 А, клемма с рычажным размыкателем, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**61,5**	**62,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
6,3[3])	**500[3])**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3])	300	300	-
6,3[3]) / 1	10 / -	6,3 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**61,5**	**62,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**500**	**0,08 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
20 / 2,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Предохранительная клемма	черный
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА²)	черный
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА²)	черный
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный
Клемма с размыкателем	черный / оранжевый

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-HESI (5X20)	①	3036369	50
ST 4-HESILED 24 (5X20)	②	3036547	50
ST 4-HESILED 60 (5X20)	②	3036550	50
ST 4-HESILA 250 (5X20)	②	3036563	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-HEDI	①	3035140	50

Клеммы с держателями предохранителей

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

3) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

4) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.

Согласно DIN 72581/Раздел 3 рекомендуемая продолжительная нагрузка на вставки автоматических предохранителей составляет макс. 80 процентов их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 °C)

Ассортимент подходящие тепловых защитных выключателей TCP приведен в каталоге 4.



10 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм



30 А, клеммы с держателем предохранителя для плоских предохранителей тип C

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**76,5**	**69 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[4])	**400**	**0,08 - 6**	**28-10**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	300	300	-
10[4]) / 1,5	15 / -	10 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**86,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[3])	**400[4])**	**0,08 - 6**	**28-10**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[4])	300	300	-
30[4]) / 4	30 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Предохранительная клемма	черный
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА²)	черный
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный
Клемма с держателем предохранителя, для плоских предохранителей	черный
со световым индикатором для 12 В DC, 1,7 мА²)	черный
со светодиодным индикатором для 24 В DC, 1,9 мА²)	черный

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-HESI (6,3X32)	①	3036385	50
ST 4-HESILED 24 (6,3X32)	②	3038765	50
ST 4-HESILA 250 (6,3X32)	②	3038778	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-FSI/C	①	3036372	50
ST 4-FSI/C-LED 12	②	3036495	50
ST 4-FSI/C-LED 24	③	3036505	50

Каталог Profesc.com

Пружинные соединительные клеммы ST 4 мм²

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

①

20 A, клемма с размыкателем

①

20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**61,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20[2])	**500[2])**	**0,08 - 6 / 28-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5	10 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**ST 4-TG**	①	3038367	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый				

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**61,5**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**400**	**0,08 - 6 / 28-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	10 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**ST 4-TG**	①	3038367	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый				

Тип		Артикул №	Штук
ST 4-MT	①	3038875	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

① 

② 

1,5 A, диодная клемма, 1N 5408 (1000 В/1,5 А), 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**87**	**36,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		1,5	**800**	**0,08 - 6 / -**
Максимальный ток шунтирования	[A]	15 (FBS) / 15 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	1,5 / 1	- / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R**	①	3037782	50
	серый	**ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L**	②	3037795	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO**	3030527	50

Каталог с Profsector.com

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

2) Расчетные данные винтовых зажимов указаны на странице 228.





38 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

36 А, двухъярусная клемма

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[А]
Расчетные данные2)	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**74,4**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32 / 4	30 / -	30 / -	- / -
26 - 10	-	-	-

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**81**	**55,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**500**	**0,08 - 6**	**-**
26 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
30 / 4	- / -	- / -	- / -
28 - 10	-	-	-

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
со связью потенциала	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STU 4-TWIN	①	3033058	50
STU 4-TWIN BU	①	3033061	50
STU 4-TWIN-PE	②	3033074	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTBU 4	①	3033155	50
STTBU 4 BU	①	3033168	50
STTBU 4-PV	②	3033184	50
STTBU 4-PE	③	3033171	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STU 4-TWIN**	3033087	50

Принадлежности1)

D-STTBU 4	3033207	50

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.





38 А, проходной блок зажимов

38 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**64,5**	**43 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
32 / 4	30 / -	30 / -	28,5 / 4

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**64,5**	**43 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 4	①	3036424	50
STS 4 BU	①	3036437	50
STS 4-PE	②	3036440	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 4-TWIN	①	3031665	50
STS 4-TWIN BU	①	3036291	50
STS 4-TWIN-PE	②	3031678	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 4**	3031704	50

Принадлежности1)

D-STS 4	3031704	50

Каталог Profecom.com

Пружинные соединительные клеммы ST 4 мм²

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

38 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

c UL us EAC VDE DNV GL KR Lloyd's Register ClassNK CB Scheme

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	64,6	43 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	800	0,08 - 6	28-10
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
STS 4-TWIN/L	①	3036592	50
STS 4-TWIN/L BU	①	3036589	50

Принадлежности[1])			
D-STS 4-TWIN/L		3036770	50



38 А, проходной блок зажимов, 4 разъема

c UL us EAC SEV DNV GL KR Lloyd's Register ClassNK

Ex: Ex EAC Ex

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	64,5	43 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38	800	0,08 - 6	28-10
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	550
32 / 4	30 / -	30 / -	28,5 / 4

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
STS 4-QUATTRO	①	3031681	50
STS 4-QUATTRO BU	①	3036301	50
STS 4-QUATTRO-PE	②	3031694	50

Принадлежности[1])			
D-STS 4		3031704	50

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.



34 А, двухъярусные клеммы

c UL us EAC VDE DNV GL KR Lloyd's Register ClassNK

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	92,4	55 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	500	0,08 - 6	28-10
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
STTBS 4	①	3035056	50
STTBS 4 BU	①	3035069	50
STTBS 4-PE	②	3035072	50

Принадлежности[1])			
D-STTBS 4		3035098	50





34 А, двухъярусные клеммы, с объединением потенциалов

c UL us EAC DNV GL KR Lloyd's Register ClassNK

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	92,4	55 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	500	0,08 - 6	28-10
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		Артикул №	Штук
STTBS 4-PV	①	3035085	50

Принадлежности[1])			
D-STTBS 4		3035098	50

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
со связью потенциала	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Каталог с Profsector.com

Разделит. клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями панельной конструкции

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 174.
[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.
[3]) Нижний ярус



34 А, двухъярусная клемма разделительной зоной



34 А, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])				
Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,4**	**55 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		34[3])	**500[2])**	**0,08 - 6 / 28-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	28 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[2])	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28[2]) / 2,5	16 / -	- / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 (разделительный ярус)		

Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул № / Штук
Клемма с размыкателем	серый	**STTBS 4-TG** ①	**3035483** / 50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый синий		

Принадлежности[1])		
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTBS 4-MT** / **3035548** / 50

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
6,2	**92,4**	**55 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
34[3])	**500**	**0,08 - 6**	**28-10**	
28 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	-	-	
28[2]) / 2,5	16 / -	- / -	- / -	
20 (разделительный ярус)				

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
STTBS 4-MT ①	**3035470**	50
STTBS 4-MT BU ①	**3035522**	50

Принадлежности[1])		
D-STTBS 4-MT	**3035548**	50

Каталог с Ресурсом.рф

пружинные соединительные клеммы ST 6 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	24 - 8			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 182.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



52 A, проходной блок зажимов



52 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		8,2	**69,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	36,5 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 6**	①	3031487	50
	синий	**ST 6 BU**	①	3031490	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 6-PE**	②	3031500	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 6**	3030433	50

Ex: EAC Ex

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		8,2	**90,5**	**43,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		52	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
		41 (FBS) / 32 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	600	550
		41 / 6	50 / -	50 / -	36 / 6

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 6-TWIN	①	3036466	50
ST 6-TWIN BU	①	3036479	50
ST 6-TWIN-PE	②	3036482	50

Принадлежности[1])

D-ST 6-TWIN	3036767	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

– Замеренное напряжение 1000 В

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 182.



30 A, 1000 В, клемма с размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	30 (FBS) / 30 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STME 6 HV**	①	3035693	50
	синий	**STME 6 HV BU**	①	3035694	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Каталог с Ресурсом.рф

Пружинные соединительные клеммы ST 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 182.

30 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя



41 A, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	100,8	49,6 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30	500	0,2 - 10 / 24-8
Максимальный ток шунтирования	[A]	30 (FBS) / 30 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	30 / -	30 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.	серый	**STME 6**	①	3035700	50
Проходная клемма	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
30 (FBS) / 30 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41 / 6	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STMED 6	①	3035713	50
STMED 6-PE	②	3035726	50

Принадлежности[1])

D-DTME 6	3034426	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей STME 6

– Создание преобразовательно-измерительной цепи с помощью двух клемм STME 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка для поперечного шунтирования FBS...
② Адаптер контрольного штекера диаметром 4–мм PAI-4-FIX...
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Рычаг переключения C–ME 6/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Адаптер тестера, для защитного штекера тестера диам. 4 мм, вставляются в гнезда для перемычек	1	оранжевый	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	1	черный	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	1	синий	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	1	красный	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	1	серый	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50

Каталог с Profsector.com

Диодные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 182.

2) Если нагрузка на диод составляет 5 А, температура поверхности достигает 140 °C.

3) Запирающее напряжение 1000 В.

При последовательном размещении нескольких диодных клемм на несущей рейке между ними должна быть установлена разделительная пластина.

Крышки обеспечивают защиту от прикосновений.



5 А, 1000 В, диодная клемма, той же формы



Клемма, для впаивания конструктивных элементов

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		5[2])	**1000[3])**	**0,2 - 10**	**24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000[3])	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	5[2]) / 6	5 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**STME 6-DIO/L-R HV**	①	3035691	50
	серый	**STME 6-DIO/R-L HV**	②	3035692	50
Клемма, впаиваемый элемент	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-DTME 6**	3034426	10
Разделительная пластина	серый	**DP-STMED 6**	3035690	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**60 (NS 35/7,5)**	
	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	500	**0,2 - 10**	**-**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	-
30 / 6	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STME 6-BE	①	3035688	50

Принадлежности[1])

D-DTME 6	3034426	10
DP-STMED 6	3035690	50

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 182.



57 А, проходной блок зажимов



57 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**58**	**50 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**800**	**0,2 - 10**	**24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STS 6**	①	3038121	50
	синий	**STS 6 BU**	①	3038134	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STS 6-PE**	②	3038147	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STS 6**	3038189	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**70**	**50 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
41 / 6	50 / -	50 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STS 6-TWIN	①	3038150	50
STS 6-TWIN BU	①	3038163	50
STS 6-TWIN-PE	②	3038176	50

Принадлежности[1])

D-STS 6-TWIN	3038202	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов



– Разделительная клемма измерительного преобразователя SRTK 6 и клемма с ползунковым размыкателем SGSK 6 разработана специально для применения во вторичных цепях трансформатора тока
– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две контрольные разделительные клеммы SRTK 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Коммутационная перемычка SB...
② Гнезда контрольных штекеров диаметром 4 мм PSBJ-URTK 6...
③ Жесткая перемычка для поперечного подсоединения FBRI 10-8 N
④ Блокировочное устройство S-URTK/SP

Клеммы с ползунковым размыкателем

– Клемма с ползунковым размыкателем SGSK 6 для индивидуального подсоединения нескольких измерительных устройств или защитных реле
– В зависимости от задачи коммутации ползунок контактирует с перемычкой



Ползунковая клемма SGSK 6

Примечания:
Технические характеристики приведены на странице 182.
Блокировочное устройство S-URTK/SP использовать только для SRTK 6.



45 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]			
8,2	**113**	**49**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
45	**400**	**0,2 - 10**	**18-8**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Момент затяжки: контрольные гнезда, винтовые мостики, коммутационные перемычки [Нм]	0,6 - 0,8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.		серый	**SRTK 6**	①	3029952	50
Ползунковая клемма		серый	**SGSK 6**	②	3029965	50
Проходная клемма		серый	**SRDK 6**	③	3029973	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2 мм		серый	**D-SRTK 6**		3029981	10
Подвижный мостик, в комплекте с винтами						
	2	оранжевый	**SB 2-8-T**	41 A	3026366	10
	3	оранжевый	**SB 3-8-T**	41 A	3026492	10
	4	оранжевый	**SB 4-8-T**	41 A	3026379	10
	10	оранжевый	**SB 10-8-T**	41 A	3026382	10
для соединения несоседних клемм	10	оранжевый	**SB 10-8-T SO**	41 A	3026395	10
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBRI 10-8 N**	41 A	2772080	10
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый	**S-URTK/SP**		0311155	50
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**		3026450	10
		синий	**PSBJ-URTK 6 BU**		3026434	10
		желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**		3026405	10
		зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**		3026418	10
		фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**		3026421	10
		черный	**PSBJ-URTK 6 BK**		3026447	10
		серый	**PSBJ-URTK 6 GY**		3026612	10
		коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**		3026971	10
		красный	**PSBJ-URTK 6 RD**		3026719	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная		черный	**KSSI 2-8**		3000722	10
		черный	**KSSI 4-8**		3000735	10
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**		1204520	10
Маркировка средней гайки			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

Клеммы с держателями предохранителей

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Сила тока определяется применяемым плавким предохранителем, напряжение - выбранным световым индикатором. Необходимо учитывать максимальную потерю мощности, см. phoenixcontact.net/products.



10 A, клемма с держателем предохранителя (для стеклянных предохр.) 5 x 20 мм



10 A, клемма с держателем предохранителя (для стеклянных предохр.) 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**12**	**86,5**	**56,5**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	10²)	**800²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3			
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800²)	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	10²) / 1,5	20 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20			
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Предохранительная клемма		черный	**ZFK 6-DREHSI (5X20)**	①	3025040	25
для 12 - 30 В DC, 0,7 - 2,4 мА¹)		черный	**ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20)**	②	3025600	25
110 – 250 В перем./пост. тока, 0,2 – 0,9 мА¹)		черный	**ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20)**	②	3025590	25
Предохранительная клемма, с индикатором		черный	**ZFK 6-DREHSI/K (5X25)**	③	3029457	25

Принадлежности

Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм		серебристый	**FBI 10-12**	57 A	0203454	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS		красный	**MPS-MT**		0201744	10
Отвертка			**MPS-IH RD**		0201676	10
			SZF 2-0,8X4,0		1204520	10
Маркировка среднего и бокового паза			**UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
12	**86,5**	**56,5**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
10	**800**	**0,5 - 10**	**20-8**	
МЭК 60947-7-3				
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
800	600	-	-	
10 / 1,5	20 / -	-	-	
6	-	-	-	
20 - 8	20-8	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	
-	-	-	0,5 - 1,5	
G / 6,3 x 32				
12				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
ZFK 6-DREHSI (6,3X32)	①	3025273	25
ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32)	②	3025587	25
ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32)	②	3025574	25

Принадлежности

FBI 10-12	57 A	0203454	10
SZF 2-0,8X4,0		1204520	10
UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12 (см. каталог 3)			

Каталог Profecom.com

Пружинные соединительные клеммы ST 10 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 10 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	10			
Диапазон сечений	AWG	24 - 6			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 16	0,2 - 10	0,25 - 10	0,25 - 10
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 10 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 10, UCT-TMF 10 или ZBF 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 188.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



65 A, проходной блок зажимов



57 A, проходная клемма, 3 разъема

Ex: EAC Ex
KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		10,2	**71,5**	**50,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		65	**1000**	**0,2 - 16**	**16-6**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	50 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 10**	①	3036110	50
	синий	**ST 10 BU**	①	3036123	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 10-PE**	②	3036136	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 10**		3036644	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
10,2	**95,4**	**50,3 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
57	**1000**	**0,2 - 16**	**16-6**	
57				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
1000	600	600	-	
57 / 10	55 / -	55 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 10-TWIN	①	3035288	25
ST 10-TWIN BU	①	3035292	25
ST 10-TWIN-PE	②	3035302	25

Принадлежности[1])

D-ST 10-TWIN	3035315	50	

Пружинные соединительные клеммы ST 10 мм²

Гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 16 (16) мм²

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 188.

57 A, потенциальная магистральная клемма, 4 входа, 2,5 мм²

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		10,3	**68**	**48,3**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		57	**800**	**0,5 - 16** / **20-8**
Расчетные данные, винтовые зажимы		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	55 / 10	50 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	20-8	- / -
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10 / 0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 6
Расчетные данные, пружинные зажимы		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	50 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	20-8	- / -
Возможности подключения для пружинных зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5 / 0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,14 - 0,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10		
Резьба винтов		M4		
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**STU 10/ 4X2,5**		3033139	50
		синий	**STU 10/ 4X2,5 BU**		3033142	50

Принадлежности

Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клемм		серый	**AGK 4-UT 10**		3047112	50
Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-STU 10/ 4X2,5**		3033197	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-5**	24 A	3030161	50
	3	красный	**FBS 3-5**	24 A	3030174	50
	4	красный	**FBS 4-5**	24 A	3030187	50
	5	красный	**FBS 5-5**	24 A	3030190	50
	10	красный	**FBS 10-5**	24 A	3030213	10
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**		1204520	10
Маркировка среднего и бокового паза			**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

Каталог-Профессионал

Пружинные соединительные клеммы ST 16 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 16 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	16			
Диапазон сечений	AWG	24 - 4			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 25	0,2 - 16	0,25 - 16	0,25 - 16
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 16 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-12**	3005950	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная таблички**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 192.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



90 A, проходной блок зажимов



76 A, проходная клемма, 3 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,2**	**80**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		90	**1000**	**0,2 - 25**	**16-4**
Максимальный ток шунтирования	[A]	76			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	85 / -	85 / -	65 / 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 16**	①	3036149	50
	синий	**ST 16 BU**	①	3036152	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 16-PE**	②	3036165	25

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 16**		3036657	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		12,2	**107,8**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,2 - 25**	**16-4**
		76			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	600	-
		76 / 16	75 / -	75 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 16-TWIN	①	3035328	25
ST 16-TWIN BU	①	3035331	25
ST 16-TWIN-PE	②	3035344	25

Принадлежности[1])

D-ST 16-TWIN	3035357	50

Каталог с Ростеста.рф

Пружинные соединительные клеммы ST 35 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа ST 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	35			
Диапазон сечений	AWG	14 - 2			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн.	[мм²]	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35	2,5 - 35
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	2,5 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами ST 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-16**	3005963	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑫ **Контрольный штекер,** с проводником 2,5 мм²		красный	**PAI-ST 35/1000MM**	3029994	20			
Отвертка			**SZF 3-1,0X5,5**	1206612	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑳ **Предупредительная таблички**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 16, UCT-TMF 16 или ZBF 16. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 194.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



125 A, проходной блок зажимов



125 A, клемма с размыкателем N

Ex: EAC Ex
KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**16**	**100**	**59 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**1000**	**2,5 - 35**	**14-2**
Максимальный ток шунтирования	[A]	101			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	115 / -	115 / -	108 / 35

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма		серый	**ST 35**	①	3036178	10
		синий	**ST 35 BU**	①	3036181	10
Клемма с размыкателем N		синий				
Заземляющая клемма		желто-зел.	**ST 35-PE**	②	3036194	10

Принадлежности[1])

Опора, для монтажа шины нейтрали, устанавливается с интервалом 20 см, ширина 2 мм:	синий	

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
16	**92**	**59 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**400**	**2,5 - 35**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	-	-	-
125 / 35	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STN 35	①	3038299	10

Принадлежности[1])

AB-STI 16/10	3037669	10

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом

– Замеренное напряжение 1000 В

Примечания:

[1]) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать макс. тока нагрузки.

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на phoenixcontact.net/products

Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products

Перемычки других типов показаны на стр. 396.



125 A (винтовой зажим), потенциальная магистральная клемма, 4 входа, 10 мм²

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**16,2**	**86**	**46,8**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41[1])	**1000**	**0,2 - 10**	**14-2**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41[1]) / 6	115 / -	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	14-2	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**STU 35/ 4X10**	3033126	25
		синий	**STU 35/ 4X10 BU**	3033210	25
Перемычка					
2-полюсн.	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10

Принадлежности

Каталог с Ростеста .рф



Каталог с Profsector.com

Клеммы для быстрого монтажа QT

Клеммы для быстрого подключения QT позволяют экономить до 60 % времени в процессе электромонтажа. Для мгновенного подключения провода нужно лишь обрезать до нужной длины. Снятие изоляции и обработка для защиты от расплетания не требуется. Основная особенность данных клемм — поворотный фиксирующий механизм малого размера с запатентованным ножевым контактом.

В точках фиксации четко обозначается исходное и конечное положение. При подсоединении проводника с него снимается изоляция, при этом он надежно фиксируется, образуя газоплотное соединение с большой площадью контакта. Жесткие и гибкие проводники сечением от 0,25 до 2,5 мм² могут соединяться без вспомогательных средств, например, направляющих втулок.

Высокое качество клемм QT для быстрого монтажа подтверждается, помимо многочисленных допусков, также и сертификатами на соответствие стандартам по взрывобезопасности (Ex e).

Ваш веб-код: #0162

Обзор продукции

1,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы	**203**
Клеммы с размыкателями	**204**
Клеммы с ножевыми размыкателями	**205**
Диодные клеммы	**205**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом	**206**
Гибридные проходные клеммы с односторонним пружинным зажимом	**207**

2,5 мм²

Проходные и многовыводные клеммы	**209**
Клеммы с размыкателями	**209**
Клеммы с ножевыми размыкателями	**209**
Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы	**210**
Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом	**210**
Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением	**211**

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #0162



Компактная конструкция

Клеммы серии QUICKON-QT имеют специальный зажимной механизм IDC, при подсоединении автоматически прокалывающий изоляцию. Такая конструкция позволяет значительно экономить монтажное пространство без ущерба для качества соединения:

– возможность маркировки больших поверхностей
– максимальный размер соединения
– гибкая система перемычек



Обрезать, подключить — готово

Экономия времени до 60 % и более по сравнению с другой соединительной техникой.

У устройств быстрого соединения QUICKON отсутствует изолирование и нанесение защиты от сплесени. Провода должны быть только отрезаны по длине и потом подсоединены.

Мощный ножевой контакт

Клеммы оснащены патентованным механизмом продавливания изоляции, предназначенным для проводников сечением от 0,25 до 2,5 мм². Специальный высококачественный сплав и фиксаторы положения коммутирующих элементов гарантируют надежное электрическое соединение. Большая поверхность контакта в точке соединения обеспечивает рабочий ток до 24 А.

Каталог с Profsector.com



Перемычкой переходного сечения можно быстро и без дополнительных затрат объединять клеммы разного номинального сечения. Например, с помощью перемычки переходного сечения можно легко соединить выводы клемм ST 10 и QTC 1,5 или QTC 2,5.



Двойное функциональное отверстие позволяет соединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.



Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки, в которых удаляются отдельные контактные выводы. Это позволяет параллельно провести две отдельные цепи. На верхнюю поверхность перемычки можно нанести маркировку.



В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться проходные соединители P-FIX, разделительные штекеры P-DI, штекеры для подключения компонентов схемы P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU с шагом 5,2 мм.



Для измерительных цепей поставляется контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер контрольного штекера диаметром 4 мм и наборные контрольные штекеры позволяют быстро выполнять все работы по измерению и проверке.



Гибридные исполнения сочетают в себе преимущества технологии быстрого подключения и эффективность винтовых и пружинных соединителей.

Также в наличии клеммы с держателем рычажного предохранителя, подходящие к функциональным клеммам. Невыпадающий держатель может быть оснащен плавким предохранителем в черном корпусе или проходной металлической частью в оранжевом корпусе.



Сегменты крышки перекрывают вышестоящие сегменты трех- и четырехпроводных клемм при подсоединении двухпроводных клемм. Таким образом обеспечивается защита от прикосновений.



Для формирования сигнальной кабельной разводки по штекерному принципу в ассортименте базовые клеммы QT-COMBI и штекеры с разъемом для быстрого подключения. См. раздел «COMBI», страница 269.

Каталог Profesc.com

Клеммы для быстрого монтажа QT

Проходные клеммы QT ...

- Экономия времени при подключении до 60 процентов, поскольку подготовка проводников не требуется
- Простота обслуживания и применения благодаря запатентованному ножевому контакту
- Универсальное применение благодаря большому диапазону сечений
- Экономия места благодаря компактной конструкции

Ваш веб-код: #0053

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями QT ...

- Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
- Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
- Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении
- Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом
- Простота работы с ножевым размыкателем с использованием стандартной отвертки

Ваш веб-код: #0054

Гибридные клеммы QTCU ... и QTCS ...

- Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
- Свободный выбор типа подключения благодаря двум возможностям комбинирования
- Исполнения с разъемами для быстрого подключения и пружинными или винтовыми зажимами
- Унифицированное расстояние до кабельных каналов
- Проходные и заземляющие клеммы аналогичной формы

Ваш веб-код: #0055

Каталог с Profsector.com

Клеммы с держателем предохранителя QT ...

– Компактная конструкция
– Два функциональных отверстия позволяют быстро выполнять задачи по распределению потенциалов
– В ассортименте функциональные клеммы QTC 2,5-TG / -MT аналогичной формы
– Двусторонний контрольный отвод в рычаге предохранителя
– Ассортимент продукции дополняют модели со световым индикатором для сигнализации о срабатывании предохранителя.

Ваш веб-код: #0162

Клеммы для быстрого монтажа QT 1,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа QT 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2
Расчетное сечение	[мм²]	1,5
Диапазон сечений	AWG	24 - 16
Сечение подключаемого проводника согласно DIN VDE 0295		
H05V(Z) / H07V(Z)	[мм²]	0,5 - 1,5
Кл. 5 / кл. 6 [гибкий провод Ø ≥ 0,1 мм]	[мм²]	0,25 - 0,34
[Гибкий провод, Ø ≥ 0,19 мм]	AWG	24 - 16
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении		100
Общие характеристики		
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм для быстрого монтажа QT 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS ..., см. стр. 398.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**58,8**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTC 1,5**	①	3205019	50
	синий	**QTC 1,5 BU**	①	3205022	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 1,5-PE**	②	3205035	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5**	3205161	50



17,5 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**76,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		800	600	600	550
		17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 1,5-TWIN	①	3205048	50
QTC 1,5-TWIN BU	①	3205051	50
QTC 1,5-TWIN-PE	②	3205064	50

Принадлежности[1])

D-QTC 1,5-TWIN	3205190	50

Клеммные модули для подключения нескольких проводов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**94**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTC 1,5-QUATTRO**	①	3205077	50
	синий	**QTC 1,5-QUATTRO BU**	①	3205080	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 1,5-QUATTRO-PE**	②	3205093	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-QUATTRO**	3205174	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 1,5 мм²

Многоярусные и разделительные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 А, двухъярусные клеммы

Ex: EAC Ex
KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**99,6**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	15 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTTCB 1,5**	①	3205116	50
	синий	**QTTCB 1,5 BU**	①	3205129	50
со связью потенциала	серый	**QTTCB 1,5-PV**	②	3205153	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTTCB 1,5-PE**	③	3205132	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCB 1,5**	3205187	50



17,5 А, клемма с размыкателем

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**76,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5[2])	**400[2])**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
	16 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	400[2])	600	600	-
	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 1,5-TG	①	3205145	50

Принадлежности[1])

D-QTC 1,5-TWIN	3205190	50

Разделительные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



17,5 А, разделительная клемма, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**94**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**400[2])**	**0,25 - 1,5**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**QTC 1,5-TWIN-TG**	①	3050413	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-QUATTRO**	3205174	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

17,5 A, клемма с ножевым размыкателем



17,5 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**76,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**400**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	16 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**QTC 1,5-MT** ①	3205103	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-TWIN**	3205190	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**94**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**400**	**0,25 - 1,5**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**QTC 1,5-TWIN-MT** ①	3050407	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5-QUATTRO**	3205174	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.



17,5 A, диодные двухъярусные клеммы, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**99,6**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**QTTCB 1,5-DIO/O-U** ①	3206241	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCB 1,5**	3205187	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 1,5 мм²

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex
KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**58,8**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	16,5 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCU 1,5**	①	3050015	50
	синий	**QTCU 1,5 BU**	①	3050028	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCU 1,5-PE**	②	3050031	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCU 1,5**	3206283	50



17,5 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex
KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**76,4**	**42,8 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	550
	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCU 1,5-TWIN	①	3050044	50
QTCU 1,5-TWIN BU	①	3050057	50
QTCU 1,5-TWIN-PE	②	3050060	50

Принадлежности[1])

D-QTCU 1,5-TWIN	3206296	50

Двухъярусные гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products





17,5 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**93,5**	**55,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTTCBU 1,5**	①	3050264	50
	синий	**QTTCBU 1,5 BU**	①	3050280	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTTCBU 1,5-PE**	②	3050277	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCBU 1,5**	3050536	50



17,5 A, двухъярусные клеммы с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	5,2	**93,5**	**55,5 (NS 35/7,5)**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	600	-
	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTTCBU 1,5-PV	①	3050361	50

Принадлежности[1])

D-QTTCBU 1,5	3050536	50

Каталог с Profsector.com

Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

2) Расчетные данные пружинных соединений см. на странице 156.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



17,5 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex
KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U



17,5 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex
KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные2)	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**54,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	550
17,5 / 1,5	10 / -	- / -	17 / 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
QTCS 1,5	1	3050138	50
QTCS 1,5 BU	1	3050141	50
QTCS 1,5-PE	2	3050154	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCS 1,5**	3206270	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**71,6**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**800**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	550
17,5 / 1,5	10 / -	- / -	17,5 / 1,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCS 1,5-TWIN	1	3206348	50
QTCS 1,5-TWIN BU	1	3206351	50
QTCS 1,5-TWIN-PE	2	3206364	50

Принадлежности1)

D-QTCS 1,5-TWIN	3206403	50

Двухъярусные гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением 2,5 (4) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 202.

2) Расчетные данные пружинных соединений см. на странице 156.



17,5 A, двухъярусные клеммы



17,5 A, двухъярусные клеммы с объединением потенциалов

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные2)	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**88,2**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
17,5 / 1,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
QTTCBS 1,5	1	3050222	50
QTTCBS 1,5 BU	1	3050235	50
QTTCBS 1,5-PE	2	3050248	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTTCBS 1,5**	3206335	50

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**88,2**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
17,5	10 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTTCBS 1,5-PV	1	3206380	50

Принадлежности1)

D-QTTCBS 1,5	3206335	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 2,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа QT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3
Расчетное сечение	[мм²]	2,5
Диапазон сечений	AWG	20 - 14
Сечение подключаемого проводника согласно DIN VDE 0295		
H05V(Z) / H07V(Z)	[мм²]	0,5 - 2,5
Кл. 5 / кл. 6 [гибкий провод Ø ≥ 0,1 мм]	[мм²]	-
[Гибкий провод, Ø ≥ 0,19 мм]	AWG	20 - 14
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении		100
Общие характеристики		
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм для быстрого монтажа QT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS ..., см. стр. 398.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉕ **Держатели маркировочных табличек**	**STP ... см. на странице 412.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные клеммы и клеммы с размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 208.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



24 A, проходной блок зажимов



20 A, клемма с размыкателем

cULus EAC DNV GL ClassNK
Ex: EAC Ex
KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

cULus EAC DNV GL ClassNK

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**62,6**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,5 - 2,5**	**20-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	22,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTC 2,5**	①	3206416	50
	синий	**QTC 2,5 BU**	①	3206429	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 2,5-PE**	②	3206432	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 2,5**	3206568	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**82,5**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20[2])	**400[2])**	**0,5 - 2,5**	**20-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400[2])	300	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-TG	①	3206490	50
QTC 2,5-MT	②	3206487	50

Принадлежности[1])

D-QTC 2,5-TWIN	3206571	50

Клеммные модули для подключения нескольких проводов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 208.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



24 A, проходной блок зажимов, 3 разъема



24 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

cULus EAC DNV GL ClassNK
Ex: EAC Ex
KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**82,5**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,5 - 2,5**	**20-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	22,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTC 2,5-TWIN**	①	3206445	50
	синий	**QTC 2,5-TWIN BU**	①	3206461	50
Клемма, для установки на рейку NS 35...	желто-зел.	**QTC 2,5-TWIN-PE**	②	3206474	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 2,5-TWIN**	3206571	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**102,4**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,5 - 2,5**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-QUATTRO	①	3206446	50
QTC 2,5-QUATTRO BU	①	3206447	50
QTC 2,5-QUATTRO-PE	②	3206448	50

Принадлежности[1])

D-QTC 2,5-QUATTRO	3206449	50

Клеммы для быстрого монтажа QT 2,5 мм²

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 208.

2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

3) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 658.

4) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.



6,3 A, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

20 A, клемма с рычажным размыкателем, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	82,5	64,9 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		6,3[3])	500[4])	0,5 - 2,5	20-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[4])	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1,5	15 / -	10 / -	- / -

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	82,5	64,9 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	500	0,5 - 2,5	20-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Предохранительная клемма	черный	**QTC 2,5-HESI (5X20)**	①	3050293	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА²)	черный	**QTC 2,5-HESILED 24 (5X20)**	②	3050374	50
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА²)	черный	**QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)**	②	3050390	50
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный	**QTC 2,5-HESILA 250 (5X20)**	②	3050387	50
Клемма с рычажным размыкателем, той же формы	черный / оранжевый				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTC 2,5-HEDI	①	3206678	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 2,5-TWIN**	3206571	50

Принадлежности[1])

D-QTC 2,5-TWIN	3206571	50

Гибридные клеммы с односторонним винтовым разъемом 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 208.

2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.





24 A, проходной блок зажимов





24 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex
KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	62,6	42,8 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные[2])		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	22 / 2,5

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	82,5	42,8 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	- / -	22 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCU 2,5**	①	3206539	50
	синий	**QTCU 2,5 BU**	①	3206542	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCU 2,5-PE**	②	3206555	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCU 2,5-TWIN	①	3050303	50
QTCU 2,5-TWIN BU	①	3050316	50
QTCU 2,5-TWIN-PE	②	3050329	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCU 2,5**	3206597	50

Принадлежности[1])

D-QTCU 2,5 TWIN	3050510	50

Каталог с Profsector.com

Разделительные гибридные клеммы с односторонним винтовым зажимом 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 208.

2) Расчетные данные винтовых зажимов представлены на phoenixcontact.net/products

20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	79,3	42,8 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	400	0,5 - 2,5 / -
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**QTCU 2,5-TWIN-MT**	1	3050304	50
	синий	**QTCU 2,5-TWIN-MT BU**	1	3050317	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCU 2,5-TWIN-MT**	3050511	50

Гибридные клеммы с односторонним пружинным соединением 4 (6) мм²

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 208.

2) Расчетные данные пружинных соединений см. на странице 174.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



24 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики1)

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	59,7	39,3 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	800	0,5 - 2,5	20-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные2)		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	- / -	22,5 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**QTCS 2,5**	1	3206500	50
	синий	**QTCS 2,5 BU**	1	3206513	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTCS 2,5-PE**	2	3206526	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTCS 2,5**	3206584	50



24 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота			
6,2	79,6	39,3 (NS 35/7,5)			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
24	800	0,5 - 2,5	20-14		
32 (FBS) / 20 (FBSR)					
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex		
800	600	-	550		
24 / 2,5	15 / -	- / -	22,5 / 2,5		

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTCS 2,5-TWIN	1	3050332	50
QTCS 2,5-TWIN BU	1	3050345	50
QTCS 2,5-TWIN-PE	2	3050358	50

Принадлежности1)

D-QTCS 2,5 TWIN	3050523	50

Каталог-Референс.рф



Каталог с Profsector.com

Винтовые клеммы UT

Винтовые клеммы UT семейства CLIPLINE complete отвечают самым высоким требованиям и могут использоваться в различных областях. Они отличаются не требующим обслуживания подсоединением провода и гарантируют максимальную гибкость за счет возможность подключения нескольких проводов. Возможно подключение проводников номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них. Периодическая затяжка резьбы не требуется, поскольку ослаблению препятствует разработанная Phoenix Contact технология Reakdyn, в которой используется подпружиненная шайба. Газонепроницаемое и долговременное соединение обеспечивается даже для проводников с большим сечением до 240 мм².

Ваш веб-код: #1397

Обзор продукции

2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **219**

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями **221**

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами **223**

Клеммы для распределительных сетей зданий **224**

Проходные и заземляющие мини-клеммы **227**

4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы **229**

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы **231**

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями **233**

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **238**

Диодные клеммы **239**

Клеммы для распределительных сетей зданий **240**

Проходные и заземляющие мини-клеммы **241**

6 мм²

Проходные, многоярусные и заземляющие клеммы **243**

Клеммы с держателями предохранителей **243**

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями **244**

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **246**

Клеммы для распределительных сетей зданий **248**

10 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **251**

Клеммы для распределительных сетей зданий **251**

16 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **253**

Клеммы для распределительных сетей зданий **253**

35 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **255**

Клеммы для распределительных сетей зданий **255**

50 мм² - 240 мм²

Сильноточные клеммы **257**

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #1397



Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания

Винтовой разъем отличается тремя характерными чертами.

– Стандарт используемый во всем мире
– возможность подключения нескольких проводов
– отсутствие необходимости техобслуживания благодаря использованию принципа „Reakdyn“.

Основание PE, фиксируемое с помощью защелок

В заземляющих клеммах с одинаковым контуром контакт с монтажной рейкой обеспечивается при простой фиксации. Этот механически и электрически безупречный контакт выполняет все требования нормы IEC 60947-7-2.



Гибкая система съемных перемычек

Стандартные штекерные перемычки можно использовать для быстрого распределения потенциалов. Наличие двух рядов шунтирования во всех клеммах реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.

Каталог с Profsector.com

Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм UT 10 и UT 2,5. Она позволяет быстро компоновать клеммные блоки питания.



Двойное функциональное отверстие позволяет соединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.

Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки, в которых изолируются отдельные контактные выводы. Таким образом, клеммная колодка позволяет провести параллельно две отдельные цепи. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.



В универсальной контактной зоне разделительной клеммы могут использоваться изолированные проходные соединители P-FIX, разделительные штекеры P-DI, штекеры для подключения компонентов схемы P-CO и штекеры для стеклянных предохранителей P-FU.



Для измерительных цепей поставляется контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер контрольного штекера диаметром 4 мм и наборные контрольные штекеры позволяют быстро выполнять все работы по измерению и проверке.



Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Серия UK предусматривает возможность отдельной маркировки каждого клеммного контакта.

В ассортименте разделительные и проходные клеммы, той же формы, что и клеммы для установки предохранителей UT 4 MTD. Все клеммы могут быть соединены между собой посредством двойного ряда фукнционального шунтирования.

Смещение ярусов двухъярусных клемм обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства. Кроме того, оно гарантирует оптимальный обзор маркировочной таблички и концевой муфты кабеля.



Клеммы UT-COMBI предназначены для разъемного подсоединения сигнальных проводов и кабелей питания. Конструкция данных изделий исключает возможность прикосновения к токоведущим частям. Данная система также включает в себя наборные штекеры с широким выбором принадлежностей. См. раздел „COMBI“, стр. 269.

Винтовые клеммы UT

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы UT ...



- Многоярусные клеммы с отводом PE и функциональным ярусом
- Обработка сигналов и защита на небольшом пространстве при помощи предохранительного/разделительного рычага и универс. функциональной зоны
- Двойной соединительный канал дает возможность индивидуального распределения потенциалов и подвода тока
- Подходит для производственных процессов благодаря допуску Ex-nA
- В наличии проходные клеммы той же формы

Ваш веб-код: #0056

Многофункциональные клеммы UT ...

- Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со световыми индикаторами
- Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
- Возможность модульного расширения количества полюсов до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур
- Питающие клеммы обеспечивают расширение клеммных групп и подачу на них питания

Ваш веб-код: #0075

Функциональные клеммные модули UT ...

- Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
- Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования перед точкой разрыва и за ней
- Безопасное обслуживание благодаря фиксации разделительного рычага в концевом положении
- Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом
- Индивидуальная компоновка разделительных элементов, предохранительных штекеров, штекеров для компонентов схемы и проходных соединителей

Ваш веб-код: #0057

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями для измерит. трансформаторов UTME ...



– Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
– Наивысшая функциональность, до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или тестирования
– Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
– Модульный монтаж схем преобразования благодаря вставным разделительным клеммам для измерительных преобразователей
– Надежная защита подключенных преобразователей тока благодаря вставным исполнениям со встроенным опережающим короткозамыкающим контактом

Ваш веб-код: #0058

Мини-клеммы MUT ...

– Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
– Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
– Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек
– Идеальный вариант для монтажа в небольших распределительных или соединительных коробках, например, для подключения электродвигателя.

Ваш веб-код: #0059

Клеммы UTI ... для распределительных сетей зданий

– Экономия места благодаря компактным трехъярусным распределительным клеммам одинаковой формы для одно- и многофазных цепей
– Полная гибкость – возможность комбинирования всех установочных клемм с различными технологиями соединения
– Проверка изоляции без отсоединения нейтрального проводника благодаря разделительной задвижке
– Защита от случайного задействования, так как разделительная задвижка фиксируется в конечных положениях
– Простой монтаж клемм без необходимости демонтажа магистральной шины нейтрального проводника

Ваш веб-код: #0060

Каталог Profession.one

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 398.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



32 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	47,7	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	1000	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5**	①	3044076	50
	синий	**UT 2,5 BU**	①	3044089	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-PE**	②	3044092	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50



30 A, проходные и заземляющие клеммы, 3 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	500	0,14 - 4	26-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	150	150	352
		24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-TWIN	①	3044513	50
UT 2,5-TWIN BU	①	3044526	50
UT 2,5-TWIN-PE	②	3044539	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5/4-TWIN		3047141	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



30 A, проходные и заземляющие клеммы, 4 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	65,4	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	500	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	150	150	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-QUATTRO**	①	3044542	50
	синий	**UT 2,5-QUATTRO BU**	①	3044555	50
	со связью потенциала серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-QUATTRO-PE**	②	3044568	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-QUATTRO**	3047170	50
Разделительная пластина	серый			



28 A, двухъярусные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500	0,14 - 4	26-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	600	352
		24 / 2,5	20 / -	20 / -	20 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 2,5	①	3044636	50
UTTB 2,5 BU	①	3044649	50
UTTB 2,5-PV	②	3044652	50
UTTB 2,5-PE	③	3044665	50

Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4		3047293	50
DP-UTTB 2,5/4		3047303	50

Каталог-Референс.рф

Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.





28 A, двухъярусная клемма с основанием PE



24 A, трехъярусная и заземляющая клемма

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTTB 2,5-PE/L**	①	3044678	50
	синий				
верхний ярус синий	серый	**UTTB 2,5-PE/N**	①	3046731	50
верхний ярус синий	серый	**UTTB 2,5-L/N**	②	3044681	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**90**	**77,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
19 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-3L	①	3214259	50
UT 2,5-3L BU	①	3002389	50
UT 2,5-3PV	②	3214262	50
UT 2,5-3PE	③	3214275	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5-3L	3214314	50	

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.





24 A, трехъярусная клемма с заземляющим основанием



24 A, трехъярусная клемма со световым индикатором

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**90**	**77,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
19 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-PE/L/L**	①	3214301	50
верхний ярус синий	серый	**UT 2,5-PE/L/N**	①	3214291	50
Клемма, со световым индикатором для 12–30 В DC, 0,7–2,4 мА	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5-3L**	3214314	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**90**	**77,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
19 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	24	-
19 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-3L-LA24RD/O-M	①	3214288	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5-3L	3214314	50	

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

① 

20 A, клемма с размыкателем

① 

24 A, двухъярусная клемма с разделительной зоной

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20²)	**400²)**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	16 / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**UT 2,5-TG**	①	3046388	50
	синий	**UT 2,5-TG BU**	①	3046579	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 2,5-TG-P/P**	①	3046391	50
	синий	**UT 2,5-TG-P/P BU**	①	3046582	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50
Разделительная пластина	серый			

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**	
22 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
400	300	300	-	
22 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -	
16²) / 2,5 (разделительный ярус)				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 2,5-TG-P/P	①	3044644	50

Принадлежности1)

D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

① 

16 A, двухъярусная клемма с двумя разделительными зонами

Технические характеристики1)

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**80,1**	**58,1 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	16	**400**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTT 2,5-2TG-P/P**	①	3044674	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTT 2,5/4**	3044676	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм	серый	**DP-UTT 2,5/4**	3044677	50

Каталог с Ростеста.рф

Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.



20 A, клемма с ножевым размыкателем



24 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	57,8	49,1 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	400	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UT 2,5-MT**	①	3046362	50
	синий	**UT 2,5-MT BU**	①	3046553	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 2,5-MT-P/P**	①	3046375	50
	синий	**UT 2,5-MT P/P BU**	①	3046566	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50
Разделительная пластина	серый			

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		24	400	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	22 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UTTB 2,5-MT-P/P**	①	3044640	50
	синий	**UTTB 2,5-MT-P/P BU**	①	3044641	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.





16 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на каждом ярусе





16 A, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем на ярусах, винт для контрольного гнезда

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	80,1	65 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16	400	0,14 - 4 / -
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	- / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UTT 2,5-2MT**	①	3044679	50
	синий	**UTT 2,5-2MT BU**	①	3044680	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый				
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTT 2,5/4**	3044676	50
Разделительная пластина, выравнивает ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм	серый	**DP-UTT 2,5/4**	3044677	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	80,1	65 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		16	400	0,14 - 4 / 26-12
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UTT 2,5-2MT-P/P**	①	3044670	50
	синий	**UTT 2,5-2MT-P/P BU**	①	3044671	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTT 2,5/4**	3044676	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTT 2,5/4**	3044677	50

Каталог с Profsector.com

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.



32 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы



0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-MTD**	①	3064085	50
	синий	**UT 2,5-MTD BU**	①	3064108	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 2,5-MTD P/P**	①	3064098	50
	синий	**UT 2,5-MTD P/P BU**	①	3064111	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-MTD-PE**	②	3064124	50
Клемма, пропускание см. в схеме	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	800	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	0,5 (FBS) / 0,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	0,5 / -	0,5 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 2,5-MTD-DIO/R-L	①	3064140	50
UT 2,5-MTD-DIO/L-R	②	3064137	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	50	

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.





28 A, диодная двухъярусная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 А)





28 A, двухъярусная клемма с двумя диодами 1N 4007 (1300 В/0,5 А)

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	1 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**UTTB 2,5-DIO/O-U**	①	3046650	50
	серый	**UTTB 2,5-DIO/U-O**	②	3046663	50
	серый	**UTTB 2,5-DIO/UL-UR**	③	3046728	50
	серый				
	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28	500	0,14 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	1 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	①	3046689	50
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	②	3046676	50

Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50	
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50	

Каталог с Ростеста .рф

Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Диодные клеммы и со встроенными световыми индикаторами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

[2]) Уровень напряжения отображается выбранными моделями со световыми индикаторами.





28 A, двухъярусная клемма со световым индикатором





28 A, двухъярусная клемма для впаивания элементов

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		28	24[2])	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	24[2])	600	24 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, со световым индикатором для 12–30 В DC, 0,7–2,4 мА	серый	**UTTB 2,5-LA 24 RD** ①	3046692	50
для 30-60 В DC, 0,8-1,8 мА	серый	**UTTB 2,5-LA 60 RD** ①	3046702	50
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,1–0,5 мА	серый	**UTTB 2,5-LA 230** ①	3046715	50
Клемма, впаиваемый элемент	серый			

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50
Разделительная пластина	серый	**DP-UTTB 2,5/4**	3047303	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	69,9	65 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		28	500	0,14 - 4 / 26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / - / - / -

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTTB 2,5-BE ①	3046744	50

Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Установочные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

[2]) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки можно найти по веб-коду: #0060.



24 A, клемма с размыкателем N





4 (4) мм², 30 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	55	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	250	0,14 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	- / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	синий / серый	**UTN 2,5** ①	3245011	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTI 2,5-PE/L/NT ①	3076028	50

Принадлежности[1])

D-UTI/3	3076036	50

Каталог с Profsector.com

Установочные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

[2]) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки можно найти по веб-коду: #0060.



4 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма, 2 внешних провода L, 1 PE



4 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N, 1 PE

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTI 2,5-PE/L/L**	①	3076029	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTI/3**	3076036	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTI 2,5-PE/L/N**	①	3076030	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTI/3**	3076036	50

Установочные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

[2]) 3-контактный клеммный блок

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки можно найти по веб-коду: #0060.



4 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма, 2 внешних провода L



4 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	20 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTI 2,5-L/L**	①	3076031	50
верхний ярус синий	серый	**UTI 2,5-L/N**	①	3076035	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTI/3**	3076036	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	93,5	51,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	400	0,2 - 4	26-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	20 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 2,5-L	①	3076034	50

Принадлежности[1])

D-UTI/3	3076036	50

Винтовые клеммы UT 2,5 мм²

Установочные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

[2]) 3-контактный клеммный блок



4 (4) мм², 30 A, трехъярусная клемма, 2 внешних провода L



4 (4) мм², 24 A, трехъярусная клемма, 1 внешний провод L, 1 провод N отделяемый, 1 PE

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2**	**93,5**	**51,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30[2])	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 4	20 / -	20 / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	4			
Диапазон сечений AWG	24 - 12	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 1,5 (разделительный ярус)			
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
UTI 2,5-L/LB	①	3076033	50

Принадлежности[1])			
D-UTI/3		3076036	50

Описание	Цвет
Клемма	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
5,2	**93,5**	**51,5 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24[2])	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
400	300	300	-	
21 / 4	20 / -	- / -	- / -	
4				
24 - 12	-	-	-	
16 / 4 (разделительный ярус)				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой		или без
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 0,75	-	

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
UTI 2,5-PE/L/NTB	①	3076032	50

Принадлежности[1])			
D-UTI/3		3076036	50

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 218.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



32 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0178U / IECEx SEV13.0012U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**29,9**	**34 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**24-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	21 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	20,5 / 4
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MUT 2,5**	①	3248030	50
	синий	**MUT 2,5 BU**	①	3248031	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MUT 2,5-PE**	②	3248032	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MUT 2,5/4**	3248033	50

Каталог Profesc...

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	26 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 398.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



41 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	47,7	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	1000	0,14 - 6	26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	30 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4**	①	3044102	50
	синий	**UT 4 BU**	①	3044115	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 4-PE**	②	3044128	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50



41 A, проходные и заземляющие клеммы, 3 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41	500	0,14 - 6	26-10
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	150	150	352
	32 / 4	30 / -	30 / -	29 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-TWIN	①	3044364	50
UT 4-TWIN BU	①	3044500	50
UT 4-TWIN-PE	②	3044380	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5/4-TWIN		3047141	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



39 A, 1000 B, проходная клемма, 3 разъема

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0133U / IECEx SEV13.0004U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	57,8	50 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		39	1000	0,14 - 6	26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	27 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN HV**	①	3000608	50
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 4-TWIN HV**	3000710	50



39 A, проходные и. заземляющая клемма, 4 разъема

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	
	6,2	65,4	47,5 (NS 35/7,5)	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	39	500	0,14 - 6	26-10
	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	150	150	352
	32 / 4	30 / -	30 / -	29 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-QUATTRO	①	3044571	50
UT 4-QUATTRO BU	①	3044584	50
UT 4-QUATTRO-PE	②	3044597	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5/4-QUATTRO		3047170	50

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.





37 A, 1000 В, проходная клемма, 4 разъема

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0133U / IECEx SEV13.0004U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**65,4**	**50 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
37	**1000**	**0,14 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	550
32 / 4	- / -	- / -	27 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
со связью потенциала	серый
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-QUATTRO HV	①	3048823	50
UT 4-QUATTRO HV BU	①	3048836	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый
Разделительная пластина	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-UT 4-QUATTRO HV	3048852	50

36 A, двухъярусные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex
KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
30 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	440
30 / 4	30 / -	30 / -	25,5 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 4	①	3044814	50
UTTB 4 BU	①	3044791	50
UTTB 4-PV	②	3044733	50
UTTB 4-PE	③	3044759	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.





36 A, 1000 В, двухъярусная клемма, 2 разъема в верхнем ярусе

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**75,6**	**65 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**1000**	**0,14 - 6**	**26-10**
26 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
30 / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	серый
	серый
	серый

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 4 HV	①	3000610	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-UTTB 4 HV	3000709	50

36 A, многоярусная клемма с основанием PE

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
30 / 4	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/L	①	3214360	50
UT 4-PE/L/N	①	3214361	50
UT 4-L/L	②	3214362	50
UT 4-L	③	3214363	50

Принадлежности[1])

Каталог с Profsector.com

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

3) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 658.

4) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.



10 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	57,8	73 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[3])	500[4])	0,14 - 6	26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500[4])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	6,3 / 1	6,3 / -	6,3 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный	**UT 4-HESI (5X20)**	①	3046032	50
с индикатором для 12 – 30 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILED 24 (5X20)**	②	3046090	50
для установки на стенках толщиной 12 ... 60 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILED 24 (5X20) 120КОНМ**	②	3248005	50
для 30 – 60 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILED 60 (5X20)**	②	3046126	50
для 110 – 250 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-HESILA 250 (5X20)**	②	3046100	50



6,3 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, с основанием PE

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	**70,8**	**73 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
6,3[3])	**500[4])**	**0,14 - 6**	**26-10**	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500[4])	600	600	-	
6,3 / 1	10 / -	10 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/HESI (5X20)	①	3073995	50
UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20)	②	3070053	50
UT 4-PE/HESILED 60 (5X20)	②	3070066	50
UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20)	②	3070079	50

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы

– Форма клемм с рычажным размыкателем аналогична форме клемм для рычажных предохранителей

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.



20 А, клемма с рычажным размыкателем, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	57,8	73 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	500	0,14 - 6	26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный / оранжевый	**UT 4-HEDI**	①	3046249	50
с винтами для крепления щупа тестера	черный / оранжевый	**UT 4-HEDI-P/P**	①	3046252	50



20 А, клемма с рычажным размыкателем, той же формы, с основанием PE

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	**70,8**	**73 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
20	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	600	-	
20 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/HEDI	①	3074004	50

Каталог и Рабочие листы

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

3) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 658.

4) Ток определяется установленным предохранителем.

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.





36 A, многоярусная клемма, предохранительный рычаг

Ex:



36 A, многоярусная клемма, предохранительный рычаг со светодиодным индикатором, основание PE

Ex:

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,7**	**88,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36[3]	**500[3]**	**0,14 - 6**	**26-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3]	300	300	-
28 / 4	16 / -	16 / -	- / -
6,3[4]) / 1 (разделительный ярус)			

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,7**	**88,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36[3]	**500[3]**	**0,14 - 6**	**26-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3]	300	300	-
28 / 4	16 / -	16 / -	- / -
6,3[4]) / 1 (разделительный ярус)			

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Предохранительная клемма	черный	**UT 4-L/HESI (5X20)** ①	3214325	50
	черный			
с индикатором на 12-30 В DC[2])	черный	**UT 4-L/HESILED 24 (5X20)** ②	3214366	50
для 30 – 60 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-L/HESILED 60 (5X20)** ②	3214367	50
для 110 – 250 В перем./пост. тока[2])	черный	**UT 4-L/HESILA 250 (5X20)** ②	3214368	50

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
UT 4-PE/L/HESI (5X20) ①	3214320	50	
UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) ②	3214321	50	
UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) ②	3214322	50	
UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) ②	3214323	50	

Клеммы с предохранителями и клеммы с рычажными размыкателями той же формы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 5,2 мм.



36 A, многоярусная клемма с рычажным размыкателем, основание PE, той же формы





36 A, многоярусная клемма с разделительной зоной и основанием PE

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,7**	**88,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
28 / 4	16 / -	16 / -	- / -
20 / 1 (разделительный ярус)			

Технические характеристики[1]			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
28 / 4	16 / -	- / -	- / -
20[2]) / 2,5 (разделительный ярус)			

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Данные для заказа				
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Клемма	черный	**UT 4-PE/L/HEDI** ①	3214324	50
	серый			
Клемма	серый			

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
UT 4-PE/L/TG ①	3214365	50	
UT 4-PE/L/MT ②	3214364	50	

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями

Примечания:
[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.
[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.
[3]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.
Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products, а также в сертификате соответствия IECEx IECEx UL 13.0007U и в файле UL E192998.
Применять следует исключительно приведенные здесь штекеры с держателем предохранителя.
Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

① 

20 A, клемма с размыкателем

①

20 A, клемма с размыкателем, для Ex nA

Ex: DEMKO14ATEX1353U / IECEx UL 13.0007U

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**500[3])**	**0,14 - 6**	**26-10**
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3])	600	600	-
20[3]) / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**500[3])**	**0,14 - 6**	**-**
20 (FBS)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3])	-	-	250
20[3]) / 2,5	- / -	- / -	6,3 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
с винтами для крепления щупа тестера	серый
	синий

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-TG	①	3046142	50
UT 4-TG BU	①	3073283	50
UT 4-TG-P/P	①	3046168	50
UT 4-TG-P/P BU	①	3073296	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-TG-EX	①	3046143	50
UT 4-TG-P/P-EX	①	3046169	50

Принадлежности[1])

Вставка с предохранителем, ширина 6,2 мм²)	черный
с индикатором на 12-30 В DC	черный
для 30 – 60 В перем./пост. тока	черный
для 110 – 250 В перем./пост. тока	черный

Принадлежности[1])

P-FU 5X20-EX	3036807	10
P-FU 5X20 LED 24-EX	3036821	10
P-FU 5X20 LED 60-EX	3036823	10
P-FU 5X20 LA 250-EX	3036836	10

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.



20 A, разделительная клемма, 3 разъема

20 A, разделительная клемма, 4 разъема

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	65,4	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500²)	0,14 - 6 / 26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN-TG** ①	3046595	50
	синий	**UT 4-TWIN-TG BU** ①	3073034	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-TWIN-TG P/P** ①	3046605	50
	синий	**UT 4-TWIN-TG P/P BU** ①	3073047	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-QUATTRO**	3047170	50

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	65,4	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500²)	0,14 - 6 / 26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5	20 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-QUATTRO-TG** ①	3064027	50
	синий	**UT 4-QUATTRO-TG BU** ①	3073076	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-QUATTRO-TG P/P** ①	3064030	50
	синий	**UT 4-QUATTRO-TG P/P BU** ①	3073089	50

Принадлежности1)

D-UT 2,5/4-QUATTRO	3047170	50

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

3) Нижний ярус



20 A, разделительная клемма с заземляющим основанием



38 A, двухъярусная клемма с разделительной зоной

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	70,8	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	500	0,14 - 6 / -
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	- / -	16 / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-PE/TG** ①	3070024	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-PE/TG P/P** ①	3070037	50
Клемма с размыкателем	серый			

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый			
Разделительная пластина	серый			

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	69,9	65 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		38³)	500²)	0,14 - 6 / 26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	30 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500²)	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	16 / -	5 / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20²) / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
		UTTB 4-TG ①	3044720	50

Принадлежности1)

D-UTTB 2,5/4	3047293	50
DP-UTTB 2,5/4	3047303	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

2) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.





36 A, многоярусная клемма с разделительной зоной и основанием PE

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		36	**500**	**0,14 - 6** / **26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	28 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	16 / -	- / - / - / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20[2]) / 2,5 (разделительный ярус)		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-PE/L/TG**	①	3214365	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Дополнительные технические данные, чертежи и принадлежности представлены на странице phoenixcontact.net/products.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6** / **26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-MT**	①	3046139	50
	синий	**UT 4-MT BU**	①	3046278	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-MT-P/P**	①	3046171	50
	синий	**UT 4-MT-P/P BU**	①	3046265	50



20 A, клемма с ножевым размыкателем для Ex nA

Ex:
DEMKO14ATEX1353U / IECEx UL 13.0007U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**500**	**0,14 - 6**	**-**
20 (FBS)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	-	-	500
20 / 2,5	- / -	- / -	16 / 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MT-EX	①	3046141	50
UT 4-MT-P/P-EX	①	3046173	50

Каталог с Ростеста.рф

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

①

новинка

20 A, клемма с ножевым размыкателем и рычагом управления

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	57,8	49,1 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	500	0,14 - 6	26-10
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
20 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа				
Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MTL	①	3046144	50
UT 4-MTL KNIFE-RD	①	3046152	50
UT 4-MTL KNIFE-WH	①	3046148	50

①

новинка

20 A, клемма с ножевым размыкателем и рычагом управления, винтовое крепление для контрольного гнезда

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	57,8	49,1 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	500	0,14 - 6	26-10
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	600	-
20 / 2,5	16 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа				
Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MTL-P/P	①	3046146	50
UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD	①	3046154	50
UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH	①	3046150	50

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
красный рычаг управления	серый
белый рычаг управления	серый

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

①

20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	65,4	49,1 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	500	0,14 - 6	26-10
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа				
Тип		Артикул №	Штук
UT 4-TWIN-MT	①	3046003	50
UT 4-TWIN-MT BU	①	3073018	50
UT 4-TWIN-MT P/P	①	3064014	50
UT 4-TWIN-MT P/P BU	①	3073021	50

Принадлежности[1])			
D-UT 2,5/4-QUATTRO		3047170	50

① 

20 A, клемма с ножевым размыкателем, 4 разъема

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	65,4	49,1 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	500	0,14 - 6	26-10
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
20 / 2,5	20 / -	16 / -	- / -

Данные для заказа				
Тип		Артикул №	Штук
UT 4-QUATTRO-MT	①	3064043	50
UT 4-QUATTRO-MT BU	①	3073050	50
UT 4-QUATTRO-MT P/P	①	3064056	50
UT 4-QUATTRO-MT P/P BU	①	3073063	50

Принадлежности[1])			
D-UT 2,5/4-QUATTRO		3047170	50

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
с винтами для крепления щупа тестера	серый
	синий
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Каталог с Profsector.com

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

[2]) Нижний ярус



38 А, двухъярусная клемма с ножевой разделительной зоной

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		38[2])	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	36 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 4	16 / -	5 / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5 (разделительный ярус)			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UTTB 4-MT**	①	3044775	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UTTB 4-MT P/P**	①	3044762	50
для 12 – 30 В DC, 0,7 – 2,4 мА	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4**	3047293	50



38 А, многоярусная клемма с ножевой разделительной зоной, со световым индикатором

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**69,9**	**65 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
38[2])	**24**	**0,14 - 6**	**26-10**
36 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
24	600	24	-
30 / 4	16 / -	30 / -	- / -
20 / 2,5 (разделительный ярус)			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U	①	3046773	50

Принадлежности[1])

D-UTTB 2,5/4	3047293	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

[2]) Нижний ярус

Дополнительные технические данные, чертежи и принадлежности представлены на странице phoenixcontact.net/products.





20 А, клемма с ножевым размыкателем и заземляющим основанием

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**70,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		20	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	-	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	- / -	16 / -	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый	**UT 4-PE/MT**	①	3070011	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 4-PE/MT P/P**	①	3046140	50



36 А, многоярусная клемма с ножевой разделительной зоной, с основанием PE

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**92,7**	**61,7 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36[2])	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
28 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
28 / 4	16 / -	- / -	- / -
20 / 2,5 (разделительный ярус)			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L/MT	①	3214364	50

Каталог с Ростеста .рф

Винтовые клеммы UT 4 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

①

28 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

32 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	66	47,7 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		28	500	0,14 - 6 / 26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	28 (FBS) / 28 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28 / 4	25 / -	25 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.	серый	**UTME 4**	①	3047452	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UTME 4-P/P**	①	3047453	50
	синий	**UTME 4-P/P BU**	①	3047454	50
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTME 4**	3047491	10

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота
		6,2	66	47,7 (NS 35/7,5)
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32	500	0,14 - 6 / 26-10
		32 (FBS) / 24 (FBSR)		
		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
		500	600	600 / -
		32 / 4	25 / -	25 / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTMED 4	①	3047465	50
UTMED 4-PE	②	3047478	50

Принадлежности[1])

D-UTME 4	3047491	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей UTME 4



– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две разделительные клеммы измерительного преобразователя UTME 4
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного шунтирования
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S−ME 4
④ Коммутационная перемычка SB−ME...
⑤ Рычаг переключения C−ME 4/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 4**	3035758	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-6**	3035755	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-6**	3035756	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-6**	3035757	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый	**C-ME 4/2**	3035759	10
	3	оранжевый	**C-ME 4/3**	3035760	10

Каталог с Profsector.com

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



41 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	800	0,14 - 6	26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	29 / 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-MTD**	①	3046184	50
	синий	**UT 4-MTD BU**	①	3046197	50
Заземляющая клемма, с основанием на защелках с винтовым креплением	желто-зел. / желто-зел.	**UT 4-MTD-PE**	②	3046223	50
		UT 4-MTD-PE/S	③	3046207	50
Клемма, пропускание см. в схеме	серый / серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/4-TWIN**	3047141	50



0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 A)

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	57,8	47,5 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
0,5	800	0,14 - 6	26-10	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	-	
0,5 / 1	0,5 / -	1 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-MTD-DIO/L-R	①	3046210	50
UT 4-MTD-DIO/R-L	②	3046236	50

Принадлежности[1])

D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	50

Диодные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.



0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 A), направление пропускания: слева направо

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	70,8	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5	500	0,14 - 6	26-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	0,5 / 1	0,5 / -	0,5 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, пропускание см. в схеме	серый	**UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P**	①	3046834	50



0,5 A, диодная клемма, 1N 4007 (1300 В/0,5 A), направление пропускания: справа налево

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
6,2	70,8	47,5 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
0,5	500	0,14 - 6	26-10	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	600	-	
0,5 / 1	0,5 / -	0,5 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P	①	3046235	50

Каталог с Ростеста.рф

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



32 A, клемма с размыкателем N

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32	**250**	**0,14 - 6** / **-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	- / -	- / - / - / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,25 - 4 / 0,25 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем N	синий	**UTN 4** ①	3245024	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50
Опора	синий	**AB-UTN 2,5/10**	3245082	50

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 228.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



41 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0178U / IECEx SEV13.0012U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**29,9**	**34 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**500**	**0,2 - 6**	**24-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	28 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	600	352
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	27,5 / 6
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MUT 4**	①	3248035	50
	синий	**MUT 4 BU**	①	3248036	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MUT 4-PE**	②	3248037	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MUT 2,5/4**	3248033	50

Каталог Profecom.com

Винтовые клеммы UT 6 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2 / МЭК 60947-7-3			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	24 - 8			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



57 А, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	47,7	47,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	1000	0,2 - 10	24-8
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	40 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6**	①	3044131	50
	синий	**UT 6 BU**	①	3044144	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 6-PE**	②	3044157	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50



50 А, многоярусная клемма

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
8,2	110	98,8 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
50	1000	0,2 - 10	24-8	
36 (FBS)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
1000	600	600	-	
36 / 6	40 / -	40 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 6-3L	①	3046703	50

Принадлежности[1])

D-UT 6-3L	3046707	50

Клеммы с держателями предохранителей

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.

[2]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[3]) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 658.

[4]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.

[5]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора.

В качестве разделительной клеммы 500 В.

Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 6,2 мм.



10 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	57,8	73 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[3])	630[5])	0,2 - 10	24-8
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	630[5])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[5]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	черный	**UT 6-HESI (6,3X32)**	①	3046401	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,31–0,95 мА²)	черный				
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА²)	черный				
110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА²)	черный				



10 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм, со световой индикацией

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
8,2	57,8	73 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
10[3])	24[4])	0,2 - 10	24-8	
41 (FBS) / 32 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
24[4])	600	600	-	
10[5]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 6-HESILED 24 (6,3X32)	①	3046414	50
UT 6-HESILED 60 (6,3X32)	①	3046427	50
UT 6-HESILA 250 (6,3X32)	①	3046430	50

Винтовые клеммы UT 6 мм²

Клеммы с размыкателями

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.
2) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.
3) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.
Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products, а также в сертификате соответствия IECEx IECEx UL 13.0007U и в файле UL E192998.
Применять следует исключительно приведенные здесь штекеры с держателем предохранителя.
Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



20 A, клемма с размыкателем



20 A, клемма с размыкателем для Ex nA

DEMKO14ATEX1353U / IECEx UL 13.0007U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**500[3])**	**0,2 - 10**	**24-8**
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3])	600	600	-
20[3]) / 2,5	20 / -	16 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**57,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**500[3])**	**0,2 - 10**	**-**
20 (FBS) / 20 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500[3])	-	-	250
20[3]) / 2,5	- / -	- / -	6,3 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6-TG**	①	3046485	50
	синий	**UT 6-TG BU**	①	3073856	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 6-TG P/P**	①	3073869	50
	синий	**UT 6-TG P/P BU**	①	3073872	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 6-TG-EX	①	3046486	50
UT 6-TG P/P-EX	①	3073870	50

Принадлежности[1])

Вставка с предохранителем, ширина 8,2 мм²)	черный
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,35-0,95 мА	черный
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,36–0,95 мА	черный
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,4–0,95 мА	черный

Принадлежности[1])

P-FU 6,3X32-EX	3046499	10
P-FU 6,3X32 LED 24-EX	3046509	10
P-FU 6,3X32 LED 60-EX	3046512	10
P-FU 6,3X32 LA 250-EX	3046525	10

Каталог с Profsector.com

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.

20 A, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		20	**500**	**0,2 - 10** **24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / - - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6-MT**	①	3064069	50
	синий	**UT 6-MT BU**	①	3073267	50
с винтами для крепления щупа тестера	серый	**UT 6-MT P/P**	①	3064072	50
	синий	**UT 6-MT P/P BU**	①	3073270	50

Клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.



20 A, клемма с ножевым размыкателем и рычагом управления

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		20	**500**	**0,2 - 10** **24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	16 / -	16 / - - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6-MTL**	①	3046145	50
красный рычаг управления	серый	**UT 6-MTL KNIFE-RD**	①	3046153	50
белый рычаг управления	серый	**UT 6-MTL KNIFE-WH**	①	3046149	50



20 A, клемма с ножевым размыкателем и рычагом управления, винтовое крепление для контрольного гнезда

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**57,8**	**49,1 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
		20	**500**	**0,2 - 10** **24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 20 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 2,5	20 / -	16 / - - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 6-MTL P/P**	①	3046147	50
красный рычаг управления	серый	**UT 6-MTL-P/P KNIFE-RD**	①	3046155	50
белый рычаг управления	серый	**UT 6-MTL P/P KNIFE-WH**	①	3046151	50

Винтовые клеммы UT 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:
Перемычки других типов показаны на стр. 396.
Гнезда для щупов тестеров других типов приведены на стр. 565
Описание подходящих крышек для клеммных колодок AP-ME и AH-ME приведено в каталоге 3.



57 A, 1000 В, разделит. клемма измерит. преобразователя, 2 отверстия для вставных перемычек



50 A, разделит. клемма измерит. преобразователя, 4 отв. для вставных перемычек, 2 отв. для винтовых перемычек

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**72,6**	**54,3**	
Размеры				
[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 32	
	8,2	**72,6**	**59,3**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**1000**	**0,2 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Момент затяжки [Нм]	1,2 - 1,4			

Технические характеристики

	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	8,2	**105,2**	**53**	
	Ширина	Длина	Высота NS 32	
	8,2	**105,2**	**58**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	50	**1000**	**0,2 - 10**	**20-8**
	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	1000	600	-	-
	41 / 6	50	-	-
	12			
	1,5 - 1,8			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		серый	**UT 6-T-HV**	①	3070134	50
с винтами для крепления щупа тестера		серый	**UT 6-T-HV P/P**	①	3070121	50
Проходная клемма		серый				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UT 6-T/SP	①	3072815	50
UTD 6/SP	②	3072817	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UT 6-T-HV**		3070147	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	красный	**FBS 3-8**	41 A	3030297	10
	4	красный	**FBS 4-8**	41 A	3030307	10
	5	красный	**FBS 5-8**	41 A	3030310	10
	10	красный	**FBS 10-8**	41 A	3030323	10
Подготовленная перемычка, с маркировкой						
3-полюсн., полюс 1, 3	3	красный	**FBS 1/3-8**	24 A	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	4	красный	**FBS 1/4-8**	24 A	3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 5	5	красный	**FBS 1/5-8**	24 A	3032381	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	5	красный	**FBS 1/3/5-8**	24 A	3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	10	красный	**FBS 1/4/7/10-8**	24 A	3032402	10
Мостик винтовой						
	10	серебристый				
Коммутационная перемычка с изоляцией						
	10	серебристый				
Коммутационная перемычка						
	2	оранжевый				
	3	оранжевый				
	4	оранжевый				
Коммутационная перемычка, вставная						
	2	серый/оранжевый	**SB-MER 2-8**	30 A	3000587	10
	3	серый/оранжевый	**SB-MER 3-8**	30 A	3000588	10
	4	серый/оранжевый	**SB-MER 4-8**	30 A	3000589	10
Разделительная пластина, ширина 1 мм		серый				
Гнездо для щупа тестера		серебристый				
Адаптер тестера, вставной		желтый	**PAI-4-FIX YE**		3032745	10
		зеленый	**PAI-4-FIX GN**		3032758	10
		фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**		3032761	10
		черный	**PAI-4-FIX BK**		3032774	10
		синий	**PAI-4-FIX BU**		3032729	10
		фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**		3032761	10
		черный	**PAI-4-FIX BK**		3032774	10
		коричневый	**PAI-4-FIX BN**		3032787	10
		серый	**PAI-4-FIX GY**		3032790	10
Адаптер тестера, ввинчиваемый		желтый				
		зеленый				
		фиолетовый				
		черный				

Принадлежности

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
D-UT 6-T/SP		3072816	50
FBS 2-8	41 A	3030284	10
FBS 3-8	41 A	3030297	10
FBS 4-8	41 A	3030307	10
FBS 5-8	41 A	3030310	10
FBS 10-8	41 A	3030323	10
FBS 1/3-8	24 A	3032363	10
FBS 1/4-8	24 A	3032376	10
FBS 1/5-8	24 A	3032381	10
FBS 1/3/5-8	24 A	3032389	10
FBS 1/4/7/10-8	24 A	3032402	10
SCBI 10-8,15		3245134	10
SCBI 10-8,15 ISO		3000417	10
SB 6-T 2-8	32 A	3075842	10
SB 6-T 3-8	32 A	3075843	10
SB 6-T 4-8	32 A	3075844	10
SB-MER 2-8	25 A	3000587	10
SB-MER 3-8	25 A	3000588	10
SB-MER 4-8	25 A	3000589	10
TS-UK 6-T		3072820	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PAI-4-FIX YE		3032745	10
PAI-4-FIX GN		3032758	10
PAI-4-FIX VT		3032761	10
PAI-4-FIX BK		3032774	10
PAI-4-FIX BU		3032729	10
PAI-4-FIX VT		3032761	10
PAI-4-FIX BK		3032774	10
PAI-4-FIX BN		3032787	10
PAI-4-FIX GY		3032790	10
PSBJ 6-T YE		3070326	10
PSBJ 6-T GN		3070327	10
PSBJ 6-T VT		3070328	10
PSBJ 6-T BK		3070318	10

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.

Описание подходящих крышек для клеммных колодок приведено в каталоге 3.

30 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя



41 A, проходные и заземляющие клеммы, той же формы

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	30 (FBS) / 30 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.	серый	**UTME 6**	①	3047400	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTME 6**	3047426	10

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**100,8**	**49,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**500**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
41 / 6	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTMED 6	①	3047413	50
UTMED 6-PE	②	3047442	50

Принадлежности[1])

D-UTME 6	3047426	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей UTME 6

– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две разделительные клеммы измерительного преобразователя UTME 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного шунтирования
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4–мм
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Рычаг переключения C–ME 6/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Адаптер тестера, для защитного штекера тестера диам. 4 мм, вставляются в гнезда для перемычек	1	оранжевый	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	1	черный	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	1	синий	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	1	красный	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	1	серый	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	1	оранжевый	**C-ME 6/1**	3034441	10
	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50

Каталог Profesc.com.ua

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 242.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

41 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41	**400**	**0,2 - 10** / **-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	- / -	- / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	синий	**UTN 6** ①	3245037	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50
Опора	синий	**AB-UTN 2,5/10**	3245082	50

Каталог с Profsector.com

Каталог-Профессионал

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 10 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	10			
Диапазон сечений	AWG	20 - 6			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 10 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
	5	красный	**FBS 5-10**	3005948	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 4-UT 10**	3047112	50			
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 250.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

① ② 

76 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex:

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10,2**	**47,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,5 - 16**	**20-6**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	54 / 10

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 10**	①	3044160	50
	синий	**UT 10 BU**	①	3044188	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 10-PE**	②	3044173	50
с винтовым креплением	желто-зел.	**UT 10-PE/S**	②	3215054	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/10**	3047028	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 250.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

①



57 A, клемма с размыкателем N

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**10,2**	**55**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**400**	**0,5 - 16**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	синий	**UTN 10**	①	3245040	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	синий	**D-UTN 2,5/10**	3245079	50
Опора	синий	**AB-UTN 2,5/10**	3245082	50

Каталог и Рабочие цены

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 16 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	16			
Диапазон сечений	AWG	16 - 4			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	1,5 - 25	1 - 16	1 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1 - 6	1 - 6	1 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	14			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 16 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-12**	3005950	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 4-UT 16**	3047125	50			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 252.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



101 A, проходные и заземляющие клеммы

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,2**	**55,5**	**55 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101	**1000**	**1,5 - 25**	**16-4**
Максимальный ток шунтирования	[A]	76			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	85 / -	85 / -	73,5 / 16

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 16**	①	3044199	50
	синий	**UT 16 BU**	①	3044209	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 16-PE**	②	3044212	50
с винтовым креплением	желто-зел.	**UT 16-PE/S**	③	3215915	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 16**	3047206	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 252.

Для UTI 16 можно использовать только перемычки FBI 10-12 арт. № 0203454.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products

76 A, клемма с размыкателем N



76 A, проходные и заземляющие клеммы

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,2**	**55**	**50,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**400**	**6 - 25**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	- / -	- / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	10 - 4	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	6 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	2,5 - 10	2,5 - 6	4 - 6	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый				
	синий	**UTN 16**	①	3245053	50
Заземляющая клемма	желто-зел.				

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота			
12,2	**51**	**50,5 (NS 35/7,5)**			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
76	**400**	**6 - 25**	**-**		
101					
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex		
400	-	-	-		
76 / 16	- / -	- / -	- / -		
10 - 4	-	-	-		
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без			
6 - 25	6 - 16	6 - 16	6 - 16		
2,5 - 10	2,5 - 6	4 - 6	-		
12					
V2					

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 16	①	3073827	50
UTI 16 BU	①	3075728	50
UTI 16-PE	②	3073830	50

Каталог и Рабочая среда

Общие технические характеристики для винтовых клемм UT 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	35			
Диапазон сечений	AWG	16 - 1/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 35
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 16
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	18			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,2 - 3,7			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UT 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-16**	3005963	10			
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 4-UT 35**	3047138	50			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



150 A, проходной блок зажимов



125 A, заземляющая клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Ex: EAC Ex

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**16**	**60,2**	**65,7 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1000**	**1,5 - 50**	**14-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	101			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	1000	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	150 / -	150 / -	126 / 35
Диапазон сечений	AWG	16 - 1/0	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 50	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 35

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 35**	①	3044225	50
	синий	**UT 35 BU**	①	3044238	50
Заземляющая клемма с винтовым креплением	желто-зел.				

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		16	**60,2**	**65,7 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125		**1,5 - 35**	**14-2**
		101			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		-	-	-	-
		125 / 35	- / -	- / -	- / 35
		16 - 2	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 35

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 35-PE	①	3044241	50
UT 35-PE/S	②	3215928	50

Клеммы для распределительных сетей зданий

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 254.

Для UTI 35 можно использовать только перемычки FBI ...-15.

Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.net/products



110 A, клемма с размыкателем N



125 A, проходные и заземляющие клеммы

EAC

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**15**	**55**	**51 (NS 35/7,5) / 56 (NS 32)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		110	**400**	**0,75 - 35**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	-			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	110 / 35	- / -	- / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	18 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый				
	синий	**UTN 35**	①	3245066	50
Заземляющая клемма, закрытая	желто-зел.				

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		15,2	**55**	**51 (NS 35/7,5) / 56 (NS 32)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**800**	**0,75 - 35**	**-**
		135			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		800	-	-	-
		125 / 35	- / -	- / -	- / -
		18 - 2	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
		0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
		16			
		V2			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UTI 35	①	3074088	50
UTI 35 BU	①	3075731	50
UTI 35-PE	②	3074091	50

Каталог и Рабочие цены

Винтовые клеммы UKH 50 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 50 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	50			
Диапазон сечений	AWG	6 - 2/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	16 - 70	25 - 70	25 - 50	25 - 50
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	10 - 16	10 - 16	10 - 16	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	24			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	6 - 8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 50 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
⑲ **Жесткая перемычка**[1])	2	серебристый	**FBI 2-20**	0201346	10
	3	серебристый	**FBI 3-20**	0201317	10
⑪ **Вставной профиль для подсоединения ленточного провода, см. стр. 556**		серебристый	**UKH 50 EP**	3009228	10
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 50**	3001763	10
Отвертка			**SZS 1,2X8,0 VDE**	1205082	10

Тип	Артикул №	Штук

⑬ **Маркировка бокового паза**

㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**

Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.

См. каталог 3

Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 256.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



150 A, проходной блок зажимов

150 A, клеммные блоки

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20	**70,5**	**83,5 (NS 35/15) / 81 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**6-1/0**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	690
150 / 50	150 / -	150 / -	133 / 50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60	**70,5**	**83,5 (NS 35/15) / 81 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
150 / 50	- / -	- / -	- / -

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Клемма, напряжение 1500 В	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клеммный блок, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50	①	3009118	10
UKH 50 BU	①	3009105	10
UKH 50 1500V	①	3247400	10
UKH 50 1500V BU	①	3247402	10
USLKG 50	②	0443049	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50-3L	①	3076634	3
UKH 50-3L/N	①	3076635	2
UKH 50-3L/FE	①	3076636	2
UKH 50-3L/N/FE	①	3076637	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 256.

150 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа



150 A, клеммный блок, для прямого монтажа

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20	**103,4**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
150 / 50	- / -	- / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60	**103,4**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**16 - 70**	**-**
150			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
150 / 50	- / -	- / -	- / -

Описание	Цвет
Клемма, для прямого монтажа	серый
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50-F	①	3247019	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 50-3L-F	①	3076638	3
UKH 50-3L/N-F	①	3076639	2
UKH 50-3L/FE-F	①	3076640	3
UKH 50-3L/N/FE-F	①	3076641	2

Винтовые клеммы UKH 70 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 70 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	70			
Диапазон сечений	AWG	4 - 3/0			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	16 - 95	25 - 70	16 - 70	16 - 70
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	16 - 25	16 - 25	16 - 25	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	24			
Резьба винтов		M8			
Момент затяжки	[Нм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 70 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
⑲ **Жесткая перемычка**[1])	2	серебристый	**FBI 2-20 N**	3213195	10
	3	серебристый	**FBI 3-20 N**	3213205	10
⑪ **Вставной профиль для подсоединения ленточного провода, см. стр. 556**		серебристый	**UKH 50 EP**	3009228	10
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 50**	3001763	10
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 6**	1201934	1

Тип	Артикул №	Штук

㉓ **Маркировка бокового паза**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.
См. каталог 3
Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 258.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



192 A, проходной блок зажимов



192 A, клеммные блоки

Ex: EAC Ex

SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20,3	**70,5**	**80 (NS 35/7,5) / 85 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**6-3/0**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	1000	1000	880
192 / 70	192 / -	192 / -	180 / 70

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 70**	①	3213140	10
	синий	**UKH 70 BU**	①	3244601	10
Клемма, напряжение 1500 В	серый	**UKH 70 1500V**	①	3247461	10
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UKH 70-PE/S**	②	3213141	10
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60,9	**70,5**	**87,5 (NS 35/15) / 85 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**6-3/0**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	1000	-	-
192 / 70	192 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 70-3L	①	3076329	4
UKH 70-3L/N	①	3076361	3
UKH 70-3L/FE	①	3076400	3
UKH 70-3L/N/FE	①	3076442	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 258.

192 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа

192 A, клеммные блоки, для прямого монтажа

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
20,3	**103,4**	**80**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**6-3/0**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	1000	-	-
192 / 70	192 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**UKH 70-F**	①	3247051	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
60,9	**103,4**	**80**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1000**	**16 - 95**	**6-3/0**
192			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	1000	-	-
192 / 70	192 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 70-3L-F	①	3076484	4
UKH 70-3L/N-F	①	3076523	3
UKH 70-3L/FE-F	①	3076565	3
UKH 70-3L/N/FE-F	①	3076604	2

Винтовые клеммы UKH 70 мм²

Сильноточные клеммы

- Компактные клеммы для высокого тока с номинальным напряжением 1500 В
- Для применения в производстве энергии от возобновляемых источников - для фотогальванических установок
- Четыре встроенные отводные клеммы сечением 10 мм² для простого питания или распределения потенциалов
- Компактная экономящая пространство конструкция
- Простое распределение потенциалов с помощью винтовых перемычек
- Большие поверхности для маркировки

Примечания:

Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 258.



192 А, потенциальная магистральная клемма, 4 входа, 10 мм²

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]			
20,3	**88,5**	**80**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
[мм]			
20,3	**88,5**	**87,5**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]			
20,3	**88,5**	**85**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1500**	**16 - 95**	**-**
Расчетные данные			
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	192 / -	- / -	- / -	-
Расчетное сечение [мм²]	70	-	-	-
Диапазон сечений AWG	4 - 3/0	-	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
1-жильн. [мм²]	16 - 95	25 - 70	16 - 70	16 - 70
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	16 - 25	16 - 25	16 - 25	-
Соединительная способность отвода				
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
1-жильн. [мм²]	1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	-

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип	Артикул №	Штук
UKH 70/4X10	3213142	10
UKH 70/4X10 BU	3213143	10

Каталог с Profsector.com



192 A, заземляющая клемма, 4 входа, 10 мм²

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
20,3	**88,5**	**80**	
Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
20,3	**88,5**	**87,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
20,3	**88,5**	**85**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192		**16 - 95**	**-**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
192 / 70	- / -	- / -	-
70	-	-	-
4 - 3/0	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
16 - 95	25 - 70	16 - 70	16 - 70
16 - 25	16 - 25	16 - 25	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 16	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 6
1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UKH 70/4X10-PE	3213144	10

Винтовые клеммы UKH 95 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 95 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2			
Расчетное сечение	[мм²]	95			
Диапазон сечений	AWG	4 - 3/0			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	25 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	25 - 35	25 - 35	16 - 35	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	95	70	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	33			
Резьба винтов		M8			
Момент затяжки	[Нм]	15 - 20			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 95 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	серый	**EB 2-25/UKH**	0201362	10
	3	серый	**EB 3-25/UKH**	0201375	10
⑪ **Вставной профиль для подсоединения ленточного провода, см. стр. 556**		серебристый	**UKH 95 EP**	3009231	10
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 95**	3003541	10
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 6**	1201934	1

Тип	Артикул №	Штук

㉓ **Маркировка бокового паза**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.
См. каталог 3
Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.





232 A, проходной блок зажимов

232 A, клеммный блок

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
25	**83**	**97,5 (NS 35/15) / 95 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
232			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	880
232 / 95	230 / -	200 / -	216 / 95

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
75	**82,8**	**97,5 (NS 35/15) / 95 (NS 32)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
232			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	-
232 / 95	230 / -	- / -	- / -

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Клемма, напряжение 1500 В	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Клеммный блок, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 95	①	3010013	3
UKH 95 BU	①	3010136	3
UKH 95 1500V	①	3247419	3
UKH 95 1500V BU	①	3247420	3
USLKG 95	②	0441041	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 95-3L	①	3076332	3
UKH 95-3L/N	①	3076374	2
UKH 95-3L/FE	①	3076413	2
UKH 95-3L/N/FE	①	3076455	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 262.





232 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа

232 A, клеммные блоки, для прямого монтажа

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
25	**118,8**	**90**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
232	**1000**	**25 - 95**	**2-4/0**
232			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	-
232 / 95	230 / -	- / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
75	**118,8**	**90**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
232	**1000**	**25 - 95**	**-**
232			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	-	-	-
232 / 95	- / -	- / -	- / -

Описание	Цвет
Клемма, для прямого монтажа	серый
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый
3 серых, 1 синий	серый/синий
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 95-F	①	3247022	10

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 95-3L-F	①	3076497	2
UKH 95-3L/N-F	①	3076536	2
UKH 95-3L/FE-F	①	3076578	2
UKH 95-3L/N/FE-F	①	3076617	2

Винтовые клеммы UKH 150 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 150 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
Расчетное сечение	[мм²]	150			
Диапазон сечений	AWG	2 - 300 kcmil			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	35 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	25 - 50	35 - 50	25 - 50	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	150	120	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Резьба винтов		M10			
Момент затяжки	[Нм]	25 - 30			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 150 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	серый	**EB 2-31/UKH**	0201388	10
	3	серый	**EB 3-31/UKH**	0201391	10
⑪ **Вставной профиль для подсоединения ленточного провода, см. стр. 556**		серебристый	**UKH 150/240 EP**	3009244	10
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 150/240**	3003554	10
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 8**	1201947	1

Тип	Артикул №	Штук

㉓ **Маркировка бокового паза**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.
См. каталог 3
Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 264.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



309 A, проходной блок зажимов



309 A, клеммный блок

Ex: KEMA 99ATEX8332 U / IECEx KEM 06.0030U

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		31	100	118,5 (NS 35/15) / 116 (NS 32)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	1000	35 - 150	2-300
Максимальный ток шунтирования	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	285 / -	275 / -	256 / 150

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 150**	①	3010110	3
	синий	**UKH 150 BU**	①	3010123	3
Клемма, напряжение 1500 В	серый	**UKH 150 1500V**	①	3247433	3
	синий	**UKH 150 1500V BU**	①	3247434	3
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		93	100	118,5 (NS 35/15) / 116 (NS 32)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	1000	35 - 150	2-300
Максимальный ток шунтирования	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	285 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 150-3L	①	3076345	3
UKH 150-3L/N	①	3076387	2
UKH 150-3L/FE	①	3076426	2
UKH 150-3L/N/FE	①	3076468	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 264.

309 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа



309 A, клеммные блоки, для прямого монтажа

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		31	136,1	111	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	1000	35 - 150	2-300
Максимальный ток шунтирования	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	285 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**UKH 150-F**	①	3247035	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		93	136,1	111	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		309	1000	35 - 150	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	300			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	309 / 150	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UKH 150-3L-F	①	3076507	4
UKH 150-3L/N-F	①	3076549	2
UKH 150-3L/FE-F	①	3076581	2
UKH 150-3L/N/FE-F	①	3076620	2

Каталог-Reference.com

Винтовые клеммы UKH 240 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм UKH 240 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
Расчетное сечение	[мм²]	240			
Диапазон сечений	AWG	2/0 - 500 kcmil			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	70 - 240	70 - 240	70 - 185	70 - 185
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	35 - 95	50 - 95	35 - 50	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	240	185	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	40			
Резьба винтов		M10			
Момент затяжки	[Нм]	25 - 30			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами UKH 240 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
② **Гребенчатый мостик**[1])	2	серый	**EB 2-36/UKH**	0201401	10
	3	серый	**EB 3-36/UKH**	0201414	10
⑪ **Вставной профиль для подсоединения ленточного провода, см. стр. 556**		серебристый	**UKH 150/240 EP**	3009244	10
㉗ **Клеммы-отводы**		серый	**AGK 10-UKH 150/240**	3003554	10
Торцовый шестигранный ключ			**VDE-ISS 8**	1201947	1

Тип	Артикул №	Штук

㉓ **Маркировка бокового паза**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products

UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.
См. каталог 3
Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.

Каталог с Profsector.com

Сильноточные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 266.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

415 A, проходной блок зажимов

415 A, клеммные блоки

EAC UL DNV GL

Ex: ATEX UL EAC Ex IECEx

KEMA 99ATEX8332 U / IECEx KEM 06.0030U

EAC UL

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**36**	**100**	**131,5 (NS 35/15) / 129 (NS 32)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
Максимальный ток шунтирования	[A]	382			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	415 / 240	380 / -	400 / -	350 / 240

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UKH 240**	①	3010217	3
	синий	**UKH 240 BU**	①	0711852	3
Клеммный блок, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**108**	**100**	**131,5 (NS 35/15) / 129 (NS 32)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
Максимальный ток шунтирования	[A]	382			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	415 / 240	380 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
		UKH 240-3L	①	3076358	3
		UKH 240-3L/N	①	3076390	2
		UKH 240-3L/FE	①	3076439	2
		UKH 240-3L/N/FE	①	3076471	2

Сильноточные клеммы для прямого монтажа

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 266.

415 A, проходной блок зажимов, для прямого монтажа

415 A, клеммные блоки, для прямого монтажа

EAC UL

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**36**	**136,1**	**124**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
Максимальный ток шунтирования	[A]	382			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	415 / 240	380 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для прямого монтажа	серый	**UKH 240-F**	①	3247048	10
Клеммный блок, для прямого монтажа, 3 серых	серый				
3 серых, 1 синий	серый/синий				
3 серых, 1 черно-желтый	серый/черно-желтый				
3 серых, 1 синий, 1 черно-желтый	серый/синий/черно-желтый				

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**108**	**136,1**	**124**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		415	**1000**	**70 - 240**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	382			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	415 / 240	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
		UKH 240-3L-F	①	3076510	4
		UKH 240-3L/N-F	①	3076552	2
		UKH 240-3L/FE-F	①	3076594	2
		UKH 240-3L/N/FE-F	①	3076633	2

Каталог-Professional.com



Каталог с Profsector.com

Вставные соединительные компоненты COMBI

Система клемм COMBI позволяет сэкономить время при создании модульной структуры приложения. Основная особенность — наличие унифицированной зоны для установки штекерных модулей. Таким образом, базовые клеммы с зажимами push-in, пружинными и винтовыми зажимами, а также с технологией быстрого подключения можно свободно комбинировать между собой.

Номинальный ток 41 А и напряжение 1000 В позволяют использовать систему вставных элементов как в цепях питания, так и в цепях управления. При этом данная техника соединения выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений.

Все штекеры могут быть набраны индивидуально, т.е. можно учитывать количество контактов, необходимое для каждого конкретного приложения. Комбинированное использование вставной системы COMBI и системы ввода кабелей CES (см. каталог 2) обеспечивает возможность компактного и безопасного (класс защиты IP54) прокладывания готовых проводов в распределительных шкафах и корпусах. Пользователю предлагается быстрая и недорогая альтернатива тяжелым соединителям.

Зажим Push-in

Ваш веб-код: #1276

Пружинные зажимы

Ваш веб-код: #1398

Быстрое подключение

Ваш веб-код: #1399

Винтовой зажим

Ваш веб-код: #1400

Обзор продукции

1,5 мм² разъем push-in
Клеммные блоки 279
Устройства сопряжения 282
Штекер 284

2,5 мм² разъем push-in
Клеммные блоки 287
Устройства сопряжения и разъемы на плату 291
Штекер 294

4 мм² разъем push-in
Клеммные блоки 299
Разъем на плату 300
Штекер 301

6 мм² разъем push-in
Клеммные блоки 303
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов 303
Устройства сопряжения 306
Штекер 308

2,5 мм² пружинное соединение
Клеммные блоки 311
Устройства сопряжения и разъемы на плату 315
Штекер 320

4 мм² пружинное соединение
Клеммные блоки 327
Устройства сопряжения и разъемы на плату 329
Штекер 333

1,5 мм² для быстрого подключения
Клеммные блоки 335
Штекер 336

2,5 мм² винтовой зажим
Клеммные блоки 339
Разъем на плату 341
Штекер 342

Винтовой зажим 4 мм²
Клеммные блоки 345
Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов 347
Разъем на плату 349
Штекер 351

Винтовой зажим 6 мм²
Клеммные блоки 355
Штекер 356

Принадлежности 358

Каталог с Profsector.com

Возможности формирования кабельной разводки при помощи штекерных элементов COMBI



Каталог с Profsector.com





① Проходные клеммы с одним штекерным отводом
② Многовыводные клеммы с одним штекерным отводом
③ Многовыводные клеммы с двумя штекерными отводами
④ Двухъярусные клеммы с одним штекерным отводом на ярус
⑤ Проходные клеммы штифт-штифт
⑥ Многовыводные клеммы штифт-штифт
⑦ Двухъярусные клеммы штифт-штифт
⑧ Кабельные разъемы для навесного соединения
⑨ Разъемы с защелкой для непосредственного монтажа
⑩ Разъемы для монтажа на несущей рейке
⑪ Кабельный разъем для ввода через стенку
⑫ Корпусная часть для подключения платы
⑬ Штекер с отводом провода по направлению подключения
⑭ Шунтируемый штекер с отводом провода по направлению подключения
⑮ Шунтируемый двухпроводной штекер с отводом провода по направлению подключения
⑯ Штекер с отводом провода под прямым углом к направлению подключения
⑰ Опциональные принадлежности с креплением на защелках, например, защелка для подключения экрана
⑱ Система ввода кабелей CES со степенью защиты IP54/65, см. каталог 2
⑲ Тяжелый штекерный разъем DUPLICON IP67, см. каталог 2

От электрошкафа до целой установки — разъемные соединения повсеместно используются в современной технике. Штекерная система COMBI обеспечивает пользователю неограниченную гибкость. От питания электрошкафа до подачи питания на сильноточные и управляющие компоненты оборудования до быстрого монтажа децентрализованных элементов установки – система COMBI обеспечит идеальное решение.

Эта система имеет различные преимущества. Вставные компоненты могут быть легко и быстро установлены в электрошкафу или извлечены из него. Вставные кольцевые шины обеспечивают надежную подачу питания от одного электрошкафа к другому. С помощью устройств сопряжения можно не только выполнять соединение компонентов на ограниченном пространстве. С их помощью можно без проблем удлинить подготовленные кабели.

Корпусные части COMBI позволяют выполнить внутренние соединения электронных устройств или компонентов.

Система кабельного ввода CES предоставляет возможность ввода до 40 подготовленных штекерных соединений в электротехнический шкаф с соблюдением класса защиты IP54/65. При необходимости соблюдения более жестких требований IP67 или для подключения электрошкафа в жестких промышленных условиях для соединения рекомендуется использовать элементы DUPLICON.

Гибкость и число возможностей стандартизированных участков для установки штекера системы COMBI убедили многие известные компании.

Каталог-Рабочие.рф

Таблица соответствия клемм и штекеров

Клемма		Штекер	Зажим PT Push-in					Пружинные клеммы ST	
			PP-H 1,5/S Страница 284	PP-H 2,5 Страница 294	PP 2,5 Страница 296	PP-H 4 Страница 301	PP-H 6 Страница 308	SP 2,5... Страница 320	SP-H 2,5... Страница 321
Проходные клеммы									
PT 1,5/S/1P / MPT 1,5/S/1P	Страница 279		■						
PT 2,5/1P, ST 2,5/1P	Страница 287			■	■			■	■
PT 4/1P, ST 4/1P	Страница 299					■			
PT 6/1P	Страница 303						■		
QTC 1,5/1P	Страница 335			■	■			■	■
UT 2,5/1P	Страница 339			■	■			■	■
UT 4/1P, UT 4/ 1P-H	Страница 345					■			
UT 6/1P	Страница 355						■		
Проходные клеммы с тремя разъемами									
PT 1,5/S-TWIN/1P	Страница 279		■						
PT 2,5-TWIN/1P, ST 2,5-TWIN/1P	Страница 287			■	■			■	■
PT 4-TWIN/1P	Страница 299					■			
UT 2,5-TWIN/1P	Страница 339			■	■			■	■
UT 4-TWIN/1P	Страница 345					■			
Клеммы с ножевыми размыкателями									
ST 2,5-TWIN-MT/1P	Страница 312			■	■			■	■
ST 2,5-TWIN-TG/1P	Страница 312			■	■			■	■
Проходные клеммы с четырьмя разъемами									
PT 1,5/S-QUATTRO/2P	Страница 279		■						
PT 2,5-QUATTRO/2P ST 2,5-QUATTRO/2P	Страница 287			■	■			■	■
PT 6-QUATTRO/2P	Страница 303						■		
PT 4-QUATTRO/2P ST 4-QUATTRO/2P	Страница 299					■			
ST 4-QUATTRO/4CP	Страница 328					[1]			
UT 4-QUATTRO/2P	Страница 345					■			
UT 6-QUATTRO/2P	Страница 355								
Проходные клеммы с шестью разъемами									
PT 2,5-HEXA/3P	Страница 287			■	■			■	■
Двухъярусные клеммы									
PTTB 1,5/S/2P	Страница 279		■						
PTTB 2,5/2P	Страница 288			■	■			■	■
PTTBS 2,5/2P PTTBS 2,5-TWIN/2P	Страница 288			■	■			■	■
STTB 2,5/2P	Страница 311			■	■			■	■
QTTCB 1,5/2P	Страница 335			■	■			■	■
UTTB 2,5/2P	Страница 339			■	■			■	■
Варианты PIN-PIN									
ST 2,5/2P	Страница 289			■	■			■	■
ST 4/2P	Страница 299					■			
ST 2,5-QUATTRO/4P	Страница 289			■	■			■	■
STTB 2,5/4P	Страница 289			■	■			■	■

[1]) Можно использовать только на трех внешних штырьках базовой клеммы.
[2]) Можно использовать только на внутренних штырьках базовой клеммы.
[3]) Можно использовать только с одной стороны базовой клеммы.

Каталог с Profsector.com

				Разъем QT для быстрого подключения	Обжимной контакт CP	Винтовой зажим UT			
SPV 2,5... Страница 322	SP 4... Страница 333	SPB 2,5... Страница 323	SPDB 2,5... Страница 324	QP 1,5 Страница 336	CP 4/6 Страница 365	UPBV 2,5... Страница 342	UPBV 4... Страница 351	UP 4... Страница 352	UP 6... Страница 356
1)			2)			1)			
							1)		
	1)						1)	1)	
							1)		
			2)			1)			
1)						1)			
1)			2)			1)			
			3)						
1)			2) 3)			1)			

Вставные соединительные элементы COMBI

Таблица соответствия штекеров и элементов сопряжения

Штекер

Сопряжение		Зажим PT Push-in					Пружинные клеммы ST	
		PP-H 1,5/S Страница 284	PP-H 2,5 Страница 294	PP 2,5 Страница 296	PP-H 4 Страница 301	PP-H 6 Страница 308	SP 2,5... Страница 320	SP-H 2,5... Страница 321
Устройства сопряжения								
PPC 1,5/S	Страница 282	■						
PPC 2,5/...	Страница 291		■	■			■	■
PPC 6/...	Страница 306					■		
SC 2,5/...	Страница 315		■	■			■	■
SC 4/...	Страница 329				■			
Разъемы с защелкой								
SC 2,5-RZ/...	Страница 316		■	■			■	■
SC 4-RZ/...	Страница 330				■			
Устройства сопряжения, с основанием на защелках								
PPC 1,5/S-NS/1-L	Страница 283	■						
PPC 2,5-NS/1-L	Страница 292		■	■			■	■
PPC 6-NS/1-L	Страница 306					■		
SC 2,5-NS/1-L	Страница 318		■	■			■	■
SC 4-NS/1-L	Страница 331				■			
Разъем на плату для соединительных разъемов печатной платы								
ST 2,5-PCB/...G-5,2	Страница 293		■	■			■	■
ST 4-PCB/...G-6,2	Страница 300				■			
ST 2,5-PCBV/...G-5,2	Страница 293		■	■			■	■
ST 4-PCB/...G-6,2	Страница 300		■	■	■			

Каталог с Profsector.com

				Разъем QT для быстрого монтажа	Обжимный контакт CP	Винтовые клеммы UT			
SPV 2,5... Страница 322	SP 4... Страница 333	SPB 2,5... Страница 323	SPDB 2,5... Страница 324	QP 1,5 Страница 336	CP 4/6 Страница 365	UPBV 2,5... Страница 342	UPBV 4... Страница 351	UP 4... Страница 352	UP 6... Страница 356



Зажим Push-in

Ваш веб-код: #1276

Быстрое подключение

Ваш веб-код: #1399

Пружинные зажимы

Ваш веб-код: #1398

Винтовой зажим

Ваш веб-код: #1400

Гибкость и простота подключения

Семейство изделий COMBI охватывает широкий ряд технологий подключения. Стандартная контактная зона COMBI позволяет использовать клеммы и штекеры независимо от метода подключения и в соответствии с целью применения.



Высокопроизводительное соединение

Система штекерных соединений COMBI позволяет выполнять электромонтаж сетей до 41 А номинального тока и 1000 В номинального напряжения по штекерному принципу. При этом данная техника соединения выдерживает любую вибрацию благодаря встроенным пластинам, дополнительно прижимающим контакты друг к другу.



Защита от прикосновений

Система COMBI гарантирует наивысшую степень безопасности пользователя, так как основные клеммы и штекеры оснащены защитой от прикосновения. Помимо надежности, это обеспечивает значительную гибкость при проектировании. Питание можно подавать через клеммы или штекеры.

Каталог с Profsector.com



С помощью стандартных перемычек можно быстро и требуемым образом объединить в группу до 50 клемм. Для соединения двух несмежных клемм используются перемычки с удаленными отдельными выводами.



Для измерительных цепей поставляется контрольный штекер диаметром 2,3 мм. Адаптер контрольного штекера диаметром 4 мм и наборные контрольные штекеры позволяют быстро выполнять все работы по измерению и проверке.



Штекеры с различным направление отвода кабеля — в сторону или вверх — обеспечивают возможность практичного и эффективного электромонтажа. Это гарантирует высокую гибкость использования клемм в различных областях применения



Простая индивидуальная система механического кодирования обеспечивает безошибочное подсоединение проводников и повышает надежность соединения. Для этого нужно извлечь "ключ" из штекера, повернуть его и вставить в клемму.



Для разгрузки подведенных к штекерам проводов от натяжения в ассортименте специальные приспособления на защелках. Кроме того, можно приобрести фиксаторы для надежного закрепления штекеров на базовых клеммах.

Прочные кабельные коробы обеспечивают разгрузку кабелей от натяжения. Состоящий из двух частей корпус отличается простотой монтажа и надежно фиксируется на предусмотренных для этого штекерах COMBI. В качестве принадлежностей можно приобрести защитные гильзы и разъемы для подключения экрана.



Проходные клеммы SSL устанавливаются на стандартную муфту путем простого защелкивания, что обеспечивает возможность эффективного ввода через стенку. Клемма вставляется в вырез и автоматически защелкивается.

Соединительные муфты, устанавливаемые на монтажную рейку, являются эффективным решением для устройств малой габаритной высоты. Встроенное основание Duo обеспечивает возможность монтажа на несущих рейках NS 15 и NS 35.



С разъемом на плату COMBI поставляется соединительный разъем для печатной платы. Таким образом, один штекер обеспечивает возможность реализации комплексных штекерных решений — от несущей рейки до устройства.

Вставные соединительные элементы COMBI PT 1,5 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм с зажимами push-in COMBI PT 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	1,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 14			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,25 - 1,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм с разъемами push-in COMBI PT 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-3,5**	3213014	50			
	3	красный	**FBS 3-3,5**	3213027	50			
	4	красный	**FBS 4-3,5**	3213030	50			
	5	красный	**FBS 5-3,5**	3213043	50			
	10	красный	**FBS 10-3,5**	3213056	50			
	20	красный	**FBS 20-3,5**	3213069	50			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-3,5**	3031010	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-3,5**	3031011	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 0-0,4X2,5**	1204504	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS 1,5/S-PV ... см. на странице 398.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UCT-TM 3,5 или ZB 3,5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UCT-TMF 3,5 или ZBF 3,5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UCT-TMF 3,5 или ZBF 3,5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 А, проходной блок зажимов

ClassNK

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	46	32 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5²)	500	0,14 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5²) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S/1P**	①	3208582	50
	синий	**PT 1,5/S/1P BU**	①	3208595	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S/1P-PE**	②	3212332	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S**	3208142	50



17,5 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

ClassNK

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
3,5	55	32 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5²)	500	0,14 - 1,5	26-14
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5²) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 1,5/S-TWIN/1P	①	3212358	50
PT 1,5/S-TWIN/1P BU	①	3212361	50
PT 1,5/S-TWIN/1P-PE	②	3212374	50

Принадлежности1)

D-PT 1,5/S-TWIN	3208184	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 А, проходной блок зажимов, 4 разъема

ClassNK

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	78,5	32 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5²)	500	0,14 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5²) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S-QUATTRO/2P**	①	3212390	50
	синий	**PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU**	①	3212400	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE**	②	3212413	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P**	3212426	50



16 А, двухъярусные клеммы

ClassNK

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
3,5	69,3	42,6 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16²)	500	0,14 - 1,5	26-14
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
16²) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 1,5/S/2P	①	3212439	50
PTTB 1,5/S/2P BU	①	3212442	50
PTTB 1,5/S/2P-PV	②	3212468	50
PTTB 1,5/S/2P-PE	③	3212455	50

Принадлежности1)

D-PTTB 1,5/S/2P	3212471	50

Каталог-Reference.com

Проходные и заземляющие мини-клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 A, проходной блок мини-зажимов

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**33,55**	**28,1 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**MPT 1,5/S/1P**	①	3248115	50
	синий	**MPT 1,5/S/1P BU**	①	3248116	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**MPT 1,5/S/1P-PE**	②	3248117	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-MPT 1,5/S**	3248120	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 A, проходной блок зажимов





16 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**45,8**	**32 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 1,5/S/2P**	①	3213784	50
	синий	**PT 1,5/S/2P BU**	①	3213797	50
	со связью потенциала	серый			
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 1,5/S/2P-PE**	②	3213810	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 1,5/S**	3208142	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
3,5	**93,9**	**42,6 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**-**
17,5			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
16[2]) / 1,5	15 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTB 1,5/S/4P	①	3213865	50
PTTB 1,5/S/4P BU	①	3213878	50
PTTB 1,5/S/4P-PV	②	3213852	50
PTTB 1,5/S/4P-PE	③	3213881	50

Принадлежности[1])

D-PTTB 1,5/S/4P	3213894	50

Каталог с Profsector.com

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 А, проходной блок зажимов

17,5 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	50,7	38,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	500	0,14 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 1,5/S/1P**	①	3214453	50
	синий	**PTS 1,5/S/1P BU**	①	3214466	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 1,5/S/1P-PE**	②	3214479	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 1,5/S**	3214576	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	50,7	38,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	500	0,14 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTS 1,5/S-TWIN/1P**	①	3214709	50
	синий	**PTS 1,5/S-TWIN/1P BU**	①	3214712	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE**	②	3214725	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTS 1,5/S**	3214576	50

Электротехнические клеммы панельной конструкции

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



16 А, двухъярусные клеммы



16 А, двухъярусная клемма с разветвлением цепей

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	78	55 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16[2])	500	0,14 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 1,5/S/2P**	①	3214495	50
	синий	**PTTBS 1,5/S/2P BU**	①	3214505	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 1,5/S/2P-PE**	②	3214518	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 1,5/S/2P**	3214534	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	3,5	78	55 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16[2])	500	0,14 - 1,5	26-14
Максимальный ток шунтирования	[A]	17,5			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 1,5/S/2P-PV	①	3214521	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 1,5/S/2P	3214534	50

Каталог с Ростеста .рф

Вставные соединительные элементы COMBI PT 1,5 мм²

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○

17,5 А, устройство сопряжения

① —○

17,5 А, устройство сопряжения, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**3,5 x Полюсов**	**27**	**17,8**
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Муфта COMBI	2	7 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 2** ①	3213386	50
	3	10,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 3** ①	3213399	50
	4	14 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 4** ①	3213409	50
	5	17,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 5** ①	3213412	50
	6	21 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 6** ①	3213425	25
	7	24,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 7** ①	3213438	25
	8	28 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 8** ①	3213441	25
	9	31,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/ 9** ①	3213454	25
	10	35 мм	серый	**PPC 1,5/S/10** ①	3213467	25
	11	38,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/11** ①	3213470	10
	12	42 мм	серый	**PPC 1,5/S/12** ①	3213483	10
	13	45,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/13** ①	3213496	10
	14	49 мм	серый	**PPC 1,5/S/14** ①	3213506	10
	15	52,5 мм	серый	**PPC 1,5/S/15** ①	3213519	10
Устройство сопряжения COMBI, самостоятельная сборка	1	3,5 мм	серый			
	1	3,5 мм	синий	**PPC 1,5/S/1-L BU** ①	3213360	50
	1	3,5 мм	желто-зел.	**PPC 1,5/S/1-L GNYE** ①	3213373	50

Принадлежности[1])			
		Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 3 мм	серый	**D-PPC 1,5/S**	3213690	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5..., 3-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
4-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
5-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
6-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
7-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
8-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
9-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
10-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
11-конт.	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
12-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
13-конт.	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
14-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
15-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10

Каталог с Profsector.com

Устройства сопряжения

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.
2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①



17,5 A, устройство сопряжения для монтажа на несущей рейке

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**3,5**	**43**	**28,3 (NS 35/7,5) / 28,3 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Муфта COMBI	серый	**PPC 1,5/S-NS/1-L**	①	3213700	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 3 мм	серый	**D-PPC 1,5/S**		3213690	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**		3040588	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**		3212918	50

Каталог Profecom.ru

Вставные соединительные элементы COMBI PT 1,5 мм²

Штекер COMBI



- В ассортименте широкий спектр дополнительных принадлежностей
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Для разгрузки соединительных кабелей от натяжения в ассортименте прочные кабельные коробы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



17,5 А, штекер, подключение в направлении вставления

Размеры

[мм]

Максимальные электрические данные

Расчетные данные

Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
3,5 x Полюсов	**16,5**	**31,3**	**19,5**
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	3,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/1**	①	3212484	50
	2	7 мм	серый	**PP-H 1,5/S/2**	①	3212510	50
	3	10,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/3**	①	3212523	50
	4	14 мм	серый	**PP-H 1,5/S/4**	①	3212536	50
	5	17,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/5**	①	3212549	50
	6	21 мм	серый	**PP-H 1,5/S/6**	①	3212552	25
	7	24,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/7**	①	3212565	25
	8	28 мм	серый	**PP-H 1,5/S/8**	①	3212578	25
	9	31,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/9**	①	3212581	25
	10	35 мм	серый	**PP-H 1,5/S/10**	①	3212594	25
	11	38,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/11**	①	3212604	10
	12	42 мм	серый	**PP-H 1,5/S/12**	①	3212617	10
	13	45,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/13**	①	3212620	10
	14	49 мм	серый	**PP-H 1,5/S/14**	①	3212633	10
	15	52,5 мм	серый	**PP-H 1,5/S/15**	①	3212646	10
	1	3,5 мм	синий	**PP-H 1,5/S/1 BU**	①	3212497	50
	1	3,5 мм	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1 GNYE**	①	3212507	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ 1,5/S**	3212905	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR 1,5/S**	3212882	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR 1,5/S/2**	3212895	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5..., 3-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
4-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
5-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
6-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
7-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
8-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
9-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
10-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
11-конт.	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
12-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
13-конт.	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
14-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
15-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

– Штекеры COMBI с технологией подключения Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– Для разгрузки соединительных кабелей от натяжения в ассортименте прочные кабельные коробы
– В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения. Пример сборки представлен ниже
① PP–H 1,5/S/1-L
② PP–H 1,5/S/1-M и PP–H 1,5/S/1-M BU
③ PP–H 1,5/S/1-R GNYE



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 278.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Корпус кабельных разъемов других типов приведены на стр. 367



17,5 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры			
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
3,5 x Полюсов	**16,5**	**31,3**	**19,5**
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,14 - 1,5**	**26-14**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	15 / -	15 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый	**PP-H 1,5/S/1-L**	①	3212659	50
	1	синий	**PP-H 1,5/S/1-L BU**	①	3212662	50
	1	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1-L GNYE**	①	3212675	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый	**PP-H 1,5/S/1-M**	①	3212688	50
	1	синий	**PP-H 1,5/S/1-M BU**	①	3212691	50
	1	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1-M GNYE**	①	3212701	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый	**PP-H 1,5/S/1-R**	①	3212714	50
	1	синий	**PP-H 1,5/S/1-R BU**	①	3212727	50
	1	желто-зел.	**PP-H 1,5/S/1-R GNYE**	①	3212730	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ 1,5/S**	3212905	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR 1,5/S**	3212882	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR 1,5/S/2**	3212895	50
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5..., 3-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
4-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
5-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
6-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
7-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
8-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
9-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
10-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
11-конт.	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
12-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
13-конт.	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
14-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
15-полюсн.	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм с зажимами push-in COMBI PT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм с разъемами push-in COMBI PT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
⑳ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 398.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 407.**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 370.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



24 А, проходной блок зажимов



24 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5/1P	1	3210033	50
PT 2,5/1P BU	1	3210046	50
PT 2,5/1P-PE	2	3210059	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-TWIN/1P	1	3209633	50
PT 2,5-TWIN/1P BU	1	3209646	50
PT 2,5-TWIN/1P-PE	2	3209659	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-TWIN		3030488	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



24 А, проходной блок зажимов, 4 разъема



24 А, проходной блок зажимов, 6 разъемов

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[А]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	81	36,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	111,2	36,8 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	500	0,14 - 4	26-12
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-QUATTRO/2P	1	3209662	50
PT 2,5-QUATTRO/2P BU	1	3209675	50
PT 2,5-QUATTRO/2P-PE	2	3209688	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 2,5-HEXA/3P	1	3040044	50
PT 2,5-HEXA/3P BU	1	3040048	50
PT 2,5-HEXA/3P-PE	2	3040052	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P**	3040083	50
Проставка, ширина 5,2 мм	оранжевый			

Принадлежности[1])

D-PT 2,5-HEXA/3P		3040058	50
DP-PT 2,5-HEXA/3P		3040060	50

Каталог-Референс.рф

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



22 A, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	**500**	**0,14 - 4**	**24-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTB 2,5/2P**	①	3210871	50
	синий	**PTTB 2,5/2P BU**	①	3210884	50
со связью потенциала	серый	**PTTB 2,5/2P-PV**	②	3210907	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTB 2,5/2P-PE**	③	3210897	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/ 2P**	3040096	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



22 A, двухъярусная клемма, панельная конструкция

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**92,6**	**55 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PTTBS 2,5/2P**	①	3211260	50
	синий	**PTTBS 2,5/2P BU**	①	3211261	50
со связью потенциала	серый	**PTTBS 2,5/2P-PV**	②	3211262	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PTTBS 2,5/2P-PE**	③	3211263	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTTBS 2,5/2P**	3211264	50



18 A, двухъярусная клемма, панельная конструкция

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**111,8**	**55 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
18[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
20 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
18[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTTBS 2,5-TWIN/2P	①	3210604	50
PTTBS 2,5-TWIN/2P BU	①	3210605	50
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV	②	3210607	50
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE	③	3210606	50

Принадлежности[1])

D-PTTBS 2,5-TWIN	3210608	50	

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.

24 А, проходной блок зажимов



24 А, проходной блок зажимов, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	49,1	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/2P**	1	3042133	50
	синий	**ST 2,5/2P BU**	1	3042094	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/2P-PE**	2	3042146	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	89,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-QUATTRO/4P	1	3042159	50
ST 2,5-QUATTRO/4P BU	1	3042081	50
ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	2	3042162	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO/4P	3042175	50	

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



22 А, двухъярусные клеммы



22 А, двухъярусная клемма с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	98,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P**	1	3061486	50
	синий	**STTB 2,5/4P BU**	1	3061512	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5/4P-PE**	2	3061499	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/4P**	3061538	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	98,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5/4P-PV	1	3061509	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5/4P	3061538	50	

Каталог-Reference.com

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Четырехъярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

10 А, четырехъярусная клемма



10 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**105,6**	**59 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**250**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	-	-	-
10[2]) / 1,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 2,5-4L/1P	①	3012300	50

Принадлежности[1])			
D-PT 2,5-4L/1P		3012301	10
PT 2,5-4L/1P-FS		3012302	10
PT 2,5-4L/1P-F		3012326	10

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**125**	**59 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**250**	**0,14 - 4**	**-**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
250	-	-	-
10[2]) / 1,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
PT 2,5-PE/3L/2P	①	3012316	50
PT 2,5-4L/2P	②	3012310	50

Принадлежности[1])			
D-PT 2,5-4L/2P		3012311	10
PT 2,5-4L/2P-FS		3012312	10

Описание	Цвет
Клемма	серый
Клемма, с PE-основанием	серый
Клемма, с двумя вставными разъемами	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый
Стопорный фланец, надписи при помощи UC-TM	серый
Винтовой фланец, маркировка посредством UC-TM	серый

Корпус штекера для четырехъярусных клемм



① Четырехполюсный штекер со стопорными втулками CP−H 2,5-4L-Z
② Дистанционная пластина DP-CP-H 2,5-4L
③ Четырехполюсный штекер CP-H 2,5-4L
④ Носитель защитного профиля D-CP-H 2,5-4L
⑤ Носитель защитного профиля с крышкой стопорного фланца DFS-CP-H 2,5-4L
⑥ Крышка стопорного фланца DFS-CP 2,5-4L
⑦ Защитный профиль AP-CP-H

Примечания:

Для обжима модульных гнездовых контактов STG-MTN... необходимо использовать обжимные клещи CRIMPFOX MT 2,5, арт. № 1204038.

Корпус штекера, для установки четырех гнездовых контактов

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
CP-H 2,5-4L		3012313	50
CP-H 2,5-4L-PE		3012323	50
CP-H 2,5-4L-Z		3012314	50
CP-H 2,5-4L-Z-PE		3012324	50

Описание	Цвет
Корпус штекера, для установки 4 гнездовых контактов	серый
Корпуса штекеров с защелкой	серый
	серый
	серый
Стопорный фланец, надписи при помощи UC-TM	серый
	серый
Разделительная пластина	серый
Перекрывающий профиль, 1 м, надписи при помощи UC-TM ...	серый
Держатель защитного профиля	серый
Носитель защитного профиля, с крышкой стопорного фланца	серый
Крышка стопорного фланца	серый
Крышка с винтовым фланцем	серый
Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²	серебристый
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый

Принадлежности			
PT 2,5-4L/1P-FS		3012302	10
PT 2,5-4L/2P-FS		3012312	10
DP-CP-H 2,5-4L		3012319	50
AP-CP-H	**METER**	3012315	10
D-CP-H 2,5-4L		3012320	50
DFS-CP-H 2,5-4L		3012317	50
DFS-CP 2,5-4L		3012321	50
DF-CP 2,5-4L		3012327	10
STG-MTN 0,5-1,0		3190438	100
STG-MTN 1,5-2,5		3190506	100

Каталог с Profsector.com

Устройства сопряжения

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.
2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

новинка

24 А, устройство сопряжения

новинка

24 А, устройство сопряжения, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**20,5**	**41**	
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	-	0,14 - 2,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,5 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Муфта COMBI	2	10,4 мм	серый	**PPC 2,5/2** ①	3000656	50
	3	15,4 мм	серый	**PPC 2,5/3** ①	3000657	50
	4	20,6 мм	серый	**PPC 2,5/4** ①	3000658	50
	5	25,7 мм	серый	**PPC 2,5/5** ①	3000659	50
	6	30,9 мм	серый	**PPC 2,5/6** ①	3000660	25
	7	36 мм	серый	**PPC 2,5/7** ①	3000661	25
	8	41,2 мм	серый	**PPC 2,5/8** ①	3000662	25
	9	46,3 мм	серый	**PPC 2,5/9** ①	3000663	25
	10	51,5 мм	серый	**PPC 2,5/10** ①	3000664	25
	11	56,6 мм	серый	**PPC 2,5/11** ①	3000665	10
	12	61,8 мм	серый	**PPC 2,5/12** ①	3000666	10
	13	66,9 мм	серый	**PPC 2,5/13** ①	3000667	10
	14	72,1 мм	серый	**PPC 2,5/14** ①	3000668	10
	15	77,2 мм	серый	**PPC 2,5/15** ①	3000669	10
Устройство сопряжения COMBI, самостоятельная сборка	1	5,2 мм	серый			
	1	5,2 мм	синий			
	1	5,2 мм	желто-зел.			

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 2,5**	3000671	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2 x Полюсов	**20,5**	**41**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 4	0,14 - 2,5	-	0,14 - 2,5
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,5 - 2,5

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PPC 2,5/1-L ①	3000653	50
PPC 2,5/1-L BU ①	3000654	50
PPC 2,5/1-L GNYE ①	3000655	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-PPC 2,5	3000671	50
PC	3040588	50

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○



новинка

24 А, устройство сопряжения для монтажа на несущей рейке

Проходная деталь

cULus

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**41**	**35,2 (NS 35/7,5) / 34,7 (NS 15)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	-	0,14 - 2,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,5 - 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Муфта COMBI	серый	**PPC 2,5-NS/1-L** ①	3000652	50
Клемма для ввода кабеля через стену, для подсоединения к муфтам, клемма SSL 2,5 состоит из левого и правого элемента, для толщины листа 0,8 – 3 мм	серый			

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 2,5**	3000671	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

EAC

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	**-**			
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
		-	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
-	-	-	-	
-	- / -	- / -	- / -	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SSL 2,5	3043815	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PC	3040588	50

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 364 или на сайте phoenixcontact.net/products



24 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**10,4**	**21,7**	**18,1**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	2,5			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2**	1980378	50
	3	15,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2**	1980381	50
	4	20,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2**	1980394	50
	5	26 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2**	1980404	50
	6	31,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2**	1980417	50
	7	36,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2**	1980420	50
	8	41,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2**	1980433	50
	9	46,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2**	1980446	50
	10	52 мм	серый	**ST 2,5-PCB/10-G-5,2**	1980459	50
	11	57,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/11-G-5,2**	1980462	50
	12	62,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/12-G-5,2**	1980475	50
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый			
	3	15,6 мм	серый			
	4	20,8 мм	серый			
	5	26 мм	серый			
	6	31,2 мм	серый			
	7	36,4 мм	серый			
	8	41,6 мм	серый			
	9	46,8 мм	серый			
	10	52 мм	серый			
	11	57,2 мм	серый			
	12	62,4 мм	серый			



24 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
10,4	**18,1**	**21,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24 / 2,5	15 / -	- / -	- / -
2,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	50
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	50
ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2	1980501	50
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	50
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	50
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	50
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	50
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	50
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	50
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	50
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	50

Каталог Profesc...

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Штекер COMBI



- В ассортименте широкий спектр дополнительных принадлежностей
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Для разгрузки соединительных кабелей от натяжения в ассортименте прочные кабельные коробы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

24 А, штекер, подключение в направлении вставления

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**15,8**	**40,2**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Размеры

[мм]

Максимальные электрические данные

Расчетные данные

Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**PP-H 2,5/ 1**	①	3209866	50
	2	10,4 мм	серый	**PP-H 2,5/ 2**	①	3209879	50
	3	15,6 мм	серый	**PP-H 2,5/ 3**	①	3209882	50
	4	20,8 мм	серый	**PP-H 2,5/ 4**	①	3209895	50
	5	26 мм	серый	**PP-H 2,5/ 5**	①	3209905	50
	6	31,2 мм	серый	**PP-H 2,5/ 6**	①	3209918	25
	7	36,4 мм	серый	**PP-H 2,5/ 7**	①	3209921	25
	8	41,6 мм	серый	**PP-H 2,5/ 8**	①	3209934	25
	9	46,8 мм	серый	**PP-H 2,5/ 9**	①	3209947	25
	10	52 мм	серый	**PP-H 2,5/10**	①	3209950	25
	11	57,2 мм	серый	**PP-H 2,5/11**	①	3209963	10
	12	62,4 мм	серый	**PP-H 2,5/12**	①	3209976	10
	13	67,6 мм	серый	**PP-H 2,5/13**	①	3209989	10
	14	72,8 мм	серый	**PP-H 2,5/14**	①	3209992	10
	15	78 мм	серый	**PP-H 2,5/15**	①	3210004	10
	1	5,2 мм	синий	**PP-H 2,5/ 1 BU**	①	3210017	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**PP-H 2,5/ 1 GNYE**	①	3210020	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP-H ... и PP 2,5..., PP-H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Кабельный короб, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ..., 2-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 2**	3209691	50
3-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 3**	3209701	50
4-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 4**	3209714	50
5-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 5**	3209727	50
6-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 6**	3209730	25
7-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 7**	3209743	25
8-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 8**	3209756	25
9-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 9**	3209507	25
10-полюсн.	серый	**PH 2,5/10**	3209769	25
11-конт.	серый	**PH 2,5/11**	3209772	10
12-полюсн.	серый	**PH 2,5/12**	3209785	10
13-конт.	серый	**PH 2,5/13**	3209798	10
14-полюсн.	серый	**PH 2,5/14**	3209808	10
15-полюсн.	серый	**PH 2,5/15**	3209811	10

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

– Штекеры COMBI с технологией подключения Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– Для разгрузки соединительных кабелей от натяжения в ассортименте прочные кабельные коробы
– В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения. Пример сборки представлен ниже
① PP–H 2,5/S/1-L
② PP–H 2,5/S/1-M и PP–H 2,5/S/1-M BU
③ PP–H 2,5/S/1-R GNYE



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		5,2 x Полюсов	**15,8**	**40,2**	**24**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый	**PP-H 2,5/1-L**	①	3210062	50
	1	синий	**PP-H 2,5/1-L BU**	①	3210075	50
	1	желто-зел.	**PP-H 2,5/1-L GNYE**	①	3210088	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый	**PP-H 2,5/1-M**	①	3210091	50
	1	синий	**PP-H 2,5/1-M BU**	①	3210101	50
	1	желто-зел.	**PP-H 2,5/1-M GNYE**	①	3210114	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый	**PP-H 2,5/1-R**	①	3210127	50
	1	синий	**PP-H 2,5/1-R BU**	①	3210130	50
	1	желто-зел.	**PP-H 2,5/1-R GNYE**	①	3210143	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP-H ... и PP 2,5..., PP-H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Кабельный короб, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ..., 2-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 2**	3209691	50
3-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 3**	3209701	50
4-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 4**	3209714	50
5-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 5**	3209727	50
6-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 6**	3209730	25
7-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 7**	3209743	25
8-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 8**	3209756	25
9-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 9**	3209507	25
10-полюсн.	серый	**PH 2,5/10**	3209769	25
11-конт.	серый	**PH 2,5/11**	3209772	10
12-полюсн.	серый	**PH 2,5/12**	3209785	10
13-конт.	серый	**PH 2,5/13**	3209798	10
14-полюсн.	серый	**PH 2,5/14**	3209808	10
15-полюсн.	серый	**PH 2,5/15**	3209811	10

Каталог-Professional.com

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 2,5 мм²

Штекер COMBI для 800 В согласно МЭК или 600 В согласно UL

– Для высоких требований согласно UL 508A
– 600 В для применения согласно UL 1059, группа использования C

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

новинка

① ○——○

24 A, штекер, подключение в направлении вставления

Технические характеристики[1])

Размеры			
			[мм]
Максимальные электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение			[В]
Номинальный ток / сечение			[А] / [мм²]

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**16**	**41,2**	**25,6**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый
	2	10,4 мм	серый
	3	15,6 мм	серый
	4	20,8 мм	серый
	5	26 мм	серый
	6	31,2 мм	серый
	7	36,4 мм	серый
	8	41,6 мм	серый
	9	46,8 мм	серый
	10	52 мм	серый
	11	57,2 мм	серый
	12	62,4 мм	серый
	13	67,6 мм	серый
	14	72,8 мм	серый
	15	78 мм	серый

Тип		Артикул №	Штук
PP 2,5/ 1	①	3211280	50
PP 2,5/ 2	①	3211281	50
PP 2,5/ 3	①	3211282	50
PP 2,5/ 4	①	3211283	50
PP 2,5/ 5	①	3211284	50
PP 2,5/ 6	①	3211285	25
PP 2,5/ 7	①	3211286	25
PP 2,5/ 8	①	3211287	25
PP 2,5/ 9	①	3211288	25
PP 2,5/10	①	3211289	25
PP 2,5/11	①	3211290	10
PP 2,5/12	①	3211291	10
PP 2,5/13	①	3211292	10
PP 2,5/14	①	3211293	10
PP 2,5/15	①	3211294	10

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP-H ... и PP 2,5..., PP-H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

– Штекеры COMBI с технологией подключения Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– Для разгрузки соединительных кабелей от натяжения в ассортименте прочные кабельные коробы
– В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения. Пример сборки представлен ниже
① PP 2,5/1-L
② PP 2,5/1-M и PP 2,5/1-M BU
③ PP 2,5/1-R GNYE

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 286.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

новинка



24 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры			
[мм]			
5,2 x Полюсов	**16**	**41,2**	**25,6**
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**800**	**0,14 - 4**	**26-12**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый	**PP 2,5/ 1-L** ①	3211271	50
	1	синий	**PP 2,5/ 1-L BU** ①	3211272	50
	1	желто-зел.	**PP 2,5/ 1-L GNYE** ①	3211273	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый	**PP 2,5/ 1-M** ①	3211274	50
	1	синий	**PP 2,5/ 1-M BU** ①	3211275	50
	1	желто-зел.	**PP 2,5/ 1-M GNYE** ①	3211276	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый	**PP 2,5/ 1-R** ①	3211277	50
	1	синий	**PP 2,5/ 1-R BU** ①	3211278	50
	1	желто-зел.	**PP 2,5/ 1-R GNYE** ①	3211279	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP-H ... и PP 2,5..., PP-H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50



Каталог-Профессионал

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 4 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм с зажимами push-in COMBI PT 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	24 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,5 - 6	-	0,5 - 4	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм с разъемами push-in COMBI PT 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 А, проходной блок зажимов



новинка

32 А, проходная клемма, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	56	36,5 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	800	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	28 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4/1P**	①	3211937	50
	синий	**PT 4/1P BU**	①	3212007	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4/1P-PE**	②	3211942	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	66,4	36,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	800	0,2 - 6	24-10
32 (FBS) / 22 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32 / 4	28 / -	28 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PT 4-TWIN/1P	①	3212200	50
PT 4-TWIN/1P BU	①	3212201	50
PT 4-TWIN/1P-PE	②	3212202	50

Принадлежности[1])

D-PT 4-TWIN/1P	3212203	50

Проходные и многовыводные клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



новинка

32 А, проходной блок зажимов, 4 разъема



32 А, проходной блок зажимов

Технические характеристики[1])

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		6,2	92,1	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	800	0,2 - 6	24-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 22 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	28 / -	28 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 4-QUATTRO/2P**	①	3211991	50
	синий	**PT 4-QUATTRO/2P BU**	①	3212000	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 4-QUATTRO/2P-PE**	②	3211999	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 4-QUATTRO/2P**	3209277	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	55,9	36,5 (NS 35/7,5)	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	800	0,08 - 6	-
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
32[2]) / 4	- / -	- / -	- / -
28 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4/ 2P	①	3042735	50
ST 4/ 2P BU	①	3043789	50
ST 4/ 2P-PE	②	3042748	50

Принадлежности[1])

D-ST 4	3030420	50

Каталог-Референс.рф

Штекерные соединительные элементы COMBI PT 4 мм²

Штекеры COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 364 или на сайте phoenixcontact.net/products





32 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**12,4**	**25,1**	**26**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**800**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	4			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 2-G-6,2**	1980598	50
	3	18,9 мм	серый	**ST 4-PCB/ 3-G-6,2**	1980608	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 4-G-6,2**	1980611	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCB/ 5-G-6,2**	1980624	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCB/ 6-G-6,2**	1980637	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 7-G-6,2**	1980640	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCB/ 8-G-6,2**	1980653	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 9-G-6,2**	1980666	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCB/10-G-6,2**	1980679	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCB/11-G-6,2**	1980682	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCB/12-G-6,2**	1980695	50

32 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота		
12,4	**26**	**25,1**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	**800**	**-**	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	-	-	
32 / 4	20 / -	- / -	- / -	
4				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	50
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	50
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	50
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	50
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	50
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	50
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	50
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	50
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	50
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	50
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	50

Каталог с Profsector.com

Штекер COMBI

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 298.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

32 A, штекер, подключение в направлении вставления



32 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**21**	**42,3**	**24**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	28 / -	- / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**21**	**42,3**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**24-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32[2]) / 4	28 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1** ①	3212010	50
	2	12,4 мм	серый	**PP-H 4/ 2** ①	3212016	50
	3	18,6 мм	серый	**PP-H 4/ 3** ①	3212022	50
	4	24,8 мм	серый	**PP-H 4/ 4** ①	3212029	50
	5	31 мм	серый	**PP-H 4/ 5** ①	3212035	50
	6	37,2 мм	серый	**PP-H 4/ 6** ①	3212041	25
	7	43,4 мм	серый	**PP-H 4/ 7** ①	3212048	25
	8	49,6 мм	серый	**PP-H 4/ 8** ①	3212054	25
	9	55,8 мм	серый	**PP-H 4/ 9** ①	3212061	25
	10	62 мм	серый	**PP-H 4/10** ①	3212067	25
	11	68,2 мм	серый	**PP-H 4/11** ①	3212074	10
	12	74,4 мм	серый	**PP-H 4/12** ①	3212080	10
	13	80,6 мм	серый	**PP-H 4/13** ①	3212087	10
	14	86,8 мм	серый	**PP-H 4/14** ①	3212093	10
	15	93 мм	серый	**PP-H 4/15** ①	3212100	10
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1 BU** ①	3212077	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1 GNYE** ①	3212088	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1-L** ①	3211948	50
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1-L BU** ①	3211951	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1-L GNYE** ①	3211958	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1-M** ①	3211965	50
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1-M BU** ①	3211964	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1-M GNYE** ①	3211971	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	6,2 мм	серый	**PP-H 4/ 1-R** ①	3211977	50
	1	6,2 мм	синий	**PP-H 4/ 1-R BU** ①	3211980	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**PP-H 4/ 1-R GNYE** ①	3211987	50

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PP-H 4/ 1-L ①	3211948	50
PP-H 4/ 1-L BU ①	3211951	50
PP-H 4/ 1-L GNYE ①	3211958	50
PP-H 4/ 1-M ①	3211965	50
PP-H 4/ 1-M BU ①	3211964	50
PP-H 4/ 1-M GNYE ①	3211971	50
PP-H 4/ 1-R ①	3211977	50
PP-H 4/ 1-R BU ①	3211980	50
PP-H 4/ 1-R GNYE ①	3211987	50

Принадлежности[1])

		Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Корпус кабельного разъема, для штекера COMBI PP–H 4..., 2-полюсн.	серый	**PH 4/2**	3000734	50
3-полюсн.	серый	**PH 4/3**	3000736	50
4-полюсн.	серый	**PH 4/4**	3000737	50
5-полюсн.	серый	**PH 4/5**	3000738	50
6-полюсн.	серый	**PH 4/6**	3000739	25
7-полюсн.	серый	**PH 4/7**	3000740	25
8-полюсн.	серый	**PH 4/8**	3000741	25
9-полюсн.	серый	**PH 4/9**	3000742	25
10-полюсн.	серый	**PH 4/10**	3000743	25

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PH 4/2	3000734	50
PH 4/3	3000736	50
PH 4/4	3000737	50
PH 4/5	3000738	50
PH 4/6	3000739	25
PH 4/7	3000740	25
PH 4/8	3000741	25
PH 4/9	3000742	25
PH 4/10	3000743	25

Каталог-Референс.рф

Вставные соединительные элементы COMBI PT 6 мм²

Общие технические характеристики для соединительных клемм с зажимами push-in COMBI PT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	20 - 8			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для соединительных клемм с разъемами push-in COMBI PT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 2-0,8X4,0**	1204520	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. стр. 362.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



41 A, проходной блок зажимов



41 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**57,7**	**43,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41[2]) / 6	40 / -	40 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6/1P**	①	3061758	50
	синий	**PT 6/1P BU**	①	3061761	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6/1P-PE**	②	3061774	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6**	3212044	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**99,8**	**43,5 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41[2]) / 6	40 / -	40 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**PT 6-QUATTRO/2P**	①	3061826	50
	синий	**PT 6-QUATTRO/2P BU**	①	3061839	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**PT 6-QUATTRO/2P-PE**	②	3061842	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PT 6-QUATTRO/2P**	3061855	50

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Подготовленные перемычки см. phoenixcontact.net/products



30 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**99,4**	**49,6 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30[2])	**500**	**0,5 - 10**	**20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30[2]) / 6	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**PTME 6/1P**	①	3212306	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTME 6/1P**	3212307	10

Каталог с Ростеста .рф

Вставные соединительные элементы COMBI PT 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

① 

30 A, разделительная клемма для трансформатора тока, для короткозамыкающего штекера

① ② 

30 A, проходной блок зажимов, для короткозамыкающего штекера

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**114,9**	**49,6 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30	**500**	**0,5 - 10** / **20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	30 / -	30 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**PTME 6-CT/1P**	①	3212300	50
Проходная клемма	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PTME 6-CT/1P**	3212303	10

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2	**114,9**	**49,6 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30	**500**	**0,5 - 10** / **20-8**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS) / 32 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30 / 6	30 / -	30 / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PTMED 6-CT/1P	①	3212301	50
PTMED 6-CT/1P-PE	②	3212302	50

Принадлежности[1])

D-PTME 6-CT/1P	3212303	10

Штекер со встроенной функцией короткого замыкания

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

①

20 A, штекер, 2-конт.

①

20 A, штекер, 3-конт.

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		16,4	**38,5**	**48,5**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**320**	**0,5 - 10** / **20-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	320	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 6	30 / -	30 / - / - / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI, со встроенной функцией короткого замыкания, 2-контактный	серый	**PPCT 6/2**	①	3212304	10
3-полюсн.	серый				

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		24,6	**38,5**	**48,5**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		20	**320**	**0,5 - 10** / **20-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	320	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / 6	30 / -	30 / - / - / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PPCT 6/3	①	3212305	10

Каталог с Profsector.com

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей PTME 6-CT/1P



– Создание измерительной цепи преобразователя тока с помощью двух PTME 6-CT/1P
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка для поперечного шунтирования FBS...
② Адаптер контрольного штекера диаметром 4–мм PAI-4-FIX...
③ Блокировочное устройство S–ME 6
④ Коммутационная перемычка SB–ME...
⑤ Рычаг переключения C–ME 6/2
⑥ Комплект кодировки PC-CT 6...

Примечания:

[1]) Набор для кодировки содержит элементы для кодирования 30 штекеров.

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Адаптер тестера, для защитного штекера тестера диам. 4 мм, вставляются в гнезда для перемычек	1	оранжевый	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	1	черный	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	1	синий	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	1	красный	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	1	серый	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
	1	белый	**PAI-4-FIX WH**	3032797	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 6**	3034439	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-8**	3034468	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-8**	3032800	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-8**	3034484	10
Рычаг, для включения клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	1	оранжевый	**C-ME 6/1**	3034441	10
	2	оранжевый	**C-ME 6/2**	3034442	10
	3	оранжевый	**C-ME 6/3**	3034390	50
Набор для кодировки, для 2-контактных штекеров[1])		красный	**PC-CT 6/2**	3212308	1

Вставные соединительные элементы COMBI PT 6 мм²

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

41 A, устройство сопряжения

41 A, устройство сопряжения, самостоятельная сборка

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		8,2 x Полюсов	**47**	**24,7**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41[2])	**1000**	**0,5 - 10** / **20-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41[2]) / 6	40 / -	36 / - / - / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2 x Полюсов	**47**	**24,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	36 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Муфта COMBI	2	16,4 мм	серый	**PPC 6/2** ①	**3000693**	25
	3	24,6 мм	серый	**PPC 6/3** ①	**3000694**	25
	4	32,8 мм	серый	**PPC 6/4** ①	**3000695**	25
	5	41 мм	серый	**PPC 6/5** ①	**3000697**	25
	6	49,2 мм	серый	**PPC 6/6** ①	**3000698**	25
	7	57,4 мм	серый	**PPC 6/7** ①	**3000699**	25
	8	65,6 мм	серый	**PPC 6/8** ①	**3000700**	25
	9	73,8 мм	серый	**PPC 6/9** ①	**3000701**	25
	10	82 мм	серый	**PPC 6/10** ①	**3000702**	25
Устройство сопряжения COMBI, самостоятельная сборка	1	8,2 мм	серый	**PPC 6/1-L** ①	**3000690**	50
	1	8,2 мм	синий	**PPC 6/1-L BU** ①	**3000691**	50
	1	8,2 мм	зеленый, желтый	**PPC 6/1-L GNYE** ①	**3000692**	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	**0201744**	**MPS-MT**	**0201744**
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	**0201676**	**MPS-IH RD**	**0201676**
Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 6**	**3000703**	**D-PPC 6**	**3000703**
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	**3040588**	**PC**	**3040588**
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	**3040627**	**PZ/2**	**3040627**

Каталог с Profsector.com

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

①

41 A, устройство сопряжения для монтажа на несущей рейке

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**8,2**	**43**	**38 (NS 35/7,5) / 38 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	40 / -	36 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Муфта COMBI	серый	**PPC 6-NS/1-L**	①	3000689	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-PPC 6**		3000703	10
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**		3040588	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**		3040627	50

Каталог-Profecy.com

Вставные соединительные элементы COMBI PT 6 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 302.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○

41 A, штекер, подключение в направлении вставления

① ——○

41 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
8,2 x Полюсов	**21**	**49,3**	**31,2**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	40 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
8,2 x Полюсов	**21**	**49,3**	**31,2**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	40 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1**	①	3061541	50
	2	16,4 мм	серый	**PP-H 6/ 2**	①	3061570	50
	3	24,6 мм	серый	**PP-H 6/ 3**	①	3061583	50
	4	32,8 мм	серый	**PP-H 6/ 4**	①	3061596	50
	5	41 мм	серый	**PP-H 6/ 5**	①	3061606	50
	6	49,2 мм	серый	**PP-H 6/ 6**	①	3061619	25
	7	57,4 мм	серый	**PP-H 6/ 7**	①	3061622	25
	8	65,6 мм	серый	**PP-H 6/ 8**	①	3061635	25
	9	73,8 мм	серый	**PP-H 6/ 9**	①	3061648	25
	10	8,2 мм	серый	**PP-H 6/10**	①	3061651	25
	1	8,2 мм	синий	**PP-H 6/ 1 BU**	①	3061554	50
	1	8,2 мм	желто-зел.	**PP-H 6/ 1 GNYE**	①	3061567	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-L**	①	3061664	50
	1	8,2 мм	синий	**PP-H 6/ 1-L BU**	①	3061677	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-L GNYE**	①	3061680	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-M**	①	3061693	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-M BU**	①	3061703	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-M GNYE**	①	3061716	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-R**	①	3061729	50
	1	8,2 мм	синий	**PP-H 6/ 1-R BU**	①	3061732	50
	1	8,2 мм	серый	**PP-H 6/ 1-R GNYE**	①	3061745	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
PP-H 6/ 1-L	①	3061664	50
PP-H 6/ 1-L BU	①	3061677	50
PP-H 6/ 1-L GNYE	①	3061680	50
PP-H 6/ 1-M	①	3061693	50
PP-H 6/ 1-M BU	①	3061703	50
PP-H 6/ 1-M GNYE	①	3061716	50
PP-H 6/ 1-R	①	3061729	50
PP-H 6/ 1-R BU	①	3061732	50
PP-H 6/ 1-R GNYE	①	3061745	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Кабельная коробка, для штекера COMBI PP–H 6... и PPCT 6/...	серый	**PH 6/2**	3000680	25
3-полюсн.	серый	**PH 6/3**	3000681	25
4-полюсн.	серый	**PH 6/4**	3000682	25
5-полюсн.	серый	**PH 6/5**	3000683	25
6-полюсн.	серый	**PH 6/6**	3000684	10
7-полюсн.	серый	**PH 6/7**	3000685	10

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PH 6/2	3000680	25
PH 6/3	3000681	25
PH 6/4	3000682	25
PH 6/5	3000683	25
PH 6/6	3000684	10
PH 6/7	3000685	10

Каталог с Profsector.com

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа COMBI ST 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	28 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами COMBI ST 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная втулка**		белый	**ISH 2,5/0,2**	3002843	50			
0,25 - 0,5 мм²		серый	**ISH 2,5/0,5**	3002856	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 2,5/1,0**	3002869	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑯ **Предохранительные и функциональные штекеры для клемм с размыкателем**	**P-FU ... / P-DI / P-FIX / P-CO ... см. со стр. 408.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉖ **Крышка для шахты проводника**	**CEC ... см. на странице 407.**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 370.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.
2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products
Винтовой фланец, см. стр. 370.
Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



24 A, проходной блок зажимов



24 A, проходной блок зажимов, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	48,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300 300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/ 1P**	①	3040012	50
	синий	**ST 2,5/ 1P BU**	①	3040656	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/ 1P-PE**	②	3040025	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	60,5	36,5 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	500	0,08 - 4	28-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	600	-
		24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN/ 1P	①	3042117	50
ST 2,5-TWIN/ 1P BU	①	3042104	50
ST 2,5-TWIN/ 1P-PE	②	3042120	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-TWIN	3030488	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.
2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products
Винтовой фланец, см. стр. 370.
Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



24 A, проходной блок зажимов, 4 разъема



22 A, проходной блок зажимов

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	5,2	81	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	500	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO/2P**	①	3040038	50
	синий	**ST 2,5-QUATTRO/2P BU**	①	3040669	50
со связью потенциала	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-QUATTRO/2P-PE**	②	3040041	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P**	3040083	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	71,5	47,5 (NS 35/7,5)	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22[2])	500	0,08 - 4	28-12
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	600	-
		22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5/2P	①	3040054	50
STTB 2,5/2P BU	①	3040672	50
STTB 2,5/2P-PV	②	3040070	50
STTB 2,5/2P-PV BU	②	3040685	50
STTB 2,5/2P-PE	③	3040067	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5/ 2P	3040096	50

Каталог-Reference.com

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Многоярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



22 A, проходной блок зажимов



22 A, проходная клемма, с объединением потенциалов

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
22[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, с пазами для маркировочных табличек со стороны разъемных выводов	серый	**STTB 2,5/2P SO**	①	3040892	50
	синий	**STTB 2,5/2P BU SO**	①	3040902	50
	серый				
Заземляющая клемма, с пазами для маркировочных табличек со стороны разъемных выводов	зеленый, желтый	**STTB 2,5/2P-PE SO**	②	3040915	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/ 2P**	3040096	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**71,5**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
22[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
22[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
STTB 2,5/2P-PV SO	①	3040928	50

Принадлежности[1])

D-STTB 2,5/ 2P	3040096	50

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[3]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



20 A, разделительная клемма, 3 разъема



20 A, клемма с ножевым размыкателем, 3 разъема

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**81**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**400[2])**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400[2])	600	300	-
20[3]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем	серый	**ST 2,5-TWIN-TG/1P**	①	3040847	50
Клеммы с ножевыми размыкателями	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P**	3040083	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2	**81**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[3])	**400**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
400	600	300	-
20[3]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-TWIN-MT/1P	①	3040766	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P	3040083	50

Каталог с Profsector.com

Четырехъярусные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

10 A, четырехъярусная клемма



10 A, четырехъярусная клемма, два гнезда

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		5,2	101	59 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10[2])	250	0,08 - 4	28-12
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-4L/1P**	①	3041985	50
	серый	**ST 2,5-PE/3L/1P**	②	3041969	50
(с защелками)	серый				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5-4L/1P**	3041930	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
5,2	120,5	59 (NS 35/7,5)		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
10[2])	250	0,08 - 4	28-12	
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
250	300	300	-	
10[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -	

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 2,5-4L/2P	①	3042007	50
ST 2,5-4L/2P-Z	①	3041998	50

Принадлежности[1])

D-ST 2,5-4L/2P	3041927	50

Корпус штекера для четырехъярусных клемм



① Четырехполюсный штекер со стопорными втулками CP−H 2,5-4L-Z
② Дистанционная пластина DP-CP-H 2,5-4L
③ Четырехполюсный штекер CP-H 2,5-4L
④ Носитель защитного профиля D-CP-H 2,5-4L
⑤ Носитель защитного профиля с крышкой стопорного фланца DFS-CP-H 2,5-4L
⑥ Крышка стопорного фланца DFS-CP 2,5-4L
⑦ Защитный профиль AP-CP-H

Примечания:

Для обжима модульных гнездовых контактов STG-MTN... необходимо использовать обжимные клещи CRIMPFOX MT 2,5, арт. № 1204038.

Корпус штекера, для установки четырех гнездовых контактов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Корпус штекера, для установки 4 гнездовых контактов	серый	**CP-H 2,5-4L**	3012313	50
	серый	**CP-H 2,5-4L-PE**	3012323	50
Корпуса штекеров с защелкой	серый	**CP-H 2,5-4L-Z**	3012314	50
	серый	**CP-H 2,5-4L-Z-PE**	3012324	50

Принадлежности

Стопорный фланец, надписи при помощи UC-TM	серый	**PT 2,5-4L/1P-FS**	3012302	10
Разделительная пластина	серый	**DP-CP-H 2,5-4L**	3012319	50
Перекрывающий профиль, 1 м, надписи при помощи UC-TM ...	серый	**AP-CP-H METER**	3012315	10
Держатель защитного профиля	серый	**D-CP-H 2,5-4L**	3012320	50
Носитель защитного профиля, с крышкой стопорного фланца	серый	**DFS-CP-H 2,5-4L**	3012317	50
Крышка стопорного фланца	серый	**DFS-CP 2,5-4L**	3012321	50
Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²	серебристый	**STG-MTN 0,5-1,0**	3190438	100
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый	**STG-MTN 1,5-2,5**	3190506	100

Каталог-Professional.com

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



24 А, проходной блок зажимов



24 А, проходной блок зажимов, 4 разъема

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	49,1	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/2P**	①	3042133	50
	синий	**ST 2,5/2P BU**	①	3042094	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/2P-PE**	②	3042146	50

Принадлежности¹)			
D-ST 2,5	3030417	50	

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	89,5	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5-QUATTRO/4P**	①	3042159	50
	синий	**ST 2,5-QUATTRO/4P BU**	①	3042081	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5-QUATTRO/4P-PE**	②	3042162	50

Принадлежности¹)			
D-ST 2,5-QUATTRO/4P	3042175	50	

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



22 А, двухъярусные клеммы



22 А, двухъярусная клемма с объединением потенциалов

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	98,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22²)	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P**	①	3061486	50
	синий	**STTB 2,5/4P BU**	①	3061512	50
	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**STTB 2,5/4P-PE**	②	3061499	50

Принадлежности¹)			
D-STTB 2,5/4P	3061538	50	

Размеры		Технические характеристики¹)			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	98,8	47,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22²)	500	0,08 - 4	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Описание	Цвет	Данные для заказа			
		Тип		Артикул №	Штук
		STTB 2,5/4P-PV	①	3061509	50

Принадлежности¹)			
D-STTB 2,5/4P	3061538	50	

Каталог с Profsector.com

Устройства сопряжения

– Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
– Отверстие для установки контрольного штекера диаметром 2,3 мм в диске каждой муфты

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○

24 A, устройство сопряжения

① —○



24 A, устройство сопряжения, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2 x Полюсов**	**37,2**	**18,8**
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Муфта COMBI	2	серый	**SC 2,5/ 2**	①	3041312	50
	3	серый	**SC 2,5/ 3**	①	3042269	50
	4	серый	**SC 2,5/ 4**	①	3042272	50
	5	серый	**SC 2,5/ 5**	①	3042285	50
	6	серый	**SC 2,5/ 6**	①	3042298	25
	7	серый	**SC 2,5/ 7**	①	3041367	25
	8	серый	**SC 2,5/ 8**	①	3042308	25
	9	серый	**SC 2,5/ 9**	①	3041383	25
	10	серый	**SC 2,5/10**	①	3042311	25
	11	серый	**SC 2,5/11**	①	3041406	10
	12	серый	**SC 2,5/12**	①	3042324	10
	13	серый	**SC 2,5/13**	①	3041422	10
	14	серый	**SC 2,5/14**	①	3041435	10
	15	серый	**SC 2,5/15**	①	3041448	10
Устройство сопряжения COMBI, самостоятельная сборка	1	серый				
	1	синий	**SC 2,5/ 1-L**	①	3042188	50
	1	желто-зел.	**SC 2,5/ 1-L BU**	①	3042191	50
			SC 2,5/ 1-L GNYE	①	3042201	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый			
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
5,2 x Полюсов	**37,2**	**21,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SC 2,5/ 1-L	①	3042188	50
SC 2,5/ 1-L BU	①	3042191	50
SC 2,5/ 1-L GNYE	①	3042201	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 2,5	3042243	50
PDZ/2	3040562	50
PDZ/4	3040575	50
PC	3040588	50

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Устройства сопряжения

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○

24 A, соединение с защелками

① —○

24 A, соединение с защелками, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1]				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**37,2**	**21,8**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа				
Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Устройство сопряжения COMBI, с защелками	2	серый	**SC 2,5-RZ/ 2** ①	3041516	50
	3	серый	**SC 2,5-RZ/ 3** ①	3041529	50
	4	серый	**SC 2,5-RZ/ 4** ①	3041532	50
	5	серый	**SC 2,5-RZ/ 5** ①	3041545	50
	6	серый	**SC 2,5-RZ/ 6** ①	3041558	25
	7	серый	**SC 2,5-RZ/ 7** ①	3041561	25
	8	серый	**SC 2,5-RZ/ 8** ①	3041574	25
	9	серый	**SC 2,5-RZ/ 9** ①	3041590	25
	10	серый	**SC 2,5-RZ/10** ①	3041587	25
	11	серый	**SC 2,5-RZ/11** ①	3041600	10
	12	серый	**SC 2,5-RZ/12** ①	3041613	10
	13	серый	**SC 2,5-RZ/13** ①	3041626	10
	14	серый	**SC 2,5-RZ/14** ①	3041639	10
	15	серый	**SC 2,5-RZ/15** ①	3041642	10
Муфта COMBI, с защелками, для самостоятельной сборки	1	серый			
	1	синий			
	1	желто-зел.			

Принадлежности[1]			
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 2,2 мм	серый			
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Технические характеристики[1]				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**37,2**	**21,8**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	Артикул №	Штук
SC 2,5-RZ/ 1-L ①	3042214	50
SC 2,5-RZ/ 1-L BU ①	3042227	50
SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE ①	3042230	50

Принадлежности[1]		
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 2,5	3042243	50
PDZ/2	3040562	50
PDZ/4	3040575	50
PC	3040588	50



Пример схемы высверливания отверстий: 1 x SC 2,5-RZ/ 6



Пример схемы высверливания отверстий: 6 x SC 2,5-RZ/ 1-L

Каталог с Profsector.com

Проходная деталь для устройств сопряжения COMBI



Подсоединение муфты к клемме для ввода кабеля через стену SSL 2,5

Проходная деталь

- Клемма для ввода кабеля через стену обеспечивает возможность надежной фиксации навесных муфт SC 2,5 и SC 4 в вырезах стенок устройств
- Элементы для ввода кабеля через стену соединяются с навесными муфтами, вставляются в вырез стенки и автоматически защелкиваются
- Окончательная фиксация муфты производится путем нажатия рычажка клеммы для ввода кабеля через стену
- Применяется для листов толщиной от 0,8 мм до 3 мм

Выполнение выреза в панели

- Вырез в стенке формируется очень просто. Высота прямоугольного выреза всегда одинаковая, длина зависит от количества контактов муфты. Дополнительные отверстия для крепежных винтов, как в используемых ранее решениях, не требуются

Технические характеристики

Общие характеристики		
Толщина листа	[мм]	0,8 - 3
Высота выреза	[мм]	16,6
Ширина выреза	[мм]	5,15 x кол-во полюсов + 13 (SC 2,5) 6,15 x кол-во полюсов +14 (SC 4)
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма для ввода кабеля через стену, для подсоединения к муфтам, клемма SSL 2,5 состоит из левого и правого элемента, для толщины листа 0,8 – 3 мм	серый	**SSL 2,5**	3043815	50

Принадлежности

Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50
Отвертка		**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10
Маркировка бокового паза		**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)**		

Монтаж муфты и клеммы SSL 2,5 в вырезе стенки устройства

Фиксация муфты

Каталог с Ростеста.рф

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Устройства сопряжения

– После модульной фиксации клемм на навесных муфтах SC... они могут быть установлены как на несущую рейку NS 15, так и на NS 35

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①

24 A, устройство сопряжения для монтажа на несущей рейке

c UL us EAC DNV GL

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**43,5**	**34 (NS 35/7,5) / 34 (NS 15)**
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Муфта COMBI	серый	**SC 2,5-NS/ 1-L**	①	3042340	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-SC 2,5**	3042243	50
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Каталог с Profsector.com

Розетки COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 364 или на сайте phoenixcontact.net/products



24 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**10,4**	**21,7**	**18,1**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	2,5			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2**	1980378	50
	3	15,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2**	1980381	50
	4	20,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2**	1980394	50
	5	26 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2**	1980404	50
	6	31,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2**	1980417	50
	7	36,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2**	1980420	50
	8	41,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2**	1980433	50
	9	46,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2**	1980446	50
	10	52 мм	серый	**ST 2,5-PCB/10-G-5,2**	1980459	50
	11	57,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/11-G-5,2**	1980462	50
	12	62,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/12-G-5,2**	1980475	50



24 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота		
10,4	**18,1**	**21,7**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24	**500**	**-**	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	300	-	-	
24 / 2,5	15 / -	- / -	- / -	
2,5				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	50
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	50
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	50
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	50
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	50
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	50
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	50
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	50
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	50
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	50

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 А, штекер, подключение в направлении вставления



24 А, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Размеры		Технические характеристики[1])			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Размеры		Технические характеристики[1])			
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Данные для заказа			
				Тип		**Артикул №**	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1**	①	3040258	50
	2	10,4 мм	серый	**SP 2,5/ 2**	①	3040261	50
	3	15,6 мм	серый	**SP 2,5/ 3**	①	3040274	50
	4	20,8 мм	серый	**SP 2,5/ 4**	①	3040287	50
	5	26 мм	серый	**SP 2,5/ 5**	①	3040290	50
	6	31,2 мм	серый	**SP 2,5/ 6**	①	3040300	25
	7	36,4 мм	серый	**SP 2,5/ 7**	①	3040313	25
	8	41,6 мм	серый	**SP 2,5/ 8**	①	3040326	25
	9	46,8 мм	серый	**SP 2,5/ 9**	①	3040339	25
	10	52 мм	серый	**SP 2,5/10**	①	3040342	25
	11	57,2 мм	серый	**SP 2,5/11**	①	3040355	10
	12	62,4 мм	серый	**SP 2,5/12**	①	3040368	10
	13	67,6 мм	серый	**SP 2,5/13**	①	3040371	10
	14	72,8 мм	серый	**SP 2,5/14**	①	3040384	10
	15	78 мм	серый	**SP 2,5/15**	①	3040397	10
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1 BU**	①	3040698	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1 GNYE**	①	3040708	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1-L**	①	3043019	50
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1-L BU**	①	3043022	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1-L GNYE**	①	3043035	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1-M**	①	3043043	50
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1-M BU**	①	3043051	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1-M GNYE**	①	3043064	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый	**SP 2,5/ 1-R**	①	3043077	50
	1	5,2 мм	синий	**SP 2,5/ 1-R BU**	①	3043080	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP 2,5/ 1-R GNYE**	①	3043093	50

		Принадлежности[1])		
		PRZ	3040614	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый			
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50

		Принадлежности[1])		
		PRZ	3040614	50
		PR	3040559	50
		PR/2	3040630	50
		PZ/2	3040627	50
		PZ/4	3040643	50

Каталог с Profsector.com

Штекер COMBI

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○

24 A, штекер, подключение в направлении вставления, фиксируемая кабельная коробка

① ——○

24 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту, фиксируемая кабельная коробка

Технические характеристики[1])

Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**15,8**	**39**	**24**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**15,8**	**39**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 1**	①	3210619	50
	2	10,4 мм	серый	**SP-H 2,5/ 2**	①	3210622	50
	3	15,6 мм	серый	**SP-H 2,5/ 3**	①	3210635	50
	4	20,8 мм	серый	**SP-H 2,5/ 4**	①	3210648	50
	5	26 мм	серый	**SP-H 2,5/ 5**	①	3210651	50
	6	31,2 мм	серый	**SP-H 2,5/ 6**	①	3210664	25
	7	36,4 мм	серый	**SP-H 2,5/ 7**	①	3210677	25
	8	41,6 мм	серый	**SP-H 2,5/ 8**	①	3210680	25
	9	46,8 мм	серый	**SP-H 2,5/ 9**	①	3210693	25
	10	52 мм	серый	**SP-H 2,5/10**	①	3210703	25
	11	57,2 мм	серый	**SP-H 2,5/11**	①	3210716	10
	12	62,4 мм	серый	**SP-H 2,5/12**	①	3210729	10
	13	67,6 мм	серый	**SP-H 2,5/13**	①	3210732	10
	14	72,8 мм	серый	**SP-H 2,5/14**	①	3210745	10
	15	78 мм	серый	**SP-H 2,5/15**	①	3210758	10
	1	5,2 мм	синий	**SP-H 2,5/ 1 BU**	①	3210761	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SP-H 2,5/ 1 GNYE**	①	3210774	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SP-H 2,5/ 1-L	①	3210787	50
SP-H 2,5/ 1-L BU	①	3210790	50
SP-H 2,5/ 1-L GNYE	①	3210800	50
SP-H 2,5/ 1-M	①	3210813	50
SP-H 2,5/ 1-M BU	①	3210826	50
SP-H 2,5/ 1-M GNYE	①	3210839	50
SP-H 2,5/ 1-R	①	3210842	50
SP-H 2,5/ 1-R BU	①	3210855	50
SP-H 2,5/ 1-R GNYE	①	3210868	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**		0201744	10	
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**		0201676	10	
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**		3040614	50	
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**		3040559	50	
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**		3040630	50	
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**		3040627	50	
4-полюсн.	черный	**PZ/4**		3040643	50	
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP-H ... и PP 2,5..., PP-H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**		3209824	50	
Кабельный короб, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ..., 2-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 2**		3209691	50	
3-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 3**		3209701	50	
4-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 4**		3209714	50	
5-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 5**		3209727	50	
6-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 6**		3209730	25	
7-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 7**		3209743	25	
8-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 8**		3209756	25	
9-полюсн.	серый	**PH 2,5/ 9**		3209507	25	

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10	
MPS-IH RD	0201676	10	
PRZ	3040614	50	
PR	3040559	50	
PR/2	3040630	50	
PZ/2	3040627	50	
PZ/4	3040643	50	
DF-SP-H 2,5	3209824	50	
PH 2,5/ 2	3209691	50	
PH 2,5/ 3	3209701	50	
PH 2,5/ 4	3209714	50	
PH 2,5/ 5	3209727	50	
PH 2,5/ 6	3209730	25	
PH 2,5/ 7	3209743	25	
PH 2,5/ 8	3209756	25	
PH 2,5/ 9	3209507	25	

Каталог-Professional.com

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 А, штекер, подключение под прямым углом к направлению вставления



24 А, штекер, подключение под прямым углом к направлению вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])				Технические характеристики[1])			
Размеры							
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**23,4**	**34**	**19**	**5,2 x Полюсов**	**23,4**	**34**	**19**
Максимальные электрические данные							
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**	**24[2])**	**500**	**0,08 - 4**	**26-12**
Расчетные данные							
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [В]	500	600	-	-	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа					Данные для заказа			
Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SPV 2,5/ 1** ①	3041710	50			
	2	10,4 мм	серый	**SPV 2,5/ 2** ①	3041723	50			
	3	15,6 мм	серый	**SPV 2,5/ 3** ①	3041736	50			
	4	20,8 мм	серый	**SPV 2,5/ 4** ①	3041749	50			
	5	26 мм	серый	**SPV 2,5/ 5** ①	3041752	50			
	6	31,2 мм	серый	**SPV 2,5/ 6** ①	3041765	25			
	7	36,4 мм	серый	**SPV 2,5/ 7** ①	3041778	25			
	8	41,6 мм	серый	**SPV 2,5/ 8** ①	3041781	25			
	9	46,8 мм	серый	**SPV 2,5/ 9** ①	3041794	25			
	10	52 мм	серый	**SPV 2,5/10** ①	3041804	25			
	11	57,2 мм	серый	**SPV 2,5/11** ①	3041817	10			
	12	62,4 мм	серый	**SPV 2,5/12** ①	3041820	10			
	13	67,6 мм	серый	**SPV 2,5/13** ①	3041833	10			
	14	72,8 мм	серый	**SPV 2,5/14** ①	3041846	10			
	15	78 мм	серый	**SPV 2,5/15** ①	3041859	10			
	1	5,2 мм	синий	**SPV 2,5/ 1 BU** ①	3061017	50			
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPV 2,5/ 1 GNYE** ①	3061020	50			
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый				**SPV 2,5/ 1-L** ①	3041024	50
	1	5,2 мм	синий				**SPV 2,5/ 1-L BU** ①	3041037	50
	1	5,2 мм	желто-зел.				**SPV 2,5/ 1-L GNYE** ①	3041040	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый				**SPV 2,5/ 1-M** ①	3041053	50
	1	5,2 мм	синий				**SPV 2,5/ 1-M BU** ①	3041066	50
	1	5,2 мм	желто-зел.				**SPV 2,5/ 1-M GNYE** ①	3041079	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый				**SPV 2,5/ 1-R** ①	3041082	50
	1	5,2 мм	синий				**SPV 2,5/ 1-R BU** ①	3041095	50
	1	5,2 мм	желто-зел.				**SPV 2,5/ 1-R GNYE** ①	3041105	50

Принадлежности[1])				Принадлежности[1])			
				Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка-фиксатор, для штекера SPV, 2 полюса	оранжевый	**PRV/2**	3041862	50	**PRV/2**	3041862	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50	**PZ/4**	3040643	50

Каталог с Profsector.com

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 A, штекер, подключение в направлении вставления



24 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**5,2 x Полюсов**	**20**	**39**	**24**
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
Максимальный ток шунтирования [A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	5,2 x Полюсов	**20**	**39**	**24**
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	500	600	300	-
	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SPB 2,5/ 1**	①	3040106	50
	2	10,4 мм	серый	**SPB 2,5/ 2**	①	3040119	50
	3	15,6 мм	серый	**SPB 2,5/ 3**	①	3040122	50
	4	20,8 мм	серый	**SPB 2,5/ 4**	①	3040135	50
	5	26 мм	серый	**SPB 2,5/ 5**	①	3040143	50
	6	31,2 мм	серый	**SPB 2,5/ 6**	①	3040151	25
	7	36,4 мм	серый	**SPB 2,5/ 7**	①	3040164	25
	8	41,6 мм	серый	**SPB 2,5/ 8**	①	3040177	25
	9	46,8 мм	серый	**SPB 2,5/ 9**	①	3040180	25
	10	52 мм	серый	**SPB 2,5/10**	①	3040193	25
	11	57,2 мм	серый	**SPB 2,5/11**	①	3040203	10
	12	62,4 мм	серый	**SPB 2,5/12**	①	3040216	10
	13	67,6 мм	серый	**SPB 2,5/13**	①	3040229	10
	14	72,8 мм	серый	**SPB 2,5/14**	①	3040232	10
	15	78 мм	серый	**SPB 2,5/15**	①	3040245	10
	1	5,2 мм	синий	**SPB 2,5/ 1 BU**	①	3040724	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPB 2,5/ 1 GNYE**	①	3040711	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый				
	1	5,2 мм	синий				
	1	5,2 мм	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SPB 2,5/ 1-L	①	3043103	50
SPB 2,5/ 1-L BU	①	3043116	50
SPB 2,5/ 1-L GNYE	①	3043129	50
SPB 2,5/ 1-M	①	3043132	50
SPB 2,5/ 1-M BU	①	3043145	50
SPB 2,5/ 1-M GNYE	①	3043158	50
SPB 2,5/ 1-R	①	3043161	50
SPB 2,5/ 1-R BU	①	3043174	50
SPB 2,5/ 1-R GNYE	①	3043187	50

Принадлежности[1])

Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50

Принадлежности[1])

PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PZ/2	3040627	50
PZ/4	3040643	50

Каталог Profiscope 2018

Вставные соединительные элементы COMBI ST 2,5 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 310.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



24 A, штекер, два разъема в направлении вставления



24 A, штекер, два разъема в направлении вставления, для монтажа по месту

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**32,7**	**39**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**32,7**	**39**	**24**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,08 - 4**	**28-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1**	①	3040407	50
	2	10,4 мм	серый	**SPDB 2,5/ 2**	①	3040410	50
	3	15,6 мм	серый	**SPDB 2,5/ 3**	①	3040423	50
	4	20,8 мм	серый	**SPDB 2,5/ 4**	①	3040436	50
	5	26 мм	серый	**SPDB 2,5/ 5**	①	3040449	50
	6	31,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 6**	①	3040452	25
	7	36,4 мм	серый	**SPDB 2,5/ 7**	①	3040465	25
	8	41,6 мм	серый	**SPDB 2,5/ 8**	①	3040478	25
	9	46,8 мм	серый	**SPDB 2,5/ 9**	①	3040481	25
	10	52 мм	серый	**SPDB 2,5/10**	①	3040494	25
	11	57,2 мм	серый	**SPDB 2,5/11**	①	3040504	10
	12	62,4 мм	серый	**SPDB 2,5/12**	①	3040517	10
	13	67,6 мм	серый	**SPDB 2,5/13**	①	3040520	10
	14	72,8 мм	серый	**SPDB 2,5/14**	①	3040533	10
	15	78 мм	серый	**SPDB 2,5/15**	①	3040546	10
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1 BU**	①	3040737	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1 GNYE**	①	3040740	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1-L**	①	3043190	50
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1-L BU**	①	3043200	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1-L GNYE**	①	3043213	50
Штекер COMBI, средний элемент	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1-M**	①	3043226	50
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1-M BU**	①	3043239	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1-M GNYE**	①	3043242	50
Штекер COMBI, правый элемент	1	5,2 мм	серый	**SPDB 2,5/ 1-R**	①	3043255	50
	1	5,2 мм	синий	**SPDB 2,5/ 1-R BU**	①	3043268	50
	1	5,2 мм	желто-зел.	**SPDB 2,5/ 1-R GNYE**	①	3043271	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SPDB 2,5/ 1-L	①	3043190	50
SPDB 2,5/ 1-L BU	①	3043200	50
SPDB 2,5/ 1-L GNYE	①	3043213	50
SPDB 2,5/ 1-M	①	3043226	50
SPDB 2,5/ 1-M BU	①	3043239	50
SPDB 2,5/ 1-M GNYE	①	3043242	50
SPDB 2,5/ 1-R	①	3043255	50
SPDB 2,5/ 1-R BU	①	3043268	50
SPDB 2,5/ 1-R GNYE	①	3043271	50

Принадлежности[1])

		Тип	Артикул №	Штук
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
PRZ	3040614	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PDZ/2	3040562	50
PDZ/4	3040575	50

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI, с пружинными зажимами



- Штекер с возможностью шунтирования, для применения с базовыми клеммами
- Штекер SPB 2,5/... предназначен для подключения одного провода и при этом обеспечивает дополнительную возможность шунтирования
- Штекер SPDB 2,5/... предназначен для подключения двух проводов и при этом обеспечивает дополнительную возможность шунтирования
- Система ввода кабелей CES (см. каталог 2) предоставляет возможность компактного простого ввода подготовленных проводников в распределительный шкаф с соблюдением степени защиты IP54/65, см. изображение ниже



Наборные штекеры COMBI с пружинными зажимами, для самостоятельной сборки



- Штекеры ST-COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
- К штекерам SP-H ... могут быть подсоединены кабельные короба
- В данном случае штекер с пружинными зажимами собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения. Пример сборки представлен ниже
  ① SP 2,5/1-L
  ② SP 2,5/1-M и SP 2,5/1-M BU
  ③ SP 2,5/1-R GNYE



Каталог Profesc.com.ua

Вставные соединительные элементы COMBI ST 4 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа COMBI ST 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	28 - 10			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с пружинными зажимами COMBI ST 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑩ **Изоляционная стопорная гильза,** 0,25-0,5 мм²		серый	**ISH 4/0,5**	3002885	50			
0,75 - 1 мм²		черный	**ISH 4/1,0**	3002898	50			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 A, проходной блок зажимов



32 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	55,8	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	800	0,08 - 6	28-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32²) / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4/ 1P**	①	3042719	50
	синий	**ST 4/ 1P BU**	①	3042874	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4/ 1P-PE**	②	3042722	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	97,3	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	800	0,08 - 6	28-10
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32²) / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-QUATTRO/2P**	①	3042845	50
	синий	**ST 4-QUATTRO/2P BU**	①	3042861	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4-QUATTRO/2P-PE**	②	3042858	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO/2P**	3043747	50

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 A, проходной блок зажимов

Технические характеристики1)

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	6,2	55,9	36,5 (NS 35/7,5)	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32²)	800	0,08 - 6	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32²) / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4/ 2P**	①	3042735	50
	синий	**ST 4/ 2P BU**	①	3043789	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 4/ 2P-PE**	②	3042748	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4**	3030420	50

Каталог с Ростеста .рф

Вставные соединительные элементы COMBI ST 4 мм²

Проходные и многовыводные клеммы

– Данная вставная базовая клемма может оснащаться как штекерами COMBI 4 мм², так и обжимными контактами в корпусе штекера CP 4/6.
– Проводники с обжатыми модульными гнездовыми контактами STG-MTN ... просто защелкиваются в корпусе штекера CP 4/6.

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

32 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**95,9**	**36,8 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32[2])	**500**	**0,08 - 4 / 28-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	- / - / - / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 4	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 4-QUATTRO/4CP** ①	3042736	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 4-QUATTRO/4CP**	3042739	10
Корпус штекера, для установки модульных гнездовых контактов	серый	**CP 4/6**	3061049	10
Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²				
для проводников 0,5...1,0 мм²	серебристый	**STG-MTN 0,5-1,0**	3190438	100
для проводников 1,5 - 2,5 мм²	серебристый	**STG-MTN 1,5-2,5**	3190506	100

Каталог с Profsector.com

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○

32 A, устройство сопряжения

① —○



32 A, устройство сопряжения, самостоятельная сборка

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2 x Полюсов	**48,6**	**22,3**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Муфта COMBI	2	серый	**SC 4/ 2**	①	3042450	50
	3	серый	**SC 4/ 3**	①	3042463	50
	4	серый	**SC 4/ 4**	①	3042476	50
	5	серый	**SC 4/ 5**	①	3042489	50
	6	серый	**SC 4/ 6**	①	3042492	25
	7	серый	**SC 4/ 7**	①	3042502	25
	8	серый	**SC 4/ 8**	①	3042515	25
	9	серый	**SC 4/ 9**	①	3042528	25
	10	серый	**SC 4/10**	①	3042531	25
	11	серый	**SC 4/11**	①	3042544	10
	12	серый	**SC 4/12**	①	3042557	10
	13	серый	**SC 4/13**	①	3042560	10
	14	серый	**SC 4/14**	①	3042573	10
	15	серый	**SC 4/15**	①	3042586	10
Устройство сопряжения COMBI, самостоятельная сборка	1	серый				
	1	синий				
	1	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Крышка, ширина 3,2 мм	серый			
Разгрузка от усилий тяжения, для сопрягающего устройства SC 4...	черный	**CZ/2**	3043831	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2 x Полюсов	**48,6**	**22,3**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SC 4/ 1-L	①	3042599	50
SC 4/ 1-L BU	①	3042609	50
SC 4/ 1-L GNYE	①	3042612	50

Принадлежности[1])

MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 4	3043307	50
CZ/2	3043831	50
PC	3040588	50

Каталог Profecom.com

Вставные соединительные элементы COMBI ST 4 мм²

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○

32 А, соединение с защелками

① —○



32 А, соединение с защелками, самостоятельная сборка

cULus EAC

Технические характеристики[1])			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
6,2 x Полюсов	**48,6**	**31**	
[мм]			
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук
SC 4-RZ/ 2 ①	3042625	50
SC 4-RZ/ 3 ①	3042638	50
SC 4-RZ/ 4 ①	3042641	50
SC 4-RZ/ 5 ①	3042654	50
SC 4-RZ/ 6 ①	3042667	25
SC 4-RZ/ 7 ①	3042670	25
SC 4-RZ/ 8 ①	3042683	25
SC 4-RZ/ 9 ①	3042696	25
SC 4-RZ/10 ①	3042706	25
SC 4-RZ/11 ①	3043323	10
SC 4-RZ/12 ①	3043336	10
SC 4-RZ/13 ①	3043349	10
SC 4-RZ/14 ①	3043352	10
SC 4-RZ/15 ①	3043365	10

Описание	Полюсов	Цвет
Устройство сопряжения COMBI, с защелками	2	серый
	3	серый
	4	серый
	5	серый
	6	серый
	7	серый
	8	серый
	9	серый
	10	серый
	11	серый
	12	серый
	13	серый
	14	серый
	15	серый
Муфта COMBI, с защелками, для самостоятельной сборки	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.

Принадлежности[1])		
Тип	**Артикул №**	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
CZ/2	3043831	50
PC	3040588	50

Описание	
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный
Крышка, ширина 3,2 мм	серый
Разгрузка от усилий тяжения, для сопрягающего устройства SC 4...	черный
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный

cULus EAC

Технические характеристики[1])			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
6,2 x Полюсов	**48,6**	**31**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32[2]) / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук
SC 4-RZ/ 1-L ①	3043378	50
SC 4-RZ/ 1-L BU ①	3043381	50
SC 4-RZ/ 1-L GNYE ①	3043394	50

Принадлежности[1])		
Тип	**Артикул №**	Штук
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
D-SC 4	3043307	50
CZ/2	3043831	50
PC	3040588	50



Пример схемы высверливания отверстий: 1 x SC 4-RZ/ 6



Пример схемы высверливания отверстий: 6 x SC 4-RZ/ 1-L

Каталог с Profsector.com

Устройства сопряжения

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① —○



32 A, устройство сопряжения для монтажа на несущей рейке

Проходная деталь

cULus EAC

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**6,2**	**48,6**	**35,6 (NS 35/7,5) / 35,6 (NS 15)**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Описание / Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Муфта COMBI серый	**SC 4-NS/ 1-L** ①	3043404	50
Клемма для ввода кабеля через стену, для подсоединения к муфтам, клемма SSL 2,5 состоит из левого и правого элемента, для толщины листа 0,8 – 3 мм серый			

Принадлежности[1])			
Крышка, ширина 3,2 мм серый	**D-SC 4**	3043307	50
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы красный			

EAC

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
5,2	**-**		
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
-	-	-	-
-	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
SSL 2,5		3043815	50

Принадлежности[1])			
PC		3040588	50

Вставные соединительные элементы COMBI ST 4 мм²

Розетки COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 364 или на сайте phoenixcontact.net/products





32 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**12,4**	**25,1**	**26**	
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**800**	**-**	**-**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	4			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 2-G-6,2**	1980598	50
	3	18,9 мм	серый	**ST 4-PCB/ 3-G-6,2**	1980608	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 4-G-6,2**	1980611	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCB/ 5-G-6,2**	1980624	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCB/ 6-G-6,2**	1980637	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 7-G-6,2**	1980640	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCB/ 8-G-6,2**	1980653	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 9-G-6,2**	1980666	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCB/10-G-6,2**	1980679	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCB/11-G-6,2**	1980682	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCB/12-G-6,2**	1980695	50

32 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота		
12,4	**26**	**25,1**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	**800**	**-**	**-**	
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	-	-	
32 / 4	20 / -	- / -	- / -	
4				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	50
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	50
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	50
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	50
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	50
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	50
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	50
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	50
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	50
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	50
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	50

Каталог с Profsector.com

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 326.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 A, штекер, подключение в направлении вставления



32 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**21**	**41,5**	**24**
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -

Технические характеристики[1])

	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
	6,2 x Полюсов	**21**	**41,5**	**24**
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**28-10**
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
	800	600	600	-
	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер COMBI	1	6,2 мм	серый	**SP 4/ 1**	①	3042887	50
	2	12,4 мм	серый	**SP 4/ 2**	①	3042890	50
	3	18,6 мм	серый	**SP 4/ 3**	①	3042900	50
	4	24,8 мм	серый	**SP 4/ 4**	①	3042926	50
	5	31 мм	серый	**SP 4/ 5**	①	3042939	50
	6	37,2 мм	серый	**SP 4/ 6**	①	3042942	25
	7	43,4 мм	серый	**SP 4/ 7**	①	3042955	25
	8	49,6 мм	серый	**SP 4/ 8**	①	3042968	25
	9	55,8 мм	серый	**SP 4/ 9**	①	3042971	25
	10	62 мм	серый	**SP 4/10**	①	3042984	25
	11	68,2 мм	серый	**SP 4/11**	①	3042997	10
	12	74,4 мм	серый	**SP 4/12**	①	3043006	10
	13	80,6 мм	серый	**SP 4/13**	①	3043718	10
	14	86,8 мм	серый	**SP 4/14**	①	3043721	10
	15	93 мм	серый	**SP 4/15**	①	3043734	10
	1	6,2 мм	синий	**SP 4/1 BU**	①	3061033	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**SP 4/1 GNYE**	①	3061046	50
Штекер COMBI, левый элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, средний элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				
Штекер COMBI, правый элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
SP 4/ 1-L	①	3042751	50
SP 4/ 1-L BU	①	3042764	50
SP 4/ 1-L GNYE	①	3042777	50
SP 4/ 1-M	①	3042780	50
SP 4/ 1-M BU	①	3042793	50
SP 4/ 1-M GNYE	①	3042803	50
SP 4/ 1-R	①	3042816	50
SP 4/ 1-R BU	①	3042829	50
SP 4/ 1-R GNYE	①	3042832	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**		0201744	10	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**		0201676	10	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**		3040614	50	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**		3040559	50	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**		3040630	50	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**		3040627	50	**PZ/2**	3040627	50

Каталог Profesc.com.ua

Вставные соединительные элементы COMBI QT 1,5 мм²

Общие технические характеристики клемм для быстрого монтажа COMBI QT 1,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984
Расчетное сечение	[мм²]	1,5
Диапазон сечений	AWG	24 - 16
Сечение подключаемого проводника согласно DIN VDE 0295		
H05V(Z) / H07V(Z)	[мм²]	0,5 - 1,5
Кл. 5 / кл. 6 [гибкий провод Ø ≥ 0,1 мм]	[мм²]	0,25 - 0,34
[Гибкий провод, Ø ≥ 0,19 мм]	AWG	24 - 16
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении		100
Общие характеристики		
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм для быстрого монтажа COMBI QT 1,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZF 1-0,6X3,5**	1204517	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉑ **Маркировка средней гайки**	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многоярусные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 334.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products





17,5 А, проходной блок зажимов



17,5 А, двухъярусные клеммы

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**53,5**	**39,3 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**QTC 1,5/ 1P**	①	3050073	50
	синий	**QTC 1,5/ 1P BU**	①	3050086	50
со связью потенциала	серый				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**QTC 1,5/ 1P-PE**	②	3050099	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-QTC 1,5/1P**	3206322	50

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**87,8**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
		24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		500	600	600	-
		17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QTTCB 1,5/ 2P	①	3050196	50
QTTCB 1,5/ 2P BU	①	3050206	50
QTTCB 1,5/ 2P-PV	②	3206377	50
QTTCB 1,5/ 2P-PE	③	3050219	50

Принадлежности[1])

D-QTTCB 1,5/2P	3206306	50

Каталог Profesc.com.ua

Вставные соединительные элементы COMBI QT 1,5 мм²

Штекер COMBI



- Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
- Штекер для быстрого подключения QP 1,5/... предназначен для подсоединения жестких и гибких проводов
- Знаменитый поворотный разъем IDC позволяет быстро подключать провод без снятия изоляции

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 334.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Другие принадлежности на странице 362.

① ——○

17,5 А, штекер, подключение в направлении вставления

Размеры	
	[мм]

Максимальные электрические данные	

Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20**	**40**	**24**
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер COMBI	1	5,2 мм	серый
	2	10,4 мм	серый
	3	15,6 мм	серый
	4	20,8 мм	серый
	5	26 мм	серый
	6	31,2 мм	серый
	7	36,4 мм	серый
	8	41,6 мм	серый
	9	46,8 мм	серый
	10	52 мм	серый
	11	57,2 мм	серый
	12	62,4 мм	серый
	13	67,6 мм	серый
	14	72,8 мм	серый
	15	78 мм	серый
	1	5,2 мм	синий
	1	5,2 мм	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
QP 1,5/ 1	①	3051108	50
QP 1,5/ 2	①	3051111	50
QP 1,5/ 3	①	3051124	50
QP 1,5/ 4	①	3051137	50
QP 1,5/ 5	①	3051140	50
QP 1,5/ 6	①	3051153	25
QP 1,5/ 7	①	3051166	25
QP 1,5/ 8	①	3051179	25
QP 1,5/ 9	①	3051182	25
QP 1,5/10	①	3051195	25
QP 1,5/11	①	3051205	10
QP 1,5/12	①	3051218	10
QP 1,5/13	①	3051221	10
QP 1,5/14	①	3051234	10
QP 1,5/15	①	3051247	10
QP 1,5/ 1 BU	①	3051250	50
QP 1,5/ 1 GNYE	①	3051263	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50

Каталог с Profsector.com

Штекер COMBI

– Штекеры QT-COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
– Штекер для быстрого подключения QP 1,5/... предназначен для подсоединения жестких и гибких проводов
– Знаменитый поворотный разъем IDC позволяет быстро подключать провод без снятия изоляции
– В данном случае штекер с разъемом для быстрого подключения собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения. Пример сборки представлен ниже
① QP 1,5/1-L
② QP 1,5/1-M и QP 1,5/1-M BU
③ QP 1,5/1-R GNYE



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 334.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Другие принадлежности на странице 362.

① —○

17,5 А, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры			
	[мм]		
Максимальные электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение	[В]		
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]		

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20**	**40**	**24**
$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5[2])	**500**	**0,25 - 1,5**	**24-16**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
17,5[2]) / 1,5	10 / -	10 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Штекер COMBI, левый элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.
Штекер COMBI, средний элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.
Штекер COMBI, правый элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
QP 1,5/ 1-L	①	3051014	50
QP 1,5/ 1-L BU	①	3051027	50
QP 1,5/ 1-L GNYE	①	3051030	50
QP 1,5/ 1-M	①	3051043	50
QP 1,5/ 1-M BU	①	3051056	50
QP 1,5/ 1-M GNYE	①	3051069	50
QP 1,5/ 1-R	①	3051072	50
QP 1,5/ 1-R BU	①	3051085	50
QP 1,5/ 1-R GNYE	①	3051098	50

Принадлежности[1])

Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50

Каталог Profiscope 2018

Вставные соединительные элементы COMBI UT 2,5 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм COMBI UT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	26 - 12			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами COMBI UT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-5**	3030161	50	**FBSR 2-5**	3033702	50
	3	красный	**FBS 3-5**	3030174	50	**FBSR 3-5**	3001591	50
	4	красный	**FBS 4-5**	3030187	50	**FBSR 4-5**	3001592	50
	5	красный	**FBS 5-5**	3030190	50	**FBSR 5-5**	3001593	50
	10	красный	**FBS 10-5**	3030213	10	**FBSR 10-5**	3033710	10
	20	красный	**FBS 20-5**	3030226	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-5**	3030983	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-5**	3036725	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑮ **Вертикальная перемычка**	**FBS-PV ... см. стр. 398.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**Клемма: UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5. Штекер: UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 370.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 338.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.



24 А, проходной блок зажимов



24 А, проходной блок зажимов, 3 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**49,1**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5/1P**	①	3045017	50
	синий	**UT 2,5/1P BU**	①	3045020	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5/1P-PE**	②	3045033	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/1P**	3047154	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**55,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 2,5-TWIN/1P**	①	3060490	50
	синий	**UT 2,5-TWIN/1P BU**	①	3060500	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 2,5-TWIN/1P-PE**	②	3060513	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 4-TWIN/ 1P**	3045237	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 338.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.



24 А, проходной блок зажимов



24 А, двухъярусные клеммы с объединением потенциалов

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**74,3**	**65 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTTB 2,5/2P**	①	3060351	50
	синий	**UTTB 2,5/2P BU**	①	3060364	50
	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UTTB 2,5/2P-PE**	②	3060380	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4 2P**	3060393	50

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,2**	**74,3**	**65 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
		UTTB 2,5/2P-PV	①	3060377	50
		UTTB 2,5/2P-PV BU	①	3060487	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTTB 2,5/4 2P**	3060393	50

Каталог-Reference.com

Вставные соединительные элементы COMBI UT 2,5 мм²

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 338.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.

Описание крепежного фланца см. на стр. 369.



24 А, проходной блок зажимов



22 А, двухъярусные клеммы

Технические характеристики1)

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**49,1**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24²)	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**ST 2,5/2P**	①	3042133	50
	синий	**ST 2,5/2P BU**	①	3042094	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**ST 2,5/2P-PE**	②	3042146	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-ST 2,5**	3030417	50

Технические характеристики1)

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**98,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22²)	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P**	①	3061486	50
		STTB 2,5/4P BU	①	3061512	50
		STTB 2,5/4P-PE	②	3061499	50

Принадлежности1)

D-STTB 2,5/4P	3061538	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 338.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



22 А, двухъярусная клемма с объединением потенциалов

Технические характеристики1)

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	
		5,2	**98,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		22²)	**500**	**0,08 - 4**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	22²) / 2,5	20 / -	20 / -	- / -
Диапазон сечений	AWG	28 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,08 - 4	0,08 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**STTB 2,5/4P-PV**	①	3061509	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-STTB 2,5/4P**	3061538	50

Каталог с Profsector.com

Розетки COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 364 или на сайте phoenixcontact.net/products



24 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**10,4**	**21,7**	**18,1**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**500**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	2,5			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2**	1980378	50
	3	15,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2**	1980381	50
	4	20,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2**	1980394	50
	5	26 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2**	1980404	50
	6	31,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2**	1980417	50
	7	36,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2**	1980420	50
	8	41,6 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2**	1980433	50
	9	46,8 мм	серый	**ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2**	1980446	50
	10	52 мм	серый	**ST 2,5-PCB/10-G-5,2**	1980459	50
	11	57,2 мм	серый	**ST 2,5-PCB/11-G-5,2**	1980462	50
	12	62,4 мм	серый	**ST 2,5-PCB/12-G-5,2**	1980475	50
Разъем на плату COMBI	2	10,4 мм	серый			
	3	15,6 мм	серый			
	4	20,8 мм	серый			
	5	26 мм	серый			
	6	31,2 мм	серый			
	7	36,4 мм	серый			
	8	41,6 мм	серый			
	9	46,8 мм	серый			
	10	52 мм	серый			
	11	57,2 мм	серый			
	12	62,4 мм	серый			



24 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
10,4	**18,1**	**21,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**500**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	300	-	-
24 / 2,5	15 / -	- / -	- / -
2,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	50
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	50
ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2	1980501	50
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	50
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	50
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	50
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	50
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	50
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	50
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	50
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	50

Каталог с Ростеха.рф

Вставные соединительные элементы COMBI UT 2,5 мм²

Штекер COMBI

- Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
- В ассортименте широкий спектр дополнительных принадлежностей
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Винтовые штекеры, которые поставляются в двух исполнениях, можно комбинировать с любыми клеммами COMBI

Шткер UPBV ...

- Возможность шунтирования с помощью стандартных перемычек FBS ...
- Подключение кабеля сбоку
- Закручивание и раскручивание винта сверху
- Таким образом подключенные провода могут быть введены прямо в кабельный канал со значительной экономией места

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 338.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①

24 A, штекер, подключение под прямым углом к направлению вставления

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[B]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Возможности подключения	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
5,2 x Полюсов	**20,5**	**47**	**32,2**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	-	-
24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	0,5 - 1

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер	1	5,2 мм	серый
	2	10,4 мм	серый
	3	15,6 мм	серый
	4	20,8 мм	серый
	5	26 мм	серый
	6	31,2 мм	серый
	7	36,4 мм	серый
	8	41,6 мм	серый
	9	46,8 мм	серый
	10	52 мм	серый
	11	57,2 мм	серый
	12	62,4 мм	серый
	13	67,6 мм	серый
	14	72,8 мм	серый
	15	78 мм	серый
	1	5,2 мм	синий
	1	5,2 мм	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UPBV 2,5/ 1	①	3045145	50
UPBV 2,5/ 2	①	3045402	50
UPBV 2,5/ 3	①	3045415	50
UPBV 2,5/ 4	①	3045428	50
UPBV 2,5/ 5	①	3045431	50
UPBV 2,5/ 6	①	3045444	25
UPBV 2,5/ 7	①	3045457	25
UPBV 2,5/ 8	①	3045460	25
UPBV 2,5/ 9	①	3045473	25
UPBV 2,5/10	①	3045499	25
UPBV 2,5/11	①	3045509	10
UPBV 2,5/12	①	3045512	10
UPBV 2,5/13	①	3045525	10
UPBV 2,5/14	①	3045538	10
UPBV 2,5/15	①	3045541	10
UPBV 2,5/ 1 BU	①	3045240	50
UPBV 2,5/ 1 GNYE	①	3045253	50

Принадлежности[1])

Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 338.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

①

24 А, штекер, подключение под прямым углом к направлению вставления

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		5,2 x Полюсов	**20,5**	**47**	**32,2**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24[2])	**500**	**0,14 - 4**	**26-12**
Максимальный ток шунтирования	[A]	24 (FBS) / 17,5 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24[2]) / 2,5	20 / -	- / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер, левый элемент	1	серый	**UPBV 2,5/ 1-L**	①	3045318	50
	1	синий	**UPBV 2,5/ 1-L BU**	①	3045321	50
	1	желто-зел.	**UPBV 2,5/ 1-L GNYE**	①	3045334	50
Штекер, средний элемент	1	серый	**UPBV 2,5/ 1-M**	①	3045347	50
	1	синий	**UPBV 2,5/ 1-M BU**	①	3045350	50
	1	желто-зел.	**UPBV 2,5/ 1-M GNYE**	①	3045363	50
Штекер, правый элемент	1	серый	**UPBV 2,5/ 1-R**	①	3045376	50
	1	синий	**UPBV 2,5/ 1-R BU**	①	3045389	50
	1	желто-зел.	**UPBV 2,5/ 1-R GNYE**	①	3045392	50

Принадлежности[1])

		Тип	Артикул №	Штук
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50

Каталог Profectus.com

Штекерные соединительные элементы COMBI UT 4 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм COMBI UT 4 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	4			
Диапазон сечений	AWG	26 - 10			
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами COMBI UT 4 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**Клемма: UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6** **Штекер: UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
㉜ **Винтовые фланцы, винтовые фланцевые крышки**	**См. со стр. 370.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.



32 A, проходной блок зажимов



32 A, проходной блок зажимов, горизонтальное вставное соединение

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**47,6**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4/ 1P**	①	3045583	50
	синий	**UT 4/ 1P BU**	①	3045596	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 4/ 1P-PE**	②	3045606	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 2,5/1P**	3047154	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**49,8**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
32[2]) / 4	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4/ 1P-H	①	3001369	50
UT 4/ 1P-H-PE	②	3001372	50

Принадлежности[1])

D-UT 4/1P-H	3001382	50

Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.



32 A, проходной блок зажимов, 3 разъема



32 A, проходной блок зажимов, 4 разъема

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**6,2**	**55,7**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UT 4-TWIN/ 1P**	①	3060267	50
	синий	**UT 4-TWIN/ 1P BU**	①	3060270	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**UT 4-TWIN/ 1P-PE**	②	3060283	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UT 4-TWIN/ 1P**	3045237	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**82,4**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	300	-
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 4-QUATTRO/ 2P	①	3060296	50
UT 4-QUATTRO/ 2P BU	①	3060306	50
UT 4-QUATTRO/ 2P-PE	②	3060319	50

Принадлежности[1])

D-UT 4-QUATTRO/ 2P	3045648	50

Каталог-Референс.рф

Штекерные соединительные элементы COMBI UT 4 мм²

Вставные двухъярусные и заземляющие клеммы COMBI в исполнении «штыревой контакт на штыревой контакт»



– Исполнениях «штыревой контакт на штыревой контакт» серии COMBI штекеры можно использовать с обеих сторон клемм
– Это делает систему COMBI еще более гибкой, поскольку позволяет использовать клеммы в качестве соединительных элементов для модулей
– Подключение с помощью стандартных штекеров COMBI
– Возможность применения широкого ряда принадлежностей - фиксатора, приспособления для снятия растягивающего усилия, механического ключа и зажима для подсоединения экрана
– Аналогичные клеммы защитных проводов
– Безупречный механический и электрический контакт благодаря простой фиксации защелкой на несущей рейке
– Все требования стандарта МЭК 60947-7-2 соблюдены

CLIP PROJECT planning обеспечивает возможность быстрого и удобного планирования и проектирования клеммных колодок без ошибок.



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



32 A, проходной блок зажимов

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
6,2	**55,9**	**36,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,08 - 6**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	-	-	-
32[2]) / 4	- / -	- / -	- / -
28 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,08 - 6	0,08 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
ST 4/ 2P	①	3042735	50
ST 4/ 2P BU	①	3043789	50
ST 4/ 2P-PE	②	3042748	50

Принадлежности[1])

D-ST 4		3030420	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:
1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.
2) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① 

28 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		6,2	**71,1**	**47,7 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		28[2])	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	28[2]) / 4	25 / -	25 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма	серый	**UTME 4/1P** ①	3057416	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-UTME 4/1P**	3057429	10

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей UTME 4/1P

– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две разделительные клеммы измерительного преобразователя UTME 4/1P
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного шунтирования
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX... диаметром 4 мм
③ Блокировочное устройство S−ME 4
④ Коммутационная перемычка SB−ME...
⑤ Рычаг переключения C−ME 4/2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10
	1	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10
	1	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10
	1	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10
	1	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10
	1	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10
	1	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10
	1	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10
	1	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-ME 4**	3035758	10
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый	**SB-ME 2-6**	3035755	10
	3	серый/оранжевый	**SB-ME 3-6**	3035756	10
	4	серый/оранжевый	**SB-ME 4-6**	3035757	10
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый	**C-ME 4/2**	3035759	10
	3	оранжевый	**C-ME 4/3**	3035760	10

Каталог-Референс.рф

Штекерные соединительные элементы COMBI UT 4 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① 

28 A, разделительная клемма для преобразователя тока

①

②

20 A, штекер, со встроенной функцией короткого замыкания

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
6,2	**86,5**	**49,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
28	**500**	**0,14 - 6**	**26-10**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
500	600	600	-
28[2]) / 4	25 / -	25 / -	- / -
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 4
-	-	-	0,5 - 2,5

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
UTME 4-CT/1P ①	3057432	50	

Принадлежности[1])		
D-UTME 4-CT/1P	3057445	10

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
12,4	**38,5**	**48,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**320**	**0,14 - 6**	**26-10**
-			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
320	300	300	-
20 / 4	25 / -	25 / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 6	0,14 - 6	0,14 - 4	0,14 - 4
-	-	-	0,5 - 1

Данные для заказа			
Тип	**Артикул №**	Штук	
UPCT 4/2 ①	3057461	10	
UPCT 4/3 ②	3057458	10	

Принадлежности[1])		

Описание	Цвет
Клемма	серый
Штекер, со встроенной функцией короткого замыкания, 2-конт.	серый
3-полюсн.	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Доп. принадлежности для клемм с размыкателями для измерит. преобразователей UTME 4-CT/1P

– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две разделительные клеммы измерительного преобразователя UTME 4-CT/1P
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем

① Штекерная перемычка FBS... для поперечного шунтирования
② Адаптер контрольного штекера PAI-4-FIX...
③ Блокировочное устройство S−ME 4
④ Коммутационная перемычка SB−ME...
⑤ Рычаг переключения C−ME 4/2
⑥ Набор для кодировки PC-CT 6...

Примечания:

[1]) Набор для кодировки содержит элементы для кодирования 30 штекеров.

Описание	Полюсов	Цвет
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования	1	оранжевый
	1	желтый
	1	зеленый
	1	фиолетовый
	1	черный
	1	синий
	1	красный
	1	серый
	1	коричневый
Блокировочное устройство, вставное		белый
Коммутационная перемычка, вставная	2	серый/оранжевый
	3	серый/оранжевый
	4	серый/оранжевый
Рычаг, для включения 2 клемм с размыкателями для измерительных преобразователей	2	оранжевый
	3	оранжевый
Набор для кодировки, для 2-контактных штекеров[1])		красный

Данные для заказа		
Тип	**Артикул №**	Штук
PAI-4-FIX-5/6 OG	3035974	10
PAI-4-FIX-5/6 YE	3035977	10
PAI-4-FIX-5/6 GN	3035978	10
PAI-4-FIX-5/6 VT	3035979	10
PAI-4-FIX-5/6 BK	3035980	10
PAI-4-FIX-5/6 BU	3035975	10
PAI-4-FIX-5/6 RD	3035976	10
PAI-4-FIX-5/6 GY	3035982	10
PAI-4-FIX-5/6 BN	3035981	10
S-ME 4	3035758	10
SB-ME 2-6	3035755	10
SB-ME 3-6	3035756	10
SB-ME 4-6	3035757	10
C-ME 4/2	3035759	10
C-ME 4/3	3035760	10
PC-CT 6/2	3212308	1

Каталог с Profsector.com

Розетки COMBI для печатных плат

Примечания:

Дополнительные принадлежности и технические данные описаны на странице 364 или на сайте phoenixcontact.net/products



32 А, разъем на плату, горизонтальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**12,4**	**25,1**	**26**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**800**	**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	20 / -	- / -	- / -
Расчетное сечение [мм²]	4			
Общие характеристики				
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 2-G-6,2**	1980598	50
	3	18,9 мм	серый	**ST 4-PCB/ 3-G-6,2**	1980608	50
	4	24,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 4-G-6,2**	1980611	50
	5	31 мм	серый	**ST 4-PCB/ 5-G-6,2**	1980624	50
	6	37,2 мм	серый	**ST 4-PCB/ 6-G-6,2**	1980637	50
	7	43,4 мм	серый	**ST 4-PCB/ 7-G-6,2**	1980640	50
	8	49,6 мм	серый	**ST 4-PCB/ 8-G-6,2**	1980653	50
	9	55,8 мм	серый	**ST 4-PCB/ 9-G-6,2**	1980666	50
	10	62 мм	серый	**ST 4-PCB/10-G-6,2**	1980679	50
	11	68,2 мм	серый	**ST 4-PCB/11-G-6,2**	1980682	50
	12	74,4 мм	серый	**ST 4-PCB/12-G-6,2**	1980695	50
Разъем на плату COMBI	2	12,4 мм	серый			
	3	18,6 мм	серый			
	4	24,8 мм	серый			
	5	31 мм	серый			
	6	37,2 мм	серый			
	7	43,4 мм	серый			
	8	49,6 мм	серый			
	9	55,8 мм	серый			
	10	62 мм	серый			
	11	68,2 мм	серый			
	12	74,4 мм	серый			



32 А, разъем на плату, вертикальное направление подключения

cULus EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
12,4	**26**	**25,1**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	-	-
32 / 4	20 / -	- / -	- / -
4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	50
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	50
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	50
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	50
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	50
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	50
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	50
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	50
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	50
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	50
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	50

Каталог с Ростеха.рф

Штекерные соединительные элементы COMBI UT 4 мм²

Штекерные соединители





– Подключение преобразователей тока и напряжения напрямую, к примеру, к реле защиты для коммутационных установок среднего напряжения
– Штекеры UP 4...CT и BP 4...CT включают короткозамыкающий элемент. Подключенный преобразователь тока замыкается накоротко с опережением при вытягивании штекера.

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

Проходные клеммы PT 4-WE приведены на странице 621.

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**65,7**	**29,1**	**34,3**
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	15	**320**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	320	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	15	- / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5			
Диапазон сечений	AWG	20 - 14	-	-	-
Возможности подключения					
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-	-
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	-			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Разъемы для печатных плат, с фланцевыми крышками на винтах	8	серый	**FC 4-PCB/8**	①	3208694	10
	10	серый	**FC 4-PCB/10**	①	3208736	10
Короткозамыкающий штекер, для четырех преобразователей тока	8	серый				
Штекер, для четырех преобразователей напряжения	8	серый				
Короткозамыкающий штекер, для четырех преобразователей тока, болтовое соединение	10	серый				
Штекер, для четырех преобразователей напряжения, болтовое соединение	10	серый				

EAC

Технические характеристики[1])

Размеры				
	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**74,4**	**45,4**	**34,3**
Максимальные электрические данные				
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	15	**320**	**0,14 - 6**	**-**
Расчетные данные				
	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	320	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	15	- / -	- / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	26 - 10	-	-	-
Возможности подключения					
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 6	0,14 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 1,5	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8 - 9			

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UP 4-4CT	①	3208720	10
UP 4-4VT	②	3208721	10
BP 4-5CT	①	3208733	10
BP 4-5VT	②	3208734	10

Каталог с Profsector.com

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——●——

32 A, штекер, подключение под прямым углом к направлению вставления

① ——●——

32 A, штекер, подключение под прямым углом к направлению вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
[мм]	**6,2 x Полюсов**	**22**	**48,5**	**32,2**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**
Максимальный ток шунтирования [A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе	
6,2 x Полюсов	**22**	**48,5**	**32,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32[2])	**800**	**0,14 - 6**	**26-10**	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
800	600	600	-	
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
-	-	-	0,5 - 1	

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Данные для заказа Тип		Артикул №	Штук
Штекер	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1**	①	3045800	50
	2	12,4 мм	серый	**UPBV 4/ 2**	①	3045813	50
	3	18,6 мм	серый	**UPBV 4/ 3**	①	3045826	50
	4	24,8 мм	серый	**UPBV 4/ 4**	①	3045839	50
	5	31 мм	серый	**UPBV 4/ 5**	①	3045842	50
	6	37,2 мм	серый	**UPBV 4/ 6**	①	3045855	25
	7	43,4 мм	серый	**UPBV 4/ 7**	①	3045868	25
	8	49,6 мм	серый	**UPBV 4/ 8**	①	3045871	25
	9	55,8 мм	серый	**UPBV 4/ 9**	①	3045884	25
	10	62 мм	серый	**UPBV 4/10**	①	3045897	25
	11	68,2 мм	серый	**UPBV 4/11**	①	3045907	10
	12	74,4 мм	серый	**UPBV 4/12**	①	3045910	10
	13	80,6 мм	серый	**UPBV 4/13**	①	3045923	10
	14	86,8 мм	серый	**UPBV 4/14**	①	3045936	10
	15	93 мм	серый	**UPBV 4/15**	①	3045949	10
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1 BU**	①	3045266	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1 GNYE**	①	3045279	50
Штекер, левый элемент	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1-L**	①	3045716	50
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1-L BU**	①	3045729	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1-L GNYE**	①	3045732	50
Штекер, средний элемент	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1-M**	①	3045745	50
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1-M BU**	①	3045758	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1-M GNYE**	①	3045761	50
Штекер, правый элемент	1	6,2 мм	серый	**UPBV 4/ 1-R**	①	3045774	50
	1	6,2 мм	синий	**UPBV 4/ 1-R BU**	①	3045787	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UPBV 4/ 1-R GNYE**	①	3045790	50

Принадлежности[1])			
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50

Принадлежности[1])			
UPZ/ 2	3045554	50
UPR/ 2	3045567	50
UPRZ	3045570	50
DF-UPBV 2,5/ 4	3060432	50

Штекерные соединительные элементы COMBI UT 4 мм²

Штекер COMBI

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 344.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

① ——○

32 A, штекер, подключение в направлении вставления

① ——○

32 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**21**	**41,2**	**24,8**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**26-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -
24 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
6,2 x Полюсов	**21**	**41,2**	**24,8**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**800**	**0,2 - 6**	**26-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
800	600	600	-
32[2]) / 4	30 / -	30 / -	- / -
24 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 6	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Штекер	1	6,2 мм	серый	**UP 4/ 1**	①	3060115	50
	2	12,4 мм	серый	**UP 4/ 2**	①	3060128	50
	3	18,6 мм	серый	**UP 4/ 3**	①	3060131	50
	4	24,8 мм	серый	**UP 4/ 4**	①	3060144	50
	5	31 мм	серый	**UP 4/ 5**	①	3060157	50
	6	37,2 мм	серый	**UP 4/ 6**	①	3060160	25
	7	43,4 мм	серый	**UP 4/ 7**	①	3060173	25
	8	49,6 мм	серый	**UP 4/ 8**	①	3060186	25
	9	55,8 мм	серый	**UP 4/ 9**	①	3060199	25
	10	62 мм	серый	**UP 4/10**	①	3060209	25
	11	68,2 мм	серый	**UP 4/11**	①	3060212	10
	12	74,4 мм	серый	**UP 4/12**	①	3060225	10
	13	80,6 мм	серый	**UP 4/13**	①	3060238	10
	14	86,8 мм	серый	**UP 4/14**	①	3060241	10
	15	93 мм	серый	**UP 4/15**	①	3060254	10
	1	6,2 мм	синий	**UP 4/ 1 BU**	①	3045282	50
	1	6,2 мм	желто-зел.	**UP 4/ 1 GNYE**	①	3045295	50
Штекер, левый элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				
Штекер, средний элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				
Штекер, правый элемент	1	6,2 мм	серый				
	1	6,2 мм	синий				
	1	6,2 мм	желто-зел.				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UP 4/ 1-L	①	3060021	50
UP 4/ 1-L BU	①	3060034	50
UP 4/ 1-L GNYE	①	3060047	50
UP 4/ 1-M	①	3060050	50
UP 4/ 1-M BU	①	3060063	50
UP 4/ 1-M GNYE	①	3060076	50
UP 4/ 1-R	①	3060089	50
UP 4/ 1-R BU	①	3060092	50
UP 4/ 1-R GNYE	①	3060102	50

Принадлежности[1])

2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UP 4 COMBI	серый	**DF-UP 4**	3060348	50

Принадлежности[1])

PZ/2	3040627	50
PR	3040559	50
PR/2	3040630	50
PRZ	3040614	50
DF-UP 4	3060348	50

Каталог с Profsector.com

Каталог Profesc.com.ua

Вставные соединительные элементы COMBI UT 6 мм²

Общие технические характеристики для винтовых клемм COMBI UT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 61984			
Расчетное сечение	[мм²]	6			
Диапазон сечений	AWG	24 - 8			
Возможности подключения		одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.					

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для клемм с винтовыми зажимами COMBI UT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
㉚ **Кодирующий профиль**		красный	**PC**	3040588	50			
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
⑳ **Предупредительная табличка**	**WS ... см. на стр. 413.**
㉓ **Маркировка бокового паза**	**Клемма: UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8** **Штекер: UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
㉛ **Фиксаторы, приспособления для снятия растягивающего усилия, экраны**	**См. со стр. 362.**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 354.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

Винтовой фланец, см. стр. 370.



41 А, проходной блок зажимов



41 А, проходной блок зажимов, 4 разъема

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**49,1**	**47,5 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	50 / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет
Клемма	серый
	синий
Заземляющая клемма	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
UT 6/1P	①	3060539	50
UT 6/1P BU	①	3060542	50
UT 6/1P-PE	②	3060555	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Тип	Артикул №	Штук
D-UT 2,5/1P	3047154	50

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота	
8,2	**86,5**	**60 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	50 / -	- / -

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UT 6-QUATTRO/2P	①	3060568	50
UT 6-QUATTRO/2P BU	①	3060571	50
UT 6-QUATTRO/2P-PE	②	3060584	50

Принадлежности[1])

Тип	Артикул №	Штук
D-UT 6-QUATTRO/2P	3060607	50

Каталог с Ростеста .рф

Вставные соединительные элементы COMBI UT 6 мм²

Штекер COMBI

- Для штекеров, как и для базовых клемм, можно выбрать соответствующую технологию подключения в зависимости от области применения
- В ассортименте широкий спектр дополнительных принадлежностей
- Возможность практичного кодирования
- Возможность нанесения крупной маркировки
- Винтовые штекеры, которые поставляются в двух исполнениях, можно комбинировать с любыми клеммами COMBI

Штекер UP ...

- Закручивание и раскручивание винта сбоку
- Подключение кабеля сверху
- Конструкция штекера обеспечивает возможность компактного разветвления цепей с помощью четырехвыводныхклемм с двумя гнездами

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 354.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



41 A, штекер, подключение в направлении вставления

Технические характеристики[1])

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]

Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
8,2 x Полюсов	**21**	**42,7**	**26**
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	600	-
41[2]) / 6	40 / -	50 / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет
Штекер	1	8,2 мм	серый
	2	16,4 мм	серый
	3	24,6 мм	серый
	4	32,8 мм	серый
	5	41 мм	серый
	6	49,2 мм	серый
	7	57,4 мм	серый
	8	65,6 мм	серый
	9	73,8 мм	серый
	10	82 мм	серый
	1	8,2 мм	синий
	1	8,2 мм	желто-зел.

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
UP 6/ 1	1	3060610	50
UP 6/ 2	1	3060623	50
UP 6/ 3	1	3060636	50
UP 6/ 4	1	3060649	25
UP 6/ 5	1	3060652	25
UP 6/ 6	1	3060665	25
UP 6/ 7	1	3060678	25
UP 6/ 8	1	3060681	25
UP 6/ 9	1	3060694	25
UP 6/10	1	3060704	25
UP 6/ 1 BU	1	3060717	50
UP 6/ 1 GNYE	1	3060720	50

Принадлежности[1])

2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UP 6 COMBI	серый	**DF-UP 6**	3060856	50

Каталог с Profsector.com

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки



- Штекеры COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
- Штекеры собираются на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения
- Винтовые штекеры, которые поставляются в двух исполнениях, можно комбинировать с любыми клеммами COMBI
- В данном случае штекер собирается на месте из одноконтактных штекерных элементов в соответствии с целью применения. Пример сборки представлен ниже

① DF-UP 6
② UP 6/1-L
③ UP 6/1-M и UP 6/1-M BU
④ UP 6/1-R GNYE



Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 354.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



41 A, штекер, подключение в направлении вставления, для монтажа по месту

Технические характеристики[1])

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота	Высота в сборе
		8,2 x Полюсов	**21**	**42,7**	**26**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41[2])	**1000**	**0,2 - 10**	**24-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41[2]) / 6	40 / -	50 / -	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет
Штекер, левый элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.
Штекер, средний элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.
Штекер, правый элемент	1	серый
	1	синий
	1	желто-зел.

Тип		Артикул №	Штук
UP 6/ 1-L	①	3060733	50
UP 6/ 1-L BU	①	3060746	50
UP 6/ 1-L GNYE	①	3060759	50
UP 6/ 1-M	①	3060762	50
UP 6/ 1-M BU	①	3060775	50
UP 6/ 1-M GNYE	①	3060788	50
UP 6/ 1-R	①	3060791	50
UP 6/ 1-R BU	①	3060801	50
UP 6/ 1-R GNYE	①	3060814	50

Принадлежности[1])

2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UP 6 COMBI	серый	**DF-UP 6**	3060856	50

Каталог Profectus.com

Принадлежности COMBI

Таблица соответствия

Принадлежности

Штекер	PZ 1,5/S/2 Арт. №: 3212918	PZ/2 Арт. №: 3040627	PZ/4 Арт. №: 3040643	UPZ/2 Арт. №: 3045554	PDZ/2 Арт. №: 3040562	PDZ/4 Арт. №: 3040575	CZ/2 Арт. №: 3043831	PRZ-1,5/S Арт. №: 3212905	PRZ Арт. №: 3040614
UPBV 2,5...				■					
UPBV 4...				■					
UP 4... UP 6...		■							■
UPCT 4/...				■					
PP-H 1,5...	■							■	
PP-H 2,5...		■	■						■
PP 2,5...		■	■						■
PP-H 4...		■							■
PP-H 6... PPCT 6/...		■							■
SP 2,5...		■	■						■
SP-H 2,5...		■	■						■
SPV 2,5...		■	■						
SP 4...		■							■
SPB 2,5...		■	■						■
SPDB 2,5...					■	■			
QP 1,5...		■	■						■

Каталог с Profsector.com

UPRZ Арт. №: 3045570	PR-1,5/S Арт. №: 3212882	PR-1,5/S/2 Арт. №: 3212895	PR Арт. №: 3040559	PR/2 Арт. №: 3040630	PRT/2 Арт. №: 3040631	PRV/2 Арт. №: 3041862	UPR/2 Арт.-№: 3045567	PH 1,5/S/... Арт. №: 3212	PH 2,5/... Арт. №: 3209	PH 4/... Арт. №: 3000	PH 6/... Арт. №: 3000

Вставные соединительные элементы COMBI, принадлежности

Принадлежности COMBI
Таблица соответствия

Принадлежности

Устройства сопряжения	PZ 1,5/S/2 Арт. №: 3212918	PZ/2 Арт. №: 3040627	PZ/4 Арт. №: 3040643	UPZ/2 Арт.-№: 3045554	PDZ/2 Арт.-№: 3040562	PDZ/4 Арт. №: 3040575	CZ/2 Арт. №: 3043831	PRZ-1,5/S Арт. №: 3212905	PRZ Арт. №: 3040614
PPC 1,5...	■								
PPC 2,5...		■	■						
PPC 6...		■							
SC 2,5...					■	■			
SC 4...							■		

Каталог с Profsector.com

UPRZ Арт. №: 3045570	PR-1,5/S Арт. №: 3212882	PR-1,5/S/2 Арт. №: 3212895	PR Арт. №: 3040559	PR/2 Арт. №: 3040630	PRT/2 Арт. №: 3040631	PRV/2 Арт. №: 3041862	UPR/2 Арт.-№: 3045567	PH 1,5/S/... Арт. №: 3212	PH 2,5/... Арт. №: 3209	PH 4/... Арт. №: 3000	PH 6/... Арт. №: 3000

Приспособление для снятия растягивающего усилия для штекера

– При желании снаружи на штекер можно установить приспособления для разгрузки от натяжения
– Провод можно зафиксировать с помощью кабельных стяжек Phoenix Contact

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 358.

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 3.

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Приспособление для снятия растягивающего усилия, для штекеров и соединителей, 2-полюсн.	черный	**PZ 1,5/S/2**	3212918	50
2-пол. **присп. д. уменьш. раст. усил.** шт.	черный	**PZ/2**	3040627	50
4-полюсн.	черный	**PZ/4**	3040643	50
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV, 2 полюса	черный	**UPZ/ 2**	3045554	50

Приспособление для снятия растягивающего усилия для штекера и соединители



– Приспособление для снятия растягивающего усилия устанавливается в центральной части пружинных штекеров или пружинных соединителей.
– Провод можно зафиксировать с помощью кабельных стяжек Phoenix Contact

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 358.

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 3.

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разгрузка от усилий натяжения, для штекера SPDB... и соединение SC 2,5..., 2-полюсн.	черный	**PDZ/2**	3040562	50
4-полюсн.	черный	**PDZ/4**	3040575	50
Разгрузка от усилий тяжения, для сопрягающего устройства SC 4...	черный	**CZ/2**	3043831	50

Каталог с Profsector.com

Защелка и приспособление для снятия растягивающего усилия

– Фиксатор и приспособление для снятия растягивающего усилия в одном элементе
– Возможность установки в корпус штекера
– Провод можно зафиксировать с помощью кабельных стяжек Phoenix Contact

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 358.

Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 3.

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал: PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ 1,5/S**	3212905	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для всех штекеров с подключением провода сверху, 2-полюсн.	оранжевый	**PRZ**	3040614	50
Защелка и разгрузка от усилий натяжения, для штекера UPBV..., 2-полюсн.	оранжевый	**UPRZ**	3045570	50

Защелка

– Применяется во всех моделях штекеров
– Вводится снаружи в корпус штекера и при его установке цепляется за корпус клеммы

Примечания:

Примеры применения дополнительных принадлежностей см. на стр. 358.

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал: PA-GF

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR 1,5/S**	3212882	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR 1,5/S/2**	3212895	50
Защелка-фиксатор, для штекера, 1 полюс	оранжевый	**PR**	3040559	50
2-полюсн.	оранжевый	**PR/2**	3040630	50
Защелка-фиксатор, для штекера SPV, 2 полюса	оранжевый	**PRV/2**	3041862	50
Защелка-фиксатор, для штекера UPBV, 2 полюса	оранжевый	**UPR/ 2**	3045567	50
Фиксатор, для штекера, отсоединение при помощи отвертки	оранжевый	**PRT/2**	3040631	50

Каталог-Reference.com

Экран PSH ...

– Для подключения экранированных проводов
– После подсоединения штекера устанавливается в приспособление для снятия растягивающего усилия
– Подключенный экранированный провод фиксируется с помощью кабельного зажима
– Соединительный кабель экрана подключается с помощью штекера и, таким образом, контактирует непосредственно с клеммой

Примечания:
Подходящие кабельные зажимы приведены в каталоге 3.

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Экран, для установки на PZ/... и PRZ, 2-контактный, для кабеля диаметром 3 ... 6 мм, длина кабеля 55 мм	черный	**PSH 3- 6**	3040591	50
Длина кабеля 500 мм	черный	**PSH 3- 6 500MM**	3061525	10
для кабеля диаметром 5 ... 10 мм, длина кабеля 55 мм	черный	**PSH 5-10**	3040601	50

Механические ключи PC

– Применение во всех клеммах, устройствах сопряжения и основных корпусах печатных плат
– Отдельные кодировочные элементы вставляются в базовую клемму на кодируемую позицию, а в определенном месте на штекере удаляется кодировочный выступ

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал	-

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Механический ключ, 4 ключа, для установки во все базовые клеммы	красный	**PC**	3040588	50

Каталог с Profsector.com

Корпус штекерного разъема CP ...

– Корпус штекера для установки проводников с обжимными модульными гнездовыми контактами
– Применяется в качестве альтернативы штекерам COMBI во всех вставных клеммах 4 мм² системы CLIPLINE complete COMBI, см. таблицу соответствия на странице 272.
– Опциональный монтаж защелок, см. стр. 363.

Описание	Цвет
Корпус штекера, для установки модульных гнездовых контактов	серый

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
CP 4/6	3061049	10

Принадлежности

Гнездовой контакт модуля, от 0,5 до 1 мм²	серебристый	**STG-MTN 0,5-1,0**	3190438	100
Гнездовой контакт модуля, от 1,5 до 2,5 мм²	серебристый	**STG-MTN 1,5-2,5**	3190506	100

Корпус кабельного разъема, для штекерной части COMBI

- Прочный кабельный короб обеспечивает разгрузку кабелей от натяжения
- Корпус, состоящий из двух частей
- Простой монтаж
- Надежная фиксация на предусмотренных для этого штекерах и устройствах сопряжения COMBI
- Установка в ряд, как в штекерах, без потери шага
- Возможность нанесения дополнительной маркировки для обозначения штекеров
- Провод можно зафиксировать с помощью кабельных стяжек Phoenix Contact

Примечания:

Дополнительные принадлежности описаны по адресу phoenixcontact.net/products.

Корпус кабельного разъема, от 3 до 15 контактов, защелкивается на штекере PP-H 1,5 и устройстве сопряжения PPC 1,5

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Корпус кабельного разъема, для PP–H 1,5... и PPC1,5...						
	3	10,5 мм	серый	**PH 1,5/S/3**	3212756	50
	4	14 мм	серый	**PH 1,5/S/4**	3212769	50
	5	17,5 мм	серый	**PH 1,5/S/5**	3212772	50
	6	21 мм	серый	**PH 1,5/S/6**	3212785	25
	7	24,5 мм	серый	**PH 1,5/S/7**	3212798	25
	8	28 мм	серый	**PH 1,5/S/8**	3212808	25
	9	31,5 мм	серый	**PH 1,5/S/9**	3212811	25
	10	35 мм	серый	**PH 1,5/S/10**	3212824	25
	11	38,5 мм	серый	**PH 1,5/S/11**	3212837	10
	12	42 мм	серый	**PH 1,5/S/12**	3212840	10
	13	45,5 мм	серый	**PH 1,5/S/13**	3212853	10
	14	49 мм	серый	**PH 1,5/S/14**	3212866	10
	15	52,5 мм	серый	**PH 1,5/S/15**	3212879	10
Кабельный короб, для штекеров COMBI SP–H ... и PP–H ...						
	2	10,4 мм	серый			
	3	15,6 мм	серый			
	4	20,8 мм	серый			
	5	26 мм	серый			
	6	31,2 мм	серый			
	7	36,4 мм	серый			
	8	41,6 мм	серый			
	9	46,8 мм	серый			
	10	52 мм	серый			
	11	57,2 мм	серый			
	12	62,4 мм	серый			
	13	67,6 мм	серый			
	14	72,8 мм	серый			
	15	78 мм	серый			
Корпус кабельного разъема, для штекера COMBI PP–H 4...						
	2	12,4 мм	серый			
	3	18,6 мм	серый			
	4	24,8 мм	серый			
	5	31 мм	серый			
	6	37,2 мм	серый			
	7	43,4 мм	серый			
	8	49,6 мм	серый			
	9	55,8 мм	серый			
	10	62 мм	серый			
Кабельная коробка, для штекера COMBI PP–H 6... и PPCT 6/...						
	2	16,4 мм	серый			
	3	24,6 мм	серый			
	4	32,8 мм	серый			
	5	41 мм	серый			
	6	49,2 мм	серый			
	7	57,4 мм	серый			

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Наконечник для защиты от перегиба, для кабелей диаметром 3 мм ... 9 мм, подходит для PH 1,5/S/5 - PH 1,5/S/8 и PH 2,5/3 - PH 2,5/5	черный	**CPH 3-9**	3212015	25

Каталог с Profsector.com

Корпус кабельного разъема, от 2 до 15 контактов, защелкивается на штекере PP-H 2,5... u. SP-H 2,5

Корпус кабельного разъема, от 2 до 10 контактов, защелкивается на штекере PP-H 4

Кабельная коробка, от 2 до 7 контактов, защелкивается на штекере PP-H 6 и PPCT 6/...

EAC

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PH 2,5/ 2	3209691	50
PH 2,5/ 3	3209701	50
PH 2,5/ 4	3209714	50
PH 2,5/ 5	3209727	50
PH 2,5/ 6	3209730	25
PH 2,5/ 7	3209743	25
PH 2,5/ 8	3209756	25
PH 2,5/ 9	3209507	25
PH 2,5/10	3209769	25
PH 2,5/11	3209772	10
PH 2,5/12	3209785	10
PH 2,5/13	3209798	10
PH 2,5/14	3209808	10
PH 2,5/15	3209811	10

Принадлежности

CPH 3-9	3212015	25

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PH 4/2	3000734	50
PH 4/3	3000736	50
PH 4/4	3000737	50
PH 4/5	3000738	50
PH 4/6	3000739	25
PH 4/7	3000740	25
PH 4/8	3000741	25
PH 4/9	3000742	25
PH 4/10	3000743	25

Принадлежности

CPH 3-9	3212015	25

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PH 6/2	3000680	25
PH 6/3	3000681	25
PH 6/4	3000682	25
PH 6/5	3000683	25
PH 6/6	3000684	10
PH 6/7	3000685	10

Принадлежности

Каталог Professional line

Крышка стопорного фланца

Надежная фиксация для защиты от случайного выпадения штекера.

– **Стопорные фланцы** устанавливаются прямо на несущую рейку
– Аналогичны базовым клеммам по форме и ширине шага
– Благодаря размещению крепежных отверстий со смещением между двумя соседними штекерами требуется всего один стопорный фланец
– **Крышки стопорных фланцев** в дальнейшем могут быть закреплены на корпусе штекера



– При установке штекеры автоматически фиксируются в стопорном фланце



– Чтобы вынуть штекер, необходимо прижать фиксирующий крючок отверткой

– Автоматическая фиксация в стопорном фланце

Общие характеристики
Изоляционный материал

Описание	Цвет
Крышка стопорного фланца, для SPB 2,5	серый
Крышка стопорного фланца, для SPDB 2,5	серый
Крышка со стопорным фланцем, для SP–H 2,5... и PP 2,5..., PP–H 2,5...	серый
Стопорный фланец, для клемм ST-COMBI и PT-COMBI при использовании штекеров SPB 2,5..., SPDB 2,5..., SP-H 2,5... и PP-H 2,5, для ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-PE, PT 2,5/1P, PT 2,5/1P-PE	серый
для ST 2,5-TWIN/1P, ST 2,5-TWIN/1P-PE, PT 2,5-TWIN/1P, PT 2,5-TWIN/1P-PE	серый
для ST 2,5-QUATTRO/2P, ST 2,5-QUATTRO/2P-PE, PT 2,5-QUATTRO/2P, PT 2,5-QUATTRO/2P-PE	серый
для ST 2,5-QUATTRO/4P, ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	серый
для ST 2,5/2P, ST 2,5/2P-PE	серый
для STTB 2,5/2P, STTB 2,5/2P-PE, PTTB 2,5/2P, PTTB 2,5/2P-PE	серый

Каталог с Profsector.com

Крышка стопорного фланца

Стопорный фланец

EAC

Технические характеристики

-

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
DFS-SPB 2,5	3061444	50
DFS-SPDB 2,5	3061457	50
DFS-SP-H 2,5	3061431	50

Технические характеристики

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5/1P-FS	3061376	50
ST 2,5-TWIN/1P-FS	3061389	50
ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	3061392	50
ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	3061402	50
ST 2,5/2P-FS	3061415	50
STTB 2,5/2P-FS	3061428	50

Резьбовой фланец и фланцевая крышка



Надежная фиксация для защиты от случайного выпадения штекера.

– **Винтовые фланцы** устанавливаются прямо на несущую рейку
– Аналогичны базовым клеммам по форме и ширине шага
– Благодаря размещению винтовых гнезд со смещением между двумя соседними штекерами требуется всего один посадочный фланец
– **Крышка с резьбовым фланцем** в дальнейшем может быть закреплена на корпусе штекера
– Для надежной фиксации штекера с помощью винтового фланца

Винтовая фланцевая крышка

Технические характеристики

Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	0,4 - 0,5
Изоляционный материал		PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UP 4 COMBI	серый	**DF-UP 4**	3060348	50
для штекеров COMBI UP 6	серый	**DF-UP 6**	3060856	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров UPBV 2,5 и UPBV 4 COMBI	серый	**DF-UPBV 2,5/ 4**	3060432	50
Крышка с винтовым фланцем, для штекеров COMBI SP-H ... и PP 2,5..., PP-H ...	серый	**DF-SP-H 2,5**	3209824	50
Винтовой фланец, для клемм UT-COMBI, при применении штекеров UPBV 2,5..., SP...2,5... или PP–H 2,5 для UT 2,5/1P, UT 2,5/1P–PE	серый			
для UT 2,5-TWIN/1P	серый			
для UTTB 2,5/ 2P, UTTB 2,5/ 2P–PV, UTTB 2,5/ 2P–PE	серый			
для UT 4/ 1P, UT 4/ 1P–PE	серый			
для UT 2,5–TWIN/ 1P, UT 2,5–TWIN/ 1P–PE, UT 4–TWIN/ 1P, UT 4–TWIN/ 1P–PE	серый			
для клемм UT 4–QUATTRO/2P, UT 4–QUATTRO/2P–PE	серый			
для UT 6–QUATTRO/2P, UT 6–QUATTRO/2P–PE	серый			
Винтовой фланец, для клемм ST-COMBI, при применении штекеров UPBV 2,5..., SP...2,5... или PP–H 2,5 для ST 2,5/1P, ST 2,5/1P–PE, PT 2,5/1P, PT 2,5/1P–PE	серый			
для ST 2,5/2P, ST 2,5/2P–PE, PT 2,5/2P, PT 2,5/2P–PE	серый			
для ST 2,5–TWIN/1P, ST 2,5–TWIN/1P–PE, PT 2,5–TWIN/1P, PT 2,5–TWIN/1P–PE	серый			
для компонентов ST 2,5–QUATTRO/2P, ST 2,5–QUATTRO/2P–PE, ST 2,5–TWIN–MT/1P, ST 2,5–TWIN–TG/1P, PT 2,5–QUATTRO/2P, PT 2,5–QUATTRO/2P–PE	серый			
для ST 2,5–QUATTRO/4P, ST 2,5–QUATTRO/4P–PE	серый			
для STTB 2,5/2P, STTB 2,5/2P–PV, STTB 2,5/2P–PE, PTTB 2,5/2P	серый			
Винтовой фланец, для клемм QT-COMBI, при применении штекеров UPBV 2,5..., SP...2,5... или PP–H 2,5 для QTC 1,5/1P, QTC 1,5/1P–PE	серый			
для QTTCB 1,5/ 2P, QTTCB 1,5/ 2P–PE	серый			

Каталог с Profsector.com

Винтовой фланец

Винтовой фланец

Винтовой фланец

EAC

Технические характеристики

0,4 - 0,5
PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UT 2,5/1P-F	3060445	50
UT 2,5-TWIN/1P-F	3061172	50
UTTB 2,5/2P-F	3060474	50
UT 4/ 1P-F	3060458	50
UT 4-TWIN/ 1P-F	3060322	50
UT 4-QUATTRO/ 2P-F	3060335	50
UT 6-QUATTRO/2P-F	3060843	50

EAC

Технические характеристики

0,4 - 0,5
PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST 2,5/1P-F	3209837	50
ST 2,5/2P-F	3061198	50
ST 2,5-TWIN/1P-F	3209840	50
ST 2,5-QUATTRO/2P-F	3209853	50
ST 2,5-QUATTRO/4P-F	3061208	50
STTB 2,5/2P-F	3061169	50

EAC

Технические характеристики

0,4 - 0,5
PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
QTC 1,5/1P-F	3061211	50
QTTCB 1,5/ 2P-F	3061185	50

Каталог Profectus.com

Каталог с Profsector.com

Болтовые клеммы RT

Прочные болтовые клеммы RT были разработаны специально для удобного подсоединения с использованием круглых кабельных наконечников. Отличительным признаком этих клемм является откидная крышка с невыпадающими колпачковыми гайками. Это обеспечивает быстрое соединение с использованием круглых кабельных наконечников.

Встроенная защита от самопроизвольного раскручивания в форме шайбы с пружинным стопором гарантирует безопасность эксплуатации под вибрацией и ударными нагрузками.

Для подключения подходят все кольцевые кабельные наконечники согласно DIN 46234, DIN 46235 или DIN 46237.

Болтовые клеммы также очень часто применяются для многопроводного подсоединения, позволяющего использовать до четырех проводников с кабельным наконечником.

Зажимы надежно фиксируют проводники любого типа с сечением до 240 мм².

Ваш веб-код: #1401

Барьерные клеммы BT

Барьерные клеммы BT производства Phoenix Contact позволяют удобно и надежно подсоединять провода. В сочетании с технологией подключения push-in принцип винтового соединения с подпружиненным винтом обеспечивает возможность простого и быстрого электромонтажа.

Ваш веб-код: #0558

Обзор ассортимента RT

2,5 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **377**

6 мм²

Проходные и заземляющие клеммы **379**

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов **380**

35 мм²

Проходные клеммы **383**

Обзор ассортимента BT

1,5 мм²

Проходные клеммы **386**

2,5 мм²

Проходные клеммы **388**

4 мм²

Проходные клеммы **390**

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #1401



Прочность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания

Болтовые соединители используются в самых разнообразных областях и обладают следующими преимуществами:

– прочное соединение
– отсутствие необходимости технического обслуживания благодаря встроенному винтовому стопору
– возможность подключения нескольких проводов

Основание PE, фиксируемое с помощью защелок

В заземляющих клеммах с одинаковым контуром контакт с монтажной рейкой обеспечивается при простой фиксации. Этот механически и электрически безупречный контакт выполняет все требования нормы IEC 60947-7-2.

Гибкая система съемных перемычек

Стандартные штекерные перемычки можно использовать для быстрого распределения потенциалов. Наличие двух рядов шунтирования во всех клеммах реализовывать различные схемы объединения цепей, в том числе и соединение несмежных клемм.

Каталог с Profsector.com



Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм RT 8 и RT 3. Переходная перемычка позволяет быстро компоновать блоки питания.



Двойное функциональное отверстие позволяет соединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-50 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм.



Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки, в которых изолируются отдельные контактные выводы. Таким образом, клеммная колодка позволяет провести параллельно две отдельные цепи. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.



В системах, требующих применения разъемных соединений, используется клемма RT 5-T. Закрепленная винтами разделительная задвижка замыкает и размыкает контакты без отсоединения проводов.



Для измерительных проводников в наличии тестовый штекер диаметром 2,3 мм, а для тестового штекера безопасности - тестовый адаптер диаметром 4 мм. Наборные тестовые штекеры позволяют собрать тестовые адаптеры с экономией времени.



Клеммы RT оснащаются легко заменяемыми маркировочными элементами с четко нанесенными обозначениями. Маркировочные элементы большой площади с четкими обозначениями обеспечивают быстрое и безошибочное подсоединение проводников.



Стандартные откидные створки клемм RT обеспечивают защиту от прикосновений при применении изолированных кабельных наконечников. Помимо этого, процесс подключения кабеля существенно упрощается благодаря встроенной колпачковой гайке. Маркировку каждой точки подключения можно наносить прямо на откидную створку.

Также в ассортименте открытые изделия RTO, аналогичные по форме компонентам серии RT. Вместо колпачковых гаек в откидной створке применяются стандартные шестигранные гайки. Исполнение с прозрачной крышкой обеспечивает защиту от прикосновений. Таким образом, для любой области применения можно подобрать подходящую клемму.

Клеммы RT и RTO также могут использоваться для подсоединения проводников с неизолированными кабельными наконечниками. Для работы с высокими напряжениями клеммы можно оснастить вставными перегородками BE-RT.

Болтовые клеммы RT 2,5 мм²

Общие технические характеристики болтовых клемм RT 2,5 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2
Расчетное сечение	[мм²]	2,5
Диапазон сечений	AWG	26 - 14
Сечение подключаемого провода DIN 46234		
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,5 - 2,5
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 6
Сечение подключаемого провода DIN 46237		
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	1 - 2,5
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 6
Цвет маркировки	красный	1,00 мм²
Цвет маркировки	синий	2,50 мм²
Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8
Наружная резьба		M3
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для болтовых клемм RT 2,5 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-6**	3030336	50	**FBSR 2-6**	3033715	50
	3	красный	**FBS 3-6**	3030242	50	**FBSR 3-6**	3001594	50
	4	красный	**FBS 4-6**	3030255	50	**FBSR 4-6**	3001595	50
	5	красный	**FBS 5-6**	3030349	50	**FBSR 5-6**	3001596	50
	10	красный	**FBS 10-6**	3030271	10	**FBSR 10-6**	3033716	10
	20	красный	**FBS 20-6**	3030365	10			
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-6**	3030996	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-6**	3036738	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑨ **Удлинитель**		серый	**BE-RT 3/5**	3049819	50			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			
Торцовый ключ			**SHN 5.5**	1209855	1			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 376.

При использовании многоконтактных, устанавливаемых в ряд контрольных штекеров PS-... для достижения ширины клеммы следует поочередно применять разделительные пластины DP PS-... с тем же шагом, см. страницу 405.

Разделительная перегородка CARRIER 35-8 с возможностью хранения вставных перемычек описана на сайте phoenixcontact.net/products.

Другие болтовые клеммы см. на стр. 538.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.





24 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		12,3	66	51 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	1000	0,1 - 2,5	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	30 / -	- / -	24 / 2,5

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RT 3**	①	3049013	50
	синий	**RT 3 BU**	①	3049110	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**RT 3-PE**	②	3049411	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 3/5**	3049097	50

24 A, проходная клемма, открытая

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики1)

Ширина	Длина	Высота	
12,3	**66**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**1000**	**0,1 - 2,5**	**-**
32 (FBS) / 24 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000	600	-	550
24 / 2,5	30 / -	- / -	24 / 2,5

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 3	①	3049518	50
RTO 3 BU	①	3049660	50
RTO 3-PE	②	3049615	50

Принадлежности1)

D-RT 3/5	3049097	50

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

1) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 376.



24 A, проходная клемма, с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения

EAC

Технические характеристики1)

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота
		12,3	66	51 (NS 35/7,5)
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	1000	0,1 - 2,5	-
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	- / -	- / -	- / -

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RTO 3-TC**	①	3049945	50
	синий	**RTO 3-TC BU**	①	3049835	50
Заземляющая клемма	желто-зел.	**RTO 3-PE-TC**	②	3049958	50

Принадлежности1)

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 3/5**	3049097	50

Каталог с Ростеста.рф

Болтовые клеммы RT 6 мм²

Общие технические характеристики болтовых клемм RT 6 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 / МЭК 60947-7-2
Расчетное сечение	[мм²]	6
Диапазон сечений	AWG	26 - 10
Сечение подключаемого провода DIN 46234		
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,5 - 6
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	5 / 5,3 / 10
Сечение подключаемого провода DIN 46237		
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	1 - 6
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	5 / 5,3 / 10
Цвет маркировки	красный	1,00 мм²
Цвет маркировки	синий	2,50 мм²
Цвет маркировки	желтого цвета	6,00 мм²
Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3
Наружная резьба		M5
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для болтовых клемм RT 6 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-8**	3030284	10	**FBSR 2-8**	3033808	10
	3	красный	**FBS 3-8**	3030297	10	**FBSR 3-8**	3001597	10
	4	красный	**FBS 4-8**	3030307	10	**FBSR 4-8**	3000585	10
	5	красный	**FBS 5-8**	3030310	10	**FBSR 5-8**	3033809	10
	10	красный	**FBS 10-8**	3030323	10	**FBSR 10-8**	3001599	10
	16	красный				**FBSR 16-8**	3033816	10
③ **Наборный контрольный штекер**		красный	**PS-8**	3031005	10			
④ **Проставка**		красный	**DP PS-8**	3036741	10			
⑤ **Контрольный штекер, металлическая деталь**		серебристый	**MPS-MT**	0201744	10			
⑥ **Изоляционная втулка,** для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**	0201676	10			
⑦ **Адаптер тестера,** гнездовое отверстие 4 мм		серый	**PAI-4-N GY**	3032871	10			
⑨ **Удлинитель**		серый	**BE-RT 3/5**	3049819	50			
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10			
Торцовый ключ			**SHN 8**	1209868	1			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑰ **Разделители / сегменты крышки**	**ATP-... / DS-... см. phoenixcontact.net/products**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 378.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

41 A, проходной блок зажимов

41 A, проходная клемма, открытая

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**16,3**	**66**	**51 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**0,1 - 6**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	41 (FBS)			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	550
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	- / -	41 / 6

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RT 5**	①	3049026	50
	синий	**RT 5 BU**	①	3049123	50
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	серый				
	синий				
Заземляющая клемма	желто-зел.	**RT 5-PE**	②	3049424	50
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 3/5**		3049097	50

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

		Ширина	Длина	Высота	
		16,3	**66**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**1000**	**0,1 - 6**	**-**
		41 (FBS)			
		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
		1000	600	-	550
		41 / 6	30 / -	- / -	41 / 6

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 5	①	3049521	50
RTO 5 BU	①	3049767	50
RTO 5-TC	①	3049961	50
RTO 5-TC BU	①	3049851	50
RTO 5-PE	②	3049628	50
RTO 5-PE-TC	②	3049974	50

Принадлежности[1])

D-RT 3/5		3049097	50

Болтовые клеммы RT 6 мм²

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 378.

[2]) Расчетное напряжение при открытой перегородке 500 В.

① 

41 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

① 

41 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя, открытая

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Максимальный ток шунтирования	[A]
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]
Общие характеристики	
Момент затяжки замыкателя	[Нм]

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
16,3	**91,4**	**51 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000[2])**	**0,1 - 6**	**-**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000[2])	600	-	-
41 / 6	30 / -	- / -	- / -
1,5 - 1,8			

Технические характеристики[1])			
Ширина	Длина	Высота	
16,3	**91,4**	**49,9 (NS 35/7,5)**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000[2])**	**0,1 - 6**	**-**
41 (FBS) / 32 (FBSR)			
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
1000[2])	600	-	-
41 / 6	30 / -	- / -	- / -
1,5 - 1,8			

Описание	Цвет
Клемма с разм-лем и измер. преобр-лем.	серый
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RT 5-T	①	3049039	25

Принадлежности[1])

D-RT 5-T	3049291	50

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 5-T	①	3049233	25
RTO 5-T-TC	①	3049990	25

Принадлежности[1])

D-RT 5-T	3049291	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 378.

① 

41 A, разделит. клемма для измерит. преобразователя

① 

41 A, разделит. клемма для измерит. преобразов., с прозрачной защитной крышкой от прикосновения

Технические характеристики[1])				
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**12,3**	**82,4**	**51 (NS 35/7,5)**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	41	**500**	**0,1 - 6**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	32 (FBS) / 24 (FBSR)		
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41	30 / -	- / -	- / -
Общие характеристики				
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Наружная резьба		M4			

Данные для заказа			
Описание	Полюсов	Цвет	
Разделительная клемма для измерит. преобразователя, с винтами контрольных гнезд		серый	
		серый	
Крышка, ширина 2,2 мм		серый	
Перемычка			
	2	красный	
	3	красный	
	4	красный	
	5	красный	
	10	красный	
	20	красный	
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера		красный	
Проставка для подключения штекера тестера, для пропуска отдельных клемм при сборке собственных штекеров, ширина 6,2 мм, маркируется с помощью ZBF 6		красный	
Отвертка			

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
RT 4-T-P/P	①	3000565	25
RTO 4-T-TC	①	3000558	25
Принадлежности[1])			
D-RT 4-T		3000606	50
FBS 2-6		3030336	50
FBS 3-6		3030242	50
FBS 4-6		3030255	50
FBS 5-6		3030349	50
FBS 10-6		3030271	10
FBS 20-6		3030365	10
PS-6		3030996	10
DP PS-6		3036738	10
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

Технические характеристики[1])				
Ширина	Длина	Высота		
12,3	**82,4**	**51 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
41	**500**	**0,1 - 6**	**-**	
32 (FBS) / 24 (FBSR)				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
500	600	-	-	
41	30 / -	- / -	- / -	
1,5 - 1,8				
M4				

Данные для заказа			
Тип		**Артикул №**	Штук
RTO 4-T-TC	①	3000558	25
Принадлежности[1])			
D-RT 4-T		3000606	50
FBS 2-6		3030336	50
FBS 3-6		3030242	50
FBS 4-6		3030255	50
FBS 5-6		3030349	50
FBS 10-6		3030271	10
FBS 20-6		3030365	10
PS-6		3030996	10
DP PS-6		3036738	10
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

Болтовые клеммы RT 35 мм²

Общие технические характеристики болтовых клемм RT 35 мм²

Расчетные данные		МЭК 60947-7-1
Расчетное сечение	[мм²]	35
Диапазон сечений	AWG	14 - 2
Сечение подключаемого провода DIN 46234		
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 35
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 16
Сечение подключаемого провода DIN 46237		
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 14
Цвет маркировки	синий	2,50 мм²
Цвет маркировки	желтого цвета	6,00 мм²
Общие характеристики		
Момент затяжки	[Нм]	4,5 - 5
Наружная резьба		M8
Изоляционный материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0
Указания: дополнительные или отличные данные документируются у артикула.		

Примечания:



Рядом с артикулом расположена внутренняя электрическая проводка в виде схемы. Свободные места соединения для шунтирования обозначены черной точкой.

Указанные технические данные и допуски относятся к первому артикулу в столбике. Данные о следующих артикулах указаны на сайте phoenixcontact.net/products

Полные данные по группам использования UL и CSA, номера файлов и ссылки в интернете приведены на сайте phoenixcontact.net/products

[1]) Ток шунтирования документирован при соответствующем артикуле. Другие цвета см. на стр. 396.

Системные принадлежности для болтовых клемм RT 35 мм²



Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
① **Перемычка**[1])	2	красный	**FBS 2-10**	3005947	10			
⑨ **Удлинитель**		серый	**BE-RT 8**	3049916	50			
Торцовый ключ			**SHN 13**	1209923	1			

⑭ **Переходная перемычка**	**RB ... см. стр. 402.**
⑱ **Крышка**	**Документировано при артикуле**
㉒ **Маркировка среднего и бокового паза**	**UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3. См. также каталог 3, таблицы выбора со страницы 68.**
㉔ **Монтажная рейка и концевой зажим**	**См. каталог 3**
Полное описание принадлежностей: phoenixcontact.net/products	**Указание: Дополняющие и иные принадлежности указаны при изделии.**

Каталог с Profsector.com

Проходные клеммы

Примечания:

[1]) Технические характеристики и дополнительные принадлежности описаны на странице 382.

Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



125 A, проходной блок зажимов

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**20,3**	**84**	**63,8 (NS 35/7,5)**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
Максимальный ток шунтирования	[A]	57			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	Ex
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	-	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	130 / -	- / -	125 / 35
Общие характеристики					
Момент затяжки	[Нм]	4,5 - 5			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Клемма	серый	**RT 8**	①	3049042	25
	синий	**RT 8 BU**	①	3049148	25
с прозрачной крышкой для защиты от прикосновения	серый				
	синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 2,2 мм	серый	**D-RT 8**	3049194	50



125 A, проходная клемма, открытая

Ex: EAC Ex

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Технические характеристики[1])

Ширина	Длина	Высота		
20,3	**84**	**62,2 (NS 35/7,5)**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**	
57				
МЭК	UL / CUL	CSA	Ex	
1000	600	-	690	
125 / 35	115 / -	- / -	125 / 35	
6 - 10				

Данные для заказа

Тип		Артикул №	Штук
RTO 8	①	3049343	25
RTO 8 BU	①	3049864	25
RTO 8-TC	①	3050002	25
RTO 8-TC BU	①	3049929	25

Принадлежности[1])

D-RT 8	3049194	50	

Каталог с Ростеста.рф

Ваш веб-код: #0558

Свободный выбор технологии подключения

В ассортименте барьерные клеммы BT с различными технологиями подключения и в гибридном исполнении. Комбинируйте технологии подключения, чтобы воспользоваться их преимуществами в электрошкафу или в полевых условиях.



Удобное подключение

Принцип винтового соединения с подпружиненным винтом позволяет удобно и быстро производить разводку проводников с кольцевыми кабельными наконечниками. Встроенные пружинные шайбы гарантируют стойкое у вибрации соединение, не требующее обслуживания.

Простая и быстрая разводка

Благодаря двойному зажиму push-in два проводника подключаются к одному потенциалу — просто и без инструмента.

Каталог с Profsector.com



Двухполюсные штекерные перемычки быстро объединяют любое количество клемм в блок распределения потенциалов.

Контрольные отводы 2,3 мм со свободным доступом обеспечивают возможность удобной проверки, например, при обслуживании или ремонте.



Корпуса клемм BT выполнены с защитой от прикосновения. Поэтому дополнительное покрытие клеммной колодки не требуется.

Нарезаемые маркировочные полоски обеспечивают возможность крупной и однозначной маркировки каждой клеммы.



Клеммы устанавливаются и снимаются с несущей рейки NS 35 без использования инструмента. Легкий поворот отдельной клеммы вбок позволяет отсоединить ее.

В ассортименте защитные крышки для клемм BTO ...

Барьерные клеммы BT 1,5 мм²

Винтовые клеммы для соединения с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

новинка

17,5 A, проходная клемма, открытая

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**7**	**42**	**33,5**
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**690**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	690	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-
Диапазон сечений	AWG	-	26-16	26-16	-
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	0,14 - 1,5	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,14 - 1,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 5,8			
Цвет маркировки	красный	1,00 мм²			
Возможности подсоединения разъема Push-in		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	-			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 1			
Изоляционный материал		PC			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		черный серый	**BTO 1,25**		3281100	50

Принадлежности

Крышка, ширина 3,5 мм		черный серый	**D-BT 1,25**		3281120	50
Перемычка	2	красный	**FBS 2-3,5**	17,5 A	3213014	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP-BTO 1,25**		3281125	10
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера		красный	**PS-3,5**		3031010	10
Проставки для штекера тестера, для пропуска отдельных клемм при сборке штекеров		красный	**DP PS-3,5**		3031011	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм		серебристый	**MPS-MT**		0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**		0201676	10
Отвертка			**SF-PH 2-100**		1212560	10
Отвертка			**SF-PH 2-100 S-VDE**		1212694	10

Маркировка — **TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

новинка



17,5 A, проходная клемма, закрытая

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
7	**42**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**690**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	600	600	-
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-
-	26-16	26-16	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,14 - 1,5	-	-
0,14 - 1,5 3 / 3,2 / 5,8 1,00 мм²			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
- 0,6 - 1 PC V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BT 1,25		3281122	50

Принадлежности

D-BT 1,25		3281120	50
FBS 2-3,5	17,5 A	3213014	50
AP-BTO 1,25		3281125	10
PS-3,5		3031010	10
DP PS-3,5		3031011	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SF-PH 2-100		1212560	10
SF-PH 2-100 S-VDE		1212694	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

новинка

17,5 A, проходная клемма, зажим push-in с одной стороны

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
7	**42**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**690**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	300	600	-
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-
26 - 16	26-16	26-16	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,14 - 1,5	-	-
0,14 - 1,5 3 / 3,2 / 5,8 1,00 мм²			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 0,75
0,25 - 1,5	-	0,25 - 1,5	0,25 - 0,75
8 - 9 - PC V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BTH 1,25		3281101	50

Принадлежности

D-BT 1,25		3281120	50
FBS 2-3,5	17,5 A	3213014	50
PS-3,5		3031010	10
DP PS-3,5		3031011	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SF-PH 2-100		1212560	10
SF-PH 2-100 S-VDE		1212694	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

новинка

17,5 A, проходная клемма, зажим push-in с двух сторон

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
7	**42**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**690**	**0,14 - 1,5**	**26-16**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	300	300	-
17,5 / 1,5	10 / -	10 / -	-
26 - 16	26-16	26-16	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
- - / - / - -			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 0,75
0,25 - 1,5	-	0,25 - 1,5	0,25 - 0,75
8 - 9 - PC V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BTP 1,25		3281102	50
BTP 1,25 GY		3281106	50

Принадлежности

D-BT 1,25		3281120	50
D-BT 1,25 GY		3281129	50
FBS 2-3,5	17,5 A	3213014	50
PS-3,5		3031010	10
DP PS-3,5		3031011	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SZF 0-0,4X2,5		1204504	10
SZK PZ0 VDE		1206447	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Винтовые клеммы для соединения с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

новинка

24 A, проходная клемма, открытая

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8	**42**	**33,5**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**690**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	690	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	-	-
Диапазон сечений AWG	-	26-14	-	-
Возможности подключения для винтовых зажимов	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	-	0,14 - 2,5	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,14 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	3,5 / 3,7 / 6,8			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
Цвет маркировки синий	2,50 мм²			
Возможности подсоединения разъема Push-in	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	-			
Момент затяжки [Нм]	1 - 1,3			
Изоляционный материал	PC			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		черный серый	**BTO 2,0**		3281107	50

Принадлежности

Крышка, ширина 3,5 мм		черный серый	**D-BT 1,25**		3281120	50
Перемычка	2	красный	**FBS 2-3,5**	17,5 A	3213014	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP-BTO 1,25**		3281125	10
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера		красный	**PS-3,5**		3031010	10
Проставки для штекера тестера, для пропуска отдельных клемм при сборке штекеров		красный	**DP PS-3,5**		3031011	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм		серебристый	**MPS-MT**		0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**		0201676	10
Отвертка			**SF-PH 2-100**		1212560	10
Отвертка			**SF-PH 2-100 S-VDE**		1212694	10

Маркировка — **TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

новинка



24 A, проходная клемма, закрытая

новинка

24 A, проходная клемма, зажим push-in с одной стороны

новинка

24 A, проходная клемма, зажим push-in с двух сторон

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8	**42**	**33,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**690**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	600	-	-
24 / 2,5	15 / -	-	-
-	26-14	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,14 - 2,5	-	-
0,14 - 2,5 3,5 / 3,7 / 6,8 1,00 мм² 2,50 мм²			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
- 1 - 1,3 PC V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BT 2,0		3281123	50

Принадлежности

D-BT 1,25		3281120	50
FBS 2-3,5	17,5 A	3213014	50
AP-BTO 1,25		3281125	10
PS-3,5		3031010	10
DP PS-3,5		3031011	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SF-PH 2-100		1212560	10
SF-PH 2-100 S-VDE		1212694	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8	**42**	**36,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**690**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	600	-	-
24	15 / -	-	-
26 - 14	26-14	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,14 - 2,5	-	-
0,14 - 2,5 3,5 / 3,7 / 6,8 1,00 мм² 2,50 мм²			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,5 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
10 - 12 - PC V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BTH 2,0		3281108	50

Принадлежности

D-BT 1,25		3281120	50
FBS 2-3,5	17,5 A	3213014	50
PS-3,5		3031010	10
DP PS-3,5		3031011	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SF-PH 2-100		1212560	10
SF-PH 2-100 S-VDE		1212694	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8	**42**	**36,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**690**	**0,14 - 2,5**	**26-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	600	600	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
26 - 14	26-14	26-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
- - / - / - - -			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5
0,5 - 2,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1,5
10 - 12 - PC V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BTP 2,0		3281109	50
BTP 2,0 GY		3281113	50

Принадлежности

D-BT 1,25		3281120	50
D-BT 1,25 GY		3281129	50
FBS 2-3,5	17,5 A	3213014	50
PS-3,5		3031010	10
DP PS-3,5		3031011	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SZF 0-0,4X2,5		1204504	10
SZK PZ0 VDE		1206447	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Винтовые клеммы для соединения с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

Примечания:

[1]) Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.

новинка

32 A, проходная клемма, открытая

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		10	**46**	**38,2**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32	**690**	**0,14 - 4** / **26-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	690	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	26-12	-	-
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	0,14 - 4	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,14 - 4			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	4 / 4,3 / 8,8			
Цвет маркировки	красный	1,00 мм²			
Цвет маркировки	синий	2,50 мм²			
Цвет маркировки	желтого цвета	6,00 мм²			
Возможности подсоединения разъема Push-in		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	-			
Момент затяжки	[Нм]	1,4 - 2			
Изоляционный материал		PC			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма		черный серый	**BTO 3,5**		3281114	50

Принадлежности

Крышка, ширина 3,5 мм		черный серый	**D-BT 3,5**		3281121	50
Перемычка	2	красный	**FBS 2-5**	24 A	3030161	50
Перемычка	2	красный	**FBSR 2-5**	17,5 A	3033702	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP-BTO 1,25**		3281125	10
Переходник, контр. гнездо 4 мм[1])		серый	**PAI-4**		3030925	10
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера		красный	**PS-5**		3030983	10
Проставка для штекера тестера, для пропуска отдельных клемм при сборке собственных штекеров, ширина 5,2 мм, маркируется с помощью ZBF 5		красный	**DP PS-5**		3036725	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм		серебристый	**MPS-MT**		0201744	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS		красный	**MPS-IH RD**		0201676	10
Отвертка			**SF-PH 2-100**		1212560	10
Отвертка			**SF-PH 2-100 S-VDE**		1212694	10

Маркировка — **TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

новинка



32 A, проходная клемма, закрытая

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10	**46**	**38,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**690**	**0,14 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
-	26-12	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,14 - 4	-	-
0,14 - 4			
4 / 4,3 / 8,8			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
1,4 - 2			
PC			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BT 3,5		3281124	50

Принадлежности

D-BT 3,5		3281121	50
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBSR 2-5	17,5 A	3033702	50
AP-BTO 1,25		3281125	10
PAI-4		3030925	10
PS-5		3030983	10
DP PS-5		3036725	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SF-PH 2-100		1212560	10
SF-PH 2-100 S-VDE		1212694	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

новинка

32 A, проходная клемма, зажим push-in с одной стороны

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10	**46**	**38,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**690**	**0,2 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	300	300	-
32	20 / -	20 / -	-
24 - 12	26-12	26-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,2 - 4	-	-
0,2 - 4			
4 / 4,3 / 8,8			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,5 - 4	-	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
11 - 12			
-			
PC			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BTH 3,5		3281115	50

Принадлежности

D-BT 3,5		3281121	50
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBSR 2-5	17,5 A	3033702	50
PAI-4		3030925	10
PS-5		3030983	10
DP PS-5		3036725	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SF-PH 2-100		1212560	10
SF-PH 2-100 S-VDE		1212694	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

новинка

32 A, проходная клемма, зажим push-in с двух сторон

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10	**46**	**38,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**690**	**0,2 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
690	600	600	-
32 / 4	20 / -	20 / -	-
24 - 12	26-12	26-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-			
- / - / -			
-			
-			
-			
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,5 - 4	-	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
10 - 12			
-			
PC			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
BTP 3,5		3281116	50
BTP 3,5 GY		3281128	50

Принадлежности

D-BT 3,5		3281121	50
D-BT 3,5 GY		3281130	50
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBSR 2-5	17,5 A	3033702	50
PAI-4		3030925	10
PS-5		3030983	10
DP PS-5		3036725	10
MPS-MT		0201744	10
MPS-IH RD		0201676	10
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10
SZK PZ1 VDE		1206450	10

TMT 6 R, TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com

Принадлежности

Система CLIPLINE complete включает в себя унифицированные принадлежности для всех технологий подключения.

Маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизированы, что снижает логистические расходы. Кроме того все электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete могут применяться в любой комбинации друг с другом благодаря двойному функциональному отверстию. Все разделительные клеммы серии CLIPLINE complete имеют стандартизированную разделительную зону Для разделительных клемм данного типа поставляются различные функциональные штекеры Разделительный штекер обеспечивает простое размыкание цепи. Штекер с держателем предохранителя служит для установки предохранителей. Запатентованный штекер для установки электронных компонентов позволяет быстро подключать конструктивные элементы без пайки и перепутывания полярности.

Ваш веб-код: #1402

Обзор продукции

Принадлежности	**394**
Штекерные перемычки	**396**
Таблица переходных перемычек	**402**
Тестовые штекеры и адаптеры	**404**
Разъединители, штекеры с предохранителями и компонентами	**408**
Держатели маркировки	**412**
Маркировка для клеммных групп	**413**
Предупредительные таблички	**413**

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #1402



Фунциональный ряд шунтирования

Все электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete оснащены одним или двумя рядами шунтирования для быстрого и индивидуального разветвления цепей с помощью вставных перемычек, а также упрощения процесса контроля.

Мультифункциональная разделительная зона

Все разделительные клеммы системы CLIPLINE complete обладают стандартной зоной размыкания. В ассортименте различные функциональные вставки для применения в разделительных клеммах.

Маркировка

Все точки подключения клемм CLIPLINE complete имеют большую поверхность для нанесения маркировки. Для маркировки клеммных групп и колодок дополнительно поставляются держатели табличек на защелках с большим полем для нанесения обозначений.

Каталог с Profsector.com



Ряды шунтирования располагаются в линию на одном уровне с клеммами, что позволяет свободно комбинировать различные технологии соединения. Перемычки имеют от 2 до 50 контактов и обеспечивают быструю организацию цепей любых конфигураций.



Для соединения двух несмежных клемм используются стандартные перемычки, в которых изолируются отдельные контактные выводы. Таким образом, клеммная колодка позволяет провести параллельно две отдельные цепи. Возможна дополнительная маркировка контактов в точке соединения.



Переходная перемычка обеспечивает возможность простого соединения клемм разного номинального сечения, например клемм UT 10 и UT 2,5. Переходная перемычка позволяет быстро компоновать клеммные блоки питания.



Штекерные коммутационные перемычки SB-ME надежно фиксируются в ряду шунтирования при помощи защелки. Они образуют разъемное соединение с соседними клеммами. Например, так можно создать короткое замыкание преобразователя в разделительных клеммах измерительных преобразователей



Вертикальная перемычка для соединения верхнего и нижнего ярусов двухъярусной клеммы. Вертикальная перемычка устанавливается в гнездо верхнего ряда шунтирования и соединяет его с гнездом нижнего яруса.



Для измерительных проводников в наличии тестовый штекер диаметром 2,3 мм, а для тестового штекера безопасности - тестовый адаптер диаметром 4 мм. Наборные тестовые штекеры позволяют собрать тестовые адаптеры с экономией времени.



Для оперативного размыкания цепи необходимо просто извлечь разделительный штекер P-DI и установить его обратно в гнездо в „перевернутом“ положении. Проводящая заглушка P-FIX надежно закрывает точку разрыва цепи и не может быть демонтирована по завершении применения.



Запатентованные штекеры для компонентов схемы P-CO с пружинными зажимами обеспечивают быстрое и надежное подключение схемного элемента с защитой от включения с неправильной полярностью.

Штекеры P-FU предназначены для установки вставок стеклянных предохранителей. Для визуального контроля состояния предохранителей может использоваться светодиодный индикатор.

Каталог Profesc.com.ua

Принадлежности

Штекерные перемычки FBS ...



– Для индивидуального разветвления цепей во всех клеммах системы CLIPLINE complete предусмотрено по два ряда шунтирования
– В данных рядах шунтирования можно за один раз соединить до 50 клемм с помощью перемычек на 2-50 выводов

Обозначение перемычек

– Последняя цифра в наименовании модели перемычки обозначает ширину клеммы. Перемычка FBS ...-4 используется для клемм серии CLIPLINE complete шириной 4,2 мм, перемычка FBS ...-6 подходит для использования с клеммами шириной 6,2 мм

Примечания:

Значения тока для перемычек FBS ... могут изменяться при использовании различных клеммных блоков. Точные значения приведены в характеристиках принадлежностей к соответствующим клеммным блокам.

Съемная перемычка, красного цвета

EAC

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Перемычка					
	2	**FBS 2-3,5**	17,5 A	3213014	50
	3	**FBS 3-3,5**		3213027	50
	4	**FBS 4-3,5**		3213030	50
	5	**FBS 5-3,5**		3213043	50
	10	**FBS 10-3,5**		3213056	50
	20	**FBS 20-3,5**		3213069	50
	50	**FBS 50-3,5**		3000706	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-4**	17,5 A	3030116	50
	3	**FBS 3-4**		3030129	50
	4	**FBS 4-4**		3030132	50
	5	**FBS 5-4**		3030145	50
	10	**FBS 10-4**		3030158	10
	20	**FBS 20-4**		3030352	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-5**	24 A	3030161	50
	3	**FBS 3-5**		3030174	50
	4	**FBS 4-5**		3030187	50
	5	**FBS 5-5**		3030190	50
	10	**FBS 10-5**		3030213	10
	20	**FBS 20-5**		3030226	10
	50	**FBS 50-5**		3038930	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-6**	32 A	3030336	50
	3	**FBS 3-6**		3030242	50
	4	**FBS 4-6**		3030255	50
	5	**FBS 5-6**		3030349	50
	10	**FBS 10-6**		3030271	10
	20	**FBS 20-6**		3030365	10
	50	**FBS 50-6**		3032224	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	**FBS 3-8**		3030297	10
	4	**FBS 4-8**		3030307	10
	5	**FBS 5-8**		3030310	10
	6	**FBS 6-8**		3032470	10
	10	**FBS 10-8**		3030323	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-10**	50 A	3005947	10
	5	**FBS 5-10**		3005948	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-12**	76 A	3005950	10
Перемычка					
	2	**FBS 2-16**	101 A	3005963	10
Подготовленная перемычка, с маркировкой					
3-полюсн., полюс 1, 3	3	**FBS 1/3-8**	41 A	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	4	**FBS 1/4-8**		3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	5	**FBS 1/3/5-8**		3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	10	**FBS 1/4/7/10-8**		3032402	10
8-конт., контакт 1, 2, 4, 6-8	4	**FBS 1/2/4/6-8**		3032378	10

Принадлежности

Защитные колпаки, обеспечивают защиту от прикосновений при использовании обрезанных перемычек серии FBS ...-5 и FBS ...-6	красный	**FBSC**		3012325	50

Каталог с Profsector.com

Съемная перемычка, синего цвета

Съемная перемычка, серого цвета

Штекерная перемычка, оранжевая

EAC

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBS 2-3,5 BU	17,5 A	3213086	50
FBS 3-3,5 BU		3213099	50
FBS 4-3,5 BU		3213109	50
FBS 5-3,5 BU		3213112	50
FBS 10-3,5 BU		3213125	50
FBS 20-3,5 BU		3213138	50
FBS 50-3,5 BU		3000708	10
FBS 2-4 BU	17,5 A	3030117	50
FBS 3-4 BU		3030130	50
FBS 4-4 BU		3030133	50
FBS 5-4 BU		3030146	50
FBS 10-4 BU		3036851	10
FBS 20-4 BU		3030353	10
FBS 2-5 BU	24 A	3036877	50
FBS 3-5 BU		3036880	50
FBS 4-5 BU		3036893	50
FBS 5-5 BU		3036903	50
FBS 10-5 BU		3036916	10
FBS 20-5 BU		3036929	10
FBS 50-5 BU		3032114	10
FBS 2-6 BU	32 A	3036932	50
FBS 3-6 BU		3036945	50
FBS 4-6 BU		3036958	50
FBS 5-6 BU		3036961	50
FBS 10-6 BU		3032198	10
FBS 20-6 BU		3032208	10
FBS 50-6 BU		3032211	10
FBS 2-8 BU	41 A	3032567	10
FBS 3-8 BU		3032570	10
FBS 4-8 BU		3032583	10
FBS 5-8 BU		3032596	10
FBS 6-8 BU		3032677	10
FBS 10-8 BU		3032606	10

Принадлежности

FBSC	3012325	50

EAC

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBS 2-3,5 GY	17,5 A	3213153	50
FBS 3-3,5 GY		3213167	50
FBS 4-3,5 GY		3213180	50
FBS 5-3,5 GY		3213183	50
FBS 10-3,5 GY		3213196	50
FBS 20-3,5 GY		3213206	50
FBS 50-3,5 GY		3000707	10
FBS 2-4 GY	17,5 A	3030118	50
FBS 3-4 GY		3030131	50
FBS 4-4 GY		3030134	50
FBS 5-4 GY		3030147	50
FBS 10-4 GY		3030160	10
FBS 20-4 GY		3030354	10
FBS 2-5 GY	24 A	3038969	50
FBS 3-5 GY		3038972	50
FBS 4-5 GY		3038985	50
FBS 5-5 GY		3038998	50
FBS 10-5 GY		3039007	10
FBS 20-5 GY		3038671	10
FBS 50-5 GY		3032127	10
FBS 2-6 GY	32 A	3032237	50
FBS 3-6 GY		3032240	50
FBS 4-6 GY		3032279	50
FBS 5-6 GY		3032266	50
FBS 10-6 GY		3032253	10
FBS 2-8 GY	41 A	3032621	10
FBS 3-8 GY		3032622	10
FBS 4-8 GY		3032635	10
FBS 5-8 GY		3032648	10
FBS 6-8 GY		3032664	10
FBS 10-8 GY		3032651	10

Принадлежности

FBSC	3012325	50

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBS 2-8 CT	41 A	3033830	10
FBS 3-8 CT		3033831	10
FBS 4-8 CT		3033832	10
FBS 10-8 CT		3033833	10

Принадлежности

FBSC	3012325	50

Принадлежности

Вертикальные потенциальные перемычки FBS-PV...

– Вертикальная перемычка для дальнейшего соединения верхнего и нижнего ярусов двухъярусной клеммы
– Вертикальная перемычка FBS−PV PT 2,5−4L применяется с клеммами PT 2,5−4L...
– Вертикальные перемычки FBS−PV UT используются с UTTB 2,5, UTTB 4, PT 2,5-PE/3L и PT 4-PE/3L

Описание	Полюсов	Данные для заказа Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Вертикальная перемычка, для объединения выводов верхнего и нижнего ярусов	1	**FBS-PV PT 2,5-4L**	10 A	3012318	50	**FBS-PV UT**	22 A	3047358	50

Вертикальные потенциальные перемычки FBS-PV...

– Вертикальная перемычка FBS-PV используется с клеммами STTBS 2,5, STTBS 4, PTTB 2,5, PTTB 4, PTTBS 2,5, QTTCB 1,5 и STTB 2,5/4P
– Вертикальная перемычка FBS 1,5/S-PV используется с клеммами PTTB 1,5/S, PT 1,5/S-3L и PT 1,5/S-PE/L/L

Описание	Полюсов	Данные для заказа Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Вертикальная перемычка, для объединения выводов верхнего и нижнего ярусов	1	**FBS-PV**	32 A	3032185	50	**FBS 1,5/S-PV**	16 A	3216263	10

Каталог с Profsector.com

Проволочная штекерная перемычка FBSW ...

новинка

– Проволочные перемычки разной длины позволяют по отдельности соединять между собой электротехнические клеммы различной ширины и с разными отверстиями под перемычки.
– Для клемм шириной 5,2 мм и 6,2 мм

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Проволочная перемычка, длина 60 мм					
	1	**FBSW 2-5/60MM**	10 A	3030170	50
Длина 110 мм	1	**FBSW 2-5/110MM**		3030171	50
Длина 250 мм	1	**FBSW 2-5/250MM**		3030172	50

Вставные перемычки FBSR(H) ... и коммутационные перемычки SB-ME...

Примечания:
Коммутационные перемычки дополнительно фиксируются, занимая оба ряда функционального шунтирования.
По сравнению со стандартными перемычками FBS ... перемычки FBSR ... характеризуются меньшей допустимой нагрузкой по току.



Перемычка

FBSRH

– Перемычки FBSRH ...-8 оснащены влитым приспособлением для извлечения, что делает их удобными в применении для выполнения индивидуальных задач по шунтированию без инструментов. Например, так можно создать короткое замыкание преобразователя в разделительных клеммах измерительных преобразователей

SB-ME

– Штекерные коммутационные перемычки SB-ME надежно фиксируются в ряду шунтирования при помощи защелки. Они образуют разъемное соединение с соседними клеммами. Например, так можно создать короткое замыкание преобразователя в разделительных клеммах измерительных преобразователей

Обозначение перемычек

– Последняя цифра в наименовании модели перемычки обозначает ширину клеммы. Перемычка FBSR ...-5 используется для клемм серии CLIPLINE complete шириной 5,2 мм, перемычка FBSR ...-6 подходит для использования с клеммами шириной 6,2 мм

EAC

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Перемычка					
	2	**FBSR 2-5**	17,5 A	3033702	50
	3	**FBSR 3-5**		3001591	50
	4	**FBSR 4-5**		3001592	50
	5	**FBSR 5-5**		3001593	50
	10	**FBSR 10-5**		3033710	10
Перемычка					
	2	**FBSR 2-6**	24 A	3033715	50
	3	**FBSR 3-6**		3001594	50
	4	**FBSR 4-6**		3001595	50
	5	**FBSR 5-6**		3001596	50
	10	**FBSR 10-6**		3033716	10
Перемычка					
	2	**FBSR 2-8**	32 A	3033808	10
	3	**FBSR 3-8**		3001597	10
	4	**FBSR 4-8**		3000585	10
	5	**FBSR 5-8**		3033809	10
	10	**FBSR 10-8**		3001599	10
	16	**FBSR 16-8**		3033816	10
Вставная перемычка, с приспособлением для извлечения	2				
Вставная перемычка, с приспособлением для извлечения					
	2				
	3				
	4				
Коммутационная перемычка, вставная					
	2				
	3				
	4				
Коммутационная перемычка, вставная					
	2				
	3				
	4				
Коммутационная перемычка, вставная					
	2				
	3				
	4				

Принадлежности

Защитные колпаки, обеспечивают защиту от прикосновений при использовании обрезанных перемычек серии FBS ...-5 и FBS ...-6	красный	**FBSC**		3012325	50
Разделительная перегородка, с возможностью хранения коммутационных перемычек	серый				

Каталог с Profsector.com

Штекерная перемычка, с приспособлением для извлечения и без него

30 А, коммутационная перемычка, вставная, с дополнительной защелкой

25 А, коммутационная перемычка, вставная

EAC

EAC

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FBSRH 2-6	24 A	3033812	10
FBSRH 2-8	32 A	3033802	10
FBSRH 3-8		3033803	10
FBSRH 4-8		3033804	10

Принадлежности

CARRIER 35-8		3034387	10

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SB-ME 2-8	30 A	3034468	10
SB-ME 3-8		3032800	10
SB-ME 4-8		3034484	10

Принадлежности

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SB-ME 2-6	25 A	3035755	10
SB-ME 3-6		3035756	10
SB-ME 4-6		3035757	10
SB-MER 2-8	25 A	3000587	10
SB-MER 3-8		3000588	10
SB-MER 4-8		3000589	10

Принадлежности

Каталог Profesc.ru

Пример подключения питания к выводу 10 мм2 в средней части клеммы с помощью переходных перемычек RB UT 10-(2,5/4) на 2,5 мм²





Подача питания сбоку — Подача питания по центру

Переходные перемычки позволяют легко соединять стандартные клеммы различных сечений и технологий подключения системы CLIPLINE complete. Кабели питания большого сечения с помощью клемм с несколькими выводами можно легко разделить на несколько небольших кабелей. Перемычка переменного сечения должна подбираться в зависимости от типа клеммы и сечения подсоединенных проводников. Соответствующую перемычку переменного сечения и максимально допустимый ток при вводе проводника сбоку или по центру клеммы можно подобрать с помощью приведенной рядом таблицы.

Указание

При применении переходных перемычек в зависимости от направления подачи питания необходимо установить крышки. Функция коррекции «Auto» в ПО CLIP PROJECT обеспечивает возможность оптимального выполнения данной задачи.

Переходное шунтирование при помощи стандартных проходных клемм UT

Питание		Отвод		Подача питания с одной стороны	Подача питания по центру	Перемычка
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	Iмакс. [A]	$I_{макс.}$ [A]	
UT 4	4	UT 2,5	2,5	24	24	FBS 2-5 3030161
UT 6	6	UT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-(2,5/4) 3047251
		UT 4	4	45	56	
		PT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-ST(2,5/4) 3047264
		PT 4	4	45	56	
		ST 2,5	2,5	40	56	
		ST 4	4	45	56	
		QTC 1,5	1,5	35	56	
		QTC 2,5	2,5	40	56	
UT 10	10	UT 2,5	2,5	40	65	RB UT 10-(2,5/4) 3047060
		UT 4	4	45	65	
		PT 2,5	2,5	40	65	RB UT 10-ST(2,5/4) 3047086
		PT 4	4	45	65	
		ST 2,5	2,5	40	65	
		ST 4	4	45	65	
		QTC 1,5	1,5	35	65	
		QTC 2,5	2,5	40	65	
UT 16	16	UT 2,5	2,5	40	80	RB UT 16-(2,5/4) 3047073
		UT 4	4	45	90	
		UT 6	6	37	74	RB 16-6 3047072
		PT 2,5	2,5	40	80	RB UT 16-ST(2,5/4) 3047099
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
UT 35	35	UT 2,5	2,5	40	80	RB UT 35-(2,5/4) 3047277
		UT 4	4	45	90	
		PT 2,5	2,5	40	80	RB UT 35-ST(2,5/4) 3047280
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
UT 35	35	UT 10	10	57	114	RB UT 35-10 3032168
		UT 16	16	90	90	RB 35-16 3032169

Переходное шунтирование при помощи стандартных проходных клемм RT

Питание		Отвод		Подача питания с одной стороны	Подача питания по центру	Перемычка
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	
RT 5	6	UT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-(2,5/4) 3047251
		UT 4	4	40	56	
		RT 3	2,5	40	56	
		PT 2,5	2,5	40	56	RB UT 6-ST(2,5/4) 3047264
		PT 4	4	40	56	
		ST 2,5	2,5	40	56	
		ST 4	4	40	56	
		QTC 1,5	1,5	35	56	
		QTC 2,5	2,5	40	56	
RT 8	35	RT 3	2,5	40	56	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
		UT 2,5	2,5	40	65	
		UT 4	4	45	65	

Каталог с Profsector.com

Переходное шунтирование при помощи стандартных проходных клемм PT и ST

Питание		Отвод		Подача питания с одной стороны	Подача питания по центру	Перемычка
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	
ST 2,5 PT 2,5	2,5	PT 1,5/S	1,5	24	30	RB ST (2,5/4)-1,5/S 3214356
		ST 1,5	1,5	31	31	RB ST (2,5/4)-1,5 3038943
		QTC 1,5	1,5	31	31	FBS 2-5 3030161
ST 4 PT 4	4	PT 1,5/S	1,5	24	40	RB ST (2,5/4)-1,5/S 3214356
		ST 1,5	1,5	35	40	RB ST (2,5/4)-1,5 3038943
		PT 2,5	2,5	40	40	FBS 2-5 3030161
		ST 2,5	2,5	40	40	
		QTC 1,5	1,5	35	40	
		QTC 2,5	2,5	40	40	FBS 2-6 3030336
ST 6 PT 6	6	PT 1,5/S	1,5	24	48	RB ST 6-1,5/S 3213250
		PT 2,5	2,5	40	56	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
		PT 4	4	45	56	
		ST 2,5	2,5	40	56	
		ST 4	4	45	56	
		QTC 1,5	1,5	35	56	
		QTC 2,5	2,5	40	56	
ST 10 PT 10	10	PT 1,5/S	1,5	24	48	RB ST 10-1,5/S 3213252
		PT 2,5	2,5	40	65	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
		PT 4	4	45	65	
		ST 2,5	2,5	40	65	
		ST 4	4	45	65	
		QTC 1,5	1,5	35	65	
		QTC 2,5	2,5	40	65	
ST 16 PT 16	16	PT 6	6	37	74	RB 16-6 3047072
		ST 6	6	37	74	
		PT 1,5/S	1,5	24	48	RB ST 16-1,5/S 3213254
		PT 2,5	2,5	40	80	RB ST 16-(2,5/4) 3030886
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
ST 35	35	PT 2,5	2,5	40	80	RB ST 35-(2,5/4) 3030899
		PT 4	4	45	90	
		ST 2,5	2,5	40	80	
		ST 4	4	45	90	
		QTC 1,5	1,5	35	70	
		QTC 2,5	2,5	40	80	
ST 35	35	ST 16	16	90	90	RB 35-16 3032169
STS 4	4	STS 2,5	2,5	40	40	FBS 2-5 3030161
STS 6	6	STS 2,5	2,5	40	56	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
		STS 4	4	45	56	

Переходное шунтирование при помощи стандартных проходных клемм QT

Питание		Отвод		Подача питания с одной стороны	Подача питания по центру	Перемычка
Клемма	Сечение [мм²]	Клемма	Сечение [мм²]	$I_{макс.}$ [A]	$I_{макс.}$ [A]	
QTC 2,5	2,5	QTC 1,5	1,5	31	31	FBS 2-5 3030161

Каталог-Профессионал

Принадлежности

Контрольный штекер PS ...

- Контрольный штекер, состоящий из двух элементов, для индивидуального подбора цветов штекеров
- Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete или в предусмотренные для этого контрольные отводы
- Корпуса устанавливаемых в ряд штекеров PS−...2,3MM могут использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Корпус модульного штекера для подключения тестера, для металлической части MPS, маркируется с помощью ZB 5							
	красный	**PS-5/2,3MM RD**	3038723	10			
	красный	**PS-6/2,3MM RD**	3038736	10			
	красный	**PS-8/2,3MM RD**	3048564	10			
Изоляционная втулка, для металлической части MPS							
	белый				**MPS-IH WH**	0201663	10
	красный				**MPS-IH RD**	0201676	10
	синий				**MPS-IH BU**	0201689	10
	желтый				**MPS-IH YE**	0201692	10
	зеленый				**MPS-IH GN**	0201702	10
	серый				**MPS-IH GY**	0201728	10
	черный				**MPS-IH BK**	0201731	10
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм							
	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10	**MPS-MT**	0201744	10
Диаметр 4 мм	серебристый	**MPS-MT/ 4MM**	3048577	10	**MPS-MT/ 4MM**	3048577	10

Контрольный штекер PS ...

- Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete или в предусмотренные для этого контрольные отводы

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Отдельный контрольный штекер, форма поставки: 1-конт.	красный	**PS-UK 2,5 B/E**	3001132	10
Наборный контрольный штекер, форма поставки: набор из 10 шт. с соединительным штифтом, размер шага 5,2 мм	красный	**PS-UK 2,5 B/Z-5**	3001226	1
Наборный контрольный штекер, форма поставки: набор из 10 шт. с соединительным штифтом, размер шага 6,2 мм	красный	**PS-UK 2,5 B/Z-6**	3001239	1

Каталог с Profsector.com

Контрольный штекер PS ...

– Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete или в предусмотренные для этого контрольные отводы

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Отдельный двухъярусный контрольный штекер, одновременный контакт в верхнем и нижнем ярусах, форма поставки: 1-контактное исполнение, для UTTB ...	красный	PS-UKK/E	3000641	10			
Двухъярусный наборный контрольный штекер, одновременный контакт в верхнем и нижнем ярусах, форма поставки: 10-контактные блоки с 2 соединительными штифтами, для UTTB 2,5	красный				PS-UKK 3	3000638	1
Двухъярусный наборный контрольный штекер, одновременный контакт в верхнем и нижнем ярусах, форма поставки: 10-контактные блоки с 2 соединительными штифтами, для UTTB 4	красный				PS-UKK 5	3000625	1

Наборные тестовые вилки PS–... и проставки DP PS–...

– Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete
– С помощью наборных контрольных штекеров PS–... и проставок DP PS–... можно собрать контрольный адаптер любой конфигурации

Соединительный контрольный штекер

Дистанционные прокладки

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Отдельный контрольный штекер, ширина 3,5 мм, маркировка посредством ZBF 3,5 и UCT-TMF 3,5	красный	PS-3,5/E	3031012	10			
ширина 4,2 мм, маркировка посредством ZBF 4, UC-TMF 4 и UCT-TMF 4	красный	PS-4/E	3036709	10			
Модульный штекер для подключения тестера, для индивидуальной сборки штекерных колодок тестера							
3,5 мм, маркировка полосами ZBF 3,5 и UCT-TMF 3,5	красный	PS-3,5	3031010	10	DP PS-3,5	3031011	10
4,2 мм, маркировка полосами ZBF 4, UC-TMF 4 и UCT-TMF 4	красный	PS-4	3030970	10	DP PS-4	3036712	10
5,2 мм, маркировка полосами ZBF 5, UC-TMF 5 и UCT-TMF 5	красный	PS-5	3030983	10	DP PS-5	3036725	10
6,2 мм, маркировка полосами ZBF 6, UC-TMF 6 и UCT-TMF 6	красный	PS-6	3030996	10	DP PS-6	3036738	10
8,2 мм, маркировка полосами ZBF 8, UC-TMF 8 и UCT-TMF 8	красный	PS-8	3031005	10	DP PS-8	3036741	10

Принадлежности

Адаптер для тестового штекера PAI ...

– Надежный контакт контрольных штекеров диаметром 4 мм с функциональными гнездами
– Малый внешний диаметр контрольного гнезда также обеспечивает возможность использования защитных штекеров с защитой от прикосновений

Примечания:

[1]) Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.

Контрольный адаптер 4 мм, для клемм с разделением 4,2 мм

Контрольный адаптер 4 мм, для клемм с разделением 5,2 мм, 6,2 мм и 8,2 мм

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Переходник, контр. гнездо 4 мм[1])	серый	**PAI-4**	3030925	10	**PAI-4-N GY**	3032871	10

Адаптер для тестового штекера PAI-4-FIX...

– Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм
– Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования

Примечания:

Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.

Контрольный адаптер 4 мм, для клемм с разделением 5,2 мм и 6,2 мм

Контрольный адаптер 4 мм, для клемм с разделением 8,2 мм

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Контрольный адаптер, для защитных штекеров диаметром 4 мм, фиксируется в ряду шунтирования							
	оранжевый	**PAI-4-FIX-5/6 OG**	3035974	10	**PAI-4-FIX OG**	3034455	10
	желтый	**PAI-4-FIX-5/6 YE**	3035977	10	**PAI-4-FIX YE**	3032745	10
	зеленый	**PAI-4-FIX-5/6 GN**	3035978	10	**PAI-4-FIX GN**	3032758	10
	фиолетовый	**PAI-4-FIX-5/6 VT**	3035979	10	**PAI-4-FIX VT**	3032761	10
	черный	**PAI-4-FIX-5/6 BK**	3035980	10	**PAI-4-FIX BK**	3032774	10
	синий	**PAI-4-FIX-5/6 BU**	3035975	10	**PAI-4-FIX BU**	3032729	10
	красный	**PAI-4-FIX-5/6 RD**	3035976	10	**PAI-4-FIX RD**	3032732	10
	серый	**PAI-4-FIX-5/6 GY**	3035982	10	**PAI-4-FIX GY**	3032790	10
	коричневый	**PAI-4-FIX-5/6 BN**	3035981	10	**PAI-4-FIX BN**	3032787	10
	белый	**PAI-4-FIX-5/6 WH**	3035983	10	**PAI-4-FIX WH**	3032797	10

Каталог с Profsector.com

Тестовые штекеры PAIS ...

– Угловые контрольные штекеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм
– Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования

Примечания:

[1]) Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274.

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Тестовые штекеры[1])				
	серый	**PAIS-4-FIX GY**	3032791	10
	черный	**PAIS-4-FIX BK**	3032792	10
	красный	**PAIS-4-FIX RD**	3032793	10

Крышка для шахты проводника CEC ...

– Заглушки для закрытия шахты проводника
– Применение в клеммах с зажимами push-in PT 2,5 и пружинными соединительными клеммами ST 2,5



Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Крышка для шахты проводника, 10-конт.	желтый	**CEC 2,5**	3062757	50

Каталог с Ростеста.рф

Принадлежности

Штекерные держатели предохранителя P-FU ...

- Возможность нанесения крупной маркировки
- Модели с двухполюсным индикатором повреждений
- Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя

Примечания:

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 658.

Штекер с держателем предохранителя 6,4 мм, для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики

Размеры			
	Ширина	Длина	Высота
	[мм]		
	6,4	23,5	45,5
Расчетные данные			
Максимальный ток нагрузки	[A]		
	6,3[2])		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предохранительный штекер, ширина 5,2 мм[1])	черный	**P-FU 5X20-5**	3209235	10
СИД для 12-30 В пост. тока, 0,35-0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 24-5**	3209248	10
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,36–0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 60-5**	3209251	10
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,4–0,95 мА	черный	**P-FU 5X20 LED 250-5**	3209264	10
Вставка с предохранителем, ширина 6,2 мм[2])	черный			
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА	черный			
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный			
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный			

Принадлежности

Маркировка средней гайки	UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 (см. каталог 3)

Предохранительный штекер 6,2 мм, для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
6,2	**28**	**25**
6,3[2])		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
P-FU 5X20	3036806	10
P-FU 5X20 LED 24	3036819	10
P-FU 5X20 LED 60	3036822	10
P-FU 5X20 LA 250	3036835	10

Принадлежности

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)

Штекерные держатели предохранителя P-FU ...

- Возможность нанесения крупной маркировки
- Модели с двухполюсным индикатором повреждений
- Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя

Примечания:

[1]) Макс. рассеиваемая мощность см. стр. 658.

Предохранительный штекер 8,2 мм, для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Размеры			
	Ширина	Длина	Высота
	[мм]		
	8,2	40	27
Расчетные данные			
Максимальный ток нагрузки	[A]		
	10[1])		
Общие характеристики			
Изоляционный материал			
	PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94			
	V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Вставка с предохранителем, ширина 8,2 мм	черный	**P-FU 6,3X32**	3046498	10
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА	черный	**P-FU 6,3X32 LED 24**	3046508	10
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА	черный	**P-FU 6,3X32 LED 60**	3046511	10
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА	черный	**P-FU 6,3X32 LA 250**	3046524	10

Принадлежности

Маркировка средней гайки	UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com

Блокировочное устройство S-MT

– Опциональное блокировочное устройство позволяет предотвратить случайное включение
– Применяется во всех клеммах с ножевыми размыкателями ...-MT, входящих в систему CLIPLINE complete

Блокировка включения

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**3,5**	**10,5**	**23,1**
Общие характеристики			
Изоляционный материал		PA	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Блокировочное устройство, вставное	белый	**S-MT**	3247954	50

Штекер-разъединитель P–DI

Примечания:

[1]) Учитывайте макс. ток нагрузки.



– Для размыкания цепи необходимо просто извлечь штекер-разъединитель P-DI и установить его обратно в гнездо в „перевернутом“ положении
– Применяется во всех клеммах с размыкателями ...-TG, входящих в систему CLIPLINE complete

Функциональный штекер для универсальной разделительной зоны

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**3,5**	**10,8**	**23,1**
Расчетные данные			
Максимальный ток нагрузки	[A]	20	
Общие характеристики			
Изоляционный материал		PA	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Ножевая вставка[1])	оранжевый	**P-DI**	3036783	50

Заглушка-перемычка P–FIX

– Проходная металлическая заглушка-перемычка P-FIX разрывает цепь по контуру в точке разделения и не демонтируется после использования
– Применяется во всех клеммах с размыкателями ...-TG, входящих в систему CLIPLINE complete

Примечания:

[1]) Учитывайте макс. ток нагрузки.

Проходной соединитель

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**4**	**10,5**	**-**
Расчетные данные				
Максимальный ток нагрузки	[A]	20		
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Проходная вставка-заглушка[1])	серый	**P-FIX**	3038956	50

Штекерные модули для электронных компонентов P–CO ...



– Запатентованный штекер для установки электронных компонентов P-CO обеспечивает возможность быстрого и надежного подсоединения элемента посредством пружинного контакта
– Кодировочный паз обеспечивает защиту от включения с неправильной полярностью
– Для проведения комплектации пружинные разъемы, расположенные внутри штекера, открываются и закрываются путем поворачивания с помощью стандартной отвертки
– Применяется во всех клеммах с размыкателями ...-TG, входящих в систему CLIPLINE complete

Примечания:

[1]) Учитывайте макс. ток нагрузки. В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 0,5 Вт при одиночном расположении.

[2]) В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 1 Вт при одиночном расположении.

[3]) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 1,0 A

штекер для компонентов схемы

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**5,2**	**24,2**	**33,3**
Расчетные данные				
Максимальный ток нагрузки	[A]	6[2])		
Общие характеристики				
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекерный модуль с установленным элементом, маркируется с помощью ZBF 5 или UC–TMF 5[1])	серый	**P-CO**	3036796	10
Компонентная вставка, встроенный диод 1N 4007, прямое направление: слева направо, если смотреть: со стороны открытой части клеммы[3])	серый	**P-CO 1N4007/R-L**	3032457	10
Прямое направление: справа налево, направления взгляда: со стороны открытой части клеммного модуля	серый	**P-CO 1N4007/L-R**	3032460	10

Каталог с Profsector.com

Штекер для установки электронных компонентов P-CO XL

- Быстрое встраивание компонентов без пайки при помощи пружинной клеммы
- Возможность установки на любые разделительные клеммы CLIPLINE complete благодаря универсальной разделительной зоне
- Надежное применение раздельных компонентов с высокой мощностью потерь благодаря оптимальному отводу тепла
- Встраивание раздельных элементов диаметром 10 мм штекерным способом
- Кодировка исключает ошибки подключения

Примечания:

[1]) В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 1 Вт при одиночном расположении.

новинка

штекер для компонентов схемы

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**12,3**	**41,2**	**37,5**
Расчетные данные			
Максимальный ток нагрузки	[A]	10[1])	
Общие характеристики			
Изоляционный материал		PA	
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекер для установки электронных компонентов, для разделительных клемм PT, ST, QTC, установка в средний паз для маркировки	серый	**P-CO XL**	3036797	10
Штекер для установки электронных компонентов, возможность оснащения диодом SKN 2,5, для разделительных клемм PT, ST, QTC, установка в средний паз для маркировки	серый	**P-CO XL SKN**	3036798	10
Штекер для установки электронных компонентов, для разделительных клемм UT	серый	**P-CO XL-UT**	3036799	10

Принадлежности

Маркировка бокового паза	UC-TMF 8 или ZBF 8 (см. каталог 3)

Держатели табличек STP ..., для многоярусных клемм

STP ...

– Держатели табличек позволяют увеличить поверхность многоярусных клемм для нанесения обозначений
– В зависимости от конструкции держатели маркировочных табличек вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы

STP ...-ZB

– Держатели табличек вставляются, к примеру, в центральный маркировочный паз пружинных клемм ST, таким образом вдвое увеличивая поверхность для нанесения обозначений, см. рисунок ниже

CARRIER-TM 300

– Установка в плоский боковой паз для маркировочных табличек любых клеммы системы CLIPLINE complete
– Для установки маркеров для клемм ZB ..., UC-TM ... или UCT-TM ... и увеличения таким образом поверхности для нанесения обозначений.

CARRIER-TMD 300

– Двухрядный, фиксируемый адаптер для установки двух клеммных маркировочных элементов ZB ... или UC−TM ... и UCT-TM ..., двукратное увеличение поверхности для нанесения маркировки

Держатели маркировочных табличек

Технические характеристики

Общие характеристики		
Материал		PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2
Допустимый температурный диапазон	[° C]	-40 ... 100
Состав		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Двойной держатель таблички, для установки в двухъярусные клеммы Push-in PTTB 1,5/S, маркировка при помощи: ZB(F) 3,5 или UCT-TM(F) 3,5	серый	**STP 3,5-2**	0830131	100
Тройной держатель таблички, для установки в любые трехъярусные клеммы Push-in PT 1,5/S-3..., маркировка при помощи: ZB(F) 3,5 или UCT-TM(F) 3,5	серый	**STP 3,5-3**	0830132	100
Двойной держатель таблички, для установки в двухъярусные пружинные клеммы STTB 1,5, PTTB 1,5, маркировка при помощи: UC-TM(F) 4, ZB(F) 4 или UCT-TM(F) 4	серый	**STP 4-2**	0810575	100
Двойной держатель таблички, для установки в трехъярусные клеммы STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM(F) 5	серый	**STP 5-2**	0800967	100
Тройной держатель таблички, для установки в трехъярусные клеммы ST 2,5–3..., PT 2,5–3..., маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM 5	серый	**STP 5-3**	0810562	100
Тройной держатель таблички, для установки в трехъярусные клеммы для быстрого подключения QTTCB ... и QTTCBS ..., маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM(F) 5	серый	**STP 5-2/S**	0800970	100
Двойной держатель таблички, для установки в любые клеммы шириной 4,2 мм с пазом для планки Zack по центру, маркировка при помощи: UC-TM(F) 4, ZB(F) 4 или UCT-TM(F) 4	серый	**STP 4-2-ZB**	3038613	100
Двойной держатель таблички, для установки в любые клеммы шириной от 5,2 мм с пазом для планки Zack по центру, маркировка при помощи: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 или UCT-TM(F) 5	серый	**STP 5-2-ZB**	3037643	100
Адаптер таблички, длина 300 мм длины, фиксация в боковом пазу электротехнических клемм, для установки UC-TM..., ZB... или UCT-TM...	серый	**CARRIER-TM 300**	0828282	25
Адаптер таблички, двухрядный, длина 300 мм, для установки в центральный паз электротехнических клемм, для установки двух UC-TM..., ZB... или UCT-TM...	серый	**CARRIER-TMD 300**	0828693	25
Адаптер таблички, как CARRIER-TM 300, поверхность для нанесения обозначений расположена под углом к верхней части клеммы, для установки UC-TM..., ZB... или UCT-TM...	серый	**CARRIER-TMH 300**	0830670	25

Каталог с Profsector.com

Маркировка для клеммных групп GBS ...

– Компактная групповая прямая маркировка клеммы
– Возможность установки во все клеммы с высоким центральным пазом для маркировочных табличек
– Большие надписи на этикетках или вручную с помощью B–STIFT или X–PEN

Шаг 3,5 мм и 5,2 мм

Шаг 29 мм

Технические характеристики		Технические характеристики	
Общие характеристики			
Материал	PA		PA/PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2		V2
Допустимый температурный диапазон [° C]	-40 ... 120		-40 ... 100
Состав	не содержит силикона и галогенов		не содержит силикона и галогенов

Данные для заказа				Данные для заказа			
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
Табличка для групповой маркировки, для установки в центральную часть клеммы, маркировка при помощи этикетки EML (24X4)R или EML (25,4X12,7)R... или вручную с помощью маркера B–STIFT или X–PEN, в области основания — с помощью ZB 5, UC–TM 5 или UCT-TM 5							
	серый	**GBS 5-25X5**	0829126	100			
	серый	**GBS 5-25X12**	0810588	100			
Табличка для групповой маркировки, установка в центральную часть клеммы, маркировка с помощью вставных полос ESL 26 x 6 или EMT (25 x 6) R, в области основания - с помощью полос Zack ZB, длина: 29 мм							
	серый				**GBS-ZB/26X6**	0809298	50

Предупредительные таблички WS...

– Предупредительные таблички и крышки служат для защиты и обозначения сетевых клемм
– Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов
– Предупредительные таблички фиксируются в винтовых каналах соответствующих клемм
– Вертикальное и горизонтальное разъединение

Предупреждающие таблички для клемм серии UT ... и ST ...

Технические характеристики	
Общие характеристики	
Материал	PA
Стойкостью к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предупреждающая табличка, для серии UT				
ширина 5,2 мм	желтый	**WS UT 2,5**	3047923	10
ширина 6,2 мм	желтый	**WS UT 4**	3047332	10
ширина 8,2 мм	желтый	**WS UT 6**	3047345	10
ширина 10,2 мм	желтый	**WS UT 10**	3047361	10
ширина 12 мм	желтый	**WS UT 16**	3047374	10
ширина 16 мм	желтый	**WS UT 35**	3047387	10
Крышка с предупреждающими знаками, для серии ST				
ширина 4,2 мм	желтый	**WST 1,5**	3030958	50
ширина 5,2 мм	желтый	**WST 2,5**	3030941	50
ширина 6,2 мм	желтый	**WST 4**	3030954	50
ширина 8,2 мм	желтый	**WST 6**	3030967	10
ширина 10,2 мм	желтый	**WST 10/35**	3030006	25



Монтажные принадлежности служат для быстрого и надежного монтажа компонентов и подключения оборудования. Правильный подбор монтажных принадлежностей позволяет оптимально использовать пространство внутри шкафов управления. Основу любого монтажа в шкафу управления составляют несущие рейки. Они являются надежным приспособлением для установки соответствующих компонентов.

Phoenix Contact поставляет широкий ассортимент стандартных несущих реек из различных материалов. Вы можете заказать рейки, нарезанные на требуемую длину, и с высверленными отверстиями. Фиксаторы кабеля и соответствующие профильные рейки дополняют ассортимент продукции.

Для надежной боковой фиксации компонентов, эксплуатируемых в условиях повышенных ударных и вибрационных нагрузок, используются концевые держатели. В зависимости от конкретного случая они легко крепятся на несущие рейки при помощи шурупов или защелок, как серия CLIPFIX. Держатели маркировочных табличек предназначены для крепления к концевым держателям. Это обеспечивает визуальное разделение блоков клеммных колодок и прекрасный обзор отдельных блоков клемм.

Для обеспечения требуемой безопасности поставляется широкий спектр защитных профилей.
Широкий ассортимент кабельных коробов позволяет потребителям легко и удобно прокладывать кабели, проламывая боковые перемычки без использования дополнительных инструментов.
В ассортимент монтажных принадлежностей также входят монтажные материалы с ответвляющими, евроклеммами и безвинтовыми клеммами.

Подробная информация приведена в каталоге 3 или на сайте phoenixcontact.net/products

Ваш веб-код: #0094

Каталог с Profsector.com



В области производства электрошкафов несущие рейки NS 15 и NS 35 характеризуются высокой точностью размеров и улучшенными свойствами поверхности благодаря двойной термообработке. Поверхность реек оцинкована и пассивирована согласно требованиям RoHS.

Концевые держатели гарантируют надежное крепление компонентов на монтажных рейках NS 15 и NS 35. Из широкого ассортимента концевых держателей вы всегда можете подобрать нужный вариант для конкретных целей.



Защитные профили закрывают токоведущие компоненты. Помимо этого, они обеспечивают защиту от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или разделительных клемм.



Phoenix Contact предлагает различные электротехнические ответвительные клеммы и клеммы питания для магистральных шин коммутационных устройств.

Широкий ассортимент евроклемм включает в себя как клеммы с защитой провода, так и клеммы без защиты. Для отделения одного из полюсов клеммы достаточно ее просто повернуть, дополнительные инструменты не требуются. Благодаря технологии соединения push-in безвинтовые клеммы позволяют вставлять жесткие провода или провода с кабельными наконечниками прямо в клеммный контакт. Надежность соединения обеспечивается малым усилием установки и высоким вытягивающим усилием провода.

Они нужны как в современных распределительных устройствах так и в простых распределительных шкафах: устанавливаемые на шину нормированные розетки. Смонтированная на открытом месте розетка обеспечивает удобное подсоединение монтажного инструмента, оборудования для технического обслуживания и другого электрооборудования.

Каталог-Профессионал



Каталог с Profsector.com

Универсальные клеммы UK, клеммы для подключения экрана SK

Универсальные клеммные блоки
Среди электротехнических клемм как и прежде доминируют клеммы с винтовыми зажимами. Никакие другие клеммы не могут обеспечить аналогичную силу зажима контакта при таком малом монтажном пространстве. Наши испытанные и признанные во всем мире универсальные клеммы серии UK оснащены, как видно из их названия, универсальным основанием на защелках и подходят для установки на монтажные и
G-образные рейки, а также подсоединения нескольких проводников. Еще одна особенность - винтовые перемычки с высокой нагрузочной способностью по току.

Эта серия включает помимо стандартных клемм и широкий выбор специальных клемм. Сюда относятся клеммы с плоскими контактами, клеммы для использования при высокой температуре и серии клемм для электроснабжения или подключения инженерного оборудования.

Клеммы основных типоразмеров получили различные допуски и сертифицированы согласно стандартам ATEX и IECEX и могут примеряться во взрывоопасных зонах Ex e.

Ваш веб-код: #1397

Клеммы для подключения экрана
Клеммы для подключения экрана обеспечивают бесперебойную работу всей системы. Они подходят для присоединения всех стандартных экранирующих оболочек и, благодаря большой площади и низкому активному и индуктивному сопротивлению контакта, соответствуют нормам электромагнитной защиты.

Ваш веб-код: #0845

Обзор продукции

Универсальные клеммные блоки UK	**418**
Проходные и заземляющие клеммы	**420**
Проходные и заземляющие клеммы с 3 и 4 разъемами	**428**
Двухъярусные клеммы и двухъярусные заземляющие клеммы	**434**
Таблица соответствия перемычек	**438**
Трехъярусные и трехпроводные клеммы для подключения датчиков	**442**
Четырехпроводные клеммы для подключения датчиков / исполнительных устройств	**448**
Трех- и четырехъярусные клеммы	**450**
Клеммы с держателями предохранителей	**452**
Клеммы для рычажных предохранителей, фотогальваника	**462**
Клеммы с размыкателями	**473**
Клеммы с ножевыми размыкателями	**476**
Ползунковые клеммы, клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов	**481**
Двухъярусные клеммы со светодиодами, клеммы для элементов, клеммы со световой индикацией	**492**
Клеммы с коммутируемым заземлением	**497**
Универсальные клеммные блоки со специальным разъемом UK	**498**
Клеммы UIK для распределительных сетей зданий	**505**
Высокотемпературные клеммы SSK	**511**
Винтовые клеммы с пружинной опорой USST	**515**
Винтовые мини-клеммы MT и MBK	**523**
Винтовые клеммы OTTA, RBO und RSC	**533**
Приборные клеммы G и UDB	**559**
Принадлежности	**564**
Клеммы для подключения экрана SK	**572**

Каталог с Profsector.com



Ваш веб-код: #1397

Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания

Винтовой разъем UK отличается тремя характерными чертами.

– Стандарт используемый во всем мире
– возможность подключения нескольких проводов
– отсутствие необходимости техобслуживания благодаря использованию принципа „Reakdyn“.

Универсальная опора корпуса

Универсальная опора обеспечивает возможность простой установки клемм на обоих широко используемых несущих профилях, монтажной рейке NS 35 или несущей рейке NS 32 G-образной формы.



Система винтовых перемычек

Область применения электротехнических клемм в значительной степени определяется используемыми перемычками. Серия UK включает в себя большой выбор перемычек для оптимального решения все задач в области коммутации.

Каталог с Profsector.com



В сочетании с соответствующими жесткими перемычками ступенчатые языки STL... обеспечивают возможность подсоединения клемм различного поперечного сечения. Это значительно упрощает процесс компоновки клеммных блоков питания.



От 10-контактной ленты жесткой перемычки с изолирующим колпачком FBI ... с легкостью отделяется сегмент с любым количеством контактов, который вставляется и фиксируется винтами в канал шунтирования.

L-образная перемычка LB ... позволяет проводить через канал шунтирования две различные цепи питания, используя до 100 клемм. Изолированные цветные контактные винты используются для обозначения цепей.

Коммутационные перемычки с изоляцией ISSBI ... в сочетании с изолирующей перемычкой IS ... позволяют создавать коммутируемые поперечные соединения. При этом винт выполняет функцию токопроводящего коммутационного элемента.



Изолированные вставные перемычки EB ... с проводом или без него просто заводятся под клемму в месте соединения. Сборка перемычек осуществляется в соответствии с количеством контактов. Для соединения несмежных клемм отдельные выводы удаляются.



Гнезда контрольных штекеров PSB ... для ввинчивания в ряд шунтирования позволяют создать безопасный контрольный отвод для контрольного штекера 2,3 мм и 4 мм. В клеммах шириной 5,2 мм и 6,2 мм контрольный штекер MPS ... 2,3 мм вставляется непосредственно в ряд шунтирования.

Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Серия UK предусматривает возможность отдельной маркировки каждого клеммного контакта.

Разделительный диск TS ... предназначен для электрического и оптического разделения соседних перемычек. Для поддержания полного номинального напряжения клемм с обеих сторон перемычки должен быть предусмотрен разделительный диск.

Разделительные пластины выступают за очертания контура клеммы. Они обеспечивают оптическое и электрическое разделение клеммных групп.

Каталог-Референс.рф

Проходные клеммы UK ...

- Универсальные клеммы серии UK обладают типичными характеристиками для практического применения
- Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 35 и NS 32
- Электрическое объединение выводов клемм можно выполнять двумя способами: с помощью перемычек винтового крепления, устанавливаемых по оси клеммной группы, или с помощью гребенчатых перемычек, вставляемых в вводные отверстия клемм.
- Высокие токи моста

Сильноточные клеммы до 240 мм²

Описание сильноточных клемм UKH, до 240 мм², приведено в разделе "Винтовые клеммы UT"

CLIP PROJECT planning обеспечивает возможность быстрого и удобного планирования и проектирования клеммных колодок без ошибок.



Примечания:
Другие модели вставных перемычек см. на сайте: phoenixcontact.net/products
[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



1,5 (1,5) мм², 17,5 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
4,2	**42,5**	**42**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
4,2	**42,5**	**47**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
17,5	**500**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	300	-	352
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	-	17 / 1,5
Расчетное сечение [мм²]	1,5	-	-	0.14-1.5
Диапазон сечений AWG	26 - 16	30-14	-	26 - 16
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	0,25 - 0,34	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 0,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	7			
Резьба винтов	M2			
Момент затяжки [Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UK 1,5 N**		3005837	50
		синий	**UK 1,5 N BU**		3005840	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UK 2,5**		3001022	50
		синий	**D-UK 2,5 BU**		3001103	50
Крышка, ширина 1,8 мм		серый				
		синий				
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A	3001624	10
Гребенчатый мостик, изолированный	10	серый				
Коммутируемая перемычка на 2 клеммы, в сборе, для усиления изоляции необходимо между полюсами расположить крышку	2	серебристый				
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый				
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый	**ATP-UK**		3003224	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый				
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый				
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**		1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZB 4 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



2,5 (4) мм², 24 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 06ATEX0119 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**42,5**	**42**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**42,5**	**47**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**800**	**0,2 - 4**	**30-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	300	300	550
24 / 2,5	20 / -	20 / -	22 / 2,5
2,5	-	-	0.2-2.5
24 - 12	30-12	28-12	24 - 12
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1,5
2,5	2,5	-	-
7			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 2,5 N		3003347	50
UK 2,5 N BU		3003350	50

Принадлежности[1])

D-UK 2,5		3001022	50
D-UK 2,5 BU		3001103	50
FBRI 10-5 N	24 A	2770642	10
EBL 10- 5	24 A	2303132	10
USBR 2-7	18 A	2303239	1
TS-KK 3		2770215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 5 (см. каталог 3)



2,5 (4) мм², 32 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**42,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
24 / 2,5	20 / -	20 / -	23 / 2,5
2,5	-	-	0.2-2.5
24 - 12	28-12	28-12	24 - 12
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 3 N		3001501	50
UK 3 N BU		3001514	50

Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
FBRI 10-5 N	30 A	2770642	10
EBL 10- 5	24 A	2303132	10
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 5 (см. каталог 3)



4 (6) мм², 41 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**800**	**0,2 - 6**	**30-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
32 / 4	30 / -	30 / -	30,5 / 4
4	-	-	0.2-4
24 - 10	30-10	28-10	24 - 10
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5 N		3004362	50
UK 5 N BU		3004388	50

Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
FBI 10- 6	41 A	0203250	10
EB 10- 6	32 A	0201139	10
USBR 2-7	34 A	2303239	1
ISSBI 10- 6	30 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Проходные клеммы UHSK/S 2000

– Все универсальные клеммы серии UK... могут также применяться во взрывоопасных областях Ex e в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 60079
– Номер соответствующего сертификата ЕС о прохождении образцом специальных испытаний на соответствие требованиям в области взрывозащиты приведен в технических данных

Примечания:

1) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



6 (10) мм², 57 A, 2000 В проходная клемма



6 (10) мм², 57 A, проходная клемма

DNV GL
Ex: EAC Ex
SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U

DNV GL ClassNK CB
Ex: EAC Ex
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**10,2**	**52**	**70,5**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**10,2**	**52**	**75,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**2000**	**0,5 - 10**	**26-8**
		МЭК 60947-7-1			Ex
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	2000	1000	600	1100
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / -	50 / -	25 / -	41 / 6
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	0.5-6
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	26-8	26-12	20 - 8
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		8,2	**42,5**	**47**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		8,2	**42,5**	**52**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		57	**800**	**0,2 - 10**	**26-8**
		МЭК 60947-7-1			Ex
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		800	600	600	690
		41 / 6	50 / -	50 / -	41 / 6
		6	-	-	0.2-6
		24 - 8	26-8	26-8	24 - 8
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
		0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 4
		4	4	-	-
		10			
		M4			
		1,5 - 1,8			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UHSK/S 2000**		0704076	50
		синий				
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый				
		синий				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6 N		3004524	50
UK 6 N BU		3004977	50

Принадлежности[1])

			Артикул №	Штук
Крышка, ширина 1,8 мм		серый		
Крышка, ширина 1,5 мм		серый		
Крышка, ширина 2 мм		серый	D-UHSK 2000	0704021	50
Жесткая перемычка, изолированная	2	серебристый			
	10	серебристый	FBI 10-10	0203276	10
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	10	серый			
Коммутационная перемычка для 2 клемм, для лучшей изоляции рекомендуется размещать между элементами крышку	2	серебристый			
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый			
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый			
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый			
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый			
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый			
Отвертка					

Принадлежности[1])

		Артикул №	Штук
D-UK 4/10		3003020	50
FBI 10- 8	57 A	0203263	10
EB 10- 8	57 A	0202138	10
SB 2- 8/13 N	40 A	0200062	1
ISSBI 10- 8	57 A	0301534	10
IS-K 10		1303337	100
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 4/7/6		0303299	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

Маркировка бокового паза — **ZB 10 (см. каталог 3)** — **ZB 8 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма



16 (25) мм², 101 А, проходная клемма



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**42,5**	**47,3**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**42,5**	**52,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
57 / 10	65 / -	65 / -	57 / 10
10	-	-	0.5-10
20 - 6	24-6	24-6	20 - 6
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 6
10	10	-	-
10			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10 N		3005073	50
UK 10 N BU		3005086	50

Принадлежности[1])

D-UK 4/10		3003020	50
FBI 10-10	76 A	0203276	10
EB 10-10	70 A	0203137	10
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 4/7/6		0303299	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 3)

Ex: EAC Ex

KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12,2	**42,5**	**54**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12,2	**42,5**	**59**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101	**800**	**2,5 - 25**	**22-4**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	690
76 / 16	85 / -	85 / -	74 / 16
16	-	-	4-16
14 - 4	22-4	22-4	14 - 4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
-	-	-	0,75 - 10
16	16	-	-
11			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 16 N		3006043	50
UK 16 N BU		3006056	50

Принадлежности[1])

D-UK 16		3006027	50
FBI 10-12	101 A	0203454	10
EB 10-12	70 A	3006137	10
TS-K		1302215	50
ATP-UK		3003224	50
PSB 4/7/6		0303299	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 12 (см. каталог 3)

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16	**54,5**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
16	**54,5**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**10 - 35**	**8-2**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	-	-
125 / 35	115	-	-
35	-	-	-
8 - 2	8-2	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
6 - 16	6 - 10	6 - 10	-
-	-	-	6 - 10
-	-	-	-
16			
M6			
3,2 - 3,7			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 35 N		3074130	50
UK 35 N BU		3058350	50

Принадлежности[1])

FBI 2-15	125 A	0201333	10
PSB 6/5/6		0205290	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10

ZB 16,3 (см. каталог 3)

Каталог Profesc.com.ua

Заземляющие клеммы USLKG ...

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма



2,5 (4) мм², заземляющая клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**4,2**	**42,5**	**42**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**4,2**	**42,5**	**47**	
Максимальные электрические данные				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,14 - 1,5	**30-14**
		МЭК 60947-7-2			Ex
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	- / -	-	-	- / 1,5
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	0.14-1.5
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	-	26 - 16
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,75	0,14 - 0,75	0,25 - 0,34	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 0,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M2 / 0,22 - 0,25			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2 / 0,22 - 0,25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**USLKG 1,5 N**	3005853	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35/15–2,3	желто-зел.			

Принадлежности[1])

Отвертка	**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Маркировка бокового паза	**ZB 4 (см. каталог 3)**		

Ex: EAC Ex
KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		5,2	**42,5**	**42**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		5,2	**42,5**	**47**	
Максимальные электрические данные				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,2 - 4	**30-12**
		МЭК 60947-7-2			Ex
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение		-	-	-	-
Номинальный ток / сечение		- / -	-	- / -	- / 2,5
Расчетное сечение		2,5	-	-	0.2-2.5
Диапазон сечений		24 - 12	30-12	28-12	24 - 12
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.		0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)		0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN		-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции		7			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки		M3 / 0,6 - 0,8			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки		Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2,5 / 0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 2,5 N	0441119	50
USLKG 2,5 N-1	0443081	50

Принадлежности[1])

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com



2,5 (4) мм², заземляющая клемма



4 (6) мм², заземляющая клемма



6 (10) мм², заземляющая клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 97ATEX1622 U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**42,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 4	**28-12**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	- / 2,5
2,5	-	-	0.2-2.5
24 - 12	28-12	22-12	24 - 12
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5

8
M3 / 0,6 - 0,8

Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2,5 / 0,5 - 0,6
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 3	0441083	50
USLKG 3-1	0441106	50

Принадлежности[1])

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

ZB 5 (см. каталог 3)

Ex: EAC Ex
KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 6	**26-10**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	- / 4
4	-	-	0.2-4
24 - 10	26-10	26-10	24 - 10
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5

8
M3 / 0,6 - 0,8

Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3 / 0,6 - 0,8
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 5	0441504	50
USLKG 5-1	0441517	50

Принадлежности[1])

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Ex: EAC Ex
KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**42,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**42,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 10	**26-8**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	- / 6
6	-	-	0.2-6
24 - 8	26-8	-	24 - 8
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 4

10
M4 / 1,5 - 1,8

Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4 / 1,5 - 1,8
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 6 N	0442079	50
USLKG 6 N-1	0444048	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Заземляющие клеммы USLKG ...



10 (16) мм², 76 А, заземляющая клемма

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**10,2**	**42,5**	**47**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**10,2**	**42,5**	**52**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76		**0,5 - 16**	**24-6**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2			Ex
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	-	- / -	- / 10
Расчетное сечение	[мм²]	10	-	-	0.5-10
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	24-6	24-6	20 - 6
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4 / 1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**USLKG 10 N**	3003923	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35/15–2,3	желто-зел.	**USLKG 10 N-1**	0442082	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35...	желто-зел.			

Принадлежности[1])

Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза	**ZB 10 (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com



16 (25) мм², 101 A, заземляющая клемма



35 (35) мм², 125 A, заземляющая клемма

DNV GL ClassNK
Ex: EAC Ex
KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12,2	**42,5**	**54**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12,2	**42,5**	**59**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101		**2,5 - 25**	**22-4**
МЭК 60947-7-2			Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
76 / 16	-	- / -	- / 16
16	-	-	4-16
12 - 4	22-4	22-4	12 - 4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
-	-	-	0,75 - 10

11
M4 / 1,5 - 1,8

Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4 / 1,5 - 1,8

PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 16 N	0443023	50
USLKG 16 N-1	0443036	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

ZB 12 (см. каталог 3)

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16	**53,4**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
16	**53,4**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125		**10 - 35**	**8-2**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
8 - 2	8-2	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
6 - 16	6 - 10	6 - 10	-
-	-	-	6 - 10

16
M6 / 3,2 - 3,7

Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5 / 2,5 - 3

PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USLKG 35 N	3074143	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10

ZB 16,3 (см. каталог 3)

Каталог Profecsys.com

Проходные и заземляющие клеммы с тремя разъемами UK 10-PLUS

- Данные сдвоенные электротехнические клеммы разработаны для выполнения основных задач в области разветвления цепей
- Беспроблемное подключение проводов различного типа и сечения
- Два независимых разъема для подключения провода на стороне распределительного шкафа
- Возможность установки соединительной перемычки в центре клеммы, в том числе для соединения соседних проходных клемм: UK 3-TWIN с UK 3 N, UK 5-TWIN с UK 5 N и UK 10-TWIN и UK 10-PLUS с UK 10 N
- Клеммы UK 3-TWIN и UK 5-TWIN имеют одинаковую форму при различной ширине шага
- К клемме UK 10-TWIN можно подключить два провода сечением 10 мм²
- Клемма UK 10-PLUS оснащена разъемом для шлейфования питающей линии сечением 10-мм² и отводом сечением 4-мм²
- Клеммы UK 10-TWIN и UK 10-PLUS могут соединяться с проходными клеммами UK 10 N с помощью перемычки, установленной в центре клеммы
- Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 35... или NS 32...

Примечания:

Если к открытой стороне UK 3-TWIN и UK 5-TWIN последовательно подключены универсальные клеммы UK, открытая металлическая часть должна быть защищена КРЫШКОЙ UK 5-TWIN-DECKELSEGMENT, входящей в комплект в количестве пяти штук.

[1]) Ответвление: 41 A / 6 мм²



2,5 (2,5) мм², 24 A, проходная клемма, 3 разъема

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**5,2**	**50,5**	**47**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**5,2**	**50,5**	**52**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**400**	**0,2 - 2,5**	**30-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	10 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 14	30-12	28-12	-
Возможности подключения при проходном пути		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 0,5	0,2 - 0,5	0,25 - 0,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 0,75
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Возможности подключения для ответвления		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	-	-	-
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	-	-
2-жильный с кабельным наконечником TWIN	[мм²]				-
Общие характеристики					
Длина удаления изоляции: проход/ответвление	[мм]	8 / -			
Проход: резьба винтов / момент затяжки		M3 / 0,5 - 0,6			
Ответвление: резьба винтов / момент затяжки		- / -			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, с универсальным основанием для откидного монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UK 3-TWIN**		3002225	50
		синий	**UK 3-TWIN BU**		3002416	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2 мм		серый	**D-UK 5-TWIN**		1923034	50
		синий	**D-UK 5-TWIN BU**		1923050	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRI 10-5 N**	24 A	2770642	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EBL 2- 5**	24 A	2303145	10
	3	серый	**EBL 3- 5**	24 A	2303158	10
	10	серый	**EBL 10- 5**	24 A	2303132	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-K**		1302215	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



4 (4) мм², 32 А, проходная клемма, 3 контакта

Ex: EAC Ex

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**50,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**50,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 4**	**30-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	150	300	275
32 / 4	30 / -	30 / -	32
4	-	-	-
24 - 12	30-10	22-10	0.2-4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	4	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
8 / -			
M3 / 0,6 - 0,8			
- / -			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-TWIN		1923021	50
UK 5-TWIN BU		1923047	50

Принадлежности

D-UK 5-TWIN		1923034	50
D-UK 5-TWIN BU		1923050	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
EB 2- 6	32 A	0201155	100
EB 3- 6	32 A	0201142	100
EB 10- 6	32 A	0201139	10
TS-K		1302215	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма, 3 контакта

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**56,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**56,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	300	600	-
57 / 10	65 / -	65 / -	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
11 / -			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-TWIN		3005196	50
UK 10-TWIN BU		3005235	50

Принадлежности

FBI 10-10	76 A	0203276	10
TS-KK 3		2770215	50
PSB 4/7/6		0303299	10
PSBJ 4/15/6 RD		0303325	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 3)



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма, с ответвлением

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**53**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**53**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76[1])	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	300	600	-
57 / 10	65 / -	65 / -	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
			0,5 - 1,5
11 / 7			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-PLUS		3001381	50
UK 10-PLUS BU		3001475	50

Принадлежности

FBI 10-10	76 A	0203276	10
TS-KK 3		2770215	50
PSB 4/7/6		0303299	10
PSBJ 4/15/6 RD		0303325	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 3)

Каталог Profesc.com.ua

Заземляющие клеммы с тремя разъемами UK ...-TWIN-PE и UK 10-PLUS-PE

- С контуром и делением, как на проходных клеммах
- Универсальное заземляющее основание для установки на несущую рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15-2,3)
- Перемычки LB ... и ISSBI 10-6 обеспечивают возможность соединения — через вырез в корпусе заземляющей клеммы — с соседними клеммами UK, UK-TWIN и UK-PLUS различных исполнений.



2,5 (2,5) мм², заземляющая клемма, 3 разъема

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		5,2	**50,5**	**47**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**5,2**	**50,5**	**52**
Максимальные электрические данные				макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
				0,2 - 2,5 / **30-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	- / -	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 14	30-12	-	-
Возможности подключения при проходном пути		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	0,25 - 1
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 0,5	0,2 - 0,5	0,25 - 0,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 0,75
Возможности подключения для ответвления		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	-	-	-
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	-	-
2-жильный с кабельным наконечником TWIN	[мм²]				-
Общие характеристики					
Длина удаления изоляции: проход/ответвление	[мм]	8 / -			
Проход: резьба винтов / момент затяжки		M3 / 0,5 - 0,6			
Ответвление: резьба винтов / момент затяжки		- / -			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2,5 / 0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**UK 3-TWIN-PE**	1923128	50

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Маркировка бокового паза	**ZB 5 (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com



4 (4) мм², заземляющая клемма, 3 контакта



10 (16) мм², 76 А, заземляющая клемма, 3 контакта



10 (16) мм², 76 А, заземляющая клемма, с отводом и основанием PE

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**50,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**50,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 4	**30-10**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	-
4	-	-	-
24 - 12	30-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
8 / -			
M3 / 0,6 - 0,8			
- / -			
Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 5-TWIN-PE	1923076	50

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10
ZB 6 (см. каталог 3)		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**56,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**56,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76		**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
57 / 10	-	- / -	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
11 / -			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4 / 1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 10-TWIN-PE	3001433	50

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10
ZB 10 (см. каталог 3)		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**53**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**53**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76		**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
57 / 10	-	- / -	-
10	-	-	-
20 - 6	24-6	24-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 6	-
-	-	-	0,5 - 6
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
			0,5 - 1,5
11 / 7			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4 / 1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UK 10-PLUS-PE	3001420	50

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10
ZB 10 (см. каталог 3)		

Проходные клеммы и клеммы PE с четырьмя разъемами UDK ...

– Два контакта на каждой стороне для подключения нескольких проводов
– Двойной соединительный канал дает возможность индивидуального распределения потенциалов и подвода тока
– Ширина 5,2 мм или 6,2 мм
– Клеммы UDK 3 и UDK 4 имеют одинаковую форму

Заземляющая клемма UDK ...-PE

– С контуром и делением, как на проходных клеммах
– Перемычка ISSBI 10–6 обеспечивает возможность соединения — через вырез в корпусе заземляющей клеммы — с соседними клеммами UDK 4 различных исполнений.
– Универсальное заземляющее основание для установки на несущую рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15–2,3)

CLIP PROJECT planning обеспечивает возможность быстрого и удобного планирования и проектирования клеммных колодок без ошибок.

2,5 (4) мм², 32 А, проходная клемма, 4 разъема

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**5,2**	**63,5**	**47**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**5,2**	**63,5**	**52**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**30-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-12	28-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,5 - 0,6			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	- / -			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UDK 3**		2775375	50
		синий	**UDK 3 BU**		2718277	50
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...		желто-зел.				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		2775113	50
		синий	**D-UDK 4 BU**		2775197	50
Перемычка винтовая, для объединения соседних клемм, винты в изолирующих втулках						
	2	серебристый	**FBRI 2-5 N**	26 A	3000227	10
	3	серебристый	**FBRI 3-5 N**	26 A	3000201	10
	4	серебристый	**FBRI 4-5 N**	26 A	3000191	10
	10	серебристый	**FBRI 10-5 N**	26 A	2770642	10
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EBL 2- 5**	26 A	2303145	10
	3	серый	**EBL 3- 5**	26 A	2303158	10
	10	серый	**EBL 10- 5**	26 A	2303132	10
Коммутируемая перемычка на 2 клеммы, в сборе, для усиления изоляции необходимо между полюсами расположить крышку						
	2	серебристый				
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**						
	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



4 (6) мм², 32 A, проходная клемма, 4 разъема



2,5 (4) мм², клемма защитного соединения, 4 разъема



4 (6) мм², заземляющая клемма, 4 разъема

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**630**	**0,2 - 6**	**30-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	600	600	-
32 / 4	30 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 10	30-10	22-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
2,5	2,5	-	-
8			
M3 / 0,5 - 0,6			
- / -			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDK 4		2775016	50
UDK 4 BU		2775090	50

Принадлежности

D-UDK 4		2775113	50
D-UDK 4 BU		2775197	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
EB 2- 6	26 A	0201155	100
EB 3- 6	26 A	0201142	100
EB 10- 6	26 A	0201139	10
USBR 2-7	24 A	2303239	1
ISSBI 10- 6	32 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-KK 3		2770215	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**63,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 4	**30-12**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-12	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
-	-	-	-
8			
M3 / 0,5 - 0,6			
Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2,5 / 0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDK 3-PE	2775456	50

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 5 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,2 - 6	**22-10**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	-
4	-	-	-
24 - 10	22-10	22-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1
-	-	-	-
8			
M3 / 0,5 - 0,6			
Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDK 4-PE	2775184	50

Принадлежности

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог с Ростеста .рф

Двухъярусные клеммы UKK ...

– Компактные двухъярусные клеммы номинальным сечением 2,5 и 4 мм²
– Один или два ряда шунтирования
– Возможность нанесения крупной маркировки
– Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства



2,5 (4) мм², 32 A, двухъярусная клемма



2,5 (4) мм², 32 A, двухъярусная клемма, возможность установления перемычки на обоих ярусах

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**5,2**	**56**	**62**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**5,2**	**56**	**67**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	25 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, для установки на несущую рейку NS 35... и NS 32...		серый	**UKK 3**		2770011	50
		синий	**UKK 3 BU**		2770095	50
Двухъярусная клеммма, для установки на несущую рейку NS 35... и NS 32...,соединение цепей между ярусами		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
		синий	**D-UKK 3/5 BU**		2770105	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-UKK 3/5**		2770794	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	2	серебристый	**FBRNI 2-5 N**	28 A	3000175	10
	3	серебристый	**FBRNI 3-5 N**	28 A	3000162	10
	4	серебристый	**FBRNI 4-5 N**	28 A	3000159	10
	10	серебристый	**FBRNI 10-5 N**	28 A	2770639	10
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый				
	3	серый				
	10	серый	**EBL 10- 5**	22 A	2303132	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**						
	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Разделительная пластина, ширина 2,5 мм		серый	**ATP-UKK 3/5**		2778521	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5			
5,2	**67**	**62**			
Ширина	Длина	Высота NS 32			
5,2	**67**	**67**			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
32	**500**	**0,2 - 4**	**28-12**		
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7		
500	600	300	-		
24 / 2,5	20 / -	25 / -	-		
2,5	-	-	-		
24 - 12	28-12	28-12	-		
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без			
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5		
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-		
-	-	-	0,5 - 1		
2,5	2,5	-	-		
8					
M3					
0,5 - 0,6					
PA					
V0					

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKKB 3		2771010	50
UKKB 3 BU		2771094	50

Принадлежности

D-UKKB 3/5		2771023	50
D-UKKB 3/5 BU		2771104	50
DP-UKKB 3/ 5		2770804	50
FBRNI 2-5 N	28 A	3000175	10
FBRNI 3-5 N	28 A	3000162	10
FBRNI 4-5 N	28 A	3000159	10
FBRNI 10-5 N	28 A	2770639	10
EBL 10- 5	22 A	2303132	10
TS-KK 3		2770215	50
ATP-UKKB 3		2771065	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com





4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма



4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма, возможность установления перемычки на обеих ярусах





4 (4) мм², 32 А, 800 В, двухъярусная клемма, возможность соединения обоих ярусов перемычкой

Ex: EAC Ex

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**56**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**56**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	300	-
32 / 4	30 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5		**2774017**	50
UKK 5 BU		**2774091**	50
UKK 5-PV		**2791388**	50

Принадлежности

D-UKK 3/5		**2770024**	50
D-UKK 3/5 BU		**2770105**	50
DP-UKK 3/5		**2770794**	50
FBI 10- 6	32 A	**0203250**	10
EB 2- 6	28 A	**0201155**	100
EB 3- 6	28 A	**0201142**	100
EB 10- 6	28 A	**0201139**	10
ISSBI 10- 6	24 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
TS-KK 3		**2770215**	50
ATP-UKK 3/5		**2778521**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**67**	**62**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**67**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	300	-
32 / 4	30 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKKB 5		**2771146**	50
UKKB 5 BU		**3216053**	50

Принадлежности

D-UKKB 3/5		**2771023**	50
D-UKKB 3/5 BU		**2771104**	50
DP-UKKB 3/ 5		**2770804**	50
FBI 10- 6	32 A	**0203250**	10
EB 2- 6	28 A	**0201155**	100
EB 3- 6	28 A	**0201142**	100
EB 10- 6	28 A	**0201139**	10
ISSBI 10- 6	24 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
TS-KK 3		**2770215**	50
ATP-UKKB 3		**2771065**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**84,5**	**64**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**84,5**	**69**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	750
32 / 4	20 / -	-	27
4	-	-	-
24 - 12	28-12	-	0.2-4
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UXKK 4		**2780014**	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	**0203250**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Двухъярусные клеммы UKKB 10 ...

- Возможность установления перемычки для любого распределения потенциалов
- Монтажная ширина всего 10,2 мм
- Особенностью клеммы UKKB 10/2,5 является возможность подсоединения двух проводов сечением 2,5 мм² в верхнем ярусе

Примечания:

UKKB 10-PV: 70 A / 500 В.



10 (16) мм², 76 A, двухъярусная клемма



10 (16) мм², 76 A, двухъярусная клемма, верхний ярус с проходными клеммами 2 x 2,5 мм²

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**10,2**	**77,5**	**73**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**10,2**	**77,5**	**78**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	76	**500**	**0,5 - 16**	**24-6**
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные, нижний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	24-6	-
Возможности подключения, нижний ярус	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 6
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	24-6	-
Возможности подключения, верхний ярус	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	-
2-жильный с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 6
Общие характеристики				
Длина удаления изоляции верхн. / нижн. ярус [мм]	11 / 11			
Резьба, верхн. / нижн. ярус	M4 / M4			
Момент затяжки, верхн. / нижн. ярус [Нм]	1,5 - 1,8 / 1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UKKB 10**		2772077	50
Клемма, с разветвителем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UKKB 10-PV**		3003567	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UKKB 10**		3001394	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Мостик подвижный, для объединения соседних клемм по центру, винты в изолирующих втулках, разделяемый, с 10 винтами	10	серебристый	**FBI 10-10**	70 A	0203276	10
Цепной мостик, с винтом	1	серебристый	**KB- 10**	70 A	0203205	100
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10-10**	38 A	0301521	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка верхнего яруса			**ZB 10 (см. каталог 3)**			
Маркировка нижнего яруса			**ZB 10 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**10,2**	**77,5**	**73**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**10,2**	**77,5**	**78**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	76	**500**	**0,5 - 16**	**24-6**
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные, нижний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	24-6	-
Возможности подключения, нижний ярус	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 6
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-12	28-12	-
Возможности подключения, верхний ярус	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
2-жильный с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Длина удаления изоляции верхн. / нижн. ярус [мм]	11 / 8			
Резьба, верхн. / нижн. ярус	M4 / M3			
Момент затяжки, верхн. / нижн. ярус [Нм]	1,2 - 1,8 / 0,5 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKKB 10/2,5		2771007	50
UKKB 10/2,5-PV		2775485	50

Принадлежности

D-UKKB 10		3001394	50
FBRI 10-5 N	26 A	2770642	10
FBI 10-10	70 A	0203276	10
KB- 10	70 A	0203205	100
ISSBI 10-10	38 A	0301521	10
IS-K 10		1303337	100
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
ZB 5 (см. каталог 3)			
ZB 10 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Двухъярусные заземляющие клеммы UKK 5–PE и UKKB 5–PE

- С контуром и делением, как на проходных клеммах
- Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства
- Универсальное заземляющее основание для установки на несущую рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15–2,3)



4 (4) мм², двухъярусная заземляющая клемма





4 (4) мм², двухъярусная заземляющая клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**56**	**62**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**56**	**67**	
Максимальные электрические данные				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,2 - 4	**26-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	- / -	-	- / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**UKK 5-PE**	2774211	50

Принадлежности

Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Маркировка бокового паза	**ZB 6 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		6,2	**67**	**62**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		6,2	**67**	**67**	
				макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
				0,2 - 4	**26-10**
		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		-	-	-	-
		- / -	-	- / -	-
		4	-	-	-
		24 - 12	26-10	28-10	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 1,5
		8			
		M3 / 0,6 - 0,8			
		Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3 / 0,6 - 0,8			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UKKB 5-PE	3007123	50

Принадлежности

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10
ZB 6 (см. каталог 3)		

Таблица соответствия перемычек

Тип	Артикул №	UK 2,5 N Страница 421	UK 3 N Страница 421	UK 5 N Страница 421	UK 6 N Страница 422	UK 10 N Страница 423	UK 16 N Страница 423	UK 35 N Страница 423
Коммутационная перемычка с изоляцией								
ISSBI 10-5	3026256	■	■					
ISSBI 10-6	0301505			■				
ISSBI 10-8	0301534				■			
ISSBI 10-10	0301521					■		
Изолирующая перемычка, в сочетании с коммутационной перемычкой								
IS-K 2,5	3026243	■	■					
IS-K 4	1302338			■				
IS-K 10	1303337				■	■		
Шина для поперечного соединения, с промежуточной деталью								
FB 150	0201595	■	■	■				
Промежуточная деталь с шиной для поперечного соединения								
ZS-6	0201605							
ZSR	2303608	■	■	■				
Угловая перемычка, 10-контактная								
LB 10-6 GY	0202358			■				
LB 10-6 BU	0202280			■				
Угловая перемычка, 100-контактная								
LB 100-6 GY	0202345			■				
LB 100-6 BU	0202303			■				
Цепной мостик								
KB 6	0201472			■				
KB 8	0202206				■			
KB 10	0203205					■		
KB 15	0204259							■

Коммутационная перемычка с изоляцией ISSBI ...

Шина для поперечного соединения FB ...



Угловая перемычка LB...



Каталог с Profsector.com

UK 3-TWIN Страница 428	UK 5-TWIN Страница 429	UK 10-TWIN Страница 429	UDK 3 Страница 432	UDK 4 Страница 433	UKK 3 Страница 434	UKKB 3 Страница 434	UKK 5 Страница 435	UKKB 5 Страница 435	UKKB 10 Страница 436
■			■		■	■			
	■			■			■	■	
		■							■
■			■		■	■			
	■			■			■	■	
		■							■
■	■		■	■			■	■	
	■			■			■	■	
■			■						
	■			■			■	■	
	■			■			■	■	
	■			■			■	■	
		■							■

Цепная перемычка
KB ...



Каталог Profesc.ru

Таблица соответствия перемычек

Тип	Артикул №	UK 2,5 N Страница 421	UK 3 N Страница 421	UK 5 N Страница 421	UK 6 N Страница 422	UK 10 N Страница 423	UK 16 N Страница 423	UK 35 N Страница 423
Коммутационная перемычка над 2 клеммами								
USBR 2-7	2303239	■	■	■				
SB 2-8/13	0202235				■			
SB 2-10/15	0203234					■	■	
Коммутационная перемычка для шунтированных клеммных групп								
USBRJ 2-7	2305538	■	■	■				
SBJ 2-8/13	0303286				■			
SBJ 2-10/15	0302287					■	■	
Звездообразная треугольная перемычка								
EB 3-6/ST	5020807			■				
EB 6-6/DR	5020255			■				
EB 3-8/ST	5020810				■			
EB 3-8/DR	5020768				■			
EB 3-10/ST	5020823					■		
EB 6-10/DR	5020771					■		
Ступенчатая перемычка								
STL 10N/5N	0204110			■		■		
Короткозамыкающий штекер								
KSS 5	2303543		■					
KSS 6	0301547			■				
KSS 3-6	0309523			■				
KSS 8	0311540				■			
KSS 10	0310541					■		

Коммутационная перемычка USBR ..., SB ...

Звездообразная перемычка EB .../ST



Треугольная перемычка EB .../DR



Каталог с Profsector.com

UK 3-TWIN	UK 5-TWIN	UK 10-TWIN	UDK 3	UDK 4	UKK 3	UKKB 3	UKK 5	UKKB 5	UKKB 10
Страница 428	Страница 429	Страница 429	Страница 432	Страница 433	Страница 434	Страница 434	Страница 435	Страница 435	Страница 436

Ступенчатая перемычка
STL ...



Короткозамыкающий штекер
KSS ...

Каталог Profesc.com.ua

Трехъярусные и трехпроводные клеммы для подключения датчиков DIK 1,5 ... и DIKD 1,5 ...



Для снижения затрат на электромонтаж провода пускателей и исполнительных элементов подключаются к клеммным коробками. Для того чтобы между клеммной коробкой и контроллером надо было проложить еще только сигнальные провода и проводную пару для подачи напряжения питания, плюсовые и минусовые разъемы объединяются.

DIK 1,5

– В верхнем ярусе расположены проходные разъемы для подключения сигнальных проводов.
– Оба нижних яруса обеспечивают подачу питания к датчику
– Нижние клеммные контакты шунтируются с помощью разъемной вставной перемычки

DIKD 1,5

– Данная клемма питания обеспечивает возможность подачи положительного и отрицательного напряжения на вставные перемычки
– Одновременно к данной трехпроводной проходной клемме может быть сразу подключен первый датчик

DIKD 1,5-PV

– Компактная клемма-разветвитель
– Шунтируемый верхний ярус для разветвления цепей с использованием более 6 клеммных контактов
– Для четкого разделения цепей клеммы-разветвители поставляются в зеленом, синем или черном изолированном корпусе



2,5 (4) мм², 26 А, трехпроводная клемма для датчика

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**55**	**54,5**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-14	28-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**DIK 1,5**		2715966	50
		синий	**DIK 1,5 BU**		2716059	50
Клемма, с тремя металлическими деталями для проходного монтажа, для установки на рейку NS 35...		серый				
		синий				
Клемма, с проходными металлическими частями на верхнем и среднем ярусах, для установки на NS 35...		серый				
Клемма, с разветвителем, для установки на рейку NS 35...		серый				
		синий				
		черный				

Принадлежности

Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	24 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, для среднего и нижнего яруса						
	10	синий	**EB 10- DIK BU**	24 A	2716680	10
	10	красный	**EB 10- DIK RD**	24 A	2716774	10
	10	серый	**EB 10- DIK GY**	24 A	2715937	10
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	24 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	24 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	24 A	2715788	1
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса	**SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)**
Маркировка верхнего яруса	**ZB 6 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com





2,5 (4) мм², 30 A, трехъярусная клемма





2,5 (4) мм², 30 A, трехъярусная клемма с двумя проходными ярусами





2,5 (4) мм², 32 A, трехъярусная клемма, с внутренним соединением ярусов

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5		2715979	50
DIKD 1,5 BU		2716101	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	0203250	10
EB 10- DIK BU	24 A	2716680	10
EB 10- DIK RD	24 A	2716774	10
EB 10- DIK GY	24 A	2715937	10
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	-	-
24 / 2,5	15 / -	-	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-2D		2716512	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	0203250	10
EB 10- DIK BU	24 A	2716680	10
EB 10- DIK RD	24 A	2716774	10
EB 10- DIK GY	24 A	2715937	10
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-PV		2715092	50
DIKD 1,5-PV BU		2715584	50
DIKD 1,5-PV BK		2715571	50

Принадлежности

FBI 10- 6	24 A	0203250	10
EB 10- DIK BU	24 A	2716680	10
EB 10- DIK RD	24 A	2716774	10
EB 10- DIK GY	24 A	2715937	10
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Трехъярусные и трехпроводные клеммы для датчиков DIK 1,5 ... со световым индикатором

– Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств имеются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета

Примечания:

[1]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[2]) Светодиодный индикатор: напряжение 15–30 В DC, ток 1–2,5 мА

[3]) Соответствующие принадлежности приведены в документации, см. стр. 472.

2,5 (4) мм², 26 A, трехпроводная клемма со световым индикатором

2,5 (4) мм², 26 A, трехпроводная клемма со световым индикатором

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
Размеры		**6,2**	**55**	**54,5**	
	[мм]				
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**24**	**0,2 - 4**	**30-14**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	24	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-14	28-14	-
Расчетные данные, ярус		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, с красным светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на рейку NS 35...[2])		серый	**DIK 1,5-LA 24RD/O-M**		2715856	50
LED зел.		серый	**DIK 1,5-LA 24GN/O-M**		2715762	50
Клемма, с красным светодиодом между верхним и нижним ярусами, для установки на рейку NS 35...[2])		серый				
LED зел.		серый				
Клемма, с тремя проходными металлическими деталями и красным светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на рейку NS 35...[2])		серый				
LED зел.		серый				
Клемма, с тремя проходными металлическими деталями и красным светодиодом между верхним и нижним ярусами, для установки на рейку NS 35...[2])		серый				
LED зел.		серый				
Базовый клеммный модуль, для установки на монтажную рейку NS 35...[3])		серый				

Принадлежности

			Тип		Артикул №	Штук
Гребенчатый мостик, для среднего и нижнего яруса						
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	24 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	24 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	24 A	2715788	1
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса			**SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)**			
Маркировка верхнего яруса			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		6,2	**55**	**54,5**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**24**	**0,2 - 4**	**30-14**
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		24	300	300	-
		24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
		2,5	-	-	-
		24 - 12	30-14	28-14	-
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		-	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
		0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
		-	-	-	0,5 - 1
		4	2,5	-	-
		8			
		M3			
		0,5 - 0,6			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIK 1,5-LA 24RD/U-O		2715995	50
DIK 1,5-LA 24GN/U-O		2715733	50

Принадлежности

		Артикул №	Штук
EB 80- DIK BU	24 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	24 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	24 A	2715788	1
ATP-DIK 1,5		1413272	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)			
ZB 6 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com



2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма со световым индикатором



2,5 (4) мм², 30 А, трехъярусная клемма со световым индикатором



2,5 (4) мм², 15 А, трехъярусная клемма с зоной разделения

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-LA 24RD/O-M		**2715814**	50
DIKD 1,5-LA 24GN/O-M		**2716376**	50

Принадлежности

EB 80- DIK BU	24 A	**2715940**	1
EB 80- DIK RD	24 A	**2715953**	1
EB 80- DIK WH	24 A	**2715788**	1
ATP-DIKD 1,5		**1413285**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-LA 24RD/U-O		**2716279**	50
DIKD 1,5-LA 24GN/U-O		**2716402**	50

Принадлежности

EB 80- DIK BU	24 A	**2715940**	1
EB 80- DIK RD	24 A	**2715953**	1
EB 80- DIK WH	24 A	**2715788**	1
ATP-DIKD 1,5		**1413285**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
15[1]	**250[1]**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250[1]	300	300	-
15[1] / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
15[1] / 2,5	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DIKD 1,5-TG		**2774237**	50

Принадлежности

EB 80- DIK BU	24 A	**2715940**	1
EB 80- DIK RD	24 A	**2715953**	1
EB 80- DIK WH	24 A	**2715788**	1
ATP-DIKD 1,5		**1413285**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог Profesc.com.ua

Трехъярусные и трехпроводные клеммы для исполнительных устройств DOK 1,5... с основанием PE



- Аналогичны по форме трехъярусным клеммам DIK ...
- В верхнем ярусе расположены проходные разъемы для подключения сигнальных проводов.
- Средний ярус обеспечивает подачу напряжения на подключенное исполнительное устройство
- В отличие от клемм DIK, не имеющих электрического контакта с несущей рейкой, в данных выходных клеммах выводы нижнего яруса напрямую соединены с ней и обозначены желто-зеленым цветом, как разъем PE
- Разъемные вставные перемычки обеспечивают возможность шунтирования до 80 клемм
- Для шунтирования несмежных клемм отдельные выводы вставной перемычки можно легко удалить
- Кроме того, можно без проблем попеременно подсоединять исполнительное устройство и датчик
- Для свободного формирования разводки всех клеммных контактов, а также позионирования перемычки гребешок перемычки соединяется с корпусом клеммы с помощью защелок
- Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств имеются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета
- Клемма структурного элемента DOKD 1,5-TG может использоваться для установки штекера с держателем предохранителя или разделительного штекера

Примечания:

[1]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[2]) Светодиодный индикатор: напряжение 15–30 В DC, ток 1–2,5 мА

[3]) Соответствующие принадлежности приведены в документации, см. стр. 472.



2,5 (4) мм², 26 А, трехпроводная клемма для исполнительного устройства с основанием PE

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		6,2	**61,5**	**54,5**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	**250**	**0,2 - 4** / **30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2		
		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / - / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-14	28-14 / -
Расчетные данные, ярус		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	- / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Резьба винтов		M3		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**DOK 1,5**		2717016	50
Клемма, с **красным (RD)** светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на NS 35...[2])		серый	**DOK 1,5-LA 24RD/O-M**		2717029	50
Клемма, с **зеленым (GN)** светодиодом между верхним и средним ярусами, для установки на NS 35...[2])		серый	**DOK 1,5-LA 24GN/O-M**		2717074	50
Клемма, с проходными металлическими частями на верхнем и нижнем ярусах, для установки на NS 35...		серый				
Базовый клеммный модуль, для установки на монтажную рейку NS 35...[3])		серый				

Принадлежности

Гребенчатый мост, для среднего и нижнего яруса, полностью изолированный						
	10	серый	**EB 10- DIK GY**	26 A	2715937	10
	10	красный	**EB 10- DIK RD**	26 A	2716774	10
	10	синий	**EB 10- DIK BU**	26 A	2716680	10
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	26 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	26 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	26 A	2715788	1
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	26 A	0203250	10
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса			**SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)**			
Маркировка верхнего яруса			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



2,5 (4) мм², 26 А, трехъярусная схема с заземляющим основанием

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**62,5**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DOK 1,5-2D		2717139	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)			
ZB 6 (см. каталог 3)			



2,5 (4) мм², 16 А, трехпроводная клемма с зоной разрыва цепи и основанием PE

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**61**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**250[1])**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250[1])	300	300	-
16[1]) / 1,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16[1])	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DOK 1,5-TG		2717113	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIK 1,5		1413272	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)			
ZB 6 (см. каталог 3)			



2,5 (4) мм², 26 А, трехъярусная клемма с зоной разделения и заземляющим основанием

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63**	**54,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26[1])	**250[1])**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250[1])	300	300	-
24[1]) / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16[1])	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DOKD 1,5-TG		3011054	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)			
ZB 6 (см. каталог 3)			

Четырехпроводные клеммы VIOK 1,5... для подключения датчиков и исполнительных устройств



VIOK 1,5

– Данная клемма представляет собой комбинацию клемм DIK ... и DOK ..., которая позволяет использовать одну клемму для подключения датчиков и исполнительных устройств
– В верхнем ярусе расположены проходные разъемы для подключения сигнальных проводов.
– Два средних яруса обеспечивают подачу питания к датчику
– Разъем PE расположен на нижнем ярусе

VIOK 1,5-2D

– Данная клемма состоит из двух проходных ярусов и двух ярусов с выводами для магистральной шины
– Данные клеммы предназначены для подключения программируемых или автоматически диагностируемых датчиков, состояние которых можно дополнительно контролировать через проводники, подключенные ко второму проходному ярусу

VIOK 1,5-D/TG/D/PE

– Данные клеммы оснащены штекерным размыкателем цепи во втором сверху ярусе, благодаря этому проводники положительной полярности, идущие от датчиков, можно подсоединить через штекерный модуль с предохранителем или через разделительный штекер для последующего тестирования

Примечания:

[1]) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

[2]) При использовании гребенчатых мостиков EB номинальное напряжение снижается до 250 В.

[3]) Соответствующие принадлежности приведены в документации, см. стр. 472.



2,5 (4) мм², 26 А, четырехпроводная клемма для исполнительного устройства с основанием PE

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		6,2	**62,5**	**70**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		26	**250**	**0,2 - 4** / **30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2		
		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	250	300	300 / -
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	24 / 2,5	15 / -	15 / -
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-14	28-14 / -
Расчетные данные, ярус		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	-	-	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	- / -
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Резьба винтов		M3		
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**VIOK 1,5**		2718015	50
Клемма, с **красным (RD)** светодиодом между верхним и расположенным ниже ярусами, для установки на NS 35...		серый	**VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO**		2718028	50
Клемма, с **зеленым (GN)** светодиодом между верхним и расположенным ниже ярусами, для установки на NS 35...		серый	**VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO**		2718112	50
Клемма, с двумя металлическими деталями для проходного монтажа, монтаж на рейку NS 35...		серый				
Клемма, с тремя металлическими деталями для проходного монтажа, для установки на рейку NS 35...		серый				
Базовый клеммный модуль, с двумя металлическими деталями для проходного монтажа, для установки на рейку NS 35...[3])		серый				

Принадлежности

Гребенчатый мост, для среднего и нижнего яруса, полностью изолированный						
	10	серый	**EB 10- DIK GY**	26 A	2715937	10
	10	красный	**EB 10- DIK RD**	26 A	2716774	10
	10	синий	**EB 10- DIK BU**	26 A	2716680	10
	80	синий	**EB 80- DIK BU**	26 A	2715940	1
	80	красный	**EB 80- DIK RD**	26 A	2715953	1
	80	белый	**EB 80- DIK WH**	26 A	2715788	1
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	26 A	0203250	10
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый	**ATP-DIK 1,5**		1413272	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировочные полосы, для среднего и нижнего яруса	**SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)**
Маркировка средних ярусов	
Маркировка верхнего яруса	**ZB 6 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com



2,5 (4) мм², 26 А, четырехпроводная клемма, два верхних яруса используются в качестве проходных

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**73**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**250**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
VIOK 1,5-2D		2718196	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
FBI 10- 6	26 A	0203250	10
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)



2,5 (4) мм², 26 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**82,5**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400²)**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	300	-
24 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
VIOK 1,5-3D/PE		2718206	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
FBI 10- 6	26 A	0203250	10
ATP-DIK 1,5		1413272	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)



2,5 (4) мм², 24 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием, зона разделения в третьем ярусе

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**91,5**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24¹)	**250¹)**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250¹)	300	300	-
24¹) / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-14	-
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16 / 1,5	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
VIOK 1,5-D/TG/D/PE		3011067	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
ATP-DIKD 1,5		1413285	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

SK 6,2/3,8 (см. каталог 3)

ZBF 6 (см. каталог 3)

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог Profiscope.com

Трех- и четырехъярусные клеммы SLKK ... и DLK ... с основанием PE

Трехъярусные клеммы SLKK 5...

– С двумя смещенными в сторону проходными ярусами и разъемом для заземляющего провода с возможностью подключения к несущей рейке, выполняющей функцию магистральной шины PE
– Это обеспечивает возможность компактной и систематической разводки 3-жильных проводов
– Особенно подходят для применения в устройствах управления с внешними сервоприводами, магнитными клапанами и концевыми выключателями
– В клеммы SLKK 5-LA...U-O встроен световой индикатор, сигнализирующий о наличии или отсутствии напряжения в выводе нижнего яруса
– Перемычка FBI 10–6 позволяет объединять в верхнем ярусе обратные провода внешних потребляющих устройств и выводы световых индикаторов для создания общей магистральной шины

Четырехъярусные клеммы DLK ...

– За счет своей конструкции - три проходных яруса с разъемом PE - трехпроводные клеммы DLK 2,5-PE и DLKB 2,5-PE особенно подходят для подсоединения потребителей трехфазного тока
– Для сокращения расходов на формирование проводки клемму DLKB 2,5-PE можно дополнительно шунтировать в среднем и нижнем ярусе с помощью вставных перемычек EB...-DIK, имеющих до 80 контактов

Примечания:

[1]) Напряжение определяется типом светового индикатора (только для SLKK 5-LA...)





4 (4) мм², 30 А, трехъярусная схема с основанием PE

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**66,5**	**69,5**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**500[1])**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2		
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	30 / 4	30 / -	25 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	26-10	28-12	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с выводом в основании для заземляющего проводника, установка на монтажную рейку NS 35...		серый	**SLKK 5**		0461018	50
Двухъярусная клемма, с выводом в основании для заземляющего проводника, установка на монтажную рейку NS 35..., с индикатором для 15-30 В пер./пост. тока		серый	**SLKK 5-LA 24 RD/U-O**		0461021	50
с индикатором 30 - 60 В AC/DC		серый	**SLKK 5-LA 60 RD/U-O**		0461034	50
с индикатором 110 - 230 В AC/DC		серый	**SLKK 5-LA230**		0461047	50
Четырехвыводная клемма, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
Крышка-проставка, выравнивает смещения уровня при монтаже стандартных клемм в ряд, толщина 2,5 мм		серый	**DG-UKK 3/5**		2770817	50
Гребенчатый мост, для среднего и нижнего яруса, полностью изолированный						
	10	серый				
	10	красный				
	10	синий				
	80	синий				
	80	красный				
	80	белый				
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	26 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	26 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	26 A	0201139	10
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com





2,5 (4) мм², 24 А, четырехъярусная клемма с основанием PE





2,5 (4) мм², 24 А, четырехъярусная клемма с основанием PE



4 (6) мм², 34 А, четырехъярусная клемма с заземляющим основанием

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**83,5**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
19 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
4	2,5	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DLKB 2,5-PE		3011038	50

Принадлежности

EB 10- DIK GY	26 A	2715937	10
EB 10- DIK RD	26 A	2716774	10
EB 10- DIK BU	26 A	2716680	10
EB 80- DIK BU	26 A	2715940	1
EB 80- DIK RD	26 A	2715953	1
EB 80- DIK WH	26 A	2715788	1
FBI 10- 6	26 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**83**	**70**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,2 - 4**	**30-14**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
19 / 2,5	15 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	30-14	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
0,2 - 1	0,2 - 1	0,25 - 1	-
-	-	-	0,5 - 1
-	-	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DLK 2,5-PE		3011041	50

Принадлежности

FBI 10- 6	26 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**103,5**	**86,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
34	**400**	**0,2 - 6**	**30-10**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
24 - 10	30-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
DLK 4-PE		3011999	50

Принадлежности

FBI 10- 6	30 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог-Reference.com

Предохранительные клеммы, рычажные разделительные клеммы UK ...-HESI...N

– Компактная экономящая пространство конструкция
– Универсальная разделительная зона

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.



4 (6) мм², 6,3 А, рычажная клемма с держателем предохранителя, для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**58**	**50**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**58**	**55**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	6,3²)	**500²)**	**0,2 - 6**	**26-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500²)	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	6,3²) / 1,5	16	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	26-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с держателем предохранителя, для монтажа на NS 35..., для плавких предохранителей 5 x 20		черный	**UK 5-HESI N**		**3000539**	50
со световым индикатором для 12–30 В перем./пост. тока, 0,7–1,95 мА¹)		черный	**UK 5-HESILED 24 N**		**3000540**	50
со световым индикатором для 30–60 В перем./пост. тока, 0,9–1,8 мА¹)		черный	**UK 5-HESILED 60 N**		**3000541**	50
со светодиодным индикатором для 110-250 В AC/DC, 0,1-0,5 мА¹)		черный	**UK 5-HESILA 250 N**		**3000542**	50
Клеммный блок с рычажковым размыкателем, форма аналогична UK 5–HESI N		черный / оранжевый серый/оранжевый				
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		черный	**D-UK 5-HESI N**	**3000543**	50
Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная					
	2	серый	**EBS 2- 8**	14 A	**3118151**	100
	3	серый	**EBS 3- 8**	14 A	**3118148**	50
	10	серый	**EBS 10- 8**	14 A	**3118135**	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		**1212587**	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

4 (6) мм², 16 А, рычажная разделительная клемма, той же формы

4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, той же формы

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**58**	**50**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**58**	**55**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,5 - 6**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
16 / 1,5	16	-	-
4	-	-	-
20 - 10	26-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5
0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	4	-	-
9			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-HEDI N		3000564	50
UK 5-HEDI N GY		3000752	50

Принадлежности

D-UK 5-HESI N		3000543	50
EBS 2- 8	14 A	3118151	100
EBS 3- 8	14 A	3118148	50
EBS 10- 8	14 A	3118135	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**58**	**40,3**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**58**	**45,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,2 - 6**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
24 - 10	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-MTD N		3000562	50

Принадлежности

D-UK 5-HESI N		3000543	50
EBS 2- 8	30 A	3118151	100
EBS 3- 8	30 A	3118148	50
EBS 10- 8	30 A	3118135	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)			

Клеммы с держателем предохранителя рычажного типа UK ...-HESI

- Рычаг предохранителя фиксируется в конечном положении
- Возможность нанесения больших надписей
- Для вставок стеклянных предохранителей 5 мм и 6,3 мм
- Модели со световым индикатором

Примечания:

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 658.

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.



4 (4) мм², 6,3 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**72,5**	**56,5**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**72,5**	**61,5**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	6,3[2])	**500[2])**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	6,3[2]) / 1	12 / -	6,3 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30			
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клеммный модуль для установки предохранителей, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 мм		черный	**UK 5-HESI**		3004100	50
с индикатором 12 - 30 В AC/DC		черный	**UK 5-HESILED 24**		3004126	50
с индикатором 110 - 250 В AC/DC[1])		черный	**UK 5-HESILA 250**		3004142	50
Клемма для установки предохранителя, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 6,3 x 32 мм		черный				
с индикатором 12 - 30 В AC/DC[1])		черный				
с индикатором 110 - 250 В AC/DC[1])		черный				

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная					
	2	серый	**EBS 2- 8**	32 A	3118151	100
	3	серый	**EBS 3- 8**	32 A	3118148	50
	10	серый	**EBS 10- 8**	32 A	3118135	10
Соединительная ось, для объединения нескольких клемм с держателем предохранителя, пластмассовая, длина 1 м		серый	**VS**		3004207	1
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 3)**			
Маркировка рычага						

Каталог с Profsector.com



16 (16) мм², 10 А, клемма рычажного предохранителя для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,2	**79**	**60,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,2	**79**	**65,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10[2])	**500[2])**	**0,5 - 16**	**26-8**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500[2])	600	600	-
10[2]) / 1,5	10 / -	25 / -	-
16	-	-	-
20 - 6	26-8	26-8	-
одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 6
10	10	-	-

G / 6,3 x 32
12
M4
1,2 - 1,5
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6,3-HESI		3004171	50
UK 6,3-HESILED 24		3004265	50
UK 6,3-HESILA 250		3004249	50

Принадлежности

EB 2-10	63 A	0203153	100
VS		3004207	1
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 10 (см. каталог 3)
ZB 8 (см. каталог 3)

Двухъярусные клеммы с рычагом предохранителя UKK ...-HESI

- Компактные двухъярусные клеммы с держателем предохранителя
- Возможность нанесения крупной маркировки на каждый рычаг предохранителя и клеммный контакт
- Для вставок стеклянных предохранителей 5 мм и 6,3 мм
- Модели со световым индикатором

Примечания:

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 658.

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.



4 (4) мм², 32 A, двухъярусная клемма с рычагом предохранителя для стеклянного предохранителя 5 x 20 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**86,5**	**79**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**86,5**	**84**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32[2])	**400[2])**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные, нижний ярус	МЭК 60947-7-1			
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[2])	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[2]) / 4	30 / -	15	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК 60947-7-3			
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[2])	600	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	6,3[2]) / 1	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	26-10	28-10	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20			
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 5 x 20 мм		черный	**UKK 5-HESI (5X20)**		3007204	50
со световым индикатором для 15–30 В перем./пост. тока, 0,98–2,4 мА[1])		черный	**UKK 5-HESILED 24 (5X20)**		3026654	50
Клемма для установки предохранителя, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 6,3 x 32 мм		черный				
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА[1])		черный				

Принадлежности

Жесткая перемычка, изолированная					
	10	серебристый	**FBRI 10-8 N**	32 A	2772080	10
Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная					
	2	серый	**EBS 2- 8**	32 A	3118151	100
	3	серый	**EBS 3- 8**	32 A	3118148	50
	10	серый	**EBS 10- 8**	32 A	3118135	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировка бокового паза	**ZB 8 (см. каталог 3)**
Маркировка рычага	**ZBF 8 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com



4 (4) мм², 32 А, двухъярусная клемма с рычагом предохранителя для стеклянного предохранителя 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**86,5**	**79**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**86,5**	**84**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[2])	**400[2])**	**0,2 - 4**	**26-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	600	300	-
32[2]) / 4	30 / -	15	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[2])	600	300	-
10[2]) / 1,5	15 / -	15	-
4	-	-	-
24 - 12	26-10	28-10	-
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
G / 6,3 x 32			
8			
M3			
0,5 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-HESI (6,3X32)		3007217	50
UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)		0711632	50

Принадлежности

FBRI 10-8 N	32 A	2772080	10
EBS 2- 8	32 A	3118151	100
EBS 3- 8	32 A	3118148	50
EBS 10- 8	32 A	3118135	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 8 (см. каталог 3)
ZBF 8 (см. каталог 3)

Клеммы с держателем предохранителя с резьбовым колпачком UK 10-DREHSI

- Возможность шунтирования с помощью жестких перемычек FBI ...
- Клемма с держателем предохранителя и навинчивающимся колпачком для вставок предохранителя 5 x 20, 5 x 25 или 6,3 x 32 мм
- Варианты со световым индикатором для сигнализации срабатывания предохранителя
- При выборе и применении вставок стеклянных предохранителей следует принимать во внимание требования директивы МЭК 60127−6/DIN EN 60127−6
- UK 10-DREHSI/K предназначается для установки вставок предохранителей с индикаторами. Смотровое окно, расположенное в навинчивающемся колпачке, позволяет быстро определить перегоревший предохранитель

Примечания:

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 658.

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток определяется используемым предохранителем, напряжение определяется параметрами индикатора. Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.



16 (16) мм², 10 A, клемма предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**12**	**62**	**57,2**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**12**	**62**	**62,2**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	10[2])	**500[2])**	**0,5 - 16**	**24-6**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[2])	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	10[2]) / 1,5	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 6	24-6	22-6	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	10	10	-	-
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20			
Длина снятия изоляции [мм]	11			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, устанавливается на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G: 5 x 20, 5 x 25, 6,3 x 32 мм		черный	**UK 10-DREHSI (5X20)**		3005109	50
.../K с индикатором		черный				
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 5 – 15 В DC[1])		черный	**UK 10-DREHSILED 12 (5X20)**		3005112	50
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 15 – 30 В DC[1])		черный	**UK 10-DREHSILED 24 (5X20)**		3005138	50
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 30 – 60 В DC[1])		черный	**UK 10-DREHSILED 60 (5X20)**		3005154	50
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для установки предохранителей 5 x 20, 6,3 x 32 мм, со светодиодным индикатором, 110 – 250 В DC[1])		черный	**UK 10-DREHSILA 250 (5X20)**		3005170	50

Принадлежности

Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый			
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	10	серый	**FBI 10-12**	63 A	0203454	10
			EB 10-12	63 A	3006137	10
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Гнездо контрольного штекера, изолированное, для клемм UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP и USST 10, резьба M4		бесцветный	**PSBJ 4/15/6 FARBLOS**		0303419	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



16 (16) мм², 10 А, клемма предохранителя для стеклянных предохранителей с индикатором состояния 5 x 25 мм



16 (16) мм², 10 А, клемма предохранителя для стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12	**62**	**57,2**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12	**62**	**62,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10²)	**500²)**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500²)	300	-	-
10²) / 1,5	20 / -	-	-
16	-	-	-
20 - 6	24-6	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 10
10	10	-	-
G / 5 x 25			
11			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-DREHSI/K (5X25)		**3005688**	50

Принадлежности

FBI 10-12	63 A	**0203454**	10
EB 10-12	63 A	**3006137**	10
PSB 4/7/6		**0303299**	10
PSBJ 4/15/6 FARBLOS		**0303419**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10
ZB 6 (см. каталог 3)			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12	**62**	**57,2**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12	**62**	**62,2**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10²)	**400²)**	**0,5 - 16**	**24-6**
МЭК 60947-7-3			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	300	-
10²) / 1,5	20 / -	20 / -	-
16	-	-	-
20 - 6	24-6	22-6	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 10
10	10	-	-
G / 6,3 x 32			
11			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10-DREHSI (6,3X32)		**3005507**	50
UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32)		**3005646**	50
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)		**3005662**	50

Принадлежности

FBI 10-12	63 A	**0203454**	10
PSB 4/7/6		**0303299**	10
PSBJ 4/15/6 FARBLOS		**0303419**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10
ZB 6 (см. каталог 3)			

Каталог Profesc.com.ua

Клеммы со штекерными держателями предохранителей UK-SI и USIG

– В клемме с держателем предохранителя UK-SI вставки стеклянных предохранителей контактируют со встроенным штекером клеммы

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.

Дополнительные технические указания по рассеиваемой мощности приведены на странице 658

Внимание!
Держатели предохранителя должны выбираться с учетом максимальной рассеиваемой мощности, которая не должна быть меньше тепловой мощности, выделяемой вставленным в держатель предохранителем.

Другие модели вставных перемычек см. на сайте: phoenixcontact.net/products



4 (4) мм², 6,3 А, клемма предохранителя для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм



16 (16) мм², 40 А, основная клемма предохранителя для штекера стеклянного предохранителя или разделительного штекера

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**59,5**	**58**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**59,5**	**63**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	6,3²)	**400²)**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-3 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400²)	300	250	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	6,3²) / 1	10 / -	10 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	24-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	G / 5 x 20 / 5 x 25			
Длина снятия изоляции [мм]	9			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
10,2	**61**	**51,6**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
10,2	**61**	**56,6**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
40²)	**500²)**	**0,5 - 16**	**18-8**	
МЭК 60947-7-3 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500²)	600	600	-	
10²) / 1,5	40 / -	40 / -	-	
16	-	-	-	
20 - 6	18-8	24-8	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 16	0,5 - 10	
0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 6	-	
-	-	-	0,5 - 6	
G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32				
13				
M4				
1,5 - 1,8				
PA				
V0				

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 32... или NS 35..., для плавких вставок типа G 5 x 20, 5 x 25 мм		черный	**UK-SI**		3118012	50
		синий	**UK-SI BU**		3118096	50
Базовая клемма для установки предохранителей, монтаж на рейку NS 32... или NS 35...		черный				
		синий				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USIG		0920083	50
USIG BU		0920122	50

Принадлежности

Гребенчатый мостик, изолированный	10	серый	**EBS 10- 8**	32 A	3118135	10
Ножевая вставка						
Штекерный держатель, для предохранителей 6,3 x 32 мм, номинальное напряжение 440 В		черный				
Штекер с держателем предохранителя, со световым индикатором, для вставок стеклянных предохранителей 6,3 x32 мм, номинальное напряжение 440 В¹)						
для 15 – 30 В перем./пост. тока, 3,2 – 7,5 мА		черный				
для 110 – 250 В перем./пост. тока, 0,1 – 0,9 мА		черный				
Штекер с держателем предохранителя, для вставок стеклянных предохранителей 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30мм		черный				
Штекерный держатель, для предохранителей 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 мм, со светодиодным индикатором для 15 – 30 В пер./пост. тока, 3,2 – 7,5 мА, $I_{макс.}$ 6,3 А¹)		черный				
для 110 – 250 В перем./пост. тока, 0,1 – 0,9 мА, $I_{макс.}$ 6,3 А		черный				
Разделительная перегородка, ширина 0,8 мм		серый				
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 3)**			

Принадлежности

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
EB 10-10	76 A	0203137	10
ST-T	40 A	0920216	50
ST 1-SI	10 A	0920326	50
ST 1-SILED 24	10 A	0920384	50
ST 1-SILA 250	10 A	0920397	50
ST-SI	6,3 A	0920229	50
ST-SILED 24		0920452	50
ST-SILA250		0920287	50
ATS-GSK		0304227	50
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
ZB 10 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Клемма с держателем предохранителя UK 6-FSI/C, для плоских предохранителей типа C

- Компактные клеммы с держателем для плоских автомобильных предохранителей типа C
- Для быстрой диагностики неисправностей в ассортименте модели со световым индикатором.
- Возможность шунтирования с помощью жестких перемычек FBI ...
- Возможность нанесения крупной маркировки на каждый клеммный контакт
- В качестве базовых клемм для автоматических выключателей с тепловым расцепителем могут использоваться клеммы серии TCP.../DC32V, см. каталог 4
- В разделе «Соединительные клеммы PT с зажимами push-in» также представлены клеммы с держателями плоских автомобильных предохранителей типа F

Примечания:

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Кривая изменения характеристик приведена на сайте: phoenixcontact.net/products

[3]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.

Описание соответствующих вставок предохранителя приведено в каталоге 4.

Согласно DIN 72581/Раздел 3 рекомендуемая продолжительная нагрузка на вставки автоматических предохранителей составляет макс. 80 процентов их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 °C)



6 (10) мм², 30 A, клемма предохранителя для плоских плавких предохранителей типа C

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**8,2**	**64**	**53,8**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**8,2**	**64**	**58,8**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		30[2])	**250[3])**	**0,2 - 10** / **26-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	250[3])	300	32 / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	30[1]) / 4	30 / -	30 / - / -
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	26-8	26-8 / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6 / 0,25 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 4
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	C		
Длина снятия изоляции	[мм]	10		
Резьба винтов		M4		
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,6		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителей, монтаж на рейку NS 32... или NS 35...		черный	**UK 6-FSI/C**		3118203	50
Клемма с держателем предохранителя для установки на монтажную шину NS 32... или NS 35..., со светодиодным индикатором для 12 В DC, 1,7 мА[1])		черный	**UK 6-FSI/C-LED12**		3001925	50
со светодиодным индикатором для 24 В DC, 1,9 мА[1])		черный	**UK 6-FSI/C-LED24**		3001938	50

Принадлежности

Жестная перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 8**	34 A	0203263	10
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная	2	серый	**EB 2- 8**	57 A	0202154	100
	3	серый	**EB 3- 8**	57 A	0202141	100
	4	серый	**EB 4- 8**	57 A	0202142	100
	10	серый	**EB 10- 8**	57 A	0202138	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 8**	38 A	0301534	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 3)**			

Каталог «Profession» 2018

Клеммы с держателем предохранителя рычажного типа UK ...-HESI

- Клеммы с держателем предохранителя UK ...-HESI служат для установки вставок предохранителей, которые, прежде всего, используются в США
- В ассортименте 56-контактные и трехфазные вставные перемычки
- Световой индикатор сигнализирует, что предохранитель сработал
- При выборе и применении клемм с держателями стеклянных предохранителей и вставок стеклянных предохранителей следует принимать во внимание требования директивы МЭК 60127-6/DIN EN 60127-6

Примечания:

Подробная информация по применению и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products

[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

[2]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.



16 (25) мм², 32 А, клемма рычажного предохранителя для малогабаритного плавкого предохранителя 10,3 x 38 мм

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		18	**81**	**65,5**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32[2])	**690[2])**	**1,5 - 25** / **18-3**
Расчетные данные		МЭК 60947-1 / -3 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	690[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[2]) / 16	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 4	18-3	18-3	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	10	10	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	Миниатюрный / 10,3 x 38			
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2,5 - 3			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с держателем предохранителя, монтаж на рейку NS 35..., для плавких вставок Midget 10,3 x 38 мм, 690 В перем. тока/ 440 В пост. тока		черный	**UK 10,3-HESI N**		3048386	10
со световым индикатором[1])		черный	**UK 10,3-HESILED N 690**		3048399	10
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 35..., для плавких вставок CLASS CC 10,3 x 38 мм		черный				
		черный				

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
однофазный	2	светло-серый	**EB 2-18**	76 A	3009300	50
однофазный	3	светло-серый	**EB 3-18**	76 A	3009305	50
однофазный	56	серый	**EB 56-18**	76 A	3009299	5
трехфазный	56	серый	**EB 56-18/L1-L2-L3**	76 A	3009367	1
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPN-UK**		3003062	10
Соединительный штифт, для соединения нескольких клемм предохранителя, 2 контакта		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 2POL**		3048532	10
3-полюсн.		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 3POL**		3048409	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка средней гайки			**ZBF 10 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



25 (25) мм², 30 А, клемма с рычажковым предохранителем для CLASS CC 10,3 x 38 мм

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
18	**81**	**65,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30²)	**600²)**	**1,5 - 25**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
600²)	600	600	-
32²) / 25	30	30 / -	-
25	-	-	-
16 - 4	18-4	18-4	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 25	1,5 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16
1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	-
-	-	-	1,5 - 10
10	10	-	-

Класс CC
12
M5
2,5 - 3
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 10,3-CC HESI N		3048580	10
UK 10,3-CC HESILED N 600		3048616	10

Принадлежности

EB 2-18	76 A	3009300	50
EB 3-18	76 A	3009305	50
EB 56-18	76 A	3009299	5
EB 56-18/L1-L2-L3	76 A	3009367	1
TPN-UK		3003062	10
VS-UK 10,3-HESI N 2POL		3048532	10
VS-UK 10,3-HESI N 3POL		3048409	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZBF 10 (см. каталог 3)

Каталог с Ростеста.рф

Клеммы для установки рычажных предохранителей для ФГ-систем UK 10,3-HESI 1000V

- Клеммы для предохранения фотогальванических веток
- Особо пригодны для предохранения моно- и поликристаллических модулей
- Использование для стандартных плавких вставок предохранителей 10,3 x 38 мм с фотогальваническими характеристиками gPV
- Устойчивость к перенапряжению до 1000 В переменного тока
- Световой индикатор сигнализирует, что предохранитель сработал
- Проставки предназначены для улучшения отвода тепла, в особенности при установке предохранительных клемм в компактные распределительные коробки

Предохранители

- Специальные предохранители с ультрабыстрыми фотогальваническими характеристиками (gPV)
- Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1000 В DC
- Надежное отключение, даже если ток короткого замыкания превышает номинальный ток

Примечания:
Описание инструментов для снятия изоляции и обжима проводов и разъемов для солнечных систем приведено в каталоге 3.
Разделительные клеммы на 1000 В, и диодные клеммы STME ... HV, см. стр. 183.
Подробная информация по применению в ФГ системах и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products
Описание прочих вставок предохранителя с допуском UL приведено на сайте: phoenixcontact.net/products
[1]) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.
[2]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.



25 (25) мм², 30 А, 1000 В, рычажная клемма с держателем для миниатюрного предохранителя 10,3 x 38 мм

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
18	**81**	**65,5**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30[2])	**1000[2])**	**0,75 - 25**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60269-1 / -2		
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1000[2])	1000	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	30[2]) / 16	30	-	-
Расчетное сечение [мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений AWG	16 - 3	18-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	1,5 - 25	0,75 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	1,5 - 4	0,75 - 10	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	10	10	-	-
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	Миниатюрный / 10,3 x 38			
Длина снятия изоляции [мм]	11			
Резьба винтов	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,5			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки предохранителя, монтаж на рейку NS 35..., для плавких вставок Midget 10,3 x 38 мм[1])		черный	**UK 10,3-HESI 1000V**		3211236	10
со световым индикатором для 400 - 1000 В DC		черный	**UK 10,3 HESILED 1000V**		3211249	10
Малогабаритная плавкая вставка, 10,3 x 38 мм, номинальный ток: 2 А		белый				
Номинальный ток: 4 А		белый				
Номинальный ток 6 А		белый				
Номинальный ток: 8 А		белый				
Номинальный ток: 10 А		белый				
Номинальный ток: 12 А		белый				
Номинальный ток: 16 А		белый				
Номинальный ток: 20 А		белый				
Номинальный ток: 25 А		белый				

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
однофазный	2	светло-серый	**EB 2-18**	76 А	3009300	50
однофазный	3	светло-серый	**EB 3-18**	76 А	3009305	50
однофазный	56	серый	**EB 56-18**	76 А	3009299	5
Проставка для соседней предохранительной клеммы		белый	**DP-UK 10,3-HESI**		3211238	100
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPN-UK**		3003062	10
Соединительный штифт, для соединения нескольких клемм предохранителя, 2 контакта		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 2POL**		3048532	10
3-полюсн.		черный	**VS-UK 10,3-HESI N 3POL**		3048409	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка средней гайки			**ZBF 16 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

Малогабаритные плавкие вставки предохранителя 10,3 x 38 мм, 2 A – 20 A

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
-	**38**	**-**	
	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	1000	**-**	**-**

МЭК 60269-6			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FUSE 10,3X38 2A PV	3061295	10
FUSE 10,3X38 4A PV	3061305	10
FUSE 10,3X38 6A PV	3061318	10
FUSE 10,3X38 8A PV	3061321	10
FUSE 10,3X38 10A PV	3061334	10
FUSE 10,3X38 12A PV	3061347	10
FUSE 10,3X38 16A PV	3061350	10
FUSE 10,3X38 20A PV	3061363	10
FUSE 10,3X38 25A PV	3061364	10

Принадлежности

Винтовое соединение UK - клемма с рычажковым предохранителем для фотогальваники 1500 В

Клемма с предохранителем

– Клеммы для предохранения фотогальванических веток
– Особо пригодны для предохранения моно- и поликристаллических модулей
– Использование для стандартных плавких вставок предохранителей 10,3 x 85 мм с фотогальваническими характеристиками gPV
– электрическая прочность до 1500 В DC
– Разнообразные возможности нанесения надписей для четкого определения ветвей цепи

Предохранители

– Специальные предохранители с ультрабыстрыми фотогальваническими характеристиками (gPV)
– Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1500 В DC
– Надежное отключение, даже если ток короткого замыкания превышает номинальный ток

Диодные клеммы

– Диодные клеммы для предохранения фотогальванических веток см. на стр. 110.

Примечания:
Замеренное напряжение составляет 1250 В, максимальное рабочее напряжение 1500 В.
Высокая температура окружающей среды оказывает на блоки предохранителей дополнительную нагрузку. В таких случаях поэтому необходимо соответствующим образом учитывать смещение значения расчетного тока.
Описание инструментов для снятия изоляции и обжима проводов и разъемов для солнечных систем приведено в каталоге 3.
Подробная информация по применению и показатели рассеиваемой мощности приведены на сайте: phoenixcontact.net/products
[1]) Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя.
[2]) Максимальное рабочее напряжение 1500 В.



25 (25) мм², 32 А, 1500 В, клемма с рычажковым предохранителем

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
23	**130**	**65,5**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[1])	**1500[2])**	**0,75 - 25**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60269-1 / -2	
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1500[2])	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[1]) / 16	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений AWG	18 - 4	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,75 - 25	0,75 - 25	0,75 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,75 - 10	0,75 - 10	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Общие характеристики				
Тип и номинал предохранителя - / [мм]	gG / gPV / 10,3 x 85			
Длина снятия изоляции [мм]	11			
Резьба винтов	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,5			
Изоляционный материал	PA			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с держателем предохранителя, для монтажа на NS 35..., для плавких предохранителей 10 x 85 мм	черный	**UK 10,3-HESI 1500V**	3062760	5
Мини-предохранитель **Midget**, 10,3 x 85 мм, 1500 В, номинальный ток: 2 А	белый			
Номинальный ток: 4 А	белый			
Номинальный ток 6 А	белый			
Номинальный ток: 8 А	белый			
Номинальный ток: 10 А	белый			
Номинальный ток: 12 А	белый			
Номинальный ток: 16 А	белый			
Мини-предохранитель **Midget**, 10,3 x 85 мм, 1200 В, номинальный ток: 20 А	белый			
Номинальный ток: 25 А	белый			

Принадлежности

Разделительная пластина, ширина 2 мм серый	**TPN-UK**	3003062	10
Отвертка	**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Маркировка средней гайки	**EML (16,5X5)R (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com

Блок предохранителей, 10,3 x 85 мм, 2 - 16 A, 1500 В

Блок предохранителей, 10,3 x 85 мм, 20 - 25 A, 1200 В

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
-	85	-	
	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	1500	-	-
МЭК 60269-6			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
-			
-			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FUSE 10,3X85 2A PV	3062766	10
FUSE 10,3X85 4A PV	3062767	10
FUSE 10,3X85 6A PV	3062768	10
FUSE 10,3X85 8A PV	3062769	10
FUSE 10,3X85 10A PV	3062770	10
FUSE 10,3X85 12A PV	3062771	10
FUSE 10,3X85 16A PV	3062772	10

Принадлежности

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
-	85	-	
	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	1200	-	-
МЭК 60269-6			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1200	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
-			
-			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FUSE 10,3X85 20A PV	3062773	10
FUSE 10,3X85 25A PV	3062774	10

Принадлежности

Клеммы USEN ... с держателем предохранителя NEOZED®

– Данные клеммы разработаны для установки предохранителей NEOZED®
– Система NEOZED® отличается высокой допустимой нагрузкой по току

Примечания:

[1]) Нагрузочная способность по току для гребенчатого мостика при подаче питания в средней части: 120 А

NEOZED® и DIAZED® являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Siemens AG.



35 (35) мм², 16 А, клемма предохранителя для NEOZED D 01 (E14)

35 (35) мм², 63 А, клемма предохранителя для NEOZED D 02 (E18)

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**27**	**82,7**	**71,9**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**1,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	25	25	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	D 01 / E 14			
Длина снятия изоляции	[мм]	19			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,5 - 4			
Изоляционный материал		Duroplast			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Защитный элемент, с резьбовым наконечником, для установки на монтажную рейку NS 35...		светло-серый	**USEN 14 N**		3048357	10

Принадлежности

Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
однофазный	36	серый	**EB 36-27**	65 А[1])	3009341	1
трехфазный	36	серый	**EB 36-27/L1-L2-L3**	65 А[1])	3009354	1
Специальная пружина NEOZED®, для размещения плавких вставок D 01 в навинчивающиеся колпачки D 02 (по заказу), допустимая нагрузка по току 2 - 16 А		серебристый				
Плавкие вставки NEOZED®, соответствующие требованиям DIN 49522 400 В перем. тока / 250 В DC		розовый	**S 2 А/380 V**		0913016	10
		коричневый	**S 4 А/380 V**		0913029	10
		зеленый	**S 6 А/380 V**		0913032	10
		красный	**S 10 А/380 V**		0913045	10
		серый	**S 16 А/380 V**		0913058	10
		желтый				
		черный				
		белый				
		Под медь				
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10
Держатель табличек, для полосок Zack SS-ZB для контакторов		черный	**MA 20X 8 BK**		0814270	100
Планка Zack для предохранительного щитка, 5 элементов, маркировка при помощи X-PEN, B-STIFT, плоттера или этикеток 20 x 8		белый	**SS-ZB WH**		5031171	50
Поле для надписей: 20 x 8 мм		желтый	**SS-ZB YE**		5031650	50

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**27**	**84**	**75**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		63	**400**	**1,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	63 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	25	25	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	D 02 / E 18			
Длина снятия изоляции	[мм]	19			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,5 - 4			
Изоляционный материал		Duroplast			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USEN 18 N		3048360	10

Принадлежности

EB 36-27	65 А[1])	3009341	1
EB 36-27/L1-L2-L3	65 А[1])	3009354	1
SH-SE 14/18		0913317	50
S 2 А/380 V		0913016	10
S 4 А/380 V		0913029	10
S 6 А/380 V		0913032	10
S 10 А/380 V		0913045	10
S 16 А/380 V		0913058	10
S 25 А/380 V		0913074	10
S 35 А/380 V		0913087	10
S 50 А/380 V		0913090	10
S 63 А/380 V		0913100	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
MA 20X 8 BK		0814270	100
SS-ZB WH		5031171	50
SS-ZB YE		5031650	50

Каталог с Profsector.com

Клеммы USED ... с держателем предохранителя DIAZED®

- Данные клеммы предназначены для установки предохранителей DIAZED®
- Большим преимуществом системы DIAZED® является электрическая прочность до 500 В
- Закрытый корпус оснащен оригинальной резьбой DIAZED®-E 27
- Возможность подключения проводов сечением до 35 мм² с помощью удобного пружинного разъема

Примечания:

NEOZED® и DIAZED® являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Siemens AG.



35 (35) мм², 25 А, клемма предохранителя для DIAZED D II (E27)

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**40**	**80**	**62,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		25	**500**	**1,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	25 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	16 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 35	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	1,5 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	25	25	-	-
Общие характеристики					
Тип и номинал предохранителя	- / [мм]	D II / E 27			
Длина снятия изоляции	[мм]	19			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,5 - 4			
Изоляционный материал		Duroplast			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защитный элемент, с резьбовым наконечником, для установки на монтажную рейку NS 35...	светло-серый	**USED 27 N**	3048373	5

Принадлежности

Плавкая вставка DIAZED®, согласно DIN 49360 и DIN 49515, 500 В пер. тока / 250 В DC				
	розовый	**S-II- 2 A/500 V**	0913605	5
	коричневый	**S-II- 4 A/500 V**	0913618	5
	зеленый	**S-II- 6 A/500 V**	0913621	5
	красный	**S-II-10 A/500 V**	0913634	5
	серый	**S-II-16 A/500 V**	0913647	5
	синий	**S-II-20 A/500 V**	0913650	5
	желтый	**S-II-25 A/500 V**	0913663	5
Отвертка		**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10
Держатель табличек, для полосок Zack SS-ZB для контакторов	черный	**MA 20X 8 BK**	0814270	100
Планка Zack для предохранительного щитка, 5 элементов, маркировка при помощи X-PEN, B-STIFT, плоттера или этикеток 20 x 8	белый	**SS-ZB WH**	5031171	50
Поле для надписей: 20 x 8 мм	желтый	**SS-ZB YE**	5031650	50

Каталог и Рабочие цены

Разделительные клеммы

- Разделительная клемма с универсальной разделительной зоной для подсоединения разделительных штекеров, штекеров для компонентов схемы и предохранительных штекеров
- Монтажная ширина всего 6,2 мм
- В ассортименте клеммы различных базовых конструкций
- Ленточные мини-клеммы MBK 5
- Универсальные клеммы UK 5 N
- Двойные клеммы UDK 4
- Двухъярусные клеммы UKK 5

Примечания:

Описание трех- или четырехпроводных базовых клемм для исполнительных устройств DOK 1,5–TG, DOKD 1,5–TG и VIOK 1,5–D/TG/D/PE с функцией разрыва цепи см. на стр. 447.

Предохранительные штекеры, штекеры для компонентов схемы и разделительные штекеры, см. стр. 472.

[1]) Ток и напряжение определяются установленным типом штекера с элементом и предохранителем.

4 (4) мм², 16 A, разделительная клемма

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**28**	**-**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 15	
6,2	**28**	**36**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**28**	**-**	
[мм]			
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**500[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	300	300
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	16 / 4	20 / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Расчетные данные, верхний ярус	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	- / -	- / -	- / -	- / -
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]				0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	1,5	1,5		
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	9			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Базовая клемма, с разрывом цепи для размещения штекеров с предохранителем		серый	**MBK 5/E-TG**		1415089	50
Базовая клемма, с обеих сторон винты для установки измерительных щупов тестера		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MBK 5/E-T**		1413706	50
Крышка, ширина 1,5 мм		серый				
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	16 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	16 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	16 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый				
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый				
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза						

Каталог с Profsector.com



4 (6) мм², 16 А, разделительная клемма



4 (4) мм², 26 А, двухъярусная клемма с разделительной зоной

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
6,2	**63,5**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16[1])	**400**	**0,2 - 6**	**30-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	-	
16 / 4	15 / -	- / -	-
4	-	-	-
24 - 10	30-12	-	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
- / -	- / -	- / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	- 0,5 - 1
2,5	2,5		
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDK 4-TG		**2777014**	50

Принадлежности

D-UDK-RELG		**2777027**	50
FBI 10- 6	16 A	**0203250**	10
EB 2- 6	16 A	**0201155**	100
EB 3- 6	16 A	**0201142**	100
EB 10- 6	16 A	**0201139**	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**80**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 15	
6,2	**80**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**80**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400[1])**	**0,2 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[1])	-	300	
26 / 4	- / -	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-12	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
16 / 4	15 / -	- / -	- / -
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	- 0,5 - 2,5
4	4		
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-TG		**3007042**	50

Принадлежности

FBI 10- 6	26 A	**0203250**	10
EB 2- 6	22 A	**0201155**	100
EB 3- 6	22 A	**0201142**	100
EB 10- 6	22 A	**0201139**	10
ISSBI 10- 6	26 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
SZG 0,6X3,5 VDE		**1205121**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Штекер для клемм серии UK

- Штекер ST-SI-UK 4, для вставок стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, модель поставляется со световым индикатором или без него
- Штекер для компонентов схемы ST-BE поставляется в виде отдельного штекера для двухконтактных компонентов и двойного штекера

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 1,0 А.

3) При одиночном расположении.

4) Встроены: выпрямитель B 250 C 1500, обратное напряжение: 600 В, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 1,5 А.

Предохранительный штекер для стеклянных предохранителей 5 x 20 мм

Штекер для 2- и 4-контактных компонентов

Технические характеристики

Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	250	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	6,3 / -	6,3 / -	10 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	-	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-	-
Общие характеристики					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Технические характеристики

		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	16 / -	10 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	30-14	-	-
Общие характеристики					
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекерный держатель предохранителя, для установки плавких вставок типа G 5 x 20 мм, высота 26,5 мм, макс. ток 6,3 А	черный	**ST-SI-UK 4**	0921011	50
Штекер с предохранителем, для установки предохранителя 5 x 20 мм, высота 26,5 мм, макс. 6,3 А, с индикатором 5-15 В AC/DC[1]	черный	**ST-SILED 12-UK 4**	0921024	50
с индикатором 15 - 30 В AC/DC	черный	**ST-SILED 24-UK 4**	0921037	50
с индикатором 30 - 60 В AC/DC	черный	**ST-SILED 60-UK 4**	0921040	50
с индикатором 110 - 250 В AC/DC	черный	**ST-SILA250-UK 4**	0921053	50
Штекерный модуль с установленным элементом, для подключения двухполюсного элемента к базовой клемме, крепление с помощью винтового зажима, высота 19 мм, макс. 16 А[3]	серый			
Штекерный компонентный модуль, с двумя выводами, высота 19 мм, со световым индикатором 24 В AC/DC	серый			
с индикатором 230 В AC/DC	серый			
Штекерный компонентный модуль, с двумя выводами, встроенный выпрямительный диод 1N 4007, высота 19 мм[2]	серый			
Штекерный компонентный модуль, с четырьмя выводами, устанавливается в две клеммы с разрывом цепи, высота 19 мм	серый			
Штекерный компонентный модуль, с 4-мя выводами, устанавливается в две клеммы с разрывом цепи, со встроенным выпрямительным мостом B 250 C 1500, высота 19 мм[4]	серый			
Перемычка для оперативной коммутации, высота 13,5 мм, макс. 16 А	серый			

Принадлежности

Экстрактор, для извлечения перемычек оперативной коммутации			

Маркировка средней гайки

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST-BE	2802316	10
ST-BE-LA 24	2802374	10
ST-BE-LA230	2802387	10
ST-1N4007	2802329	10
ST-BE-VP	2802332	10
ST-B250C1500	2802345	10
ST-K 4	5025462	50

Принадлежности

TZ	0306704	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com

Разделительная клемма, разделительный штекер и штекер с держателем предохранителя

– Компактная экономящая пространство конструкция
– Универсальная разделительная зона

Примечания:

1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением.

2) Учитывайте макс. ток нагрузки.

3) Учитывайте макс. ток нагрузки. В зависимости от рассеиваемой мощности элемента. Макс. 0,5 Вт при одиночном расположении.

4) Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента.

Подходящие функциональные штекеры см. на сайте phoenixcontact.net/products.



4 (6) мм², 16 A, разделительная клемма

Функциональный штекер для универсальной разделительной зоны

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**52**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16⁴)	**500⁴)**	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500⁴)	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16⁴) / 1,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 35		серый	**UK 5 N-TG**		3000604	50
Ножевая вставка²)		оранжевый				
Проходная вставка-заглушка²)		серый				
Штекерный модуль с установленным элементом, маркируется с помощью ZBF 5 или UC–TMF 5³)		серый				
Предохранительный штекер, ширина 5,2 мм¹)		черный				
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА		черный				
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА		черный				
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА		черный				
Вставка с предохранителем, ширина 8,2 мм		черный				
со световым индикатором 12-30 В DC, 0,31-0,95 мА		черный				
для 30–60 В перем./пост. тока, 0,40–0,86 мА		черный				
для 110–250 В перем./пост. тока, 0,41–0,96 мА		черный				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,8 мм		серый	**D-UK 4/10**		3003020	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	16 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	16 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	16 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	3,5	**10,8**	**-**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
	3,5	**10,8**	**-**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20		**-**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	-	-	-	-
	- / -	-	15 / -	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Общие характеристики				
	-			
	-			
	-			
	PA			
	V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
P-DI	3036783	50
P-FIX	3038956	50
P-CO	3036796	10
P-FU 5X20-5	3209235	10
P-FU 5X20 LED 24	3036819	10
P-FU 5X20 LED 60	3036822	10
P-FU 5X20 LA 250	3036835	10
P-FU 6,3X32	3046498	10
P-FU 6,3X32 LED 24	3046508	10
P-FU 6,3X32 LED 60	3046511	10
P-FU 6,3X32 LA 250	3046524	10

Принадлежности

Каталог Рабочие руки

Штекерный компонентный модуль BES 6

- Подходит для дальнейшего введения любых 2-контактных конструктивных элементов, например, диодов или варисторов, между двумя соседними проходными клеммами
- Поставляется в комплекте с двумя штекерными гнездами
- Гнезда, навинчиваемые на центральную резьбу проходных клемм, имеют различную длину для принудительной установки направления функционирования и предотвращения дальнейшей путаницы - в соответствии со смещением "банановых" штекеров по высоте
- При использовании нескольких, расположенных непосредственно друг рядом с другом модулей BES 6 рекомендуется установить между двумя группами клемм разделительные диски для предотвращения неправильного подключения
- Для подсоединения конструктивных элементов верхняя часть корпуса откидывается, открывая доступ для припаивания штекерных штифтов
- В ассортименте модели со световым индикатором или вставным диодом для создания защитной схемы устройств постоянного тока

Штекеры используются с клеммами:

- MBK 5: размер a = 64 мм на монтажной шине NS 15
- MBK 5/E-Z: размер a = 68 мм на монтажной шине NS 15
- UK 5 N: размер a = 75 мм на монтажной шине NS 35/7,5
- UKK 5: размер a = 92 мм на монтажной шине NS 35/7,5
- UKKB 5: размер a = 92 мм на монтажной шине NS 35/7,5
- UVKB 4: размер a = 76 мм на монтажной шине NS 35/7,5

Примечания:

[1]) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 1,0 А



штекер для компонентов схемы

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Штекерный модуль, с электронным компонентом, для соединения двух соседних клемм общего назначения	серый	**BES 6**	2802549	10
Штекерный модуль с установленным элементом, в сборе, для подключения элемента между двумя последовательно расположенными проходными клеммами, оснащен диодом 1N 4007[1])	серый	**BES 6-1N4007**	2802552	10
Штекерный модуль с установленным элементом, с индикатором, 15 - 30 В DC	серый	**BES 6-LA 24**	2802565	10
Штекерный модуль с установленным элементом, с индикатором, 110 - 250 В пер. и пост. тока	серый	**BES 6-LA230**	2802578	10



Безынерционный диод с проходными клеммами и BES 6



Структура BES 6

Каталог с Profsector.com

Каталог-Профессионал

Клеммы с ножевым размыкателем MTK ...

Данные разделительные клеммы используются в контрольно-измерительных приборах и устройствах управления для выполнения проверок и быстрого обнаружения неисправностей:

– Удобное обслуживание ножевого размыкателя
– Компактная форма
– Высокая допустимая нагрузка по току до 16 А
– Варианты со встроенным винтовым креплением для контрольного гнезда



2,5 (4) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем с винтом контрольного гнезда



2,5 (4) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	5,2	46	51,5	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	5,2	46	56,5	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	400	0,2 - 4	28-12
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 2,5	10 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера		серый	**MTK-P/P**		3104013	50
		синий	**MTK-P/P BU**		3104097	50
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон винтовые зажимы		серый				
		синий				
Проходная клемма без размыкателя, с винтами для крепления щупа тестера		серый				
с винтовыми зажимами		серый				
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера, возможность установки перемычек на двух ярусах		серый				
		синий				
без винтового крепления для контрольного гнезда		серый				
Клемма с ножевым размыкателем, для монтажа на рейку NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MTK**		3101029	50
		синий	**D-MTK BU**		3101090	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EBL 2- 5**	12 A	2303145	10
	3	серый	**EBL 3- 5**	12 A	2303158	10
	10	серый	**EBL 10- 5**	12 A	2303132	10
Разделительная перегородка, для визуального разделения и электрической изоляции клеммных групп, толщина 1,0 мм		серый	**ATS-MTK**		3101223	50
Отвертка			**SZG 0,6X3,5 VDE**		1205121	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	46	51,5	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	46	56,5	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	400	0,2 - 4	28-12
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
16 / 2,5	10 / -	15 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	28-12	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
7			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MTK		3101016	50
MTK BU		3101197	50

Принадлежности

D-MTK		3101029	50
D-MTK BU		3101090	50
EBL 2- 5	12 A	2303145	10
EBL 3- 5	12 A	2303158	10
EBL 10- 5	12 A	2303132	10
ATS-MTK		3101223	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com



2,5 (4) мм², 16 А, переходная клемма, с винтом контрольного гнезда



4 (6) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем с винтом контрольного гнезда



4 (6) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
5,2	**46,2**	**39,9**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
5,2	**46,2**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**400**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	600	-
16 / 2,5	10 / -	20 / -	-
2,5	-	-	-
24 - 12	28-12	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 1,5
4	2,5	-	-
7			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MTKD-P/P		3100020	50
MTKD		3100017	50

Принадлежности

D-MTK		3101029	50
D-MTK BU		3101090	50
EBL 2- 5	12 A	2303145	10
EBL 3- 5	12 A	2303158	10
EBL 10- 5	12 A	2303132	10
ATS-MTK		3101223	50
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

ZB 5 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**51**	**58,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**51**	**63,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,2 - 6**	**22-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	300	-
16 / 2,5	15 / -	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 10	22-12	18-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5-MTK-P/P		3004032	50
UK 5-MTK-P/P BU		3004058	50
UK 5-MTK		3004430	50

Принадлежности

D-UK 4/10		3003020	50
EB 2- 6	12 A	0201155	100
EB 3- 6	12 A	0201142	100
EB 10- 6	12 A	0201139	10
ATP-UK 5-MTK		3004210	50
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**42,5**	**48,7**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**42,5**	**53,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
16	**500**	**0,2 - 6**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
16 / 1,5	15 / -	-	-
4	-	-	-
24 - 10	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 5 N-MT		3000563	50

Принадлежности

D-UK 4/10		3003020	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
EB 2- 6	16 A	0201155	100
EB 3- 6	16 A	0201142	100
EB 10- 6	16 A	0201139	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог-Reference.com

Клеммы с ножевым размыкателем

– Удобное обслуживание ножевого размыкателя
– Закрытый корпус двухъярусных клемм
– Небольшое смещение по высоте позволяет идентифицировать ножевой размыкатель соответствующего яруса
– Компактная конструкция, ширина всего 6,2 мм



4 (6) мм², 16 А, клемма с ножевым размыкателем, 4 подключения, с винтом контрольного гнезда



4 (4) мм², 26 А, двухъярусная клемма с ножевым размыкателем и винтовым креплением для контрольного гнезда

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**63,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**63,5**	**52**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**630**	**0,2 - 6**	**30-10**
		МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	630	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 4	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	30-10	22-10	-
Расчетные данные, верхний ярус		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	-	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		6	**80**	**68**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		6	**80**	**73**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		26	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	300	300	-
		26 / 4	-	15 / -	-
		4	-	-	-
		24 - 12	26-12	22-12	-
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		12 / 4	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
		0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
		-	-	-	0,5 - 1,5
		-	-	-	-
		8			
		M3			
		0,6 - 0,8			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера		серый	**UDK 4-MTK-P/P**		2775210	50
		синий	**UDK 4-MTK-P/P BU**		2775223	50
Клемма с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с обеих сторон имеются винты для крепления щупа тестера, возможность установки перемычек на двух ярусах		серый				
Двухъярусная клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с ножевым размыкателем и индикатором с питанием 24 В DC		серый				
Двухъярусная клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с двумя проходными металлическими элементами, без светового индикатора		серый				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-MTK-P/P		2800004	50
UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U		2800020	50
UKK 5-MTKD-P/P		2800017	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		2775113	50
		синий	**D-UDK 4 BU**		2775197	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый				
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	12 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	12 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	12 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Принадлежности

FBI 10- 6	22 A	0203250	10
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10
ZB 6 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com



4 (4) мм², 8 А, проходная клемма, 3 подключения, с двумя ножевыми размыкателями, винт контрольного гнезда

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**76,5**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**76,5**	**73,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**400**	**0,2 - 4**	**26-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
8 / 4	8 / -	8 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	26-12	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
8 / 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDMTK 5-TWIN-P/P	3101126	50
UDMTK 5-TWIN-P/P BU	3101139	50

Принадлежности

SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10

ZB 6 (см. каталог 3)



4 (4) мм², 10 А, двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем на каждом ярусе и винтовым креплением для контрольного гнезда

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**93**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**93**	**73,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,2 - 4**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	300	-
10 / 4	-	15 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	-	28-12	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
8 / 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDMTK 5-P/P	3101087	50
UDMTK 5-P/P BU	3101113	50

Принадлежности

SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10

ZB 6 (см. каталог 3)



4 (4) мм², 10 А, двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем, отверстием под перемычку на каждом ярусе и винтовым креплением для контрольного гнезда

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**106**	**68,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**106**	**73,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
10	**400**	**0,2 - 4**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
10 / 4	-	-	-
4	-	-	-
24 - 12	-	-	-
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
8 / 4	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
8			
M3			
0,5 - 0,6			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDMTKB 5-P/P		3024478	50

Принадлежности

FBI 10- 6	10 A	0203250	10
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог Profecom.com

Ползунковая клемма UGSK/S
Разделительная клемма для измерительного преобразователя URTK/SS

- Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться ползунковые клеммы UGSK/S
- С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты
- Кроме того, ползунки в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой
- Клеммы URTK/SS обеспечивают возможность компактного и наглядного монтажа контрольных переключателей трансформаторов

Клеммы с ножевым размыкателем URTK/SS



	Тип	Арт. №
1	FBRNI 10-6	2770626
2	TS-URTK/SS	0321213
3	ATS-URTK/SS	0321226
4	D-URTK/SS	0321022

Клеммы с ползунковым размыкателем UGSK/S



	Тип	Арт. №
1	FB 10-GSK/S	0305174
2	GS-GSK/S	0305116
3	ATS-GSK	0304227
4	D-UGSK	0304023

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Измерительная/разделительная клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый
с контрольными гнездами		серый
Ползунковая клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый
без ползунка		серый

Крышка, ширина 1 мм	серый
Крышка, ширина 2,2 мм	серый
Перемычка винтовая, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая, с 10 винтами 10	серебристый
Ползунок, для коммутируемого соединения в сочетании с FB 10-GSK/S или FB-GSK	серебристый
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек в центре клеммы, ширина 0,8 мм	серый
Разделительная перегородка, ширина 0,8 мм	серый
Ползунок с гнездом для щупа тестера, изолированная, для клемм UGSK/S, резьба M3,5	бесцветный
	белый
	красный
	синий
	желтый
	зеленый
	фиолетовый
	серый
	черный
Отвертка	
Маркировка бокового паза	

Каталог с Profsector.com



4 (4) мм², 26 А, разделительная клемма измерительного трансформатора

4 (4) мм², 26 А, разделительная клемма для измерительного преобразователя, с контрольным гнездом



6 (10) мм², 57 А, клемма со скользящей перемычкой

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**56,5**	**40**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**56,5**	**45**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
26 / 4	20 / -	25 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	28-12	28-12	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
7			
M3 / 0,6 - 0,8			
M2,6 / 0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/SS		**0321019**	50

Принадлежности

D-URTK/SS		**0321022**	50
FBRNI 10-6 N	26 A	**2770626**	10
TS-URTK/SS		**0321213**	50
ATS-URTK/SS		**0321226**	100
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**56,5**	**40**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**56,5**	**45**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
26	**400**	**0,2 - 4**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
26 / 4	-	-	-
4	-	-	-
24 - 12	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
7			
M3 / 0,6 - 0,8			
M2,6 / 0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
URTK/SS-PSB	**3056608**	50

Принадлежности

D-URTK/SS		**0321022**	50
TS-URTK/SS		**0321213**	50
ATS-URTK/SS		**0321226**	100
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**61**	**53,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**61**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
41 / 6	-	-	-
6	-	-	-
20 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 4
0,5 - 1,5	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 4
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UGSK/S + GS		**0313085**	50
UGSK/S		**0305080**	50

Принадлежности

D-UGSK		**0304023**	50
FB 10- GSK/S	43 A	**0305174**	10
GS-GSK/S		**0305116**	100
TS-GSK		**0304214**	50
ATS-GSK		**0304227**	50
PSBJ-GSK/S FARBLOS		**0305394**	10
PSBJ-GSK/S WH		**0305310**	10
PSBJ-GSK/S RD		**0305323**	10
PSBJ-GSK/S BU		**0305336**	10
PSBJ-GSK/S YE		**0305349**	10
PSBJ-GSK/S GN		**0305352**	10
PSBJ-GSK/S VT		**0305365**	10
PSBJ-GSK/S GY		**0305378**	10
PSBJ-GSK/S BK		**0305381**	10
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Каталог Profiscope.com

Разделительная клемма для измерительного преобразователя URTK/S...



– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
– С обеих сторон от зоны размыкания клемма URTK/S оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм
– Клеммы URTK/S-BEN ... оснащаются винтами под контрольные гнезда диаметром 4 мм

– Контрольные разделительные клеммы URTK/S и URTK/S–BEN 10 позволяют выполнять коммутирование путем установки двух клемм на каждой цепи трансформатора тока.

a Нормальный режим
b Контроль измеряемых значений
c Закорачивание преобразователя
d Проверка реле

Измерительные клеммы URTK/S



	Тип	Арт. №
1	FB 10-RTK/S	0311171
2	USB 2-RTK/S	0311278
3	ASB 2-RTK/S	0311281
4	ATS-RTK	0310224
5	SB 2-RTK/S	0311236
6	TS-RTK	0310211
7	SB 4-RTK/S	0311265
8	D-URTK	0310020

Контрольные разделительные клеммы URTK/S-BEN 10



	Тип Арт. №	
1	EB 2-8	0202154
2	TS-RTK-BEN	0308210
3	ATS-RTK-BEN	0308223
4	D-URTK/S-BEN	0308029

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый
Крышка, ширина 2,2 мм		серый
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная		
	2	серый
	3	серый
	4	серый
	10	серый
Перемычка винтовая, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, разделяемая, с 10 винтами		
	10	серебристый
Коммутационные перемычки для 2 клемм, с обеих сторон могут быть установлены перегородки, с 2 винтами		
захват внутрь	2	серебристый
захват наружу	2	серебристый
Коммутационные перемычки для 2 клемм, с 2 винтами		
	2	серебристый
Коммутационная перемычка, для 3-контактного закорачивания связанных трансформаторов тока, 4 винта		
	4	серебристый
Перегородка, для электрического разделения соседних перемычек по центру клеммы		серый
Разделительная перегородка, для визуального и электрического разделения клеммных групп		серый
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый
Отвертка		
Маркировка бокового паза		

Каталог с Profsector.com



6 (10) мм², 57 A, разделительная клемма измерительного трансформатора



10 (16) мм², 76 A, разделительная клемма измерительного трансформатора

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**72**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**72**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**400**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	300	-
41 / 6	50 / -	40 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-10	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 4
0,5 - 2,5	0,5 - 6	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 4
-	-	-	-
13			
M4 / 1,2 - 1,5			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/S		0311087	50

Принадлежности

D-URTK		0310020	50
EB 2- 8	41 A	0202154	100
EB 3- 8	41 A	0202141	100
EB 4- 8	41 A	0202142	100
EB 10- 8	41 A	0202138	10
FB 10- RTK/S	41 A	0311171	10
USB 2-RTK/S	35 A	0311278	10
ASB 2-RTK/S	35 A	0311281	10
SB 2-RTK/S	35 A	0311236	10
SB 4-RTK/S	35 A	0311265	10
TS-RTK		0310211	50
ATS-RTK		0310224	50
S		0308359	100
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**61**	**58,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**61**	**63,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**500**	**0,5 - 16**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	600	-
57 / 10	50 / -	55 / -	-
10	-	-	-
20 - 6	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 4
10	10	-	-
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/S-BEN 10		0309109	50

Принадлежности

D-URTK/S-BEN		0308029	50
EB 2- 8	41 A	0202154	100
EB 3- 8	41 A	0202141	100
EB 4- 8	41 A	0202142	100
EB 10- 8	41 A	0202138	10
TS-RTK-BEN		0308210	50
ATS-RTK-BEN		0308223	100
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей UK 6-T

– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться разделительные клеммы семейства UK 6-T
– Компактная конструкция
– Коммутационные перемычки с гнездами для контрольного штекера и без них

CLIP PROJECT planning обеспечивает возможность быстрого и удобного планирования и проектирования клеммных колодок без ошибок.



Примечания:

Другие гнезда для контрольного штекера представлены на сайте phoenixcontact.net/products



6 (10) мм², 57 А, разделительная клемма, с контрольным гнездом

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**66,5**	**48**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**66,5**	**53**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30	30 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	26-8	26-8	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,6			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Момент затяжки: контрольные гнезда, винтовые мостики, коммутационные перемычки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем и контрольными гнездами		серый	**UK 6-T-P**		3072800	50
Клемма с размыкателем		серый				
Проходная клемма		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UK 6-T**		3072802	50
Мостик винтовой, 10-полюсный	10	серебристый	**SCBI 10-8,15**	24 A	3245134	10
Коммутационная перемычка с изоляцией, 10-контактная	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**	24 A	3000417	10
Коммутационная перемычка	2	оранжевый	**SB 6-T 2-8**	32 A	3075842	10
	3	оранжевый	**SB 6-T 3-8**	32 A	3075843	10
	4	оранжевый	**SB 6-T 4-8**	32 A	3075844	10
Коммутационная перемычка, с гнездами для контрольного штекера	2	оранжевый	**SBP-TB 6-T 2-8**	32 A	3070321	10
	3	оранжевый	**SBP-TB 6-T 3-8**	32 A	3070322	10
	4	оранжевый	**SBP-TB 6-T 4-8**	32 A	3070323	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**		3246586	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное		оранжевый	**PSBJ 6-T OG**		3070320	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, маркируется с помощью ZB 8		красный	**PS-8/2,3MM RD**		3048564	10
Диаметр 4 мм		серебристый	**MPS-MT/ 4MM**		3048577	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE**		1212588	10

Маркировка бокового паза	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com

6 (10) мм², 57 А, разделительная клемма



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма



6 (10) мм², 57 А, разделительная клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**66,5**	**48**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**66,5**	**53**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	600	-
41 / 6	30	30 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,5 - 1,6			
M3 / 0,6 - 0,8			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6-T		3072803	50

Принадлежности

D-UK 6-T		3072802	50
SCBI 10-8,15	24 A	3245134	10
SCBI 10-8,15 ISO	24 A	3000417	10
SB 6-T 2-8	32 A	3075842	10
SB 6-T 3-8	32 A	3075843	10
SB 6-T 4-8	32 A	3075844	10
SBP-TB 6-T 2-8	32 A	3070321	10
SBP-TB 6-T 3-8	32 A	3070322	10
SBP-TB 6-T 4-8	32 A	3070323	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PSBJ 6-T OG		3070320	10
PS-8/2,3MM RD		3048564	10
MPS-MT/ 4MM		3048577	10
KSS 8		0311540	10
KSS 4- 8		0309549	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE		1212588	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**66,5**	**48**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**66,5**	**53**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
41 / 6	30	30 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,5 - 1,6			
- / -			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKD 6		3072801	50

Принадлежности

D-UK 6-T		3072802	50
SCBI 10-8,15	24 A	3245134	10
SCBI 10-8,15 ISO	24 A	3000417	10
SB 6-T 2-8	32 A	3075842	10
SB 6-T 3-8	32 A	3075843	10
SB 6-T 4-8	32 A	3075844	10
SBP-TB 6-T 2-8	32 A	3070321	10
SBP-TB 6-T 3-8	32 A	3070322	10
SBP-TB 6-T 4-8	32 A	3070323	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PSBJ 6-T OG		3070320	10
PS-8/2,3MM RD		3048564	10
MPS-MT/ 4MM		3048577	10
KSS 8		0311540	10
KSS 4- 8		0309549	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE		1212588	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**66,5**	**66**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**66,5**	**71**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	600	-
41 / 6	30	30 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,5 - 1,6			
- / -			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UK 6-TK-P		3072804	50

Принадлежности

D-UK 6-T		3072802	50
SCBI 10-8,15	24 A	3245134	10
SCBI 10-8,15 ISO	24 A	3000417	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PSBJ 6-T OG		3070320	10
PS-8/2,3MM RD		3048564	10
MPS-MT/ 4MM		3048577	10
KSS 8		0311540	10
KSS 4- 8		0309549	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE		1212588	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Каталог с Ростеста .рф

Разделительные клеммы измерительных преобразователей и клеммы с ползунковыми размыкателями URTK 6 / UGSK 6



– Разделительная клемма измерительного преобразователя URTK 6 и клемма с ползунковым размыкателем UGSK 6 разработаны специально для применения во вторичных цепях трансформатора тока
– Возможность двухстороннего шунтирования с помощью жестких коммутируемых перемычек и контрольных гнезд диаметром 4 мм

– Разнообразные принадлежности для клемм измерительных преобразователей с винтовыми зажимами URTK 6 можно использовать с клеммами измерительных преобразователей с пружинными зажимами SRTK 6
– Более подробная информация и технические данные для вариантов с пружинными зажимами приведены на стр. 186

– Для измерительной цепи трансформатора тока требуются всего две контрольные разделительные клеммы URTK 6
– Более компактное решение по сравнению с аналогичной схемой, использующей клеммы с ползунковым размыкателем
① Коммутационная перемычка SB...
② Гнезда контрольных штекеров диаметром 4 мм PSBJ–URTK 6...
③ Жесткая перемычка для поперечного подсоединения FBRI 10–8 N
④ Блокировочное устройство S–URTK/SP



– Клемма с ползунковым размыкателем UGSK 6 для индивидуального подсоединения нескольких измерительных устройств или защитных реле
– В зависимости от задачи коммутации ползунок контактирует с перемычкой
① Коммутационная перемычка SB...
② Гнезда контрольных штекеров диаметром 4 мм PSBJ–URTK 6...
③ Жесткая перемычка для поперечного подсоединения FBRI 10–8 N

Примечания:
Гнезда для щупов тестеров других типов приведены на стр. 565.
Описание подходящих крышек для клеммных колодок AP-ME и AH-ME приведено в каталоге 3.

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Момент затяжки: контрольные гнезда, винтовые мостики, коммутационные перемычки	[Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительного преобразователя, для монтажа на рейку NS 35... или NS 32 ...		серый
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый
Крышка, ширина 2 мм		серый
Подвижный мостик, в комплекте с винтами		
	2	оранжевый
	3	оранжевый
	4	оранжевый
	10	оранжевый
для соединения несоседних клемм	10	оранжевый
Жесткая перемычка, изолированная		
	10	серебристый
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная		черный
		черный
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный
		синий
		желтый
		зеленый
		фиолетовый
Отвертка, для контрольных гнезд		
Отвертка, для контрольных гнезд		

Маркировка бокового паза

Каталог с Profsector.com



6 (10) мм², 57 А, разделительная клемма измерительного трансформатора

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**91**	**51**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**91**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,2 - 1,4			
M3 / 0,6 - 0,8			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK 6		3026272	50

Принадлежности

D-URTK 6		3026340	10
SB 2-8-T	41 A	3026366	10
SB 3-8-T	41 A	3026492	10
SB 4-8-T	41 A	3026379	10
SB 10-8-T	41 A	3026382	10
SB 10-8-T SO	41 A	3026395	10
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
S-URTK/SP		0311155	50
KSSI 2-8		3000722	10
KSSI 4-8		3000735	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)



6 (10) мм², 57 А, клемма со скользящей перемычкой

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**91**	**51**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**91**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**400**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,2 - 1,4			
- / -			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UGSK 6		3026285	50

Принадлежности

D-URTK 6		3026340	10
SB 2-8-T	41 A	3026366	10
SB 3-8-T	41 A	3026492	10
SB 4-8-T	41 A	3026379	10
SB 10-8-T	41 A	3026382	10
SB 10-8-T SO	41 A	3026395	10
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
KSSI 2-8		3000722	10
KSSI 4-8		3000735	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма, с одинаковыми контурами

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**91**	**51**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**91**	**56**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	-	-
41 / 6	50 / -	-	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
10			
M4 / 1,2 - 1,4			
- / -			
0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URDK 6		3026706	50

Принадлежности

D-URTK 6		3026340	10
SB 2-8-T	41 A	3026366	10
SB 3-8-T	41 A	3026492	10
SB 4-8-T	41 A	3026379	10
SB 10-8-T	41 A	3026382	10
SB 10-8-T SO	41 A	3026395	10
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
KSSI 2-8		3000722	10
KSSI 4-8		3000735	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Раздилительные клеммы для измерительного преобразователя URTK/SP





– Контрольные разделительные клеммы URTK/SP предназначены для проведения контрольно-измерительных работ во вторичных цепях трансформатора тока
– Клеммы могут оснащаться перемычками с обеих сторон
– Контрольные гнезда с защитой от прикосновений и диаметром 4 мм предустановлены
– Клемма URTKD/SP может использоваться в качестве проходной клеммы в корпусе без выступов без функции разделения

– Разделительная клемма измерительного преобразователя URTK/SP и 2-контактная коммутационная перемычка SB 2–URTK/SP обеспечивают возможность выполнения любых задач в области коммутирования цепей транформаторов тока

a Нормальный режим
b Контроль измеряемых значений
c Закорачивание преобразователя
d Проверка реле

Контрольная разделительная клемма URTK/SP

	Тип	ном. арт.
1	FBI 10-8	0203263
	FB 10-URTK/SP	0311663
2	ISSBI 10-8	0301534
	+ IS-K 10	1303337
3	ATP-URTK/SP	0311139
4	SB 2-URTK/SP	0360012
5	SB 4-URTK/SP	0360025



Пример подключения
a Трехфазные трансформаторы тока
в Связанные трехфазные трансформаторы тока

Размеры	
	[мм]
Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	
Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Возможности подключения	
1-жильн.	[мм²]
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]
Общие характеристики	
Длина снятия изоляции	[мм]
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	

Описание	Полюсов	Цвет
Клемма с размыкателем для измерительного преобразователя, для монтажа на рейку NS 35... или NS 32 ...		серый
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый
Перемычка винтовая, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, изолированная, разделяемая с 10 винтами	10	серебристый
Коммутационные перемычки для 2 клемм, для объединения клемм по обеим сторонам от размыкателя, захват внутрь, с 2 винтами	2	серебристый
	4	серебристый
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый
Разделительная пластина между отсеками, ширина 2 мм		серый
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная, 2-полюсная		черный
		черный
Отвертка		
Маркировка бокового паза		

Каталог с Profsector.com

6 (10) мм², 50 А, разделительная клемма измерительного трансформатора



6 (10) мм², 50 А, проходная клемма, с одинаковыми контурами

Короткозамыкающие штекеры

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**99,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**99,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**500**	**0,5 - 10**	**26-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	300	300	-
41 / 6	45 / -	45 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	26-8	26-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
M3 / 0,6 - 0,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTK/SP		0311126	50

Принадлежности

FBI 10- 8	50 A	0203263	10
FB 10- URTK/SP	50 A	0311663	10
SB 2-URTK/SP	35 A	0360012	10
SB 4-URTK/SP	35 A	0360025	10
ISSBI 10- 8	35 A	0301534	10
IS-K 10		1303337	100
S-URTK/SP		0311155	50
ATP-URTK/SP		0311139	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**99,5**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**99,5**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**500**	**0,5 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	-	-	-
41 / 6	-	-	-
6	-	-	-
20 - 8	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
-	-	-	0,5 - 4
11			
M4 / 1,5 - 1,8			
- / -			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
URTKD/SP		0311142	50

Принадлежности

FBI 10- 8	50 A	0203263	10
FB 10- URTK/SP	50 A	0311663	10
SB 2-URTK/SP	35 A	0360012	10
SB 4-URTK/SP	35 A	0360025	10
ISSBI 10- 8	35 A	0301534	10
IS-K 10		1303337	100
ATP-URTK/SP		0311139	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16,2	**11**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
16,2	**11**	**-**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
- / -			
- / -			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
KSSI 2-8	3000722	10
KSSI 4-8	3000735	10

Принадлежности

Винтовые клеммы для подключения измерит. преобразователей с разделит. контрольным штекером UK 4-SD

Данная разделительная клемма имеет множество преимуществ, особенно для контроля измерительных и сигнальных цепей:

– Одновременное прерывание одной или нескольких соседних разделительных клемм путем использования разделительного штекера PS 6-DI-SD
– Надежное, бесперебойное подсоединение к сети измерительных приборов при помощи разделительного контрольного штекера PS 6−CT−SD
– Надежное контактирование потенциалов после размыкания точки разделения при использовании разделительного контрольного штекера PS 6−VT−SD
– Точки подключения в контрольных штекерах дают возможность создавать разводку индивидуальных контрольных приложений.
– Простое распределение потенциалов в клеммной колодке при помощи вставных перемычек

CLIP PROJECT planning обеспечивает возможность быстрого и удобного планирования и проектирования клеммных колодок без ошибок.

Примеры схем

a) нормальный режим: штекер не вставлен
b) контроль изм. значений: закольцовывание изм. прибора с разделительным контрольным штекером PS 6-CT-SD
c) короткое замыкание преобразователя тока: измерение разделено на два полюса





4 (6) мм², разделит. клемма для измерит. преобразователя

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**6,2**	**45,5**	**47,3**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**6,2**	**45,5**	**52,3**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		10	**500**	**0,5 - 6**	**20-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	10 / 4	10	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 10	20-10	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем для измерительного преобразователя, для монтажа на рейку NS 35...		серый	**UK 4-SD**		3246861	50
Ножевая вставка		серый				
Тестовый штекер с разъединителем		зеленый				
Тестовый штекер с разъединителем		красный				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UK 4-SD**		3246862	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	11 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	11 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	11 A	0201139	10
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый	**ATP-UK**		3003224	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

Разделительный штекер, только с функцией разделения

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**39,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**39,3**	**-**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**20-10**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	300	-	-
- / -	-	-	-
-	-	-	-
-	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS 6-DI-SD	**3246856**	50

Принадлежности

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)

Разделительный контрольный штекер 2,5 (2,5) мм², контактирует перед выделением сигнала

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**39,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**39,3**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**250**	**0,5 - 2,5**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	-	-
6 / -	10	-	-
2,5	-	-	-
20 - 14	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
-	-	-	-
-	-	-	-
7			
M3			
0,3 - 0,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS 6-CT-SD	**3246857**	50

Принадлежности

SZF 1-0,6X3,5	**1204517**	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)



Разделительный контрольный штекер 2,5 (2,5) мм², контактирует после выделения сигнала

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**39,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**39,3**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
8	**250**	**0,5 - 2,5**	**20-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
250	300	-	-
6 / -	10	-	-
2,5	-	-	-
20 - 14	20-10	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
-	-	-	-
-	-	-	-
7			
M3			
0,3 - 0,5			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS 6-VT-SD	**3246858**	50

Принадлежности

SZF 1-0,6X3,5	**1204517**	10

UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)

Диодные двухъярусные клеммы UKK ...

– В ассортименте диодные двухъярусные клеммы с различными схемами подключения для применения в самых разнообразных областях
– Возможность самостоятельного впаивания электронных компонентов при использовании клеммы UKK 5–BE

Примечания:

[1]) Встроены: выпрямитель B 250 C 1500, обратное напряжение: 600 В, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 1,5 A

[2]) Макс. ширина припаиваемого электронного компонента: 5 мм

[3]) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 0,5 A





4 (4) мм², 32 A, двухъярусная клемма с припаиванием компонентов





4 (4) мм², 32 A, диодная двухъярусная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**56**	**62**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**56**	**67**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, впаиваемый элемент[2])		серый	**UKK 5-BE**		3048027	50
Клемма, для впаивания элемента, располагаемого слева сверху вниз и снизу справа налево[2])		серый	**UKK 5-2 BE**		3048030	50
Клемма, со встроенным диодом 1N 4007, прямое направление сверху вниз[3])		серый				
Клемма, со встроенным диодом 1N 4007, прямое направление снизу вверх[3])		серый				
Клемма, со встроенным диодом 1N 4007, прямое направление снизу слева направо[3])		серый				
Клемма, с двумя встроенными диодами 1N 4007, прямое направление сверху влево вниз и снизу справа налево[1])		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-UKK 3/5**		2770794	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
6,2	**56**	**62**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
6,2	**56**	**67**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	600	-	-	
32 / 4	30 / -	-	-	
4	-	-	-	
24 - 12	26-10	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 1,5	
8				
M3				
0,6 - 0,8				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 5-DIO/O-U		2791016	50
UKK 5-DIO/U-O		2791032	50
UKK 5-DIO/UL-UR		2791029	50
UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL		2791113	50

Принадлежности

D-UKK 3/5		2770024	50
DP-UKK 3/5		2770794	50
FBI 10- 6	32 A	0203250	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Двухъярусные клеммы со световым индикатором UKK ...

– Встроенный световой индикатор клеммы UKK 5–LA ... отображает уровень напряжения на нижнем проходном ярусе
– Поставляются модели для трех уровней напряжения до 250 В

Примечания:

[1]) Рабочее напряжение отображается моделями, оснащенными световым индикатором.



4 (4) мм², 32 A, двухъярусная клемма со световым индикатором

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**6,2**	**56**	**62**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**6,2**	**56**	**67**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		32	**500[1])**	**0,2 - 4** / **26-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500[1])	600	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	20 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4 / 0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 1,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	8		
Резьба винтов		M3		
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, со световым индикатором для 12 – 30 В DC, 0,7 – 2,4 мА		серый	**UKK 5-LA 24 RD/U-O**		2791320	50
со светодиодным индикатором для 30-60 В DC, 0,8-1,8 мА		серый	**UKK 5-LA 60 RD/U-O**		2791333	50
со светодиодным индикатором для 110-250 В AC/DC, 0,1-0,5 мА		серый	**UKK 5-LA 230**		2791359	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,5 мм		серый	**D-UKK 3/5**		2770024	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-UKK 3/5**		2770794	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	28 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	28 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	28 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	24 A	0301505	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Разделительная пластина, ширина 2,5 мм		серый	**ATP-UKK 3/5**		2778521	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Клеммы со встроенными электронными компонентами UDK ...



- Стабилизированные цепи тока, используемые в области автоматизации технологических процессов, передают значения измеряемых величин в виде сигналов приложенного тока от 0 до 20 мА
- Данная клемма позволяет создать в измерительной цепи отвод сигналов напряжения для их передачи на управляющий компьютер в виде аналоговых сигналов
- Четырехпроводной разъем обеспечивает удобство формирования разводки
- Нижний ярус предназначен для подключения измерительной цепи, верхний - для формироания отвода сигналов напряжения с сопротивлением больше 249 Ом

Примечания:

[1]) Ток определяется установленным конструктивным элементом.

Максимальная ширина модуля после выполнения пайки: 5 мм

4 (6) мм², проходная клемма, 4 подключения, с сопротивлением разности напряжений

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**63,5**	**47**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**63,5**	**52**	
[мм]			
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	630	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	630	-	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32[1]) / 4	-	10 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	-	22-10	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для измерения падения напряжения, впаивания резистора		серый	**UDK 4-DUR**		2775207	50
с резистором 249 Ом/ ± 1%/ 1 Вт		серый	**UDK 4-DUR 249**		2775249	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UDK 4**		2775113	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	32 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	26 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	26 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	26 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	32 A	0301505	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

Клеммы со встроенными световыми индикаторами напряжения и тока UDK ...

UDK 4-ULA ...

– Светодиод отображает уровень напряжения в проходной цепи
– Обратный провод светового индикатора подключается с помощью многоконтактного стержневого разъема RS и клеммы питания UDK 4-ULA/EK

UDK 4-ILA ...

– Для диапазона тока от 4 до 500 мА
– Светодиод отображает течение нагрузочного тока через потребляющее устройство

Примечания:

1) Обратите внимание на график изменения нагрузочного тока, см. на сайте: phoenixcontact.net/products

2) К соседним клеммам.



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, 3 подключения с индикацией напряжения

4 (6) мм², 0,5 А, проходная клемма, 4 подключения, с индикацией силы тока до 1000 mA

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**63,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**63,5**	**52**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	32	**500²)**	**0,2 - 6**	**30-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500²)	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	10 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	30-10	22-12	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой	или без
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клеммы с индикатором напряжения, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., со световым индикатором 15-30 В пост. тока		серый	**UDK 4-ULA 24 RD/O-U**		**2775045**	50
с индикатором на 30 - 60 В DC		серый	**UDK 4-ULA 48 RD/O-U**		**2775032**	50
с индикатором 110 - 230 В AC/DC		серый	**UDK 4-ULA 230**		**2775058**	50
Клемма электропитания, для подачи потенциала на общую шину RS, $I_{макс.}$ 2 А		синий	**UDK 4-ULA/EK**		**2775029**	50
Общая шина, устанавливается в клемме, проходит вдоль клеммной группы, длина: 1 м, Ø 3 мм		серебристый	**RS**		**2775126**	1
Клемма с индикатором тока, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., о наличии тока во вспомогательной цепи свидетельствует горящий светодиод		черный				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм			серый	**D-UDK 4**	**2775113**	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	10		серебристый	**FBI 10- 6**	**0203250**	10
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2		серый	**EB 2- 6**	**0201155**	100
	3		серый	**EB 3- 6**	**0201142**	100
	10		серый	**EB 10- 6**	**0201139**	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь			серый	**TS-KK 3**	**2770215**	50
Отвертка				**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	**1212587**	10
Маркировка бокового паза				**ZB 6 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
6,2	**63,5**	**47**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
6,2	**63,5**	**52**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
0,5¹)	**500²)**	**0,2 - 6**	**30-10**	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500²)	600	600	-	
0,5 / 4	0,5 / -	0,5 / -	-	
4	-	-	-	
24 - 10	30-10	22-10	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой		или без
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 1,5	
0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 2,5	
2,5	2,5	-	-	
8				
M3				
0,5 - 0,6				
PA				
V2				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UDK 4-ILA 500		**2775061**	50

Принадлежности

D-UDK 4	**2775113**	50	
FBI 10- 6	32 A	**0203250**	10
EB 2- 6	26 A	**0201155**	100
EB 3- 6	26 A	**0201142**	100
EB 10- 6	26 A	**0201139**	10
TS-KK 3		**2770215**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10
ZB 6 (см. каталог 3)			

Клеммная колодка для подключения термопар MTKD-...

– Данные специальные клеммы предназначены для удлиннения уравнительных проводов термоэлемента в соответствующей измерительной цепи
– Уравнительные провода изготавливаются из материалов с тем же показателем термонапряжения, что и термоэлементы, если температура не превышает 200 °C
– Таким образом предотвращается возникновение ложных термонапряжений в точках соединения "термоэлемент/клемма/уравнительный провод" и обеспечивается соблюдение основных значений в соответствии с требованиями EN 60584/DIN EN 60584

Примечания:

[1]) Напряжение относительно расположенной рядом проходной клеммы MTK.

Таблица для выбора клемм для подключения термопар приведена на сайте: phoenixcontact.net/products



2,5 (4) мм², пара проходных клемм

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
10,4	**46,2**	**39,9**	
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,4	**46,2**	**44,9**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
1	**400[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	1 / -	10 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	7			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма термопара для CU/CUNI44, медь / константан, тип США **T**	серый	**MTKD-CU/CUNI**	3100059	50
Клемма термопара для FE/CUNI44, железо / константан, тип США **J**	серый	**MTKD-FE/CUNI**	3100046	50
Клемма термопара для NICR/CUNI44, никель-хром / константан, тип США **E**	серый	**MTKD-NICR/CUNI**	3100075	50
Клемма термопара для NICRSI/NISI, никель-хром-кремний / никель-кремний, тип США **N**	серый	**MTKD-NICRSI/NISI**	5043321	50
Клемма термопара для NICR/NI, никель-хром / никель, тип США **K**	серый	**MTKD-NICR/NI**	3100062	50
Клемма термопара для E-CU/A-CU, медь / медь-никель, тип США **R**	серый	**MTKD-E-CU/A-CU**	3100091	50
Клемма термопара для S-CU/E-CU, медный сплав (S-Kupfer) / медь, тип США **B**	серый	**MTKD-S-CU/E-CU**	3100101	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм	серый	**D-MTK**	3101029	50
Разделительная перегородка, для визуального разделения и электрической изоляции клеммных групп, толщина 1,0 мм	серый	**ATS-MTK**	3101223	50
Отвертка		**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза		**ZB 10 (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com

Клемма с коммутируемым заземлением GTF 76



6 (10) мм², 57 А, разделительная заземляющая клемма

В стандарте EN 60204-1/VDE 0113-1 "Электрооборудование машин и механизмов", часть 1, раздел 9.4.3.1. говорится о том, что

„Короткое замыкание на землю, возникающее в цепи управления, не должно приводить к самопроизвольному пуску, опасному перемещению машин и механизмов или препятствовать их останову".

– Проверка выполнения этого требования производится с помощью клемм GTF 76 с коммутируемым заземлением
– Если размыкатель находится в положении "on" ("вкл"), желтый индикатор свидетельствует о нормальном заземлении
– При выключенном положении "off" красный индикатор загорится, если в цепи управления произойдет замыкание на землю

Указание:

– Из-за возникновения ассиметрии в изоляции проводников при разомкнутом ползунковом контакте красный индикатор может гореть слабым светом и при отсутствии короткого замыкания. Данное обстоятельство не влияет на функционирование цепи и не требует принятия мер защиты, оговоренных в стандарте VDE

Внимание!

– Во время проведения испытания изоляции в соответствии с требованиями EN 60204-1/VDE 0113-1 необходимо отсоединить проводники от зажимов клеммы GTF 76 или шунтировать зажимы. В противном случае световой индикатор выйдет из строя или произойдет короткое замыкание

Примечания:

[1]) 250 В для GTF 76/230

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**22,5**	**64,5**	**54**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**22,5**	**64,5**	**59**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		57	**110[1])**	**0,5 - 10** / **26-8**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA / МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	110[1])	250	- / -
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	- / -
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	- / -
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	26-8	- / -
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 10 / 0,5 - 4
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6 / -
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	- / 0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	[мм]	12		
Резьба винтов		M4		
Момент затяжки	[Нм]	1,2 - 1,5		
Изоляционный материал		PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма с коммутируемым заземлением, для установки на монтажную шину NS 32..., NS 35... или NS 35/15-2,3 для 110-250 В пер. или пост. тока, ток: 0,5-1 мА	серый	**GTF 76/230**	3121012	10
Клемма с коммутируемым заземлением, для установки на монтажную шину NS 32..., NS 35... или NS 35/15-2,3 для 24-48 В пер. или пост. тока, ток: 3,5-8 мА	серый	**GTF 76/ 48**	3121025	10

Принадлежности

Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза	**ZB 10 (см. каталог 3)**		



Заземление в рабочем состоянии



Замыкание на землю

Каталог с Ресурсом.рф

Проходные клеммы с плоскими контактами UVKB ... и UHK ...

Клеммы UVKB

– Во многих случаях фронтальное расположение плоских выводов обеспечивает наиболее оптимальное подсоединение. Это имеет особое значение в условиях ограниченного монтажного пространства и при расположении рядом с клеммной группой кабельного канала
– Стенка корпуса немного выступает над металлической частью, поэтому для подсоединения применяются полностью изолированные наконечники
– Шлицованные штекеры позволяют подсоединять вместо одного наконечника под плоский вывод 6,3 мм, одного полностью изолированного или двух неизолированных наконечников 2,8 мм

Клеммы UHK

Благодаря характерному расположению по три плоских вывода на одну точку подсоединения клеммы UHK... обеспечивают следующие преимущества:
– Экономия на клеммах и перемычках
– Удобное использование благодаря хорошему обзору и доступности выводов, а также быстрое выполнение подсоединений.
– Привлекательный внешний вид благодаря вводу проводников в боковые кабельные каналы.
– Расположение маркировочных обозначений спереди.

Примечания:

Описание подходящих плоских штекеров приведено в каталоге 3.

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля



4 (4) мм², 29 A, проходной блок зажимов, с винтовыми и плоскими контактами

Технические характеристики

Размеры			
[мм]			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**68**	**44**	
Размеры			
[мм]			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**68**	**49**	
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
29[1])	**500[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	29 / 4	25 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	28-12	-	-
Возможности подключения для винтовых зажимов	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	4	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма для установки на монтажную шину NS 32... или NS 35..., со шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм[1])		серый	**UVKB 4-FS(6-2,8-0,8)**		1954016	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UVKB 4**		1920024	50
Крышка, ширина 2,3 мм		серый				
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	24 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	24 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	24 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	24 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	24 A	0301505	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-K**		1302215	50
Разделительная пластина, для визуального и электрического разделения клеммных групп, толщина 2,3 мм		серый				
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка средней гайки			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com

6 (6) мм², 32 А, проходная клемма, с плоскими контактами

4 (4) мм², 40 А, проходная клемма, с винтовым и плоским штекерным подключением

6 (6) мм², 40 А, проходная клемма, с плоским разъемом

DNV GL

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**68**	**44**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**68**	**49**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800[1])	300	-	-
32[1]) / 4	25 / -	-	-
4	-	-	-
20 - 10	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
-			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8)		**1953017**	50

Принадлежности

D-UVKB 4		**1920024**	50
FBI 10- 6	24 A	**0203250**	10
ISSBI 10- 6	24 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
TS-K		**1302215**	50
PSB 3/10/4		**0601292**	10
PSBJ 3/13/4		**0201304**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**54**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**54**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
40[1])	**800[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800[1])	250	600	-
32[1]) / 4	25 / -	20 / -	-
4	-	-	-
24 - 12	28-12	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
4	4	-	-
9			
M3			
0,6 - 0,8			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UHK 4-FS(8-2,8-0,8)		**2017237**	50

Принадлежности

D-HK 4		**2002022**	50
EB 2- 6	30 A	**0201155**	100
EB 3- 6	30 A	**0201142**	100
EB 10- 6	30 A	**0201139**	10
D-UVK 4		**1922022**	50
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		**1212587**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**54**	**51,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**54**	**56,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
40[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800[1])	250	600	-
40[1]) / -	25 / -	20 / -	-
-	-	-	-
20 - 10	-	22-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
-			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)	**2017224**	50

Принадлежности

D-HK 4	**2002022**	50
D-UVK 4	**1922022**	50

ZB 6 (см. каталог 3)

Проходные клеммы с плоскими контактами VBST ... и PVB ...

Примечания:

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля

[2]) Номинальный ток каждого вывода под плоский разъем: 13 А.



2,5 (4) мм², 32 А, проходная клемма, с винтовым и плоским штекерным подключением



6 (6) мм², 30 А, клеммный блок с плоскими контактами для объединения потенциалов

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**72**	**39,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[2])	**800[1])**	**0,2 - 4**	**30-10**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800[1])	300	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	30-10	30-10	-
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на монтажную рейку NS 35..., с двумя шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм и двумя рядами шунтирования для вставных перемычек FBS ...6		серый	**VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)**	3070435	50
Клемма, для установки на монтажную шину NS 35..., с тремя шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый	**VBST 4-FS(6-2,8-0,8)**	0852012	50
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 8 гнезд, ширина клеммы: 17 мм		серый			
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 12 гнезд, ширина клеммы: 23,2 мм		серый			
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 20 гнезд, ширина клеммы: 35,6 мм		серый			
Разветвитель цепей, для установки на монтажную рейку NS 35..., с шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм, 40 гнезд, ширина клеммы: 66,6 мм		серый			

Принадлежности

Крышка и **разделительная пластина,** ширина 2,2 мм		серый	**D-TP-VBS**	0851026	50
Гребенчатый мостик, изолированный					
	2	серый	**EB 2- 6**	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Маркировка средней гайки			**ZB 6 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5			
17	**80**	**43,5**			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)		
30[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**		
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7		
800[1])	-	-	-		
30[1]) / 4	-	-	-		
4	-	-	-		
20 - 10	-	-	-		
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без			
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-					
-					
-					
PA					
V2					

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PVB 2	0870023	10
PVB 3	0870036	10
PVB 5	0870052	10
PVB10	0870120	5

Принадлежности

ZB 6 (см. каталог 3)		

Каталог с Profsector.com

Проходные клеммы с плоскими контактами USK ...

Примечания:

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля

Описание подходящих плоских штекеров приведено в каталоге 3.

4 (4) мм², 32 А, проходная клемма, с винтовым и плоским штекерным подключением

6 (6) мм², 32 А, проходная клемма, с плоскими контактами

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**45,5**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**50,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[1])	**800[1])**	**0,2 - 4**	**28-12**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800[1])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[1]) / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	28-12	28-12	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**USK 4-FSR(4-2,8-0,8)**		0270018	50
Клемма для установки на монтажную шину NS 32... или NS 35..., со шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,3 мм		серый	**D-USK 4/10**		0260028	50
Гребенчатый мостик, изолированный						
	2	серый	**EB 2- 6**	24 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	24 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	24 A	0201139	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка средней гайки			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**45,5**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**42,5**	**50,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32[1])	**800[1])**	**0,5 - 6**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800[1])	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32[1]) / 4	20 / -	20 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 10	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	-	-	-	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	-			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)	0271017	50

Принадлежности

Тип	Артикул №	Штук
D-USK 4/10	0260028	50

ZB 6 (см. каталог 3)

Двухъярусные клеммы UKK ... с винтовыми/фланцевыми разъемами

Примечания:

Важные указания:
Для шунтирования клемм предварительно следует удалить разделительную перегородку.

Описание подходящих плоских штекеров приведено в каталоге 3.

[1]) Значение тока и напряжения для плоских соединителей согласно EN 61210 зависят от номинального размера, материала и типа изоляции втулки, а также от сечения кабеля



4 (4) мм², 20 А, двухъярусная клемма с винтовым и плоским штекерным подключением

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**72**	**59**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**72**	**64**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20[1])	**400[1])**	**0,2 - 4**	**30-10**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[1])	300	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20[1]) / 4	20 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	4	2,5	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	8			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., с винтовыми зажимами и шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый	**UKK 4-FS**		2770561	50
Двухъярусная клемма, с ножевым размыкателем, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35..., по обеим сторонам с шлицованными плоскими штекерами 6,3/2,8 мм		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-UKK 4**		2770558	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	20 A	0203250	10
Гребенчатый мостик, изолированный	2	серый	**EB 2- 6**	20 A	0201155	100
	3	серый	**EB 3- 6**	20 A	0201142	100
	10	серый	**EB 10- 6**	20 A	0201139	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	20 A	0301505	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



6 (6) мм², 20 А, двухъярусная клемма с плоскими контактами

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
6,2	**72**	**59**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
6,2	**72**	**64**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20[1])	**400[1])**	**0,5 - 6**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400[1])	300	-	-
20[1]) / 4	20 / -	-	-
4	-	-	-
20 - 10	-	-	-
одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 6	0,5 - 6	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKK 4-FS/FS		**2771133**	50

Принадлежности

D-UKK 4		**2770558**	50
FBI 10- 6	20 A	**0203250**	10
ISSBI 10- 6	20 A	**0301505**	10
IS-K 4		**1302338**	100
PSB 3/10/4		**0601292**	10
PSBJ 3/13/4		**0201304**	10

ZB 6 (см. каталог 3)

Каталог Professional line

Клеммы UIK ... для распределительных сетей зданий



Ваш веб-код: #0060

Гибкое комбинирование

Все установочные клеммы с зажимами различных типов (UTN, push-in и STI) можно произвольно комбинировать друг с другом. Шина нулевого рабочего проводника проходит через все клеммы на одном уровне.



Компактность монтажа

Для подключения мощных трехфазных устройств, например, электродвигателей вентиляторов или потребляющих устройств на промышленных кухнях, используются компактные трехъярусные клеммы для подключения проводников сечением до 10 мм².



Принадлежности для монтажа

Мы предлагаем широкий ассортимент компонентов для распределения потенциалов и подачи питания. Соединительные клеммы AKG соответствуют всем требованиям стандарта DIN VDE 0100 или VDE 0113–1 с точки зрения цветовой маркировки и возможности нанесения обозначений на каждую клемму.

Каталог с Profsector.com

Клеммы UIK ... для распределительных сетей зданий

– Клеммы для распределительных сетей зданий особо низкой конструкции для применения в плоских распределительных устройствах
– Ассиметричное расположение клемм на несущей рейке позволяет подводить нейтральную магистральную шину в обход них
– Стандартные проходные клеммы от UK 1,5 N до UK 16 N могут применяться в сочетании с нейтральной магистральной шиной



16 (25) мм², 101 А, проходная клемма



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**12,2**	**42,5**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**12,2**	**42,5**	**52**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	101	**400**	**2,5 - 25**	**22-4**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	76 / 16	85 / -	85 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений AWG	12 - 4	22-4	22-4	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 4	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	16	16	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	11			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**UIK 16**		3006153	50
		синий	**UIK 16 BU**		3006205	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1,8 мм		серый	**D-UK 4/10**		3003020	50
		синий	**D-UK 4/10 BU**		3003101	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	2	серебристый				
	3	серебристый				
	10	серебристый	**FBI 10-12**	101 A	0203454	10
Гребенчатая перемычка, разделяемая, изолированная						
	2	серый				
	3	серый				
	10	серый	**EB 10-12**	68 A	3006137	10
Коммутационные перемычки для 2 клемм, в комплекте, только с короткой планкой						
	2	серебристый				
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-K**		1302215	50
Разделительная пластина, ширина 1,5 мм		серый	**ATP-UK**		3003224	50
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза			**ZB 12 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	15,2	**55**	**51**	
	Ширина	Длина	Высота NS 32	
	15,2	**55**	**56**	
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	125	**800**	**0,75 - 35**	**18-2**
	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	800	600	600	-
	125 / 35	115 / -	130 / -	-
	35	-	-	-
	18 - 2	18-2	18-2	-
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
	-	-	-	0,75 - 6
	35	35	-	-
	16			
	M6			
	3,2 - 3,7			
	PA			
	V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UIK 35		3006182	50
UIK 35 BU		3006302	50

Принадлежности

FBI 2-15	125 A	0201333	10
FBI 3-15	125 A	0201278	10
EB 2-15 K/UK 35	101 A	0205119	10
EB 3-15 K/UK 35	101 A	0205106	10
EB 10-15 K/UK 35	101 A	0205096	10
SBH 2-15	120 A	0205232	1
TS-K		1302215	50
PSB 6/5/6		0205290	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
ZB 15 (см. каталог 3)			

Заземляющие клеммы UISLKG ... для распределительных сетей зданий

– Стандартные заземляющие клеммы от USLKG 1,5 N до USLKG 16 N могут применяться в сочетании с нейтральной магистральной шиной

Примечания:

Нагрузочная способность по току для монтажной рейки см. стр. 650.



16 (25) мм², 101 А, заземляющая клемма



35 (35) мм², 125 А, заземляющая клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**12**	**42,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**12**	**42,5**	**52**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101		**2,5 - 25**	**22-4**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	76 / 16	-	- / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 3	22-4	22-4	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Крепление: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4 / 1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	желто-зел.	**UISLKG 16**	0443052	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35/15–2,3	желто-зел.	**UISLKG 16-1**	3001789	50

Принадлежности

Отвертка	**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10
Маркировка бокового паза	**ZB 12 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		15	**55**	**51**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		15	**55**	**56**	
		$I_{макс.}$ [A]		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125		**0,75 - 35**	**18-2**
		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		-	-	-	-
		125 / 35	-	-	-
		35	-	-	-
		18 - 2	18-2	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
		0,75 - 16	0,75 - 10	0,75 - 10	-
		-	-	-	0,75 - 6
		16			
		M6 / 3,2 - 3,7			
		Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5 / 2,5 - 3			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UISLKG 35	0443065	50
UISLKG 35-1	3001776	50

Принадлежности

	SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10
	ZB 15 (см. каталог 3)		

Каталог с Profsector.com

Разделительные клеммы UKN ... для подключения нейтральных проводов

– С резьбовым разделительным диском
– Аналогичны по форме проходным и заземляющим клеммам, а также клеммам для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.



2,5 (4) мм², 32 А, разделительная клемма N



4 (6) мм², 36 А, разделительная клемма N

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**6,2**	**43,5**	**42**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**6,2**	**43,5**	**47**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**400**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M2,5 / 0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разъединителем нейтрали, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	синий	**UKN 2,5 BU**		3032004	50

Принадлежности

Клемма, стальная, устанавливается на общую шину нейтрали NLS, маркируется с помощью элементов ZB, с изолирующим колпачком, для жестких проводников сечением до 16 мм², ширина 10 мм	синий	**AKG 16 BU**		0423014	50
	синий	**AKG 35 BU**		0424013	50
Крышка, ширина 1,5 мм	синий	**D-UKN 2,5**		3032017	50
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	140 A	0402174	10
Защитная крышка, для нулевой рабочей шины, длина 1 м	бесцветный	**AP-NLS**		5037133	10
Опора, из синего изоляционного материала, для монтажа общей шины нулевого проводника, ставить через каждые 20 см, ширина 2 мм	синий	**UAB**		3032428	50
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для защитной изоляции	серый	**AB/NS**		1201141	10
Отвертка		**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза		**ZB 6 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		6,2	**43,5**	**47**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		6,2	**43,5**	**52**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		36	**400**	**0,2 - 6**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	-	-	-
		32 / 4	-	-	-
		4	-	-	-
		24 - 10	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
		0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1	-
		-	-	-	0,5 - 2,5
		7			
		M3 / 0,6 - 0,8			
		M2,5 / 0,5 - 0,6			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKN 5 BU		3032088	50

Принадлежности

AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
AP-NLS		5037133	10
UAB		3032428	50
AB/NS		1201141	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 6 (см. каталог 3)			

Разделительные клеммы UKN ... для подключения нейтральных проводов

– С резьбовым разделительным диском
– Аналогичны по форме проходным и заземляющим клеммам, а также клеммам для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.



6 (10) мм², 50 А, разделительная клемма N



10 (16) мм², 63 А, разделительная клемма N

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**8,2**	**43,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**8,2**	**43,5**	**52**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		50	**400**	**0,2 - 10**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 8	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разъединителем нейтрали, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	синий	**UKN 6 N BU**		3024041	50

Принадлежности

Клемма, стальная, устанавливается на общую шину нейтрали NLS, маркируется с помощью элементов ZB, с изолирующим колпачком, для жестких проводников сечением до 16 мм², ширина 10 мм	синий	**AKG 16 BU**		0423014	50
	синий	**AKG 35 BU**		0424013	50
Крышка, ширина 1,8 мм	синий	**D-UK 4/10 BU**		3003101	50
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	140 A	0402174	10
Опора, из синего изоляционного материала, для монтажа общей шины нулевого проводника, ставить через каждые 20 см, ширина 2 мм	синий	**UAB**		3032428	50
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для защитной изоляции	серый	**AB/NS**		1201141	10
Отвертка		**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировка бокового паза — **ZB 8 (см. каталог 3)**

EAC

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		10,2	**43,5**	**47,3**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		10,2	**43,5**	**52,3**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		63	**400**	**0,5 - 16**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400	-	-	-
		57 / 10	-	-	-
		10	-	-	-
		20 - 6	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
		0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
		-	-	-	0,5 - 6
		10			
		M4 / 1,5 - 1,8			
		M3 / 0,6 - 0,8			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UKN 10 N BU		3003910	50

Принадлежности

AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
D-UK 4/10 BU		3003101	50
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
UAB		3032428	50
AB/NS		1201141	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10

ZB 10 (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com

Разделительные клеммы UIKN ... для подключения нейтральных проводов

– С резьбовым разделительным диском
– Аналогичны по форме проходным и заземляющим клеммам, а также клеммам для распределительных сетей зданий

Примечания:

Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.



16 (25) мм², 90 А, разделительная клемма N



35 (35) мм², 110 А, разделительная клемма N

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**12**	**43,5**	**47**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**12**	**43,5**	**52**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		90	**400**	**2,5 - 25**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 4	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	2,5 - 25	4 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 10
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	11			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M3 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с разъединителем нейтрали, с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32... или NS 35...	синий	**UIKN 16 BU**		3006166	50

Принадлежности

Клемма, стальная, устанавливается на общую шину нейтрали NLS, маркируется с помощью элементов ZB, с изолирующим колпачком, для жестких проводников сечением до 16 мм², ширина 10 мм	синий	**AKG 16 BU**		0423014	50
	синий	**AKG 35 BU**		0424013	50
Крышка, ширина 1,8 мм	синий	**D-UK 4/10 BU**		3003101	50
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	140 A	0402174	10
Опора, из синего изоляционного материала, для монтажа общей шины нулевого проводника, ставить через каждые 20 см, ширина 2 мм	синий	**UAB**		3032428	50
Опора, для закрепления DIN-рейки на расстоянии 21 мм над монтажной поверхностью, с винтом M6, зенкованные крепежные отверстия Ø 6,1 мм, может использоваться также для защитной изоляции	серый	**AB/NS**		1201141	10
Отвертка		**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Маркировка бокового паза		**ZB 10 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**15**	**55**	**51**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**15**	**55**	**56**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		110	**400**	**0,75 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	110 / 35	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	18 - 2	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,75 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M6 / 3,2 - 3,7			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки	- / [Нм]	M5 / 2,5 - 3			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
UIKN 35 BU		3034015	50

Принадлежности

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
UAB		3032428	50
AB/NS		1201141	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
ZB 10 (см. каталог 3)			

Каталог Profesc.com.ua

Керамические клеммы SSK



Ваш веб-код: #1403

Надежность независимо от области применения

Электротехнические клеммы SSK с керамической изоляцией и допуском на применение во взрывоопасных областях рекомендуется использовать в особо жестких условиях, прежде всего, в условиях агрессивного термического и химического воздействия.

Для применения в условиях повышенных температур

Особенностью керамических клемм является возможность длительного применения в под воздействием повышенных температур до 220 °C. Они подходят для использования в условиях высоких тепловых напряжений и экстремальных перепадов температур.

Компактная конструкция

Компактная конструкция делает керамические клеммы SSK идеальным вариантом для применения в системах управления с ограниченным монтажным пространством.

Каталог с Profsector.com

Керамические проходные клеммы SSK ...

- Компактная конструкция
- Монтаж на G-образную несущую рейку NS 32
- Надежное крепление с помощью защелкивающегося замка в основании клеммы
- Простота разветвления цепей посредством шунтирования

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



4 (4) мм², 32 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**6,2**	**38**	**48**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**690**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	690	-	600	440
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	20 / -	32 / 4
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	0.2-4
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	22-12	24 - 12
Возможности подключения для винтовых зажимов		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	9			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		Keramik			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32...		белый	**SSK 0525 KER-EX**		0501059	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм		белый	**D-SSK 0525 KER**		0201061	50
Цепной мостик, с винтом	1	серебристый	**KB- 6**	34 A	0201472	100
Концевой зажим, для несущей рейки NS 32		серебристый	**E/1**		1201044	100
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировка бокового паза

ZB 6 (см. каталог 3)

Керамические проходные клеммы SSK ...

- Компактная конструкция
- Монтаж на G-образную несущую рейку NS 32
- Надежное крепление с помощью защелкивающегося замка в основании клеммы
- Простота разветвления цепей посредством шунтирования

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

6 (10) мм², 57 А, проходная клемма

EAC Ex

KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,4**	**38**	**51**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [А]	$U_{макс.}$ [В]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,5 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1			
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [В]	800	-	600	440
Номинальный ток / сечение [А] / [мм²]	41 / 6	-	55 / -	40 / 6
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	0.5-6
Диапазон сечений AWG	20 - 8	-	26-8	20 - 8
Возможности подключения для винтовых зажимов	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 4
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	Keramik			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32...		белый	**SSK 110 KER-EX**		0502058	50

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 4 мм		белый	**D-SSK 110 KER**	0202060	50
Цепной мостик, с винтом					
	1	серебристый	**KB- 8**	43 A	0202206	100
Концевой зажим, для несущей рейки NS 32		серебристый	**E/1**		1201044	100
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировка бокового паза — **ZB 8 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com



10 (16) мм², 76 А, проходная клемма



25 (35) мм², 125 А, проходная клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 32	
10,4	**38**	**55**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
76	**630**	**0,5 - 16**	**-**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	600	440
57 / 10	-	80 / -	57 / 10
10	-	-	0.5-10
20 - 6	-	24-6	20 - 6
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4	-
-	-	-	0,5 - 6
11			
M4			
1,5 - 1,8			
Keramik			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SSK 116 KER-EX		**0503057**	50

Принадлежности[1])

D-SSK 116 KER		**0203069**	50
KB- 10	57 A	**0203205**	100
E/1		**1201044**	100
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 10 (см. каталог 3)

Ex: EAC Ex
KEMA 03ATEX2382U / IECEx KEM 06.0045U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 32	
15,3	**53**	**67**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**800**	**1 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			Ex
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	-	-	690
125 / 35	-	-	101 / 25
35	-	-	1.0-25
18 - 2	-	-	18 - 2
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1 - 35	1 - 25	0,75 - 25	0,75 - 16
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 10
16			
M6			
3,2 - 3,7			
Keramik			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
SSK 135 KER-EX		**0505055**	10

Принадлежности[1])

D-SSK 135 KER		**0205067**	50
KBI- 15	108 A	**0205203**	10
E/1		**1201044**	100
SZS 1,0X4,0 VDE		**1205066**	10

ZB 15 (см. каталог 3)

Каталог «Профессионал»

Винтовые клеммы с пружинной опорой USST...





Винтовой разъем с пружинной опорой

Для подсоединения провода открытый корпус клеммы прижимается. Затягивание клеммного винта обеспечивает идеальное электрическое соединение.



Крючковой кабельный наконечник

Благодаря особой форме крючка, фиксируемого в корпусе клеммы с помощью пружины, данный кабельный наконечник обеспечивает надежное соединение.

Принадлежности для контрольно-измерительных устройств

Электротехнические клеммы USST оснащены принадлежностями Phoenix Contact для проведения контрольно-измерительных работ, коммутации и соединения устройств.

Каталог с Profsector.com

Проходная клемма с пружинной опорой USST 4

- Электротехнические клеммы USST ... разработаны специально для применения в области энергоснабжения
- В сочетании с крючковыми кабельными наконечниками винтовые клеммы с пружинной опорой идеально соответствуют техническим требованиям согласно ENATS 50-18
- Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 32 и NS 35
- Коммутационные перемычки ISSBI ... с изоляцией обеспечивают возможность поперечного шунтирующего соединения с IS-K ... . При этом винт выполняет функцию токопроводящего коммутирующего элемента
- Возможность нанесения крупной маркировки на каждый клеммный контакт

Компактный соединитель кабеля

Плоские кабельные наконечники с крючком C-BCI ... SO с возможностью вертикального обжима (см. изображение ниже), проводники с номинальным сечением могут подсоединяться с экономией места и без потерь деления. С дополнительной информацией о плоских кабельных наконечниках с крючком можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products .

Примечания:

Описание подходящих плоских кабельных наконечников с крючком C-BCI ... приведено в каталоге 3 или на сайте phoenixcontact.net/products



4 (6) мм², 41 А, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
		6,2	**52**	**57,3**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**6,2**	**52**	**62,3**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		41	**500**	**0,2 - 6** / **24-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 10	24-10	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**USST 4**		3070338	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 4/10**		3070370	50
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPNS-UK**		0706647	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6**	38 A	0203250	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6**	30 A	0301505	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**		1302338	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-USST 4/10**		3070383	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**		0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)**			

Каталог Profecom.com

Проходная клемма с пружинной опорой USST 6 и USST 10

– Модели клемм от USST 4 до USST 10 имеют одинаковую форму

Примечания:

Гнезда для щупов тестеров других типов приведены на стр. 565.



6 (10) мм², 57 A, проходная клемма



10 (16) мм², 76 A, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**52**	**57,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**52**	**62,3**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500**	**0,2 - 10**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	24-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6**		3070341	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 4/10**	3070370	50
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPNS-UK**	0706647	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 8** 52 A	0203263	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 8** 38 A	0301534	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**	1303337	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-USST 4/10**	3070383	50
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**	0303299	10
Гнездо контрольного штекера, изолированное, для клемм UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP и USST 10, резьба M4		бесцветный			
		синий			
		желтый			
		зеленый			
		фиолетовый			
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		красный			
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**	0311540	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм		черный	**KSS 4- 8**	0309549	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
10,2	**52**	**57,3**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
10,2	**52**	**62,3**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
76	**500**	**0,5 - 16**	**20-6**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	600	-	-	
57 / 10	65 / -	-	-	
10	-	-	-	
20 - 6	20-6	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6	
0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-	
-	-	-	0,5 - 6	
12				
M4				
1,5 - 1,8				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USST 10		3070354	50

Принадлежности

D-USST 4/10	3070370	50
TPNS-UK	0706647	50
FBI 10-10 70 A	0203276	10
ISSBI 10-10 41 A	0301521	10
IS-K 10	1303337	100
TS-USST 4/10	3070383	50
PSB 4/7/6	0303299	10
PSBJ 4/15/6 FARBLOS	0303419	10
PSBJ 4/15/6 BU	0303354	10
PSBJ 4/15/6 YE	0303367	10
PSBJ 4/15/6 GN	0303370	10
PSBJ 4/15/6 VT	0303383	10
PSBJ 4/15/6 RD	0303325	10
KSS 10	0310541	10
KSS 4-10	0308540	10
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10
UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 (см. каталог 3)		

Каталог с Profsector.com

Разделительные клеммы и клеммы с ножевым размыкателем с пружинным усилием

– Стандартизированная разделительная зона
– Для разделительных клемм данного типа поставляются различные функциональные штекеры
– Описание соответствующих штекеров приведено на стр. 409

Примечания:

1) $U_{макс.}$ 300 В.

Описание подходящих плоских кабельных наконечников с крючком C-BCI ... приведено в каталоге 3 или на сайте phoenixcontact.net/products



4 (6) мм², 20 А, разделительная клемма, 2 разъема



4 (6) мм², 20 А, клемма с ножевым размыкателем, 2 разъема

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**6,2**	**63,4**	**57,3**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**6,2**	**63,4**	**62,3**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	20	**500**	**0,2 - 6**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	20 / 4	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 10	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	10			
Резьба винтов	M3			
Момент затяжки [Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**USST 4-TG**		3070301	50
с винтами для крепления щупа тестера[1])		серый	**USST 4-TG P/P**		3070303	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 4-MT**	3070304	50
Разделительная пластина, ширина 2 мм		серый	**TPNS-UK**	0706647	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBI 10- 6** 38 A	0203250	10
Винтовая перемычка, разделяемая, с 10 винтами, для объединения выводов изоляционными опорами **IS-K...**	10	серебристый	**ISSBI 10- 6** 30 A	0301505	10
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 4**	1302338	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-USST 4/10**	3070383	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**	0601292	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI		серебристый	**PSBJ 3/13/4**	0201304	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SZG 0,6X3,5 VDE**	1205121	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

Данные для заказа

Принадлежности

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
6,2	**63,4**	**57,3**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
6,2	**63,4**	**62,3**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
20	**500**	**0,2 - 6**	**-**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	-	-	-	
20 / 4	-	-	-	
4	-	-	-	
24 - 10	-	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 2,5	
10				
M3				
0,6 - 0,8				
PA				
V0				

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USST 4-MT		3070300	50
USST 4-MT P/P		3070302	50

D-USST 4-MT		3070304	50
TPNS-UK		0706647	50
FBI 10- 6	38 A	0203250	10
ISSBI 10- 6	30 A	0301505	10
IS-K 4		1302338	100
TS-USST 4/10		3070383	50
PSB 3/10/4		0601292	10
PSBJ 3/13/4		0201304	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
SZG 0,6X3,5 VDE		1205121	10
UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 (см. каталог 3)			

Разделительные и проходные клеммы измерительного преобразователя с пружинным усилием

– Контрольная разделительная клемма USST 6-T разработана специально для использования во вторичных цепях трансформатора тока
– Возможность двухстороннего шунтирования с помощью жестких перемычек и контрольных гнезд диаметром 4 мм
– Клеммы и принадлежности оснащены защитой от прикосновений согласно BGV A2

CLIP PROJECT planning обеспечивает возможность быстрого и удобного планирования и проектирования клеммных колодок без ошибок.

Примечания:
Другие гнезда для контрольного штекера см. phoenixcontact.net/products
Другие короткозамыкающие штекеры см. phoenixcontact.net/products



6 (10) мм², 57 А, разделительная клемма измерительного трансформатора

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**82**	**52**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**82**	**57**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500**	**0,2 - 10**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	24-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Контрольная разделительная клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6-T**		3070312	50
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 6-T**		3070367	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRI 10-8 N**	45 A	2772080	10
Блокировочное устройство, предотвращает перемещение ползунка		белый	**S-URTK/SP**		0311155	50
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**		3026450	10
		синий	**PSBJ-URTK 6 BU**		3026434	10
		желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**		3026405	10
		зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**		3026418	10
		фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**		3026421	10
		черный	**PSBJ-URTK 6 BK**		3026447	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**			



Каталог с Profsector.com



6 (10) мм², 57 А, проходная клемма, с одинаковыми контурами

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
8,2	**82**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
8,2	**82**	**57**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**500**	**0,2 - 10**	**24-10**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
500	600	-	-
41 / 6	30 / -	-	-
6	-	-	-
24 - 8	24-10	-	-
одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 4
12			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USSTD 6		3070325	50

Принадлежности

D-USST 6-T		3070367	50
FBRI 10-8 N	45 A	2772080	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
PSBJ-URTK 6 BK		3026447	10
KSS 8		0311540	10
KSS 4- 8		0309549	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Разделительные и проходные клеммы измерительного преобразователя с пружинным усилием

Примечания:

[1]) Другие гнезда для контрольного штекера см. phoenixcontact.net/products

Прочие разделительные пластины представлены на сайте phoenixcontact.net/products



10 (10) мм², 50 А, разделительная клемма измерительного трансформатора



6 (10) мм², 50 А, проходная клемма, с одинаковыми контурами

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**105,2**	**53**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**105,2**	**58**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	50	**1000**	**0,2 - 10**	**20-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	1000	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	50	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	20-8	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Контрольная разделительная клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6-T/SP**		3070330	50
Проходная клемма, для установки на несущую рейку NS 32... или NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-UT 6-T/SP**		3072816	50
Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	41 A	3030284	10
	3	красный	**FBS 3-8**	41 A	3030297	10
	10	красный	**FBS 10-8**	41 A	3030323	10
Коммутационная перемычка						
	2	оранжевый	**SB 6-T 2-8**	32 A	3075842	10
	3	оранжевый	**SB 6-T 3-8**	32 A	3075843	10
	4	оранжевый	**SB 6-T 4-8**	32 A	3075844	10
Коммутационная перемычка, с гнездами для контрольного штекера						
	2	оранжевый	**SBP-TB 6-T 2-8**	20 A	3070321	10
	3	оранжевый	**SBP-TB 6-T 3-8**	20 A	3070322	10
	4	оранжевый	**SBP-TB 6-T 4-8**	20 A	3070323	10
Коммутационная перемычка с изоляцией						
	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**		3000417	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**		3246586	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное[1])		серый	**PSBJ 6-T GY**		3070316	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм		черный	**KSS 4- 8**		0309549	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
8,2	**105,2**	**53**		
Ширина	Длина	Высота NS 32		
8,2	**105,2**	**58**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
50	**1000**	**0,2 - 10**	**20-8**	
МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
1000	600	-	-	
41 / 6	50	-	-	
6	-	-	-	
24 - 8	20-8	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6	
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	-	
12				
M4				
1,5 - 1,8				
PA				
V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
USSTD 6/SP		3070331	50

Принадлежности

D-UT 6-T/SP		3072816	50
FBS 2-8	41 A	3030284	10
FBS 3-8	41 A	3030297	10
FBS 10-8	41 A	3030323	10
SB 6-T 2-8	32 A	3075842	10
SB 6-T 3-8	32 A	3075843	10
SB 6-T 4-8	32 A	3075844	10
SBP-TB 6-T 2-8	20 A	3070321	10
SBP-TB 6-T 3-8	20 A	3070322	10
SBP-TB 6-T 4-8	20 A	3070323	10
SCBI 10-8,15 ISO		3000417	10
TPS 3/20/5		3246586	10
PSBJ 6-T GY		3070316	10
KSS 8		0311540	10
KSS 4- 8		0309549	10
SZS 1,0X4,0 VDE		1205066	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Разделительные и проходные клеммы измерительного преобразователя с пружинным усилием

Примечания:

1) При использовании коммутационной перемычки сокращается $U_{макс.}$ до 400 В.

2) Другие гнезда для контрольного штекера см. phoenixcontact.net/products



6 (10) мм², 57 А, разделительная клемма для измерительного преобразователя, для установки коммутационных перемычек, 2 разъема

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**8,2**	**82**	**52**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**8,2**	**82**	**57**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**500¹)**	**0,2 - 10**	**24-10**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	500¹)	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	24-10	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,2 - 10	0,2 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 4
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Контрольная разделительная клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**USST 6-T/SB**		3070310	50

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-USST 6-T**		3070367	50
Коммутационная перемычка						
	2	оранжевый	**SB 6-T 2-8**	32 A	3075842	10
	3	оранжевый	**SB 6-T 3-8**	32 A	3075843	10
	4	оранжевый	**SB 6-T 4-8**	32 A	3075844	10
Коммутационная перемычка, с гнездами для контрольного штекера						
	2	оранжевый	**SBP-TB 6-T 2-8**	20 A	3070321	10
	3	оранжевый	**SBP-TB 6-T 3-8**	20 A	3070322	10
	4	оранжевый	**SBP-TB 6-T 4-8**	20 A	3070323	10
Мостик винтовой						
	10	серебристый	**SCBI 10-8,15**	30 A	3245134	10
Коммутационная перемычка с изоляцией						
	10	серебристый	**SCBI 10-8,15 ISO**	24 A	3000417	10
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**TPS 3/20/5**		3246586	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное²)		серый	**PSBJ 6-T GY**		3070316	10
		коричневый	**PSBJ 6-T BN**		3070317	10
		черный	**PSBJ 6-T BK**		3070318	10
		красный	**PSBJ 6-T RD**		3070319	10
		оранжевый	**PSBJ 6-T OG**		3070320	10
		белый	**PSBJ 6-T WH**		3070324	10
		желтый	**PSBJ 6-T YE**		3070326	10
		зеленый	**PSBJ 6-T GN**		3070327	10
		фиолетовый	**PSBJ 6-T VT**		3070328	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированный, 2-контактный, $I_{макс.}$ 20 A		черный	**KSS 8**		0311540	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10
Отвертка, для разделительного диска и гнезда контрольного штекера			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10

Маркировка бокового паза	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**

Миниатюрные клеммы MT...



Ваш веб-код: #0059



Миниатюрные электротехнические клеммы

Миниатюрные винтовые клеммы MT отличаются крайне малыми размерами, однако поддерживают те же возможности маркировки и шунтирования, что и большие клеммы. Благодаря шагу 4,2 мм и поперечному сечению разъема 1,5 мм² они обеспечивают максимальный комфорт при формировании разводки в условиях ограниченного пространства.

Универсальность и эксплуатация, не требующая технического обслуживания

Винтовой разъем миниатюрных клемм MT отличается тремя характерными чертами.

- Стандарт используемый во всем мире
- возможность подключения нескольких проводов
- отсутствие необходимости техобслуживания благодаря использованию принципа „Reakdyn“.

Проходное разветвление цепей

Одной из основных задач при компоновке систем управления является разветвление цепей. Миниатюрные клеммы MT поставляются в трех- и четырехпроводном исполнении Расположенный в одну линию ряд шунтирования обеспечивает возможность выполнения множества задач в области коммутации при помощи одной клеммной колодки.

Каталог с Profsector.com

Миниатюрная проходная клемма MT..., для несущей рейки NS 15

Компактные микроклеммы MT 1,5 отвечают все возрастающим требованиям в области уменьшения размеров распределительных коробок

Миниатюрные наборные клеммы имеют следующие конструктивные достоинства:

– Монтажная ширина всего 4,2 мм
– Номинальное сечение от 1,5 мм²
– Основание с защелками для несущей рейки NS 15
– Разнообразные способы нанесения маркировки
– Ряд шунтирования в центре клеммы.

Одной из основных задач, решаемых с помощью электротехнических клемм, является разветвление цепей при компоновке систем управления:

– В условиях ограниченного монтажного пространства эта задача реализуется при помощи трех- и четырехпроводных клемм MT 1,5-TWIN или MT 1,5-QUATTRO
– В разделе "Винтовые клеммы UT" 4 мм² приведено описание новых миниклемм со вставными перемычками MUT ...
– Двухъярусные микро-клеммы MTTB 1,5 являются идеальным вариантом для максимальной экономии монтажного пространства
– Данные двухъярусные клеммы состоят из двух независимых проходных ярусов, которые могут соединяться между собой с помощью перемычки
– Возможность применения как на несущей рейке NS 15 шириной 15 мм, так и на несущей рейке NS 35 шириной 35 мм

Примечания:

Описание винтовых мини-клемм со вставными перемычками приведено на стр. 227.



1,5 (1,5) мм², 17,5 A, проходная клемма

DNV GL
Ex: EAC Ex

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**4,2**	**22**	**23,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	6			
Резьба винтов		M2			
Момент затяжки	[Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на NS 15 согл. EN 60715		серый	**MT 1,5**		3100305	50
		синий	**MT 1,5 BU**		3003363	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MT 1,5**		3100321	50
		синий	**D-MT 1,5 BU**		3025529	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A	3001624	10
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**		1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZBF 4 (см. каталог 3)**			

Каталог с Ростеста .рф

Миниатюрная проходная клемма MT... с 3 и 4 разъемами, для несущей рейки NS 15

– Монтажная ширина всего 4,2 мм
– Номинальное сечение от 1,5 мм²
– Основание с защелками для несущей рейки NS 15
– Разнообразные способы нанесения маркировки
– Ряд шунтирования в центре клеммы.



1,5 (1,5) мм², 17,5 А, проходная клемма, 3 разъема



1,5 (1,5) мм², 16 А, проходная клемма, 4 контакта

Технические характеристики

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 15	
		4,2	**27,8**	**24,4**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	17,5 / 1,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	6			
Резьба винтов		M2			
Момент затяжки	[Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на NS 15 согл. EN 60715		серый	**MT 1,5-TWIN**		3001682	50
		синий	**MT 1,5-TWIN BU**		3025532	50

Принадлежности

Крышка, ширина 1 мм		серый	**D-MT 1,5-TWIN**	3002979	50
		синий			
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A 3001624	10
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZBF 4 (см. каталог 3)**		

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 15	
		4,2	**33,5**	**30**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		16	**400**	**0,14 - 1,5**	**30-14**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	16 / 1,5	15 / -	15 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
	[мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
	[мм]	6			
		M2			
	[Нм]	0,22 - 0,25			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MT 1,5-QUATTRO		3001679	50
MT 1,5-QUATTRO BU		3025150	50

Принадлежности

D-MT 1,5-QUATTRO	3002982	50
D-MT 1,5-QUATTRO BU	3025309	50
FBRN 10-4 N 12 A	3001624	10
SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10
ZBF 4 (см. каталог 3)		

Каталог с Profsector.com

Миниатюрные двухъярусные клеммы MTTB 1,5

- Монтажная ширина всего 4,2 мм
- Номинальное сечение от 1,5 мм²
- Основание с защелками для несущих реек NS 15 и NS 35
- Разнообразные способы нанесения маркировки
- Ряды шунтирования на обоих ярусах
- Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства



1,5 (1,5) мм², 17,5 А, двухъярусная клемма

DNV GL

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**4,2**	**44**	**41**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 15	
[мм]	**4,2**	**44**	**41**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	17,5	**400**	**0,14 - 1,5**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	-	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	17,5 / 1,5	- / -	15 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 16	-	28-14	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	6			
Резьба винтов	M2			
Момент затяжки [Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с универсальными монтажными ножками, для установки на NS 15 или NS 35/60715		серый	**MTTB 1,5**		1414129	50
		синий	**MTTB 1,5 BU**		3000926	50

Принадлежности

Крышка, ширина 4 мм		серый	**D-MTTB 1,5**		3002665	50
		серый	**DG-MTTB 1,5**		3002678	50
Проставка, используется для компенсации смещения уровня при монтаже стандартных клемм в ряд, толщина 2 мм		серый	**DP-MTTB 1,5**		3002681	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FBRN 10-4 N**	12 A	3001624	10
Отвертка			**SZS 0,4X2,5 VDE**		1205037	10
Маркировка бокового паза			**ZBF 4 (см. каталог 3)**			

Миниатюрная заземляющая клемма MT ...-PE для несущей рейки NS 15

- С контуром и делением, как на проходных клеммах
- Клеммы MT ...−PE соответствуют всем требованиям стандарта МЭК 60947-7-2 А именно:
- малое переходное сопротивление
- жёлто-зелёный цвет корпуса клеммы
- защита от коррозии в местах присоединения проводников
- используются невыпадающие зажимные винты





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма

DNV GL
Ex: EAC Ex

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15
	[мм]	**4,2**	**22**	**23,5**
Максимальные электрические данные				макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
				0,14 - 1,5 / **30-14**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[В]	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]	- / -	-	- / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	1,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 16	30-14	28-14	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	6			
Резьба винтов		M2			
Момент затяжки	[Нм]	0,22 - 0,25			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 15	желто-зел.	**MT 1,5-PE**	3100318	50

Принадлежности

Отвертка	**SZS 0,4X2,5 VDE**	1205037	10
Маркировка бокового паза	**ZBF 4 (см. каталог 3)**	

Каталог с Profsector.com





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма, 3 разъема





1,5 (1,5) мм², заземляющая клемма, 4 разъема

DNV GL

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 15	
4,2	**28**	**30**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,14 - 1,5	**30-14**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	-
1,5	-	-	-
26 - 16	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
6			
M2			
0,22 - 0,25			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MT 1,5-TWIN-PE	3001705	50

Принадлежности

SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10

ZBF 4 (см. каталог 3)

DNV GL

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 15	
4,2	**33,5**	**30**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,14 - 1,5	**30-14**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	-
1,5	-	-	-
26 - 16	30-14	28-14	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,25 - 0,75	0,25 - 0,75
0,14 - 0,5	0,14 - 0,5	0,25 - 0,34	-
6			
M2			
0,22 - 0,25			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MT 1,5-QUATTRO-PE	3001695	50

Принадлежности

SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10

ZBF 4 (см. каталог 3)

Каталог-Reference.com

Проходные миниклеммы MBK ...

- Клеммы MBK ... и MSLKG ... завершают ассортимент мини-клемм для монтажа на несущую рейку 15 мм NS 15
- Клеммы MBK... могут быть шунтированы в центральной части
- Нанесение маркировки сбоку при помощи ленты Zack для высокого паза для таблички ZB
- Простота разводки проводов сечением 6 мм²
- Широкий ассортимент шунтирующих приспособлений, к которым относятся жесткие, вставные и коммутируемые перемычки, обеспечивает возможность простого и надежного разветвления цепей
- Разделительные шайбы, разделительные пластины между отсеками и гнезда для контрольного штекера дополняют набор принадлежностей
- В разделе "Винтовые клеммы UT" 4 мм² приведено описание новых мини-клемм со вставными перемычками MUT ...

Примечания:

Описание винтовых мини-клемм 2,5 мм² со вставными перемычками приведено на стр. 227.

Описание винтовых мини-клемм 4 мм² со вставными перемычками приведено на стр. 241.

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



6 (10) мм², 57 A, проходная клемма

Ex: EAC Ex

KEMA 01ATEX2134U / IECEx KEM 07.0008U

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 15
		8,2	**35**	**36**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		57	**500**	**0,5 - 10** / **26-8**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	Ex МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	600	300	275
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	50 / -	50 / -	37 / 6
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	0.5-6
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	26-8	26-8	20 - 8
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 2,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	6	4	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для монтажа на рейку NS 15		серый	**MBK 6/E**		0552024	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 15		желто-зел.				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-MBK 6/E**		1413049	50
Гребенчатая перемычка, полностью изолированная						
	2	серый	**EB 2- 8**	43 A	0202154	100
	3	серый	**EB 3- 8**	43 A	0202141	100
	4	серый	**EB 4- 8**	43 A	0202142	100
	10	серый	**EB 10- 8**	43 A	0202138	10
Жесткая перемычка, изолированная						
	10	серебристый	**FBI 10- 8**	48 A	0203263	10
Коммутационные перемычки для 2 клемм, в комплекте, в зависимости от требуемого изоляционного промежутка могут оснащаться короткой или длинной планкой						
	2	серебристый	**SB 2- 8/13**	43 A	0202235	1
Изоляционная опора, используется в качестве проставки для коммутационной перемычки		серый	**IS-K 10**		1303337	100
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Разделительная пластина, для оптической и электрической изоляции клеммных групп, толщина 2,5 мм		серый	**ATP-MBK**		1413227	50
Втулка для щупа тестера, для подключения щупа тестера PS		серебристый	**PSB 4/7/6**		0303299	10
Отвертка			**SZS 1,0X4,0 VDE**		1205066	10

Маркировка бокового паза — **ZB 8 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com





6 (10) мм², заземляющая клемма

Ex: EAC Ex
KEMA 01ATEX2134U / IECEx KEM 07.0008U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 15	
8,2	**39**	**36**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,5 - 10	**26-8**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	- / 6
6	-	-	0.5-6
20 - 8	26-8	26-8	20 - 8
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
0,5 - 2,5	0,2 - 2,5	0,5 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-

10
M4
1,5 - 1,8
PA
V2

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
MSLKG 6	**1410505**	50

Принадлежности[1])

SZS 1,0X4,0 VDE	**1205066**	10

ZB 8 (см. каталог 3)

Миниатюрные двухъярусные клеммы MBKKB 2,5...

– Миниатюрные двухъярусные клеммы отличаются компактностью, малой монтажной высотой и расположением ярусов со смещением
– Жесткие перемычки и гнезда для контрольных штекеров могут применяться на обоих ярусах

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



2,5 (4) мм², 24 А, двухъярусная клемма



2,5 (4) мм², 24 А, двухъярусная клемма с внутренним соединением ярусов

Ex: EAC Ex
KEMA 03ATEX2082 U / IECEx KEM 07.0018U

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
[мм]	**5,2**	**62**	**48**		
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 15		
[мм]	**5,2**	**62**	**47,5**		
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
	24	**500**	**0,2 - 4**	**30-12**	
	МЭК 60947-7-1			Ex	
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
Расчетное напряжение [B]	500	300	300	275	
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	21 / 2,5	
Расчетное сечение [мм²]	2,5	-	-	0.2-2.5	
Диапазон сечений AWG	24 - 12	30-12	28-12	24 - 12	
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
1-жильн. [мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1	
Макс. сечение с гребенчатым мостиком [мм²]	2,5	2,5	-	-	
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции [мм]	7				
Резьба винтов	M3				
Момент затяжки [Нм]	0,5 - 0,6				
Изоляционный материал	PA				
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2				

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Двухъярусная клемма, с универсальным основанием, для установки на монтажную рейку NS 15 или NS 35... согласно EN 60715		серый	**MBKKB 2,5**		1414064	50
		синий	**MBKKB 2,5 BU**		1414077	50
Двухъярусная клемма, с универсальным основанием, для установки на монтажную рейку NS 15 или NS 35... согласно EN 60715, с разветвлением цепей между ярусами		серый				
		синий				

Принадлежности[1])

Крышка, ширина 5 мм		серый	**D-MBKKB 2,5**		1413052	50
		синий	**D-MBKKB 2,5 BU**		1413081	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-MBKKB 2,5**		1413065	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	2	серебристый	**FBRNI 2-5 N**	22 A	3000175	10
	3	серебристый	**FBRNI 3-5 N**	22 A	3000162	10
	4	серебристый	**FBRNI 4-5 N**	22 A	3000159	10
	10	серебристый	**FBRNI 10-5 N**	22 A	2770639	10
Гребенчатый мостик, для компонентов с размером шага 5,2 мм, полностью изолированный						
	2	серый	**EB 2- 5**	20 A	1401158	100
	3	серый	**EB 3- 5**	20 A	1401145	100
	10	серый	**EB 10- 5**	20 A	1401132	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3 SO**		2778534	50
Гнездо для щупа тестера		серебристый	**PSB 3/10/4**		0601292	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
5,2	**62**	**48**		
Ширина	Длина	Высота NS 15		
5,2	**62**	**47,5**		
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
24	**500**	**0,2 - 4**	**30-12**	
МЭК 60947-7-1				
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
500	300	-	-	
24 / 2,5	20 / -	-	-	
2,5	-	-	-	
24 - 12	30-12	-	-	
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без		
0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 1,5	
0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-	
-	-	-	0,5 - 1	
2,5	2,5	-	-	
7				
M3				
0,5 - 0,6				
PA				
V2				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MBKKB 2,5-PV		2800583	50
MBKKB 2,5-PV BU		1414132	50

Принадлежности[1])

D-MBKKB 2,5	1413052	50	
D-MBKKB 2,5 BU	1413081	50	
DP-MBKKB 2,5	1413065	50	
FBRNI 2-5 N 22 A	3000175	10	
FBRNI 3-5 N 22 A	3000162	10	
FBRNI 4-5 N 22 A	3000159	10	
FBRNI 10-5 N 22 A	2770639	10	
EB 2- 5 20 A	1401158	100	
EB 3- 5 20 A	1401145	100	
EB 10- 5 20 A	1401132	10	
TS-KK 3 SO	2778534	50	
PSB 3/10/4	0601292	10	
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10	
ZB 5 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Двухъярусные миниатюрные клеммы с диодом, MBKKB 2,5...

– Разнообразные двухъярусные диодные клеммы могут использоваться для выполнения целого ряда задач в области коммутирования устройств
– Возможность реализации в условиях ограниченного пространства: безынерционной диодной схемы, контрольной ламповой схемы, схемы передачи уведомлений и сигнализации о неисправностях





2,5 (4) мм², 24 А, двухъярусная клемма, со встроенным диодом 1N 4007

2,5 (4) мм², 24 А, двухъярусная клемма с припаиванием компонентов

Примечания:

1) Данные основаны на электрической прочности по отношению к соседней клемме или монтажной рейке.

2) Встроены: диод 1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 0,5 А.

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**5,2**	**62**	**48**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**5,2**	**62**	**47,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500[1])**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500[1])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, со встроенным диодом, направление тока: сверху вниз[2])		серый	**MBKKB 2,5-DIO/O-U**		2800567	50
Клемма, со встроенным диодом, направление тока: снизу вверх[2])		серый	**MBKKB 2,5-DIO/U-O**		2800570	50
Клемма, со встроенным диодом, направление тока: сверху влево вниз и сверху вправо вниз[2])		серый	**MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR**		3003871	50
Клемма, впаиваемый элемент		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 5 мм		серый	**D-MBKKB 2,5**		1413052	50
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм		серый	**DP-MBKKB 2,5**		1413065	50
Жесткая перемычка, изолированная						
	2	серебристый	**FBRNI 2-5 N**	22 A	3000175	10
	3	серебристый	**FBRNI 3-5 N**	22 A	3000162	10
	4	серебристый	**FBRNI 4-5 N**	22 A	3000159	10
	10	серебристый	**FBRNI 10-5 N**	22 A	2770639	10
Отвертка			**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**		1212587	10
Маркировка бокового паза			**ZB 5 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**5,2**	**62**	**48**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 15	
	[мм]	**5,2**	**62**	**47,5**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**500[1])**	**0,2 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500[1])	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Макс. сечение с гребенчатым мостиком	[мм²]	2,5	2,5	-	-
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	7			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
MBKKB 2,5-BE		1414103	50

Принадлежности

D-MBKKB 2,5		1413052	50
DP-MBKKB 2,5		1413065	50
FBRNI 2-5 N	22 A	3000175	10
FBRNI 3-5 N	22 A	3000162	10
FBRNI 4-5 N	22 A	3000159	10
FBRNI 10-5 N	22 A	2770639	10
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE		1212587	10
ZB 5 (см. каталог 3)			



Ваш веб-код: #1401



Компактная конструкция

Благодаря компактной конструкции болтовые соединительные клеммы OTTA идеально подходят для распределительных устройств с небольшим монтажным пространством.



Удобное и быстрое подсоединение проводников

Отличительным признаком этой серии является откидная крышка с невыпадающими колпачковыми гайками. Это обеспечивает быстрое соединение с использованием круглых кабельных наконечников.



Встроенная система защиты от прикосновения

Откидная верхнеподвесная створка наряду с направлением колпачковой гайки обеспечивает также защиту от прикосновений при использовании изолированных круглых кабельных наконечников.

Каталог с Profsector.com

Проходные и заземляющие клеммы OTTA ...

– Удобное и быстрое подсоединение проводников с невыпадающей колпачковой гайкой
– Безопасное применение даже при высочайших требованиях при шоковой и вибрационной нагрузке
– экономящая пространство компактная конструкция
– Встроенный стопор



2,5 (2,5) мм², 24 A, проходная клемма



2,5 (2,5) мм², заземляющая клемма

Технические характеристики					**Технические характеристики**			
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**9**	**43,5**	**45,5**		**10**	**43,5**	**45,5**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**9**	**43,5**	**50,5**		**10**	**43,5**	**50,5**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)			макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		24	**800**	**0,1 - 2,5**	**-**			**0,1 - 2,5**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	МЭК 60947-7-2 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-	-	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 2,5	20 / -	20 / -	-	- / -	-	- / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 14	-	22-14	-	26 - 14	-	22-14	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234									
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,1 - 2,5				0,1 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 7,6				3 / 3,2 / 7,6			
Цвет маркировки	красный	1,50 мм²				1,50 мм²			
	синий	2,50 мм²				2,50 мм²			
Сечение подключаемого провода DIN 46237									
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	0,5 - 2,5				0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	3 / 3,2 / 7,6				3 / 3,2 / 7,6			
Общие характеристики									
Резьба винтов		M3				M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8				0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA				PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0				V2			

Описание	Полюсов	Цвет	Данные для заказа Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**OTTA 2,5**		0790530	50			
с винтами для крепления щупа тестера		серый	**OTTA 2,5-P/P**		0790543	50			
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35...		желто-зел.					**OTTA 2,5-PE**	0790556	50
Принадлежности			**Принадлежности**						
Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-OTTA 2,5**		0790569	50			
Гребенчатый мостик									
	2	серый	**EB 2-OTTA 2,5**	24 A	3026065	10	**EB 2-OTTA 2,5**	3026065	10
	3	серый	**EB 3-OTTA 2,5**	24 A	3026078	10	**EB 3-OTTA 2,5**	3026078	10
	4	серый	**EB 4-OTTA 2,5**	24 A	3026081	10	**EB 4-OTTA 2,5**	3026081	10
	5	серый	**EB 5-OTTA 2,5**	24 A	3026094	10	**EB 5-OTTA 2,5**	3026094	10
	6	серый	**EB 6-OTTA 2,5**	24 A	3026104	10	**EB 6-OTTA 2,5**	3026104	10
	7	серый	**EB 7-OTTA 2,5**	24 A	3026117	10	**EB 7-OTTA 2,5**	3026117	10
	10	серый	**EB 10-OTTA 2,5**	24 A	3026120	10	**EB 10-OTTA 2,5**	3026120	10
Разделитель клеммных групп, для электрического и визуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм		серый	**ATP-OTTA 2,5**		0790572	50	**ATP-OTTA 2,5**	0790572	50
Отвертка			**SZS 0,6X3,5**		1205053	10	**SZS 0,6X3,5**	1205053	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 3)**				**ZB 8 (см. каталог 3)**		

Проходные и заземляющие клеммы OTTA ...

– Удобное и быстрое подсоединение проводников с невыпадающей колпачковой гайкой
– Безопасное применение даже при высочайших требованиях при шоковой и вибрационной нагрузке
– экономящая пространство компактная конструкция
– Встроенный стопор



6 (6) мм², 41 А, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	[мм]	**11**	**43,5**	**52**
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32
	[мм]	**11**	**43,5**	**57**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		41	**800**	**0,1 - 6**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	41 / 6	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	26 - 10	-	22-10	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,1 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Цвет маркировки	красный	1,50 мм²			
	синий	2,50 мм²			
	желтого цвета	6,00 мм²			
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Общие характеристики					
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый	**OTTA 6**		0790433	50
с винтами для крепления щупа тестера		серый	**OTTA 6-P/P**		0790404	50
Заземляющая клемма, для монтажа на рейку NS 35...		желто-зел.				
Клемма, для установки на рейку NS 35...		серый				
с винтами M6		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 1,5 мм		серый	**D-OTTA 6**		0790417	50
Крышка, ширина 2 мм		серый				
Гребенчатый мостик						
	2	серый	**EB 2-OTTA 6**	41 A	0790608	10
	3	серый	**EB 3-OTTA 6**	41 A	3026036	10
	4	серый	**EB 4-OTTA 6**	41 A	3026049	10
	5	серый	**EB 5-OTTA 6**	41 A	3026050	10
	7	серый	**EB 7-OTTA 6**	41 A	3026052	10
	10	серый	**EB 10- OTTA 6**	41 A	0790420	10
Разделитель клеммных групп, для электрического и визуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм		серый	**ATP-OTTA 6**		0790475	50
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10
Маркировка бокового паза			**ZB 8 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



6 (6) мм², заземляющая клемма

25 (25) мм², 101 А, проходная клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
12	**43,5**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
12	**43,5**	**57**	
		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		0,1 - 6	**-**
МЭК 60947-7-2			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	- / -	-
6	-	-	-
26 - 10	-	22-10	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 9,6			
1,50 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 9,6			
M4			
1,5 - 1,8			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
OTTA 6-PE	0790527	50

Принадлежности

EB 2-OTTA 6	0790608	10
EB 3-OTTA 6	3026036	10
EB 4-OTTA 6	3026049	10
EB 5-OTTA 6	3026050	10
EB 7-OTTA 6	3026052	10
EB 10- OTTA 6	0790420	10
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10

ZB 8 (см. каталог 3)

DNV GL

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
18	**60**	**64,5**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
18	**60**	**69,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
101	**800**	**0,1 - 25**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
101 / 25	115 / -	100 / -	-
25	-	-	-
26 - 4	-	18-4	-
0,1 - 25			
5 / 5,3 / 16			
1 - 6			
5 / 5,3 / 16			
M5			
2,5 - 3			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
OTTA 25-M5	0790488	50
OTTA 25-M6	0790491	50

Принадлежности

D-OTTA 25	0790514	50
ATP-OTTA 25	0790501	50
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10

ZB 10 (см. каталог 3)

Каталог с Ростеста.рф

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей OTTA 6-T...

– Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразователя тока могут использоваться разделительные клеммы для измерительных преобразователей OTTA 6-T...
– Компактная конструкция
– Коммутационные перемычки с гнездами для контрольного штекера и без них

6 (6) мм², 36 A, разделительная клемма для измерительного преобразователя

DNV GL

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
11	**69**	**52**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
11	**69**	**57**	
[мм]			
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**800**	**0,1 - 6**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1	
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	36 / 6	30 / -	25 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 10	-	22-10	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Цвет маркировки красный	1,50 мм²			
синий	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 9,6			
Общие характеристики				
Место крепления: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,5 - 1,8			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 0,6 - 0,8			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клемма с размыкателем, для монтажа на рейку NS 35...		серый	**OTTA 6-T**		0790446	50
Разделительная клемма, с винтами для крепления контрольного гнезда, для монтажа на NS 35...		серый				
Разделительная клемма, с винтами для контрольных гнезд, для установки коммутационных перемычек, установка на NS 35...		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2 мм		серый	**D-OTTA 6-T**		0790459	50
Гребенчатый мостик						
	2	серый	**EB 2-OTTA 6**	36 A	0790608	10
	3	серый	**EB 3-OTTA 6**	36 A	3026036	10
	4	серый	**EB 4-OTTA 6**	36 A	3026049	10
	5	серый	**EB 5-OTTA 6**	36 A	3026050	10
	7	серый	**EB 7-OTTA 6**	36 A	3026052	10
	10	серый	**EB 10- OTTA 6**	36 A	0790420	10
Коммутационная перемычка						
	2	серебристый				
Блокировочное устройство, вставное		белый	**S-OTTA 6-T**		0311199	50
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10
Маркировка бокового паза			**ZB 10 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



6 (6) мм², 36 А, разделительная клемма для измерительного преобразователя, с винтами контрольных гнезд

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
11	**69**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
11	**69**	**57**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
36	**800**	**0,1 - 6**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
36 / 6	30 / -	25 / -	-
6	-	-	-
26 - 10	-	22-10	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 9,6			
1,50 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 9,6			
M4 / 1,5 - 1,8			
M4 / 1,2 - 1,4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
OTTA 6-T-P/P		0790462	50

Принадлежности

D-OTTA 6-T		0790459	50
EB 2-OTTA 6	36 A	0790608	10
EB 3-OTTA 6	36 A	3026036	10
EB 4-OTTA 6	36 A	3026049	10
EB 5-OTTA 6	36 A	3026050	10
EB 7-OTTA 6	36 A	3026052	10
EB 10- OTTA 6	36 A	0790420	10
S-OTTA 6-T		0311199	50
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
ZB 10 (см. каталог 3)			

6 (6) мм², 41 А, разделительная клемма для измерительного преобразователя, с винтами для контрольных гнезд, для установки коммутационных перемычек

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
11	**79,2**	**52**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
11	**79,2**	**57**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
41	**1000**	**0,1 - 6**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	-	-
41 / 6	30 / -	-	-
6	-	-	-
26 - 10	-	-	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 9,6			
1,50 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 9,6			
M4 / 1,5 - 1,8			
M4 / 1,2 - 1,4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
OTTA 6-T/SB-P/P		3001269	50

Принадлежности

D-OTTA/RBO-SB		3001355	50
EB 2-OTTA 6	36 A	0790608	10
EB 3-OTTA 6	36 A	3026036	10
EB 4-OTTA 6	36 A	3026049	10
EB 5-OTTA 6	36 A	3026050	10
EB 7-OTTA 6	36 A	3026052	10
EB 10- OTTA 6	36 A	0790420	10
USBR 2-11		3001356	50
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
ZB 10 (см. каталог 3)			

Болтовые и винтовые клеммы



Ваш веб-код: #1401



Множество вариантов исполнения

Серия изделий RBO включает в себя компактные клеммы с болтовым зажимом от M5 до M16 для подсоединения любых проводов сечением 0,5 - 300 мм².



Гибкость монтажа

Болтовые клеммы имеют две возможности монтажа:

– установка на все монтажные рейки европейских стандартов
– Прямая установка на монтажную пластину

Модульная защита от прикосновения

С помощью большого количества принадлежностей возможно просто реализовать модульную защиту от прикосновений в соответствии с требованиями приложения.

Каталог с Profsector.com

Болтовые клеммы RBO 5..., для кольцевого и вилочного кабельного башмака M5

– Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
– Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
– Коммутационная перемычка с изоляцией для коммутируемых поперечных соединений
– Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке

Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием



10 (10) мм², 57 A, проходная клемма, для установки на несущую рейку



10 (10) мм², 57 A, проходная клемма, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**13**	**53,3**	**47**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**13**	**53,3**	**52**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**13**	**53,3**	**-**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	45 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синий	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Наружная резьба	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RBO 5**		3058059	50
Фланцевая клемма, для прямого монтажа, вкл. фланец крышки D–RSC 5–F		серый				
Блок фланцевых клемм, для непосредственного монтажа, вкл. фланец крышки D–RSC 5–F, 4 контакта		серый				
Блок, 6 контактов		серый				
Блок, 8 контактов		серый				
Блок, 12 контактов		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 5**		3058020	50
Фланец крышки, ширина 2,2 мм		серый				
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-13**	57 A[1])	3059126	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-13 ISO**	24 A	3059663	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC**		3058017	10
Торцовый ключ			**SHN 8**		1209868	1
Маркировка средней гайки			**ZB 13 (см. каталог 3)**			
Маркировка бокового паза			**ZBF 13 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
[мм]	**13**	**53,3**	**-**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32	
[мм]	**13**	**53,3**	**-**	
Размеры	Ширина	Длина	Высота	
[мм]	**13**	**53,3**	**37**	
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	57 / 10	45 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синий	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Наружная резьба	M5			
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 5-F		3058062	50
RBO 5-F/4		3058237	1
RBO 5-F/6		3058240	1
RBO 5-F/8		3058253	1
RBO 5-F/12		3059252	1

Принадлежности

D-RSC 5-F		3059647	50
FB 10-13	57 A[1])	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SHN 8		1209868	1
ZB 13 (см. каталог 3)			
ZBF 13 (см. каталог 3)			

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей с болтовым разъемом RBO 5-T..., для кольцевого и вилочного наконечника M5

- Соединительные винты с контрольным отводом шириной 4 мм
- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Коммутационная перемычка с изоляцией для коммутируемых поперечных соединений
- Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке

Примечания:

1) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием

2) Расчетное напряжение при разъединении 630 В.



10 (10) мм², 50 A, разделительная клемма измерительного трансформатора



10 (10) мм², 50 A, разделительная клемма измерительного трансформатора, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
[мм]	**13**	**79,9**	**47**		
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32		
[мм]	**13**	**79,9**	**52**		
Размеры	Ширина	Длина	Высота		
[мм]	**13**	**79,9**	**-**		
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
	50	**800²)**	**0,1 - 10**	**-**	
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
Расчетное напряжение [B]	800²)	600	-	-	
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	50 / 10	45 / -	-	-	
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-	
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-	
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10				
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10				
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6				
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10				
Цвет маркировки красный	1,00 мм²				
синий	2,50 мм²				
желтого цвета	6,00 мм²				
Общие характеристики					
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,2 - 1,4				
Наружная резьба	M5				
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2				
Изоляционный материал	PA				
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0				

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Контрольная разделительная клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RBO 5-T**		3058114	50
Контрольная разделительная клемма, с фланцем, для прямого монтажа		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 5-T**		3058046	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-13**	57 A¹)	3059126	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-13 ISO**	24 A	3059663	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Отвертка			**SZG 0,9X6,5 VDE**		1205134	10
Маркировка средней гайки			**ZB 13 (см. каталог 3)**			
Маркировка бокового паза			**ZBF 13 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5		
	13	**79,9**	**-**		
Размеры	Ширина	Длина	Высота NS 32		
	13	**79,9**	**-**		
Размеры	Ширина	Длина	Высота		
	13	**79,9**	**39,7**		
Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
	50	**800²)**	**0,1 - 10**	**-**	
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
Расчетное напряжение [B]	800²)	600	-	-	
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	50 / 10	45 / -	-	-	
Расчетное сечение [мм²]	10	-	-	-	
Диапазон сечений AWG	26 - 8	-	-	-	
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 10				
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10				
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 6				
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	5 / 5,3 / 10				
Цвет маркировки красный	1,00 мм²				
синий	2,50 мм²				
желтого цвета	6,00 мм²				
Общие характеристики					
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	M4 / 1,2 - 1,4				
Наружная резьба	M5				
Момент затяжки [Нм]	2 - 2,2				
Изоляционный материал	PA				
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0				

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 5-T-F		3058169	50

Принадлежности

D-RSC 5-T-F		3059346	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10
ZB 13 (см. каталог 3)			
ZBF 13 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

Болтовые клеммы RBO 6..., для кольцевого и вилочного кабельного наконечника M6

– Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
– Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
– Коммутационная перемычка с изоляцией для коммутируемых поперечных соединений
– Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма, для прямого монтажа

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**17**	**80,8**	**49,8**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 32	
	[мм]	**17**	**80,8**	**54,8**	
Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**17**	**80,8**	**-**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	115 / -	115 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	12 - 2	-	12-2	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	6 - 35			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	6 / 6,5 / 15			
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	6 / 6,5 / 11			
	синий	2,50 мм²			
	желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики					
Наружная резьба		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3,2 - 3,7			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RBO 6**		3075896	40
Фланцевая клемма, для прямого монтажа, с фланцем D–RSC 6–F		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 6**		3213098	50
Фланец крышки, ширина 2,2 мм		серый				
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-17**	57 A	3075951	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-17 ISO**	57 A	3213085	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Маркировка средней гайки			**ZB 17 (см. каталог 3)**			
Маркировка бокового паза			**ZBF 17 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		17	**80,8**	**-**	
		Ширина	Длина	Высота NS 32	
		17	**80,8**	**-**	
		Ширина	Длина	Высота	
		17	**80,8**	**39,7**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		800	600	600	-
		125 / 35	115 / -	115 / -	-
		35	-	-	-
		12 - 2	-	12-2	-
		6 - 35			
		6 / 6,5 / 15			
		2,5 - 6			
		6 / 6,5 / 11			
		2,50 мм²			
		6,00 мм²			
		M6			
		3,2 - 3,7			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 6-F		3075935	40

Принадлежности

D-RSC 6-F		3213108	50
FB 10-17	57 A	3075951	10
FB 10-17 ISO	57 A	3213085	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
ZB 17 (см. каталог 3)			
ZBF 17 (см. каталог 3)			

Болтовые клеммы RBO, открытые, для кольцевых и вилочных наконечников

- Возможность установки приспособления для защиты от прикосновений
- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Разветвление цепей с помощью соединительных шин
- Защитные колпаки для болтовых клемм RBO 10, RBO 12 и RBO 16 можно опломбировать во избежание непреднамеренного открытия. Предназначенные для этого вставные проушины входят в объем поставки защитных крышек
- Клеммы RBO 10, RBO 12 и RBO 16 имеют контрольное гнездо 4 мм в середине клеммы

Возможность монтажа

- Монтаж на нормированных несущих рейках или прямо в распределительной коробке, см. рисунок ниже



Примечания:

Подходящие контрольные штекеры см. на следующей странице

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.



70 (70) мм², 192 A, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex

SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Размеры				
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/15
		29	**136**	**74,5**
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] / AWG (UL)
		192	**1000**	**6 - 70** / **-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	Ex МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	690
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	192 / 70	175 / -	175 / -	187 / 70
Расчетное сечение	[мм²]	70	-	-	2.5-70
Диапазон сечений	AWG	8 - 2/0	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 22			
Соединительная способность DIN 46235					
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 24			
Сечение подключаемого провода DIN 46237					
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина	[мм]	8 / 8,4 / 14			
	синий	2,50 мм²			
	желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики					
Наружная резьба		M8			
Момент затяжки	[Нм]	6 - 12			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовые клеммы с защитной крышкой, для непосредственного монтажа или монтажа на рейку NS 35/15		серый	**RBO 8**		**3213137**	5
		синий	**RBO 8 BU**		**3213136**	5
		черный / желтый	**RBO 8-FE**		**3213139**	5
Блок, 3-полюсный, (3 x серый)		серый	**RBO 8-3L**		**3076206**	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x синий)		серый/синий	**RBO 8-3L/N**		**3076248**	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x черно-желтый)		серый/черно-желтый	**RBO 8-3L/FE**		**3076124**	2
Блок, 5-полюсный, (3 x серый, 1 x синий, 1 x черно-желтый)		серый/синий/ черно-желтый	**RBO 8-3L/N/FE**		**3076280**	2

Принадлежности[1])

Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм						
	2	серебристый	**RBO 8-VS 2**	192 A	**3213179**	10
	3	серебристый	**RBO 8-VS 3**	192 A	**3213182**	10
Крышка, для защиты от прикосновения к токоведущим частям, устанавливается после подсоединения проводников с кабельными наконечниками		серый	**HC-RBO 8**		**3247967**	10
		синий	**HC-RBO 8 BU**		**3247969**	10
		черный / желтый	**HC-RBO 8-FE**		**3247968**	10
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый	**E/AL-NS 35**		**1201662**	10
Держатели для маркировки клеммных блоков, регулируются по высоте, для концевых фиксаторов CLIPFIX ..., маркируются с помощью этикеток EML (20x8) или непосредственно маркером B-STIFT или X-PEN		серый				
Маркировка средней гайки			**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



150 (150) мм², 309 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
41	**144**	**84,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
309	**1000**	**6 - 150**	**10-350**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	1000	1100
309 / 150	310 / -	310 / -	309 / 150
150	-	-	6-150
10 - 300	10-350	10-350	-
6 - 150			
10 / 10,5 / 30			
16 - 150			
10 / 10,5 / 34			
6 - 6			
10 / 10,5 / 18			
6,00 мм²			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 10		3244614	5
RBO 10 BU		3244616	5
RBO 10-FE		3244615	5
RBO 10-3L		3076219	2
RBO 10-3L/N		3076251	2
RBO 10-3L/FE		3076137	2
RBO 10-3L/N/FE		3076293	2

Принадлежности[1])

RBO 10-VS 2	309 A	3244643	10
RBO 10-VS 3	309 A	3244656	10
HC-RBO 10		3247970	6
HC-RBO 10 BU		3247972	6
HC-RBO 10-FE		3247971	6
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)



240 (240) мм², 415 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
49	**164**	**90,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1000**	**10 - 240**	**8-600**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	1000	1100
415 / 240	420 / -	420 / -	415 / 240
240	-	-	10-240
8 - 500	8-600	8-600	-
10 - 240			
12 / 13 / 38			
25 - 240			
12 / 13 / 42			
-			
- / - / -			
M12			
14 - 30			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 12		3244627	5
RBO 12 BU		3244629	5
RBO 12-FE		3244628	5
RBO 12-3L		3076222	1
RBO 12-3L/N		3076264	1
RBO 12-3L/FE		3076140	1
RBO 12-3L/N/FE		3076303	1

Принадлежности[1])

RBO 12-VS 2	415 A	3244669	10
RBO 12-VS 3	415 A	3244672	10
HC-RBO 12		3247983	6
HC-RBO 12 BU		3247985	6
HC-RBO 12-FE		3247984	6
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)



300 (300) мм², 520 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
54,8	**164**	**99,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
520	**1000**	**25 - 300**	**4-1000**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	1000	1100
520 / 300	540 / -	540 / -	520 / 300
300	-	-	25-300
4 - 600	4-1000	4-1000	-
25 - 240			
16 / 17 / 38			
50 - 300			
16 / 17 / 48			
-			
- / - / -			
M16			
25 - 35			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 16		3244630	5
RBO 16 BU		3244632	5
RBO 16-FE		3244631	5
RBO 16-3L		3076235	1
RBO 16-3L/N		3076277	1
RBO 16-3L/FE		3076153	1
RBO 16-3L/N/FE		3076316	1

Принадлежности[1])

RBO 16-VS 2	520 A	3244685	10
RBO 16-VS 3	520 A	3244698	10
HC-RBO 16		3247996	6
HC-RBO 16 BU		3247998	6
HC-RBO 16-FE		3247997	6
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Каталог Profecom.com

Болтовые клеммы RBO с защитными колпаками, для кольцевых и вилочных наконечников

- С защитной крышкой
- Компактное соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
- Разветвление цепей с помощью соединительных шин
- Защитные крышки для болтовых клемм RBO 10, RBO 12 и RBO 16 можно опломбировать во избежание непреднамеренного открытия. Предназначенные для этого вставные проушины входят в объем поставки
- Клеммы RBO 10, RBO 12 и RBO 16 имеют контрольное гнездо 4 мм в середине клеммы
- Для индивидуальной маркировки защитных крышек можно использовать следующие этикетки:
  0817028 EML (51X25)R
  0817031 EML (51X25)R YE
  0817002 EML (51X25)R SR

Примечания:

[1]) Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во взрывоопасной среде Ex см. на странице 644.

[2]) Кабельный наконечник должен быть заизолирован термоусадочным кембриком.



70 (70) мм², 192 A, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
29	**184**	**74,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
192	**1500[2])**	**6 - 70**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Размеры			
[мм]			
Максимальные электрические данные			
Расчетные данные			
Расчетное напряжение [B]	1500[2])	600	-	690
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	192 / 70	175 / -	-	187 / 70
Расчетное сечение [мм²]	70	-	-	2.5-70
Диапазон сечений AWG	8 - 2/0	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	2,5 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	8 / 8,4 / 22			
Соединительная способность DIN 46235				
Кабельный наконечник по DIN 46235 [мм²]	16 - 70			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	8 / 8,4 / 24			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	2,5 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	8 / 8,4 / 14			
синий	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Наружная резьба	M8			
Момент затяжки [Нм]	6 - 12			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовые клеммы с защитной крышкой, для непосредственного монтажа или монтажа на рейку NS 35/15		серый	**RBO 8-HC**		3247973	5
		синий	**RBO 8-HC BU**		3247974	5
		черный / желтый	**RBO 8-FE-HC**		3247975	5
Блок, 3-полюсный, (3 x серый)		серый	**RBO 8-3L-HC**		3076044	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x синий)		серый/синий	**RBO 8-3L/N-HC**		3076086	2
Блок, 4-полюсный, (3 x серый, 1 x черно-желтый)		серый/черно-желтый	**RBO 8-3L/FE-HC**		3076125	2
Блок, 5-полюсный, (3 x серый, 1 x синий, 1 x черно-желтый)		серый/синий/черно-желтый	**RBO 8-3L/N/FE-HC**		3076167	2

Принадлежности[1])

Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм					
	2	серебристый	**RBO 8-VS 2**	192 A	3213179	10
	3	серебристый	**RBO 8-VS 3**	192 A	3213182	10
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый	**E/AL-NS 35**		1201662	10
Держатели для маркировки клеммных блоков, регулируются по высоте, для концевых фиксаторов CLIPFIX ..., маркируются с помощью этикеток EML (20x8) или непосредственно маркером B-STIFT или X-PEN		серый				
Маркировка средней гайки			**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)**			

Каталог с Profsector.com



150 (150) мм², 309 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
41	**235**	**84,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
309	**1500²)**	**6 - 150**	**10-350**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500²)	600	1000	1100
309 / 150	310 / -	310 / -	309 / 150
150	-	-	6-150
10 - 300	10-350	10-350	-
6 - 150			
10 / 10,5 / 30			
16 - 150			
10 / 10,5 / 34			
6 - 6			
10 / 10,5 / 18			
6,00 мм²			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 10-HC		3247976	5
RBO 10-HC BU		3247977	5
RBO 10-FE-HC		3247978	5
RBO 10-3L-HC		3076057	2
RBO 10-3L/N-HC		3076099	2
RBO 10-3L/FE-HC		3076138	2
RBO 10-3L/N/FE-HC		3076170	2

Принадлежности¹)

RBO 10-VS 2	309 A	3244643	10
RBO 10-VS 3	309 A	3244656	10
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)



240 (240) мм², 415 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
49	**265**	**90,8**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1500²)**	**10 - 240**	**8-600**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500²)	600	1000	1100
415 / 240	420 / -	420 / -	415 / 240
240	-	-	10-240
8 - 500	8-600	8-600	-
10 - 240			
12 / 13 / 38			
25 - 240			
12 / 13 / 42			
-			
- / - / -			
M12			
14 - 30			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 12-HC		3247986	5
RBO 12-HC BU		3247987	5
RBO 12-FE-HC		3247988	5
RBO 12-3L-HC		3076060	1
RBO 12-3L/N-HC		3076109	1
RBO 12-3L/FE-HC		3076141	1
RBO 12-3L/N/FE-HC		3076183	1

Принадлежности¹)

RBO 12-VS 2	415 A	3244669	10
RBO 12-VS 3	415 A	3244672	10
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)



300 (300) мм², 520 А, проходная клемма, для установки на несущую рейку и прямого монтажа

Ex: EAC Ex
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
54,8	**283,5**	**99,3**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
520	**1500²)**	**25 - 300**	**4-1000**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1500²)	600	1000	1100
520 / 300	540 / -	540 / -	520 / 300
300	-	-	25-300
4 - 600	4-1000	4-1000	-
25 - 240			
16 / 17 / 38			
50 - 300			
16 / 17 / 48			
-			
- / - / -			
M16			
25 - 35			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RBO 16-HC		3247989	5
RBO 16-HC BU		3247990	5
RBO 16-FE-HC		3247991	5
RBO 16-3L-HC		3076073	1
RBO 16-3L/N-HC		3076112	1
RBO 16-3L/FE-HC		3076154	1
RBO 16-3L/N/FE-HC		3076196	1

Принадлежности¹)

RBO 16-VS 2	520 A	3244685	10
RBO 16-VS 3	520 A	3244698	10
E/AL-NS 35		1201662	10
KLM 3-L		0814788	100

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Винтовые клеммы RSC ..., для кольцевых и вилочных кабельных башмаков M4 и M5

- Компактное винтовое соединение от кольцевого и вилочного кабельного башмака
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Изоляционная мостиковая перемычка дает возможность установления переключаемых поперечных соединений, при этом мостиковый винт выполняет функцию токопроводящего коммутационного звена
- Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке
- Покрывающий профиль, который крепится непосредственно на клеммах, служит для защиты от прикосновения
- Большая, непрерывная внешняя и срединная маркировка
- Гайки и токопроводящие перемычки надежно закреплены в изолирующем корпусе

Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием

[2]) Расчетное напряжение при разъединении 630 В.



4 (6) мм², 32 A, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
9	**53,3**	**47,1**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота NS 32	
9	**53,3**	**52,1**	
[мм]			
Размеры			
Ширина	Длина	Высота	
9	**53,3**	**-**	
[мм]			
Максимальные электрические данные			
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800**	**0,1 - 6**	**-**
Расчетные данные			
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	-	-
Расчетное сечение [мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений AWG	26 - 10	-	-	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,1 - 6			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 8			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 2,5			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4 / 4,3 / 8			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синий	2,50 мм²			
желтого цвета				
Общие характеристики				
Наружная резьба	M4			
Момент затяжки [Нм]	1,2 - 1,4			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RSC 4**		3058127	50
Болтовая/фланцевая клемма, для прямого монтажа		серый				
Блок, 4 контакта		серый				
Блок, 6 контактов		серый				
Блок, 8 контактов		серый				
Блок, 12 контактов		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 5**		3058020	50
Жестная перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-9**	32 A	3059113	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-9 ISO**	24 A	3059650	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC**		3058017	10
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**		1205079	10
			SZK PH2 VDE		1205163	10

Маркировка средней гайки	**ZB 9 (см. каталог 3)**
Маркировка бокового паза	**ZBF 9 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com



4 (6) мм², 32 А, проходная клемма, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
9	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
9	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
9	**53,3**	**37**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
32	**800²)**	**0,1 - 6**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800²)	600	-	-
32 / 4	30 / -	-	-
4	-	-	-
26 - 10	-	-	-
0,1 - 6			
4 / 4,3 / 8			
0,5 - 2,5			
4 / 4,3 / 8			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
M4			
1,2 - 1,4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 4-F		3058130	50
RSC 4-F/4		3059171	1
RSC 4-F/6		3059184	1
RSC 4-F/8		3059197	1
RSC 4-F/12		3059207	1

Принадлежности

D-RSC 5-F		3059647	50
FB 10-9	32 A	3059113	10
FB 10-9 ISO	24 A	3059650	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10

ZB 9 (см. каталог 3)
ZBF 9 (см. каталог 3)



10 (10) мм², 57 А, проходная клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**53,3**	**47,1**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**53,3**	**52,1**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**53,3**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
57 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10			
5 / 5,3 / 10			
0,1 - 6			
5 / 5,3 / 10			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
M5			
2 - 2,2			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5		3058143	50

Принадлежности

D-RSC 5		3058020	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10

ZB 13 (см. каталог 3)
ZBF 13 (см. каталог 3)



10 (10) мм², 57 А, проходная клемма, для непосредственного монтажа

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**53,3**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**53,3**	**37**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
57	**800**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	-	-
57 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10			
5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6			
5 / 5,3 / 10			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
M5			
2 - 2,2			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5-F		3058156	50
RSC 5-F/4		3059210	1
RSC 5-F/6		3059223	1
RSC 5-F/8		3059236	1
RSC 5-F/12		3059249	1

Принадлежности

D-RSC 5-F		3059647	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC		3058017	10
SZS 1,0X6,5 VDE		1205079	10
SZK PH2 VDE		1205163	10

ZB 13 (см. каталог 3)
ZBF 13 (см. каталог 3)

Винтовые клеммы RSC 6 ..., M6 и разделительные клеммы для измерительных преобразователей RSC 5-T..., M5



- Фланцевые клеммы для непосредственного монтажа в распределительных коробках
- Компактное винтовое соединение от кольцевого и вилочного кабельного башмака
- Соединительный канал для распределения потенциалов стандартными винтовыми перемычками
- Изоляционная мостиковая перемычка дает возможность установления переключаемых поперечных соединений, при этом мостиковый винт выполняет функцию токопроводящего коммутационного звена
- Покрывающий профиль, который крепится непосредственно на клеммах, служит для защиты от прикосновения
- Большая, непрерывная внешняя и срединная маркировка
- Гайки и токопроводящие перемычки надежно закреплены в изолирующем корпусе
- Простое образование блоков фланцевых клемм, см. рисунок ниже

Примечания:

[1]) 57 A при последовательном соединении, 41 A при соединении с перескакиванием

[2]) Расчетное напряжение при разъединении 630 В.



35 (35) мм², 125 A, проходная клемма

Технические характеристики

Размеры			
[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
	17	**80,8**	**49,8**
Размеры			
[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 32
	17	**80,8**	**54,8**
Размеры			
[мм]	Ширина	Длина	Высота
	17	**80,8**	**-**
Максимальные электрические данные			
	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²] AWG (UL)
	125	**800**	**2,5 - 35** **-**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1		
	МЭК	UL / CUL	CSA МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	800	600	600 -
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	125 / 35	115 / -	115 / - -
Расчетное сечение [мм²]	35	-	- -
Диапазон сечений AWG	12 - 2	-	12-2 -
Сечение подключаемого провода DIN 46234			
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	6 - 35		
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	6 / 6,5 / 15		
Сечение подключаемого провода DIN 46237			
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	2,5 - 6		
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	6 / 6,5 / 11		
Цвет маркировки красный			
синий желтого цвета	2,50 мм²		
	6,00 мм²		
Общие характеристики			
Разделитель: резьба винтов / момент затяжки - / [Нм]	- / -		
Наружная резьба	M6		
Момент затяжки [Нм]	3,2 - 3,7		
Изоляционный материал	PA		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Болтовая клемма, для монтажа на NS 32... или NS 35...		серый	**RSC 6**		3075870	40
Болтовая/фланцевая клемма, для прямого монтажа		серый				
Клеммы с размыкателем и измерительным преобразователем, для монтажа на рейки NS 35 и NS 32		серый				
Разделительная клемма для измерительного преобразователя, с фланцем, для непосредственного монтажа		серый				

Принадлежности

Крышка, ширина 2,2 мм		серый	**D-RSC 6**	3213098	50
Жесткая перемычка, изолированная	10	серебристый	**FB 10-17**	57 A	3075951	10
Изолирующая перемычка, съемная, с 10 винтами	10	серебристый	**FB 10-17 ISO**	57 A	3213085	10
Разделительный диск, для разделения соседних перемычек, с возможностью последующего раздвижения, без контактных потерь		серый	**TS-KK 3**		2770215	50
Защитный профиль, длина 1 м		прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Отвертка						

Маркировка средней гайки	**ZB 17 (см. каталог 3)**
Маркировка бокового паза	**ZBF 17 (см. каталог 3)**

Каталог с Profsector.com



35 (35) мм², 125 А, проходная клемма, для прямого монтажа



10 (10) мм², 50 А, разделительная клемма измерительного трансформатора



10 (10) мм², 50 А, разделительная клемма измерительного трансформатора

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
17	**80,8**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
17	**80,8**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
17	**80,8**	**39,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**800**	**2,5 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800	600	600	-
125 / 35	115 / -	115 / -	-
35	-	-	-
12 - 2	-	12-2	-
6 - 35			
6 / 6,5 / 15			
2,5 - 6			
6 / 6,5 / 11			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
- / -			
M6			
3,2 - 3,7			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 6-F		3075919	40

Принадлежности

D-RSC 6-F		3213108	50
FB 10-17	57 A	3075951	10
FB 10-17 ISO	57 A	3213085	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10

ZB 17 (см. каталог 3)
ZBF 17 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**79,9**	**49,8**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**79,9**	**54,8**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**79,9**	**-**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**800²)**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800²)	600	-	-
50 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10			
5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6			
5 / 5,3 / 10			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
M4 / 1,2 - 1,4			
M5			
2 - 2,2			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5-T		3058172	50

Принадлежности

D-RSC 5-T		3058046	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10

ZB 13 (см. каталог 3)
ZBF 13 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
13	**79,9**	**-**	
Ширина	Длина	Высота NS 32	
13	**79,9**	**-**	
Ширина	Длина	Высота	
13	**79,9**	**39,7**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
50	**800²)**	**0,1 - 10**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
800²)	600	-	-
50 / 10	45 / -	-	-
10	-	-	-
26 - 8	-	-	-
0,1 - 10			
5 / 5,3 / 10			
0,5 - 6			
5 / 5,3 / 10			
1,00 мм²			
2,50 мм²			
6,00 мм²			
M4 / 1,2 - 1,4			
M5			
2 - 2,2			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
RSC 5-T-F		3058334	50

Принадлежности

D-RSC 5-T-F		3059346	50
FB 10-13	57 A¹)	3059126	10
FB 10-13 ISO	24 A	3059663	10
TS-KK 3		2770215	50
AP RSC-T		3059139	10
SZG 0,9X6,5 VDE		1205134	10

ZB 13 (см. каталог 3)
ZBF 13 (см. каталог 3)

Каталог Profecom.com

Сильноточные клеммы HV ...

– Надежное подключение до четырех проводов с кабельными наконечниками согласно DIN 46234, 46235 и 46237 в стесненных условиях
– Пружинная шайба защищает шестигранную гайку от саморазвинчивания
– Широкий ассортимент принадлежностей для удобного подключения проводов сечением до 120 мм²

– Для разветвления цепей используются 2- и 3-контактные соединительные шины
– Для установки соединительных шин необходимо просто изолировать предусмотренное в разделительной пластине окошко

Размеры	
	[мм]
Максимальные электрические данные	

Расчетные данные	
Расчетное напряжение	[В]
Номинальный ток / сечение	[А] / [мм²]
Расчетное сечение	[мм²]
Диапазон сечений	AWG
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм	
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]
Общие характеристики	
Длина болта	[мм]
Резьба винтов	
Момент затяжки	[Нм]
Изоляционный материал	
Класс воспламеняемости согласно UL 94	



– Для семейства одно- и двухболтовых клемм применяются две разные разделительные пластины
– Маркировка разделительных пластин позволяет размещать их на соответствующей клемме в высоту или в длину



① Концевой держатель CLIPFIX 35-5
② Разделительная пластина HV M12/1-TP
③ Клемма на высокий ток HV M5/1 или HV M6/1
④ Разделительная пластина HV M12/2-TP
⑤ Клеммы на высокий ток HV M8/1, HV M10/1 или HV M12/1
⑥ Клеммы на высокий ток HV M6/2, HV M8/2 или HV M10/2
⑦ Крышка HV M10/1-AP
⑧ Концевой держатель E/AL-NS 35

Описание	Полюсов	Цвет
Клеммы на высокие токи, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый
Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм		
	2	серебристый
	3	серебристый
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M8/1 и HV M6/1		
	2	серебристый
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M10/1 и HV M6/1		
	3	серебристый
Разделительная пластина		серый
Крышки		серый
Предупредительная табличка, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись „Vorsicht Spannung - Attention Danger" (ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!), размер этикетки: 13 x 23,5 мм		желтый
Предупредительная табличка, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись „Vorsicht Spannung - Attention Danger" (ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!), размер этикетки: 32 x 26 мм		желтый
Концевой держатель, для установки на рейку NS 35, ширина 5,15 мм, маркировка при помощи ZB 5 и UCT-EM (30X5), возможность установки перемычек и контрольных штекеров		серый
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый
Маркировка бокового паза		

Каталог с Profsector.com



35 (35) мм², 125 А, M6 болтовая клемма



50 (50) мм², 150 А, M8 болтовая клемма



120 (120) мм², 269 А, M10 болтовая клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
16	**67**	**58**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
125 / 35	-	120 / -	-
35	-	-	-
-	-	-4	-
2,5 - 35			
6 - 35			
2,5 - 6			
16			
M6			
3 - 6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M6/2		3049547	25

Принадлежности

HV M6/1-VS 2	125 A	3049262	10
HV M6/1-VS 3	125 A	3049275	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M6/1-AP		3049903	25
WS-4K		1004584	10
CLIPFIX 35-5		3022276	50

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
21	**67**	**66**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**2,5 - 50**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
150 / 50	-	130 / -	-
50	-	-	-
-	-	-3	-
2,5 - 50			
6 - 35			
- 10			
21			
M8			
6 - 12			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M8/2		3049550	25

Принадлежности

HV M8/1-VS 2	150 A	3049369	10
HV M8/1-VS 3	150 A	3049372	10
HV M8/1 M6/1-STL		3071094	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M8/1-AP		3049398	25
WS-4K		1004584	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
32	**67**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
269	**1000**	**6 - 120**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
269 / 120	-	225 / -	-
120	-	-	-
-	-	-00	-
6 - 120			
10 - 95			
- 6			
26			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M10/2		3049563	10

Принадлежности

HV M10/1-VS 2	269 A	3049466	10
HV M10/1-VS 3	269 A	3049479	10
HV M10/1 M6/1-STL2		3071081	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M10/1-AP		3049495	10
WS-4K		1004584	10
WS-2K		1004513	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Каталог Profesc.com.ua

Сильноточные клеммы HV ...

- Болтовые клеммы для кабельного наконечника, соответствующего требованиям DIN 46234, DIN 46235 и DIN 46237, дополняют ассортимент сильноточных разъемов UHV ...
- Для подключения до четырех проводов
- Варианты с контактными болтами от M5 до M12
- Широкий выбор принадлежностей

16 (16) мм², 76 A, M5 болтовая клемма

35 (35) мм², 125 A, M6 болтовая клемма

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**13**	**67**	**58**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,1 - 16**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	76 / 16	-	60 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	16	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-8	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	0,1 - 16			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	6 - 10			
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	1 - 6			
Общие характеристики					
Длина болта	[мм]	22,5			
Резьба винтов		M5			
Момент затяжки	[Нм]	2 - 4			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Клеммы на высокие токи, для установки на монтажную рейку NS 35...		серый	**HV M5/1**		3049107	25

Принадлежности

Перемычка, для объединения соседних сильноточных клемм					
	2	серебристый	**HV M5/1-VS 2**	76 A	3049437	10
	3	серебристый	**HV M5/1-VS 3**	76 A	3049440	10
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M8/1 и HV M6/1						
	2	серебристый				
Перемычка переходного сечения, для соединения выводов клемм HV M10/1 и HV M6/1						
	3	серебристый				
Разделительная пластина		серый	**HV M12/1-TP**		3049602	25
Крышки		серый	**HV M5/1-AP**		3049806	25
Предупредительная таблички, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись ,,Внимание! Опасность", размер этикетки: 13 x 23,5 мм		желтый	**WS-4K**		1004584	10
Предупредительная таблички, самоклеющаяся, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись ,,Vorsicht Spannung - Attention Danger" (ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!), размер этикетки: 32 x 26 мм		желтый				
Концевой держатель, для установки на рейку NS 35, ширина 5,15 мм, маркировка при помощи ZB 5 и UCT-EM (30X5), возможность установки перемычек и контрольных штекеров		серый	**CLIPFIX 35-5**		3022276	50
Концевой фиксатор, алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм², маркируется ZB 10, для установки на NS 35...		серебристый				
Маркировка бокового паза			**UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
	[мм]	**16**	**67**	**58**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		125	**1000**	**2,5 - 35**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	1000	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	125 / 35	-	115 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	35	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-4	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 35			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	6 - 35			
Кабельный наконечник DIN 46237	[мм²]	2,5 - 6			
Общие характеристики					
Длина болта	[мм]	22,5			
Резьба винтов		M6			
Момент затяжки	[Нм]	3 - 6			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M6/1		3049204	25

Принадлежности

HV M6/1-VS 2	125 A	3049262	10
HV M6/1-VS 3	125 A	3049275	10
HV M12/1-TP		3049602	25
HV M6/1-AP		3049903	25
WS-4K		1004584	10
CLIPFIX 35-5		3022276	50
UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)			

Каталог с Profsector.com

50 (50) мм², 150 А, M8 болтовая клемма

120 (120) мм², 269 А, M10 болтовая клемма

120 (120) мм², 269 А, M12 болтовая клемма

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
21	**67**	**66**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
150	**1000**	**2,5 - 50**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
150 / 50	-	125 / -	-
50	-	-	-
-	-	-3	-
2,5 - 50			
6 - 35			
6 - 10			
30,5			
M8			
6 - 12			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M8/1		3049301	25

Принадлежности

HV M8/1-VS 2	150 A	3049369	10
HV M8/1-VS 3	150 A	3049372	10
HV M8/1 M6/1-STL		3071094	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M8/1-AP		3049398	25
WS-4K		1004584	10
CLIPFIX 35-5		3022276	50

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
32	**67**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
269	**1000**	**6 - 120**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
269 / 120	-	220 / -	-
120	-	-	-
-	-	-00	-
6 - 120			
10 - 95			
- 6			
40,5			
M10			
10 - 20			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M10/1		3049408	10

Принадлежности

HV M10/1-VS 2	269 A	3049466	10
HV M10/1-VS 3	269 A	3049479	10
HV M10/1 M6/1-STL2		3071081	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M10/1-AP		3049495	10
WS-4K		1004584	10
WS-2K		1004513	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
32	**67**	**76**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
269	**1000**	**6 - 120**	**-**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	-	1000	-
269 / 120	-	220 / -	-
120	-	-	-
-	-	-00	-
6 - 120			
10 - 95			
-			
40,5			
M12			
14 - 31			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
HV M12/1		3049505	10

Принадлежности

HV M12/1-VS 2	269 A	3049631	10
HV M12/1-VS 3	269 A	3049644	10
HV M12/2-TP		3049709	25
HV M10/1-AP		3049495	10
WS-4K		1004584	10
WS-2K		1004513	10
E/AL-NS 35		1201662	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Сильноточные клеммы UHV ...

– Сильноточные разъемы UHV ... представлены в различных исполнениях
– В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варинты
– Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает надежное и удобное подсоединение проводников сечением до 240 мм²



25 (25) мм², 101 А, проходная клемма



50 (50) мм², 150 А, проходная клемма

Примечания:
Для UHV 240... необходима установка плоской скобы BG/F.

DNV GL

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
	[мм]	**26**	**95**	**72**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101	**1000**	**10 - 25**	**6-4**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	101 / 25	85 / -	100 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	6-4	6-4	-
Сечение подключаемого провода для клеммной втулки		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	10 - 25	4 - 25	4 - 25
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	2,5 - 10	4 - 10	2,5 - 10	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Диаметр болта	[мм]	8 мм			
Диаметр отверстия / размер перемычки	[мм]	8,4 / 15 мм x 3 мм			
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	2,5 - 25			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 25			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	21			
Клеммная втулка: резьба винтов/ момент затяжки	- / [Нм]	M5 / 4 - 4,5			
Резьбовое гнездо AS: винтовая резьба / момент затяжки	- / [Нм]	M8 / 15 - 20			
Изоляционный материал		PA-F			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сильноточная клемма, с одной стороны винтовой зажим **KH,** с другой стороны - болтовой зажим **AS**		серый	**UHV 25-KH/AS**	2130101	10
Сильноточная клемма, болтовые зажимы **AS с обеих сторон,** для присоединения плоской перемычки или кабелей с наконечниками		серый	**UHV 25-AS/AS**	2130004	10
Сильноточная клемма, с обеих сторон - винтовой зажим **KH,** для присоединения неподготовленных проводников		серый	**UHV 25-KH/KH**	2130156	10

Принадлежности

Крышка, для защиты от прикосновения к токоведущим частям, устанавливается после подсоединения проводников с кабельными наконечниками		серый	**UHV 25-AH**	2130431	10
Соединительная шина, для соединения соседних выводов клемм					
	2	серебристый	**UHV 25-VS 2**	2130541	10
	3	серебристый	**UHV 25-VS 3**	2130554	10
Разделительная пластина		серый серый	**UHV -TP1**	2130402	10
Вставной профиль, выравнивает призмообразное основание втулки при использовании плоских кабелей		серебристый			
Концевой стопор, устанавливается с двух сторон клеммной группы, ширина 7,2 мм		серый	**UHV -E**	2130428	10
Отвертка			**SZS 1,0X6,5 VDE**	1205079	10
Шестигранный ключ, с изолированной рукояткой, по безопасности соответствует EN 60900, длина: 150 мм, ширина ручки: 110 мм					
Маркировка средней гайки			**UC-TM 10 (см. каталог 3)**		

DNV GL

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
	[мм]	**32**	**104**	**78**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		150	**1000**	**25 - 50**	**6-1/0**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	150 / 50	150 / -	125 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	50	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	6-1/0	6-1/0	-
Сечение подключаемого провода для клеммной втулки		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	25 - 50	25 - 50	25 - 50
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	10 - 16	10 - 16	10 - 16	-
Сечение подключаемого провода для болтовых клемм					
Диаметр болта	[мм]	10 мм			
Диаметр отверстия / размер перемычки	[мм]	10,5 / 20 мм x 3 мм			
Кабельный наконечник по DIN 46234	[мм²]	6 - 50			
Кабельный наконечник по DIN 46235	[мм²]	16 - 50			
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	26			
Клеммная втулка: резьба винтов/ момент затяжки	- / [Нм]	M6 / 6 - 8			
Резьбовое гнездо AS: винтовая резьба / момент затяжки	- / [Нм]	M10 / 25 - 30			
Изоляционный материал		PA-F			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV 50-KH/AS	2130114	10
UHV 50-AS/AS	2130017	10
UHV 50-KH/KH	2130169	10

Принадлежности

UHV 50-AH	2130444	10
UHV 50-VS 2	5030897	10
UHV 50-VS 3	2130622	10
UHV -TP1	2130402	10
UKH 50 EP	3009228	10
UHV -E	2130428	10
SZS 1,2X8,0 VDE	1205082	10
UC-TM 10 (см. каталог 3)		

Каталог с Profsector.com



95 (95) мм², 232 А, проходная клемма



150 (150) мм², 309 А, проходная клемма



240 (240) мм², 415 А, проходная клемма

DNV GL

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
40	**114**	**86**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
232	**1000**	**35 - 95**	**2-4/0**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	600	-
232 / 95	230 / -	200 / -	-
95	-	-	-
-	2-4/0	2-4/0	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	35 - 95	35 - 95	35 - 95
25 - 35	25 - 35	16 - 35	-
12 мм			
13 / 30 мм x 5 мм			
10 - 95			
25 - 95			
29			
M8 / 15 - 20			
M12 / 25 - 30			
PA-F			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV 95-KH/AS	2130127	10
UHV 95-AS/AS	2130020	10
UHV 95-KH/KH	2130172	10

Принадлежности

UHV 95-AH	2130457	10
UHV 95-VS 2	2130635	10
UHV 95-VS 3	2130648	10
UHV -TP2	2130415	10
UKH 95 EP	3009231	10
UHV -E	2130428	10
VDE-ISS 8	1201947	1

UC-TM 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
46	**119**	**100**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
309	**1000**	**50 - 150**	**2-300**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	600	-
309 / 150	285 / -	275 / -	-
150	-	-	-
-	2-300	2-300	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	50 - 150	50 - 150	50 - 150
25 - 50	35 - 50	25 - 50	-
12 мм			
13 / 35 мм x 5 мм			
10 - 150			
25 - 150			
34			
M10 / 25 - 30			
M12 / 25 - 30			
PA-F			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV150-KH/AS	2130130	10
UHV150-AS/AS	2130033	10
UHV150-KH/KH	2130185	10

Принадлежности

UHV150-AH	2130460	10
UHV150-VS 2	2130651	10
UHV150-VS 3	2130664	10
UHV -TP2	2130415	10
UKH 150/240 EP	3009244	10
UHV -E	2130428	10
VDE-ISS 8	1201947	1

UC-TM 10 (см. каталог 3)

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/15	
53	**126,5**	**105,5**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
415	**1000**	**70 - 240**	**2/0-500**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
1000	600	600	-
415 / 240	380 / -	400 / -	-
240	-	-	-
-	2/0-500	1/0-500	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	70 - 240	70 - 180	70 - 185
35 - 95	50 - 95	35 - 50	-
16 мм			
17 / 40 мм x 5 мм			
25 - 240			
50 - 185			
34			
M10 / 25 - 30			
M16 / 30 - 35			
PA-F			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UHV240-KH/AS	2130143	5
UHV240-AS/AS	2130046	5
UHV240-KH/KH	2130198	5

Принадлежности

UHV240-AH	2130473	10
UHV240-VS 2	2130677	10
UHV240-VS 3	2130680	10
UHV -TP2	2130415	10
UKH 150/240 EP	3009244	10
UHV -E	2130428	10
VDE-ISS 8	1201947	1

UC-TM 10 (см. каталог 3)

Каталог Profiscope

Болтовые клеммы поставляются в исполнениях с одним или двумя болтами или с комбинированным винтовым/болтовым разъемом. Последние предназначены для сильноточных проводников: один проводник вставляется в вводное отверстие с болтовым зажимом, проводник с кабельным наконечником подсоединяется к винтовому зажиму. Соответствующие размеры приведены далее на рисунках и в таблицах.

Надежное подключение кабеля

Кабельные наконечники надежно закрепляются в сильноточных клеммах UHV ..., HV ... и RT ... при помощи винтов. Стопорный элемент в данном случае выполнен в виде пружинной шайбы. Вы можете подключать кабельные наконечники согласно DIN 46234, DIN 46235 и DIN 46237. 2-проводное подключение также возможно, для этого подсоедините один проводник с кабельным наконечником под токовой шиной, а второй - над токовой шиной. См. эскиз внизу справа.





UHV ...AS/AS





UHV ...KH/AS





UHV ...KH/KH



RT ... и RTO ...

Сильноточные клеммы с болтовым зажимом UHV ...
Размеры, [мм] / [дюйм]

Тип	B	L	Ш
UHV 25-AS/AS	53 / 2.087	88 / 3 456	26 / 1.024
UHV 25-KH/AS	72 / 2.835	95 / 3.74	26 / 1.024
UHV 25-KH/KH	72 / 2.835	102,5 / 4.035	26 / 1.024
UHV 50-AS/AS	54,5 / 2.146	95 / 3.74	32 / 1.26
UHV 50-KH/AS	78 / 3.071	104 / 4.094	32 / 1.26
UHV 50-KH/KH	78 / 3.071	113,5 / 4.469	32 / 1.26
UHV 95-AS/AS	56 / 2.205	110 / 4.331	40 / 1.575
UHV 95-KH/AS	86 / 3.386	114 / 4.488	40 / 1.575
UHV 95-KH/KH	86 / 3.386	118,5 / 4.665	40 / 1.575
UHV 150-AS/AS	56 / 2.205	110 / 4.331	46 / 1.811
UHV 150-KH/AS	100 / 3.937	119 / 4.685	46 / 1.811
UHV 150-KH/KH	100 / 3.937	128,5 / 5.059	46 / 1.811
UHV 240-AS/AS	58 / 2.283	125 / 4.921	53 / 2.087
UHV 240-KH/AS	105,5 / 4.154	126,5 / 4.980	53 / 2.087
UHV 240-KH/KH	105,5 / 4.154	128,5 / 5.059	53 / 2.087

Болтовые клеммы RT ...
системы CLIPLINE complete
Размеры, [мм] / [дюйм]

Тип	B	L	Ш
RT 3	51 / 2.007	66 / 2.598	12,3 / 0.484
RT 4-T-TC	51 / 2.007	82,4 / 3.244	12,3 / 0.484
RT 5	51 / 2.007	66 / 2.598	16,3 / 0.641
RT 5-T	51 / 2.007	91,4 / 3.598	16,3 / 0.641
RT 8	63,8 / 2.511	84 / 3.307	20,3 / 0.799

Болтовые клеммы RTO ...
системы CLIPLINE complete
Размеры, [мм] / [дюйм]

Тип	B	L	Ш
RTO 3	49,9 / 1.965	66 / 2.598	12,3 / 0.484
RTO 4-T-TC	51 / 2.007	82,4 / 3.244	12,3 / 0.484
RTO 5	49,9 / 1.965	66 / 2.598	16,3 / 0.641
RTO 5-T	49,9 / 1.965	91,4 / 3.598	16,3 / 0.641
RTO 8	62,2 / 2.449	84 / 3.307	20,3 / 0.799

Надежное присоединение плоских шин

Для надежного подсоединения плоских шин к выводам сильноточных клемм UKH ... и UHV ... используется призматическая вставка (UKH ...EP). Она предназначена для выравнивания призматического дна вставного отверстия. Так обеспечивается большая контактная поверхность плоской шины.

Возможность подсоединения плоских шин

Конструкция кабеля [мм]	Ток проводника [A]	Тип	
		UHV 50-KH/AS UHV 50-KH/KH	UHV 95-KH/AS UHV 95-KH/KH
3 x 9 x 0,8	100	X	X
6 x 9 x 0,8	160	X[1)]	X
4 x 16 x 0,8	200	–	X
6 x 16 x 0,8	250	–	X[1)]
10 x 16 x 0,8	400	–	X[1)]
11 x 21 x 0,8	630	–	–

Конструкция кабеля [мм]	Ток проводника [A]	Тип	
		UHV 150-KH/AS UHV 150-KH/KH	UHV 240-KH/AS UHV 240-KH/KH
3 x 9 x 0,8	100	–	–
6 x 9 x 0,8	160	X	–
4 x 16 x 0,8	200	X	X
6 x 16 x 0,8	250	X	X
10 x 16 x 0,8	400	X[1)]	X
11 x 21 x 0,8	630	–	X[1)]

[1)] Учитывайте номинальный ток клеммы.

Внутренние размеры вводного отверстия



Тип	Внутренние размеры, [мм] / [дюйм]		
	a	b	c
UKH 25 / UHV 25-KH/...	9 / 0.354	– / –	8,5 / 0.335
UKH 50 / UHV 50-KH/...	11 / 0.433	7,5 / 0.295	12 / 0.472
UKH 95 / UHV 95-KH/...	15 / 0.591	11 / 0.433	15 / 0.591
UKH 150 / UHV 150-KH/...	19,5 / 0.768	11 / 0.433	18 / 0.709
UKH 240 / UHV 240-KH/...	24 / 0.945	19 / 0.748	26 / 1.024



Размеры крышек и разделителей клеммных групп [мм] / [дюймы]

Тип	a	b	c	d
UHV 25	51 / 2.008	82 / 3.228	70 / 2.756	63 / 2.48
UHV 50	57 / 2.244	97 / 3.819	76 / 2.992	68 / 2.677
UHV 95	59 / 2.323	112 / 4.409	84 / 3.307	75 / 2.953
UHV 150	64 / 2.52	125 / 4.921	98 / 3.858	81 / 3.189
UHV 240	64 / 2.52	143 / 5.63	103 / 4.055	87 / 3.425

Каталог с Profsector.com

Кабельные наконечники

	Сечение проводника [мм²] / [AWG]		DIN 46234 ∅ отверстия d_2 [мм] / [дюймы]		DIN 46234 Ширина d_3 [мм] / [дюйм]		DIN 46235 ∅ отверстия d_2 [мм] / [дюймы]		DIN 46235 Ширина d_3 [мм] / [дюйм]		DIN 46237 ∅ отверстия d_2 [мм] / [дюймы]		DIN 46237 Ширина d_3 [мм] / [дюйм]	
M3	0,5	20	3,2	0.126	5	0.197	– / –		– / –		– / –		– / –	
	1	17	3,2	0.126	6	0.236	– / –		– / –		3,2	0.126	6	0.236
	2,5	14	3,2	0.126	6	0.236	– / –		– / –		3,2	0.126	6	0.236
M5	0,5	20	5,3	0.208	8	0.315	– / –		– / –		– / –		– / –	
	1	17	5,3	0.208	10	0.394	– / –		– / –		5,3	0.208	10	0.394
	2,5	14	5,3	0.208	10	0.394	– / –		– / –		5,3	0.208	10	0.394
	6	10	5,3	0.208	10	0.394	5,3	0.208	8,5	0.335	5,3	0.208	10	0.394
	10	8	5,3	0.208	11	0.433	5,3	0.208	9	0.354	– / –		– / –	
	16	6	5,3	0.208	11	0.433	– / –		– / –		– / –		– / –	
	25	3	5,3	0.208	12	0.472	– / –		– / –		– / –		– / –	
M6	1,5	16	6,4	0.252	10	0.394	– / –		– / –		– / –		– / –	
	2,5	14	6,4	0.252	11	0.433	– / –		– / –		6,5	0.256	11	0.433
	6	10	6,4	0.252	11	0.433	6,4	0.252	8,5	0.335	6,5	0.256	11	0.433
	10	8	6,4	0.252	11	0.433	6,4	0.252	9	0.354	– / –		– / –	
	16	6	6,4	0.252	11	0.433	6,4	0.252	12	0.472	– / –		– / –	
	25	3	6,4	0.252	12	0.472	6,4	0.252	14	0.551	– / –		– / –	
	35	2	6,4	0.252	16	0.63	– / –		– / –		– / –		– / –	
	50	0	6,4	0.252	18	0.709	– / –		– / –		– / –		– / –	
M8	2,5	14	8,4	0.331	14	0.551	– / –		– / –		8,4	0.331	14	0.551
	6	10	8,4	0.331	14	0.551	– / –		– / –		8,4	0.331	14	0.551
	10	8	8,4	0.331	14	0.551	– / –		– / –		– / –		– / –	
	16	6	8,4	0.331	14	0.551	8,4	0.331	13	0.512	– / –		– / –	
	25	3	8,4	0.331	16	0.63	8,4	0.331	16	0.63	– / –		– / –	
	35	2	8,4	0.331	16	0.63	8,4	0.331	17	0.669	– / –		– / –	
	50	0	8,4	0.331	18	0.709	8,4	0.331	20	0.787	– / –		– / –	
	70	00	8,4	0.331	22	0.866	8,4	0.331	24	0.945	– / –		– / –	
	95	000	8,4	0.331	24	0.945	– / –		– / –		– / –		– / –	
	120	250 тыс. круговых милов	8,4	0.331	24	0.945	– / –		– / –		– / –		– / –	
M10	6	10	10,5	0.413	18	0.709	– / –		– / –		10,5	0.413	18	0.709
	10	8	10,5	0.413	18	0.709	– / –		– / –					
	16	6	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	17	0.669				
	25	3	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	17	0.669				
	35	2	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	19	0.748				
	50	20	10,5	0.413	18	0.709	10,5	0.413	22	0.866				
	70	00	10,5	0.413	22	0.866	10,5	0.413	24	0.945				
	95	000	10,5	0.413	24	0.945	10,5	0.413	28	1.102				
	120	250 тыс. круговых милов	10,5	0.413	24	0.945	10,5	0.413	32	1.26				
	150	300 тыс. круговых милов	10,5	0.413	30	1.181	10,5	0.413	34	1.339				
	185	350 тыс. круговых милов	10,5	0.413	36	1.417	10,5	0.413	37	1.457				
	240	500 тыс. круговых милов	10,5	0.413	38	1.496	– / –		– / –					
M12	10	8	13	0.512	22	0.866	– / –		– / –					
	16	6	13	0.512	22	0.866	– / –		– / –					
	25	3	13	0.512	22	0.866	13	0.512	19	0.748				
	35	2	13	0.512	22	0.866	13	0.512	21	0.827				
	50	0	13	0.512	22	0.866	13	0.512	24	0.945				
	70	00	13	0.512	22	0.866	13	0.512	24	0.945				
	95	000	13	0.512	24	0.945	13	0.512	28	1.102				
	120	250 тыс. круговых милов	13	0.512	24	0.945	13	0.512	32	1.26				
	150	300 тыс. круговых милов	13	0.512	30	1.181	13	0.512	34	1.339				
	185	350 тыс. круговых милов	13	0.512	36	1.417	13	0.512	37	1.457				
	240	500 тыс. круговых милов	13	0.512	38	1.496	13	0.512	42	1.654				
M16	25	3	17	0.669	28	1.102	– / –		– / –					
	35	2	17	0.669	28	1.102	– / –		– / –					
	50	0	17	0.669	28	1.102	17	0.669	28	1.102				
	70	00	17	0.669	28	1.102	17	0.669	30	1.181				
	95	000	17	0.669	28	1.102	17	0.669	32	1.26				
	120	250 тыс. круговых милов	17	0.669	28	1.102	17	0.669	32	1.26				
	150	300 тыс. круговых милов	17	0.669	30	1.181	17	0.669	34	1.339				
	185	350 тыс. круговых милов	17	0.669	36	1.417	17	0.669	37	1.457				
	240	500 тыс. круговых милов	17	0.669	38	1.496	17	0.669	42	1.654				

Кабельный наконечник DIN 46234: 1980-03



Кабельный наконечник DIN 46235: 1980-07



Кабельный наконечник DIN 46237



Приборные клеммы



Ваш веб-код: #1404

Для прямого подключения без использования несущей рейки

Основной областью применения компактных приборных клемм, монтируемых без использования несущих реек, является подключение электрических и электронных устройств к сети электропитания. Кроме того, они могут использоваться в небольших клеммных коробках.

Надежное подсоединение проводника

Приборные клеммы отвечают наивысшим требованиям. Винтовой разъем, используемый в стандартных электротехнических клеммах, имеет следующие преимущества:

– Подсоединение провода без необходимости дальнейшего техобслуживания
– Простота подсоединения нескольких проводов
– Подсоединение проводов с кабельными наконечниками или без них

Множество вариантов исполнения

Семейство приборных клемм включает в себя клеммы номинальным сечением до 35 мм² с различным количеством контактов для работы с током 125 А. Маркировочные материалы обеспечивают возможность нанесения четких и наглядных обозначений.

Каталог с Profsector.com

Клеммы для непосредственного монтажа на приборы G 5/G 10 и GE 10...

– Защита от прикосновений
– Для удобного соединения в группы каждая клемма имеет в нижней части корпуса с одной стороны выступ, а с другой - ответный паз
– Монтаж с помощью двух винтов на каждом блоке (кроме 2-контактных вариантов)

Примечания:

Чертежи и габариты приведены на сайте: phoenixcontact.net/products



4 (4) мм², 32 А, блок клемм, многоконтактный



10 (16) мм², 76 А, блок клемм, многоконтактный

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**20**	**22**	**24**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		32	**500**	**0,2 - 4**	**26-10**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	32 / 4	30 / -	30 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	4	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 12	26-10	26-10	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,2 - 4	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 2,5
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,2 - 1,5	0,2 - 1,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	8			
Резьба винтов		M3			
Момент затяжки	[Нм]	0,6 - 0,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для непосредственного монтажа на приборы, 2-полюсная	серый	**G 5/ 2**	2716020	50
3-полюсн.	серый	**G 5/ 3**	2716033	50
4-полюсн.	серый	**G 5/ 4**	2716046	50
5-полюсн.	серый			
6-полюсн.	серый	**G 5/ 6**	2716062	50
12-полюсн.	серый	**G 5/12**	2716127	50
Клемма, для непосредственного монтажа на прибор, с перемычкой, 2-полюсная	оранжевый	**G 5/ 2 B**	2716305	50

Принадлежности

Предупредительная табличка				
	желтый	**WS-G5/3**	2720032	10
	желтый	**WS-G5/4**	2716499	10
Маркировочная "кнопка", без обозначений, пластмассовя, для маркировки по месту с помощью B-STIFT или X-PEN	белый	**BN WH**	1401404	100
Отвертка		**SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE**	1212587	10

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота	
		29	**33**	**31**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**800**	**0,5 - 16**	**24-6**
		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	800	600	600	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	65 / -	65 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	24-6	24-6	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 16	0,5 - 16
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
G 10/ 2	2716703	10
G 10/ 3	2716716	10
G 10/ 4	2716729	10
G 10/ 5	2716732	10

Принадлежности

BN WH	1401404	100
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

Каталог Profesc.com.ua

Клеммы для непосредственного монтажа на приборы GE 35...

– Защита от прикосновений
– Два монтажных винта на каждом блоке
– Возможность нанесения крупной маркировки на клеммные контакты

Примечания:

Чертежи и габариты приведены на сайте:
phoenixcontact.net/products

10 (16) мм², 76 А, блок клемм, двухконтактный

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**24,8**	**71,3**	**40**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,5 - 16**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	1000	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	57 / 10	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	10	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 6	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	[мм²]	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10			
Резьба винтов		M4			
Момент затяжки	[Нм]	1,5 - 1,8			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V2			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для непосредственного монтажа на приборы, 2-полюсная	серый	**GE 10/2**	3071049	25
	синий	**GE 10/2 BU**	3071052	25
Клемма, для непосредственного монтажа на прибор, с перемычкой, 2-полюсная	серый			
2-полюсн., с перемычкой	синий			
Клеммы, для непосредственного монтажа на приборы, однополюсные	серый			
	синий			
Клемма, для непосредственного монтажа на приборы, 2-полюсная	серый			
	синий			
Клемма, для непосредственного монтажа на прибор, с перемычкой, 2-полюсная	серый			
	синий			

Принадлежности

Отвертка	**SZS 1,0X4,0 VDE**	1205066	10
Маркировка бокового паза	**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**		

10 (16) м², 76 А, блок клемм, с внутренним соединением

Технические характеристики

		Ширина	Длина	Высота	
		24,8	**71,3**	**40**	
		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		76	**1000**	**0,5 - 16**	**-**
		МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		1000	-	-	-
		57 / 10	-	-	-
		10	-	-	-
		20 - 6	-	-	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,5 - 16	0,5 - 10	0,5 - 10	0,5 - 6
		0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 2,5	-
		-	-	-	0,5 - 6
		10			
		M4			
		1,5 - 1,8			
		PA			
		V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 10/2-B	2701572	25
GE 10/2-B BU	2701573	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)		

Каталог с Profsector.com

35 (35) мм², 125 А, блок клемм, однокон-тактный

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
19,8	**83,7**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**630**	**0,75 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 6
16			
M6			
3,5 - 4			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 35/1	3071082	25
GE 35/1 BU	3071095	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

35 (35) мм², 125 А, блок клемм, двухконтакт-ный

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
34,8	**83,7**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**630**	**0,75 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 6
16			
M6			
3,5 - 4			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 35/2	3071065	25
GE 35/2 BU	3071078	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

35 (35) м², 125 А, блок клемм, с внутренним соединением

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота	
34,8	**83,7**	**44,9**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**630**	**0,75 - 35**	**-**
МЭК 60947-7-1/МЭК 60998			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
630	-	-	-
125 / 35	-	-	-
35	-	-	-
18 - 2	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35	0,75 - 35
0,75 - 10	0,75 - 10	0,75 - 10	-
-	-	-	0,75 - 6
16			
M6			
3,5 - 4			
PA			
V2			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
GE 35/2-B	2701569	25
GE 35/2-B BU	2701570	25

Принадлежности

SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10

UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 (см. каталог 3)

Каталог Profecty.com

Отводные клеммы для основной линии UDB ...

- Отводные клеммы серии UDB ... предназначены для простого отвода напряжения с основных линий питания до 35 мм².
- Клеммные блоки UDB ... применяются в счетчиках и распределительных шкафах
- Соответствуют DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
- Защищенные от прикосновений блоки предусматривают возможность модульного соединения между собой с последующей установкой на несущую рейку NS 35 согласно EN 60715
- Доступны с клеммами двух вариантов - до 25 мм² или до 35 мм²
- В ассортименте исполнения пяти актуальных расцветок, например , для кабелей трехфазного тока

25 (25) мм², 101 А, отводная клемма для основной линии, 2 отвода по 16 мм²

Технические характеристики

Размеры					
	[мм]	Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
		23	**46**	**42**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		101	**400**	**1,5 - 25**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60998-1 МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	101 / 25	- / -	- / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	25	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	8 - 2	-	-	-
Возможности подключения, цепь раздачи питания		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 25	10 - 25	1,5 - 16	1,5 - 10
Соединительная способность отвода		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	1,5 - 16	-	1,5 - 10	1,5 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	16			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Клемма, для установки на рейку NS 35...	серый	**UDB 2X25/16 GY**	3071355	5
	черный	**UDB 2X25/16 BK**	3071356	5
	коричневый	**UDB 2X25/16 BN**	3071357	5
	синий	**UDB 2X25/16 BU**	3071358	5
	зеленый	**UDB 2X25/16 GN**	3071359	5

Принадлежности

Отвертка	**SF-PZSL 1-80 S-VDE**	1212699	10
Маркировка	0815677 **EML (15X9)R**		

Каталог с Profsector.com

25 (35) мм², 125 А, отводная клемма для основной линии, 2 отвода по 25 мм²

EAC

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5	
27	**55**	**46**	
$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
125	**400**	**10 - 35**	**-**
МЭК 60998-1			
МЭК	UL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
125 / 35	- / -	- / -	-
35	-	-	-
8 - 2	-	-	-
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
10 - 35	10 - 25	10 - 25	10 - 16
одножк.	многожк.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1,5 - 25	-	1,5 - 16	1,5 - 10
25			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UDB 2X35/25 GY	**3071350**	5
UDB 2X35/25 BK	**3071351**	5
UDB 2X35/25 BN	**3071352**	5
UDB 2X35/25 BU	**3071353**	5
UDB 2X35/25 GN	**3071354**	5

Принадлежности

SF-PZSL 2-100 S-VDE	**1212700**	10

0815677 EML (15X9)R

Гнезда для щупа тестера PSBJ ...

– В отдельных случаях применения в области энергоснабжения гнезда для контрольных штекеров сегментируются соответствующим образом
– Вместо обычного соединительного винта используется гнездо для контрольного штекера PSBJ..., обеспечивающее формирование надежного отвода сигналов напряжения на шунтированной группе клемм

Контрольное гнездо на 4 мм, для разделительных клемм измерительного преобразователя URTK/S

Контрольное гнездо на 4 мм, для клемм серии UK с резьбой перемычки M4

Описание	Цвет	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук	Данные для заказа Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное, для клемм URTK/S, резьба M3,5							
	бесцветный	**PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS**	0311391	10			
	белый	**PSBJ 3,5/18/6 WH**	0311317	10			
	красный	**PSBJ 3,5/18/6 RD**	0311320	10			
	синий	**PSBJ 3,5/18/6 BU**	0311333	10			
	желтый	**PSBJ 3,5/18/6 YE**	0311346	10			
	зеленый	**PSBJ 3,5/18/6 GN**	0311359	10			
	фиолетовый	**PSBJ 3,5/18/6 VT**	0311362	10			
	серый	**PSBJ 3,5/18/6 GY**	0311375	10			
	черный	**PSBJ 3,5/18/6 BK**	0311388	10			
Гнездо для щупа тестера, изолированное, применяются только совместно с компонентами FBI, ISSBI							
	серебристый				**PSBJ 3/13/4**	0201304	10
Гнездо контрольного штекера, изолированное, для клемм UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP и USST 10, резьба M4							
	бесцветный				**PSBJ 4/15/6 FARBLOS**	0303419	10
	белый				**PSBJ 4/15/6 WH**	0303312	10
	красный				**PSBJ 4/15/6 RD**	0303325	10
	синий				**PSBJ 4/15/6 BU**	0303354	10
	желтый				**PSBJ 4/15/6 YE**	0303367	10
	зеленый				**PSBJ 4/15/6 GN**	0303370	10
	фиолетовый				**PSBJ 4/15/6 VT**	0303383	10
	серый				**PSBJ 4/15/6 GY**	0303396	10
	черный				**PSBJ 4/15/6 BK**	0303406	10
Гнездо для щупа тестера, полностью изолированное, рассчитано на защищенный щуп тестера							
для клемм UK 5 N, резьба M3	серый						
для клемм UK 6 N, резьба M4	серый						
применяется только вместе с FBI 10-6, резьба M3	серый						
применяется только вместе с FBI 10-8, резьба M4	серый						
Гнездо для щупа тестера, изолированное							
	бесцветный						
	красный						
	синий						
	желтый						
	зеленый						
	фиолетовый						
	черный						
	серый						
	коричневый						
Гнездо для щупа тестера, изолированное, защита от прикосновения пальцами согласно BGV A 2, для защищенных измерительных кабелей диам. 4 мм, для универсальных клемм с размыкателями и контрольными гнездами URTK/S							
	красный						
	синий						
	желтый						
	зеленый						
	фиолетовый						
	черный						

Каталог с Profsector.com

Контрольное гнездо на 4 мм, для штекера для испытания надежности, для клемм серии UK

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ 3/52/6 GY	3048085	10
PSBJ 4/41/8 GY	3206186	10
PSBJ 3/50/6 GY	3048098	10
PSBJ 4/51/8 GY	3206173	10

Гнездо под контрольный штекер, 4 мм, для разделительных клемм измерительных преобразователей SRTK 6 и URTK 6, резьба M3

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	10
PSBJ-URTK 6 RD	3026719	10
PSBJ-URTK 6 BU	3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE	3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN	3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT	3026421	10
PSBJ-URTK 6 BK	3026447	10
PSBJ-URTK 6 GY	3026612	10
PSBJ-URTK 6 BN	3026971	10

Контрольное гнездо на 4 мм, для штекера для испытания надежности, для разделительных клемм измерительного преобразователя URTK/S

EAC

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ-URTK/S RD	0311744	10
PSBJ-URTK/S BU	0311757	10
PSBJ-URTK/S YE	0311731	10
PSBJ-URTK/S GN	0311760	10
PSBJ-URTK/S VT	0311773	10
PSBJ-URTK/S BK	0311728	10

Каталог Profesc.com.ua

Гнезда для щупа тестера PSBJ ...

– В наличии также вставные контрольные гнезда для коммутируемых клемм с размыкателем UGSK/S для проверки измерительных проводников системы безопасности диаметром 4 мм

Примечания:

[1]) Другие гнезда для контрольного штекера см. phoenixcontact.net/products

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера				
	оранжевый	**PSBJ-GSK/S-N OG**	3032890	10
	желтый	**PSBJ-GSK/S-N YE**	3032891	10
	зеленый	**PSBJ-GSK/S-N GN**	3032892	10
	фиолетовый	**PSBJ-GSK/S-N VT**	3032893	10
	синий	**PSBJ-GSK/S-N BU**	3032894	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное[1])				
	серый			
	коричневый			
	черный			
	красный			
	оранжевый			
	белый			
	желтый			
	зеленый			
	фиолетовый			
	синий			

Каталог с Profsector.com

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PSBJ 6-T GY	3070316	10
PSBJ 6-T BN	3070317	10
PSBJ 6-T BK	3070318	10
PSBJ 6-T RD	3070319	10
PSBJ 6-T OG	3070320	10
PSBJ 6-T WH	3070324	10
PSBJ 6-T YE	3070326	10
PSBJ 6-T GN	3070327	10
PSBJ 6-T VT	3070328	10
PSBJ 6-T BU	3070329	10

Гнезда для щупа тестера PSB ...

- Гнезда для контрольного штекера PSB ... могут использоваться для формирования надежного контрольного отвода
- Все гнезда для контрольных штекеров ввинчиваются в гнезда ряда шунтирования
- В изделиях PSB 3/10/4 отвод формируется с помощью миниатюрного контрольного штекера MPS диаметром 2,3 мм
- Для PSB 6/5/6 и PSB 4/7/6 необходимо использовать контрольный штекер диаметром 4 мм

Контрольные гнезда для клемм серии UK

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера				
для клемм UK 2,5 N, UK 3 N, UK 5 N, URTK/SS, резьба M3	серебристый	**PSB 3/10/4**	0601292	10
для клемм UK 6 N, UK 10 N, UK 16 N, резьба M4	серебристый	**PSB 4/7/6**	0303299	10
для клемм UK 35, резьба M6	серебристый	**PSB 6/5/6**	0205290	10

Каталог с Profsector.com

Наборная тестовая вилка PS-...

– Модульный контрольный штекер PS–...2,3MM может использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя
– Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм или 4 мм
– Наборные контрольные штекеры PS–UK ... с легкостью устанавливаются в ряд шунтирования соответствующей клеммы и фиксируются путем нажатия фиксирующей цапфы

Контрольные штекеры 2,3 мм

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Латунь, с серебряным покрытием
Класс воспламеняемости согласно UL 94	-
Диапазон температур [° C]	-40 ... 125

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Ширина	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольный штекер, металлическая деталь, диаметр 2,3 мм						
	1	5 мм	серебристый	**MPS-MT**	0201744	10
		5 мм	белый	**MPS-IH WH**	0201663	10
Изоляционная втулка, для металлической части MPS		5 мм	красный	**MPS-IH RD**	0201676	10
		5 мм	синий	**MPS-IH BU**	0201689	10
		5 мм	желтый	**MPS-IH YE**	0201692	10
		5 мм	зеленый	**MPS-IH GN**	0201702	10
		5 мм	серый	**MPS-IH GY**	0201728	10
		5 мм	черный	**MPS-IH BK**	0201731	10
Щуп тестера, состоит из: **металлической детали** для втулок с отверстием диаметром 4 мм и Диаметр 4 мм	1		серебристый	**MPS-MT/ 4MM**	3048577	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, для металлической части MPS, маркируется с помощью ZB 5	1	5,2 мм	красный	**PS-5/2,3MM RD**	3038723	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, для металлической части MPS, маркируется с помощью ZB 6	1	6,2 мм	красный	**PS-6/2,3MM RD**	3038736	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, маркируется с помощью ZB 7,5	1	7,5 мм	красный	**PS-7,5/2,3MM RD**	3038749	10
Корпус модульного штекера для подключения тестера, маркируется с помощью ZB 8	1	8 мм	красный	**PS-8/2,3MM RD**	3048564	10
Отдельный контрольный штекер, форма поставки: 1-конт.	1	5 мм	красный			
Наборный контрольный штекер, форма поставки: набор из 10 шт. с соединительным штифтом размер шага 5,2 мм	1	5 мм	красный			
Наборный контрольный штекер, форма поставки: набор из 10 шт. с соединительным штифтом размер шага 6,2 мм	1	5 мм	красный			
Отдельный двухъярусный контрольный штекер, одновременный контакт в верхнем и нижнем ярусах, форма поставки: 1-контактное исполнение, для UTTB ...	1	7,6 мм	красный			
Двухъярусный наборный контрольный штекер, одновременный контакт в верхнем и нижнем ярусах, форма поставки: 10-контактные блоки с 2 соединительными штифтами, для UTTB 2,5	10	54,6 мм	красный			
Двухъярусный наборный контрольный штекер, одновременный контакт в верхнем и нижнем ярусах, форма поставки: 10-контактные блоки с 2 соединительными штифтами, для UTTB 4	10	64,6 мм	красный			

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Диапазон температур [° C]	-40 ... 115

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PS-UK 2,5 B/E	3001132	10
PS-UK 2,5 B/Z-5	3001226	1
PS-UK 2,5 B/Z-6	3001239	1
PS-UKK/E	3000641	10
PS-UKK 3	3000638	1
PS-UKK 5	3000625	1

Короткозамыкающая вилка KSS ...

- Короткозамыкающие штекеры обеспечивают закорачивание двух или более расположенных рядом клемм, оснащенных гнездами для контрольного штекера PSB ... или PSBJ ...
- Короткозамыкающие штекеры KSSI ... подходят для применения на изолированных гнездах для предохранительных контрольных штекеров диаметром 4 мм

2-, 3-, 4-контактный короткозамыкающий штекер

EAC

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ					
размер шага 5,2 мм	2	черный	**KSS 5**	2303543	10
размер шага 6,2 мм	2	черный	**KSS 6**	0301547	10
размер шага 8,2 мм	2	черный	**KSS 8**	0311540	10
размер шага 10,2 мм	2	черный	**KSS 10**	0310541	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 6,2 мм					
	3	черный	**KSS 3- 6**	0309523	10
Короткозамыкающий штекер, для соединения соседних клеммных модулей, используется только вместе с PSB или PSBJ, шаг 8,2 мм					
	4	черный	**KSS 4- 8**	0309549	10
Короткозамыкающая вилка, для соединения соседних клеммных модулей, полностью изолированная					
	2	черный	**KSSI 2-8**	3000722	10
	4	черный	**KSSI 4-8**	3000735	10

Каталог с Profsector.com

Предупредительные таблички WS ...

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов
- Предупреждающие таблички фиксируются в рядах шунтирования электротехнических клемм UK ... с помощью пластиковых винтов

Предупреждающие таблички для проходных клемм серии UK

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 5 мм				
для 3 клемм	желтый	**WS 3- 5**	**0805357**	10
для 4 клемм	желтый	**WS 4- 5**	**0805344**	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5- 5**	**0805331**	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 6 мм				
для 3 клемм	желтый	**WS 3- 6**	**1004115**	10
для 4 клемм	желтый	**WS 4- 6**	**1004209**	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5- 6**	**1004403**	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 8 мм				
для 3 клемм	желтый	**WS 3- 8**	**1004128**	10
для 4 клемм	желтый	**WS 4- 8**	**1004212**	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5- 8**	**1004416**	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 10 мм				
для 4 клемм	желтый	**WS 4-10**	**1004225**	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5-10**	**1004429**	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 12 мм				
для 4 клемм	желтый	**WS 4-12**	**0805328**	10
для 5 клемм	желтый	**WS 5-12**	**0805315**	10
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, шаг 15 мм				
для 4 клемм	оранжевый	**WS 4-15**	**1004241**	10
для 5 клемм	оранжевый	**WS 5-15**	**1004445**	10



Ваш веб-код: #0845

Крупногабаритная опорная стойка для подключения экрана

Клеммы предназначены для присоединения всех типов представленных на рынке кабельных экранов и благодаря большой площади и низкому активному и индуктивному сопротивлению контакта обеспечивают соответствие требованиям по электромагнитной защите.

Простота монтажа

Клеммы для экрана отличаются особенным удобством подключения. Чтобы установить клемму для подключения экрана, ее нужно просто повернуть после присоединения проводников к клеммной колодке.



Надежный контакт

Опорные стойки Phoenix Contact для клемм для подключения экрана просто насаживаются на монтажную рейку. Опорные стойки оснащены встроенными металлическими контактными пластинами для автоматического соединения электрического потенциала земли с магистральной шиной.

Каталог с Profsector.com

Возможность оптимального подсоединения проводов диаметром от 2 до 35 мм с помощью клемм для подключения экрана серии SK без дополнительного инструмента с различными способами подключения.



Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом



Для двусторонненго подсоединения экранированных проводов могут использоваться двойные опорные стойки, отличающиеся простотой эксплуатации и оптимальными характеристиками ЭМС. Компоновка с изоляцией или кзаземлением, на выбор.



Клеммы с фронтальным подключением проще всего подсоединить к высоким опорным стойкам AB-SK TOP. Шина NLS могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии.

Нейтральная магистральная шина 3 x 10 мм также быстро вводится в контактную зону. Благодаря этому производится автоматическое соединение магистральной шины с потенциалом земли.

Клеммы SK ...-D, индентичной конструкции с клеммами серии SK, также обеспечивают возможность прямого закрепления экрана на монтажной пластине или задней стенке. Клеммы просто вводятся в два продольных отверстия и фиксируются над проводником.

Для свободного размещения клемм для подключения экрана на монтажной пластине используются опорные стойки с боковой металлической вставкой для нейтральной магистральной шины или компактные T-образные опорные стойки AB-SK/E.

В качестве альтернативного варианта экранирующая оплетка может быть подключена к потенциалу корпуса устройства с изоляцией относительно защитного заземления. При этом соответствующее соединение с нейтральной магистральной шиной обеспечивается отводящей клеммой.



Клеммы с фронтальным подключением проще всего подсоединить к высоким опорным стойкам. Это позволяет обеспечить должный уровень защиты от ЭМ-помех при подсоединении коротких проводников к многоярусным клеммам.

Клеммы для подключения экрана SK

Зажимы для экрана SK ...

Винтовые клеммы для поключения экрана серии SK отличаются следующими характеристиками:
– Простота эксплуатации
– Винт с накатанной головкой
– Большой упругий зажим
– Пригодность для прямого монтажа и монтажа на сборную шину

Примечания:
Размерные чертежи приведены на стр. 583.

Экранные клеммы для монтажа сборных реек

Сборные рейки для непосредственного монтажа

EAC

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с нулевой шиной, переходное сопротивление < 1 мОм				
Ø 2-5 мм, момент затяжки 0,4 Нм	серебристый	**SK 5**	3025338	10
Ø 3-8 мм, момент затяжки 0,6 Нм	серебристый	**SK 8**	3025163	10
Ø 3-14 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 14**	3025176	10
Ø 5-20 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 20**	3025189	10
диаметр 5-28 мм, момент затяжки 1 Нм	серебристый	**SK 28**	3026997	10
Ø 20-35 мм, момент затяжки 1,2 Нм	серебристый	**SK 35**	3026463	10
Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате, толщина корпуса 1-2 мм				
Ø 2-5 мм, момент затяжки 0,4 Нм	серебристый	**SK 5-D**	3025406	10
Ø 3-8 мм, момент затяжки 0,6 Нм	серебристый	**SK 8-D**	3026861	10
Ø 3-14 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 14-D**	3026874	10
Ø 5-20 мм, момент затяжки 0,8 Нм	серебристый	**SK 20-D**	3026887	10
диаметр 5-28 мм, момент затяжки 1 Нм	серебристый	**SK 28-D**	3027006	10
Ø 20-35 мм, момент затяжки 1,2 Нм	серебристый	**SK 35-D**	3026890	10

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A			
	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Каталог с Profsector.com

Зажимы для экрана SKS ...

– В ассортименте пружинные клеммы для подключения экрана SKS ... для кабелей и проводов диаметром от 3 до 20 мм
– Три различных варианта установки: на несущие рейки NS 35, на магистральные шины или прямо на токопроводящие монтажные пластины

Примечания:

Размерные чертежи приведены на стр. 583.

Экранные клеммы для сборных реек и непосредственного монтажа

Экранные клеммы для монтажа несущей рейки

EAC

EAC

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
		Данные для заказа			**Данные для заказа**		
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с нулевой шиной, переходное сопротивление < 1 мОм							
Ø 3-8 мм	серебристый	**SKS 8**	3240210	10			
Ø 3-14 мм	серебристый	**SKS 14**	3240211	10			
Ø 5-20 мм	серебристый	**SKS 20**	3240212	10			
Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате, толщина корпуса 1–2 мм, с крепежными винтами M4							
Ø 3-8 мм	серебристый	**SKS 8-D**	3240213	10			
Ø 3-14 мм	серебристый	**SKS 14-D**	3240214	10			
Ø 5-20 мм	серебристый	**SKS 20-D**	3240215	10			
Клемма для подключения экрана, с винтовым основанием, установка на несущую рейку NS 35..., для расположения экрана на магистральных шинах							
Ø 3-8 мм	серебристый				**SKS 8-NS35**	3240216	10
Ø 3-14 мм	серебристый				**SKS 14-NS35**	3240217	10
Ø 5-20 мм	серебристый				**SKS 20-NS35**	3240218	10
Клемма для подключения экрана,с основанием на защелках, установка на несущую рейку NS 35..., для расположения экрана на магистральных шинах							
Ø 3-8 мм	серебристый				**SKS 8-SNS35**	3062786	10
Ø 3-14 мм	серебристый				**SKS 14-SNS35**	3062799	10
Ø 5-20 мм	серебристый				**SKS 20-SNS35**	3062809	10
		Принадлежности			**Принадлежности**		
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A		**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

Каталог Profecyc.com

Опорная стойка для расположения экрана с одной стороны

AB-SK TOP

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
– Компактная конструкция, с шагом 5,2 мм
– Возможность маркировки с помощью полосы Zack и маркера клеммной колодки KLM ...
– Возможность установки вставных перемычек FBS
– Функция концевого держателя
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

AB-SK

– Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
– Два варианта длины
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK

AB-SKS

– Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
– Изоляция относительно несущей рейки
– Функция концевого держателя
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

Опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Размеры		
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
[мм]		
5,2	**102,4**	**63,2**

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм , клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK TOP**	3062090	10
Опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно на NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK TOP INSULATED**	3062074	10
Опорная стойка, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Опорная стойка,, 65 мм, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с рейкой NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно на NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый			

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

Маркировка бокового паза	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 (см. каталог 3)**
Маркировка бокового паза	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)**



AB-SK TOP

Каталог с Profsector.com

Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK

Опорная стойка, длиной 65 мм, для клемм для подключения экрана SK

Изолирования опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
6,2	**77,35**	**28,7**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK	3025341	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
6,2	**95,5**	**28,7**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65	3026489	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
9,5	**97,8**	**46,9**

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SKS 60	3240223	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10



AB-SK



AB-SK 65



AB-SKS 60

Двойная опорная стойка для двустороннего расположения экрана



AB-SK-D TOP

- Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
- Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
- Компактная конструкция, с шагом 5,2 мм
- Возможность маркировки с помощью полосы Zack и маркера клеммной колодки KLM ...
- Возможность установки перемычек и штекеров
- Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

AB-SK 65-D

- Двойные опорные стойки для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
- Два варианта длины
- Для монтажа клемм для подключения экрана SK

Двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Технические характеристики

Размеры		
Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
[мм]		
5,2	**155,8**	**-**

Общие характеристики
Материал
PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Двойная опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK и SKS	серый	**AB-SK-D TOP**	3062100	10
Двойная опорная стойка с функцией концевого держателя, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK и SKS	серый			
Двойная опорная стойка, для установки на рейку NS 35..., прямое соединение с NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, клемм для поключения экрана SK	серый			
Двойная опорная стойка, 65 мм, для установки на рейку NS 35..., изолирована относительно NS 35..., для подключения магистральных шин 3 x 10 мм, для клемм для поключения экрана SK	серый			

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10

Маркировка бокового паза	**UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 (см. каталог 3)**
Маркировка бокового паза	**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)**





AB-SK-D TOP

Каталог с Profsector.com

Изолированная двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK и SKS

Двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK

Изолированная двойная опорная стойка, высокая, для клемм для подключения экрана SK

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
5,2	155,8	-

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK-D TOP INSULATED	3062087	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10
UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 (см. каталог 3)		
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)		

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
8,2	150	28,7

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65-D	3026900	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота NS 35/7,5
8,2	150	28,7

PA

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
AB-SK 65-D INSULATED	3040889	10

Принадлежности

NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10



AB-SK-D TOP INSULATED



AB-SK 65-D



AB-SK 65-D INSULATED

Каталог-Reference.com

Опорная стойка для прямого монтажа

Выпускаются следующие модели опор:
– AB/SS для изолированной установки на монтажной поверхности и
– AB/SS-M для создания непосредственного контакта с монтажной поверхностью
– Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS

Примечания:

Размерные чертежи вы найдете на phoenixcontact.net/products

Опорная стойка, для клемм для подключения экрана SK

Опорная стойка для клемм для подключения экрана SK и SKS

		Технические характеристики			Технические характеристики		
Общие характеристики							
Материал		PA			PA		
		Данные для заказа			**Данные для заказа**		
Описание	Цвет	**Тип**	**Артикул №**	Штук	**Тип**	**Артикул №**	Штук
Опорная стойка, изолированная, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм	серый	**AB/SS**	0404428	10			
Опорная стойка, с контактом монтажной опоры, со стопорным винтом, для сборных шин 3 x 10 мм	серый	**AB/SS-M**	3025888	10			
Опорная стойка, изолированная, для сборных шин 3 x 10 мм или 6 x 6 мм	серый				**AB/SKS**	3240224	10
		Принадлежности			**Принадлежности**		
Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10



AB/SS



AB/SS-M



AB/SKS

Каталог с Profsector.com

Многоярусная опорная стойка для прямого монтажа

Опора, многоярусная, изолированная

- Двойные и тройные опорные стойки для различных магистральных шин
- Конструкция обеспечивает возможность исключительно компактной компоновки при использовании большого количества проводов, например , в многоярусных клеммах с фронтальными разъемами
- Опорные стойки изолированы
- Прямой монтаж

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины нейтрали 3 x 10 или 6 x 6 мм				
высота 48 мм	серый	**AB2/SS**	0404431	10
высота 36,8 мм	серый	**ABN 2/SS**	0404460	10
Тройная опорная стойка, из изолирующего материала	серый	**AB3/SS**	0800086	10

Принадлежности

Нулевая рабочая шина, 3 x 10 мм, длина 1 м, материал: медь, никелированная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 3/10 SN 1000MM**	0402174	10
Нулевая рабочая шина, соотв. DIN VDE 0611-4, 6 x 6 мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, номинальный ток: 140 A	серебристый	**NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM**	0402161	10



AB2/SS



ABN 2/SS



AB3/SS

Каталог с Ростеха.рф

Опорная стойка для прямого монтажа и монтажа на несущую рейку

- Т-образные опорные стойки для компактного прямого монтажа и свободного расположения устройств на монтажной пластине
- Подходят для клемм для подключения экрана от SK 5 до SK 14, а также SKS 8 и SKS 14
- Модели для установки на несущую рейку NS 35

Опора

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	Алюминий

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Опора, для непосредственного монтажа, с контактом с монтажной поверхностью	серебристый	**AB-SK/E**	3026476	10
Опорная стойка, для установки на несущие рейки NS 35	серебристый	**AB-SK/E-NS 35**	3213111	10



AB-SK/E-NS 35



AB-SK/E

Каталог с Profsector.com

SK, зажимы для экрана

Размер [мм]	a	b	c	d	e
SK 5	6,5	19,5	46,8	9	6
SK 8	6,5	19,5	48,7	12	9
SK 14	6,5	19,5	59,3	17	14
SK 20	6,5	19,5	75	24	21
SK 28	6,5	20	93	32	28
SK 35	6,5	20	106,5	40	36
SK 5-D	6,5	19,5	46,8	9	6
SK 8-D	6,5	19,5	47,2	12	9
SK 14-D	6,5	19,5	57,8	17	14
SK 20-D	6,5	19,5	73,5	24	21
SK 28-D	6,5	20	91,5	32	28
SK 35-D	6,5	20	105,0	41	36



SK ...



SK ...-D

Клеммы для подключения экрана SKS

Размер [мм]	a	b	c	d	e	f
SKS 8	–	18	26	12,4	–	–
SKS 14	–	21	32	19	–	–
SKS 20	–	27	40,5	24,7	–	–
SKS 8-D	–	18	26	12,4	–	–
SKS 14-D	–	21	32	19	–	–
SKS 20-D	–	27	40,5	24,7	–	–
SKS 8-NS35	6	18	26	12,4	52	54
SKS 14-NS35	6	21	32	19	52	60
SKS 20-NS35	6	27	40,5	24,7	52	68,4



SKS ...



SKS ...-D



SKS ...-NS35

Схема расположения отверстий для зажимов SK...-D

Шаблон для перфорации

Схема расположения отверстий



SK 5-D



SK 8-D



SK 14-D



SK 20-D



SK 28-D



SK 35-D

Каталог Profectus.com

Каталог с Profsector.com

Решения для отдельных отраслей

Система электротехнических клемм CLIPLINE complete включает в себя подходящие варианты для любых отраслей. Разнообразные технологии подсоединения учитывают требования всех систем и областей применения. Многочисленные международные сертификаты и успешно пройденные испытания гарантируют безопасное использование во всех отраслях промышленности. Кроме того, учитываются особые требования, например, в железнодорожной и судостроительной отрасли или производственных и технологических системах во взрывобезопасных областях.

Помимо этого, мы предлагаем специальные инновационные решения для применения в различных отраслях, например:
- изделия модульной конструкции с системными принадлежностями для контрольных цепей преобразователей тока в энергетике;
- распределительные соединители для компактной и наглядной разводки в производственных процессах;
- подходящие решения для фотогальванических систем и распределительных сетей зданий.

Обзор продукции

Решения для систем защиты и управления	**586**
Разделительные клеммы для измерительных преобразователей для установки на несущую рейку	**586**
Штекерная система контроля с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в контрольной колодке	**588**
Штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольном штекере	**596**
Штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке	**610**
Решения для технологического оборудования	**624**
Решения для фотогальванических установок	**626**
Решения для распределительных сетей зданий	**628**

Каталог с Profsector.com



Вот уже несколько десятилетий компания Phoenix Contact обеспечивает энергетический сектор разделительными клеммами для применения в любых преобразователях тока и напряжения. Разделительные клеммы для измерительных преобразователей занимают важное место в ассортименте продукции Phoenix Contact наряду со стандартными клеммными блоками.

Новые разделительные клеммы для измерительных преобразователей серии ME, входящей в систему CLIPLINE complete, обеспечивают возможность простого индивидуального конструирования измерительных преобразователей. Вставные компоненты для проверки и короткого замыкания преобразователей тока, а также элементы для развязки потенциалов размещаются внутри клеммных колодок в полном соответствии с требованиями области применения. Это гарантирует наглядность всех коммутационных состояний внутри клеммной коробки.

Последовательное применение штекерных системных принадлежностей CLIPLINE complete позволяет снизить расходы на установку и хранение. Кроме того, изделия данной серии поставляются в исполнениях с зажимом push-in, пружинным или винтовым зажимом. Разделительные клеммы измерительных преобразователей обеспечивают возможность удобного электромонтажа преобразователей тока и напряжения. Запатентованные штекерные преобразователи тока гарантируют автоматическое создание опережающего короткого замыкания при извлечении. Соответствующие принадлежности для кодирования и разгрузки от натяжения также делают возможным модульного штекерного переключения измерительных преобразователей.

Это позволяет использовать разделительные клеммы измерительных преобразователей в системах управления и измерения — от счетчика (интеллектуальный учет) до вторичных систем коммутационных установок и электростанций.

Разделительные клеммы измерительных преобразователей представлены в соответствующих разделах, посвященных конкретным технологиям подключения.

Ваш веб-код: #1095

Каталог с Profsector.com



Тройное функциональное отверстие с обеих сторон продольной точки разъединения позволяет вручную устанавливать перемычки, контрольные и коммутационные элементы. Штекерные перемычки с промежутками обеспечивают возможность удобного создания нулевой точки внутри клеммной колодки, без дополнительных проволочных перемычек.



Продольный размыкатель подсоединяется и надежно фиксируется поворотным движением в соответствующем положении. Дополнительно нанесенные коммутационные символы и опциональные блокировочные приспособления обеспечивают наглядность внутри клеммной колодки измерительного преобразователя.

Вставные короткозамыкающие перемычки для преобразователей тока предназначены для индивидуального применения в фукциональных рядах шунтирования клемм в соответствии с поставленной задачей в области коммутации. Размыкатели коммутационных перемычек задействуются при помощи отвертки, что обеспечивает возможность выполнения конкретной операции по переключению.

Наряду с разделительными клеммами измерительных преобразователей также поставляются аналогичные по форме проходные клеммы и клеммы PE. Они упрощают процесс монтажа клеммной колодки и обеспечивают возможность удобного заземления нулевой точки внутри нее.



Вставные разделительные клеммы и штекеры обеспечивают возможность надежного разъемного подключения преобразователей тока. При извлечении штекера преобразователя автоматически возникает опережающее короткое замыкание. Дополнительные комплектующие для кодирования предотвращают риск перепутывания полюсов штекера.



В качестве дополнительных комплектующих поставляются защитные профили и колпаки. После установки на клеммную коробку измерительного преобразователя они могут быть опломбированы для предотвращения несанкционированных манипуляций.



FAME 1 объединяет сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельные компактные блоки. Система работает по принципу замыкания. В нормальном режиме требуется рабочий штекер. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Разделительные клеммы измерительных преобразователей разработаны специально для контрольных схем вторичных цепей преобразователей тока и напряжения. Короткое замыкание преобразователя тока перед проведением измерений создается путем переключения вручную.

Новым этапом развития технологии переключаемых клемм стала штекерная система контроля FAME. FAME — инновационная штекерная система контроля для проведения измерений и проверок в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования.

Система включает в себя встраиваемую в стенку электрошкафа контрольную колодку с рабочим и контрольным штекерами. Данная модульная система позволяет автоматически, безопасно и быстро проводить проверку вручную. Подходящую для любой области применения модульную систему можно встроить прямо в стенку электрошкафа. Благодаря модульной конструкции с возможностью конфигурирования FAME превращается в гибкую систему с самым разнообразным количеством контактов. Таким образом, в вашем распоряжении подходящее решение для любой коммутационной схемы.

Штекерная система контроля FAME защищена от прикосновений в соответствии с классом защиты IP20. Настенный монтаж предусматривает возможность встраивания в дверцу распределительного шкафа. Благодаря этому все необходимые проверки могут быть проведены без манипуляций внутри распределительного шкафа (в области разводки). Это исключает риск внесения изменений или несанкционированного вмешательства.

Ядром системы является короткое замыкание преобразователя, которое создается автоматически за счет установленной короткозамыкающей перемычке при извлечении рабочего и контрольного штекеров. Это значительно повышает уровень безопасности при проведении проверки и экономит время.

Система конфигурируется для использования в преобразователях тока и напряжения при помощи принадлежностей системы CLIPLINE complete.

Ваш веб-код: #0131

Каталог с Profsector.com



Компактная и модульная конструкция системы позволяет с количеством контактов от 4 до 13 открывает широкие возможности для любой области применения. Как при использовании штекеров, так и контрольных колодок.



Запатентованное настенное крепление отличается прочностью и простотой применения. Значительные отклонения от номинального размера, до 4 мм в вырезе пластины, компенсируются благодаря функции эксцентрика.



Опциональные вставные перемычки обеспечивают возможность реализации в штекере любых контрольных схем. Контрольные гнезда, расположенные со смещением, позволяют использовать предохранительные контрольные провода даже на самых узких участках.



Блок преобразователя на внешней стороне электрошкафа оснащен двумя функциональными отверстиями для установки закорачивающих перемычек.

Помимо двух пазов для маркировки, контрольные колодки для настенного монтажа на внутренней стороне электрошкафа оснащены двумя функциональными отверстиями для создания и заземления нулевой точки.



Прочный фиксатор функционального штекера может быть раскрыт только двумя руками.

По желанию рабочий штекер может быть опломбирован для защиты от несанкционированных манипуляций. В обычном режиме работы рабочий штекер надежно защищает закорачивающие перемычки и гнезда.

Большая площадь для нанесения обозначений на внешней и внутренней стороне распределительного шкафа обеспечивает возможность четкой маркировки каждого клеммного контакта.



Подготовленные контрольные колодки просто монтируются путем защелкивания адаптера E-UTWE 6 на стандартную монтажную рейку NS 35 с экономией пространства в электрошкафу.

Каталог Рабочие руки

FAME 1
Модульная штекерная система контроля с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в контрольной колодке

Коммутационный контакт в контрольной колодке выполнен в виде замыкающего контакта. В нормальном режиме работы с рабочим штекером контакт замкнут.

Нормальный режим

Вспомогательный контакт разомкнут

Закорачивание преобразователя

Вспомогательный контакт замкнут

Режим контроля

Вспомогательный контакт разомкнут



Нормальный режим

При применении функционального штекера короткое замыкание преобразователя автоматически устраняется, преобразователь готов к безопасной эксплуатации.



Закорачивание преобразователя

При извлечении штекера встроенный вспомогательный контакт автоматически создает опережающее короткое замыкание при вставленной короткозамыкающей перемычке.

Подключенные измерительные преобразователи оснащены надежной защитой от повреждений.



Режим контроля

При подключении тестового штекера в первую очередь в контакт с токовой цепью вступает подключенный к нему амперметр. После этого короткое замыкание преобразователя автоматически устраняется.

Каталог с Profsector.com

Защита сети – Пример схемы с коммутационной последовательностью



Контрольная колодка для преобразователя тока

Контрольная колодка для преобразователя напряжения

Контрольная колодка для сигнальных и пусковых контактов

Контрольная колодка, функциональный штекер, тестовый штекер

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3069064	UTWE 6/8+1	1
3069297	FWP 8+1	1
3069242	FTP 8+1	1

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3069048	UTWE 6/4+1	1
3069271	FWP 4+1	1
3069223	FTP 4+1	1

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3069048	UTWE 6/4+1	1
3069271	FWP 4+1	1
3069223	FTP 4+1	1

Перемычка

3030284	FBS 2-8	4

Блок измерительного преобразователя, со штекером

Примечания:
Описание прочих контрольных адаптеров, гнезд под контрольные штекеры и соединителей для применения с фиксируемыми при помощи винтов гнездами под контрольные штекеры приведено на странице phoenixcontact.net/products.
Графики изменения характеристик предоставляются по запросу.
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
[1]) Для стандартных вырезов в стенке в наличии контрольные блоки FAME 6/...BI.

10 (10) мм², 30 А, контрольная колодка, настенный монтаж

30 А, рабочий штекер

Технические характеристики

Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**400**	**0,2 - 10**	**24-8**
Расчетные данные	МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	400	300	300	-
Номинальный ток / сечение	24 / 6	10	10 / -	-
Расчетное сечение	6	-	-	-
Диапазон сечений	24 - 8	24-8	24-8	-
Возможности подключения	одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
2-жильный (одинаковые жилы)	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	-	-	-	0,5 - 2,5
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции	10			
Резьба винтов	M4			
Момент затяжки	1,5 - 1,8			
Момент затяжки настенного крепления	0,8 - 1			
Толщина стенок	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	-			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Полюсов	Цвет	Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
Штекерная система контроля, 4-конт.		серый	**UTWE 6/3+1**		3069047	5
Штекерная система контроля, 5-конт.		серый	**UTWE 6/4+1**		3069048	5
Штекерная система контроля, 5-конт.[1])		серый	**UTWE 6/4+1 BI**		3070008	5
Штекерная система контроля, 6-конт.		серый	**UTWE 6/5+1**		3069049	5
Штекерная система контроля, 7-конт.		серый	**UTWE 6/6+1**		3069051	5
Штекерная система контроля, 7-конт.[1])		серый	**UTWE 6/6+1 BI**		3069996	5
Штекерная система контроля, 8-конт.		серый	**UTWE 6/7+1**		3069065	5
Штекерная система контроля, 9-конт.		серый	**UTWE 6/8+1**		3069064	5
Штекерная система контроля, 13-конт.		серый	**UTWE 6/12+1**		3069077	5

Принадлежности

Перемычка						
	2	красный	**FBS 2-8**	24 A	3030284	10
	3	красный	**FBS 3-8**	24 A	3030297	10
	5	красный	**FBS 5-8**	24 A	3030310	10
Подготовленная перемычка, с маркировкой						
3-полюсн., полюс 1, 3	3	красный	**FBS 1/3-8**	24 A	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	4	красный	**FBS 1/4-8**	24 A	3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	5	красный	**FBS 1/3/5-8**	24 A	3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	10	красный	**FBS 1/4/7/10-8**	24 A	3032402	10
Гнездо для щупа тестера, изолированное		бесцветный				
		красный				
		синий				
		желтый				
		зеленый				
		фиолетовый				
		черный				
		серый				
Вилочный кабельный наконечник, неизолированный согласно DIN 46234		серебристый				
		серебристый				
Вилочный кабельный наконечник, изолированный, согласно UL		красный				
		синий				
Отвертка			**SF-SL 0,8X4,0-100**		1212551	10
Маркировка бокового паза			**UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)**			

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400**	**-**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
24 / 6	-	-	-
6	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			
-			
-			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FWP 3+1	3069270	5
FWP 4+1	3069271	5
FWP 4+1	3069271	5
FWP 5+1	3069272	5
FWP 6+1	3069284	5
FWP 6+1	3069284	5
FWP 7+1	3069298	5
FWP 8+1	3069297	5
FWP 12+1	3069307	5

Принадлежности

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com



24 A, тестовые штекеры, вкл. два гнезда под тестовые штекеры на каждый полюс

24 A, контрольный штекер, компактный, с двумя гнездами контрольного штекера на контакт

Холостой штекер

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
24 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
0,5 - 0,6
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FTP 3+1		3069222	1
FTP 4+1		3069223	1
FTP 4+1		3069223	1
FTP 5+1		3069241	1
FTP 6+1		3069239	1
FTP 6+1		3069239	1
FTP 7+1		3069243	1
FTP 8+1		3069242	1
FTP 12+1		3069255	1

Принадлежности

FBS 2-8	24 A	3030284	10
FBS 3-8	24 A	3030297	10
FBS 5-8	24 A	3030310	10
FBS 1/3-8	24 A	3032363	10
FBS 1/4-8	24 A	3032376	10
FBS 1/3/5-8	24 A	3032389	10
FBS 1/4/7/10-8	24 A	3032402	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 RD		3026719	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
PSBJ-URTK 6 BK		3026447	10
PSBJ-URTK 6 GY		3026612	10
C-FC 1,5/M3		3240137	100
C-FC 2,5/M3		3240142	100
C-FCI 1,5/M3		3240032	100
C-FCI 2,5/M3		3240037	100
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
24 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
0,5 - 0,6
PA
V0

Данные для заказа

Тип	$I_{max.}$	Артикул №	Штук
FTPC 3+1		3069259	1
FTPC 4+1		3069260	1
FTPC 4+1		3069260	1
FTPC 5+1		3069261	1
FTPC 6+1		3069262	1
FTPC 6+1		3069262	1
FTPC 7+1		3069263	1
FTPC 8+1		3069264	1
FTPC 12+1		3069268	1

Принадлежности

FBS 2-8	24 A	3030284	10
FBS 3-8	24 A	3030297	10
FBS 5-8	24 A	3030310	10
FBS 1/3-8	24 A	3032363	10
FBS 1/4-8	24 A	3032376	10
FBS 1/3/5-8	24 A	3032389	10
FBS 1/4/7/10-8	24 A	3032402	10
PSBJ-URTK 6 FARBLOS		3026450	10
PSBJ-URTK 6 RD		3026719	10
PSBJ-URTK 6 BU		3026434	10
PSBJ-URTK 6 YE		3026405	10
PSBJ-URTK 6 GN		3026418	10
PSBJ-URTK 6 VT		3026421	10
PSBJ-URTK 6 BK		3026447	10
PSBJ-URTK 6 GY		3026612	10
C-FC 1,5/M3		3240137	100
C-FC 2,5/M3		3240142	100
C-FCI 1,5/M3		3240032	100
C-FCI 2,5/M3		3240037	100
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Технические характеристики

		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-
-
-
-
-
-
PA
V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP 3+1	3069399	5
FBP 4+1	3069405	5
FBP 4+1	3069405	5
FBP 5+1	3069409	5
FBP 6+1	3069406	5
FBP 6+1	3069406	5
FBP 7+1	3069400	5
FBP 8+1	3069407	5
FBP 12+1	3069408	5

Принадлежности

UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 (см. каталог 3)

Адаптер для монтажной рейки



Клеммные блоки в сборе позволяют снизить затраты на монтаж и хранение. В ассортименте клеммные блоки для выполнения любых функций.

– Адаптеры для несущих реек оснащены прочным металлическим основанием
– Надежное соединение с монтажной рейкой путем привинчивания.

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Адаптер для монтажной рейки	серый	**E-UTWE 6**	3069055	10

Крышки

– Защитный профиль AP RSC-T монтируется с внутренней стороны электрошкафа над контрольной колодкой FAME 1
– Защита клеммных винтов от манипулирования
– Монтаж держателя защитного профиля APH-UTWE 6 путем простого подсоединения к контрольной колодке справа и слева.

Описание	Цвет	Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP RSC-T**	3059139	10
Держатель защитного профиля, для защелкивания, с возможностью опломбирования	серый			

Данные для заказа: Тип	Артикул №	Штук
APH-UTWE 6	3069056	10

Каталог с Profsector.com

Кабельная стяжка для закрепления контрольных проводников



– При помощи кабельных стяжек WT-D HF 7,5x200 можно просто закреплять контрольные проводники на контрольном штекере FAME 1 FTP
– Для этого просто привинчивается цоколь кабельной стяжки к ручке. Для этого ослабляется винт ручки и затем закрепляется вместе с цоколем

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Основание кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 9 мм, привинчиваемое, отверстие для крепления 5 мм, размеры: 14,6 x 22 мм	прозрачный	**WT-BASE HF 9**	3240704	100
Кабельная стяжка, макс. диаметр пучка проводов [мм] / мин. прочность на разрыв [N] **50 / 220**	прозрачный	**WT-D HF 7,5X200**	3240712	100

Цветные гнезда для щупа тестера PSBJ ...

– Безопасные контрольные проводники 4 мм с жесткой изоляцией согласно EN 61010−031 CAT III и CAT IV до 1000 В могут кодироваться с учетом цветов
– Дополнительные контрольные проводники в сборе с кольцевыми и вилочными наконечниками (см. принадлежности на стр. 602) могут быть закреплены с контрольными гнездами.

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное	бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**	3026450	10
	красный	**PSBJ-URTK 6 RD**	3026719	10
	синий	**PSBJ-URTK 6 BU**	3026434	10
	желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**	3026405	10
	зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**	3026418	10
	фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**	3026421	10
	черный	**PSBJ-URTK 6 BK**	3026447	10
	серый	**PSBJ-URTK 6 GY**	3026612	10
	коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**	3026971	10
	белый	**PSBJ-URTK 6 WH**	3026448	10

Каталог Profecticum



FAME 2, штекерная система контроля без рабочего штекера, объединяет сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в одном компактном блоке. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольном штекере.

Ваш веб-код: #0131

Контрольный штекер полностью вставлен и надежно закреплен, в окне индикатора виден красный цвет. Все контрольные контакты подключены в соответствии со схемой.



Вращающаяся ручка поворачивается вверх до упора, в окне индикатора виден желтый цвет. Контрольные контакты с короткими контактными язычками (например, преобразователь тока) снова подсоединены к устройству защиты.



Поворотная ручка возвращается в исходное положение. Механически возможно полное извлечение штекера. Окошко индикатора зеленое.

Каталог с Profsector.com



Запрограммированные процедуры короткого замыкания и коммутации требуют равномерного введения и извлечения контрольного штекера. Механизм поворотной ручки позволяет избегать неопределенных коммутационных состояний.



Запатентованное настенное крепление отличается прочностью и простотой применения. Значительные отклонения от номинального размера, до 4 мм в вырезе пластины, компенсируются благодаря функции эксцентрика.



Расположенные со смещением контрольные гнезда позволяют применять контрольные проводники в ограниченном пространстве в соответствии с CAT III и CAT IV/1000B по EN 61010-031.



Контрольные колодки FAME выполнены с IP20. Заглушки без коммутирующей функции могут быть вставлены и опломбированы. Прочный фиксатор может быть раскрыт только двумя руками.



Контрольные колодки для настенного монтажа имеют на внутренней стороне, наряду с двумя пазами для табличек, также два (а вариант для несущей рейки - шесть) функциональных отверстия для создания и заземления нулевой точки.



Компактная и модульная конструкция системы позволяет с количеством контактов от 4 до 25 открывает широкие возможности для любой области применения. Как при использовании штекеров, так и контрольных колодок.

Контрольный штекер имеет контрольные контакты 4 мм и функциональные отверстия между ними. В горизонтальном положении - в качестве опережающего короткозамыкающего шунтирования, в вертикальном - как проходное соединение в штекере.



Кодировочные профили применяются пользователем в зависимости от области использования. Соответствующие VDE варианты изделий имеют заводскую кодировку. Так обеспечивается наибольшая безопасность.

Все приложения, в которых не требуется проверка с закрытой дверцей, а также открытый монтаж на стойке можно реализовать при помощи исполнения для несущей рейки. Точки подключения и контактные зоны обслуживаются с одной стороны.

Каталог-Профессионал.рф

FAME 2
Модульная штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольном штекере

Коммутационный контакт в контрольной колодке выполнен в виде размыкающего контакта. В нормальном режиме работы контакт замкнут.

Благодаря функции открывания системы FAME 2 при нормальном режиме работы нет необходимости в дополнительном рабочем штекере.

Нормальный режим

Замкнутый коммутационный контакт



Закорачивание преобразователя

Опережающее закорачивание при помощи вспомогательного контакта



Режим контроля

Подключение коммутационного контакта посредством гнезда контрольного штекера









Нормальный режим

При нормальном режиме работы нет необходимости в дополнительном рабочем штекере, измерительный преобразователь работает надежно. При желании зону подключения можно закрыть заглушкой для защиты от несанкционированного доступа.

Закорачивание преобразователя

В случае замены устройства защиты или при проведении проверки реле преобразователь тока просто замыкается накоротко при помощи поперечной штекерной перемычки с опережением разделения сигнала.

Подключенные измерительные преобразователи оснащены надежной защитой от повреждений.

Режим контроля

При использовании продольной штекерной перемычки в контрольном штекере можно без перебоев включать в цепь контрольное оборудование, используя контрольные гнезда 4 мм.

Каталог с Profsector.com

Защита сети — пример коммутации с заземлением нейтрали в контрольной колодке



Контрольная колодка для монтажа на рейку, с преобразователем тока, напряжения и сигналов



Контрольный штекер с преобразователями тока, напряжения и сигналов



Контрольная колодка, заглушка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3069864	PTRE 6-2/15	1
3069886	FBP 2/15	1

Перемычка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3032470	FBS 6-8	1

Контрольный штекер

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3001693	FTPR 2/15	1

Перемычка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3030284	FBS 2-8	3
3032363	FBS 1/3-8	2

Каталог-Референс.рф

Контрольная колодка, с зажимами push-in или винтовыми зажимами

Модульная система контроля измерительных преобразователей FAME обеспечивает возможность быстрого и безопасного выполнения всех задач по их проверке. Замыкание преобразователя накоротко и включение в цепь тестера производится автоматически при вставлении.

– Контрольные колодки для преобразователей тока и напряжения универсальны в применении
– Контрольную колодку можно устанавливать в дверцу электрошкафа или на несущую рейку
– Сигналы и статусные сообщения могут быть скомбинированы в одной контрольной колодке
– Правильная коммутационная последовательность при извлечении контрольного штекера обеспечивается блокировкой и механическим приводом в поворотной ручке
– Все контрольные сигналы подключаются при помощи защищенных от прикосновения безопасных контрольных проводов (CAT III и CAT IV/1000 V согласно EN 61010-031)
– Все представленные варианты могут быть оснащены кодировкой для подходящего контрольного штекера
– Нулевые точки преобразователей тока можно с легкостью создать на задней стороне контрольной колодки при помощи штекерных перемычек FBS ...
– Подходящие принадлежности описаны, начиная со стр. 605

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
Перемычки других типов показаны на стр. 606.
1) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
2) Импульсное испытательное напряжение 5 кВ.

6 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. контрольная колодка, для настенного монтажа, зажим push-in

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)	
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**	
МЭК 60947-7-1				
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7	
Максимальные электрические данные				
Расчетные данные				
Расчетное напряжение [B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24¹) / 6	10	10 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 8	20-8	20-8	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный (одинаковые жилы) [мм²]	-	-	-	-
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN [мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента [мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Резьба винтов	-			
Момент затяжки [Нм]	-			
Момент затяжки настенного крепления [Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок [мм]	1 - 4			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольная колодка, 4-конт.	серый	**PTWE 6-2/4**	3069827	1
5-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/5**	3069828	1
6-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/6**	3069829	1
7-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/7**	3069830	1
8-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/8**	3069831	1
9-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/9**	3069832	1
10-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/10**	3069833	1
11-конт.	серый	**PTWE 6-2/11**	3069834	1
12-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/12**	3069835	1
13-конт.	серый	**PTWE 6-2/13**	3069836	1
14-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/14**	3069837	1
15-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/15**	3069838	1
16-конт.	серый	**PTWE 6-2/16**	3069839	1
17-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/17**	3069840	1
18-конт.	серый	**PTWE 6-2/18**	3069841	1
19-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/19**	3069842	1
20-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/20**	3069843	1
21-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/21**	3069844	1
22-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/22**	3069845	1
23-конт.	серый	**PTWE 6-2/23**	3069846	1
24-конт.	серый	**PTWE 6-2/24**	3069847	1
25-полюсн.	серый	**PTWE 6-2/25**	3069848	1

Принадлежности

Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP RSC-T**	3059139	10
Держатель защитного профиля, защелкивается и пломбируется	серый	**APH-UTWE 6-2**	3069057	10
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный			
Держатель защитного профиля, пломбируемый, для защитного профиля AP-ME	серый			
Держатель защитного профиля, для AP-ME	серый			
Отвертка		**SF-SL 0,8X4,0-100**	1212551	10
Маркировка бокового паза		**UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com

6 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. контрольная колодка, установка на монтажную рейку, зажим push-in

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	300	-
24¹) / 6	10	10 / -	-
6	-	-	-
20 - 8	20-8	20-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
-	-	-	-
-	-	-	0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
12			
-			
-			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTRE 6-2/4	3069849	1
PTRE 6-2/5	3069850	1
PTRE 6-2/6	3069851	1
PTRE 6-2/7	3069852	1
PTRE 6-2/8	3069853	1
PTRE 6-2/9	3069854	1
PTRE 6-2/10	3069855	1
PTRE 6-2/11	3069860	1
PTRE 6-2/12	3069861	1
PTRE 6-2/13	3069862	1
PTRE 6-2/14	3069863	1
PTRE 6-2/15	3069864	1
PTRE 6-2/16	3069865	1
PTRE 6-2/17	3069866	1
PTRE 6-2/18	3069867	1
PTRE 6-2/19	3069868	1
PTRE 6-2/20	3069869	1
PTRE 6-2/21	3069870	1
PTRE 6-2/22	3069871	1
PTRE 6-2/23	3069872	1
PTRE 6-2/24	3069873	1
PTRE 6-2/25	3069874	1

Принадлежности

AP-ME	**METER**	3034361	10
APH-ME		3034374	10
APT-ME		3034358	10
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)



10 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. контрольная колодка, для настенного монтажа, винтовой зажим

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	300	-
24¹) / 6	10	10 / -	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	24-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
12			
M4			
1,5 - 1,8			
0,8 - 1			
1 - 4			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTWE 6-2/4	3069650	1
UTWE 6-2/5	3069651	1
UTWE 6-2/6	3069652	1
UTWE 6-2/7	3069654	1
UTWE 6-2/8	3069655	1
UTWE 6-2/9	3069656	1
UTWE 6-2/10	3069658	1
UTWE 6-2/11	3069659	1
UTWE 6-2/12	3069660	1
UTWE 6-2/13	3069662	1
UTWE 6-2/14	3069663	1
UTWE 6-2/15	3069664	1
UTWE 6-2/16	3069666	1
UTWE 6-2/17	3069667	1
UTWE 6-2/18	3069668	1
UTWE 6-2/19	3069672	1
UTWE 6-2/20	3069673	1
UTWE 6-2/21	3069800	1
UTWE 6-2/22	3069801	1
UTWE 6-2/23	3069802	1
UTWE 6-2/24	3069803	1
UTWE 6-2/25	3069804	1

Принадлежности

AP RSC-T		3059139	10
APH-UTWE 6-2		3069057	10
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

10 (10) мм², 30 А, 4 ... 25-конт. контрольная колодка, установка на монтажную рейку, винтовой зажим

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
30	**400²)**	**0,2 - 10**	**24-8**
МЭК 60947-7-1			
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400²)	300	300	-
24¹) / 6	10	10 / -	-
6	-	-	-
24 - 8	24-8	24-8	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
0,2 - 10	0,2 - 10	0,25 - 6	0,25 - 6
0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,25 - 1,5	-
-	-	-	0,5 - 2,5
-	-	-	-
10			
M4			
1,5 - 1,8			
-			
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
UTRE 6-2/4	3069805	1
UTRE 6-2/5	3069806	1
UTRE 6-2/6	3069807	1
UTRE 6-2/7	3069808	1
UTRE 6-2/8	3069809	1
UTRE 6-2/9	3069810	1
UTRE 6-2/10	3069811	1
UTRE 6-2/11	3069812	1
UTRE 6-2/12	3069813	1
UTRE 6-2/13	3069814	1
UTRE 6-2/14	3069815	1
UTRE 6-2/15	3069816	1
UTRE 6-2/16	3069817	1
UTRE 6-2/17	3069818	1
UTRE 6-2/18	3069819	1
UTRE 6-2/19	3069820	1
UTRE 6-2/20	3069821	1
UTRE 6-2/21	3069822	1
UTRE 6-2/22	3069823	1
UTRE 6-2/23	3069824	1
UTRE 6-2/24	3069825	1
UTRE 6-2/25	3069826	1

Принадлежности

AP-ME	**METER**	3034361	10
APH-ME		3034374	10
APT-ME		3034358	10
SF-SL 0,8X4,0-100		1212551	10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Каталог Profiscope 2016

Контрольный штекер, с несколькими контактами и конфигурируемыми контактными поверхностями FTPR ... и FTP ...

- **Контрольные штекеры просто конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказываются одним щелчком мыши**
- **Для заказа по факсу или электронной почте, пожалуйста, используйте данные заказа, указанные в примере заказа на следующей странице**

24 А, контрольный штекер с поворотной ручкой, контрольные гнезда 4 мм

24 А, контрольный штекер без поворотной ручки, контрольное гнездо 4 мм

Технические характеристики

Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 14	-	-	-
Возможности подключения	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	-	0,5 - 2,5	-	-
Общие характеристики				
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Тестовые штекеры	серый	**FTPR-2/4**	3001681	1
5-полюсн.	серый	**FTPR-2/5**	3001683	1
6-полюсн.	серый	**FTPR-2/6**	3001684	1
7-полюсн.	серый	**FTPR-2/7**	3001685	1
8-полюсн.	серый	**FTPR-2/8**	3001686	1
9-полюсн.	серый	**FTPR-2/9**	3001687	1
10-полюсн.	серый	**FTPR-2/10**	3001688	1
11-конт.	серый	**FTPR-2/11**	3001689	1
12-полюсн.	серый	**FTPR-2/12**	3001690	1
13-конт.	серый	**FTPR-2/13**	3001691	1
14-полюсн.	серый	**FTPR-2/14**	3001692	1
15-полюсн.	серый	**FTPR-2/15**	3001693	1
16-конт.	серый	**FTPR-2/16**	3001694	1
17-полюсн.	серый	**FTPR-2/17**	3001696	1
18-конт.	серый	**FTPR-2/18**	3001697	1
19-полюсн.	серый	**FTPR-2/19**	3001698	1
20-полюсн.	серый	**FTPR-2/20**	3001699	1
21-полюсн.	серый	**FTPR-2/21**	3001700	1
22-полюсн.	серый	**FTPR-2/22**	3001701	1
23-конт.	серый	**FTPR-2/23**	3001702	1
24-конт.	серый	**FTPR-2/24**	3001703	1
25-полюсн.	серый	**FTPR-2/25**	3001704	1

Принадлежности

Вилочный кабельный наконечник, изолированный, согласно UL	красный	**C-FCI 1,5/M3**	3240032	100
	синий	**C-FCI 2,5/M3**	3240037	100
Кольцевой кабельный наконечник, изолированный, согласно UL	красный	**C-RCI 1,5/M3**	3240016	100
	синий	**C-RCI 2,5/M3**	3240021	100

Маркировка

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Технические характеристики

	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	400	-	-	-
	24 / 2,5	-	-	-
	6	-	-	-
	20 - 14	-	-	-
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	-	0,5 - 2,5	-	-
	0,5 - 0,6			
	PA			
	V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTP-2/4	3001706	1
FTP-2/5	3001707	1
FTP-2/6	3001708	1
FTP-2/7	3001709	1
FTP-2/8	3001710	1
FTP-2/9	3001711	1
FTP-2/10	3001712	1
FTP-2/11	3001713	1
FTP-2/12	3001714	1
FTP-2/13	3001715	1
FTP-2/14	3001716	1
FTP-2/15	3001717	1
FTP-2/16	3001719	1
FTP-2/17	3001720	1
FTP-2/18	3001722	1
FTP-2/19	3001723	1
FTP-2/20	3001724	1
FTP-2/21	3001725	1
FTP-2/22	3001726	1
FTP-2/23	3001727	1
FTP-2/24	3001728	1
FTP-2/25	3001729	1

Принадлежности

C-FCI 1,5/M3	3240032	100
C-FCI 2,5/M3	3240037	100
C-RCI 1,5/M3	3240016	100
C-RCI 2,5/M3	3240021	100

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com

Пример заказа: Сборный контрольный штекер с функцией поворота

Для правильного заказа необходимо определить, с какой точки начинается отсчет.
Она определяется, когда окно определения статуса находится на левой стороне при виде сверху.
Тогда полюс 1 расположен слева.
Каждый полюс контрольного штекера описывается выбираемой характеристикой язычка контакта.
Возможны следующие характеристики:

S	короткий язычок контакта, серый
M	средний язычок контакта, серый
L	длинный язычок контакта, серый
LGN	длинный язычок контакта, зеленый
N	без язычка контакта, серый

Каждый полюс с язычком контакта поставляется в сборе с двумя серыми гнездами контрольного штекера.

Пример заказа:
15-полюсный контрольный штекер с поворотной ручкой заказывается в следующей конфигурации:

Полюс 1 короткий язычок контакта, серый
Полюс 2 короткий язычок контакта, серый
Полюс 3 короткий язычок контакта, серый
Полюс 4 короткий язычок контакта, серый
Полюс 5 короткий язычок контакта, серый
Полюс 6 короткий язычок контакта, серый
Полюс 7 короткий язычок контакта, серый
Полюс 8 без язычка контакта, серый
Полюс 9 без язычка контакта, серый
Полюс 10 средний язычок контакта, серый
Полюс 11 средний язычок контакта, серый
Полюс 12 средний язычок контакта, серый
Полюс 13 средний язычок контакта, серый
Полюс 14 длинный язычок контакта, зеленый
Полюс 15 длинный язычок контакта, зеленый

Данные заказа для этого примера заказа выглядят следующим образом:

Артикул №	Полюс 1	Полюс 2	Полюс 3	Полюс 4	Полюс 5	Полюс 6	Полюс 7	Полюс 8	Полюс 9	Полюс 10	Полюс 11	Полюс 12	Полюс 13	Полюс 14	Полюс 15
3001693	S	S	S	S	S	S	S	N	N	M	M	M	M	LGN	LGN



Каталог Profectus.com

Контрольный штекер обслуживания, заглушка FBP-2/...

- Сервисный контрольный штекер в исполнении с количеством контактов от 1 до 4 без бокового фланца
- Свободное позиционирование на контрольной колодке для специальных задач измерения
- Дополнительное оснащение перемычками и контрольными гнездами
- В нормальном режиме работы заглушка является защитой контрольной колодки и опционально может быть опломбирована



Сервисный штекер, кол-во контактов от 1 до 4

Заглушка 4 ... 25-полюсная

Технические характеристики

Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24 / 2,5	-	-	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	20 - 14	-	-	-
Возможности подключения	одножк.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн. [мм²]	-	0,5 - 2,5	-	-
Общие характеристики				
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда [Нм]	0,5 - 0,6			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Технические характеристики

		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-			
PA			
V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Сервисный контрольный штекер, 1-конт., с контрольными гнездами	красный	**FTP-2/1 SERVICE**	3069469	1
2-конт., без контрольных гнезд	красный	**FTP-2/2 SERVICE**	3069464	1
3-конт., без контрольных гнезд	красный	**FTP-2/3 SERVICE**	3069465	1
4-конт., без контрольных гнезд	красный	**FTP-2/4 SERVICE**	3069468	1
Заглушка, 4-конт.	серый	**FBP-2/4**	3069875	1
5-полюсн.	серый	**FBP-2/5**	3069876	1
6-полюсн.	серый	**FBP-2/6**	3069877	1
7-полюсн.	серый	**FBP-2/7**	3069878	1
8-полюсн.	серый	**FBP-2/8**	3069879	1
9-полюсн.	серый	**FBP-2/9**	3069880	1
10-полюсн.	серый	**FBP-2/10**	3069881	1
11-конт.	серый	**FBP-2/11**	3069882	1
12-полюсн.	серый	**FBP-2/12**	3069883	1
13-конт.	серый	**FBP-2/13**	3069884	1
14-полюсн.	серый	**FBP-2/14**	3069885	1
15-полюсн.	серый	**FBP-2/15**	3069886	1
16-конт.	серый	**FBP-2/16**	3069887	1
17-полюсн.	серый	**FBP-2/17**	3069888	1
18-конт.	серый	**FBP-2/18**	3069889	1
19-полюсн.	серый	**FBP-2/19**	3069890	1
20-полюсн.	серый	**FBP-2/20**	3069891	1
21-полюсн.	серый	**FBP-2/21**	3069892	1
22-полюсн.	серый	**FBP-2/22**	3069893	1
23-конт.	серый	**FBP-2/23**	3069894	1
24-конт.	серый	**FBP-2/24**	3069895	1
25-полюсн.	серый	**FBP-2/25**	3069896	1
Разделительный штекер, 1-конт.	зеленый	**FIP-3/1 SERVICE**	3069921	1

Принадлежности

Маркировка бокового паза	UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Принадлежности

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Каталог с Profsector.com

Комплект кодировочных профилей PC...-TRI

– Комплект кодировочных профилей позволяет сочетать контрольные колодки и штекеры в зависимости от приложения
– Так гарантируется высочайшая безопасность всех задач контроля

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Комплект кодировочных профилей, для контрольной колодки	красный	**PC-UTWE-TRI**	3069897	50
Комплект кодировочных профилей, для контрольных штекеров FTP-2 и FTPR-2 и заглушек FBP-2	красный	**PC-FTP-TRI**	3069898	50

Цветные гнезда для щупа тестера PSBJ ...



– Безопасные контрольные проводники 4 мм с жесткой изоляцией согласно EN 61010−031 CAT III и CAT IV до 1000 В могут кодироваться с учетом цветов
– Дополнительные контрольные проводники в сборе с кольцевыми и вилочными наконечниками (см. принадлежности на стр. 602) могут быть закреплены с контрольными гнездами.

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное				
	бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**	3026450	10
	красный	**PSBJ-URTK 6 RD**	3026719	10
	синий	**PSBJ-URTK 6 BU**	3026434	10
	желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**	3026405	10
	зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**	3026418	10
	фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**	3026421	10
	черный	**PSBJ-URTK 6 BK**	3026447	10
	серый	**PSBJ-URTK 6 GY**	3026612	10
	коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**	3026971	10
	белый	**PSBJ-URTK 6 WH**	3026448	10

Вставная перемычка, красная, шаг 8,2 мм, FBS ...



– Вставные перемычки FBS ...-8 используются для шунтирования, в качестве перемычки нулевой точки, а также в сочетании с клеммным блоком PE для создания заземления на клеммной колодке

При использовании перемычек вместе с системой контрольных штекеров FAME максимальный допустимый ток шунтирования составляет 24 А.

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Перемычка			
2-полюсн.	**FBS 2-8**	3030284	10
3-полюсн.	**FBS 3-8**	3030297	10
4-полюсн.	**FBS 4-8**	3030307	10
5-полюсн.	**FBS 5-8**	3030310	10
6-полюсн.	**FBS 6-8**	3032470	10
10-полюсн.	**FBS 10-8**	3030323	10

Штекерная перемычка с приспособлением для извлечения и без него, красная, шаг 8,2 мм, FBSRH ...

– Перемычки FBSRH ...-8 оснащены влитым приспособлением для извлечения, что делает их удобными в применении для выполнения индивидуальных задач по шунтированию без инструментов. Например, так можно создать короткое замыкание преобразователя в разделительных клеммах измерительных преобразователей

При использовании перемычек вместе с системой контрольных штекеров FAME максимальный допустимый ток шунтирования составляет 24 А.

Штекерная перемычка, с приспособлением для извлечения и без него

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Вставная перемычка, с приспособлением для извлечения			
2-полюсн.	**FBSRH 2-8**	3033802	10
3-полюсн.	**FBSRH 3-8**	3033803	10
4-полюсн.	**FBSRH 4-8**	3033804	10
Перемычка			
2-полюсн.	**FBSR 2-8**	3033808	10
3-полюсн.	**FBSR 3-8**	3001597	10
4-полюсн.	**FBSR 4-8**	3000585	10
5-полюсн.	**FBSR 5-8**	3033809	10
10-полюсн.	**FBSR 10-8**	3001599	10
16-конт.	**FBSR 16-8**	3033816	10

Каталог с Profsector.com

Подготовленная перемычка, красная, шаг 8,2 мм



– Вставные звездообразные перемычки или перемычки с пропуском полюсов могут быть заказаны подготовленными без дополнительных затрат
– На перемычки наносятся надписи, служащие однозначному обозначению пропускаемых полюсов

При использовании перемычек вместе с системой контрольных штекеров FAME максимальный допустимый ток шунтирования составляет 24 А.

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Подготовленная перемычка, с маркировкой			
3-полюсн., полюс 1, 3	**FBS 1/3-8**	3032363	10
4-полюсн., полюс 1, 4	**FBS 1/4-8**	3032376	10
5-полюсн., полюс 1, 3, 5	**FBS 1/3/5-8**	3032389	10
10-полюсн., полюс 1, 4, 7, 10	**FBS 1/4/7/10-8**	3032402	10

Защитные профили для контрольных штекеров или установленной на монтажной рейке контрольной колодке

– Защитный профиль AP-FTP предотвращает непреднамеренное внесение изменений в схему контрольного штекера с перемычками нейтрали, проходными и короткозамыкающими перемычками
– Для монтажа слегка открутить боковое винтовое крепление штекера и вставить профиль
– Для установленной на несущую рейку контрольной колодки используется держатель защитного профиля APH-ME вместе с крышкой AP-ME

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	ПВХ

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип		Артикул №	Штук
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP-FTP**	**METER**	3069899	1
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP-ME**	**METER**	3034361	10
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP RSC-T**		3059139	10
Держатель защитного профиля, пломбируемый, для защитного профиля AP-ME	серый	**APH-ME**		3034374	10
Держатель защитного профиля, защелкивается и пломбируется	серый	**APH-UTWE 6-2**		3069057	10

Контрольные колодки и контрольные штекеры, кодировка VDE

Примечания:
Создание вырезов в стенках см. на сайте phoenixcontact.net/products.
Коммутационные схемы контрольных штекеров приведены на сайте phoenixcontact.net/products.
1) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.
2) Импульсное испытательное напряжение 5 кВ.

6 (10) мм², 30 А, контрольная колодка, для настенного монтажа, кодировка VDE

6 (10) мм², 30 А, контрольная колодка, для монтажа на несущую рейку, кодировка VDE

Технические характеристики

Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
		МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400²)	300	300	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24¹) / 6	10	10 / -	-
Расчетное сечение	[мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	20 - 8	20-8	20-8	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	0,5 - 1,5
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	12			
Момент затяжки настенного крепления	[Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок	[мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Зажим push-in, A7	серый	**PTWE 6-2/A7**	3069436	1
B7	серый	**PTWE 6-2/B7**	3069437	1
E7	серый	**PTWE 6-2/E7**	3069438	1
A14	серый	**PTWE 6-2/A14**	3069439	1
B14	серый	**PTWE 6-2/B14**	3069440	1
C14	серый	**PTWE 6-2/C14**	3069441	1
B19	серый	**PTWE 6-2/B19**	3069442	1
C19	серый	**PTWE 6-2/C19**	3069443	1
D19	серый	**PTWE 6-2/D19**	3069444	1
F19	серый	**PTWE 6-2/F19**	3069445	1
G19	серый	**PTWE 6-2/G19**	3069446	1
H19	серый	**PTWE 6-2/H19**	3069447	1
I19	серый	**PTWE 6-2/I19**	3069448	1
Винтовой зажим, A7	серый	**UTWE 6-2/A7**	3069410	1
B7	серый	**UTWE 6-2/B7**	3069411	1
E7	серый	**UTWE 6-2/E7**	3069412	1
A14	серый	**UTWE 6-2/A14**	3069413	1
B14	серый	**UTWE 6-2/B14**	3069414	1
C14	серый	**UTWE 6-2/C14**	3069415	1
B19	серый	**UTWE 6-2/B19**	3069416	1
C19	серый	**UTWE 6-2/C19**	3069417	1
D19	серый	**UTWE 6-2/D19**	3069418	1
F19	серый	**UTWE 6-2/F19**	3069419	1
G19	серый	**UTWE 6-2/G19**	3069420	1
H19	серый	**UTWE 6-2/H19**	3069421	1
I19	серый	**UTWE 6-2/I19**	3069422	1
Сервисный контрольный штекер, 1-конт., с контрольными гнездами	красный			

Технические характеристики

		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**400²)**	**0,5 - 10**	**20-8**
		МЭК 60947-7-1			
		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
		400²)	300	300	-
		24¹) / 6	10	10 / -	-
		6	-	-	-
		20 - 8	20-8	20-8	-
		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
		0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6	0,5 - 6
		-	-	-	0,5 - 1,5
		1 - 10	-	1 - 6	1 - 6
		12			
		-			
		-			
		-			
		PA			
		V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
PTRE 6-2/A7	3069449	1
PTRE 6-2/B7	3069450	1
PTRE 6-2/E7	3069451	1
PTRE 6-2/A14	3069452	1
PTRE 6-2/B14	3069453	1
PTRE 6-2/C14	3069454	1
PTRE 6-2/B19	3069455	1
PTRE 6-2/C19	3069456	1
PTRE 6-2/D19	3069457	1
PTRE 6-2/F19	3069458	1
PTRE 6-2/G19	3069459	1
PTRE 6-2/H19	3069460	1
PTRE 6-2/I19	3069461	1
UTRE 6-2/A7	3069423	1
UTRE 6-2/B7	3069424	1
UTRE 6-2/E7	3069425	1
UTRE 6-2/A14	3069426	1
UTRE 6-2/B14	3069427	1
UTRE 6-2/C14	3069428	1
UTRE 6-2/B19	3069429	1
UTRE 6-2/C19	3069430	1
UTRE 6-2/D19	3069431	1
UTRE 6-2/F19	3069432	1
UTRE 6-2/G19	3069433	1
UTRE 6-2/H19	3069434	1
UTRE 6-2/I19	3069435	1

Каталог с Profsector.com

24 A, контрольный штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE



24 A, контрольный штекер, со стандартной ручкой, кодировка VDE

Заглушка, с возможность опломбирования, кодировка VDE

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
24 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	
-	
-	
0,5 - 0,6	
PA	
V0	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTPR-2/A7	3069484	1
FTPR-2/B7	3069485	1
FTPR-2/E7	3069486	1
FTPR-2/A14	3069487	1
FTPR-2/B14	3069488	1
FTPR-2/C14	3069489	1
FTPR-2/B19	3069490	1
FTPR-2/C19	3069491	1
FTPR-2/D19	3069492	1
FTPR-2/F19	3069493	1
FTPR-2/G19	3069494	1
FTPR-2/H19	3069495	1
FTPR-2/I19	3069496	1
FTPR-2/A7	3069484	1
FTPR-2/B7	3069485	1
FTPR-2/E7	3069486	1
FTPR-2/A14	3069487	1
FTPR-2/B14	3069488	1
FTPR-2/C14	3069489	1
FTPR-2/B19	3069490	1
FTPR-2/C19	3069491	1
FTPR-2/D19	3069492	1
FTPR-2/F19	3069493	1
FTPR-2/G19	3069494	1
FTPR-2/H19	3069495	1
FTPR-2/I19	3069496	1

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
24 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	0,5 - 2,5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	
-	
-	
0,5 - 0,6	
PA	
V0	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTP-2/A7	3069470	1
FTP-2/B7	3069471	1
FTP-2/E7	3069472	1
FTP-2/A14	3069474	1
FTP-2/B14	3069475	1
FTP-2/C14	3069476	1
FTP-2/B19	3069477	1
FTP-2/C19	3069478	1
FTP-2/D19	3069479	1
FTP-2/F19	3069480	1
FTP-2/G19	3069481	1
FTP-2/H19	3069482	1
FTP-2/I19	3069483	1
FTP-2/A7	3069470	1
FTP-2/B7	3069471	1
FTP-2/E7	3069472	1
FTP-2/A14	3069474	1
FTP-2/B14	3069475	1
FTP-2/C14	3069476	1
FTP-2/B19	3069477	1
FTP-2/C19	3069478	1
FTP-2/D19	3069479	1
FTP-2/F19	3069480	1
FTP-2/G19	3069481	1
FTP-2/H19	3069482	1
FTP-2/I19	3069483	1
FTP-2/1 SERVICE	3069469	1

Технические характеристики

		макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		-	**-**

МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
-	-	-	-
- / -	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	
-	
-	
-	
PA	
V0	

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP-2/A7	3069497	1
FBP-2/B7	3069498	1
FBP-2/E7	3069499	1
FBP-2/A14	3069500	1
FBP-2/B14	3069501	1
FBP-2/C14	3069502	1
FBP-2/B19	3069503	1
FBP-2/C19	3069504	1
FBP-2/D19	3069671	1
FBP-2/F19	3069675	1
FBP-2/G19	3069676	1
FBP-2/H19	3069677	1
FBP-2/I19	3069678	1
FBP-2/A7	3069497	1
FBP-2/B7	3069498	1
FBP-2/E7	3069499	1
FBP-2/A14	3069500	1
FBP-2/B14	3069501	1
FBP-2/C14	3069502	1
FBP-2/B19	3069503	1
FBP-2/C19	3069504	1
FBP-2/D19	3069671	1
FBP-2/F19	3069675	1
FBP-2/G19	3069676	1
FBP-2/H19	3069677	1
FBP-2/I19	3069678	1



FAME 3 объединяет сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельные компактные блоки. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Ваш веб-код: #0131



Контрольный штекер полностью вставлен и надежно закреплен. Окошко индикатора красное. Все контрольные контакты подключены в соответствии со схемой.



Вращающаяся ручка повернута вверх до упора. Окошко индикатора желтое. Контрольные контакты снова подсоединены к устройству защиты.



Повернуть вращающуюся ручку назад в исходное положение. Окошко индикатора зеленое. Механически возможно полное извлечение штекера.

Каталог с Profsector.com

Извлечение запатентованного контрольного штекера с механической поддержкой из контрольного блока. Оптическая индикация и блокировка в различных коммутационных положениях.

Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя реализовано с помощью стандартных вставных перемычек в контрольной колодке. Закорачивающие перемычки имеют защищенную от касания конструкцию. Их положение четко обозначено на наружной стороне электрошкафа.



Для выполнения специальных задач по коммутации предлагаются штекеры для обслуживания с разным количеством полюсов. Пломбируемая, прозрачная крышка защищает от несанкционированного вмешательства.

Для специальных проверок предлагается штекер для обслуживания с контрольными гнездами 4 мм с различным количеством полюсов. Через эти контрольные гнезда можно подключать при помощи контрольных защитных проводов, например, измерительные приборы.



Компактная компоновка благодаря смещенному расположению контрольных гнезд. Контрольные провода просто крепятся кабельными стяжками.



Контрольные колодки оснащены винтовыми зажимами для кольцевых и вилочных кабельных наконечников.



Дополнительно предлагается пломбируемая крышка контрольной колодки для внутренней стороны электрошкафа, защищающая от несанкционированного вмешательства.

Шунтирование нейтральной точки звезды в виде проволочной перемычки просто устанавливается с внутренней стороны электрошкафа.



Прочный фиксатор крышки контрольной колодки можно открыть только двумя руками. Пломбировка, используемая дополнительно, защищает от несанкционированного вмешательства.

FAME 3
Модульная штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Коммутационный контакт в контрольной колодке выполнен в виде размыкающего контакта. В нормальном режиме работы контакт замкнут.

Нормальный режим

Замкнутый коммутационный контакт



Закорачивание преобразователя

Опережающее закорачивание при помощи вспомогательного контакта



Режим контроля

Подключение коммутационного контакта посредством гнезда контрольного штекера









Нормальный режим

Функция размыкания позволяет работать в нормальном режиме без дополнительного рабочего штекера. По желанию зона подключения закрывается заглушкой и пломбируется для защиты от несанкционированного доступа.

Закорачивание преобразователя

При замене защитного устройства или проверке реле преобразователь тока замыкается накоротко при помощи перемычки, которая вставляется в контрольную колодку поперек для опережающего разделения сигнала. Короткое замыкание происходит автоматически при подключении контрольного штекера.

Режим контроля

При использовании однополюсного штекера для обслуживания вы можете просто включить контрольное оборудование в токовую цепь при помощи 4-миллиметровых контрольных гнезд.

Каталог с Profsector.com

Защита сети – пример коммутации с заземлением нейтрали в контрольной колодке



Контрольная колодка с преобразователем тока, напряжения и сигналов



Контрольный штекер с преобразователями тока, напряжения и сигналов



Контрольная колодка, заглушка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3969928	RSCWE 6-3/14	1
3069885	FBP 2/15	1

Перемычка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3030284	FBS 2-8	3

Контрольный штекер

	Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
Поворотная ручка	3069957	FTPR 3/14S	1
Стандартная ручка	3069953	FTP 3/14S	1

Перемычка

Артикул №	Тип	Необходимое кол-во
3030297	FBS 3-8	2

Каталог-Референс.рф

Контрольные колодки и контрольные штекеры, подключение при помощи кольцевого кабельного наконечника

Модульная система контроля измерительных преобразователей FAME обеспечивает возможность быстрого и безопасного выполнения всех задач по их проверке. Замыкание преобразователя накоротко и включение в цепь тестера производится автоматически при вставлении.

– Контрольные колодки для преобразователей тока и напряжения универсальны в применении
– Контрольная колодка компактно встраивается в дверцу электрошкафа
– Сигналы и статусные сообщения могут быть скомбинированы в одной контрольной колодке
– Правильная коммутационная последовательность при извлечении контрольного штекера обеспечивается блокировкой и механическим приводом в поворотной ручке
– Все контрольные сигналы подключаются при помощи защищенных от прикосновения безопасных контрольных проводов (CAT III и CAT IV/1000 V согласно EN 61010-031)
– Нулевые точки преобразователей тока можно с легкостью создать на задней стороне контрольной колодки при помощи проволочных штекерных перемычек
– Подходящие принадлежности приведены начиная со стр. 616

Примечания:

[1]) Графики зависимости параметров от температуры предоставляются по запросу.

[2]) Импульсное испытательное напряжение 5 кВ.

новинка

30 А, контрольная колодка, настенный монтаж

Технические характеристики

Максимальные электрические данные	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	30	**400[2])**	**0,5 - 10**	**20-8**
	МЭК 60947-7-1			
Расчетные данные	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение [B]	400[2])	600	600	-
Номинальный ток / сечение [A] / [мм²]	24[1]) / 6	31	31 / -	-
Расчетное сечение [мм²]	6	-	-	-
Диапазон сечений AWG	24 - 8	20-8	20-8	-
Сечение подключаемого провода DIN 46234				
Кабельный наконечник по DIN 46234 [мм²]	0,5 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4,1 / 4,3 / 8			
Сечение подключаемого провода DIN 46237				
Кабельный наконечник DIN 46237 [мм²]	0,5 - 10			
Болт для зажимов/диаметр отверстия/ширина [мм]	4,1 / 4,3 / 8			
Цвет маркировки красный	1,00 мм²			
синий	2,50 мм²			
желтого цвета	6,00 мм²			
Общие характеристики				
Длина снятия изоляции [мм]	12			
Момент затяжки [Нм]	1,5 - 1,8			
Момент затяжки настенного крепления [Нм]	0,8 - 1			
Толщина стенок [мм]	1 - 4			
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда [Нм]	-			
Изоляционный материал	PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Контрольная колодка, 2-конт.	серый	**RSCWE 6-3/2**	3969917	1
3-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/3**	3969918	1
4-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/4**	3969920	1
5-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/5**	3969921	1
6-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/6**	3969922	1
7-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/7**	3969923	1
8-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/8**	3969924	1
9-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/9**	3969925	1
10-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/10**	3969926	1
11-конт.	серый	**RSCWE 6-3/11**	3969915	1
12-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/12**	3969927	1
13-конт.	серый	**RSCWE 6-3/13**	3969916	1
14-полюсн.	серый	**RSCWE 6-3/14**	3969928	1
3 x 10-конт.	серый	**RSCWE 6-3/3X10**	3969929	1

Принадлежности

Разделительная пластина, ширина 8,2 мм	серый	**DP-RSCWE 6-3**	3069314	1
Наплечная сумка, для штекеров FAME	черный			
Отвертка		**SF-SL 0,8X4,0-100**	1212551	10
Маркировка бокового паза		**UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)**		

Каталог с Profsector.com

новинка

20 A, контрольный штекер с поворотной ручкой, контрольное гнездо 4 мм

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
-			
- / - / -			
-			
- / - / -			
-			
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTPR-3/4S	3069954	1
FTPR-3/5S	3069965	1
FTPR-3/6S	3069966	1
FTPR-3/7S	3069967	1
FTPR-3/8S	3069968	1
FTPR-3/9S	3069969	1
FTPR-3/10S	3069955	1
FTPR-3/11S	3069970	1
FTPR-3/12S	3069956	1
FTPR-3/13S	3069971	1
FTPR-3/14S	3069957	1

Принадлежности

FAME-BAG 260	3069520	1

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

новинка



20 A, контрольный штекер без поворотной ручки, контрольное гнездо 4 мм

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
-			
- / - / -			
-			
- / - / -			
-			
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTP-3/4S	3069950	1
FTP-3/5S	3069958	1
FTP-3/6S	3069959	1
FTP-3/7S	3069960	1
FTP-3/8S	3069961	1
FTP-3/9S	3069962	1
FTP-3/10S	3069951	1
FTP-3/11S	3069963	1
FTP-3/12S	3069952	1
FTP-3/13S	3069964	1
FTP-3/14S	3069953	1

Принадлежности

FAME-BAG 260	3069520	1

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

новинка

20 A, контрольный штекер, компактный, с двумя гнездами контрольного штекера на контакт

Технические характеристики

$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
20	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
400	-	-	-
20 / 2,5	-	-	-
6	-	-	-
20 - 14	-	-	-
-			
- / - / -			
-			
- / - / -			
-			
-			
-			
-			
0,5 - 0,6			
PA			
V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTPC-3/4S	3069930	1
FTPC-3/5S	3069935	1
FTPC-3/6S	3069936	1
FTPC-3/7S	3069937	1
FTPC-3/8S	3069938	1
FTPC-3/9S	3069939	1
FTPC-3/10S	3069931	1
FTPC-3/11S	3069940	1
FTPC-3/12S	3069933	1
FTPC-3/13S	3069941	1
FTPC-3/14S	3069932	1

Принадлежности

FAME-BAG 260	3069520	1

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Разделительные и сервисные контрольные штекеры

новинка

Сервисные штекеры позволяют выполнять особые работы по контролю

Разделительный штекер, 1 ... 4-конт.



Сервисный штекер, кол-во контактов от 1 до 4

Технические характеристики

		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
Максимальные электрические данные		**20**	**400**	**-**	**-**
Расчетные данные		МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	400	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	20 / -	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	-	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	-	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	-	-	-	-
Общие характеристики					
Момент затяжки: винт для контрольного гнезда	[Нм]	-			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разделительный штекер, 1-конт.	зеленый	**FIP-3/1 SERVICE**	3069921	1
2-полюсн.	красный	**FIP-3/2 SERVICE**	3069920	1
3-полюсн.	красный	**FIP-3/3 SERVICE**	3069312	1
4-полюсн.	красный	**FIP-3/4 SERVICE**	3069313	1
Сервисный контрольный штекер, 1-конт., с контрольными гнездами	красный			
2-конт., без контрольных гнезд	красный			
3-конт., без контрольных гнезд	красный			
4-конт., без контрольных гнезд	красный			

Принадлежности

Маркировка бокового паза

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Технические характеристики

	$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
	24	**400**	**0,5 - 2,5**	**-**
	МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
	400	-	-	-
	24 / 2,5	-	-	-
	6	-	-	-
	20 - 14	-	-	-
	однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
	-	0,5 - 2,5	-	-
	0,5 - 0,6			
	PA			
	V0			

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FTP-2/1 SERVICE	3069469	1
FTP-2/2 SERVICE	3069464	1
FTP-2/3 SERVICE	3069465	1
FTP-2/4 SERVICE	3069468	1

Принадлежности

Каталог с Profsector.com

Защитные профили и заглушки

Крышка с возможность опломбирования обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

новинка

Прозрачный защитный профиль для применения с разделительными штекерами

новинка

Заглушка, 4 ... 14-конт.

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PVC
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защитный профиль, с возможность опломбирования, 2-конт.	прозрачный	**FBP-3/2 TR**	3069926	1
3-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/3 TR**	3069927	1
4-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/4 TR**	3069922	1
5-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/5 TR**	3069928	1
6-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/6 TR**	3069929	1
7-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/7 TR**	3069945	1
8-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/8 TR**	3069946	1
9-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/9 TR**	3069947	1
10-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/10 TR**	3069924	1
11-конт.	прозрачный	**FBP-3/11 TR**	3069948	1
12-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/12 TR**	3069923	1
13-конт.	прозрачный	**FBP-3/13 TR**	3069934	1
14-полюсн.	прозрачный	**FBP-3/14 TR**	3069925	1
Заглушка, 4-конт.	серый			
5-полюсн.	серый			
6-полюсн.	серый			
7-полюсн.	серый			
8-полюсн.	серый			
9-полюсн.	серый			
10-полюсн.	серый			
11-конт.	серый			
12-полюсн.	серый			
13-конт.	серый			
14-полюсн.	серый			

Принадлежности

Маркировка бокового паза
UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Технические характеристики

Общие характеристики	
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
FBP-2/4	3069875	1
FBP-2/5	3069876	1
FBP-2/6	3069877	1
FBP-2/7	3069878	1
FBP-2/8	3069879	1
FBP-2/9	3069880	1
FBP-2/10	3069881	1
FBP-2/11	3069882	1
FBP-2/12	3069883	1
FBP-2/13	3069884	1
FBP-2/14	3069885	1

Принадлежности

Маркировка бокового паза
UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 или TMT (EX9,5)R (см. каталог 3)

Держатель защитного профиля

новинка



Дополнительно предлагается пломбируемая крышка контрольной колодки для внутренней стороны электрошкафа, защищающая от несанкционированного вмешательства.

Описание	Цвет
Держатель защитного профиля, с возможность опломбирования	серый
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
APH-RSCWE 6-3 CARRIER	3069058	10
AP-ME METER	3034361	10
AP RSC-T	3059139	10

Защитные профили для контрольных штекеров или установленной на монтажной рейке контрольной колодке

держатель защитного профиля APH-ME вместе с крышкой AP-ME

- Защитный профиль AP-FTP предотвращает непреднамеренное внесение изменений в схему контрольного штекера с перемычками нейтрали, проходными и короткозамыкающими перемычками
- Для монтажа слегка открутить боковое винтовое крепление штекера и вставить профиль
- Для установленной на несущую рейку контрольной колодки используется

Технические характеристики

Общие характеристики	
Материал	ПВХ

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP-FTP METER**	3069899	1
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP-ME METER**	3034361	10
Защитный профиль, длина 1 м	прозрачный	**AP RSC-T**	3059139	10
Держатель защитного профиля, пломбируемый, для защитного профиля AP-ME	серый	**APH-ME**	3034374	10
Держатель защитного профиля, защелкивается и пломбируется	серый	**APH-UTWE 6-2**	3069057	10

Каталог с Profsector.com

Разделительная пластина

новинка

С помощью опционных фиксирующихся компенсационных шайб контрольные колодки также можно устанавливать в имеющиеся вырезы в стенке.

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Разделительная пластина, ширина 8,2 мм	серый	**DP-RSCWE 6-3**	3069314	1

Цветные гнезда для щупа тестера PSBJ ...



– Безопасные контрольные проводники 4 мм с жесткой изоляцией согласно EN 61010–031 CAT III и CAT IV до 1000 В могут кодироваться с учетом цветов
– Дополнительные контрольные проводники в сборе с кольцевыми и вилочными наконечниками (см. принадлежности на стр. 602) могут быть закреплены с контрольными гнездами.

Данные для заказа				
Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Гнездо для щупа тестера, изолированное	бесцветный	**PSBJ-URTK 6 FARBLOS**	3026450	10
	красный	**PSBJ-URTK 6 RD**	3026719	10
	синий	**PSBJ-URTK 6 BU**	3026434	10
	желтый	**PSBJ-URTK 6 YE**	3026405	10
	зеленый	**PSBJ-URTK 6 GN**	3026418	10
	фиолетовый	**PSBJ-URTK 6 VT**	3026421	10
	черный	**PSBJ-URTK 6 BK**	3026447	10
	серый	**PSBJ-URTK 6 GY**	3026612	10
	коричневый	**PSBJ-URTK 6 BN**	3026971	10
	белый	**PSBJ-URTK 6 WH**	3026448	10

Проходные клеммы PT-WE...



Ваш веб-код: #0456



Проходные клеммы миниатюрного формата

Компактные проходные клеммы PT 4-WE в условиях ограниченного количества места в устройствах защиты сети. При внутреннем размере всего 22 мм при подключении они позволяют достигать сечения в 4 мм². Запатентованный принцип защелкивания обеспечивает возможность простой фиксации в вырезе стенки.



Универсальность благодаря модульной конструкции

Проходные клеммы PT 4-WE имеют модульную конструкцию. Путем простого вставления друг в друга их можно объединять в клеммные колодки с различным количеством контактов. На концах устанавливаются крышки, которые закрывают оставшееся отверстие в вырезе стенки. В качестве альтернативы можно приобрести готовые клеммные колодки с количеством контактов до 20.

Технология подключения Push-in

Разъем для провода просто и быстро составляется путем прямого введения. Это позволяет экономить значительное количество времени, особенно в процессе заводского электромонтажа на внутренней стороне устройства. Преимущества зажима push-in проявляются и при использовании на внешней стороне. Процесс обслуживания также упрощают стандартизованные принадлежности системы CLIPLINE complete.

Каталог с Profsector.com

Проходные клеммы PT 4-WE

новинка

Проходные клеммы серии PT 4-WE удовлетворяют требованиям относительно подключения преобразователей тока и напряжения.

– Предпочтительной областью применения являются устройства защиты сети
– Возможность встраивания во все вырезы в стенках с толщиной листа до 2,5 мм
– Для простой и быстрой фиксации используется запатентованная защелка
– Обслуживание при помощи стандартной отвертки

EAC

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота	
	[мм]	**5,1**	**51,3**	**26,6**	
Максимальные электрические данные		$I_{макс.}$ [A]	$U_{макс.}$ [B]	макс. Ø [мм²]	AWG (UL)
		30	**500**	**0,14 - 4**	**-**
Расчетные данные		МЭК 60947-7-1 МЭК	UL / CUL	CSA	МЭК/ EN 60079-7
Расчетное напряжение	[B]	500	-	-	-
Номинальный ток / сечение	[A] / [мм²]	24 / 4	-	-	-
Расчетное сечение	[мм²]	2,5	-	-	-
Диапазон сечений	AWG	24 - 11	-	-	-
Возможности подключения		однож.	многож.	Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без	
1-жильн.	[мм²]	0,14 - 4	0,14 - 4	2,5 - 2,5	2,5 - 2,5
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN	[мм²]	-	-	-	-
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента	[мм²]	0,34 - 0,34	-	0,34 - 0,34	0,34 - 0,34
Общие характеристики					
Длина снятия изоляции	[мм]	10 - 12			
Толщина стенок	[мм]	1 - 2,5			
Изоляционный материал		PA			
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0			

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Проходная клемма	серый	**PT 4-WE**	3044900	50
Клеммный блок, с двухсторонней крышкой, 1-контактный	серый	**PT 4-WE/1**	3044906	25
2-полюсн.	серый	**PT 4-WE/2**	3044907	25
3-полюсн.	серый	**PT 4-WE/3**	3044908	25
4-полюсн.	серый	**PT 4-WE/4**	3044909	25
5-полюсн.	серый	**PT 4-WE/5**	3044910	25
6-полюсн.	серый	**PT 4-WE/6**	3044911	10
7-полюсн.	серый	**PT 4-WE/7**	3044912	10
8-полюсн.	серый	**PT 4-WE/8**	3044913	10
9-полюсн.	серый	**PT 4-WE/9**	3044914	10
10-полюсн.	серый	**PT 4-WE/10**	3044915	10
11-конт.	серый	**PT 4-WE/11**	3044916	5
12-полюсн.	серый	**PT 4-WE/12**	3044917	5
13-конт.	серый	**PT 4-WE/13**	3044918	5
14-полюсн.	серый	**PT 4-WE/14**	3044919	5
15-полюсн.	серый	**PT 4-WE/15**	3044920	5
16-конт.	серый	**PT 4-WE/16**	3044921	5
17-полюсн.	серый	**PT 4-WE/17**	3044922	5
18-конт.	серый	**PT 4-WE/18**	3044923	5
19-полюсн.	серый	**PT 4-WE/19**	3044924	5
20-полюсн.	серый	**PT 4-WE/20**	3044925	5

Принадлежности

Крышка, ширина 5 мм, возможность установки справа и слева	серый	**D-PT 4-WE**	3044902	25
Маркировка бокового паза		**UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 (см. каталог 3)**		

Проводка кабелей и проводов до двери электрошкафа



Поворотный рукав системы ввода кабеля позволяет просто и безопасно прокладывать провода, кабели и кабельные стволы до двери электрошкафа или поворотных монтажных рам. Экономия времени, поскольку запатентованные поворотные шарниры открываются и через них проводятся подготовленные кабели без использования инструмента.

Ваш веб-код: #1146

Открывание и закрывание поворотного шарнира без инструмента

Поворотные шарниры открываются без инструмента при помощи оранжевой поворотной кулисы. Процедура прокладки и дальнейшего проведения проводов отличается чрезвычайной простотой.

Простая проводка подготовленных кабелей передачи данных

Система ввода кабеля предназначена для применения со стандартными кабелями передачи данных. Даже после закрывания и открывания 2000 раз жилы остаются неповрежденными. Это возможно благодаря большему радиусу изгиба и определенным движениям.

Надежная проводка к контрольным колодкам

В системах защиты и управления для контроля и управления снаружи в дверцу электрошкафа встраиваются устройства и контрольные колодки, например FAME.

Каталог с Profsector.com

Система ввода кабелей CGS

новинка

При помощи системы ввода кабелей вы можете просто и безопасно проложить провода, кабели и кабельные жгуты до двери электрошкафа или поворотных монтажных рам.

– Поворотные кулисы, не требующие применения инструмента, обеспечивают возможность быстрого и простого последующего электромонтажа
– Возможность планирования кабельной проводки до электрошкафа в системе CAD благодаря определенным размерам и области поворота
– Простой и быстрый монтаж благодаря встроенному фланцу с разгрузкой от натяжения
– Механическая защита проводников и пучков благодаря защитным крышкам, которые устанавливаются без инструментов
– Крепление при помощи самореза M5

Технические характеристики

Размеры		Ширина	Длина	Высота
	[мм]	**68**	**218**	**140,5**
Общие характеристики				
Отверстие для ввода кабеля	[мм]	42		
Количество проводов		100 при 1,5 мм²		
Изоляционный материал		PC		
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0		

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Система ввода кабелей, с поворотной кулисой для открывания	серый	**CGSA 50**	3071401	1
Отверстие для ввода кабелей, с закрытой поворотной кулисой	серый	**CGS 50**	3071400	1

Принадлежности

Крышка	серый	**CGS-AH 50**	3071410	1





Каталог Profecom.com



Серия PT 1,5/S дает возможность расключать сигналы с экономией места и времени. При ширине клеммы всего 3,5 мм наряду с широким ассортиментом проходных клемм в наличии также разделительные и вставные решения.

С двухъярусными клеммами с ножевыми размыкателями на одном метре можно расположить до 572 сигналов. Однозначная цветовая идентификация разделительного элемента относительного яруса электромонтажа предотвращает ошибки, вызванные размыканием неправильной сигнальной цепи.

Обширный ассортимент разделительных и предохранительных клемм предлагает большое количество решений для взрывоопасных областей. При этом в наличии все распространенные концепции защиты.

Каталог с Profsector.com



Наряду с использованием в приложениях с повышенной безопасностью (Ex e) электротехнические клеммы производства Phoenix Contact могут использоваться также в искробезопасных цепях. Для обозначения в наличии синие варианты. Подходящие разделительные пластины позволяют разделять искробезопасные и неискробезопасные цепи.

Распределительный соединитель PTRV ... предназначен для систем распределения сигналов и потенциалов с высокой плотностью монтажа. Благодаря небольшой длине и цветовому оформлению он становится идеальной основой для удобного электромонтажа.

Распределительные соединители описаны, начиная со страницы 44.

Для эффективного настенного монтажа или на несущую рейку модульная система сотовых клемм PTMC позволяет составлять любое количество полюсов в соответствием с требованиями заказчика и цветами.

Сотовые клеммы описаны, начиная со страницы 55.



Комбинация рычага предохранителя, проходного элемента и основания PE обеспечивает возможность безопасного подключения экранированных сигнальных цепей в одной клемме.

Узнать больше с веб-код

Подробная информация о данных изделиях находится на нашем сайте. # и цифры просто ввести в строку поиска.





В области поддержания баланса возобновляемой энергии, к которой относится энергия ветра, гидроэнергия, биомасса и геотермическая энергия, солнечное электричество занимает ведущие позиции, например, в Германии. Солнечная энергетика имеет огромный потенциал и получает широчайшее признание во всем мире.

В то время как на участках переменного тока солнечных установок преимущественно используются стандартные компоненты, участки постоянного тока требуют особого внимания вследствие специфики конструкции и характеристик.

В целях минимизации потерь на линиях ФГ-модули подключаются к цепям, что позволяет повысить системное напряжение. Напряжение холостого хода ФГ-установок достигает 1000 В постоянного тока.

Высокие напряжения постоянного тока обусловливают особые требования к используемым компонентам. В отличие от переменного напряжения под воздействием постоянного тока на поверхности изолированных элементов легко образуются пути тока утечки. Поэтому используемые компоненты должны обладать особенной устойчивостью к возникновению воздушных зазоров и путей токов утечки.

Для ограничения обратных токов, которыми может сопровождаться короткое замыкание, отдельные цепи оснащаются предохранителями. Для этого в кристаллических модулях преимущественно используются плавкие предохранители 10,3 × 38 мм, а в тонкопленочных модулях — запирающие диоды, которые встраиваются в токовую цепь.

Клеммные блоки и предохранители Phoenix Contact особенно подходят для применения в фотогальванических установках. Краткое описание всех компонентов приведено в брошюре "Компоненты и системы для фотогальванических установок".

Клеммы для ФГ-систем представлены в соответствующих разделах, посвященных конкретным технологиям подключения.

Каталог с Profsector.com



Диодные клеммы STME 6-DIO HV и PTME 6-DIO HV выполняют функцию диодов фаз и используются фотогальванических установках на базе тонкопленочной технологии для предотвращения воздействия обратных токов. Таким образом гарантируется оптимальная и длительная защита наиболее чувствительных тонкопленочных модулей.

По причине повышенных токов и большой протяженности для соединения коробки генератора с инвертором используются провода с большим поперечным сечением. К клеммам UKH ... и RBO ... можно подключать провода до 300 мм².



Для быстрого и компактного параллельного включения отдельных цепей можно использовать потенциальные магистральные клеммы. На стороне отвода клемм к винтовому клеммному контакту можно подключить провод до 35 мм².

Предохранители цепей постоянного тока обладают специальной характеристикой gPV. Они могут в течение длительного времени надежно передавать номинальные токи до 25 А при системном напряжении 1000 В и в случае ошибки защищают цепи от обратных токов.





Электрооборудование сооружений с большим скоплением людей, например школ, больниц, мест собраний и ресторанов, а также всех общественных зданий должно соответствовать особым нормативным требованиям. Измерение сопротивления изоляции при вводе в эксплантацию и обслуживании оборудования должно производиться в соответствии с DIN VDE 0108-100 (EN 50172) без непосредственного отсоединения нейтрального провода.
Установочные клеммы Phoenix Contact в точности соответствуют требованиям электрооборудования и распределительных систем.

Для отделения нейтрального провода в целях проведения проверки используется удобная безвинтовая разделительная пластина из металла на пружинной основе. Контакт со стандартным профилем 3 x 10 мм достигается путем простого открывания при помощи стандартной отвертки. Разделительная задвижка фиксируется в конечных положениях, оптическая сигнализация отображает коммутационные состояния. Это позволяет быстро и безопасно произвести проверку при применении любых исполнений. Двойные функциональные отверстия обеспечивают возможность простого размножения потенциалов. Хорошо видимые маркировочные поверхности и возможность проведения проверки в любой точке подключения гарантируют хороший обзор независимо от монтажного положения.

Для всех областей применения предлагаются разнообразные варианты с винтовыми или пружинными зажимами, а также системой подключения Push-in, все варианты комбинируются друг с другом без каких-либо ограничений.

Установочные клеммы представлены в соответствующих разделах, посвященных конкретным технологиям подключения.

Каталог с Profsector.com

Безвинтовой разделительный диск устанавливается путем простого надевания на магистральную шину нулевого провода при помощи отвертки. Коммутационное положение разделительного диска отображается при помощи оптического элемента.



Клеммы для распределительных сетей зданий PTI с зажимами Push-in подходят для монтажа без использования инструмента. Зачистите провод, вставьте его, готово. Это позволяет сэкономить значительное количество времени при формировании разводки. Для разъединения используется кнопка из изолирующего материала.

На каждом ярусе клемм для распределительных сетей зданий предусмотрены контрольные отверстия. Это обеспечивает возможность простого и быстрого проведения измерительных и проверочных работ даже в том случае, если ряды функционального шунтирования полностью заняты.



Двойные функциональные отверстия на каждом ярусе открывают широкие возможности для распределения потенциалов. Монтажная ширина всего 10 мм позволяет удобно компоновать компактные трехфазные разъемы. Для поперечного распределения используются штекерные перемычки FBS ... .

Узнать больше
с веб-код

Подробная информация о данных изделиях находится на нашем сайте. # и цифры просто ввести в строку поиска.

#0136
Поиск



Каталог с Profsector.com

Обслуживание — клеммные колодки, клеммные коробки CLIPSAFE, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT

Ассортимент продукции CABINET add-on включает в себя клеммные коробки, а также монтажные материалы и приспособления.

Корпуса CLIPSAFE обеспечивают надежную защиту систем в промышленных условиях и технологических областях. Полые корпуса по желанию комплектуются электротехническими клеммами и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка с соответствующим допуском оборудования. Благодаря всемирной сети сбыта мы предлагаем профессиональное обслуживание клиентов и поставки в короткие сроки.

Ваш веб-код: #0140

ПО для проектирования и маркировки

ПО для планирования и маркировки CLIP PROJECT состоит из двух модулей:

– CLIP PROJECT planning обеспечивает быстрое решение задач в области проектирования безупречных клеммных колодок.
– CLIP PROJECT marking — мощное программное обеспечение для создания индивидуальной маркировки клемм, кабелей и проводов, а также устройств и оборудования.

Идеальное сочетание обоих модулей, в том числе в комбинации с системами разработки электрических схем, обеспечивает единый производственный процесс: от проектирования и документирования до готовой клеммной колодки или готовой маркировки.

В версию CLIP PROJECT professional включен эффективный инструмент для работы с шаблонами, который позволяет создавать маркировочные элементы в соответствии с индивидуальными требованиями.

Ваш веб-код: #1093

Описание нижеследующей продукции приведено в каталоге 3

Системы маркировки MARKING system
Инструменты TOOL fox
Монтажный материал CABINET add-on

Обзор продукции

Обслуживание клеммных коробок	**632**
Коробки CLIPSAFE и пустые корпуса	**634**
ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT	**636**

Каталог с Profsector.com

Обслуживание клеммных коробок

Оптимальное решение для каждой области применения. Независимо от материала – нержавеющая или листовая сталь, алюминий, полиэстер или поликарбонат - мы встраиваем выбранные Вами компоненты или предварительно подготовленные клеммные колодки в подходящий промышленный корпус.
Вам остается лишь установить распределительную коробку и все готово.
Помимо этого мы предлагаем широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и консультированию. Наши сотрудники с радостью помогут Вам разработать индивидуальное решение, полностью соответствующее Вашим требованиям, прямо на месте.

Воспользуйтесь нашими уникальными техническими и специализированными отраслевыми разработками. Предварительно установленные клеммные колодки и готовые корпуса позволят Вам свести затраты на проектирование и монтаж к минимуму.

Обзор наших услуг:

– Совместная разработка индивидуального решения - от подбора компонентов для распределительного шкафа и сборки готовой клеммной колодки до полностью укомплектованного корпуса.
– Реализация решений Phoenix Contact. Составление проектной документации

Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом продукции и услуг для разработки оптимального решения.

Каталог с Profsector.com

Совместно с Вами мы разрабатываем специальное решение - в соответствии с требованиями системы и областью применения. Наша международная сеть сбыта гарантирует высокий уровень конкурентоспособности, воспользуйтесь этим прямо на месте.

Компания Phoenix Contact предлагает не только подходящие компоненты для вашего электрошкафа. Это важное условие для формирования готовых корпусов для установки оборудования.

При помощи ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT мы быстро и с легкостью планируем, проектируем и формируем Вашу клеммную колодку для последующего встраивания в соответствующий корпус.

На основании предоставленных Вами данных мы подготовим полностью укомплектованные клеммные колодки, наборы и монтажные пластины, которые будут поставлены Вам со всеми нанесенными обозначениями и в состоянии полной готовности к монтажу. Это позволит Вам свести время установки к минимуму.

Решения для корпусов также должны отличаться простотой и удобством прокладывания проводов. Изделия со стандартными резьбовыми кабельными сальниками и системой ввода кабелей CES имеют класс защиты IP66 и полностью соответствуют данному требованию.

Система маркировки MARKING system обеспечивает возможность простого и быстрого нанесения наглядных, стойких и соответствующих требованиям стандартов обозначений на распределительные шкафы, коммутационные устройства и их компоненты.

Коробки CLIPSAFE и пустые корпуса

Ваш веб-код: #0140

Полые взрывобезопасные корпуса из нержавеющей стали

Взрывобезопасные корпуса из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту систем в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент включает в себя стандартизированные корпуса размером до 1000 мм × 1000 мм × 300 мм. По желанию заказчика мы усовершенствуем корпуса, превращая их в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.

Взрывобезопасные полые корпуса из полиэфира

Широкий ассортимент взрывобезопасных корпусов из полиэфира обеспечивает полную защиту ваших систем во взрывоопасных областях. По желанию заказчика мы усовершенствуем корпуса, превращая их в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.

Полые корпуса из полиэфира

В широкий ассортимент стандартных корпусов из полиэфира входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также во невзрывоопасных областях промышленного производства. Корпуса по вашему желанию можно расширить до клеммных коробок и коробок подключения.

Каталог с Profsector.com

Пустой корпус

Подберите подходящий корпус для вашего приложения. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной области производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX или IECEx.

Полый корпус, обработанный по желанию заказчика

По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты.

Коробки подключения, скомпонованные по желанию заказчика

Полые корпуса CLIPSAFE по желанию заказчика комплектуются компонентами и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Изготовление и поставка на заказ

Для быстрого ввода параметров индивидуальных клеммных коробок и решения корпуса воспользуйтесь бланком запроса на сайте. Здесь вы можете описать все свои требования. Мы подготовим для вас индивидуальное предложение на основе этих данных. Просто введите веб-код в поле поиска на нашем веб-сайте.

Ваш веб-код: #0851



ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT



Ваш веб-код: #1093

Модуль для проектирования



Для быстрого выбора необходимого изделия Вы можете воспользоваться предварительным просмотром всех устройств Phoenix Contact, предназначенных для установки на несущую рейку.



Функция автокоррекции предназначена для контроля проектируемых клеммных колодок и автоматического добавления недостающих принадлежностей. Одним щелчком мыши можно переключать с двухмерного на трехмерный вид.



Спроектированные клеммные колодки можно распределить на нескольких несущих рейках для точного определения требуемого пространства при установке.

Каталог с Profsector.com



Для быстрого и безошибочного механического монтажа клеммных колодок предоставляется комплект документации, а также эффективное трехмерное изображение.



Программа CLIP PROJECT интегрирована в EPLAN P8. Благодаря этому клеммные колодки автоматически генерируются в CLIP PROJECT на основании принципиальной схемы. Данные изделий передаются через двунаправленный интерфейс и записываются в спецификации EPLAN.

Компания Phoenix Contact также предоставляет услуги по проектированию клеммных групп. Воспользуйтесь электронной почтой для заказа спроектированных в соответствии с вашими пожеланиями клеммных колодок. Поставка готовых клеммных групп осуществляется компанией Phoenix Contact в кратчайшие сроки.

Маркировочный модуль



Для быстрого выбора необходимого изделия Вы можете воспользоваться предварительным просмотром маркировочных материалов.



Интерфейсы для соединения со всеми системами CAE и программами для обработки таблиц и текстовых документов обеспечивают возможность открытого обмена данными.



Интеграция CLIP PROJECT в EPLAN P8 позволяет автоматически извлекать данные для маркировки клемм, проводников и оборудования из файла электрической схемы.

Благодаря функции онлайн-обновления пользователи незамедлительно получают информацию о новых продуктах и программных расширениях модуля маркировки и проектирования.



С помощью всего одной программы можно с легкостью управлять всеми устройствами вывода Phoenix Contact и стандартными офисными принтерами.



Компания Phoenix Contact также предоставляет услуги по нанесению маркировки. На все изделия, заказанные по электронной почте, наносится маркировка в соответствии с пожеланиями заказчика.

ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT

CLIP-PROJECT ADVANCED

Программа CLIP PROJECT advanced позволяет быстро планировать и проектировать клеммные колодки для электрошкафов и полевых устройств. Кроме того, здесь можно создавать индивидуальную маркировку для клемм, кабелей, проводов, устройств и установок:

– Проектирование клеммных колодок с помощью компонентов серии CLIPLINE, Interface, TRABTECH и Automation
– Функция автокоррекции производит логический контроль клеммных колодок и самостоятельно включает в список необходимые принадлежности (крышки и концевые держатели)
– Конфигуратор клеммных колодок дает возможность распределять отдельные клеммные блоки на различных несущих рейках
– Трехмерный просмотр и полная документация для укомплектованных несущих реек, как например, списки для заказа и монтажа
– Производительный импорт информации о маркировке и разнообразные возможности оформления для создания индивидуальной маркировки клемм, кабелей и проводников, а также устройств и оборудования
– различные функции сортировки и фильтрования для эффективной организации задач печати
– Совместимость со всеми маркировочными материалами и устройствами вывода Phoenix Contact
– Автоматическое обновление через Интернет
– Интуитивный пользовательский интерфейс Windows®

Для сокращения затрат энергии и повышения качества данных ПО CLIP-PROJECT ADVANCED поддерживает двунаправленный обмен данными с системами электрического планирования:

– На основании принципиальной схемы автоматически осуществляется выбор продукции, и их полные данные записываются в спецификацию.
– Информацию о маркировке можно автоматически экспортировать и сопоставить с нужными маркировочными материалами
– Для однозначного распределения маркировки даже в объемных проектах из системы CAE в CLIP PROJECT переносится структурное дерево проекта. Это, помимо прочего, обеспечивает возможность вывода маркировки в подпроекты



Технические характеристики

Общие характеристики	
Программный интерфейс	EPLAN 5.7 EPLAN Electric P8 AUCOTEC ELCAD AUCOTEC Engineering Base AUCOTEC RUPLAN ZUKEN E^3 Bentley Promis-e WSCAD IGE XAO PC-Schematic AUTOMATION SDProget SPAC
Требования к системе	
Операционная система	MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит)

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Программа для проектирования и маркировки, немецкий, английский, французский, голландский, итальянский, испанский, русский, польский, венгерский, чешский, турецкий, португальский, китайский и японский	**CLIP-PROJECT ADVANCED**	5146040	1



Каталог с Profsector.com

CLIP-PROJECT professional

Как и CLIP PROJECT advanced, ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT также доступно в версии CLIP PROJECT professional:

– В версии CLIP PROJECT предусмотрена дополнительная функция проектирования по шаблону. Она позволяет создавать таблички в соответствии с индивидуальными требованиями и имеющимися описаниями материалов
– В распоряжении пользователя графические элементы, штрих-коды различных типов и геометрические фигуры (прямоугольники, круги и линии)
– Кроме того, в шаблон могут быть импортированы данные из других источников
– Быстрое, простое и гибкое согласование с постоянно изменяющимися требованиями



Технические характеристики

Общие характеристики	
Программный интерфейс	EPLAN 5.7 EPLAN Electric P8 AUCOTEC ELCAD AUCOTEC Engineering Base AUCOTEC RUPLAN ZUKEN E^3 Bentley Promis-e WSCAD IGE XAO PC-Schematic AUTOMATION SDProget SPAC
Требования к системе	
Операционная система	MS Windows 7 (32/64 бит), MS Windows 8 (32/64 бит), MS Windows 8.1 (32/64 бит), MS Windows 10 (32/64 бит)

Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
CLIP PROJECT professional, программа для проектирования и маркировки, с функцией проектирования по шаблону,немецкий, английский, французский, голландский, итальянский, испанский, русский, польский, венгерский, чешский, турецкий, португальский, китайский и японский	**CLIP-PROJECT PROFESSIONAL**	5146053	1



Качество в большом масштабе



Встроенная система управления

Целью интегрированной системы управления и контроля компании Phoenix Contact является объединение всех требований, предъявляемых к продукции, технологическим процессам и организации производства.

Требования законов, предписаний, международных стандартов и наших заказчиков выполняются на всех этапах жизненного цикла продукции, а в некоторых случаях характеристики изделий даже превышают уровень этих требований.

Такие параметры, как качество, защита окружающей среды, энергоэффективность и безопасность труда, интегрированные в систему управления компании Phoenix Contact, каждый год проверяются на соответствие стандартам независимыми и признанными во всем мире институтами. Полученные нами сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и BS OHSAS 18001 - прямой результат политики предприятия, направленной на удовлетворение потребностей наших клиентов, сотрудников и требований в отношении окружающей среды. Сертификаты служат основой создания инновационной продукции со всемирно известным высоким стандартом качества Phoenix Contact, а также гарантом защиты окружающей среды в следствие щадящего ресурсы, эффективного производства и обеспечения охраны труда. И разумеется мы непрерывно учитываем требования новых норм, международных стандартов или особые пожелания заказчиков.

Такая система мер обеспечивает успех группы Phoenix Contact, предлагающей на рынке качественную продукцию и услуги.

Маркировка CE

Использование маркировки CE является важным фактором свободного распространения товаров и услуг в пределах всего европейского рынка. Отмечая свои изделия маркировкой CE, производитель подтверждает их соответствие всем применимым директивам Европейского союза. Директивы ЕС описывают эксплуатационные характеристики изделий, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций. Директивы являются обязательными к исполнению нормативными актами Европейского союза, т.е. соответствие продукции требованиям директив **является законным основанием для ее распространения на рынке ЕС**.

На продукцию нашей компании в настоящее время распространяется действие следующих директив, если применимо:

– 2014/35/EU
Электрическое оборудование, предназначенное для эксплуатации в определенных диапазонах напряжений (Директива по низковольтному оборудованию),
– 2014/30/EU
Электромагнитная совместимость (Директива по ЭМС),
– 2014/32/EU
Измерительные устройства,
– 2006/42/EG
Безопасность машин (Директива по машинам),
– 2014/34/EU
Оборудование и системы защиты для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Директива ATEX,
– 1999/5/EG
Директива по радио- и телекоммуникационным установкам (R&TTE) или
– 2014/53/EU
радиооборудованию (RED),
– 2011/65/EU
Директива RoHS.

Стандарты, положенные в основу вышеописанных директив, уже долгое время применяются нами при разработке продукции, благодаря чему обеспечивается ее полное соответствие требованиям европейских директив. Номера директив отражают состояние на момент сдачи в печать. В случае изменения директив и/или стандартов наши изделия своевременно подвергаются повторной проверке на соответствие, вслед за чем составляется новое заявление о соответствии. Актуальные заявления для соответствующих изделий можно также найти на нашем сайте в разделе загрузок.

Среди вышеупомянутых европейских директив особое положение занимает директива по электромагнитной совместимости. Имея обязательную силу, она определяет электромагнитную совместимость как фундаментальную характеристику устройств. Таким образом, европейское законодательство признает значение электромагнитной совместимости в качестве существенной предпосылки для безаварийной работы устройств и систем. Компания Phoenix Contact является лидером на мировом рынке систем защиты от импульсных перенапряжений и обладает обширными знаниями и опытом в области защиты от электромагнитного воздействия. Этот огромный опыт и знания, приобретенные за долгие годы разработки и внедрения промышленных интерфейсных и коммуникационных систем, привели к появлению продукции, отвечающей самым жестким стандартам качества в отношении электромагнитной совместимости. Для передачи разработанных ноу-хау другим компаниям мы основали дочернюю фирму PHOENIX TESTLAB. Phoenix Testlab GmbH - это независимое, аккредитованное предприятие сервисного обслуживания, предлагающее проведение испытаний на электромагнитную совместимость в соответствии с европейскими стандартами. В лаборатории Phoenix Testlab устройства проверяются на электрическую безопасность и механическую прочность, а также исследуется изменение их характеристик в зависимости от условий окружающей среды. Кроме того, Phoenix Testlab является уполномоченной организацией согласно директиве по ЭМС 2014/30/EC и директиве R&TTE 1999/5/EC в отношении радиооборудования и конечных телекоммуникационных устройств и директиве по радиооборудованию (RED) 2014/53/EC. Являясь институтом по сертификации систем (TCB, FCB и RCB), Phoenix Testlab может выдавать на эту продукцию сертификаты, имеющие силу на рынках США, Канады и Японии.

Стандарты и предписания

При разработке и усовершенствовании продукции мы берем за основу действующие стандарты и предписания.

В процессе согласования между странами и появления новых данных международные стандарты подвергаются непрерывному изменению. Поэтому мы постоянно отслеживаем актуальное состояние относящихся к нашей продукции стандартов и размещаем соответствующую информацию в описании продуктов на сайте **phoenixcontact.net/products**.

Информационная онлайновая интернет-служба

Ассортимент продукции компании Phoenix Contact непрерывно расширяется.

Вся продукция проходит постоянный контроль с внесением соответствующих усовершенствований.

Интернет представляет собой идеальную платформу для быстрого информирования рынка об инновациях и улучшении продукции.

На сайте phoenixcontact.com можно найти ссылку для быстрого перехода на сайт компании Phoenix Contact для вашей страны. На интернет-страницах вы можете ознакомиться с обзором продукции, решений и услуг, предлагаемых Phoenix Contact в настоящий момент. На сайте также находится техническая документация, например, таблицы характеристик и инструкции по эксплуатации, новейшие версии драйверов и демонстрационного программного обеспечения, контактная информация представителей компании.

Каталог с Profsector.com

Сертификационные инстанции и предостерегательные знаки

Органы сертификации и процедуры допуска		Коды стран
CB scheme	IECEE-CB Scheme (в комбинации с сертифицирующим учреждением)	Международные
CCA	CENELEC Certification Agreement (отчеты об испытании CCA) (в комбинации с сертифицирующим учреждением)	EC
	Canadian Standards Association (CSA)	CA
	Canadian Standards Association (CSA) - CSA-сертификация для США -	US
	Canadian Standards Association (CSA) общий знак - CSA-сертификация для Канады и США -	CA US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL)	US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) - сертификация UL для Канады -	CA
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) общий знак - UL-сертификация для США и Канады -	US CA
	INSIEME PER LA QUALITA'E LA SICUREZZA	IT
EAC	Eurasian Conformity	BY KZ RU
KEMA KEUR	DEKRA Certification B.V.	NL
ÖVE	Österreichischer Verband für Elektrotechnik	AT
SEV	electrosuisse SEV Союз поставщиков электрической, силовой и информационной техники	CH
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE) – Одобрение чертежей – Отчеты и контроль изготовления	DE
DGUV TEST	Berufsgenossenschaft (BG) GS проверенная безопасность	DE
ETL Intertek	Intertek ETL Listed - Допуск для USA -	US
ETL Intertek	Intertek ETL Listed - Допуск для Канады -	CA
ETL Intertek	Intertek ETL Listed - Сертификация для США и Канады -	US CA
TÜV	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	DE
CCC	China Compulsory Certification	CN
KC	Korea Communications Commission	KR

Взрывозащита		Коды стран
IEC IECEx	International Electrotechnical Commission	Международные
Ex	Директива ATEX	EC
DEKRA	DEKRA Certification B.V.	NL
PTB	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	DE
kiwa	KIWA Nederland B.V.	NL
VTT	VTT Expert Services Oy	FI
IBExU	IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH	DE
UC	TÜV Rheinland do Brasil	BR
TÜV NORD	Technischer Überwachungsverein Nord	DE
DEKRA	DEKRA EXAM GmbH	DE
	Canadian Standards Association (CSA)	CA
	Canadian Standards Association (CSA) - CSA-сертификация для США -	US
	Canadian Standards Association (CSA) общий знак - CSA-сертификация для Канады и США -	CA US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL)	US
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) - сертификация UL для Канады -	CA
	Underwriters Laboratories Inc. (UL) общий знак - UL-сертификация для США и Канады -	US CA
FM	FM Approvals	US
EAC Ex	Eurasian Conformity for Ex-products	BY KZ RU

Общества классификации судов		Коды стран
DNV·GL MARITIME	DNV GL - MARITIME	DE
BUREAU VERITAS	Bureau Veritas	FR
GL	Germanischer Lloyd AG	DE
Lloyd's Register	Lloyds Register of Shipping	GB
ClassNK	Nippon Kaiji Kyokai	JP
DNV	Det Norske Veritas	NO
	Polski Rejestr Statków	PL
	Российский морской регистр судоходства	RU
KR KOREAN REGISTER	Korean Register of Shipping	KR
ABS	American Bureau of Shipping	US

Каталог-Профессионал.рф

Эксперт в области кабельной разводки

CLIPLINE complete

Использование стандартных конструктивных размеров и высококачественных материалов при производстве электротехнических клемм Phoenix Contact обеспечивают соответствие требованиям стандартов.

Электротехнические клеммы проходят более жесткие испытания, нежели стандартные электротехнические клеммы, что обеспечивает возможность применения во всех областях. Отдельно следует отметить такие отрасли, как энергоснабжение, транспортная техника, в производственные процессы, химическая и нефтехимическая промышленность или судостроение.

Электротехнические клеммы проходят приведенные ниже испытания в соответствии с отраслевыми стандартами.

Мощность



Траффик

Каталог с Profsector.com



Каталог Профессионал

Электротехнические клеммы для взрывоопасных зон

Для производственных технологий компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент соединителей для взрывоопасных зон. Благодаря высокому качеству контактных и изоляционных материалов электротехнические клеммы подходят для использования во взрывоопасных зонах и тяжелых промышленных условиях. Электротехнические клеммы Phoenix Contact, допущенные к эксплуатации во взрывоопасных зонах, преимущественно представляют собой стандартные клеммы. Помимо стандартных сертификатов, данные клеммы имеют сертификаты IECEx и ATEX согласно МЭК/EN 60079-7, выданные авторизованным в ЕС испытательным центром (DEKRA, PTB, SEE...).

При хранении электротехнические клеммы Phoenix Contact не требуют разделения по классам взрывобезопасности. Преимущества налицо.

Класс искробезопасности EX e

На приведенном ниже сайте представлены электротехнические клеммы, которые при условии соблюдения указаний по монтажу, соответствуют требованиям класса «повышенной безопасности» Ex e. Поэтому данные клеммы подходят для применения в зоне 2 и прежде всего в зоне 1, т.е., собственно, во взрывоопасных областях. Однако последнее возможно при условии расположения клемм в клеммных коробках. Данные клеммные коробки также должны иметь соответствующий допуск по классу искробезопасности Ex e и класс защиты не менее IP54.

Электротехнические клеммы с допуском на применение во взрывоопасной области разделены на следующие группы:

– соединительные клеммы с зажимами Push-in;
– пружинные соединительные клеммы;
– клеммы для быстрого подключения;
– винтовые клеммы;
– мини-клеммы;
– специальные клеммы.

Класс искробезопасности EX i

В системах с классом искробезопасности Ex i электротехнические клеммы не требуют специальных допусков. В данном случае наряду с клеммами с допуском Ex e можно использовать и другие стандартные клеммы. Повышенные требования к воздушным зазорам и путям утечки

– между соседними клеммами
– между клеммами и заземленными металлическими частями

а также расстояния через жесткую изоляцию установлены в стандарте МЭК/EN 60079-11.

Подробная информация по применению электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products. Информация по сертифицированным изделиям доступна для скачивания.

В частности здесь приведены следующие данные:

– технические характеристики согласно МЭК/EN 60079;
– сертифицированные принадлежности;
– важные указания по монтажу и монтажные схемы.

Обозначение

Для правильного применения взрывобезопасное оборудование должно иметь маркировку в соответствии с техническими характеристиками в области безопасности.

Требования по маркировке материалов приведены в гармонизированном стандарте МЭК/EN 60079. На электротехнические клеммы для цепей с повышенной искробезопасностью наносится отдельная маркировка.

Директива ATEX 94/9/EC	
Изготовитель или торговый знак	
Адрес изготовителя	D-32823 Blomberg
Код отделения	0344
Общая маркировка ЕС	
Группа изделия	II
Категория изделия	2
Применение в газообразных средах	
Газ и/или	G
Пыль	D

Стандартное обозначение изделий, отвечающих требованиям повышенной безопасности, согласно EN/МЭК 60079-0

Изготовитель или торговый знак	
Обозначение типа	UT 2,5 ...
Код взрывозащиты	Ex
Класс искробезопасности оборудования	e
Группа изделия	II
Код отделения	KEMA
Свидетельство №	04ATEX2048U
Год выдачи	04
Обозначение стандарта	ATEX
Регистрационный №	2048
Обозначение компонентов	U

Каталог с Profsector.com

Взрывозащита во всем мире

МЭК 60079

Взрывозащита во всем мире опирается преимущественно на серию международных стандартов МЭК 60079 и европейские и американские нормы, стандарты и директивы.

Для Северной Америки в США действует стандарт National Electrical Code (NEC), а в Канаде — Canadian Electrical Code (CEC). В регионе деятельности организации CENELEC (страны Европейского сообщества и другие) особое значение для производителей устройств и систем защиты имеет директива 2014/34/EU (ATEX 100a). Для соответствия международным нормам мы учитываем сертификаты IECEx. Они является допуском к применению в зонах 1 и 2 для систем с классом защиты от воспламенения Ex e («повышенная защита»). Но только при условии, что клеммы поставляются в прошедших типовые испытания корпусах. Данные корпуса должны соответствовать требованиям класса повышенной защиты от воспламенения «e».

Требования к электротехническим клеммам

Классы защиты от воспламенения «d» (взрывонепроницаемое исполнение), «p» (продувка под избыточным давлением) и «m», «q», «o» (герметизация компаундом, кварцевое или масляное заполнение) не предъявляют особых требований к электротехническим клеммам. В основе принципа повышенной безопасности «e» (МЭК/EN 60079-7) преимущественно лежат усиленные конструктивные меры. Важнейшие факторы для электротехнических клемм.

- воздушные зазоры и пути утечки;
- электротехнические клеммы должны иметь защиту от расшатывания и быть закреплены и выполнены таким образом, чтобы проводники не могли сами выпасть из клеммы и получить недопустимые повреждения;
- отсутствие передачи контактного давления через изолирующие элементы;
- электротехнические клеммы для подключения нескольких проводников должны быть оснащены эластичным промежуточным элементом.

Соответствие данным требованиям и техническим характеристикам контролируется независимым испытательным центром (например, DEKRA, PTB, TÜV...) и подтверждается сертификатом. Подтверждение прохождения следующих

тестов в ходе испытания типового образца:

- проверка соответствия стандарту МЭК 60947-7-1/-2;
- подтверждение проверки воздушных зазоров, путей утечки и изоляции;
- испытание на старение:
- хранение при температуре 95 °C и влажности воздуха 95 % в течение 14 дней;
- следующие 14 дней в сухом тепле, значение температурного индекса изоляционного материала;
- хранение в холоде при температуре -65 °C в течение 24 дней с последующим испытанием на извлечение проводника.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact с допуском на применение зоне Ex e представляют собой стандартные клеммы. В процессе производства данные клеммы проходят 100 % поштучное испытание согласно МЭК/EN 60079, в том числе и проверку изоляционный свойств.

Продукты, прошедшие проверку на взрывобезопасность согласно МЭК/EN Ex, должны быть соответствующим образом промаркированы.

Указание

Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта на сайте phoenixcontact.net/products.

Сертификаты свидетельствуют о проведенных соответствующим органом контроля испытаниях.

Соединительная способность

МЭК 60947-7-1/-2

Данное механическое испытание определяет подключение распространенных проводников в соответствии с данными производителя.

Электротехнические клеммы должны быть сконструированы таким образом, чтобы к ним можно было подсоединить проводники с документированным расчетным сечением и расчетной соединительной способностью. Производители указывают эти данные в метрических (мм²) и англо-американских (AWG) единицах измерения.

Расчетное сечение обозначает:

Значение наибольшего сечения всех возможных к подключению проводников (гибких и одно- или многопроволочных), к которому относятся определенные термические, механические и электрические требования.

Расчетная соединительная способность обозначает:

Диапазон от наибольшего до наименьшего возможного сечения подсоединяемых проводников (мин. 2 ступени), а также количество подсоединяемых проводников, для которых была сконструирована клемма.

Во время испытаний в схему включаются электротехнические клеммы с расчетным сечением и расчетной соединительной способностью.

В качестве альтернативы расчетное сечение может быть определено при помощи шаблонов, см. рисунки.

Проводник или шаблон должны беспрепятственно вставляться и подсоединяться к открытой клемме.

Клеммы производства Phoenix Contact имеют существенно большие, чем указано в стандарте, размеры расчетных сечений. Благодаря соответствующим конструктивным мерам ко всем электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete можно подключать проводники расчетных сечений как с кабельными наконечниками, так и с изолирующими хомутами.





Шаблоны (калибровочные пробки) форм A и B согласно МЭК 60947-1

Конструкция и размеры подсоединяемых проводов и кабелей

Сечение	Однопроволочные		Многопроволочные		Тонкопроволочные		Стандарт American Wire Gauge						
	Макс. диаметр	Количество проволок	Макс. диаметр	Количество проволок (минимальное количество)	Макс. диаметр	Количество проволок (ориентировочное значение)	Калибр	Жесткие провода*			Гибкие провода*		
[мм²]	[мм]		[мм]		[мм]		AWG	[Ø мм]	[круговые милы]	[мм²]	[Ø мм]	[круговые милы]	[мм²]
0,2	0,5	1	-	-	-	-	24	0,51	404	0,21	-	-	-
0,5	0,9	1	1,1	7	1,1	16	20	0,81	1022	0,52	0,97	1111	0,56
0,75	1,0	1	1,2	7	1,3	24	18	1,02	1620	0,82	1,16	1600	0,82
1	1,2	1	1,4	7	1,5	32	(17)	1,15	2050	1,04	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16	1,29	2580	1,31	1,50	2580	1,32
1,5	1,5	1	1,7	7	1,8	30	(15)	1,45	3260	1,65	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14	1,63	4110	2,08	1,85	4100	2,09
2,5	1,9	1	2,2	7	2,3	50	(13)	1,83	5180	2,63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12	2,05	6530	3,31	2,41	6500	3,32
4	2,4	1	2,7	7	2,9	56	(11)	2,30	8230	4,17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	2,59	10380	5,26	2,95	10530	5,37
6	2,9	1	3,3	7	3,9	84	(9)	2,91	13100	6,63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	3,26	16510	8,37	3,73	16625	8,48
10	3,7	1	4,2	7	5,1	80	(7)	3,67	20800	10,56	4,15	20820	10,55
-	-	-	-	-	-	-	6	4,12	26240	13,30	4,67	26250	13,39
16	4,6	1	5,3	7	6,3	126	(5)	4,62	33100	16,77	5,24	33100	16,77
-	-	-	-	-	-	-	4	5,19	41740	21,15	5,90	41650	21,24
25	-	-	6,6	7	7,8	196	3	5,83	52600	26,67	6,61	52630	26,67
35	-	-	7,9	7	9,2	276	2	6,54	66360	33,62	7,42	66150	33,74
-	-	-	-	-	-	-	1	7,35	83690	42,41	8,33	83706	42,69
50	-	-	9,1	19	11	396	1/0	8,25	105600	53,51	9,35	104640	53,36
70	-	-	11	19	13,1	360	2/0	9,27	133100	67,44	10,52	132300	67,47
95	-	-	12,9	19	15,1	475	3/0	10,40	167800	85,03	11,79	172500	87,98
-	-	-	-	-	-	-	4/0	11,08	211600	107,22	13,26	210400	107,30
120	-	-	14,5	37	17	608	250 тыс. круговых милов		250 MCM	127	14,62	250000	127,00
150	-	-	16,2	37	19	756	300 тыс. круговых милов		300 MCM	152	16,00	300000	152,00
185	-	-	18	37	21	925	350 тыс. круговых милов		350 MCM	177	17,30	350000	177,00
240	-	-	20,6	61	24	1224	500 тыс. круговых милов		500 MCM	253	20,66	500000	253,00
300	-	-	23,1	61	27	1525	600 тыс. круговых милов		600 MCM	304	-	-	-
400	-	-	26,1	61	31	-	-		-	-	-	-	-

* 1000 круговых милов = 1 MCM = 1 kcmil

Каталог с Profsector.com

Подключение алюминиевых проводов

Для непосредственного подключения алюминиевых проводов согласно директив по подготовке проводников подходят винтовые клеммы типа UT и UKH. Алюминий «течет», то есть вследствие меньшей упругости под давлением деформируется сильнее по сравнению с медью. Кроме того, после зачистки алюминиевого провода на его поверхности образуется окисная пленка вследствие реагирования с воздухом. Данный оксидный слой приводит к повышению переходного сопротивления между алюминиевым проводником и местом контакта. Поэтому перед подключением провода оксидный слой нужно удалить. Кроме того, максимальная допустимая нагрузка по току алюминиевого проводника меньше, чем медного. Как правило, для выполнения требований по допустимой токовой нагрузке необходимо использовать алюминиевые проводники большего сечения, чем медные проводники. На основании указанных характеристик винтовые клеммы серий UT ... и UKH ... компании Phoenix Contact в ходе расширенных испытаний были целенаправленно усовершенствованы для применения с алюминиевыми проводами. Существенной качественной особенностью данных испытаний является 1000-часовой циклический токовый тест в соответствии с МЭК 61545. Во время данного испытания электротехническая клемма с подсоединенным алюминиевым проводником один час находится под токовой нагрузкой, после чего один час без нее. Данный цикл повторяется 500 раз. В течение этих 1000 часов в соответствии с жестко установленным графиком производятся замеры температуры в точках подключения. Измеренные значения не должны превышать установленных предельных значений. В таблице ниже приведены все винтовые клеммы компании Phoenix Contact, прошедшие данное испытание.

Допущенные к использованию комбинации винтовых клемм и алюминиевых проводов

Включая цветные исполнения серии электротехнических клемм.

Клемма	Сечение провода [мм²]														Рекомендуемый момент затяжки [Нм]
	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	250	
UT 2,5 (-PE)	RE	RE													0,6
UT 4 (-PE)	RE	RE	RE												0,8
UT 6 (-PE)	RE	RE	RE	RE											1,8
UT 10 (-PE)	RE	RE	RE	RE	RE										1,8
UT 16 (-PE)	RE	RE	RE	RE	RE	RE									3,0
UT 35 (-PE)	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE								3,7
UKH 25			RE	RE	RE	RE									4,5
UKH 50							RE	SE							8
UKH 70								SE	SE						10
UKH 95									SE	SE					20
UKH 150											SE	SE			30
UKH 240													SE	SE	30

RE	Круглый, однопроводной, класс 1; допущен
SE	Секторообразный, однопроводной, класс 1, α = 90°; допущен

В пределах допустимого сечения однопроводные круглые (RE) алюминиевые провода до 35 мм² можно напрямую подключать к вышеназванным проходным клеммам с винтовыми зажимами. При подключении алюминиевых проводов сечением от 50 мм² можно использовать только секторообразные однопроводные провода (SE) в соответствии с приведенным рисунком.

При прямом подключении алюминиевых проводов к проходным клеммам серии UT ... и UKH ... компании Phoenix Contact необходимо соблюдать следующие требования по подготовке проводника:

- конец алюминиевого проводника со снятой изоляцией необходимо при помощи лезвия (подходящий нож, например инструмент для снятия изоляции WIREFOX-D 13) очистить от оксидной пленки и
- сразу же окунуть в не содержащий кислоты и щелочи нейтральный вазелин;
- на месте монтажа по возможности необходимо обеспечить защиту от влаги или агрессивных сред;
- при использовании алюминиевого провода винт в зажимной части винтовой клеммы следует затягивать с рекомендуемым для данной электротехнической клеммы моментом затяжки. Дополнительное затягивание точки подключения не требуется. (См. динамометрические отвертки, каталог 3);
- при повторном подсоединении провода указанную обработку нужно провести еще раз.

Секторообразные алюминиевые провода необходимо вставлять в электротехнические клеммы UKH в соответствии с рисунком. Круглая часть алюминиевого провода должна находиться сверху, так чтобы прямоугольная часть прилегала к призмообразной нижней части втулки для клемм.



Пример применения UKH ...: подключение секторообразных однопроводных алюминиевых проводов

Для подключения многопроволочных алюминиевых проводов можно использовать принадлежности, например биметаллические кабельные наконечники (опрессованные кабельные наконечники из алюминия/меди).
См. phoenixcontact.net/products

Каталог Profession.one

Механическая прочность

МЭК 60947-7-1/-2

Механическая прочность точки подключения проверяется ориентированным на практическое применение методом. Для этого необходимо произвести многоразовое подключение к точке подключения электротехнической клеммы без потери качества. К клемме подключают жесткий проводник расчетного сечения с учетом момента затяжки, указанного производителем, отключают его и повторяют эту операцию пять раз. Испытание проводится на средней клемме состоящего из пяти элементов клеммного блока. Перед испытанием и после него производится проверка падения напряжения. После подключения и отключения проводников точка подключения не должна иметь видимых повреждений Падение напряжения до и после данной проверки не должно быть выше 3,2 мВ или в 1,5 раза превышать изначально измеренное значение. Электротехнические клеммы компании Phoenix Contact выдерживают многократное подключение без существенной потери качества соединения. Количество возможных подсоединений и отсоединений в зависимости от технологии подсоединения достигает 5000 циклов.

Испытание на изгиб: Flexion Test

МЭК 60947-7-1/-2

Зажимы с подсоединенными должным образом проводниками должны обладать высокой степенью механической надежности. Т.е. должен гарантироваться надежный обжим проводников. Испытания проводятся с жесткими и гибкими проводниками минимального, номинального (расчетного) и максимального сечения. К вертикально установленной клемме подсоединяется один проводник. На конце этого проводника подвешивается груз массой, соответствующей сечению проводника. Провод проводится через расположенное по центру отверстие вращающейся шайбы диаметром 37,5 мм и 135 раз поворачивается вокруг своей оси. При данном испытании закрепленный контактным зажимом проводник не должен иметь каких-либо повреждений. Затем контактный зажим должен выдержать испытание на извлечение проводника. Конструкция электротехнических клемм Phoenix Contact обеспечивает надежный контакт проводника с зажимом. Так провода и точки подключения не повреждаются и сохраняют первоначальные характеристики даже после многократного подсоединения.

Сечение [мм²]	AWG	Расстояние H [мм]	Нагрузка [кг]
0,2	24	260	0,3
до	до	до	до
4	12	280	0,9
до	до	до	до
240	500 тыс. круговых милов	464	20,0



Приспособление для испытания согласно стандарту

Каталог с Profsector.com

Испытание на извлечение проводника

МЭК 60947-7-1/-2

В процессе электромонтажа или эксплуатации на точку подключения могут воздействовать силы натяжения. Поэтому электротехнические клеммы с правильно подсоединенными проводами должны обладать высокой степенью механической надежности. При проверке стойкости к силам натяжения точка подключения должна в течение 60 секунд выдержать приложенную силу, величина которой зависит от сечения. Данное испытание проводится совместно с испытанием на изгиб. Непосредственное испытание при этом проводится с повышенными требованиями. Сила натяжения прилагается к проводу в точке подключения. Провод должен оставаться в клемме без повреждений. Согласно результатам испытаний характеристики электротехнических клемм Phoenix Contact на 150 % превышают требуемые минимальные значения.

Усилие извлечения проводника по МЭК 60999 / EN 60999 / VDE 0609-1, таблица III (до 35 мм²)

Сечение проводника		Усилие
[мм²]	AWG / kcmil	[N]
0,2 –	24 22	10 20
0,5 0,75	20 18	15 30
1,0 1,5	– 16	35 40
2,5 4,0	14 12	50 60
6,0 10	10 8	80 90
16 25	6 4	100 135
– 35	3 2	156 190
– 50	1 0	236 236
70 95	00 000	285 351
– 120	0000 250	427 427
150 185	300 350	427 503
– 240	400 500	503 578
300	600	578



Регистрация силы натяжения на пружинной клемме 10 мм²

Прочная посадка соединительного зажима

МЭК 60947-7-1/-2

Наряду с надежностью контактирования проводника сама электротехническая клемма также должна выдерживать прилагаемые усилия и не отсоединяться от ее крепления. Более того, не должны возникать недопустимые повреждения. Для проверки крепления электротехническая клемма устанавливается на соответствующую стандартам несущую рейку согласно данным производителя. Затем к точкам подключения подсоединяются стальные прутья длиной 150 мм. Зависящие от сечения силы натяжения и давления сообщаются точке подключения и креплению клеммы посредством перемещения рычага на 100 мм. При этом электротехническая клемма не должна отсоединиться от шины или обломиться. Конструктивные особенности электротехнических клемм от Phoenix Contact обеспечивают надежное закрепление на различных системах несущих реек.

Сечение [мм²]	Сечение AWG	Сила [N]	Диаметр стального стержня [мм]
0,75	18	1	1,0
1		1	1,0
1,5	16	1	1,0
2,5	14	1	1,0
4	12	1	1,0
6	10	5	2,8
10	8	5	2,8
35	2	10	5,7
50	0	10	5,7
240	500 тыс. круговых милов	20	20,5



Каталог Profecom.com

Несущие рейки

Несущие рейки / сборные шины нейтрального провода
Выдержка из МЭК 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3

Обозначение Phoenix Contact	Профиль рейки	Материал	Стойкость к короткому замыканию ≙ E медного провода [мм²]	Стойкость к кратковременным токам: 1 с [кА]	Макс. допустимый термический номинальный ток при выполнении функции PEN [A]
NS 15 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 15 x 5,5	СТАЛЬ	10	1,2	* *
NS 15 PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 15 x 5,5	СТАЛЬ	10	1,2	* *
NS 15-AL PERF 2000MM	Монтажная рейка, размеры согласно EN 60715 – 15 x 5,5	Алюминий	16	1,92	76
NS 32 UNPERF 2000MM	G-образная рейка, согласно EN 60715 – G 32	СТАЛЬ	35	4,2	* *
NS 32 PERF 2000MM	G-образная рейка, согласно EN 60715 – G 32	СТАЛЬ	35	4,2	* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM	G-образная рейка, размеры по EN 60715 – G 32	МЕДЬ	120	14,4	269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM	G-образная рейка, аналогично EN 60715 – G 32	МЕДЬ	150	18,0	309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	СТАЛЬ	16	1,92	* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	МЕДЬ	50	6,0	150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	Алюминий	35	4,2	125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	50	6,0	* *
NS 35/15 UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15 PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	СТАЛЬ	25	3,0	* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	МЕДЬ	95	11,4	232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MM	Монтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	Алюминий	70	8,4	192

* Расчетные сечения согласно МЭК 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Использование стальных заземляющих общих шин для выполнения функции PEN не допускается.

Воздушные зазоры и пути утечки

МЭК 60947-7-1 / UL 1059

Контроль размеров воздушных путей и путей утечки подтверждает наличие достаточных электрических изолирующих характеристик с точки зрения
– применения,
– ожидаемого загрязнения,
– условий окружающей среды.

В МЭК 60947-1 или UL 1059 обозначены минимальные расстояния.

Испытание проводится между двумя соседними электротехническими клеммами и крепежным основанием при учете минимальных расстояний.

Для воздушного зазора это означает:

воздушный зазор представляет собой наименьшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями. Определяющими характеристиками для расчета минимального воздушного зазора являются расчетное импульсное напряжение и категория перенапряжения электротехнической клеммы.

Для путей утечки:

путь утечки представляет собой наименьшее расстояние между двумя токопроводящими частями вдоль имеющегося изолирующего корпуса. Важнейшими характеристиками для определения минимального пути утечки являются расчетное напряжение, степень загрязнения и группа изоляционного материала электротехнической клеммы.

Минимальные значения находятся в таблицах соответствующих норм.

МЭК 60947-7-1

Электротехнические клеммы компании Phoenix Contact соответствуют категории перенапряжения III и степени загрязнения 3 в отношении расстояний.

UL 1059

Электротехнические клеммы Phoenix Contact, как правило, рассчитаны на номинальное напряжение 600 В в группе использования C.

Группа использования UL	Определение	Максимальное напряжение [В]
A	Органы управления, консоли и т.п.	150 300 600
Ш	Стандартное устройство, включая электронные устройства обработки данных для офисных помещений и прочие подобные устройства.	150 300 600
C	Промышленное применение, без ограничений	150 300 600
D	Промышленные системы, оборудование с ограниченными рабочими характеристиками (ограниченные параметры)	300 600

Более подробную информацию можно найти в технических паспортах или в каталогах.

Каталог с Profsector.com

Выбор изоляции для электрооборудования низковольтных систем

Расчеты воздушных путей и путей утечки производятся согласно DIN EN 60664-1/ VDE 0110-1.

В основе данного раздела нормы лежит стандарт МЭК 60664. Он включает в себя положения относительно координации изоляции электрооборудования в низковольтных системах. Раздел распространяется на оборудование для применения на высоте до 2000 м над уровнем моря. В первую очередь данный основной стандарт безопасности ориентирован на технический комитет. Если для используемого оборудования отсутствуют какие-либо предписания, этот стандарт можно применять под собственную ответственность. Данный каталог содержит цитаты из международных или европейских производственных стандартов. Эти стандарты содержат предписания по выбору изоляции согласно DIN EN 60664/VDE 0110-1.

Координация изоляции

Координация изоляции включает в себя выбор электрических свойств изоляции электрооборудования в соответствии с областью применения и условиями окружающей среды. При этом отдельные требования предъявляются к воздушным зазорам, путям утечки и прочности изоляции. При расчете воздушных зазоров следует учитывать величину ожидаемых перенапряжений, параметры устройств защиты от импульсных перенапряжений и степень загрязненности места расположения устройства. Воздушные зазоры определяются для ожидаемых значений внешних и внутренних перенапряжений. Необходимые воздушные зазоры непосредственно определяют различные перенапряжения. Они группируются по категориям, где числовое значение указывает на выдерживаемое импульсное напряжение. Категории перенапряжения (от I до IV) используются для электрооборудования, питающегося непосредственно от низковольтных цепей. Они основаны преимущественно на статистических данных. Ниже в виде выдержки из стандарта DIN EN 60664 /VDE 0110-1 приведены определения отдельных категорий.

В зависимости от однородности поля между электродами (вариант A — неоднородное поле, вариант B — однородное поле) воздушные зазоры можно рассчитать на основании данных таблицы 2 «Минимальные воздушные зазоры».

Воздушные зазоры варианта A позволяют оборудованию при любых условиях выдерживать соответствующие импульсные напряжения. Поэтому оборудование с параметрами, рассчитанными по варианту A, можно применять без дальнейшей проверки. Значения, указанные в варианте B, соответствуют идеальным условиям. Промежуточные значения между вариантами A и B требуют проведения испытаний на импульсные напряжения.

При определении путей утечки необходимо учитывать рабочее напряжение, характеристики изоляционных материалов, степень загрязнения и меры, предпринимаемые для защиты от загрязнения.

Влияние загрязнения учитывается при определении воздушных зазоров и путей утечки на основании трех степеней загрязнения от 1 до 3.

Пути утечки определяются исходя из рабочего напряжения или номинального напряжения сети с учетом расчетного напряжения. Минимальные пути утечки приведены в таблице 4 для различных степеней загрязнения в зависимости от расчетного напряжения.

Если в технических описаниях изделий не содержатся никакие дополнительные указания, то для представленных в этом каталоге изделий все расчеты должны проводиться в соответствии с директивой DIN EN 60664-1/VDE 0110-1 для категории перенапряжения III и степени загрязнения 3.

Категории перенапряжения I - IV

- Оборудование **категории перенапряжения IV** предназначено для применения на месте подключения к установке. **Примечание:** например, счетчики электроэнергии и первичные устройства защиты от сверхтоков.
- Оборудование **категории перенапряжения III** предназначено для использования в стационарных электрических установках и в системах, к надежности и готовности которых предъявляются особые требования. **Примечание:** например, автоматические выключатели в стационарных установках. Также речь может идти об устройствах промышленного назначения, находящиеся в длительном контакте со стационарными установками.
- Оборудование **категории перенапряжения II** — это оборудование, питающееся от стационарных установок. **Примечание:** бытовые электроприборы, портативные устройства и другое аналогичное оборудование.
- Оборудование **категории перенапряжения I** предназначено для подключения к цепям питания, в которых для ограничения перенапряжений используется минимально допустимый набор устройств защиты.

C,тепени загрязнения 1 - 4

Для определения воздушных зазоров и путей утечки, используются следующие четыре степени загрязнения места расположения оборудования:

- **Степень загрязнения 1**
  Нет загрязнения, либо присутствуют только сухие непроводящие вещества, не оказывающие никакого влияния на работоспособность оборудования.
- **Степень загрязнения 2**
  Загрязнение только непроводящими веществами. Допускается кратковременное возникновение проводимости при выпадении конденсата.
- **Степень загрязнения 3**
  Загрязнение токопроводящими веществами либо загрязнение сухими непроводящими веществами, которые становятся проводящими при выпадении конденсата.
- **Степень загрязнения 4**
  Продолжительная электропроводимость, например, вследствие высокой влажности, выпадения дождя или отложения пыли.

Изоляционный материал

Согласно DIN EN 60664/VDE0110-1 изоляционные материалы подразделяются на четыре группы согласно сравнительным индексам трекингостойкости (CTI), которые указаны в МЭК 60112, решение A.

Изоляционные материалы группы I:
600 ≤ CTI;

Изоляционные материалы группы II:
400 ≤ CTI < 600;

Изоляционные материалы группы III a:
175 ≤ CTI < 400

Изоляционные материалы группы III b:
100 ≤ CTI < 175.

Сравнительные индексы трекингостойкости определяются согласно DIN МЭК 60112 при испытании специально подготовленных образцов раствором A.

Контрольные крекинг-индексы (PTI) используются в качестве подтверждения параметров используемых изоляционных материалов относительно токов утечки.

Расчет воздушных зазоров

Схема расчета величины воздушных зазоров



Расчетные импульсные перенапряжения для оборудования, питающегося непосредственно от низковольтной сети (выдержка из таблицы 1)

Номинальное напряжение источника питания [1] (сеть) согласно МЭК 60038 [3]		Фазное напряжение изменяется от номинального напряжения переменного или постоянного тока до	расчетного импульсного напряжения [2] [В]			
трехфазное	Однофазное		Категория перенапряжения [4]			
[В]	[В]	[В]	I	II	III	IV
	от 120 до 240	50	330	500	800	1500
		100	500	800	1500	2500
		150	800	1500	2500	4000
230/400 277/480		300	1500	2500	4000	6000
400/690		600	2500	4000	6000	8000
1000		1000	4000	6000	8000	12000

[1]) При использовании низковольтных сетей, напряжение которых отличается от стандартных значений, см. приложение B.

[2]) Оборудование, для которого допустимо данное расчетное импульсное перенапряжение, следует использовать в системах, соответствующих МЭК 60364-4-443.

[3]) Наклонная черта "/" означает трехфазную четырехпроводную систему. Нижнее значение соответствует фазному напряжению, верхнее - линейному напряжению. Если указано только одно значение, то оно относится к трехфазной трехпроводной системе и обозначает линейное напряжение между фазами.

[4]) Расшифровка категорий перенапряжения приведена в 2.2.2.1.1.

Минимальные воздушные зазоры для расчета перенапряжений (выдержка из таблицы 2)

Требуемое импульсное напряжение [1] [5]	Условие A неоднородное поле (см. 3.15)			Условие B неоднородное поле (см. 3.14)		
	Степень загрязнения [6]			Степень загрязнения [6]		
	1	2	3	1	2	3
[кВ]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
0,33 [2])	0,01	0,2 [3]) [4])	0,8 [4])	0,01	0,2 [3]) [4])	0,8 [4])
0,40	0,02			0,02		
0,5 [2])	0,04			0,04		
0,60	0,06			0,06		
0,80 [2])	0,10			0,10		
1,0	0,15			0,15		
1,2	0,25	0,25		0,2		
1,5 [2])	0,5	0,5		0,3	0,3	
2,0	1,0	1,0	1,0	0,45	0,45	
2,5 [2])	1,5	1,5	1,5	0,6	0,6	
3,0	2,0	2,0	2,0	0,8	0,8	
4,0 [2])	3	3	3	1,2	1,2	1,2
5,0	4	4	4	1,5	1,5	1,5
6,0 [2])	5,5	5,5	5,5	2	2	2
8,0 [2])	8	8	8	3	3	3
10	11	11	11	3,5	3,5	3,5
12 [2])	14	14	14	4,5	4,5	4,5
15	18	18	18	5,5	5,5	5,5
20	25	25	25	8	8	8
25	33	33	33	10	10	10
30	40	40	40	12,5	12,5	12,5
40	60	60	60	17	17	17
50	75	75	75	22	22	22
60	90	90	90	27	27	27
80	130	130	130	35	35	35
100	170	170	170	45	45	45

[1]) Это напряжение
– для функциональной изоляции: максимальное значение воздушного пути для ожидаемого импульсного напряжения
– Для основной изоляции, подверженной непосредственному влиянию переходных импульсных перенапряжений низковольтной сети: расчетное импульсное напряжение для оборудования
– Для другой изоляции: максимальное импульсное напряжение, которое может возникнуть в цепи.

[2]) Рекомендуемые значения

[3]) Для печатных плат действуют значения при степени загрязнения 1, указанные в таблице 4, при этом значения должны быть не менее 0,04 мм.

[4]) Минимальные воздушные зазоры при степенях загрязнения 2 и 3 рассчитываются в зависимости от путей утечки с учетом возможного их уменьшения из-за влажности.

[5]) Для устройств и электрических цепей внутри оборудования, на которые могут повлиять импульсные перенапряжения, данные значения можно интерполировать.

[6]) Расстояние для степени загрязнения 4 такие же, как и при степени загрязнения 3, за исключением того, что минимальный воздушный зазор должен составлять 1,6 мм.

Факторы коррекции высоты (выдержка из таблицы A.2)

Высота [м]	Нормальное давление воздуха [кПа]	Множитель для зазоров
2000	80,0	1,00
3000	70,0	1,14
4000	62,0	1,29
5000	54,0	1,48
6000	47,0	1,70
7000	41,0	1,95
8000	35,5	2,25
9000	30,5	2,62
10000	26,5	3,02
15000	12,0	6,67
20000	5,5	14,50

Каталог с Profsector.com

Определение путей утечки

Схема определения путей утечки



Однофазные трех- или двухпроводные системы переменного или постоянного тока (выдержка из таблицы 3 a)

Номинальное напряжение источника питания (сети) *)	Напряжения для таблицы 4	
	Для изоляции фазы от фазы 1)	Для изоляции фазы от земли 1)
	Все системы	Трехпроводнные системы с изолированной нейтралью
[В]	[В]	[В]
12,5	12,5	–
24 25	25	–
30	32	–
42 48 50 **)	50	–
60	63	–
30-60	63	32
100 **)	100	–
110 120	125	–
150 **)	160	–
220	250	–
110-220 220-240	250	125
300 **)	320	–
220-440	500	250
600 **)	630	–
480-960	1000	500
1000 **)	1000	–

1) Уровень изоляции между фазой и землей для незаземленных систем, или систем с заземленными открытыми проводящими частями, равен уровню изоляции между фазами, так как рабочее напряжение между любой фазой и землей на практике может достигать полного (линейного) напряжения между фазами. Причина этого в том, что фактическое напряжение относительно земли определяется активным сопротивлением изоляции и емкостным сопротивлением каждой фазы относительно земли. Таким образом, низкое (но допустимое) сопротивление изоляции одной из фаз создает "эффект земли" и увеличивает напряжение между двумя остальными фазами и землей до полного напряжения между фазами.

*) Отношение между величинами напряжений указано в 2.2.1.

**) Эти значения соответствуют значениям в таблице 1.

Трехфазные четырех- или трехпроводные системы переменного напряжения (выдержка из таблицы 3 b)

Номинальное напряжение источника питания (сети) *)	Напряжения для таблицы 4		
	Для изоляции фазы от фазы	Для изоляции фазы от земли	
	Все системы	Трехфазные четырехпроводные системы с заземленной нейтралью 2)	Трехфазные трехпроводные системы, незаземленные 1) или с заземленной фазой
[В]	[В]	[В]	[В]
60	63	32	63
110/120/127	125	80	125
150 **)	160	–	160
208	200	125	200
220/230/240	250	160	250
300 **)	320	–	320
380/400/415	400	250	400
440	500	250	400
480/500	500	320	500
575	630	400	630
600 **)	630	–	630
660/690	630	400	630
720/830	800	500	800
960	1000	630	1000
1000 **)	1000	–	1000

1) Уровень изоляции между фазой и землей для незаземленных систем, или систем с заземленными открытыми проводящими частями, равен уровню изоляции между фазами, так как рабочее напряжение между любой фазой и землей на практике может достигать полного (линейного) напряжения между фазами. Причина этого в том, что фактическое напряжение относительно земли определяется активным сопротивлением изоляции и емкостным сопротивлением каждой фазы относительно земли. Таким образом, низкое (но допустимое) сопротивление изоляции одной из фаз создает "эффект земли" и увеличивает напряжение между двумя остальными фазами и землей до полного напряжения между фазами.

2) Для оборудования, подключение которого к трехфазной сети возможно и по четырехпроводной и по трехпроводной схеме, с заземлением и без него, используйте только величины, указанные для трехпроводной схемы.

*) Отношение между величинами напряжений указано в 2.2.1.

**) Эти значения соответствуют значениям в таблице 1.

Пути утечки для предотвращения отказов оборудования после возникновения токов утечки (выдержка из таблицы 4)

Напряжение 1)	Минимальная длина пути утечки								
	Печатные платы								
	Степень загрязнения		Степень загрязнения						
	1	2	1	2			3		
Эффективное значение	Все группы изоляционных материалов	Все группы изоляционных материалов, кроме III b	Все группы изоляционных материалов	Группа изоляционных материалов			Группа изоляционных материалов		
				I	II	III	I	II	III 2)
[В]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
10	0,025	0,04	0,08	0,4	0,4	0,4	**1,00**	**1,00**	**1,00**
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	**1,05**	**1,05**	**1,05**
16	0,025	0,04	0,10	0,45	0,45	0,45	**1,10**	**1,10**	**1,10**
20	0,025	0,04	0,110	0,48	0,48	0,48	**1,20**	**1,20**	**1,20**
25	0,025	0,04	0,125	0,5	0,5	0,5	**1,25**	**1,25**	**1,25**
32	0,025	0,04	0,140	0,53	0,53	0,53	**1,30**	**1,30**	**1,30**
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,8	1,1	**1,4**	**1,6**	**1,8**
50	0,025	0,04	0,18	0,6	0,85	1,2	**1,5**	**1,7**	**1,9**
63	0,040	0,63	0,20	0,63	0,9	1,25	**1,6**	**1,8**	**2,0**
80	0,063	0,10	0,22	0,67	0,95	1,3	**1,7**	**1,9**	**2,1**
100	0,10	0,16	0,25	0,71	1,0	1,4	**1,8**	**2,0**	**2,2**
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	**1,9**	**2,1**	**2,4**
160	0,25	0,4	0,32	0,8	1,1	1,6	**2,0**	**2,2**	**2,5**
200	0,40	0,63	0,42	1,0	1,4	2,0	**2,5**	**2,8**	**3,2**
250	0,56	1,0	0,56	1,25	1,8	2,5	**3,2**	**3,6**	**4,0**
320	0,75	1,6	0,75	1,6	2,2	3,2	**4,0**	**4,5**	**5,0**
400	1,0	2,0	1,00	2,0	2,8	4,0	**5,0**	**5,6**	**6,3**
500	1,3	2,5	1,30	2,5	3,6	5,0	**6,3**	**7,1**	**8,0**
630	1,8	3,2	1,80	3,2	4,5	6,3	**8,0**	**9**	**10,0**
800	2,4	4,0	2,40	4,0	5,6	8,0	**10,0**	**11**	**12,5**
1000	3,2	5,0	3,20	5,0	7,1	10	**12,5**	**14**	**16,0**
1250			4,20	6,3	9	12,5	**16**	**18**	**20**
1600			5,60	8	11	16	**20**	**22**	**25**
2000			7,50	10	14	20	**25**	**28**	**32**
2500			10	12,5	18	25	**32**	**36**	**40**
3200			12,5	16	22	32	**40**	**45**	**50**
4000			16	20	28	40	**50**	**56**	**63**
5000			20	25	36	50	**63**	**71**	**80**
6300			25	32	45	63	**80**	**90**	**100**
8000			32	40	56	80	**100**	**110**	**125**
10000			40	50	71	100	**125**	**140**	**160**

1) Это напряжение
a) Для функциональной изоляции: рабочее напряжение.
b) Для основной и дополнительной изоляции цепей, запитываемых непосредственно от сети низкого напряжения: напряжение, пересчитанное по таблицам 3 a и 3 b из номинального напряжения оборудования или номинального напряжения изоляции.
c) Для основной и дополнительной изоляции систем, устройств и внутренних цепей, не запитываемых непосредственно от сети: максимальное эффективное значение напряжения в системе, устройстве или внутренней цепи, которое может возникнуть при расчетном напряжении и наиболее неблагоприятных внешних условиях в рамках рабочих данных.

2) Материалы группы изоляции III b не рекомендуется применять при степени загрязнения 3 и напряжении свыше 630 В.

Каталог-Reference.com

Испытание изоляции

МЭК 60947-7-1/-2/UL 1059

Данное электрическое испытание является подтверждением наличия достаточных путей утечки.

Наличие достаточного зазора между потенциалами двух соседних электротехнических клемм, а также между электротехнической клеммой и монтажной рейкой проверяют путем подачи соответствующего контрольного напряжения.

Расчетное напряжение изоляции (U_i)

Это значение эффективного напряжения или значение постоянного напряжения, которое может подаваться продолжительное время при использовании согласно предписанию.

Контрольное напряжение подается в течение 60 секунд. За основу берется соответствие из приведенной таблицы.

Расчетное напряжение изоляции U_i [В]	Контрольное напряжение (эффективное) [В]
$U_i \leq 60$	1000
$60 < U_i \leq 300$	1500
$300 < U_i \leq 690$	1890
$690 < U_i \leq 800$	2000
$800 < U_i \leq 1000$	2200
$1000 < U_i \leq 1500$	

МЭК 60947-7-1/-2

При проведении испытания не должно произойти перекрытия или пробоя. Токи утечки должны составлять менее 100 мА.

UL 1059

Контрольное напряжение = 1000 В + 2 x расчетное напряжение изоляции U_i.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact с расчетным напряжением изоляции 800 В прошли испытание изоляции в условиях подачи 2000 В ~.

Испытание импульсным напряжением

МЭК 60947-7-1/-2

Испытание импульсным напряжением подтверждает наличие достаточно большого воздушного зазора между двумя соседними потенциалами.

Испытание импульсным напряжением проводится пять раз с интервалом не менее 1 с. При этом в зависимости от расчетного напряжения изоляции проверке подвергается каждый полюс.

В ходе испытания рассматривается расстояние между соседними электротехническими клеммами или между электротехнической клеммой и шиной.

Непреднамеренные пробои во время испытания не допускаются.

Расчетное импульсное напряжение для электротехнических клемм компании Phoenix Contact составляет 6 или 8 кВ. Таким образом подтверждается безопасность эксплуатации клемм в условиях подачи документированного расчетного напряжения.



Осциллограф показывает временную развертку импульсов напряжения.

Каталог с Profsector.com

Проверка падения напряжения

МЭК 60947-7-1/-2





Отвод напряжения на винтовой клемме

К каждой точке подключения клеммы можно подсоединять от одного до нескольких проводников в зависимости от технологии подсоединения. Перенос тока сильно зависит от электрического сопротивления между проводником и токоведущей шиной. Высококачественные контакты обеспечивают газонепроницаемое соединение. Только так можно гарантировать долговременное надежное соединение. Поэтому данное электрическое испытание устанавливает падение напряжения на электротехнической клемме (две точки подключения). Таким образом можно выяснить значение переходного сопротивления и качество контакта.

К электротехническим клеммам подсоединяются проводники с расчетным сечением. Для проведения измерений на клеммы подается контрольный постоянный ток, соответствующий 0,1 от допустимой нагрузки по току расчетного сечения. Падение напряжения измеряется на расстоянии ≤ 10 мм от середины точки подключения (см. рисунок).

При приблизительной температуре 20 °C падение напряжения до и после испытания не должно быть выше 3,2 мВ на каждую клемму или в 1,5 раза превышать измеренное до начала испытания значение.

Показатели электротехнических клемм Phoenix Contact превышают указанные в стандарте значения на 60 %.

Расчетное сечение [мм²]	Максимальная нагрузочная способность по току [A]	Расчетное сечение AWG	Максимальная нагрузочная способность по току [A]
0,2	4	24	4
0,5	6	20	8
0,75	9	18	10
1	13,5	-	-
1,5	17,5	16	16
2,5	24	14	22
4	32	12	29
6	41	10	38
10	57	8	50
16	76	6	67
35	125	2	121
50	150	0	162
95	232	0000	217
150	309	00000	309
240	415	500 MCM	415

Испытание на нагревание

МЭК 60947-7-1/-2/UL 1059

Нагревание клеммы должно быть по возможности низким.

Для этого должно быть низким переходное сопротивление. В данном испытании документируется нагревание при комнатной температуре под нагрузкой контрольным током.

МЭК 60947-7-1/-2

Пять клемм горизонтально устанавливаются на одну рейку и соединяются в ряд при помощи проводов расчетного сечения длиной 1 м или 2 м. Для проведения измерений на клеммы подается контрольный ток в соответствии с допустимой нагрузкой по току расчетного сечения. В ходе испытания документируется нагревание средней клеммы (см. рис. «Контроль падения напряжения», стр. 655).

Исходя из температуры помещения приблизительно 20 °C допускается нагревание клеммы макс. до 45 K. После этого нужно дополнительно провести на клемме контроль падения напряжения.

UL 1059

Данный метод по большей части соответствует испытанию МЭК, но с другой длиной проводников. Три клеммы монтируются друг рядом с другом в горизонтальном положении. Измерение производится при температуре окружающей среды 25 °C, при этом допустимо максимальное нагревание в 30 K (измеряется как можно ближе к точке подключения). Благодаря высококачественным материалам контактов электротехнических клемм от Phoenix Contact все технологии подсоединения показывают меньшие значения нагревания, чем это определено в стандарте.

Допустимая нагрузка по току

Стандарт МЭК 60947-7-1/ EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 определяет контрольные токи для отдельных сечений проводников, указанных в таблице. Испытательные токи приводятся вместе с сечениями отдельных клемм. Типовые испытания блоков клемм проводятся в соответствии с этими данными.

Испытательные токи согласно МЭК 60947-7-1/EN 60947-7-1, таблица 5

Расчетное сечение	**[мм²]**	0,2	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4	6	10	16
Контрольный ток	**[A]**	4	6	9	13,5	17,5	24	32	41	57	76
Расчетное сечение	**[мм²]**	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Контрольный ток	**[A]**	101	125	150	192	232	269	309	353	415	520

Базовая кривая и кривая изменения характеристик, методика испытаний, температура окружающей среды



1 = базовая кривая
2 = кривая изменения характеристик

Для определения нагрузочной способности по току вставные модульные электротехнические клеммы с различным количеством контактов последовательно соединяются проводниками одинакового сечения. При практическом расчете кривых изменения характеристик в зависимости от температуры нагрузочная способность по току вставных клемм измеряется согласно DIN EN 60512-5-1.

При этом максимальное повышение температуры контрольных образцов определяется после подачи тока требуемого значения (например, 10 A, 17,5 A, 24 A или 32 A) и установления температурного равновесия.

С учетом верхнего предельного значения температуры изоляционного материала, которое в данном случае составляет 100 °C, из полученных значений выводится кривая допустимой нагрузки по току в зависимости от температуры окружающей среды («базовая кривая»).

Скорректированная кривая допустимой нагрузки («кривая изменения характеристик») составляется в соответствии с DIN EN 60 512-5-2. При этом согласно этому стандарту допустимый ток нагрузки рассчитывается как 0,8 от соответствующего базового тока. Этот коэффициент «... учитывает утечки в контактах разъемов, а также погрешности измерения температуры, вносимые измерительными устройствами». Для большинства продукции в данном каталоге кривые изменения характеристик в зависимости от температуры приводятся для 2-, 5-, 10- и 15-контактных вариантов.

Каталог с Profsector.com

SCCR — Short Circuit Current Rating (оценка тока короткого замыкания)

SCCR — Short Circuit Current Rating (оценка тока короткого замыкания)

Стандартом NEC (National Electrical Code) от апреля 2006 г. устанавливаются требования по стойкости к токам короткого замыкания для промышленных систем управления. Расчет данных значений SCCR (Short Circuit Current Rating) можно произвести при помощи UL 508A. В США точный результат расчетов должен быть указан на заводской табличке каждой промышленной коммутационной установки, включая все основные токовые цепи и питание системы подачи управляющего напряжения. В UL 508A, таблица SB 4.1, указаны стандартные значения токов для компонентов, отсутствующих в спецификации. Согласно данной таблице электротехническим клеммам соответствует ток короткого замыкания 10 кА. Компания Phoenix Contact производит множество изделий со значительно более высокими значениями SCCR. Значение SCCR электротехнических клемм системы CLIPLINE complete согласно документации составляет 100 кА.

Подробно значения SCCR электротехнических клемм от Phoenix Contact приведены в документе UL под номером E60425. Этот документ хранится в базе данных UL и может быть просмотрен по следующему адресу:

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html

Технические указания по клеммам с держателями предохранителей

Клеммы с держателями предохранителей, связанное расположение



Блок из пяти клемм с держателем предохранителя

Отдельно установленные клеммы с держателями предохранителей



Блок из пяти клемм с держателем предохранителя и четырех проходных клемм

Внимание!
Держатели стеклянного предохранителя следует выбирать с учетом максимальной рассеиваемой мощности (самонагрева) вставок стеклянных предохранителей. Необходимо обязательно проверять параметры нагрева замкнутого держателя предохранителя в зависимости от назначения и способа монтажа.

Высокая температура окружающей среды оказывает на вставки предохранителей дополнительную нагрузку. Поэтому при применении в таких условиях следует учитывать соответствующее смещение расчетного тока.

Максимальная рассеиваемая мощность при 23 °C, в соответствии с DIN EN 60947-7-3: 2009-4

При выборе вставок стеклянных предохранителей необходимо убедиться в том, что приведенная ниже максимальная рассеиваемая мощность не превышается. Необходимые данные предоставляет производитель предохранителя.

Вставки стеклянных предохранителей 5 x 20 мм, согласно DIN EN 60947-7-3:2009-4
Характеристики рассеиваемой мощности других типов клемм с держателями предохранителей можно найти по ссылке phoenixcontact.net/products
[1]) Выбранная вставка стеклянного предохранителя определяет расчетное рабочее напряжение.

Клеммы и штекеры	U [1]) [В]	Защита от перегрузки		за исключением защиты от коротких замыканий		$I_{макс.}$ [A]
		Одиночная установка	Установка в блоке	Одиночная установка	Установка в блоке	
P-FU 5X20-5	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
P-FU 5X20	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
PT 4-HESI (5X20)	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UT 4-HESI (5X20)	500	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
ST 4-HESI (5X20)	500	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
ZFK 6-DREHSI (5X20)	800	4,0 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	4,0 Вт	6,3
QTC 2,5-HESI (5X20)	500	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UK 10-DREHSI	800	4,0 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	4,0 Вт	10
USIG со штекером ST-SI	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	4,0 Вт	6,3
UK-SI	400	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UK 5-HESI	800	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UKK 5-HESI (5X20)	400	2,5 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	6,3
UK 4-TG с ST-SI-UK 4	250	1,6 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	1,6 Вт	6,3
Вставки стеклянных предохранителей 6,3 x 32 мм согласно DIN EN 60947-7-3:2009-4						
Характеристики рассеиваемой мощности других типов клемм с держателями предохранителей можно найти по ссылке phoenixcontact.net/products						
UT 6-HESI (6,3X32)	630	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
ST 4-HESI (6,3X32)	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
ZFK 6-DREHSI (6,3X32)	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
UK 10-DREHSI	400	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
USIG со штекером ST1-SI	500	2,5 Вт	2,5 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
UK 6,3-HESI	500	2,5 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10
UKK 5-HESI (6,3X32)	400	2,5 Вт	1,6 Вт	4,0 Вт	2,5 Вт	10

Стойкость к кратковременным токам

МЭК 60947-7-1/-2

На практике электротехнические клеммы должны выдерживать также и токи коротких замыканий, пока защитное устройство не отключит подачу тока. Это может продолжаться до нескольких десятых секунды.

Для проведения испытания электротехническая клемма устанавливается на крепежное основание, и к ней подсоединяется провод расчетного сечения.

На заземляющие клеммы три раза по одной секунде подается ток плотностью в 120 А/мм^2 расчетного сечения.

Требования считаются выполненными, если после испытания отдельные части остаются неповрежденными и возможно дальнейшее использование.

Перед испытанием и после него проводится проверка падения напряжения. При этом падение напряжения до и после испытания не должно превышать 3,2 мВ на каждую клемму или же в 1,5 раза превышать измеренное до начала испытания значение.

Клеммы многоамперного тока 240 мм^2 компании Phoenix Contact выдерживают контрольный токовый импульс в 28800 А в течение одной секунды без изменения качества клеммы.



Высочайшая безопасность контактирования даже при экстремальной перегрузке. Здесь на примере вставной пружинной клеммы.

Каталог с Profsector.com

Испытание на старение

МЭК 60947-7-1/-2

С точки зрения продолжительности эксплуатации важной характеристикой электротехнических клемм является поведение при старении.

В данном испытании подтверждается качество контактирования при моделировании старения.

При моделировании многолетнего использования пять электротехнических клемм устанавливаются на несущую рейку в горизонтальном положении и соединяются в ряд проводниками с расчетным сечением. На каждой клемме измеряется падение напряжения. Длина проводов, соединяющих клеммы, должна составлять не менее 300 мм. Нижний порог температуры в кондиционном шкафу устанавливается на 20 °C, верхний порог на 85 °C. Во время нагревания и 10-минутной фазы поддержания максимальной температуры на них подается расчетный ток. Это позволяет достигнуть максимально допустимой температуры эксплуатации испытуемого образца (макс. 130 °C). Затем следует фаза остывания. Падение напряжения измеряется после 24 циклов в остывшем состоянии (прибл. 20 °C). В общей сложности испытание состоит из 192 циклов.

Падение напряжения не должно превышать 3,2 мВ в начале испытания, 4,8 мВ во время или после испытания или в 1,5 раза превышать измеренные значения после 24 измерений.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact созданы для продолжительной эксплуатации даже при неблагоприятных температурных условиях. Применяемые пластмассы и металлы имеют достаточный резерв безопасности.



Ток и температура в зависимости от времени

Коррозионное испытание

DIN 50018

Важное значение металлических частей электрических соединений становится особенно актуальным при использовании в агрессивной среде. Защищенные от коррозии зоны контакта являются условием получения высокоэффективных, низкоомных соединений. Следующая методика испытаний описывает испытание на коррозионную стойкость в климате с образованием конденсата в сернистой атмосфере. В ходе испытания образуются кислые соединения с Ph < 7, агрессивно воздействующие на металлические поверхности. В испытательную камеру подается 2 литра дистиллированной воды и один литр сернистого газа SO_2. При температуре 40 °C в течение теста образуется сернистая кислота.

После восьми часов испытания образцы сохнут в течение 16 часов с открытой дверцей. Для более точного определения влияния коррозионного испытания на контакты по окончании испытания образцы проходят визуальный осмотр и измерениям переходного сопротивления. Электротехнические клеммы Phoenix Contact создают качественное газонепроницаемое соединение. Воздействие агрессивных сред не представляет опасности для данного соединения.

Испытания на стойкость к воздействиям окружающей среды

МЭК 60068-2-42/43

Механический и электрический срок службы электротехнических клемм напрямую зависит от используемых материалов и изоляторов. Для оценки климатических воздействий на электрические соединения электротехнические клеммы подвергаются различным исследованиям с симулированием условий окружающей среды. Данное испытание проводится как с местами контакта проводников, так и с местами разрезания изоляции и контрольными контактами. В качестве критериев оценки выступают проходные сопротивления, прочность крепления проводника и оптическая оценка точек подключения после проведения соответствующих испытаний.

– 10-дневное хранение в агрессивной промышленной атмосфере с содержанием SO_2 при 25 °C и влажности воздуха 75 %;

– 4-дневное хранение в агрессивной атмосфере с содержанием H_2S при 25 °C и влажности воздуха 75 %.

Проходное сопротивление после проведения испытаний не должно превышать изначального значения более чем в 1,5 раза. Клемма должна функционировать без ограничений. Благодаря использованию стойких к коррозии высококачественных сплавов меди достигается высокий стандарт качества электротехнических клемм компании Phoenix Contact.

Солевой туман

МЭК 60068-2-11/-52

Особенно в судостроении технические компоненты постоянно подвергаются влиянию коррозийной атмосферы. Содержание соли в воздухе в сочетании с повышенной влажностью предъявляет высокие требования к используемым материалам. Согласно вышеназванному стандарту возможно моделирование воздействия морского климата.

Устойчивость материалов проверяется при помощи солевого тумана в коррозийной атмосфере. Для этого образцы помещаются в испытательную камеру и дозированно обрабатываются 5-процентным раствором хлористого натрия (NaCl: значение pH 6,5 - 7,2) при температуре 35 °C в течение 96 часов.

По окончании испытания для более точного определения влияния данного коррозионного испытания на точки подключения образцы подвергаются как визуальному осмотру, так и электрической проверке.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact со всеми технологиями подключения создают газонепроницаемое соединение. Это означает, что контактные места защищены от воздействия коррозии даже в жестких климатических условиях.

Каталог с Profsector.com

Испытание на воздействие перепадов температуры

DIN EN 60352 T4

Как упомянуто в начале, в производственном процессе часто возникают быстрые перепады температуры вблизи источников тепла и холода. Данное испытание позволяет проверить качество контакта точки подключения при быстрой смене температуры.

Для проведения испытания электротехническая клемма устанавливается на крепежное основание, и к ней подсоединяется провод расчетного сечения. Конструкция подвергается быстрым перепадам температуры с использованием двух камер. Температуры соответствуют верхней и нижней границам температур электротехнической клеммы. Обычно температурный диапазон составляет от -60 °C до +100 °C. Время нахождения в каждой температурной камере составляет 45 минут, а смена температуры происходит в течение нескольких секунд. Это повторяется в течение 100 циклов.

Требования считаются выполненными, если после испытания отдельные части остаются неповрежденными и возможно дальнейшее использование.

После охлаждения до комнатной температуры проводится проверка падения напряжения. Электротехнические клеммы Phoenix Contact имеют неизменно хорошие температурные характеристики благодаря использованию высококачественных материалов.



Проверка падения напряжения на 200 контролируемых изделиях после проведения испытания

Испытание на вибростойкость

DIN EN 61373 — широкополосные шумы (чувствительность по DIN EN 50155)

В транспортной технике электротехнические клеммы всегда подвергаются вибрациям и тряске. Особенно при использовании вблизи двигателей, вращающихся приводов и осей.

Для воссоздания соответствующей действительности вибрационной нагрузке образцы подвергаются воздействию широкополосных шумовых колебаний. В следствие этого возникают соответствующие реальности движения клеммных блоков и подсоединенных проводников.

Испытания категории 1 B проходят в диапазоне частоты от 5 Гц до 150 Гц. Эффективное значение ускорения составляет до 5,72 м/с². Образцы испытываются в течение 5 часов по каждой из трех осей (X, Y, Z).

Наряду с вибрацией производится контроль электрического контакта в течение испытания.

Электротехнические клеммы не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Кроме того, во время испытания не допускается прерывание контакта > 1 мкс.

Все технологии соединения электротехнических клемм Phoenix Contact соответствуют данным высоким требованиям относительно вибростойкости.

Испытание на ударопрочность

МЭК 60068-2-27

Данное испытание проводится для выявления и документирования стойкости клеммного соединения к нерегулярно возникающим ударным нагрузкам различной силы. При этом для моделирования нагрузок на рельсовом транспорте применяется степень жесткости, описанная в DIN EN 50155 или DIN EN 61373 (европейский стандарт для железнодорожных систем).

Для обозначения удара задаются ускорение и продолжительность. Согласно предписаниям МЭК 60068-2-27 требуется по три позитивных и негативных удара по всем трем осям (X, Y, Z). Моделируемые ускорения достигают 50 м/с² при продолжительности удара 30 мс.

Клеммные соединения не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Поведение контактов на образцах контролируется во время проведения испытания. При применении железнодорожного стандарта не допускаются прерывания контакта в течение > 1 мкс.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact выдерживают данные ударные нагрузки и подходят для применения в областях с экстремальной вибрацией.



Диаграмма удара в течение 3 мс/350 g

Испытание на вибростойкость

МЭК 60068-2-6

Данное испытание служит для проверки вибростойкости клеммного соединения под воздействием продолжительной вибрации. Контролируемый образец подвергается гармонической синусоидальной вибрации, имитирующей вращение, пульсации или знакопеременные силы. Испытание проводится по всем трем осям (x, y, z). Образец подвергается воздействию колебаний с частотой от 5 Гц до 150 Гц со скоростью одной октавы в минуту. Эффективное значение ускорения составляет до 40 м/с². Образцы испытываются в течение 2 часов по каждой из трех осей (X, Y, Z).

Электротехнические клеммы не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Дополнительно во время испытания не допускается прерывание контакта > 1 мкс. До и после испытания измеряется переходное сопротивление.

Все технологии соединения соответствуют данным требованиям стандарта без прерывания электрического контакта. Поэтому они наиболее подходят для приложений с повышенными требованиями, в которых необходимо гарантировать надежную работу клеммного соединения даже при сотрясениях.



Каталог с Profsector.com

Качественные характеристики изоляционных материалов

Термопласты

Корпуса большинства поставляемых нами изолированных корпусов изготавливаются из термопластов, которые можно разделить на две группы: аморфные и частично кристаллические пластмассы. При изготовлении продукции из термопластов используется недорогая и экологичная технология литья под давлением. Они пригодны для эффективной переработки и повторного использования. Электрические и электронные модули, устройства и установки предъявляют высокие требования к механическим, тепловым и электрическим свойствам материалов. Этим требованиям соответствуют многие материалы, модифицированные различными способами. Термопласт не содержит галогенов. При горении он не выделяет паров, способных самостоятельно или в сочетании с содержащейся в воздухе влагой образовывать коррозийные осадки. В их составе также нет силиконов, формальдегида, полихлорированного дифенила и терфенила.

Влияние температуры окружающей среды на изделия из пластмассы (температура эксплуатации)

При длительном воздействии тепла на пластмассу возникает процесс так называемого термического старения, приводящий к изменению как электрических, так и механических свойств материала. Дополнительные внешние факторы, например излучение, механическое, электрическое и химическое воздействие, еще больше усиливают этот эффект. Специальные испытания образцов позволяют определить точные критерии для сравнения качественных показателей различных типов пластмасс. Применение данных характеристик для оценки параметров фасонных деталей из пластмассы может быть только условным. При выборе пластмассы того или иного типа конструктор должен использовать эти данные в качестве ориентировочных значений. Стандарт МЭК 60947-7-1/EN 60947-7-1 устанавливает для электротехнических клемм значение допустимого перегрева при номинальной нагрузке, равное 45 K. Клеммы Phoenix Contact соответствуют этому требованию.

Воспламеняемость пластмасс (стандарт UL 94)

Процедура испытания пластмасс на воспламеняемость определена нормой UL 94 бюро по стандартизации Underwriters Laboratories (США). Она распространяется на всех области применения, включая электротехнику. Испытания пластмассовой детали проводятся в открытом пламени в вертикальном или горизонтальном положении. Уровни пожаробезопасности в порядке степени возрастания разделены на классы HB, V1, V2, V0. Результаты испытаний заносятся в так называемые «Желтые карточки» (Yellow Cards). Ежегодно они публикуются в справочнике компонентов и материалов **Recognized Component Directory.**

Термопласт: полиамид, неармированный, PA

Мы применяем частично кристаллический изолирующий материал полиамид, без которого невозможно представить современную электротехнику и электронику. Полиамид занимает ведущую позиции уже давно. Он сертифицирован и допущен к применению соответствующими организациями по стандартизации, такими как CSA, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE.

Даже при повышенной температуре этот материал прекрасно сохраняет электрические, механические, химические и другие свойства. При использовании стабилизаторов теплового старения полиамид способен выдерживать кратковременный нагрев до 200 °C. Точка плавления зависит от типа (PA 4.6, 6.6, 6.10 и т.д.) и находится в диапазоне от 215 °C до 295 °C.

Полиамид поглощает из окружающей среды в среднем 2,8 % влаги. Однако при этом влага содержится в материале не в форме кристаллизационной воды, а в виде химически связанных групп H_2O в молекулярной структуре. Благодаря этому полиамид сохраняет пластичность и прочность даже при температурах до -40 °C. Воспламеняемость полиамида по норме UL 94 соответствует категории от V2 до V0.

Термопласт: полиамид, армированный стекловолокном, PA-F

Армирование стекловолокном придает полиамиду дополнительную жесткость и твердость. Наряду с этим повышается температура эксплуатации по сравнению с неармированным материалом. Благодаря этому армированный стекловолокном полиамид подходит для применения при изготовлении устройств защиты от перенапряжений.

Влагопоглощение ниже по сравнению с неармированным полиамидом. В остальном свойства данных двух материалов совпадают. Согласно UL 94 категория пожаробезопасности соответствует классам от HB до V0. Полиамиды класса V0, как правило, доступны только в черном цвете.

Термопласт: ABS

Термопластичный материал ABS применяется при изготовлении изделий, требующих наряду с высокой механической прочностью и жесткостью, также стойкости к ударным нагрузкам и высокой ударной вязкости. Благодаря особому качеству поверхности и твердости продукты отличаются устойчивостью к химическому воздействию и образованию усталостных трещин.

Характерные термические свойства изделия демонстрируют превосходную устойчивость даже при высоких и низких температурах. Поверхность изделий из ABS может быть металлизирована, например, покрываться никелем.

Класс воспламеняемости применяемой формовальной массы согласно UL 94 находится в пределах от HB до V0.

Термопласт: поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ устойчив к солевым растворам, слабым и концентрированным щелочам, а также к большинству разведенных и концентрированных кислот вплоть до серной кислоты и концентрированной азотной кислоты.

ПВХ является трудновоспламеняемым веществом даже без специальной обработки (B1 согласно DIN 4102 - UL 94 V0)

Характеристики	Единица измерения /ступень	Полиамид PA	Полиамид PA	Полиамид PA-GF	Полиамид PA-GF	Поликарбонат PC-GF
Температура при продолжительной эксплуатации, DIN IEC 60216	[°C]	≤ 130	≤ 125	120	120	130
Минимальная температура применения (без механической нагрузки)	[°C]	-60	-60	-60	-60	-60
Электрическая прочность, МЭК 60243-1 / DIN VDE 0303-21	[кВ/см]	600	600	330	400	300
Стойкость к токам утечки, МЭК 60112 / DIN VDE 0303-1	CTI…	600	600	550	475	175
Тропико- и термитостойкость		хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Удельное объемное сопротивление МЭК 60093 / VDE 0303-30; МЭК 60167 / VDE 0303-31	[Ω см]	10^{12}	10^{12}	10^{12}	10^{12}	$> 10^{14}$
Поверхностное сопротивление МЭК 60093 / VDE 0303-30; МЭК 60167 / VDE 0303-31	[Вт]	10^{10}	10^{10}	10^{12}	10^{12}	$> 10^{14}$
Класс воспламеняемости согласно UL 94		V0	V2	V0	HB	V0

Каталог Profesc.com.ua

Характеристики изоляционного материала

МЭК 60210-1 / UL 746 B

При следующих испытаниях моделируется повышенная нагрузка на клемму в течение продолжительного времени. Поведение пластика при постоянно повышенных температурах описывается на основании его прочности на разрыв и изоляционных характеристик. В МЭК 60216 и UL 746 B заданы температурные индексы, свидетельствующие о продолжительности срока службы пластиков при тепловой нагрузке. Характерными значениями для этих двух характеристик являются
– механические в соответствии с МЭК 60216 в качестве значения TI,
– электрические в соответствии с UL 746 B в качестве значения RTI.

МЭК 60216 — значение TI

Прочность на разрыв измеряется в течение 5000 часов, и результат экстраполируется на 20 000 часов. При этом фиксируют температуру, при которой по истечении указанных 20 000 часов прочность на разрыв уменьшается вполовину.

UL 746 B — значение RTI

Значение RTI определяет наивысшую температуру использования до образования электрического пробоя при определенных условиях испытания. Используемые Phoenix Contact полиамиды имеют следующие характеристики:

	UL 94 V2	UL 94 V0
TI	105 °C	125 °C
RTI	125 °C	130 °C

Для использования в условиях повышенной температуры в ассортименте, к примеру, имеются керамические клеммы.

Воспламеняемость поверхности

ASTM E 162

Распространение пожара под тепловым воздействием описано в вышеназванном стандарте.

Для оценки воспламеняемости поверхностей пластиков в соответствии с ASTM E 162 определяется „Flame-Spread-Index“ (индекс распространения пламени), описывающий распространение пламени при заданных условиях испытаний.

Для этого образец (152 x 457 x макс. 25,4 мм) подвергается воздействию источника тепла (815 °C) под углом в 30° и сверху поджигается при помощи источника открытого пламени. В течение 15 минут испытания определяется время, за которое огонь перемещается между двумя точками измерения находящимися на расстоянии 76 мм друг от друга. Индекс распространения пламени «Flame-Spread-Index» рассчитывается исходя из времени распространения пламени и рассчитанного фактора тепловыделения.

Для американской железнодорожной отрасли допускается максимальное предельное значение 35. Затем производятся наблюдения за плавлением пластика с последующей оценкой.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact достигают индекса распространения пламени 5 и капают негорящими каплями. Поэтому их показатели находятся намного ниже допустимых максимальных значений Федерального управления железных дорог (FRA) министерства транспорта США.



① Радиационный нагреватель
② Пламя
③ Пластиковый образец

Каталог с Profsector.com

Образование дымового газа

ASTM E 662

В стандарте ASTM E 662 описан порядок действий для определения специфической оптической плотности образовывающегося дыма при открытом горении или тлеющем пожаре. При этом рассматривают процентную светопроницаемость в соотношении с объемом камеры горения. В испытании исследуется образец (76 мм x 76 мм x макс. 25 мм), который помещается в определенную NBS (Национальным бюро стандартов) дымоплотную камеру (см. рисунок). Образец подвергается воздействию источника тепла с интенсивностью 2,5 Вт/см². В заключение в течение 20 минут моделируются следующие процессы:

1. Горение при открытом огне
2. Тление, избегание открытого огня.

Существуют специальные предельные значения оптической плотности дыма для обоих процессов, которые регистрируются по истечение 1,5 и 4 минут.

a. Специфическая оптическая плотность дыма (Ds1,5) — предельное значение 100

b. Специфическая оптическая плотность дыма (Ds4) — предельное значение 200

c. Максимальная плотность дыма (Dm) в течение 20 минут.

Используемые в производстве электротехнических клемм от Phoenix Contact полиамиды соответствуют всем требованиям стандарта ASTM E 662 «Федерального управления железных дорог (FRA)» министерства транспорта США.



① Радиационный нагреватель
② Пламя
③ Пластиковый образец

Данные по огнестойкости

NF F 16-101

В NF F 16-101 на основании двух индексов (I и F) описано поведение пластиков при горении. При этом проводятся следующие испытания: испытание с телом накала, кислородный индекс, непрозрачность дымового газа, токсичность дымового газа.

1. Определение индекса I (0 – 4)

Индекс I определяется на основании следующей таблицы по результатам испытания с телом накала и кислородного индекса. При этом I 0 является наилучшей, а I 4 — наихудшей классификацией.

Индекс	Кислородный индекс	Тело накала
I 0	70 %	960 °C, образования пламени нет
I 1	45 %	960 °C, образования пламени нет
I 2	32 %	960 °C, образования пламени нет
I 3	28 %	850 °C, образования пламени нет
I 4	20 %	850 °C, пламя быстро гаснет

2. Определение дымового индекса F (0 – 5)

Основанием для этого являются непрозрачность дымового газа и его токсичность. Следующие концентрации веществ в миллионных долях [ppm] считаются критическими:

Окись углерода (CO)_____1750
Диоксид углерода (CO_2) _____90 000
Соляная кислота (HCl) _____ 150
Бромистоводородная кислота (HBr)_ 170
Синильная кислота (HCN)_____ 55
Плавиковая кислота (HF) _____ 17
Диоксид серы (SO_2) _____ 260

По результатам испытания определяется дымовой индекс, который в зависимости от значения соответствует классам F0 – F5. При этом F 0 является наилучшей, а F 5 — наихудшей классификацией. Электротехнические клеммы от Phoenix Contact достигают классификации I 2/F 2.

Токсичность дымового газа

SMP 800-C

В SMP 800-C описаны максимально допустимые значения токсичных дымовых газов, выделяемых в процессе сжигания пластика. По сравнению с BSS 7239 (стандарт Boeing) данный нормативный документ описывает более точные методы измерения для определения качества и количества токсичных дымовых газов, выделяющихся при полном сгорании испытуемого образца. Дымовые газы для данных измерений берутся из камеры для испытаний NBS в соответствии с ASTM E 662. При данном испытании действует такая же временная схема, как и при ASTM E 662.



Запись данных проводится в течение всех 20 минут.

Предельные значения содержания токсичных дымовых газов по SMP 800-C в [ppm]:

Окись углерода (CO)_____3500
Диоксид углерода (CO_2) _____90 000
Оксиды азота (NO_X) _____ 100
Диоксид серы (SO_2) _____ 100
Соляная кислота (HCl) _____ 500
Бромистоводородная кислота (HBr)____ 100
Плавиковая кислота (HF) _____ 100
Синильная кислота (HCN) _____100

Применяемые Phoenix Contact полиамиды выделяют во много раз меньше токсичных газов, чем необходимо для достижения критической концентрации.

Защита от воспламенения без галогенов

DIN EN ISO 1043-4

К галогенам относятся химические элементы фтор, хлор, бром и йод. Использование соединений галогенов способствует снижению горючести пластмасс. В ходе противопожарных исследований была выявлена связь между выделяемыми ядовитыми газами и наличием галогенов.

Электротехнические клеммы системы CLIPLINE complete изготавливаются из полиамида 6.6 (PA 6.6) с классом пожарной безопасности UL 94 V0. Вместо содержащих галогены огнезащитных средств используются цианураты меламина. Поэтому все электротехнические клеммы Phoenix Contact без исключения не содержат галогенов.

Образование сквозной проводящей дорожки (CTI)

DIN EN 60112

Влажность и загрязнения способствуют образованию сквозных проводящих дорожек на пластиковой поверхности. Образование сквозных проводящих дорожек — это формирование проводящих соединений между соседними потенциалами. При этом следует учитывать зависимость потенциалов от разности их напряжений под электролитическим воздействием. Значение CTI пластика отображает его способность препятствовать образованию таких сквозных проводящих дорожек. На образец 20 x 20 x 3 мм устанавливают два платиновых электрода на расстоянии 4 мм друг от друга. На оба электрода подается контрольное напряжение в соответствии с предписанием стандарта. Затем при помощи специального приспособления на электроды каждые 30 секунд капают испытательный раствор.

В результате испытания выявляется максимальное значение напряжения, при котором образец выдерживает 50 капель без тока короткого замыкания > 0,5 А. Используемые Phoenix Contact пластмассы соответствуют высочайшей категории контрольного напряжения со значением CTI 600.



Испытание нитью накала

МЭК 60695-2-11

При перегрузке токопроводящие части электротехнической клеммы или подсоединенные проводники могут очень сильно нагреваться. Это дополнительное тепло оказывает воздействие и на пластиковые корпуса. Испытание электротехнических компонентов нитью накала позволяет смоделировать данный источник опасности. Нить накала разогревается до определенной температуры 550 °C, 650 °C, 750 °C, 850 °C или 960 °C. Как показано на рисунке, данная нить накала прижимается к самому тонкому месту корпуса образца под прямым углом. При этом усилие составляет 1 Н. Считается, что образец выдержал испытание,

- если во время испытания не возникает горения или тления;
- если горение или тление после удаления нити накала затухает в течение 30 секунд;
- если лежащая под нитью накала папиросная бумага не загорается под воздействием падающих горящих капель.

Все полиамиды, используемые Phoenix Contact для производства корпусов, выдерживают испытание нитью накала, разогретой до температуры 960 °C (самый высокий уровень).



Каталог с Profsector.com

Испытание точечным пламенем

МЭК 60947-7-1/-2

При использовании электротехнических клемм важным критерием является поведение пластика при прямом контакте с источником воспламенения. Такими источниками воспламенения могут быть, например, электрические дуги на пути утечки. Клеммы не должны способствовать распространению пожара или ускорять его, пластмассы должны реагировать самозатуханием.

В процессе данного пожарного испытания исследуется поведение конструктивных элементов под воздействием внешнего источника воспламенения.

Открытое пламя газовой горелки (бутан) воздействует на край или поверхность испытуемого образца под углом 45° в течение 10 секунд (см. рис.). Затем производятся наблюдения за поведением образца без источника воспламенения.

Считается, что образец выдержал испытание,

– если горение или тление после удаления пламени затухает в течение 30 секунд,
– если лежащая под образцом папиросная бумага не загорается под воздействием падающих горящих капель.

Все электротехнические клеммы Phoenix Contact выдерживают испытание точечным пламенем благодаря использованию высококачественного пластика и специальной конструкции.



Теплотворная способность пластмассы

DIN 51900-2/ASTM E 1354

На основании опыта пожаров с человеческими жертвами технические установки все чаще классифицируются по степени теплоотдачи при пожаре. Основной идеей при этом является ограничение теплоотдачи в отношении размера поверхности.

Пожарная нагрузка

Под пожарной нагрузкой понимают выделяемое при пожаре количество энергии на определенную площадь поверхности. Значение пожарной нагрузки выражается в МДж/м^2. Чем больше теплота сгорания и объем материала, тем больше количество выделяемой при пожаре энергии. Полиамиды обладают относительно высокой теплотой сгорания. Поэтому все чаще для определения пожарной нагрузки используют теплоту сгорания электротехнических клемм. Теплота сгорания используемых Phoenix Contact пластмасс в соответствии с:

DIN 51900-2:

полиамид 66 V2 _____ прибл. 30 МДж/кг
полиамид 66 V0 _____ прибл. 32 МДж/кг

ASTM E 1354:

полиамид 66 V2_____ прибл. 22 МДж/кг
полиамид 66 V0_____ прибл. 24 МДж/кг

Для сравнения:

жидкое топливо _____ прибл. 44 МДж/кг

Для расчета пожарной нагрузки отдельных конструктивных элементов необходимо умножить значение теплоты сгорания соответствующего полиамида на вес детали.

Определение класса воспламеняемости

UL 94

В UL 94 описаны особо важные для электротехники испытания горючести. Основной характеристикой при этом является поведение при горении. Присваиваются следующие классы: UL 94 HB (горизонтальное горение) или UL 94 V (вертикальное горение). Тесты показывают, что классификация 94 V0/1/2 является более ценной, чем классификация 94 HB.

UL 94 V0/1/2

После подготовки образец зажимается вертикально и многократно подвергается воздействию пламени в течение 10 секунд. Между отдельными процедурами воздействия засекается время, необходимое для того, чтобы образец погас.

В завершение анализируется время до прекращения горения и характеристики стекания.

Используемые для электротехнических клемм Phoenix Contact пластики соответствуют высоким критериям для классификации в качестве материала V0.



Методика испытания по UL 94

Классификация	UL 94 V0	UL 94 V1	UL 94 V2
Продолжительность горения после каждого воздействия пламенем	≤ 10 с	≤ 30 с	≤ 30 с
Общая продолжительность горения после десяти повторов	≤ 50 с	≤ 250 с	≤ 250 с
Время прогрева после второго повтора	≤ 30 с	≤ 60 с	≤ 60 с
Полное сгорание	Нет	Нет	Нет
Возгорание ваты под образцом	Нет	Нет	Нет

Защита от прикосновений

МЭК 60529 / DIN EN 50274

Электрическое оборудование и установки должны гарантировать высокий уровень безопасности сервисного персонала. Это касается проведения работ по обслуживанию, измерению и контролю.

BGV A2 предписывает безопасные для проведении работ, обслуживания и случайного манипулирования расстояния от опасных для прикосновений частей низковольтных установок до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока. В основе предписаний лежат требования стандарта МЭК 60529. Говоря о безопасности прикосновений, различают защищенность от прикосновений тыльной стороной ладони и пальцами. Защищенность от прикосновений проверяется при помощи контрольных пальцев и шаров. Изделие должно быть выполнено так, чтобы к токопроводящим деталям невозможно было прикоснуться контрольными средствами.

Контрольный палец диаметром 12,5 мм

Контрольный шар диаметром 50 мм

Электротехнические клеммы Phoenix Contact выполнены в соответствии с МЭК 60529 / DIN EN 50274.

Каталог с Profsector.com

Цветовая маркировка

Цвет	Буквенный код
Белый	WH
Красный	RD
Синий	BU
Зеленый	GN
Желтый	YE
Серый	GY
Коричневый	BN
Оранжевый	OG
Черный	BK
Бирюзовый	TQ
Слоновая кость	IV
Бежевый	BE
Оливковый	OL
Розовый	RS
Алый	PK

Тип	Артикул	Стр.
A		
AB-PTI	3214006	85
AB-PTI 16/S	3214022	118
AB-PTI 4/3	3214053	103
AB-PTI 6	3214008	112
AB-PTI/3	3213974	86
AB-SK	3025341	577
AB-SK 65	3026489	577
AB-SK 65-D	3026900	579
AB-SK 65-D INSULATED	3040889	579
AB-SK TOP	3062090	576
AB-SK TOP INSULATED	3062074	576
AB-SK-D TOP	3062100	578
AB-SK-D TOP INSULATED	3062087	579
AB-SK/E	3026476	582
AB-SK/E-NS 35	3213111	582
AB-SKS 60	3240223	577
AB-STI 16/10	3037669	195
AB-UTN 2,5/10	3245082	240
AB/NS	1201141	507
AB/SKS	3240224	580
AB/SS	0404428	580
AB/SS-M	3025888	580
AB2/SS	0404431	581
AB3/SS	0800086	581
ABN 2/SS	0404460	581
AGK 10-PTPOWER	3260145	126
AGK 10-PTPOWER BK/YE	3260154	126
AGK 10-PTPOWER BU	3260148	126
AGK 10-PTPOWER GN/YE	3260151	126
AGK 10-UKH 150/240	3003554	264
AGK 10-UKH 50	3001763	256
AGK 10-UKH 95	3003541	262
AGK 4-UT 10	3047112	250
AGK 4-UT 16	3047125	252
AGK 4-UT 35	3047138	254
AKG 16 BU	0423014	507
AKG 35 BU	0424013	507
AP RSC	3058017	539
AP RSC-T	3059139	594
AP-BTO 1,25	3281125	386
AP-CP-H METER	3012315	290
AP-FTP METER	3069899	607
AP-ME METER	3034361	607
AP-NLS	5037133	507
APH-ME	3034374	607
APH-RSCWE 6-3 CARRIER	3069058	618
APH-UTWE 6	3069056	594
APH-UTWE 6-2	3069057	607
APT-ME	3034358	601
ASB 2-RTK/S	0311281	483
ATP-DIK 1,5	1413272	442
ATP-DIKD 1,5	1413285	443
ATP-MBK	1413227	528
ATP-OTTA 2,5	0790572	533
ATP-OTTA 6	0790475	534
ATP-OTTA 25	0790501	535
ATP-UK	3003224	420
ATP-UK 5-MTK	3004210	477
ATP-UKK 3/5	2778521	434
ATP-UKKB 3	2771065	434
ATP-URTK/SP	0311139	109
ATS-GSK	0304227	460
ATS-MTK	3101223	476
ATS-RTK	0310224	483
ATS-RTK-BEN	0308223	483
ATS-URTK/SS	0321226	481
B		
BE-RT 3/5	3049819	376
BE-RT 8	3049916	382
BES 6	2802549	474
BES 6-1N4007	2802552	474
BES 6-LA 24	2802565	474
BES 6-LA230	2802578	474
BN WH	1401404	559
BP 4-5CT	3208733	350
BP 4-5VT	3208734	350
BT 1,25	3281122	387
BT 2,0	3281123	389
BT 3,5	3281124	391
BTH 1,25	3281101	387
BTH 2,0	3281108	389
BTH 3,5	3281115	391
BTO 1,25	3281100	386
BTO 2,0	3281107	388
BTO 3,5	3281114	390
BTP 1,25	3281102	387
BTP 1,25 GY	3281106	387
BTP 2,0	3281109	389
BTP 2,0 GY	3281113	389
BTP 3,5	3281116	391
BTP 3,5 GY	3281128	391
C		
C-FC 1,5/M3	3240137	593
C-FC 2,5/M3	3240142	593
C-FCI 1,5/M3	3240032	593
C-FCI 2,5/M3	3240037	593
C-ME 4/2	3035759	99
C-ME 4/3	3035760	99
C-ME 6/1	3034441	108
C-ME 6/2	3034442	108
C-ME 6/3	3034390	108
C-RCI 1,5/M3	3240016	602
C-RCI 2,5/M3	3240021	602
CARRIER 35-8	3034387	401
CARRIER-TM 300	0828282	412
CARRIER-TMD 300	0828693	412
CARRIER-TMH 300	0830670	412
CDC-PTRV	3270167	44
CEC 2,5	3062757	407
CGS 50	3071400	623
CGS-AH 50	3071410	623
CGSA 50	3071401	623
CLIP-PROJECT ADVANCED	5146040	638
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	5146053	639
CLIPFIX 35-5	3022276	551
CP 4/6	3061049	365
CP-H 2,5-4L	3012313	290
CP-H 2,5-4L-PE	3012323	290
CP-H 2,5-4L-Z	3012314	290
CP-H 2,5-4L-Z-PE	3012324	290
CPH 3-9	3212015	366
CZ/2	3043831	362
D		
D-BT 1,25	3281120	386
D-BT 1,25 GY	3281129	387
D-BT 3,5	3281121	390
D-BT 3,5 GY	3281130	391
D-CP-H 2,5-4L	3012320	290
D-DTI 2,5	3034824	85
D-DTI 4	3034895	102
D-DTI 6	3034947	112
D-DTME 6	3034426	108
D-HK 4	2002022	499
D-MBK 5/E-T	1413706	470
D-MBK 6/E	1413049	528
D-MBKKB 2,5	1413052	530
D-MBKKB 2,5 BU	1413081	530
D-MPT 1,5/S	3248120	43
D-MPT 2,5	3248140	91
D-MSB 1,5-F	3024180	169
D-MSBV 2,5	3251018	171
D-MT 1,5	3100321	523
D-MT 1,5 BU	3025529	523
D-MT 1,5-QUATTRO	3002982	524
D-MT 1,5-QUATTRO BU	3025309	524
D-MT 1,5-TWIN	3002979	524
D-MTK	3101029	476
D-MTK BU	3101090	476
D-MTTB 1,5	3002665	525
D-MUT 2,5/4	3248033	227
D-MZB 1,5	3024177	168
D-MZFKK 1,5	3029839	155
D-MZFKKB 1,5	3024630	155
D-OTTA 2,5	0790569	533
D-OTTA 6	0790417	534
D-OTTA 6-T	0790459	536
D-OTTA 25	0790514	535
D-OTTA/RBO-SB	3001355	537
D-PPC 1,5/S	3213690	282
D-PPC 2,5	3000671	291
D-PPC 6	3000703	306
D-PT 1,5/S	3208142	37
D-PT 1,5/S-3L	3113771	38
D-PT 1,5/S-MT-0,8	3210303	40
D-PT 1,5/S-MT-0,8 OG	3210304	40
D-PT 1,5/S-QUATTRO	3208375	37
D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8	3210333	40
D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG	3210334	40
D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P	3212426	279
D-PT 1,5/S-TWIN	3208184	37
D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8	3210313	40
D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG	3210314	40
D-PT 10	3212057	115
D-PT 10-TWIN	3208748	115
D-PT 16 N	3212060	117
D-PT 16-TWIN N	3208799	117
D-PT 2,5-3L	3211647	71
D-PT 2,5-4L/1P	3012301	290
D-PT 2,5-4L/2P	3012311	290
D-PT 2,5-HEXA/3P	3040058	287
D-PT 2,5-MT	3211003	72
D-PT 2,5-MTB	3210196	72
D-PT 2,5-PE/3L	3210543	71
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB	3210209	74
D-PT 2,5-TWIN-MT	3211317	73
D-PT 2,5-TWIN-MTB	3210202	73
D-PT 4-PE/3L	3210443	94
D-PT 4-PE/L/HESI	3002619	94
D-PT 4-QUATTRO	3208979	93
D-PT 4-QUATTRO/2P	3209277	299
D-PT 4-TWIN	3208977	93
D-PT 4-TWIN/1P	3212203	299
D-PT 4-WE	3044902	621
D-PT 6	3212044	105
D-PT 6-QUATTRO	3212963	105
D-PT 6-QUATTRO/2P	3061855	303
D-PT 6-TWIN	3211508	105
D-PTB 2,5-PE/L/L	3210553	90
D-PTB 2,5/3	3210552	89
D-PTC 2,5-MT	3270097	72
D-PTC 2,5-TWIN-MT	3270100	73
D-PTI 16/S	3214027	118
D-PTI 4/3	3214054	103
D-PTI/3	3213975	86
D-PTI/3B	3213976	75
D-PTIO 1,5/S/3	3244575	39
D-PTIO 1,5/S/4	3244588	39
D-PTME 4	3212167	99
D-PTME 6-CT/1P	3212303	304
D-PTME 6/1P	3212307	303
D-PTN 16/S	3214028	119
D-PTN 2,5	3213977	85
D-PTN 4	3213978	102
D-PTN 6	3213979	113
D-PTRV 4 WH	3270151	47
D-PTRV 4 WH 1-4	3270152	47
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS	3270234	47
D-PTRV 4 WH 4-1	3270236	47
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS	3270238	47
D-PTRV 4 WH A-D	3270153	47
D-PTRV 4 WH A-D LGS	3270235	47
D-PTRV 4 WH D-A	3270237	47
D-PTRV 4 WH D-A LGS	3270239	47
D-PTRV 8 WH	3270154	51
D-PTRV 8 WH 1-16	3270228	51
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS	3270229	51
D-PTRV 8 WH 1-8	3270155	51
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS	3270240	51
D-PTRV 8 WH 17-24	3270213	51
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS	3270214	51
D-PTRV 8 WH 25-32	3270215	51
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS	3270216	51
D-PTRV 8 WH 8-1	3270242	51
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS	3270244	51
D-PTRV 8 WH 9-16	3270211	51
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS	3270212	51
D-PTRV 8 WH A-H	3270156	51
D-PTRV 8 WH A-H LGS	3270241	51
D-PTRV 8 WH A-P	3270217	51
D-PTRV 8 WH A-P LGS	3270218	51
D-PTRV 8 WH H-A	3270243	51
D-PTRV 8 WH H-A LGS	3270245	51
D-PTS 1,5/S	3214576	42
D-PTS 4	3213600	101
D-PTT 1,5/S-2MT-0,8	3210353	41
D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG	3210354	41
D-PTT 2,5-2MT-0,8	3210300	75
D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG	3210299	75
D-PTTB 1,5/S	3208579	37
D-PTTB 1,5/S/2P	3212471	279
D-PTTB 1,5/S/4P	3213894	280
D-PTTB 2,5	3211634	70
D-PTTB 4-TG	3211918	95
D-PTTBS 1,5/S	3214699	42
D-PTTBS 1,5/S-KNX	3214664	38
D-PTTBS 1,5/S/2P	3214534	281
D-PTTBS 2,5-2MTB	3210404	75
D-PTTBS 2,5-QUATTRO	3210613	70
D-PTTBS 2,5-TWIN	3210608	70
D-PTTBS 2,5/2P	3211264	288
D-PTTBS 4	3211849	101
D-PTU 2,5	3209522	82
D-PTU 4	3211858	100
D-PTU 4-MT	3209534	100
D-PTU 4-TWIN	3211863	100
D-PTU 6-T	3209533	109
D-QTC 1,5	3205161	203
D-QTC 1,5-QUATTRO	3205174	203
D-QTC 1,5-TWIN	3205190	203
D-QTC 1,5/1P	3206322	335
D-QTC 2,5	3206568	209
D-QTC 2,5-QUATTRO	3206449	209
D-QTC 2,5-TWIN	3206571	209
D-QTCS 1,5	3206270	207
D-QTCS 1,5-TWIN	3206403	207
D-QTCS 2,5	3206584	211
D-QTCS 2,5 TWIN	3050523	211
D-QTCU 1,5	3206283	206
D-QTCU 1,5-TWIN	3206296	206
D-QTCU 2,5	3206597	210
D-QTCU 2,5 TWIN	3050510	210
D-QTCU 2,5-TWIN-MT	3050511	211
D-QTTCB 1,5	3205187	204
D-QTTCB 1,5/2P	3206306	335
D-QTTCBS 1,5	3206335	207
D-QTTCBU 1,5	3050536	206
D-RSC 5	3058020	539
D-RSC 5-F	3059647	539
D-RSC 5-T	3058046	540
D-RSC 5-T-F	3059346	540
D-RSC 6	3213098	541
D-RSC 6-F	3213108	541
D-RT 3/5	3049097	377
D-RT 4-T	3000606	381
D-RT 5-T	3049291	380
D-RT 8	3049194	383
D-SC 2,5	3042243	315
D-SC 4	3043307	329
D-SRTK 6	3029981	186
D-SSK 0525 KER	0201061	511
D-SSK 110 KER	0202060	512
D-SSK 116 KER	0203069	513
D-SSK 135 KER	0205067	513

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
D-ST 1,5/S-QUATTRO	3213166	154
D-ST 10	3036644	189
D-ST 10-TWIN	3035315	189
D-ST 16	3036657	193
D-ST 16-TWIN	3035357	193
D-ST 2,5	3030417	69
D-ST 2,5-3L	3036660	159
D-ST 2,5-4L/1P	3041930	313
D-ST 2,5-4L/2P	3041927	313
D-ST 2,5-PE/3L	3036673	159
D-ST 2,5-QUATTRO	3030514	69
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG	3030513	69
D-ST 2,5-QUATTRO-MT	3038590	74
D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P	3040083	287
D-ST 2,5-QUATTRO/4P	3042175	289
D-ST 2,5-TWIN	3030488	69
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG	3030512	69
D-ST 4	3030420	93
D-ST 4-QUATTRO	3030527	175
D-ST 4-QUATTRO/2P	3043747	327
D-ST 4-QUATTRO/4CP	3042739	328
D-ST 4-TWIN	3030491	175
D-ST 6	3030433	183
D-ST 6-TWIN	3036767	183
D-STIO 2,5/3	3209112	160
D-STIO 2,5/4	3209125	161
D-STS 2,5	3031762	82
D-STS 4	3031704	179
D-STS 4-TWIN/L	3036770	180
D-STS 6	3038189	185
D-STS 6-TWIN	3038202	185
D-STTB 2,5	3030459	154
D-STTB 2,5-TWIN	3038558	158
D-STTB 2,5/ 2P	3040096	288
D-STTB 2,5/4P	3061538	289
D-STTB 4	3030462	93
D-STTBS 2,5	3038503	83
D-STTBS 4	3035098	180
D-STTBS 4-MT	3035548	181
D-STTBU 4	3033207	179
D-STU 10/ 4X2,5	3033197	190
D-STU 2,5-TWIN	3033045	82
D-STU 4-TWIN	3033087	179
D-TP-VBS	0851026	500
D-UDK 4	2775113	432
D-UDK 4 BU	2775197	432
D-UDK-RELG	2777027	471
D-UGSK	0304023	481
D-UHSK 2000	0704021	422
D-UK 2,5	3001022	420
D-UK 2,5 BU	3001103	420
D-UK 4/10	3003020	421
D-UK 4/10 BU	3003101	421
D-UK 5-TWIN	1923034	428
D-UK 5-TWIN BU	1923050	428
D-UK 16	3006027	423
D-UK 4-SD	3246862	490
D-UK 5-HESI N	3000543	452
D-UK 6-T	3072802	484
D-UKK 3/5	2770024	434
D-UKK 3/5 BU	2770105	434
D-UKK 4	2770558	502
D-UKKB 3/5	2771023	434
D-UKKB 3/5 BU	2771104	434
D-UKKB 10	3001394	436
D-UKN 2,5	3032017	507
D-URTK	0310020	483
D-URTK 6	3026340	487
D-URTK/S-BEN	0308029	483
D-URTK/SS	0321022	481
D-USK 4/10	0260028	501
D-USST 4-MT	3070304	517
D-USST 4/10	3070370	515
D-USST 6-T	3070367	518
D-UT 16	3047206	253
D-UT 2,5-3L	3214314	220
D-UT 2,5/10	3047028	219
D-UT 2,5/1P	3047154	339
D-UT 2,5/4-QUATTRO	3047170	219
D-UT 2,5/4-TWIN	3047141	219
D-UT 4-QUATTRO HV	3048852	230
D-UT 4-QUATTRO/ 2P	3045648	345
D-UT 4-TWIN HV	3000710	229
D-UT 4-TWIN/ 1P	3045237	339
D-UT 4/1P-H	3001382	345
D-UT 6-3L	3046707	243
D-UT 6-QUATTRO/2P	3060607	355
D-UT 6-T-HV	3070147	246
D-UT 6-T/SP	3072816	246
D-UTI/3	3076036	224
D-UTME 4	3047491	238
D-UTME 4-CT/1P	3057445	348
D-UTME 4/1P	3057429	347
D-UTME 6	3047426	247
D-UTN 2,5/10	3245079	224
D-UTT 2,5/4	3044676	221
D-UTTB 2,5/4	3047293	219
D-UTTB 2,5/4 2P	3060393	339
D-UTTB 4 HV	3000709	230
D-UVK 4	1922022	499
D-UVKB 4	1920024	498
DF-CP 2,5-4L	3012327	290
DF-PTMC-2-ZB	3270406	55
DF-PTMC-3-ZB	3270405	55
DF-PTMC-NS	3270403	55
DF-PTMC-O	3270400	55
DF-PTMC-U	3270401	55
DF-PTMC-ZB	3270410	55
DF-SP-H 2,5	3209824	370
DF-UP 4	3060348	370
DF-UP 6	3060856	370
DF-UPBV 2,5/ 4	3060432	370
DFS-CP 2,5-4L	3012321	290
DFS-CP-H 2,5-4L	3012317	290
DFS-SP-H 2,5	3061431	369
DFS-SPB 2,5	3061444	369
DFS-SPDB 2,5	3061457	369
DG-MTTB 1,5	3002678	525
DG-UKK 3/5	2770817	450
DIK 1,5	2715966	442
DIK 1,5 BU	2716059	442
DIK 1,5-LA 24GN/O-M	2715762	444
DIK 1,5-LA 24GN/U-O	2715733	444
DIK 1,5-LA 24RD/O-M	2715856	444
DIK 1,5-LA 24RD/U-O	2715995	444
DIKD 1,5	2715979	443
DIKD 1,5 BU	2716101	443
DIKD 1,5-2D	2716512	443
DIKD 1,5-LA 24GN/O-M	2716376	445
DIKD 1,5-LA 24GN/U-O	2716402	445
DIKD 1,5-LA 24RD/O-M	2715814	445
DIKD 1,5-LA 24RD/U-O	2716279	445
DIKD 1,5-PV	2715092	443
DIKD 1,5-PV BK	2715571	443
DIKD 1,5-PV BU	2715584	443
DIKD 1,5-TG	2774237	445
DLK 2,5-PE	3011041	451
DLK 4-PE	3011999	451
DLKB 2,5-PE	3011038	451
DOK 1,5	2717016	446
DOK 1,5-2D	2717139	447
DOK 1,5-LA 24GN/O-M	2717074	446
DOK 1,5-LA 24RD/O-M	2717029	446
DOK 1,5-TG	2717113	447
DOKD 1,5-TG	3011054	447
DP PS-3,5	3031011	36
DP PS-4	3036712	152
DP PS-5	3036725	68
DP PS-6	3036738	92
DP PS-8	3036741	104
DP-CP-H 2,5-4L	3012319	290
DP-MBKKB 2,5	1413065	530
DP-MTTB 1,5	3002681	525
DP-PT 2,5-HEXA/3P	3040060	287
DP-PTRV 4	3270163	44
DP-PTRV 8	3270166	48
DP-RSCWE 6-3	3069314	619
DP-STMED 6	3035690	110
DP-UK 10,3-HESI	3211238	464
DP-UKK 3/5	2770794	434
DP-UKKB 3/ 5	2770804	434
DP-UTT 2,5/4	3044677	221
DP-UTTB 2,5/4	3047303	219

E

Тип	Артикул	Стр.
E-UTWE 6	3069055	594
E/1	1201044	511
E/AL-NS 35	1201662	542
EB 2- 5	1401158	530
EB 2- 6	0201155	429
EB 2- 8	0202154	109
EB 2-10	0203153	455
EB 2-15 K/UK 35	0205119	505
EB 2-18	3009300	462
EB 2-25/UKH	0201362	262
EB 2-31/UKH	0201388	264
EB 2-36/UKH	0201401	266
EB 2-OTTA 2,5	3026065	533
EB 2-OTTA 6	0790608	534
EB 3- 5	1401145	530
EB 3- 6	0201142	429
EB 3- 8	0202141	109
EB 3-15 K/UK 35	0205106	505
EB 3-18	3009305	462
EB 3-25/UKH	0201375	262
EB 3-31/UKH	0201391	264
EB 3-36/UKH	0201414	266
EB 3-OTTA 2,5	3026078	533
EB 3-OTTA 6	3026036	534
EB 4- 8	0202142	109
EB 4-OTTA 2,5	3026081	533
EB 4-OTTA 6	3026049	534
EB 5-OTTA 2,5	3026094	533
EB 5-OTTA 6	3026050	534
EB 6-OTTA 2,5	3026104	533
EB 7-OTTA 2,5	3026117	533
EB 7-OTTA 6	3026052	534
EB 10- 5	1401132	530
EB 10- 6	0201139	421
EB 10- 8	0202138	109
EB 10- DIK BU	2716680	442
EB 10- DIK GY	2715937	442
EB 10- DIK RD	2716774	442
EB 10- OTTA 6	0790420	534
EB 10-10	0203137	423
EB 10-12	3006137	423
EB 10-15 K/UK 35	0205096	505
EB 10-OTTA 2,5	3026120	533
EB 2-20/PT	3260067	126
EB 2-25/PT	3260157	128
EB 2-31/PT	3215057	130
EB 3-20/PT	3260068	126
EB 3-25/PT	3260160	128
EB 3-31/PT	3215058	130
EB 36-27	3009341	468
EB 36-27/L1-L2-L3	3009354	468
EB 4-25/PT	3260161	128
EB 56-18	3009299	462
EB 56-18/L1-L2-L3	3009367	462
EB 80- DIK BU	2715940	442
EB 80- DIK RD	2715953	442
EB 80- DIK WH	2715788	442
EBL 2- 5	2303145	428
EBL 3- 5	2303158	428
EBL 10- 5	2303132	421
EBS 2- 8	3118151	452
EBS 3- 8	3118148	452
EBS 10- 8	3118135	452
ESB 2-MZDB	3029703	168

F

Тип	Артикул	Стр.
FAME-BAG 260	3069520	615
FB 10- GSK/S	0305174	481
FB 10- RTK/S	0311171	483
FB 10- URTK/SP	0311663	489
FB 10-13	3059126	539
FB 10-13 ISO	3059663	539
FB 10-17	3075951	541
FB 10-17 ISO	3213085	541
FB 10-9	3059113	546
FB 10-9 ISO	3059650	546
FBI 2-15	0201333	423
FBI 2-20	0201346	256
FBI 3-15	0201278	505
FBI 3-20	0201317	256
FBI 10- 6	0203250	421
FBI 10- 8	0203263	422
FBI 10-10	0203276	422
FBI 10-12	0203454	187
FBI 2-20 N	3213195	258
FBI 3-20 N	3213205	258
FBP 12+1	3069408	593
FBP 3+1	3069399	593
FBP 4+1	3069405	593
FBP 5+1	3069409	593
FBP 6+1	3069406	593
FBP 7+1	3069400	593
FBP 8+1	3069407	593
FBP-2/10	3069881	604
FBP-2/11	3069882	604
FBP-2/12	3069883	604
FBP-2/13	3069884	604
FBP-2/14	3069885	604
FBP-2/15	3069886	604
FBP-2/16	3069887	604
FBP-2/17	3069888	604
FBP-2/18	3069889	604
FBP-2/19	3069890	604
FBP-2/20	3069891	604
FBP-2/21	3069892	604
FBP-2/22	3069893	604
FBP-2/23	3069894	604
FBP-2/24	3069895	604
FBP-2/25	3069896	604
FBP-2/4	3069875	604
FBP-2/5	3069876	604
FBP-2/6	3069877	604
FBP-2/7	3069878	604
FBP-2/8	3069879	604
FBP-2/9	3069880	604
FBP-2/A14	3069500	609
FBP-2/A7	3069497	609
FBP-2/B14	3069501	609
FBP-2/B19	3069503	609
FBP-2/B7	3069498	609
FBP-2/C14	3069502	609
FBP-2/C19	3069504	609
FBP-2/D19	3069671	609
FBP-2/E7	3069499	609
FBP-2/F19	3069675	609
FBP-2/G19	3069676	609
FBP-2/H19	3069677	609
FBP-2/I19	3069678	609
FBP-3/10 TR	3069924	617
FBP-3/11 TR	3069948	617
FBP-3/12 TR	3069923	617
FBP-3/13 TR	3069934	617
FBP-3/14 TR	3069925	617
FBP-3/2 TR	3069926	617
FBP-3/3 TR	3069927	617
FBP-3/4 TR	3069922	617
FBP-3/5 TR	3069928	617
FBP-3/6 TR	3069929	617
FBP-3/7 TR	3069945	617
FBP-3/8 TR	3069946	617
FBP-3/9 TR	3069947	617
FBRI 2-5 N	3000227	155
FBRI 3-5 N	3000201	155
FBRI 4-5 N	3000191	432
FBRI 10-5 N	2770642	155
FBRI 10-8 N	2772080	186
FBRN 10-4 N	3001624	420
FBRNI 2-5 N	3000175	434
FBRNI 3-5 N	3000162	434
FBRNI 4-5 N	3000159	434

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
FBRNI 10-5 N	2770639	434
FBRNI 10-6 N	2770626	481
FBS 1/3-8	3032363	396
FBS 1/3/5-8	3032389	396
FBS 1/4-8	3032376	396
FBS 1/4/7/10-8	3032402	396
FBS 1/5-8	3032381	246
FBS 2-10	3005947	114
FBS 2-12	3005950	116
FBS 2-16	3005963	124
FBS 2-4	3030116	134
FBS 2-4 BU	3030117	397
FBS 2-4 GY	3030118	397
FBS 2-5	3030161	68
FBS 2-5 BU	3036877	397
FBS 2-5 GY	3038969	397
FBS 2-6	3030336	92
FBS 2-6 BU	3036932	397
FBS 2-6 GY	3032237	397
FBS 2-8	3030284	104
FBS 2-8 BU	3032567	397
FBS 2-8 CT	3033830	397
FBS 2-8 GY	3032621	397
FBS 3-4	3030129	152
FBS 3-4 BU	3030130	397
FBS 3-4 GY	3030131	397
FBS 3-5	3030174	68
FBS 3-5 BU	3036880	397
FBS 3-5 GY	3038972	397
FBS 3-6	3030242	92
FBS 3-6 BU	3036945	397
FBS 3-6 GY	3032240	397
FBS 3-8	3030297	104
FBS 3-8 BU	3032570	397
FBS 3-8 CT	3033831	397
FBS 3-8 GY	3032622	397
FBS 4-4	3030132	152
FBS 4-4 BU	3030133	397
FBS 4-4 GY	3030134	397
FBS 4-5	3030187	68
FBS 4-5 BU	3036893	397
FBS 4-5 GY	3038985	397
FBS 4-6	3030255	92
FBS 4-6 BU	3036958	397
FBS 4-6 GY	3032279	397
FBS 4-8	3030307	104
FBS 4-8 BU	3032583	397
FBS 4-8 CT	3033832	397
FBS 4-8 GY	3032635	397
FBS 5-10	3005948	114
FBS 5-4	3030145	152
FBS 5-4 BU	3030146	397
FBS 5-4 GY	3030147	397
FBS 5-5	3030190	68
FBS 5-5 BU	3036903	397
FBS 5-5 GY	3038998	397
FBS 5-6	3030349	92
FBS 5-6 BU	3036961	397
FBS 5-6 GY	3032266	397
FBS 5-8	3030310	104
FBS 5-8 BU	3032596	397
FBS 5-8 GY	3032648	397
FBS 6-8	3032470	396
FBS 6-8 BU	3032677	397
FBS 6-8 GY	3032664	397
FBS 1,5/S-PV	3216263	398
FBS 1/2/4/6-8	3032378	396
FBS 10-3,5	3213056	36
FBS 10-3,5 BU	3213125	397
FBS 10-3,5 GY	3213196	397
FBS 10-4	3030158	152
FBS 10-4 BU	3036851	397
FBS 10-4 GY	3030160	397
FBS 10-5	3030213	68
FBS 10-5 BU	3036916	397
FBS 10-5 GY	3039007	397
FBS 10-6	3030271	92
FBS 10-6 BU	3032198	397
FBS 10-6 GY	3032253	397
FBS 10-8	3030323	104
FBS 10-8 BU	3032606	397
FBS 10-8 CT	3033833	397
FBS 10-8 GY	3032651	397
FBS 2-3,5	3213014	36
FBS 2-3,5 BU	3213086	397
FBS 2-3,5 GY	3213153	397
FBS 20-3,5	3213069	36
FBS 20-3,5 BU	3213138	397
FBS 20-3,5 GY	3213206	397
FBS 20-4	3030352	152
FBS 20-4 BU	3030353	397
FBS 20-4 GY	3030354	397
FBS 20-5	3030226	68
FBS 20-5 BU	3036929	397
FBS 20-5 GY	3038671	397
FBS 20-6	3030365	92
FBS 20-6 BU	3032208	397
FBS 3-3,5	3213027	36
FBS 3-3,5 BU	3213099	397
FBS 3-3,5 GY	3213167	397
FBS 4-3,5	3213030	36
FBS 4-3,5 BU	3213109	397
FBS 4-3,5 GY	3213180	397
FBS 5-3,5	3213043	36
FBS 5-3,5 BU	3213112	397
FBS 5-3,5 GY	3213183	397
FBS 50-3,5	3000706	396
FBS 50-3,5 BU	3000708	397
FBS 50-3,5 GY	3000707	397
FBS 50-5	3038930	396
FBS 50-5 BU	3032114	397
FBS 50-5 GY	3032127	397
FBS 50-6	3032224	396
FBS 50-6 BU	3032211	397
FBS-PV	3032185	398
FBS-PV PT 2,5-4L	3012318	398
FBS-PV UT	3047358	398
FBSC	3012325	396
FBSR 2-5	3033702	68
FBSR 2-6	3033715	92
FBSR 2-8	3033808	104
FBSR 3-8	3001597	104
FBSR 5-8	3033809	104
FBSR 10-5	3033710	68
FBSR 10-6	3033716	92
FBSR 10-8	3001599	104
FBSR 16-8	3033816	104
FBSR 3-5	3001591	68
FBSR 3-6	3001594	92
FBSR 4-5	3001592	68
FBSR 4-6	3001595	92
FBSR 4-8	3000585	104
FBSR 5-5	3001593	68
FBSR 5-6	3001596	92
FBSRH 2-6	3033812	401
FBSRH 2-8	3033802	401
FBSRH 3-8	3033803	401
FBSRH 4-8	3033804	401
FBST 500-PLC GY	2966838	46
FBST 500-PLC RD	2966786	46
FBSW 2-5/110MM	3030171	399
FBSW 2-5/250MM	3030172	399
FBSW 2-5/60MM	3030170	399
FC 4-PCB/10	3208736	350
FC 4-PCB/8	3208694	350
FIP-3/1 SERVICE	3069921	604
FIP-3/2 SERVICE	3069920	616
FIP-3/3 SERVICE	3069312	616
FIP-3/4 SERVICE	3069313	616
FTMC 1,5 /1-2 -DF	3001984	66
FTMC 1,5 /1-2-NS	3001965	66
FTMC 1,5 /1-3 -DF	3001975	66
FTMC 1,5 /1-3-NS	3001957	66
FTMC 1,5 /2-2 -DF	3001985	66
FTMC 1,5 /2-2-NS	3001966	66
FTMC 1,5 /2-3 -DF	3001976	66
FTMC 1,5 /2-3-NS	3001958	66
FTMC 1,5 /3-2 -DF	3001986	66
FTMC 1,5 /3-2-NS	3001968	66
FTMC 1,5 /3-3 -DF	3001977	66
FTMC 1,5 /3-3-NS	3001959	66
FTMC 1,5 /4-2 -DF	3001987	66
FTMC 1,5 /4-2-NS	3001969	66
FTMC 1,5 /4-3 -DF	3001978	66
FTMC 1,5 /4-3-NS	3001960	66
FTMC 1,5 /5-2 -DF	3001988	66
FTMC 1,5 /5-2-NS	3001971	66
FTMC 1,5 /5-3 -DF	3001979	66
FTMC 1,5 /5-3-NS	3001961	66
FTMC 1,5 /6-2 -DF	3001989	66
FTMC 1,5 /6-2-NS	3001972	66
FTMC 1,5 /6-3 -DF	3001980	66
FTMC 1,5 /6-3-NS	3001962	66
FTMC 1,5 /7-2 -DF	3001990	66
FTMC 1,5 /7-2-NS	3001973	66
FTMC 1,5 /7-3 -DF	3001981	66
FTMC 1,5 /7-3-NS	3001963	66
FTMC 1,5 /8-2 -DF	3001991	66
FTMC 1,5 /8-2-NS	3001974	66
FTMC 1,5 /8-3 -DF	3001982	66
FTMC 1,5 /8-3-NS	3001964	66
FTMC 1,5-2 /BK	3270454	55
FTMC 1,5-2 /BN	3270453	55
FTMC 1,5-2 /BU	3270450	55
FTMC 1,5-2 /GN	3270452	55
FTMC 1,5-2 /GY	3270342	55
FTMC 1,5-2 /OG	3270456	55
FTMC 1,5-2 /PK	3270458	55
FTMC 1,5-2 /RD	3270451	55
FTMC 1,5-2 /VT	3270455	55
FTMC 1,5-2 /WH	3270343	55
FTMC 1,5-2 /YE	3270457	55
FTMC 1,5-3 /BK	3270444	55
FTMC 1,5-3 /BN	3270443	55
FTMC 1,5-3 /BU	3270440	55
FTMC 1,5-3 /GN	3270442	55
FTMC 1,5-3 /GY	3270340	55
FTMC 1,5-3 /OG	3270446	55
FTMC 1,5-3 /PK	3270448	55
FTMC 1,5-3 /RD	3270441	55
FTMC 1,5-3 /VT	3270445	55
FTMC 1,5-3 /WH	3270341	55
FTMC 1,5-3 /YE	3270447	55
FTMC 1,5/32-2	3270354	58
FTMC 1,5/32-2 /BU	3270355	58
FTMC 1,5/32-2H /BU 19Z	3270357	62
FTMC 1,5/32-2H 19Z	3270356	62
FTMC 1,5/32-3	3270350	56
FTMC 1,5/32-3 /BU	3270352	56
FTMC 1,5/32-3 /BU 19Z	3270353	60
FTMC 1,5/32-3 19Z	3270351	60
FTMC 1,5/48-2	3270362	59
FTMC 1,5/48-2 /BU	3270363	59
FTMC 1,5/48-3	3270358	57
FTMC 1,5/48-3 /BU	3270360	57
FTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270361	61
FTMC 1,5/48-3 19Z	3270359	61
FTMC 1,5/80-2	3270368	59
FTMC 1,5/80-2 /BU	3270369	59
FTMC 1,5/80-3	3270364	57
FTMC 1,5/80-3 /BU	3270366	57
FTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270367	61
FTMC 1,5/80-3 19Z	3270365	61
FTP 12+1	3069255	593
FTP 3+1	3069222	593
FTP 4+1	3069223	593
FTP 5+1	3069241	593
FTP 6+1	3069239	593
FTP 7+1	3069243	593
FTP 8+1	3069242	593
FTP-2/1 SERVICE	3069469	604
FTP-2/10	3001712	602
FTP-2/11	3001713	602
FTP-2/12	3001714	602
FTP-2/13	3001715	602
FTP-2/14	3001716	602
FTP-2/15	3001717	602
FTP-2/16	3001719	602
FTP-2/17	3001720	602
FTP-2/18	3001722	602
FTP-2/19	3001723	602
FTP-2/2 SERVICE	3069464	604
FTP-2/20	3001724	602
FTP-2/21	3001725	602
FTP-2/22	3001726	602
FTP-2/23	3001727	602
FTP-2/24	3001728	602
FTP-2/25	3001729	602
FTP-2/3 SERVICE	3069465	604
FTP-2/4	3001706	602
FTP-2/4 SERVICE	3069468	604
FTP-2/5	3001707	602
FTP-2/6	3001708	602
FTP-2/7	3001709	602
FTP-2/8	3001710	602
FTP-2/9	3001711	602
FTP-2/A14	3069474	609
FTP-2/A7	3069470	609
FTP-2/B14	3069475	609
FTP-2/B19	3069477	609
FTP-2/B7	3069471	609
FTP-2/C14	3069476	609
FTP-2/C19	3069478	609
FTP-2/D19	3069479	609
FTP-2/E7	3069472	609
FTP-2/F19	3069480	609
FTP-2/G19	3069481	609
FTP-2/H19	3069482	609
FTP-2/I19	3069483	609
FTP-3/10S	3069951	615
FTP-3/11S	3069963	615
FTP-3/12S	3069952	615
FTP-3/13S	3069964	615
FTP-3/14S	3069953	615
FTP-3/4S	3069950	615
FTP-3/5S	3069958	615
FTP-3/6S	3069959	615
FTP-3/7S	3069960	615
FTP-3/8S	3069961	615
FTP-3/9S	3069962	615
FTPC 12+1	3069268	593
FTPC 3+1	3069259	593
FTPC 4+1	3069260	593
FTPC 5+1	3069261	593
FTPC 6+1	3069262	593
FTPC 7+1	3069263	593
FTPC 8+1	3069264	593
FTPC-3/10S	3069931	615
FTPC-3/11S	3069940	615
FTPC-3/12S	3069933	615
FTPC-3/13S	3069941	615
FTPC-3/14S	3069932	615
FTPC-3/4S	3069930	615
FTPC-3/5S	3069935	615
FTPC-3/6S	3069936	615
FTPC-3/7S	3069937	615
FTPC-3/8S	3069938	615
FTPC-3/9S	3069939	615
FTPR-2/10	3001688	602
FTPR-2/11	3001689	602
FTPR-2/12	3001690	602
FTPR-2/13	3001691	602
FTPR-2/14	3001692	602
FTPR-2/15	3001693	602
FTPR-2/16	3001694	602
FTPR-2/17	3001696	602
FTPR-2/18	3001697	602
FTPR-2/19	3001698	602
FTPR-2/20	3001699	602
FTPR-2/21	3001700	602
FTPR-2/22	3001701	602
FTPR-2/23	3001702	602
FTPR-2/24	3001703	602
FTPR-2/25	3001704	602
FTPR-2/4	3001681	602
FTPR-2/5	3001683	602
FTPR-2/6	3001684	602
FTPR-2/7	3001685	602
FTPR-2/8	3001686	602
FTPR-2/9	3001687	602

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
FTPR-2/A14	3069487	609
FTPR-2/A7	3069484	609
FTPR-2/B14	3069488	609
FTPR-2/B19	3069490	609
FTPR-2/B7	3069485	609
FTPR-2/C14	3069489	609
FTPR-2/C19	3069491	609
FTPR-2/D19	3069492	609
FTPR-2/E7	3069486	609
FTPR-2/F19	3069493	609
FTPR-2/G19	3069494	609
FTPR-2/H19	3069495	609
FTPR-2/I19	3069496	609
FTPR-3/10S	3069955	615
FTPR-3/11S	3069970	615
FTPR-3/12S	3069956	615
FTPR-3/13S	3069971	615
FTPR-3/14S	3069957	615
FTPR-3/4S	3069954	615
FTPR-3/5S	3069965	615
FTPR-3/6S	3069966	615
FTPR-3/7S	3069967	615
FTPR-3/8S	3069968	615
FTPR-3/9S	3069969	615
FTRV 4 /COL-COL	3001883	52
FTRV 4 /COL-RD	3001760	52
FTRV 4 /COL-WH	3001880	52
FTRV 4 /RD	3270175	44
FTRV 4 /RD-COL	3001881	52
FTRV 4 /WH	3270169	44
FTRV 4 /WH-COL	3001882	52
FTRV 4 BU/BU	3270172	44
FTRV 4 BU/RD	3270174	44
FTRV 4 BU/WH	3270173	44
FTRV 4-FE /BKYE	3270185	45
FTRV 4-FE /YEBK	3270184	45
FTRV 4-PV /BK	3270178	45
FTRV 4-PV BU/BK	3270181	45
FTRV 8 /COL-COL	3001888	52
FTRV 8 /COL-RDWH	3001852	52
FTRV 8 /COL-WHRD	3001884	52
FTRV 8 /RDWH	3270193	48
FTRV 8 /RDWH-COL	3001885	52
FTRV 8 /WHRD	3270187	48
FTRV 8 /WHRD-COL	3001887	52
FTRV 8 BU/BU	3270190	48
FTRV 8 BU/RDWH	3270192	48
FTRV 8 BU/WHRD	3270191	48
FTRV 8-FE /BKYE	3270204	49
FTRV 8-FE /YEBK	3270202	49
FTRV 8-PV /BK	3270194	49
FTRV 8-PV BU/BK	3270196	49
FTRVB 4-FI /BK	3270208	46
FTRVB 4-PV /BK	3270207	46
FTRVB 8-FI /BK	3270210	50
FTRVB 8-PV /BK	3270209	50
FUSE 10,3X38 10A PV	3061334	465
FUSE 10,3X38 12A PV	3061347	465
FUSE 10,3X38 16A PV	3061350	465
FUSE 10,3X38 20A PV	3061363	465
FUSE 10,3X38 25A PV	3061364	465
FUSE 10,3X38 2A PV	3061295	465
FUSE 10,3X38 4A PV	3061305	465
FUSE 10,3X38 6A PV	3061318	465
FUSE 10,3X38 8A PV	3061321	465
FUSE 10,3X85 10A PV	3062770	467
FUSE 10,3X85 12A PV	3062771	467
FUSE 10,3X85 16A PV	3062772	467
FUSE 10,3X85 20A PV	3062773	467
FUSE 10,3X85 25A PV	3062774	467
FUSE 10,3X85 2A PV	3062766	467
FUSE 10,3X85 4A PV	3062767	467
FUSE 10,3X85 6A PV	3062768	467
FUSE 10,3X85 8A PV	3062769	467
FWP 12+1	3069307	592
FWP 3+1	3069270	592
FWP 4+1	3069271	592
FWP 5+1	3069272	592
FWP 6+1	3069284	592
FWP 7+1	3069298	592
FWP 8+1	3069297	592

G

Тип	Артикул	Стр.
G 5/2	2716020	559
G 5/2 B	2716305	559
G 5/3	2716033	559
G 5/4	2716046	559
G 5/6	2716062	559
G 5/12	2716127	559
G 10/2	2716703	559
G 10/3	2716716	559
G 10/4	2716729	559
G 10/5	2716732	559
GBS 5-25X12	0810588	413
GBS 5-25X5	0829126	413
GBS-ZB/26X6	0809298	413
GE 10/2	3071049	560
GE 10/2 BU	3071052	560
GE 10/2-B	2701572	560
GE 10/2-B BU	2701573	560
GE 35/1	3071082	561
GE 35/1 BU	3071095	561
GE 35/2	3071065	561
GE 35/2 BU	3071078	561
GE 35/2-B	2701569	561
GE 35/2-B BU	2701570	561
GS-GSK/S	0305116	481
GTF 76/ 48	3121025	497
GTF 76/230	3121012	497

H

Тип	Артикул	Стр.
HC-RBO 10	3247970	543
HC-RBO 10 BU	3247972	543
HC-RBO 10-FE	3247971	543
HC-RBO 12	3247983	543
HC-RBO 12 BU	3247985	543
HC-RBO 12-FE	3247984	543
HC-RBO 16	3247996	543
HC-RBO 16 BU	3247998	543
HC-RBO 16-FE	3247997	543
HC-RBO 8	3247967	542
HC-RBO 8 BU	3247969	542
HC-RBO 8-FE	3247968	542
HV M10/1	3049408	553
HV M10/1 M6/1-STL2	3071081	551
HV M10/1-AP	3049495	551
HV M10/1-VS 2	3049466	551
HV M10/1-VS 3	3049479	551
HV M10/2	3049563	551
HV M12/1	3049505	553
HV M12/1-TP	3049602	552
HV M12/1-VS 2	3049631	553
HV M12/1-VS 3	3049644	553
HV M12/2-TP	3049709	551
HV M5/1	3049107	552
HV M5/1-AP	3049806	552
HV M5/1-VS 2	3049437	552
HV M5/1-VS 3	3049440	552
HV M6/1	3049204	552
HV M6/1-AP	3049903	551
HV M6/1-VS 2	3049262	551
HV M6/1-VS 3	3049275	551
HV M6/2	3049547	551
HV M8/1	3049301	553
HV M8/1 M6/1-STL	3071094	551
HV M8/1-AP	3049398	551
HV M8/1-VS 2	3049369	551
HV M8/1-VS 3	3049372	551
HV M8/2	3049550	551

I

Тип	Артикул	Стр.
IS-K 4	1302338	421
IS-K 10	1303337	422
ISH 1,5/0,2	3206131	152
ISH 1,5/0,5	3031034	152
ISH 2,5/0,2	3002843	68
ISH 2,5/0,5	3002856	68
ISH 2,5/1,0	3002869	68
ISH 4/0,5	3002885	92
ISH 4/1,0	3002898	92
ISSBI 10- 6	0301505	421
ISSBI 10- 8	0301534	422
ISSBI 10-10	0301521	436

K

Тип	Артикул	Стр.
KB- 6	0201472	511
KB- 8	0202206	512
KB- 10	0203205	436
KBI- 15	0205203	513
KLM 3	0811969	138
KLM 3-L	0814788	543
KSS 3- 6	0309523	570
KSS 4- 8	0309549	570
KSS 4-10	0308540	516
KSS 5	2303543	570
KSS 6	0301547	570
KSS 8	0311540	109
KSS 10	0310541	570
KSSI 2-8	3000722	109
KSSI 4-8	3000735	570

M

Тип	Артикул	Стр.
MA 20X 8 BK	0814270	468
MBK 5/E-TG	1415089	470
MBK 6/E	0552024	528
MBKKB 2,5	1414064	530
MBKKB 2,5 BU	1414077	530
MBKKB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3003871	531
MBKKB 2,5-BE	1414103	531
MBKKB 2,5-DIO/O-U	2800567	531
MBKKB 2,5-DIO/U-O	2800570	531
MBKKB 2,5-PV	2800583	530
MBKKB 2,5-PV BU	1414132	530
MP 1,5	3248150	43
MPI 1,5	3248490	43
MPI 4X1,5	3248491	43
MPI 6X1,5	3248492	43
MPI 8X1,5	3248493	43
MPS-IH BK	0201731	404
MPS-IH BU	0201689	404
MPS-IH GN	0201702	404
MPS-IH GY	0201728	404
MPS-IH RD	0201676	36
MPS-IH WH	0201663	404
MPS-IH YE	0201692	404
MPS-MT	0201744	36
MPS-MT 1-S4-B RD	1982800	134
MPS-MT SN	3212251	138
MPS-MT/ 4MM	3048577	404
MPT 1,5/S	3248100	43
MPT 1,5/S-PE	3248110	43
MPT 1,5/S/1P	3248115	280
MPT 1,5/S/1P BU	3248116	280
MPT 1,5/S/1P-PE	3248117	280
MPT 2,5	3248125	91
MPT 2,5 BU	3248126	91
MPT 2,5-PE	3248130	91
MSB 2,5	3244012	168
MSB 2,5 BU	3244025	168
MSB 2,5-F	3244041	169
MSB 2,5-F BU	3244054	169
MSB 2,5-M	3244067	169
MSB 2,5-M BU	3244070	169
MSB 2,5-NS 35	3244119	169
MSB 2,5-NS 35 BU	3244122	169
MSB 2,5-NS 35-PE	3244148	169
MSB 2,5-PE	3244151	168
MSB 2,5-RZ	3244164	170
MSB 2,5-RZ BU	3244177	170
MSBV 2,5	3249017	171
MSBV 2,5 BU	3249020	171
MSBV 2,5-M	3249062	172
MSBV 2,5-M BU	3249075	172
MSBV 2,5-NS 35	3249088	171
MSBV 2,5-NS 35 BU	3249091	171
MSDB 2,5	3244216	168
MSDB 2,5 BU	3244229	168
MSDB 2,5-F	3244232	170
MSDB 2,5-F BU	3244245	170
MSDB 2,5-M	3244258	170
MSDB 2,5-M BU	3244261	170
MSDB 2,5-NS 35	3244300	169
MSDB 2,5-NS 35 BU	3244313	169
MSDB 2,5-RZ	3244339	170
MSDB 2,5-RZ BU	3244342	170
MSDBV 2,5	3249143	171
MSDBV 2,5 BU	3249156	171
MSDBV 2,5-M	3249198	172
MSDBV 2,5-M BU	3249208	172
MSDBV 2,5-NS 35	3249211	171
MSDBV 2,5-NS 35 BU	3249224	171
MSLKG 6	1410505	529
MT 1,5	3100305	523
MT 1,5 BU	3003363	523
MT 1,5-PE	3100318	526
MT 1,5-QUATTRO	3001679	524
MT 1,5-QUATTRO BU	3025150	524
MT 1,5-QUATTRO-PE	3001695	527
MT 1,5-TWIN	3001682	524
MT 1,5-TWIN BU	3025532	524
MT 1,5-TWIN-PE	3001705	527
MTK	3101016	476
MTK BU	3101197	476
MTK-P/P	3104013	476
MTK-P/P BU	3104097	476
MTKD	3100017	477
MTKD-CU/CUNI	3100059	496
MTKD-E-CU/A-CU	3100091	496
MTKD-FE/CUNI	3100046	496
MTKD-NICR/CUNI	3100075	496
MTKD-NICR/NI	3100062	496
MTKD-NICRSI/NISI	5043321	496
MTKD-P/P	3100020	477
MTKD-S-CU/E-CU	3100101	496
MTTB 1,5	1414129	525
MTTB 1,5 BU	3000926	525
MUT 2,5	3248030	227
MUT 2,5 BU	3248031	227
MUT 2,5-PE	3248032	227
MUT 4	3248035	241
MUT 4 BU	3248036	241
MUT 4-PE	3248037	241
MZFKK 1,5	3029813	155
MZFKK 1,5-PV	3029826	155
MZFKKB 1,5	3005714	155

N

Тип	Артикул	Стр.
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	507
NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM	0402161	581

O

Тип	Артикул	Стр.
OTTA 2,5	0790530	533
OTTA 2,5-P/P	0790543	533
OTTA 2,5-PE	0790556	533
OTTA 6	0790433	534

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
OTTA 6-P/P	0790404	534
OTTA 6-PE	0790527	535
OTTA 6-T	0790446	536
OTTA 6-T-P/P	0790462	537
OTTA 25-M5	0790488	535
OTTA 25-M6	0790491	535
OTTA 6-T/SB-P/P	3001269	537

P

P-CO	3036796	410
P-CO 1N4007/L-R	3032460	410
P-CO 1N4007/R-L	3032457	410
P-CO XL	3036797	411
P-CO XL SKN	3036798	411
P-CO XL-UT	3036799	411
P-DI	3036783	409
P-FIX	3038956	410
P-FU 5X20	3036806	408
P-FU 5X20 LA 250	3036835	408
P-FU 5X20 LA 250-EX	3036836	233
P-FU 5X20 LED 24	3036819	408
P-FU 5X20 LED 24-5	3209248	408
P-FU 5X20 LED 24-EX	3036821	233
P-FU 5X20 LED 250-5	3209264	408
P-FU 5X20 LED 60	3036822	408
P-FU 5X20 LED 60-5	3209251	408
P-FU 5X20 LED 60-EX	3036823	233
P-FU 5X20-5	3209235	408
P-FU 5X20-EX	3036807	233
P-FU 6,3X32	3046498	408
P-FU 6,3X32 LA 250	3046524	408
P-FU 6,3X32 LA 250-EX	3046525	244
P-FU 6,3X32 LED 24	3046508	408
P-FU 6,3X32 LED 24-EX	3046509	244
P-FU 6,3X32 LED 60	3046511	408
P-FU 6,3X32 LED 60-EX	3046512	244
P-FU 6,3X32-EX	3046499	244
PAI-4	3030925	406
PAI-4-FIX BK	3032774	108
PAI-4-FIX BN	3032787	108
PAI-4-FIX BU	3032729	108
PAI-4-FIX GN	3032758	108
PAI-4-FIX GY	3032790	108
PAI-4-FIX OG	3034455	108
PAI-4-FIX RD	3032732	108
PAI-4-FIX VT	3032761	108
PAI-4-FIX WH	3032797	108
PAI-4-FIX YE	3032745	108
PAI-4-FIX-5/6 BK	3035980	99
PAI-4-FIX-5/6 BN	3035981	99
PAI-4-FIX-5/6 BU	3035975	99
PAI-4-FIX-5/6 GN	3035978	99
PAI-4-FIX-5/6 GY	3035982	99
PAI-4-FIX-5/6 OG	3035974	99
PAI-4-FIX-5/6 RD	3035976	99
PAI-4-FIX-5/6 VT	3035979	99
PAI-4-FIX-5/6 WH	3035983	99
PAI-4-FIX-5/6 YE	3035977	99
PAI-4-N GY	3032871	68
PAI-ST 35/1000MM	3029994	124
PAIS-4-FIX BK	3032792	407
PAIS-4-FIX GY	3032791	407
PAIS-4-FIX RD	3032793	407
PC	3040588	278
PC-CT 6/2	3212308	305
PC-FTP-TRI	3069898	605
PC-UTWE-TRI	3069897	605
PDZ/2	3040562	362
PDZ/4	3040575	362
PH 1,5/S/10	3212824	366
PH 1,5/S/11	3212837	366
PH 1,5/S/12	3212840	366
PH 1,5/S/13	3212853	366
PH 1,5/S/14	3212866	366
PH 1,5/S/15	3212879	366
PH 1,5/S/3	3212756	366
PH 1,5/S/4	3212769	366
PH 1,5/S/5	3212772	366
PH 1,5/S/6	3212785	366
PH 1,5/S/7	3212798	366
PH 1,5/S/8	3212808	366
PH 1,5/S/9	3212811	366
PH 2,5/ 2	3209691	367
PH 2,5/ 3	3209701	367
PH 2,5/ 4	3209714	367
PH 2,5/ 5	3209727	367
PH 2,5/ 6	3209730	367
PH 2,5/ 7	3209743	367
PH 2,5/ 8	3209756	367
PH 2,5/ 9	3209507	367
PH 2,5/10	3209769	367
PH 2,5/11	3209772	367
PH 2,5/12	3209785	367
PH 2,5/13	3209798	367
PH 2,5/14	3209808	367
PH 2,5/15	3209811	367
PH 4/10	3000743	367
PH 4/2	3000734	367
PH 4/3	3000736	367
PH 4/4	3000737	367
PH 4/5	3000738	367
PH 4/6	3000739	367
PH 4/7	3000740	367
PH 4/8	3000741	367
PH 4/9	3000742	367
PH 6/2	3000680	367
PH 6/3	3000681	367
PH 6/4	3000682	367
PH 6/5	3000683	367
PH 6/6	3000684	367
PH 6/7	3000685	367
PP 2,5/ 1	3211280	296
PP 2,5/ 1-L	3211271	297
PP 2,5/ 1-L BU	3211272	297
PP 2,5/ 1-L GNYE	3211273	297
PP 2,5/ 1-M	3211274	297
PP 2,5/ 1-M BU	3211275	297
PP 2,5/ 1-M GNYE	3211276	297
PP 2,5/ 1-R	3211277	297
PP 2,5/ 1-R BU	3211278	297
PP 2,5/ 1-R GNYE	3211279	297
PP 2,5/ 2	3211281	296
PP 2,5/ 3	3211282	296
PP 2,5/ 4	3211283	296
PP 2,5/ 5	3211284	296
PP 2,5/ 6	3211285	296
PP 2,5/ 7	3211286	296
PP 2,5/ 8	3211287	296
PP 2,5/ 9	3211288	296
PP 2,5/10	3211289	296
PP 2,5/11	3211290	296
PP 2,5/12	3211291	296
PP 2,5/13	3211292	296
PP 2,5/14	3211293	296
PP 2,5/15	3211294	296
PP-H 1,5/S/1	3212484	284
PP-H 1,5/S/1 BU	3212497	284
PP-H 1,5/S/1 GNYE	3212507	284
PP-H 1,5/S/1-L	3212659	285
PP-H 1,5/S/1-L BU	3212662	285
PP-H 1,5/S/1-L GNYE	3212675	285
PP-H 1,5/S/1-M	3212688	285
PP-H 1,5/S/1-M BU	3212691	285
PP-H 1,5/S/1-M GNYE	3212701	285
PP-H 1,5/S/1-R	3212714	285
PP-H 1,5/S/1-R BU	3212727	285
PP-H 1,5/S/1-R GNYE	3212730	285
PP-H 1,5/S/10	3212594	284
PP-H 1,5/S/11	3212604	284
PP-H 1,5/S/12	3212617	284
PP-H 1,5/S/13	3212620	284
PP-H 1,5/S/14	3212633	284
PP-H 1,5/S/15	3212646	284
PP-H 1,5/S/2	3212510	284
PP-H 1,5/S/3	3212523	284
PP-H 1,5/S/4	3212536	284
PP-H 1,5/S/5	3212549	284
PP-H 1,5/S/6	3212552	284
PP-H 1,5/S/7	3212565	284
PP-H 1,5/S/8	3212578	284
PP-H 1,5/S/9	3212581	284
PP-H 2,5/ 1	3209866	294
PP-H 2,5/ 1 BU	3210017	294
PP-H 2,5/ 1 GNYE	3210020	294
PP-H 2,5/ 2	3209879	294
PP-H 2,5/ 3	3209882	294
PP-H 2,5/ 4	3209895	294
PP-H 2,5/ 5	3209905	294
PP-H 2,5/ 6	3209918	294
PP-H 2,5/ 7	3209921	294
PP-H 2,5/ 8	3209934	294
PP-H 2,5/ 9	3209947	294
PP-H 2,5/1-L	3210062	295
PP-H 2,5/1-L BU	3210075	295
PP-H 2,5/1-L GNYE	3210088	295
PP-H 2,5/1-M	3210091	295
PP-H 2,5/1-M BU	3210101	295
PP-H 2,5/1-M GNYE	3210114	295
PP-H 2,5/1-R	3210127	295
PP-H 2,5/1-R BU	3210130	295
PP-H 2,5/1-R GNYE	3210143	295
PP-H 2,5/10	3209950	294
PP-H 2,5/11	3209963	294
PP-H 2,5/12	3209976	294
PP-H 2,5/13	3209989	294
PP-H 2,5/14	3209992	294
PP-H 2,5/15	3210004	294
PP-H 4/ 1	3212010	301
PP-H 4/ 1 BU	3212077	301
PP-H 4/ 1 GNYE	3212088	301
PP-H 4/ 1-L	3211948	301
PP-H 4/ 1-L BU	3211951	301
PP-H 4/ 1-L GNYE	3211958	301
PP-H 4/ 1-M	3211965	301
PP-H 4/ 1-M BU	3211964	301
PP-H 4/ 1-M GNYE	3211971	301
PP-H 4/ 1-R	3211977	301
PP-H 4/ 1-R BU	3211980	301
PP-H 4/ 1-R GNYE	3211987	301
PP-H 4/ 2	3212016	301
PP-H 4/ 3	3212022	301
PP-H 4/ 4	3212029	301
PP-H 4/ 5	3212035	301
PP-H 4/ 6	3212041	301
PP-H 4/ 7	3212048	301
PP-H 4/ 8	3212054	301
PP-H 4/ 9	3212061	301
PP-H 4/10	3212067	301
PP-H 4/11	3212074	301
PP-H 4/12	3212080	301
PP-H 4/13	3212087	301
PP-H 4/14	3212093	301
PP-H 4/15	3212100	301
PP-H 6/ 1	3061541	308
PP-H 6/ 1 BU	3061554	308
PP-H 6/ 1 GNYE	3061567	308
PP-H 6/ 1-L	3061664	308
PP-H 6/ 1-L BU	3061677	308
PP-H 6/ 1-L GNYE	3061680	308
PP-H 6/ 1-M	3061693	308
PP-H 6/ 1-M BU	3061703	308
PP-H 6/ 1-M GNYE	3061716	308
PP-H 6/ 1-R	3061729	308
PP-H 6/ 1-R BU	3061732	308
PP-H 6/ 1-R GNYE	3061745	308
PP-H 6/ 2	3061570	308
PP-H 6/ 3	3061583	308
PP-H 6/ 4	3061596	308
PP-H 6/ 5	3061606	308
PP-H 6/ 6	3061619	308
PP-H 6/ 7	3061622	308
PP-H 6/ 8	3061635	308
PP-H 6/ 9	3061648	308
PP-H 6/10	3061651	308
PPC 1,5/S-NS/1-L	3213700	283
PPC 1,5/S/ 2	3213386	282
PPC 1,5/S/ 3	3213399	282
PPC 1,5/S/ 4	3213409	282
PPC 1,5/S/ 5	3213412	282
PPC 1,5/S/ 6	3213425	282
PPC 1,5/S/ 7	3213438	282
PPC 1,5/S/ 8	3213441	282
PPC 1,5/S/ 9	3213454	282
PPC 1,5/S/1-L	3213357	282
PPC 1,5/S/1-L BU	3213360	282
PPC 1,5/S/1-L GNYE	3213373	282
PPC 1,5/S/10	3213467	282
PPC 1,5/S/11	3213470	282
PPC 1,5/S/12	3213483	282
PPC 1,5/S/13	3213496	282
PPC 1,5/S/14	3213506	282
PPC 1,5/S/15	3213519	282
PPC 2,5-NS/1-L	3000652	292
PPC 2,5/1-L	3000653	291
PPC 2,5/1-L BU	3000654	291
PPC 2,5/1-L GNYE	3000655	291
PPC 2,5/10	3000664	291
PPC 2,5/11	3000665	291
PPC 2,5/12	3000666	291
PPC 2,5/13	3000667	291
PPC 2,5/14	3000668	291
PPC 2,5/15	3000669	291
PPC 2,5/2	3000656	291
PPC 2,5/3	3000657	291
PPC 2,5/4	3000658	291
PPC 2,5/5	3000659	291
PPC 2,5/6	3000660	291
PPC 2,5/7	3000661	291
PPC 2,5/8	3000662	291
PPC 2,5/9	3000663	291
PPC 6-NS/1-L	3000689	307
PPC 6/1-L	3000690	306
PPC 6/1-L BU	3000691	306
PPC 6/1-L GNYE	3000692	306
PPC 6/10	3000702	306
PPC 6/2	3000693	306
PPC 6/3	3000694	306
PPC 6/4	3000695	306
PPC 6/5	3000697	306
PPC 6/6	3000698	306
PPC 6/7	3000699	306
PPC 6/8	3000700	306
PPC 6/9	3000701	306
PPCT 6/2	3212304	304
PPCT 6/3	3212305	304
PR	3040559	363
PR 1,5/S	3212882	363
PR 1,5/S/2	3212895	363
PR/2	3040630	363
PRT/2	3040631	363
PRV/2	3041862	363
PRZ	3040614	363
PRZ 1,5/S	3212905	363
PS 6-CT-SD	3246857	491
PS 6-DI-SD	3246856	491
PS 6-VT-SD	3246858	491
PS-3,5	3031010	36
PS-3,5/E	3031012	405
PS-4	3030970	152
PS-4/E	3036709	405
PS-5	3030983	68
PS-5/2,3MM RD	3038723	404
PS-6	3030996	92
PS-6/2,3MM RD	3038736	404
PS-7,5/2,3MM RD	3038749	569
PS-8	3031005	104
PS-8/2,3MM RD	3048564	404
PS-UK 2,5 B/E	3001132	404
PS-UK 2,5 B/Z-5	3001226	404
PS-UK 2,5 B/Z-6	3001239	404
PS-UKK 3	3000638	405
PS-UKK 5	3000625	405
PS-UKK/E	3000641	405
PSB 3/10/4	0601292	568
PSB 4/7/6	0303299	568
PSB 6/5/6	0205290	568
PSBJ 3,5/18/6 BK	0311388	564

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
PSBJ 3,5/18/6 BU	0311333	564
PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS	0311391	564
PSBJ 3,5/18/6 GN	0311359	564
PSBJ 3,5/18/6 GY	0311375	564
PSBJ 3,5/18/6 RD	0311320	564
PSBJ 3,5/18/6 VT	0311362	564
PSBJ 3,5/18/6 WH	0311317	564
PSBJ 3,5/18/6 YE	0311346	564
PSBJ 3/13/4	0201304	564
PSBJ 3/50/6 GY	3048098	565
PSBJ 3/52/6 GY	3048085	565
PSBJ 4/15/6 BK	0303406	564
PSBJ 4/15/6 BU	0303354	564
PSBJ 4/15/6 FARBLOS	0303419	564
PSBJ 4/15/6 GN	0303370	564
PSBJ 4/15/6 GY	0303396	564
PSBJ 4/15/6 RD	0303325	564
PSBJ 4/15/6 VT	0303383	564
PSBJ 4/15/6 WH	0303312	564
PSBJ 4/15/6 YE	0303367	564
PSBJ 4/41/8 GY	3206186	565
PSBJ 4/51/8 GY	3206173	565
PSBJ 6-T BK	3070318	567
PSBJ 6-T BN	3070317	567
PSBJ 6-T BU	3070329	567
PSBJ 6-T GN	3070327	567
PSBJ 6-T GY	3070316	567
PSBJ 6-T OG	3070320	109
PSBJ 6-T RD	3070319	567
PSBJ 6-T VT	3070328	567
PSBJ 6-T WH	3070324	567
PSBJ 6-T YE	3070326	567
PSBJ-GSK/S BK	0305381	481
PSBJ-GSK/S BU	0305336	481
PSBJ-GSK/S FARBLOS	0305394	481
PSBJ-GSK/S GN	0305352	481
PSBJ-GSK/S GY	0305378	481
PSBJ-GSK/S RD	0305323	481
PSBJ-GSK/S VT	0305365	481
PSBJ-GSK/S WH	0305310	481
PSBJ-GSK/S YE	0305349	481
PSBJ-GSK/S-N BU	3032894	566
PSBJ-GSK/S-N GN	3032892	566
PSBJ-GSK/S-N OG	3032890	566
PSBJ-GSK/S-N VT	3032893	566
PSBJ-GSK/S-N YE	3032891	566
PSBJ-URTK 6 BK	3026447	565
PSBJ-URTK 6 BN	3026971	565
PSBJ-URTK 6 BU	3026434	565
PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	565
PSBJ-URTK 6 GN	3026418	565
PSBJ-URTK 6 GY	3026612	565
PSBJ-URTK 6 RD	3026719	565
PSBJ-URTK 6 VT	3026421	565
PSBJ-URTK 6 WH	3026448	595
PSBJ-URTK 6 YE	3026405	565
PSBJ-URTK/S BK	0311728	565
PSBJ-URTK/S BU	0311757	565
PSBJ-URTK/S GN	0311760	565
PSBJ-URTK/S RD	0311744	565
PSBJ-URTK/S VT	0311773	565
PSBJ-URTK/S YE	0311731	565
PSH 3- 6	3040591	364
PSH 3- 6 500MM	3061525	364
PSH 5-10	3040601	364
PT 1,5/S	3208100	37
PT 1,5/S BU	3208126	37
PT 1,5/S-3L	3213713	38
PT 1,5/S-3L BU	3213726	38
PT 1,5/S-3PE	3213739	38
PT 1,5/S-3PV	3213742	38
PT 1,5/S-MT	3210301	40
PT 1,5/S-MT BU	3210302	40
PT 1,5/S-MTD	3210308	40
PT 1,5/S-MTD BU	3210309	40
PT 1,5/S-PE	3208139	37
PT 1,5/S-PE/L/L	3213768	38
PT 1,5/S-PE/L/N	3213755	38
PT 1,5/S-QUATTRO	3208197	37
PT 1,5/S-QUATTRO BU	3208208	37
PT 1,5/S-QUATTRO-MT	3210321	40
PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU	3210322	40
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD	3210328	40
PT 1,5/S-QUATTRO-MTD BU	3210329	40
PT 1,5/S-QUATTRO-PE	3208333	37
PT 1,5/S-QUATTRO-U	3208359	37
PT 1,5/S-QUATTRO/2P	3212390	279
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU	3212400	279
PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE	3212413	279
PT 1,5/S-TWIN	3208155	37
PT 1,5/S-TWIN BU	3208168	37
PT 1,5/S-TWIN-MT	3210311	40
PT 1,5/S-TWIN-MT BU	3210312	40
PT 1,5/S-TWIN-MTD	3210317	40
PT 1,5/S-TWIN-MTD BU	3210319	40
PT 1,5/S-TWIN-PE	3208171	37
PT 1,5/S-TWIN/1P	3212358	279
PT 1,5/S-TWIN/1P BU	3212361	279
PT 1,5/S-TWIN/1P-PE	3212374	279
PT 1,5/S/1P	3208582	279
PT 1,5/S/1P BU	3208595	279
PT 1,5/S/1P-PE	3212332	279
PT 1,5/S/2P	3213784	280
PT 1,5/S/2P BU	3213797	280
PT 1,5/S/2P-PE	3213810	280
PT 10	3212120	115
PT 10 BU	3212123	115
PT 10,3-HESI 1000V	3062142	115
PT 10,3-HESILED 1000V	3062143	115
PT 10-PE	3212131	115
PT 10-TWIN	3208746	115
PT 10-TWIN BU	3208747	115
PT 10-TWIN-PE	3208745	115
PT 16 N	3212138	117
PT 16 N BU	3212142	117
PT 16 N-PE	3212147	117
PT 16-TWIN N	3208760	117
PT 16-TWIN N BU	3208773	117
PT 16-TWIN N-PE	3208786	117
PT 2,5	3209510	69
PT 2,5 BU	3209523	69
PT 2,5-3L	3210499	71
PT 2,5-3L BU	3210509	71
PT 2,5-3PE	3210525	71
PT 2,5-3PV	3210512	71
PT 2,5-4L/1P	3012300	290
PT 2,5-4L/1P-F	3012326	290
PT 2,5-4L/1P-FS	3012302	290
PT 2,5-4L/2P	3012310	290
PT 2,5-4L/2P-FS	3012312	290
PT 2,5-DIO/L-R	3210224	79
PT 2,5-DIO/R-L	3210237	79
PT 2,5-HEXA/3P	3040044	287
PT 2,5-HEXA/3P BU	3040048	287
PT 2,5-HEXA/3P-PE	3040052	287
PT 2,5-MT	3210156	76
PT 2,5-MT BU	3211650	76
PT 2,5-MTB	3210157	76
PT 2,5-MTB BU	3210163	76
PT 2,5-PE	3209536	69
PT 2,5-PE/3L	3210542	71
PT 2,5-PE/3L/2P	3012316	290
PT 2,5-PE/L/L	3210541	71
PT 2,5-PE/L/N	3210538	71
PT 2,5-QUATTRO	3209578	69
PT 2,5-QUATTRO BU	3209581	69
PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	3210266	79
PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	3210279	79
PT 2,5-QUATTRO-MT	3210172	77
PT 2,5-QUATTRO-MT BU	3211676	77
PT 2,5-QUATTRO-MTB	3210184	77
PT 2,5-QUATTRO-MTB BU	3210191	77
PT 2,5-QUATTRO-PE	3209594	69
PT 2,5-QUATTRO-TG	3210208	74
PT 2,5-QUATTRO-TGB	3210194	74
PT 2,5-QUATTRO/2P	3209662	287
PT 2,5-QUATTRO/2P BU	3209675	287
PT 2,5-QUATTRO/2P-PE	3209688	287
PT 2,5-TG	3210185	72
PT 2,5-TGB	3210192	72
PT 2,5-TWIN	3209549	69
PT 2,5-TWIN BU	3209552	69
PT 2,5-TWIN-DIO/L-R	3210240	79
PT 2,5-TWIN-DIO/R-L	3210253	79
PT 2,5-TWIN-MT	3210169	77
PT 2,5-TWIN-MT BU	3211663	77
PT 2,5-TWIN-MTB	3210170	77
PT 2,5-TWIN-MTB BU	3210177	77
PT 2,5-TWIN-PE	3209565	69
PT 2,5-TWIN-TG	3210198	73
PT 2,5-TWIN-TGB	3210193	73
PT 2,5-TWIN/1P	3209633	287
PT 2,5-TWIN/1P BU	3209646	287
PT 2,5-TWIN/1P-PE	3209659	287
PT 2,5/1P	3210033	287
PT 2,5/1P BU	3210046	287
PT 2,5/1P-PE	3210059	287
PT 2,5/S-QUATTRO	3211019	69
PT 2,5/S-QUATTRO BU	3211022	69
PT 2,5/S-QUATTRO-PE	3211025	69
PT 4	3211757	93
PT 4 BU	3211760	93
PT 4-FSI/F	3208943	96
PT 4-FSI/F-LED 12	3208951	96
PT 4-FSI/F-LED 24	3208964	96
PT 4-HESI (5X20)	3211861	95
PT 4-HESILA 250 (5X20)	3211907	95
PT 4-HESILED 24 (5X20)	3211903	95
PT 4-HESILED 60 (5X20)	3207908	95
PT 4-L	3002616	94
PT 4-L/HESI (5X20)	3002608	96
PT 4-L/HESILED 24 (5X20)	3002609	96
PT 4-L/HESILED 250 (5X20)	3002612	96
PT 4-L/HESILED 60 (5X20)	3002611	96
PT 4-L/L	3002615	94
PT 4-MT	3211933	97
PT 4-MT BU	3211934	97
PT 4-PE	3211766	93
PT 4-PE/3L	3210442	94
PT 4-PE/L/HESI (5X20)	3002602	96
PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)	3002603	96
PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20)	3002605	96
PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)	3002604	96
PT 4-PE/L/L	3002613	94
PT 4-PE/L/MT	3002617	98
PT 4-PE/L/N	3002614	94
PT 4-PE/L/TG	3002618	98
PT 4-QUATTRO	3211797	93
PT 4-QUATTRO BU	3211802	93
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R	3211919	98
PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L	3211921	98
PT 4-QUATTRO-PE	3211809	93
PT 4-QUATTRO/2P	3211991	299
PT 4-QUATTRO/2P BU	3212000	299
PT 4-QUATTRO/2P-PE	3211999	299
PT 4-TG	3211922	97
PT 4-TWIN	3211771	93
PT 4-TWIN BU	3211775	93
PT 4-TWIN-PE	3211780	93
PT 4-TWIN/1P	3212200	299
PT 4-TWIN/1P BU	3212201	299
PT 4-TWIN/1P-PE	3212202	299
PT 4-WE	3044900	621
PT 4-WE/1	3044906	621
PT 4-WE/10	3044915	621
PT 4-WE/11	3044916	621
PT 4-WE/12	3044917	621
PT 4-WE/13	3044918	621
PT 4-WE/14	3044919	621
PT 4-WE/15	3044920	621
PT 4-WE/16	3044921	621
PT 4-WE/17	3044922	621
PT 4-WE/18	3044923	621
PT 4-WE/19	3044924	621
PT 4-WE/2	3044907	621
PT 4-WE/20	3044925	621
PT 4-WE/3	3044908	621
PT 4-WE/4	3044909	621
PT 4-WE/5	3044910	621
PT 4-WE/6	3044911	621
PT 4-WE/7	3044912	621
PT 4-WE/8	3044913	621
PT 4-WE/9	3044914	621
PT 4/1P	3211937	299
PT 4/1P BU	3212007	299
PT 4/1P-PE	3211942	299
PT 6	3211813	105
PT 6 BU	3211819	105
PT 6-FSI/C	3212166	106
PT 6-FSI/C-LED 12	3212169	106
PT 6-FSI/C-LED 24	3212172	106
PT 6-FSI/C-LED 48	3212175	106
PT 6-HESI (6,3X32)	3211870	106
PT 6-HESILED 24 (6,3X32)	3211874	106
PT 6-HESILED 250 (6,3X32)	3212133	106
PT 6-HESILED 60 (6,3X32)	3211868	106
PT 6-MT	3212160	107
PT 6-PE	3211822	105
PT 6-QUATTRO	3212934	105
PT 6-QUATTRO BU	3212947	105
PT 6-QUATTRO-PE	3212950	105
PT 6-QUATTRO/2P	3061826	303
PT 6-QUATTRO/2P BU	3061839	303
PT 6-QUATTRO/2P-PE	3061842	303
PT 6-TG	3212163	107
PT 6-TWIN	3211929	105
PT 6-TWIN BU	3211485	105
PT 6-TWIN-PE	3211498	105
PT 6/1P	3061758	303
PT 6/1P BU	3061761	303
PT 6/1P-PE	3061774	303
PTB 2,5-PE/L/L	3210547	90
PTB 2,5-PE/L/MT	3210549	89
PTB 2,5-PE/L/NTG	3210545	89
PTB 2,5-PE/L/TG	3210539	89
PTC 2,5-MT	3270079	76
PTC 2,5-MTD	3270106	72
PTC 2,5-MTD BU	3270109	72
PTC 2,5-QUATTRO-MT	3270085	78
PTC 2,5-QUATTRO-TG	3270094	74
PTC 2,5-TG	3270088	72
PTC 2,5-TWIN-MT	3270082	76
PTC 2,5-TWIN-MTD	3270110	73
PTC 2,5-TWIN-MTD BU	3270111	73
PTC 2,5-TWIN-TG	3270091	73
PTC 4-HESI (5X20)	3270200	95
PTC 4-HESILA 250 (5X20)	3270197	95
PTC 4-HESILED 24 (5X20)	3270203	95
PTC 4-HESILED 60 (5X20)	3270205	95
PTFIX 1,5-DF	3003116	134
PTFIX 12X1,5 BK	3002782	135
PTFIX 12X1,5 BN	3002776	135
PTFIX 12X1,5 BU	3002763	135
PTFIX 12X1,5 GN	3002772	135
PTFIX 12X1,5 GY	3002758	135
PTFIX 12X1,5 OG	3002793	135
PTFIX 12X1,5 PK	3002789	135
PTFIX 12X1,5 RD	3002766	135
PTFIX 12X1,5 VT	3002785	135
PTFIX 12X1,5 WH	3002779	135
PTFIX 12X1,5 YE	3002769	135
PTFIX 12X1,5-FE	3002796	135
PTFIX 12X1,5-G BK	3002894	136
PTFIX 12X1,5-G BN	3002888	136
PTFIX 12X1,5-G BU	3002865	136
PTFIX 12X1,5-G GN	3002884	136
PTFIX 12X1,5-G GY	3002799	136
PTFIX 12X1,5-G OG	3002904	136
PTFIX 12X1,5-G PK	3002901	136
PTFIX 12X1,5-G RD	3002878	136
PTFIX 12X1,5-G VT	3002897	136
PTFIX 12X1,5-G WH	3002891	136
PTFIX 12X1,5-G YE	3002881	136
PTFIX 12X1,5-G-FE	3002907	136
PTFIX 12X1,5-NS15A BK	3002968	137
PTFIX 12X1,5-NS15A BN	3002971	137
PTFIX 12X1,5-NS15A BU	3002922	137
PTFIX 12X1,5-NS15A GN	3002964	137
PTFIX 12X1,5-NS15A GY	3002914	137
PTFIX 12X1,5-NS15A OG	3002949	137

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
PTFIX 12X1,5-NS15A PK	3002977	137
PTFIX 12X1,5-NS15A RD	3002931	137
PTFIX 12X1,5-NS15A VT	3002974	137
PTFIX 12X1,5-NS15A WH	3002941	137
PTFIX 12X1,5-NS15A YE	3002958	137
PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	3002981	137
PTFIX 12X2,5 BK	3273300	139
PTFIX 12X2,5 BN	3273296	139
PTFIX 12X2,5 BU	3273288	139
PTFIX 12X2,5 GN	3273294	139
PTFIX 12X2,5 GY	3273286	139
PTFIX 12X2,5 OG	3273304	139
PTFIX 12X2,5 RD	3273290	139
PTFIX 12X2,5 VT	3273302	139
PTFIX 12X2,5 WH	3273298	139
PTFIX 12X2,5 YE	3273292	139
PTFIX 12X2,5-FE	3273306	139
PTFIX 12X2,5-FE-G	3273436	140
PTFIX 12X2,5-G BK	3273430	140
PTFIX 12X2,5-G BN	3273426	140
PTFIX 12X2,5-G BU	3273418	140
PTFIX 12X2,5-G GN	3273424	140
PTFIX 12X2,5-G GY	3273416	140
PTFIX 12X2,5-G OG	3273434	140
PTFIX 12X2,5-G RD	3273420	140
PTFIX 12X2,5-G VT	3273432	140
PTFIX 12X2,5-G WH	3273428	140
PTFIX 12X2,5-G YE	3273422	140
PTFIX 12X2,5-NS15A BK	3274136	141
PTFIX 12X2,5-NS15A BN	3274132	141
PTFIX 12X2,5-NS15A BU	3274124	141
PTFIX 12X2,5-NS15A GN	3274130	141
PTFIX 12X2,5-NS15A GY	3274122	141
PTFIX 12X2,5-NS15A OG	3274140	141
PTFIX 12X2,5-NS15A RD	3274126	141
PTFIX 12X2,5-NS15A VT	3274138	141
PTFIX 12X2,5-NS15A WH	3274134	141
PTFIX 12X2,5-NS15A YE	3274128	141
PTFIX 12X2,5-NS15A-FE	3274142	141
PTFIX 12X2,5-NS35 BK	3273036	141
PTFIX 12X2,5-NS35 BN	3273032	141
PTFIX 12X2,5-NS35 BU	3273024	141
PTFIX 12X2,5-NS35 GN	3273030	141
PTFIX 12X2,5-NS35 GY	3273022	141
PTFIX 12X2,5-NS35 OG	3273040	141
PTFIX 12X2,5-NS35 RD	3273026	141
PTFIX 12X2,5-NS35 VT	3273038	141
PTFIX 12X2,5-NS35 WH	3273034	141
PTFIX 12X2,5-NS35 YE	3273028	141
PTFIX 12X2,5-NS35-FE	3273042	141
PTFIX 12X2,5-NS35A BK	3273168	141
PTFIX 12X2,5-NS35A BN	3273164	141
PTFIX 12X2,5-NS35A BU	3273156	141
PTFIX 12X2,5-NS35A GN	3273162	141
PTFIX 12X2,5-NS35A GY	3273154	141
PTFIX 12X2,5-NS35A OG	3273172	141
PTFIX 12X2,5-NS35A RD	3273158	141
PTFIX 12X2,5-NS35A VT	3273170	141
PTFIX 12X2,5-NS35A WH	3273166	141
PTFIX 12X2,5-NS35A YE	3273160	141
PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	3273174	141
PTFIX 18X1,5 BK	3002783	135
PTFIX 18X1,5 BU	3002764	135
PTFIX 18X1,5 GN	3002773	135
PTFIX 18X1,5 GY	3002760	135
PTFIX 18X1,5 OG	3002794	135
PTFIX 18X1,5 PK	3002790	135
PTFIX 18X1,5 RD	3002767	135
PTFIX 18X1,5 VT	3002786	135
PTFIX 18X1,5 WH	3002780	135
PTFIX 18X1,5 YE	3002770	135
PTFIX 18X1,5-FE	3002797	135
PTFIX 18X1,5-G BK	3002895	136
PTFIX 18X1,5-G BN	3002889	136
PTFIX 18X1,5-G BU	3002876	136
PTFIX 18X1,5-G GN	3002886	136
PTFIX 18X1,5-G GY	3002804	136
PTFIX 18X1,5-G OG	3002905	136
PTFIX 18X1,5-G PK	3002902	136
PTFIX 18X1,5-G RD	3002879	136
PTFIX 18X1,5-G VT	3002899	136
PTFIX 18X1,5-G WH	3002892	136
PTFIX 18X1,5-G YE	3002882	136
PTFIX 18X1,5-G-FE	3002909	136
PTFIX 18X1,5-NS15A BK	3002969	137
PTFIX 18X1,5-NS15A BN	3002972	137
PTFIX 18X1,5-NS15A BU	3002926	137
PTFIX 18X1,5-NS15A GN	3002965	137
PTFIX 18X1,5-NS15A GY	3002917	137
PTFIX 18X1,5-NS15A OG	3002952	137
PTFIX 18X1,5-NS15A PK	3002978	137
PTFIX 18X1,5-NS15A RD	3002934	137
PTFIX 18X1,5-NS15A VT	3002975	137
PTFIX 18X1,5-NS15A WH	3002944	137
PTFIX 18X1,5-NS15A YE	3002961	137
PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	3002983	137
PTFIX 18X2,5 BK	3273322	139
PTFIX 18X2,5 BU	3273310	139
PTFIX 18X2,5 GN	3273316	139
PTFIX 18X2,5 GY	3273308	139
PTFIX 18X2,5 OG	3273326	139
PTFIX 18X2,5 RD	3273312	139
PTFIX 18X2,5 VT	3273324	139
PTFIX 18X2,5 WH	3273320	139
PTFIX 18X2,5 YE	3273314	139
PTFIX 18X2,5-FE	3273328	139
PTFIX 18X2,5-FE-G	3273458	140
PTFIX 18X2,5-G BK	3273452	140
PTFIX 18X2,5-G BN	3273448	140
PTFIX 18X2,5-G BU	3273440	140
PTFIX 18X2,5-G GN	3273446	140
PTFIX 18X2,5-G GY	3273438	140
PTFIX 18X2,5-G OG	3273456	140
PTFIX 18X2,5-G RD	3273442	140
PTFIX 18X2,5-G VT	3273454	140
PTFIX 18X2,5-G WH	3273450	140
PTFIX 18X2,5-G YE	3273444	140
PTFIX 18X2,5-NS15A BK	3274158	141
PTFIX 18X2,5-NS15A BN	3274154	141
PTFIX 18X2,5-NS15A BU	3274146	141
PTFIX 18X2,5-NS15A GN	3274152	141
PTFIX 18X2,5-NS15A GY	3274144	141
PTFIX 18X2,5-NS15A OG	3274162	141
PTFIX 18X2,5-NS15A RD	3274148	141
PTFIX 18X2,5-NS15A VT	3274160	141
PTFIX 18X2,5-NS15A WH	3274156	141
PTFIX 18X2,5-NS15A YE	3274150	141
PTFIX 18X2,5-NS15A-FE	3274164	141
PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	141
PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	141
PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	141
PTFIX 18X2,5-NS35 GN	3273052	141
PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	141
PTFIX 18X2,5-NS35 OG	3273062	141
PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	141
PTFIX 18X2,5-NS35 VT	3273060	141
PTFIX 18X2,5-NS35 WH	3273056	141
PTFIX 18X2,5-NS35 YE	3273050	141
PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	141
PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	141
PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	141
PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	141
PTFIX 18X2,5-NS35A GN	3273184	141
PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	141
PTFIX 18X2,5-NS35A OG	3273194	141
PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	141
PTFIX 18X2,5-NS35A VT	3273192	141
PTFIX 18X2,5-NS35A WH	3273188	141
PTFIX 18X2,5-NS35A YE	3273182	141
PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	141
PTFIX 6/12X2,5 BK	3273366	143
PTFIX 6/12X2,5 BN	3273362	143
PTFIX 6/12X2,5 BU	3273354	143
PTFIX 6/12X2,5 GN	3273360	143
PTFIX 6/12X2,5 GY	3273352	143
PTFIX 6/12X2,5 OG	3273370	143
PTFIX 6/12X2,5 RD	3273356	143
PTFIX 6/12X2,5 VT	3273368	143
PTFIX 6/12X2,5 WH	3273364	143
PTFIX 6/12X2,5 YE	3273358	143
PTFIX 6/12X2,5-FE	3273372	143
PTFIX 6/12X2,5-FE-G	3273502	144
PTFIX 6/12X2,5-G BK	3273496	144
PTFIX 6/12X2,5-G BN	3273492	144
PTFIX 6/12X2,5-G BU	3273484	144
PTFIX 6/12X2,5-G GN	3273490	144
PTFIX 6/12X2,5-G GY	3273482	144
PTFIX 6/12X2,5-G OG	3273500	144
PTFIX 6/12X2,5-G RD	3273486	144
PTFIX 6/12X2,5-G VT	3273498	144
PTFIX 6/12X2,5-G WH	3273494	144
PTFIX 6/12X2,5-G YE	3273488	144
PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK	3274202	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN	3274198	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU	3274190	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN	3274196	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY	3274188	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG	3274206	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD	3274192	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT	3274204	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH	3274200	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE	3274194	145
PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE	3274208	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	3273102	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	3273098	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN	3273096	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	3273088	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG	3273106	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT	3273104	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH	3273100	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE	3273094	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	3273108	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	3273234	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	3273230	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	3273222	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN	3273228	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	3273220	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG	3273238	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	3273224	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT	3273236	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH	3273232	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE	3273226	145
PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	3273240	145
PTFIX 6/18X2,5 BK	3273388	143
PTFIX 6/18X2,5 BU	3273376	143
PTFIX 6/18X2,5 GN	3273382	143
PTFIX 6/18X2,5 GY	3273374	143
PTFIX 6/18X2,5 OG	3273392	143
PTFIX 6/18X2,5 RD	3273378	143
PTFIX 6/18X2,5 VT	3273390	143
PTFIX 6/18X2,5 WH	3273386	143
PTFIX 6/18X2,5 YE	3273380	143
PTFIX 6/18X2,5-FE	3273394	143
PTFIX 6/18X2,5-FE-G	3273524	144
PTFIX 6/18X2,5-G BK	3273518	144
PTFIX 6/18X2,5-G BN	3273514	144
PTFIX 6/18X2,5-G BU	3273506	144
PTFIX 6/18X2,5-G GN	3273512	144
PTFIX 6/18X2,5-G GY	3273504	144
PTFIX 6/18X2,5-G OG	3273522	144
PTFIX 6/18X2,5-G RD	3273508	144
PTFIX 6/18X2,5-G VT	3273520	144
PTFIX 6/18X2,5-G WH	3273516	144
PTFIX 6/18X2,5-G YE	3273510	144
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK	3274224	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN	3274220	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU	3274212	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN	3274218	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY	3274210	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG	3274228	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD	3274214	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT	3274226	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH	3274222	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE	3274216	145
PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE	3274230	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	3273124	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	3273120	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	3273112	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN	3273118	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	3273110	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG	3273128	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	3273114	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT	3273126	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH	3273122	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE	3273116	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	3273130	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	3273256	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	3273252	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	3273244	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN	3273250	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	3273242	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG	3273260	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	3273246	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT	3273258	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH	3273254	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE	3273248	145
PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	3273262	145
PTFIX 6/6X2,5 BK	3273344	143
PTFIX 6/6X2,5 BN	3273340	143
PTFIX 6/6X2,5 BU	3273332	143
PTFIX 6/6X2,5 GN	3273338	143
PTFIX 6/6X2,5 GY	3273330	143
PTFIX 6/6X2,5 OG	3273348	143
PTFIX 6/6X2,5 RD	3273334	143
PTFIX 6/6X2,5 VT	3273346	143
PTFIX 6/6X2,5 WH	3273342	143
PTFIX 6/6X2,5 YE	3273336	143
PTFIX 6/6X2,5-FE	3273350	143
PTFIX 6/6X2,5-FE-G	3273480	144
PTFIX 6/6X2,5-G BK	3273474	144
PTFIX 6/6X2,5-G BN	3273470	144
PTFIX 6/6X2,5-G BU	3273462	144
PTFIX 6/6X2,5-G GN	3273468	144
PTFIX 6/6X2,5-G GY	3273460	144
PTFIX 6/6X2,5-G OG	3273478	144
PTFIX 6/6X2,5-G RD	3273464	144
PTFIX 6/6X2,5-G VT	3273476	144
PTFIX 6/6X2,5-G WH	3273472	144
PTFIX 6/6X2,5-G YE	3273466	144
PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK	3274180	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN	3274176	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU	3274168	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN	3274174	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY	3274166	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG	3274184	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD	3274170	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT	3274182	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH	3274178	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE	3274172	145
PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE	3274186	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	3273080	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	3273076	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	3273068	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN	3273074	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	3273066	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG	3273084	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	3273070	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT	3273082	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH	3273078	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE	3273072	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	3273086	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	3273212	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	3273208	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	3273200	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN	3273206	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	3273198	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG	3273216	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	3273202	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT	3273214	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH	3273210	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE	3273204	145
PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	3273218	145
PTFIX 6X1,5 BK	3002781	135
PTFIX 6X1,5 BN	3002774	135
PTFIX 6X1,5 BU	3002761	135
PTFIX 6X1,5 GN	3002771	135
PTFIX 6X1,5 GY	3002757	135
PTFIX 6X1,5 OG	3002792	135

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
PTFIX 6X1,5 PK	3002787	135
PTFIX 6X1,5 RD	3002765	135
PTFIX 6X1,5 VT	3002784	135
PTFIX 6X1,5 WH	3002778	135
PTFIX 6X1,5 YE	3002768	135
PTFIX 6X1,5-FE	3002795	135
PTFIX 6X1,5-G BK	3002893	136
PTFIX 6X1,5-G BN	3002887	136
PTFIX 6X1,5-G BU	3002864	136
PTFIX 6X1,5-G GN	3002883	136
PTFIX 6X1,5-G GY	3002798	136
PTFIX 6X1,5-G OG	3002903	136
PTFIX 6X1,5-G PK	3002900	136
PTFIX 6X1,5-G RD	3002877	136
PTFIX 6X1,5-G VT	3002896	136
PTFIX 6X1,5-G WH	3002890	136
PTFIX 6X1,5-G YE	3002880	136
PTFIX 6X1,5-G-FE	3002906	136
PTFIX 6X1,5-NS15A BK	3002967	137
PTFIX 6X1,5-NS15A BN	3002970	137
PTFIX 6X1,5-NS15A BU	3002919	137
PTFIX 6X1,5-NS15A GN	3002963	137
PTFIX 6X1,5-NS15A GY	3002910	137
PTFIX 6X1,5-NS15A OG	3002946	137
PTFIX 6X1,5-NS15A PK	3002976	137
PTFIX 6X1,5-NS15A RD	3002928	137
PTFIX 6X1,5-NS15A VT	3002973	137
PTFIX 6X1,5-NS15A WH	3002936	137
PTFIX 6X1,5-NS15A YE	3002955	137
PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	3002980	137
PTFIX 6X2,5 BK	3273278	139
PTFIX 6X2,5 BN	3273274	139
PTFIX 6X2,5 BU	3273266	139
PTFIX 6X2,5 GN	3273272	139
PTFIX 6X2,5 GY	3273264	139
PTFIX 6X2,5 OG	3273282	139
PTFIX 6X2,5 RD	3273268	139
PTFIX 6X2,5 VT	3273280	139
PTFIX 6X2,5 WH	3273276	139
PTFIX 6X2,5 YE	3273270	139
PTFIX 6X2,5-FE	3273284	139
PTFIX 6X2,5-FE-G	3273414	140
PTFIX 6X2,5-G BK	3273408	140
PTFIX 6X2,5-G BN	3273404	140
PTFIX 6X2,5-G BU	3273396	140
PTFIX 6X2,5-G GN	3273402	140
PTFIX 6X2,5-G GY	3273395	140
PTFIX 6X2,5-G OG	3273412	140
PTFIX 6X2,5-G RD	3273398	140
PTFIX 6X2,5-G VT	3273410	140
PTFIX 6X2,5-G WH	3273406	140
PTFIX 6X2,5-G YE	3273400	140
PTFIX 6X2,5-NS15A BK	3274114	141
PTFIX 6X2,5-NS15A BN	3274110	141
PTFIX 6X2,5-NS15A BU	3274102	141
PTFIX 6X2,5-NS15A GN	3274108	141
PTFIX 6X2,5-NS15A GY	3274100	141
PTFIX 6X2,5-NS15A OG	3274118	141
PTFIX 6X2,5-NS15A RD	3274104	141
PTFIX 6X2,5-NS15A VT	3274116	141
PTFIX 6X2,5-NS15A WH	3274112	141
PTFIX 6X2,5-NS15A YE	3274106	141
PTFIX 6X2,5-NS15A-FE	3274120	141
PTFIX 6X2,5-NS35 BK	3273014	141
PTFIX 6X2,5-NS35 BN	3273010	141
PTFIX 6X2,5-NS35 BU	3273002	141
PTFIX 6X2,5-NS35 GN	3273008	141
PTFIX 6X2,5-NS35 GY	3273000	141
PTFIX 6X2,5-NS35 OG	3273018	141
PTFIX 6X2,5-NS35 RD	3273004	141
PTFIX 6X2,5-NS35 VT	3273016	141
PTFIX 6X2,5-NS35 WH	3273012	141
PTFIX 6X2,5-NS35 YE	3273006	141
PTFIX 6X2,5-NS35-FE	3273020	141
PTFIX 6X2,5-NS35A BK	3273146	141
PTFIX 6X2,5-NS35A BN	3273142	141
PTFIX 6X2,5-NS35A BU	3273134	141
PTFIX 6X2,5-NS35A GN	3273140	141
PTFIX 6X2,5-NS35A GY	3273132	141
PTFIX 6X2,5-NS35A OG	3273150	141
PTFIX 6X2,5-NS35A RD	3273136	141
PTFIX 6X2,5-NS35A VT	3273148	141
PTFIX 6X2,5-NS35A WH	3273144	141
PTFIX 6X2,5-NS35A YE	3273138	141
PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	3273152	141
PTFIX-F	3274060	138
PTFIX-NS15A	3274058	138
PTFIX-NS15A-FIX	3274059	138
PTFIX-NS35	3274054	138
PTFIX-NS35A	3274056	138
PTFIX-NS35A-FIX	3274057	138
PTI 16/S	3214029	118
PTI 16/S BU	3214023	118
PTI 16/S-PE	3214024	118
PTI 2,5	3213968	85
PTI 2,5 BU	3213969	85
PTI 2,5-L	3213951	87
PTI 2,5-L/L	3213953	87
PTI 2,5-L/LT	3213948	86
PTI 2,5-L/LTB	3213958	88
PTI 2,5-L/N	3213954	87
PTI 2,5-L/NT	3213947	86
PTI 2,5-L/NTB	3213956	88
PTI 2,5-L/TG	3213961	75
PTI 2,5-N	3213952	87
PTI 2,5-PE	3213962	85
PTI 2,5-PE/L/L	3213949	86
PTI 2,5-PE/L/LB	3213959	88
PTI 2,5-PE/L/LTB	3213957	87
PTI 2,5-PE/L/N	3213950	86
PTI 2,5-PE/L/NT	3213946	86
PTI 2,5-PE/L/NTB	3213955	87
PTI 2,5-PE/L/TG	3213960	75
PTI 4	3213970	102
PTI 4 BU	3213971	102
PTI 4-L/L	3214052	103
PTI 4-L/N	3214051	103
PTI 4-PE	3213964	102
PTI 4-PE/L/L	3214050	103
PTI 4-PE/L/LT	3214048	103
PTI 4-PE/L/N	3214049	103
PTI 4-PE/L/NT	3214047	103
PTI 6	3213972	112
PTI 6 BU	3213973	112
PTI 6-PE	3213966	112
PTIO 1,5/S/3	3244410	39
PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN	3244436	39
PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD	3244423	39
PTIO 1,5/S/3-PE	3244449	39
PTIO 1,5/S/4	3244452	39
PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN	3244520	39
PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD	3244517	39
PTIO 1,5/S/4-PE	3244465	39
PTIO-IN 2,5/3 OG	3244559	39
PTIO-IN 2,5/4-PE OG	3244481	39
PTMC 1,5 /1-2 -DF	3001937	66
PTMC 1,5 /1-2 -NS	3001915	66
PTMC 1,5 /1-3 -DF	3001929	66
PTMC 1,5 /1-3 -NS	3001905	66
PTMC 1,5 /2-2 -DF	3001940	66
PTMC 1,5 /2-2 -NS	3001916	66
PTMC 1,5 /2-3 -DF	3001930	66
PTMC 1,5 /2-3 -NS	3001906	66
PTMC 1,5 /3-2 -DF	3001942	66
PTMC 1,5 /3-2 -NS	3001917	66
PTMC 1,5 /3-3 -DF	3001931	66
PTMC 1,5 /3-3 -NS	3001907	66
PTMC 1,5 /4-2 -DF	3001943	66
PTMC 1,5 /4-2 -NS	3001918	66
PTMC 1,5 /4-3 -DF	3001932	66
PTMC 1,5 /4-3 -NS	3001908	66
PTMC 1,5 /5-2 -DF	3001944	66
PTMC 1,5 /5-2 -NS	3001919	66
PTMC 1,5 /5-3 -DF	3001933	66
PTMC 1,5 /5-3 -NS	3001910	66
PTMC 1,5 /6-2 -DF	3001945	66
PTMC 1,5 /6-2 -NS	3001920	66
PTMC 1,5 /6-3 -DF	3001934	66
PTMC 1,5 /6-3 -NS	3001911	66
PTMC 1,5 /7-2 -DF	3001946	66
PTMC 1,5 /7-2 -NS	3001921	66
PTMC 1,5 /7-3 -DF	3001935	66
PTMC 1,5 /7-3 -NS	3001913	66
PTMC 1,5 /8-2 -DF	3001947	66
PTMC 1,5 /8-2 -NS	3001922	66
PTMC 1,5 /8-3 -DF	3001936	66
PTMC 1,5 /8-3 -NS	3001914	66
PTMC 1,5-2 /BK	3270434	55
PTMC 1,5-2 /BN	3270433	55
PTMC 1,5-2 /BU	3270430	55
PTMC 1,5-2 /GN	3270432	55
PTMC 1,5-2 /GY	3270302	55
PTMC 1,5-2 /OG	3270436	55
PTMC 1,5-2 /PK	3270438	55
PTMC 1,5-2 /RD	3270431	55
PTMC 1,5-2 /VT	3270435	55
PTMC 1,5-2 /WH	3270303	55
PTMC 1,5-2 /YE	3270437	55
PTMC 1,5-3 /BK	3270424	55
PTMC 1,5-3 /BN	3270423	55
PTMC 1,5-3 /BU	3270420	55
PTMC 1,5-3 /GN	3270422	55
PTMC 1,5-3 /GY	3270300	55
PTMC 1,5-3 /OG	3270426	55
PTMC 1,5-3 /PK	3270428	55
PTMC 1,5-3 /RD	3270421	55
PTMC 1,5-3 /VT	3270425	55
PTMC 1,5-3 /WH	3270301	55
PTMC 1,5-3 /YE	3270427	55
PTMC 1,5/18	3270390	64
PTMC 1,5/32-2	3270314	58
PTMC 1,5/32-2 /BU	3270315	58
PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z	3270317	62
PTMC 1,5/32-2H 19Z	3270316	62
PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H	3270392	62
PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z	3270395	63
PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H	3270393	63
PTMC 1,5/32-3	3270310	56
PTMC 1,5/32-3 /BU	3270312	56
PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z	3270313	60
PTMC 1,5/32-3 19Z	3270311	60
PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z	3270394	61
PTMC 1,5/48-2	3270322	59
PTMC 1,5/48-2 /BU	3270323	59
PTMC 1,5/48-3	3270318	57
PTMC 1,5/48-3 /BU	3270320	57
PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z	3270321	61
PTMC 1,5/48-3 19Z	3270319	61
PTMC 1,5/54	3270391	65
PTMC 1,5/80-2	3270329	59
PTMC 1,5/80-2 /BU	3270330	59
PTMC 1,5/80-3	3270324	57
PTMC 1,5/80-3 /BU	3270326	57
PTMC 1,5/80-3 /BU 19Z	3270327	61
PTMC 1,5/80-3 19Z	3270325	61
PTME 4	3212139	99
PTME 6	3212170	108
PTME 6 HV	3035696	108
PTME 6 HV BU	3035695	108
PTME 6-BE	3035687	111
PTME 6-CT/1P	3212300	304
PTME 6-DIO/L-R HV	3035697	110
PTME 6-DIO/R-L HV	3035698	110
PTME 6/1P	3212306	303
PTMED 4	3212141	99
PTMED 4-PE	3212154	99
PTMED 6	3212183	108
PTMED 6-CT/1P	3212301	304
PTMED 6-CT/1P-PE	3212302	304
PTMED 6-PE	3212196	108
PTN 16/S	3214025	119
PTN 2,5	3213963	85
PTN 4	3213965	102
PTN 6	3213967	113
PTPOWER 150	3215000	131
PTPOWER 150 BU	3215001	131
PTPOWER 150 F	3215030	131
PTPOWER 150 F BU	3215031	131
PTPOWER 150 P	3215003	131
PTPOWER 150 P BU	3215004	131
PTPOWER 150-3L	3215005	131
PTPOWER 150-3L-F	3215033	131
PTPOWER 150-3L/FE	3215007	131
PTPOWER 150-3L/FE-F	3215035	131
PTPOWER 150-3L/N	3215006	131
PTPOWER 150-3L/N-F	3215034	131
PTPOWER 150-3L/N/FE	3215008	131
PTPOWER 150-3L/N/FE-F	3215036	131
PTPOWER 150-FE	3215002	131
PTPOWER 150-FE-F	3215032	131
PTPOWER 35	3212064	125
PTPOWER 35 BU	3212065	125
PTPOWER 35-3L	3212068	125
PTPOWER 35-3L-F	3212072	125
PTPOWER 35-3L/FE	3212070	125
PTPOWER 35-3L/FE-F	3212075	125
PTPOWER 35-3L/N	3212069	125
PTPOWER 35-3L/N-F	3212073	125
PTPOWER 35-3L/N/FE	3212071	125
PTPOWER 35-3L/N/FE-F	3212076	125
PTPOWER 35-F	3212078	125
PTPOWER 35-F BU	3212079	125
PTPOWER 35-FE	3212081	125
PTPOWER 35-FE-F	3212082	125
PTPOWER 35-PE	3212066	125
PTPOWER 50	3260050	127
PTPOWER 50 BU	3260051	127
PTPOWER 50 P	3260065	127
PTPOWER 50-3L	3260053	127
PTPOWER 50-3L-F	3260057	127
PTPOWER 50-3L/FE	3260055	127
PTPOWER 50-3L/FE-F	3260059	127
PTPOWER 50-3L/N	3260054	127
PTPOWER 50-3L/N-F	3260058	127
PTPOWER 50-3L/N/FE	3260056	127
PTPOWER 50-3L/N/FE-F	3260060	127
PTPOWER 50-F	3260061	127
PTPOWER 50-F BU	3260062	127
PTPOWER 50-FE	3260063	127
PTPOWER 50-FE-F	3260064	127
PTPOWER 50-PE	3260052	127
PTPOWER 95	3260100	129
PTPOWER 95 BU	3260103	129
PTPOWER 95 P	3260163	129
PTPOWER 95-3L	3260109	129
PTPOWER 95-3L-F	3260121	129
PTPOWER 95-3L/FE	3260115	129
PTPOWER 95-3L/FE-F	3260127	129
PTPOWER 95-3L/N	3260112	129
PTPOWER 95-3L/N-F	3260124	129
PTPOWER 95-3L/N/FE	3260118	129
PTPOWER 95-3L/N/FE-F	3260130	129
PTPOWER 95-F	3260133	129
PTPOWER 95-F BU	3260136	129
PTPOWER 95-FE	3260139	129
PTPOWER 95-FE-F	3260142	129
PTPOWER 95-PE	3260106	129
PTRE 6-2/10	3069855	601
PTRE 6-2/11	3069860	601
PTRE 6-2/12	3069861	601
PTRE 6-2/13	3069862	601
PTRE 6-2/14	3069863	601
PTRE 6-2/15	3069864	601
PTRE 6-2/16	3069865	601
PTRE 6-2/17	3069866	601
PTRE 6-2/18	3069867	601
PTRE 6-2/19	3069868	601
PTRE 6-2/20	3069869	601
PTRE 6-2/21	3069870	601
PTRE 6-2/22	3069871	601
PTRE 6-2/23	3069872	601
PTRE 6-2/24	3069873	601
PTRE 6-2/25	3069874	601
PTRE 6-2/4	3069849	601
PTRE 6-2/5	3069850	601
PTRE 6-2/6	3069851	601
PTRE 6-2/7	3069852	601
PTRE 6-2/8	3069853	601
PTRE 6-2/9	3069854	601
PTRE 6-2/A14	3069452	608

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
PTRE 6-2/A7	3069449	608
PTRE 6-2/B14	3069453	608
PTRE 6-2/B19	3069455	608
PTRE 6-2/B7	3069450	608
PTRE 6-2/C14	3069454	608
PTRE 6-2/C19	3069456	608
PTRE 6-2/D19	3069457	608
PTRE 6-2/E7	3069451	608
PTRE 6-2/F19	3069458	608
PTRE 6-2/G19	3069459	608
PTRE 6-2/H19	3069460	608
PTRE 6-2/I19	3069461	608
PTRV 4 /COL-COL	3001875	52
PTRV 4 /COL-RD	3001754	52
PTRV 4 /COL-WH	3001871	52
PTRV 4 /RD	3270121	44
PTRV 4 /RD-COL	3001872	52
PTRV 4 /WH	3270115	44
PTRV 4 /WH-COL	3001874	52
PTRV 4 BU/BU	3270118	44
PTRV 4 BU/RD	3270120	44
PTRV 4 BU/WH	3270119	44
PTRV 4-FE /BKYE	3270131	45
PTRV 4-FE /YEBK	3270130	45
PTRV 4-PV /BK	3270125	45
PTRV 4-PV /BU	3270247	45
PTRV 4-PV /RD	3270246	45
PTRV 4-PV BU/BK	3270126	45
PTRV 8 /BU	3270233	48
PTRV 8 /COL-COL	3001879	52
PTRV 8 /COL-RDWH	3001851	52
PTRV 8 /COL-WHRD	3001876	52
PTRV 8 /GN	3270232	48
PTRV 8 /RD	3270231	48
PTRV 8 /RDWH	3270137	48
PTRV 8 /RDWH-COL	3001877	52
PTRV 8 /WHRD	3270133	48
PTRV 8 /WHRD-COL	3001878	52
PTRV 8 /VDE 0815	3270230	48
PTRV 8 BU/BU	3270136	48
PTRV 8 BU/RDWH	3270135	48
PTRV 8 BU/WHRD	3270134	48
PTRV 8-FE /BKYE	3270149	49
PTRV 8-FE /YEBK	3270148	49
PTRV 8-PV /BK	3270142	49
PTRV 8-PV /BU	3270249	49
PTRV 8-PV /RD	3270248	49
PTRV 8-PV BU/BK	3270145	49
PTRVB 4-FI /BK	3270158	46
PTRVB 4-FI /BU	3270221	46
PTRVB 4-FI /GY	3270138	46
PTRVB 4-FI /RD	3270220	46
PTRVB 4-PV /BK	3270157	46
PTRVB 4-PV /BU	3270223	46
PTRVB 4-PV /RD	3270222	46
PTRVB 8-FI /BK	3270160	50
PTRVB 8-FI /BU	3270225	50
PTRVB 8-FI /RD	3270224	50
PTRVB 8-PV /BK	3270159	50
PTRVB 8-PV /BU	3270227	50
PTRVB 8-PV /RD	3270226	50
PTS 1,5/S	3214547	42
PTS 1,5/S BU	3214550	42
PTS 1,5/S-PE	3214563	42
PTS 1,5/S-QUATTRO	3214615	42
PTS 1,5/S-QUATTRO BU	3214631	42
PTS 1,5/S-QUATTRO-PE	3214644	42
PTS 1,5/S-TWIN	3214589	42
PTS 1,5/S-TWIN BU	3214592	42
PTS 1,5/S-TWIN-PE	3214602	42
PTS 1,5/S-TWIN/1P	3214709	281
PTS 1,5/S-TWIN/1P BU	3214712	281
PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE	3214725	281
PTS 1,5/S/1P	3214453	281
PTS 1,5/S/1P BU	3214466	281
PTS 1,5/S/1P-PE	3214479	281
PTS 2,5	3211799	82
PTS 2,5 BU	3211812	82
PTS 2,5-PE	3211867	82
PTS 2,5-QUATTRO	3211993	83
PTS 2,5-QUATTRO BU	3212002	83
PTS 2,5-QUATTRO-PE	3212011	83
PTS 2,5-TWIN	3211896	82
PTS 2,5-TWIN BU	3211906	82
PTS 2,5-TWIN-PE	3211935	82
PTS 4	3213601	101
PTS 4 BU	3213602	101
PTS 4-PE	3213603	101
PTS 4-QUATTRO	3213607	101
PTS 4-QUATTRO BU	3213608	101
PTS 4-QUATTRO-PE	3213609	101
PTS 4-TWIN	3213604	101
PTS 4-TWIN BU	3213605	101
PTS 4-TWIN-PE	3213606	101
PTT 1,5/S-2L	3210356	41
PTT 1,5/S-2L BU	3210357	41
PTT 1,5/S-2MT	3210351	41
PTT 1,5/S-2MT BU	3210352	41
PTT 1,5/S-L/MT	3210341	41
PTT 1,5/S-L/MT BU	3210342	41
PTT 2,5-2L	3210267	75
PTT 2,5-2L BU	3210268	75
PTT 2,5-2MT	3210258	78
PTT 2,5-2MT BU	3210265	78
PTT 2,5-L/MT	3210251	78
PTT 2,5-L/MT BU	3210257	78
PTT 2,5-L/TG	3210230	75
PTT 2,5-L/TG BU	3210270	75
PTTB 1,5/S	3208511	37
PTTB 1,5/S BU	3208524	37
PTTB 1,5/S-L/N	3208544	38
PTTB 1,5/S-PE	3208537	37
PTTB 1,5/S-PE/L	3208553	38
PTTB 1,5/S-PE/N	3208566	38
PTTB 1,5/S-PV	3208540	37
PTTB 1,5/S/2P	3212439	279
PTTB 1,5/S/2P BU	3212442	279
PTTB 1,5/S/2P-PE	3212455	279
PTTB 1,5/S/2P-PV	3212468	279
PTTB 1,5/S/4P	3213865	280
PTTB 1,5/S/4P BU	3213878	280
PTTB 1,5/S/4P-PE	3213881	280
PTTB 1,5/S/4P-PV	3213852	280
PTTB 2,5	3210567	70
PTTB 2,5 BU	3210570	70
PTTB 2,5-2BE	3211480	81
PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3211443	80
PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3211430	80
PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U	3211447	80
PTTB 2,5-2DIO/U-OL/U-OR	3211445	80
PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL	3211433	80
PTTB 2,5-DIO/O-U	3210923	79
PTTB 2,5-DIO/U-O	3210936	79
PTTB 2,5-DIO/UL-UR	3211427	79
PTTB 2,5-ILA 100	3215042	81
PTTB 2,5-L/N	3210994	70
PTTB 2,5-LA 230	3211472	80
PTTB 2,5-LA 24 RD	3211456	80
PTTB 2,5-LA 60 RD	3211469	80
PTTB 2,5-PE	3210596	70
PTTB 2,5-PE/L	3210978	70
PTTB 2,5-PE/N	3210981	70
PTTB 2,5-PV	3210583	70
PTTB 2,5-R499/O-U	3210925	80
PTTB 2,5/2P	3210871	288
PTTB 2,5/2P BU	3210884	288
PTTB 2,5/2P-PE	3210897	288
PTTB 2,5/2P-PV	3210907	288
PTTB 4	3211786	93
PTTB 4 BU	3211793	93
PTTB 4-HESI (5X20)	3211886	95
PTTB 4-HESI-EX (5X20)	3211895	95
PTTB 4-HESILED 24 (5X20)	3211888	95
PTTB 4-HESILED 24-EX (5X20)	3211897	95
PTTB 4-HESILED 250 (5X20)	3211892	95
PTTB 4-HESILED 250-EX (5X20)	3211901	95
PTTB 4-HESILED 60 (5X20)	3211890	95
PTTB 4-HESILED 60-EX (5X20)	3211899	95
PTTB 4-L 1000V	3062744	94
PTTB 4-MT	3211913	97
PTTB 4-MT BU	3211915	97
PTTB 4-PE	3211854	93
PTTB 4-PV	3211825	93
PTTB 4-TG	3211909	97
PTTB 4-TG BU	3211911	97
PTTBS 1,5/S	3214657	42
PTTBS 1,5/S BU	3214660	42
PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD	3214662	38
PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH	3214661	38
PTTBS 1,5/S-KNX	3214663	38
PTTBS 1,5/S-PE	3214673	42
PTTBS 1,5/S-PV	3214686	42
PTTBS 1,5/S/2P	3214495	281
PTTBS 1,5/S/2P BU	3214505	281
PTTBS 1,5/S/2P-PE	3214518	281
PTTBS 1,5/S/2P-PV	3214521	281
PTTBS 2,5	3209604	83
PTTBS 2,5 BU	3209617	83
PTTBS 2,5-2MTB	3210400	78
PTTBS 2,5-2MTB BU	3210401	78
PTTBS 2,5-2TGB	3210402	75
PTTBS 2,5-PE	3209620	83
PTTBS 2,5-PV	3210211	83
PTTBS 2,5-QUATTRO	3210609	70
PTTBS 2,5-QUATTRO BU	3210610	70
PTTBS 2,5-QUATTRO-PE	3210611	70
PTTBS 2,5-QUATTRO-PV	3210612	70
PTTBS 2,5-TWIN	3210600	70
PTTBS 2,5-TWIN BU	3210601	70
PTTBS 2,5-TWIN-PE	3210602	70
PTTBS 2,5-TWIN-PV	3210603	70
PTTBS 2,5-TWIN/2P	3210604	288
PTTBS 2,5-TWIN/2P BU	3210605	288
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE	3210606	288
PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV	3210607	288
PTTBS 2,5/2P	3211260	288
PTTBS 2,5/2P BU	3211261	288
PTTBS 2,5/2P-PE	3211263	288
PTTBS 2,5/2P-PV	3211262	288
PTTBS 4	3211832	101
PTTBS 4 BU	3211838	101
PTTBS 4-PE	3211841	101
PTTBS 4-PV	3211848	101
PTU 2,5	3209519	82
PTU 2,5 BU	3209520	82
PTU 2,5-PE	3209521	82
PTU 2,5-TWIN	3209515	82
PTU 2,5-TWIN BU	3209516	82
PTU 2,5-TWIN-PE	3209517	82
PTU 35/4X6/6X2,5	3214080	120
PTU 35/4X6/6X2,5 BU	3214081	121
PTU 35/4X6/6X2,5-FE	3214082	121
PTU 4	3211855	100
PTU 4 BU	3211856	100
PTU 4-MT	3209538	100
PTU 4-MT-P	3209532	100
PTU 4-MTD	3209539	100
PTU 4-MTD-P	3209540	100
PTU 4-PE	3211857	100
PTU 4-TG	3209542	100
PTU 4-TG-P	3209541	100
PTU 4-TWIN	3211859	100
PTU 4-TWIN BU	3211860	100
PTU 4-TWIN-PE	3211862	100
PTU 6-T	3209535	109
PTU 6-T-P	3209530	109
PTUD 6	3209531	109
PTUD 6-P	3209537	109
PTWE 6-2/10	3069833	600
PTWE 6-2/11	3069834	600
PTWE 6-2/12	3069835	600
PTWE 6-2/13	3069836	600
PTWE 6-2/14	3069837	600
PTWE 6-2/15	3069838	600
PTWE 6-2/16	3069839	600
PTWE 6-2/17	3069840	600
PTWE 6-2/18	3069841	600
PTWE 6-2/19	3069842	600
PTWE 6-2/20	3069843	600
PTWE 6-2/21	3069844	600
PTWE 6-2/22	3069845	600
PTWE 6-2/23	3069846	600
PTWE 6-2/24	3069847	600
PTWE 6-2/25	3069848	600
PTWE 6-2/4	3069827	600
PTWE 6-2/5	3069828	600
PTWE 6-2/6	3069829	600
PTWE 6-2/7	3069830	600
PTWE 6-2/8	3069831	600
PTWE 6-2/9	3069832	600
PTWE 6-2/A14	3069439	608
PTWE 6-2/A7	3069436	608
PTWE 6-2/B14	3069440	608
PTWE 6-2/B19	3069442	608
PTWE 6-2/B7	3069437	608
PTWE 6-2/C14	3069441	608
PTWE 6-2/C19	3069443	608
PTWE 6-2/D19	3069444	608
PTWE 6-2/E7	3069438	608
PTWE 6-2/F19	3069445	608
PTWE 6-2/G19	3069446	608
PTWE 6-2/H19	3069447	608
PTWE 6-2/I19	3069448	608
PVB 2	0870023	500
PVB 3	0870036	500
PVB 5	0870052	500
PVB10	0870120	500
PZ 1,5/S/2	3212918	362
PZ/2	3040627	362
PZ/4	3040643	362

Q

Тип	Артикул	Стр.
QP 1,5/ 1	3051108	336
QP 1,5/ 1 BU	3051250	336
QP 1,5/ 1 GNYE	3051263	336
QP 1,5/ 1-L	3051014	337
QP 1,5/ 1-L BU	3051027	337
QP 1,5/ 1-L GNYE	3051030	337
QP 1,5/ 1-M	3051043	337
QP 1,5/ 1-M BU	3051056	337
QP 1,5/ 1-M GNYE	3051069	337
QP 1,5/ 1-R	3051072	337
QP 1,5/ 1-R BU	3051085	337
QP 1,5/ 1-R GNYE	3051098	337
QP 1,5/ 2	3051111	336
QP 1,5/ 3	3051124	336
QP 1,5/ 4	3051137	336
QP 1,5/ 5	3051140	336
QP 1,5/ 6	3051153	336
QP 1,5/ 7	3051166	336
QP 1,5/ 8	3051179	336
QP 1,5/ 9	3051182	336
QP 1,5/10	3051195	336
QP 1,5/11	3051205	336
QP 1,5/12	3051218	336
QP 1,5/13	3051221	336
QP 1,5/14	3051234	336
QP 1,5/15	3051247	336
QTC 1,5	3205019	203
QTC 1,5 BU	3205022	203
QTC 1,5-MT	3205103	205
QTC 1,5-PE	3205035	203
QTC 1,5-QUATTRO	3205077	203
QTC 1,5-QUATTRO BU	3205080	203
QTC 1,5-QUATTRO-PE	3205093	203
QTC 1,5-TG	3205145	204
QTC 1,5-TWIN	3205048	203
QTC 1,5-TWIN BU	3205051	203
QTC 1,5-TWIN-MT	3050407	205
QTC 1,5-TWIN-PE	3205064	203
QTC 1,5-TWIN-TG	3050413	204
QTC 1,5/ 1P	3050073	335
QTC 1,5/ 1P BU	3050086	335
QTC 1,5/ 1P-PE	3050099	335
QTC 1,5/1P-F	3061211	371
QTC 2,5	3206416	209

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
QTC 2,5 BU	3206429	209
QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)	3050390	210
QTC 2,5-HEDI	3206678	210
QTC 2,5-HESI (5X20)	3050293	210
QTC 2,5-HESILA 250 (5X20)	3050387	210
QTC 2,5-HESILED 24 (5X20)	3050374	210
QTC 2,5-MT	3206487	209
QTC 2,5-PE	3206432	209
QTC 2,5-QUATTRO	3206446	209
QTC 2,5-QUATTRO BU	3206447	209
QTC 2,5-QUATTRO-PE	3206448	209
QTC 2,5-TG	3206490	209
QTC 2,5-TWIN	3206445	209
QTC 2,5-TWIN BU	3206461	209
QTC 2,5-TWIN-PE	3206474	209
QTCS 1,5	3050138	207
QTCS 1,5 BU	3050141	207
QTCS 1,5-PE	3050154	207
QTCS 1,5-TWIN	3206348	207
QTCS 1,5-TWIN BU	3206351	207
QTCS 1,5-TWIN-PE	3206364	207
QTCS 2,5	3206500	211
QTCS 2,5 BU	3206513	211
QTCS 2,5-PE	3206526	211
QTCS 2,5-TWIN	3050332	211
QTCS 2,5-TWIN BU	3050345	211
QTCS 2,5-TWIN-PE	3050358	211
QTCU 1,5	3050015	206
QTCU 1,5 BU	3050028	206
QTCU 1,5-PE	3050031	206
QTCU 1,5-TWIN	3050044	206
QTCU 1,5-TWIN BU	3050057	206
QTCU 1,5-TWIN-PE	3050060	206
QTCU 2,5	3206539	210
QTCU 2,5 BU	3206542	210
QTCU 2,5-PE	3206555	210
QTCU 2,5-TWIN	3050303	210
QTCU 2,5-TWIN BU	3050316	210
QTCU 2,5-TWIN-MT	3050304	211
QTCU 2,5-TWIN-MT BU	3050317	211
QTCU 2,5-TWIN-PE	3050329	210
QTTCB 1,5	3205116	204
QTTCB 1,5 BU	3205129	204
QTTCB 1,5-DIO/O-U	3206241	205
QTTCB 1,5-PE	3205132	204
QTTCB 1,5-PV	3205153	204
QTTCB 1,5/ 2P	3050196	335
QTTCB 1,5/ 2P BU	3050206	335
QTTCB 1,5/ 2P-F	3061185	371
QTTCB 1,5/ 2P-PE	3050219	335
QTTCB 1,5/ 2P-PV	3206377	335
QTTCBS 1,5	3050222	207
QTTCBS 1,5 BU	3050235	207
QTTCBS 1,5-PE	3050248	207
QTTCBS 1,5-PV	3206380	207
QTTCBU 1,5	3050264	206
QTTCBU 1,5 BU	3050280	206
QTTCBU 1,5-PE	3050277	206
QTTCBU 1,5-PV	3050361	206

R

Тип	Артикул	Стр.
RBO 10	3244614	543
RBO 10 BU	3244616	543
RBO 10-3L	3076219	543
RBO 10-3L-HC	3076057	545
RBO 10-3L/FE	3076137	543
RBO 10-3L/FE-HC	3076138	545
RBO 10-3L/N	3076251	543
RBO 10-3L/N-HC	3076099	545
RBO 10-3L/N/FE	3076293	543
RBO 10-3L/N/FE-HC	3076170	545
RBO 10-FE	3244615	543
RBO 10-FE-HC	3247978	545
RBO 10-HC	3247976	545
RBO 10-HC BU	3247977	545
RBO 10-VS 2	3244643	543
RBO 10-VS 3	3244656	543
RBO 12	3244627	543
RBO 12 BU	3244629	543
RBO 12-3L	3076222	543
RBO 12-3L-HC	3076060	545
RBO 12-3L/FE	3076140	543
RBO 12-3L/FE-HC	3076141	545
RBO 12-3L/N	3076264	543
RBO 12-3L/N-HC	3076109	545
RBO 12-3L/N/FE	3076303	543
RBO 12-3L/N/FE-HC	3076183	545
RBO 12-FE	3244628	543
RBO 12-FE-HC	3247988	545
RBO 12-HC	3247986	545
RBO 12-HC BU	3247987	545
RBO 12-VS 2	3244669	543
RBO 12-VS 3	3244672	543
RBO 16	3244630	543
RBO 16 BU	3244632	543
RBO 16-3L	3076235	543
RBO 16-3L-HC	3076073	545
RBO 16-3L/FE	3076153	543
RBO 16-3L/FE-HC	3076154	545
RBO 16-3L/N	3076277	543
RBO 16-3L/N-HC	3076112	545
RBO 16-3L/N/FE	3076316	543
RBO 16-3L/N/FE-HC	3076196	545
RBO 16-FE	3244631	543
RBO 16-FE-HC	3247991	545
RBO 16-HC	3247989	545
RBO 16-HC BU	3247990	545
RBO 16-VS 2	3244685	543
RBO 16-VS 3	3244698	543
RBO 5	3058059	539
RBO 5-F	3058062	539
RBO 5-F/12	3059252	539
RBO 5-F/4	3058237	539
RBO 5-F/6	3058240	539
RBO 5-F/8	3058253	539
RBO 5-T	3058114	540
RBO 5-T-F	3058169	540
RBO 6	3075896	541
RBO 6-F	3075935	541
RBO 8	3213137	542
RBO 8 BU	3213136	542
RBO 8-3L	3076206	542
RBO 8-3L-HC	3076044	544
RBO 8-3L/FE	3076124	542
RBO 8-3L/FE-HC	3076125	544
RBO 8-3L/N	3076248	542
RBO 8-3L/N-HC	3076086	544
RBO 8-3L/N/FE	3076280	542
RBO 8-3L/N/FE-HC	3076167	544
RBO 8-FE	3213139	542
RBO 8-FE-HC	3247975	544
RBO 8-HC	3247973	544
RBO 8-HC BU	3247974	544
RBO 8-VS 2	3213179	542
RBO 8-VS 3	3213182	542
RS	2775126	495
RSC 4	3058127	546
RSC 4-F	3058130	547
RSC 4-F/12	3059207	547
RSC 4-F/4	3059171	547
RSC 4-F/6	3059184	547
RSC 4-F/8	3059197	547
RSC 5	3058143	547
RSC 5-F	3058156	547
RSC 5-F/12	3059249	547
RSC 5-F/4	3059210	547
RSC 5-F/6	3059223	547
RSC 5-F/8	3059236	547
RSC 5-T	3058172	549
RSC 5-T-F	3058334	549
RSC 6	3075870	548
RSC 6-F	3075919	549
RSCWE 6-3/10	3969926	614
RSCWE 6-3/11	3969915	614
RSCWE 6-3/12	3969927	614
RSCWE 6-3/13	3969916	614
RSCWE 6-3/14	3969928	614
RSCWE 6-3/2	3969917	614
RSCWE 6-3/3	3969918	614
RSCWE 6-3/3X10	3969929	614
RSCWE 6-3/4	3969920	614
RSCWE 6-3/5	3969921	614
RSCWE 6-3/6	3969922	614
RSCWE 6-3/7	3969923	614
RSCWE 6-3/8	3969924	614
RSCWE 6-3/9	3969925	614
RT 3	3049013	377
RT 3 BU	3049110	377
RT 3-PE	3049411	377
RT 4-T-P/P	3000565	381
RT 5	3049026	379
RT 5 BU	3049123	379
RT 5-PE	3049424	379
RT 5-T	3049039	380
RT 8	3049042	383
RT 8 BU	3049148	383
RTO 3	3049518	377
RTO 3 BU	3049660	377
RTO 3-PE	3049615	377
RTO 3-PE-TC	3049958	377
RTO 3-TC	3049945	377
RTO 3-TC BU	3049835	377
RTO 4-T-TC	3000558	381
RTO 5	3049521	379
RTO 5 BU	3049767	379
RTO 5-PE	3049628	379
RTO 5-PE-TC	3049974	379
RTO 5-T	3049233	380
RTO 5-T-TC	3049990	380
RTO 5-TC	3049961	379
RTO 5-TC BU	3049851	379
RTO 8	3049343	383
RTO 8 BU	3049864	383
RTO 8-TC	3050002	383
RTO 8-TC BU	3049929	383

S

Тип	Артикул	Стр.
S	0308359	483
S 2 A/380 V	0913016	468
S 4 A/380 V	0913029	468
S 6 A/380 V	0913032	468
S 10 A/380 V	0913045	468
S 16 A/380 V	0913058	468
S 25 A/380 V	0913074	468
S 35 A/380 V	0913087	468
S 50 A/380 V	0913090	468
S 63 A/380 V	0913100	468
S-II- 2 A/500 V	0913605	469
S-II- 4 A/500 V	0913618	469
S-II- 6 A/500 V	0913621	469
S-II-10 A/500 V	0913634	469
S-II-16 A/500 V	0913647	469
S-II-20 A/500 V	0913650	469
S-II-25 A/500 V	0913663	469
S-ME 4	3035758	99
S-ME 6	3034439	108
S-MT	3247954	409
S-OTTA 6-T	0311199	536
S-URTK/SP	0311155	186
SB 2-8-T	3026366	186
SB 3-8-T	3026492	186
SB 4-8-T	3026379	186
SB 10-8-T	3026382	186
SB 10-8-T SO	3026395	186
SB 2- 8/13	0202235	528
SB 2- 8/13 N	0200062	422
SB 2-RTK/S	0311236	483
SB 2-URTK/SP	0360012	489
SB 4-RTK/S	0311265	483
SB 4-URTK/SP	0360025	489
SB 6-T 2-8	3075842	246
SB 6-T 3-8	3075843	246
SB 6-T 4-8	3075844	246
SB-ME 2-6	3035755	99
SB-ME 2-8	3034468	108
SB-ME 3-6	3035756	99
SB-ME 3-8	3032800	108
SB-ME 4-6	3035757	99
SB-ME 4-8	3034484	108
SB-MER 2-8	3000587	401
SB-MER 3-8	3000588	401
SB-MER 4-8	3000589	401
SBH 2-15	0205232	505
SBP-TB 6-T 2-8	3070321	484
SBP-TB 6-T 3-8	3070322	484
SBP-TB 6-T 4-8	3070323	484
SC 2,5-NS/ 1-L	3042340	318
SC 2,5-RZ/ 1-L	3042214	316
SC 2,5-RZ/ 1-L BU	3042227	316
SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE	3042230	316
SC 2,5-RZ/ 2	3041516	316
SC 2,5-RZ/ 3	3041529	316
SC 2,5-RZ/ 4	3041532	316
SC 2,5-RZ/ 5	3041545	316
SC 2,5-RZ/ 6	3041558	316
SC 2,5-RZ/ 7	3041561	316
SC 2,5-RZ/ 8	3041574	316
SC 2,5-RZ/ 9	3041590	316
SC 2,5-RZ/10	3041587	316
SC 2,5-RZ/11	3041600	316
SC 2,5-RZ/12	3041613	316
SC 2,5-RZ/13	3041626	316
SC 2,5-RZ/14	3041639	316
SC 2,5-RZ/15	3041642	316
SC 2,5/ 1-L	3042188	315
SC 2,5/ 1-L BU	3042191	315
SC 2,5/ 1-L GNYE	3042201	315
SC 2,5/ 2	3041312	315
SC 2,5/ 3	3042269	315
SC 2,5/ 4	3042272	315
SC 2,5/ 5	3042285	315
SC 2,5/ 6	3042298	315
SC 2,5/ 7	3041367	315
SC 2,5/ 8	3042308	315
SC 2,5/ 9	3041383	315
SC 2,5/10	3042311	315
SC 2,5/11	3041406	315
SC 2,5/12	3042324	315
SC 2,5/13	3041422	315
SC 2,5/14	3041435	315
SC 2,5/15	3041448	315
SC 4-NS/ 1-L	3043404	331
SC 4-RZ/ 1-L	3043378	330
SC 4-RZ/ 1-L BU	3043381	330
SC 4-RZ/ 1-L GNYE	3043394	330
SC 4-RZ/ 2	3042625	330
SC 4-RZ/ 3	3042638	330
SC 4-RZ/ 4	3042641	330
SC 4-RZ/ 5	3042654	330
SC 4-RZ/ 6	3042667	330
SC 4-RZ/ 7	3042670	330
SC 4-RZ/ 8	3042683	330
SC 4-RZ/ 9	3042696	330
SC 4-RZ/10	3042706	330
SC 4-RZ/11	3043323	330
SC 4-RZ/12	3043336	330
SC 4-RZ/13	3043349	330
SC 4-RZ/14	3043352	330
SC 4-RZ/15	3043365	330
SC 4/ 1-L	3042599	329
SC 4/ 1-L BU	3042609	329
SC 4/ 1-L GNYE	3042612	329
SC 4/ 2	3042450	329
SC 4/ 3	3042463	329
SC 4/ 4	3042476	329
SC 4/ 5	3042489	329
SC 4/ 6	3042492	329
SC 4/ 7	3042502	329
SC 4/ 8	3042515	329
SC 4/ 9	3042528	329
SC 4/10	3042531	329
SC 4/11	3042544	329
SC 4/12	3042557	329

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
SC 4/13	3042560	329
SC 4/14	3042573	329
SC 4/15	3042586	329
SCBI 10-8,15	3245134	109
SCBI 10-8,15 ISO	3000417	109
SF-PH 2-100	1212560	386
SF-PH 2-100 S-VDE	1212694	386
SF-PZSL 1-80 S-VDE	1212699	562
SF-PZSL 2-100 S-VDE	1212700	563
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	218
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	381
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	1212588	484
SGSK 6	3029965	186
SH-SE 14/18	0913317	468
SHN 13	1209923	382
SHN 5.5	1209855	376
SHN 8	1209868	378
SK 5	3025338	574
SK 5-D	3025406	574
SK 8	3025163	574
SK 8-D	3026861	574
SK 14	3025176	574
SK 14-D	3026874	574
SK 20	3025189	574
SK 20-D	3026887	574
SK 28	3026997	574
SK 28-D	3027006	574
SK 35	3026463	574
SK 35-D	3026890	574
SKS 14	3240211	575
SKS 14-D	3240214	575
SKS 14-NS35	3240217	575
SKS 14-SNS35	3062799	575
SKS 20	3240212	575
SKS 20-D	3240215	575
SKS 20-NS35	3240218	575
SKS 20-SNS35	3062809	575
SKS 8	3240210	575
SKS 8-D	3240213	575
SKS 8-NS35	3240216	575
SKS 8-SNS35	3062786	575
SLKK 5	0461018	450
SLKK 5-LA 24 RD/U-O	0461021	450
SLKK 5-LA 60 RD/U-O	0461034	450
SLKK 5-LA230	0461047	450
SP 2,5/ 1	3040258	320
SP 2,5/ 1 BU	3040698	320
SP 2,5/ 1 GNYE	3040708	320
SP 2,5/ 1-L	3043019	320
SP 2,5/ 1-L BU	3043022	320
SP 2,5/ 1-L GNYE	3043035	320
SP 2,5/ 1-M	3043043	320
SP 2,5/ 1-M BU	3043051	320
SP 2,5/ 1-M GNYE	3043064	320
SP 2,5/ 1-R	3043077	320
SP 2,5/ 1-R BU	3043080	320
SP 2,5/ 1-R GNYE	3043093	320
SP 2,5/ 2	3040261	320
SP 2,5/ 3	3040274	320
SP 2,5/ 4	3040287	320
SP 2,5/ 5	3040290	320
SP 2,5/ 6	3040300	320
SP 2,5/ 7	3040313	320
SP 2,5/ 8	3040326	320
SP 2,5/ 9	3040339	320
SP 2,5/10	3040342	320
SP 2,5/11	3040355	320
SP 2,5/12	3040368	320
SP 2,5/13	3040371	320
SP 2,5/14	3040384	320
SP 2,5/15	3040397	320
SP 4/ 1	3042887	333
SP 4/ 1-L	3042751	333
SP 4/ 1-L BU	3042764	333
SP 4/ 1-L GNYE	3042777	333
SP 4/ 1-M	3042780	333
SP 4/ 1-M BU	3042793	333
SP 4/ 1-M GNYE	3042803	333
SP 4/ 1-R	3042816	333
SP 4/ 1-R BU	3042829	333
SP 4/ 1-R GNYE	3042832	333
SP 4/ 2	3042890	333
SP 4/ 3	3042900	333
SP 4/ 4	3042926	333
SP 4/ 5	3042939	333
SP 4/ 6	3042942	333
SP 4/ 7	3042955	333
SP 4/ 8	3042968	333
SP 4/ 9	3042971	333
SP 4/1 BU	3061033	333
SP 4/1 GNYE	3061046	333
SP 4/10	3042984	333
SP 4/11	3042997	333
SP 4/12	3043006	333
SP 4/13	3043718	333
SP 4/14	3043721	333
SP 4/15	3043734	333
SP-H 2,5/ 1	3210619	321
SP-H 2,5/ 1 BU	3210761	321
SP-H 2,5/ 1 GNYE	3210774	321
SP-H 2,5/ 1-L	3210787	321
SP-H 2,5/ 1-L BU	3210790	321
SP-H 2,5/ 1-L GNYE	3210800	321
SP-H 2,5/ 1-M	3210813	321
SP-H 2,5/ 1-M BU	3210826	321
SP-H 2,5/ 1-M GNYE	3210839	321
SP-H 2,5/ 1-R	3210842	321
SP-H 2,5/ 1-R BU	3210855	321
SP-H 2,5/ 1-R GNYE	3210868	321
SP-H 2,5/ 2	3210622	321
SP-H 2,5/ 3	3210635	321
SP-H 2,5/ 4	3210648	321
SP-H 2,5/ 5	3210651	321
SP-H 2,5/ 6	3210664	321
SP-H 2,5/ 7	3210677	321
SP-H 2,5/ 8	3210680	321
SP-H 2,5/ 9	3210693	321
SP-H 2,5/10	3210703	321
SP-H 2,5/11	3210716	321
SP-H 2,5/12	3210729	321
SP-H 2,5/13	3210732	321
SP-H 2,5/14	3210745	321
SP-H 2,5/15	3210758	321
SPB 2,5/ 1	3040106	323
SPB 2,5/ 1 BU	3040724	323
SPB 2,5/ 1 GNYE	3040711	323
SPB 2,5/ 1-L	3043103	323
SPB 2,5/ 1-L BU	3043116	323
SPB 2,5/ 1-L GNYE	3043129	323
SPB 2,5/ 1-M	3043132	323
SPB 2,5/ 1-M BU	3043145	323
SPB 2,5/ 1-M GNYE	3043158	323
SPB 2,5/ 1-R	3043161	323
SPB 2,5/ 1-R BU	3043174	323
SPB 2,5/ 1-R GNYE	3043187	323
SPB 2,5/ 2	3040119	323
SPB 2,5/ 3	3040122	323
SPB 2,5/ 4	3040135	323
SPB 2,5/ 5	3040143	323
SPB 2,5/ 6	3040151	323
SPB 2,5/ 7	3040164	323
SPB 2,5/ 8	3040177	323
SPB 2,5/ 9	3040180	323
SPB 2,5/10	3040193	323
SPB 2,5/11	3040203	323
SPB 2,5/12	3040216	323
SPB 2,5/13	3040229	323
SPB 2,5/14	3040232	323
SPB 2,5/15	3040245	323
SPDB 2,5/ 1	3040407	324
SPDB 2,5/ 1 BU	3040737	324
SPDB 2,5/ 1 GNYE	3040740	324
SPDB 2,5/ 1-L	3043190	324
SPDB 2,5/ 1-L BU	3043200	324
SPDB 2,5/ 1-L GNYE	3043213	324
SPDB 2,5/ 1-M	3043226	324
SPDB 2,5/ 1-M BU	3043239	324
SPDB 2,5/ 1-M GNYE	3043242	324
SPDB 2,5/ 1-R	3043255	324
SPDB 2,5/ 1-R BU	3043268	324
SPDB 2,5/ 1-R GNYE	3043271	324
SPDB 2,5/ 2	3040410	324
SPDB 2,5/ 3	3040423	324
SPDB 2,5/ 4	3040436	324
SPDB 2,5/ 5	3040449	324
SPDB 2,5/ 6	3040452	324
SPDB 2,5/ 7	3040465	324
SPDB 2,5/ 8	3040478	324
SPDB 2,5/ 9	3040481	324
SPDB 2,5/10	3040494	324
SPDB 2,5/11	3040504	324
SPDB 2,5/12	3040517	324
SPDB 2,5/13	3040520	324
SPDB 2,5/14	3040533	324
SPDB 2,5/15	3040546	324
SPV 2,5/ 1	3041710	322
SPV 2,5/ 1 BU	3061017	322
SPV 2,5/ 1 GNYE	3061020	322
SPV 2,5/ 1-L	3041024	322
SPV 2,5/ 1-L BU	3041037	322
SPV 2,5/ 1-L GNYE	3041040	322
SPV 2,5/ 1-M	3041053	322
SPV 2,5/ 1-M BU	3041066	322
SPV 2,5/ 1-M GNYE	3041079	322
SPV 2,5/ 1-R	3041082	322
SPV 2,5/ 1-R BU	3041095	322
SPV 2,5/ 1-R GNYE	3041105	322
SPV 2,5/ 2	3041723	322
SPV 2,5/ 3	3041736	322
SPV 2,5/ 4	3041749	322
SPV 2,5/ 5	3041752	322
SPV 2,5/ 6	3041765	322
SPV 2,5/ 7	3041778	322
SPV 2,5/ 8	3041781	322
SPV 2,5/ 9	3041794	322
SPV 2,5/10	3041804	322
SPV 2,5/11	3041817	322
SPV 2,5/12	3041820	322
SPV 2,5/13	3041833	322
SPV 2,5/14	3041846	322
SPV 2,5/15	3041859	322
SRDK 6	3029973	186
SRTK 6	3029952	186
SS-ZB WH	5031171	468
SS-ZB YE	5031650	468
SSK 0525 KER-EX	0501059	511
SSK 110 KER-EX	0502058	512
SSK 116 KER-EX	0503057	513
SSK 135 KER-EX	0505055	513
SSL 2,5	3043815	292
ST 1,5	3031076	153
ST 1,5 BU	3031089	153
ST 1,5-PE	3031513	153
ST 1,5-QUATTRO	3031186	153
ST 1,5-QUATTRO BU	3031199	153
ST 1,5-QUATTRO-PE	3031209	153
ST 1,5-QUATTRO-U	3038600	153
ST 1,5-TWIN	3031128	153
ST 1,5-TWIN BU	3031131	153
ST 1,5-TWIN-PE	3031144	153
ST 1,5/S-QUATTRO	3213124	154
ST 1-SI	0920326	460
ST 1-SILA 250	0920397	460
ST 1-SILED 24	0920384	460
ST 10	3036110	189
ST 10 BU	3036123	189
ST 10-PE	3036136	189
ST 10-TWIN	3035288	189
ST 10-TWIN BU	3035292	189
ST 10-TWIN-PE	3035302	189
ST 16	3036149	193
ST 16 BU	3036152	193
ST 16-PE	3036165	193
ST 16-TWIN	3035328	193
ST 16-TWIN BU	3035331	193
ST 16-TWIN-PE	3035344	193
ST 2,5	3031212	157
ST 2,5 BU	3031225	157
ST 2,5-3L	3036042	159
ST 2,5-3L BU	3038710	159
ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M	3035580	159
ST 2,5-3PE	3036071	159
ST 2,5-3PV	3036068	159
ST 2,5-4L/1P	3041985	313
ST 2,5-4L/2P	3042007	313
ST 2,5-4L/2P-Z	3041998	313
ST 2,5-DIO/L-R	3036262	164
ST 2,5-DIO/R-L	3036518	164
ST 2,5-MT	3036343	163
ST 2,5-MT BU	3037818	163
ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2	1980378	293
ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2	1980381	293
ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2	1980394	293
ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2	1980404	293
ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2	1980417	293
ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2	1980420	293
ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2	1980433	293
ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2	1980446	293
ST 2,5-PCB/10-G-5,2	1980459	293
ST 2,5-PCB/11-G-5,2	1980462	293
ST 2,5-PCB/12-G-5,2	1980475	293
ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2	1980488	293
ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2	1980491	293
ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2	1980501	293
ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2	1980514	293
ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2	1980527	293
ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2	1980530	293
ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2	1980543	293
ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2	1980556	293
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2	1980569	293
ST 2,5-PCBV/11-G-5,2	1980572	293
ST 2,5-PCBV/12-G-5,2	1980585	293
ST 2,5-PE	3031238	157
ST 2,5-PE/2PV	3038833	159
ST 2,5-PE/3L	3036055	159
ST 2,5-PE/3L/1P	3041969	313
ST 2,5-PE/L/L	3036097	159
ST 2,5-PE/L/N	3036084	159
ST 2,5-QUATTRO	3031306	157
ST 2,5-QUATTRO BU	3031319	157
ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R	3002216	164
ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L	3002214	164
ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	3036233	164
ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	3036534	164
ST 2,5-QUATTRO-MT	3036576	163
ST 2,5-QUATTRO-MT BU	3037834	163
ST 2,5-QUATTRO-PE	3031322	157
ST 2,5-QUATTRO-TG	3038451	162
ST 2,5-QUATTRO-U	3031636	157
ST 2,5-QUATTRO/2P	3040038	311
ST 2,5-QUATTRO/2P BU	3040669	311
ST 2,5-QUATTRO/2P-F	3209853	371
ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	3061392	369
ST 2,5-QUATTRO/2P-PE	3040041	311
ST 2,5-QUATTRO/4P	3042159	289
ST 2,5-QUATTRO/4P BU	3042081	289
ST 2,5-QUATTRO/4P-F	3061208	371
ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	3061402	369
ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	3042162	289
ST 2,5-TG	3038435	162
ST 2,5-TWIN	3031241	157
ST 2,5-TWIN BU	3031254	157
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R	3036246	164
ST 2,5-TWIN-DIO/R-L	3036521	164
ST 2,5-TWIN-MT	3036356	163
ST 2,5-TWIN-MT BU	3037821	163
ST 2,5-TWIN-MT/1P	3040766	312
ST 2,5-TWIN-PE	3031267	157
ST 2,5-TWIN-TG	3038448	162
ST 2,5-TWIN-TG/1P	3040847	312
ST 2,5-TWIN/ 1P	3042117	311
ST 2,5-TWIN/ 1P BU	3042104	311
ST 2,5-TWIN/ 1P-PE	3042120	311
ST 2,5-TWIN/1P-F	3209840	371
ST 2,5-TWIN/1P-FS	3061389	369
ST 2,5/ 1P	3040012	311
ST 2,5/ 1P BU	3040656	311
ST 2,5/ 1P-PE	3040025	311
ST 2,5/1P-F	3209837	371
ST 2,5/1P-FS	3061376	369

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
ST 2,5/2P	3042133	289
ST 2,5/2P BU	3042094	289
ST 2,5/2P-F	3061198	371
ST 2,5/2P-FS	3061415	369
ST 2,5/2P-PE	3042146	289
ST 35	3036178	195
ST 35 BU	3036181	195
ST 35-PE	3036194	195
ST 4	3031364	175
ST 4 BU	3031377	175
ST 4-FSI/C	3036372	177
ST 4-FSI/C-LED 12	3036495	177
ST 4-FSI/C-LED 24	3036505	177
ST 4-HEDI	3035140	177
ST 4-HESI (5X20)	3036369	177
ST 4-HESI (6,3X32)	3036385	177
ST 4-HESILA 250 (5X20)	3036563	177
ST 4-HESILA 250 (6,3X32)	3038778	177
ST 4-HESILED 24 (5X20)	3036547	177
ST 4-HESILED 24 (6,3X32)	3038765	177
ST 4-HESILED 60 (5X20)	3036550	177
ST 4-MT	3038875	178
ST 4-PCB/ 2-G-6,2	1980598	300
ST 4-PCB/ 3-G-6,2	1980608	300
ST 4-PCB/ 4-G-6,2	1980611	300
ST 4-PCB/ 5-G-6,2	1980624	300
ST 4-PCB/ 6-G-6,2	1980637	300
ST 4-PCB/ 7-G-6,2	1980640	300
ST 4-PCB/ 8-G-6,2	1980653	300
ST 4-PCB/ 9-G-6,2	1980666	300
ST 4-PCB/10-G-6,2	1980679	300
ST 4-PCB/11-G-6,2	1980682	300
ST 4-PCB/12-G-6,2	1980695	300
ST 4-PCBV/ 2-G-6,2	1980705	300
ST 4-PCBV/ 3-G-6,2	1980718	300
ST 4-PCBV/ 4-G-6,2	1980721	300
ST 4-PCBV/ 5-G-6,2	1980734	300
ST 4-PCBV/ 6-G-6,2	1980747	300
ST 4-PCBV/ 7-G-6,2	1980750	300
ST 4-PCBV/ 8-G-6,2	1980763	300
ST 4-PCBV/ 9-G-6,2	1980776	300
ST 4-PCBV/10-G-6,2	1980789	300
ST 4-PCBV/11-G-6,2	1980792	300
ST 4-PCBV/12-G-6,2	1980802	300
ST 4-PE	3031380	175
ST 4-PE/3L	3038338	176
ST 4-QUATTRO	3031445	175
ST 4-QUATTRO BU	3031458	175
ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R	3037782	178
ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L	3037795	178
ST 4-QUATTRO-PE	3031461	175
ST 4-QUATTRO-U	3038639	175
ST 4-QUATTRO/2P	3042845	327
ST 4-QUATTRO/2P BU	3042861	327
ST 4-QUATTRO/2P-PE	3042858	327
ST 4-QUATTRO/4CP	3042736	328
ST 4-TG	3038367	178
ST 4-TWIN	3031393	175
ST 4-TWIN BU	3031403	175
ST 4-TWIN-PE	3031416	175
ST 4/ 1P	3042719	327
ST 4/ 1P BU	3042874	327
ST 4/ 1P-PE	3042722	327
ST 4/ 2P	3042735	299
ST 4/ 2P BU	3043789	299
ST 4/ 2P-PE	3042748	299
ST 6	3031487	183
ST 6 BU	3031490	183
ST 6-PE	3031500	183
ST 6-TWIN	3036466	183
ST 6-TWIN BU	3036479	183
ST 6-TWIN-PE	3036482	183
ST-1N4007	2802329	472
ST-B250C1500	2802345	472
ST-BE	2802316	472
ST-BE-LA 24	2802374	472
ST-BE-LA230	2802387	472
ST-BE-VP	2802332	472
ST-K 4	5025462	472
ST-SI	0920229	460
ST-SI-UK 4	0921011	472
ST-SILA250	0920287	460
ST-SILA250-UK 4	0921053	472
ST-SILED 12-UK 4	0921024	472
ST-SILED 24	0920452	460
ST-SILED 24-UK 4	0921037	472
ST-SILED 60-UK 4	0921040	472
ST-T	0920216	460
STG-MTN 0,5-1,0	3190438	290
STG-MTN 1,5-2,5	3190506	290
STIO 2,5/3-2B/L	3209015	160
STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M	3209031	160
STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M	3209028	160
STIO 2,5/3-PE/B/L	3209044	160
STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M	3209141	160
STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M	3209138	160
STIO 2,5/4-3B/L	3209057	161
STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M	3209167	161
STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M	3209154	161
STIO 2,5/4-PE/2B/L	3209060	161
STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M	3209183	161
STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M	3209170	161
STIO-IN 2,5/3 OG	3209196	160
STIO-IN 2,5/3-PE OG	3209086	160
STIO-IN 2,5/4 OG	3209206	161
STIO-IN 2,5/4-PE OG	3209109	161
STME 6	3035700	184
STME 6 HV	3035693	183
STME 6 HV BU	3035694	183
STME 6-BE	3035688	185
STME 6-DIO/L-R HV	3035691	185
STME 6-DIO/R-L HV	3035692	185
STMED 6	3035713	184
STMED 6-PE	3035726	184
STN 35	3038299	195
STP 3,5-2	0830131	412
STP 3,5-3	0830132	412
STP 4-2	0810575	412
STP 4-2-ZB	3038613	412
STP 5-2	0800967	412
STP 5-2-ZB	3037643	412
STP 5-2/S	0800970	412
STP 5-3	0810562	412
STS 2,5	3036398	167
STS 2,5 BU	3036408	167
STS 2,5-MT	3036990	168
STS 2,5-MT BU	3035425	168
STS 2,5-PE	3036411	167
STS 2,5-QUATTRO	3031746	167
STS 2,5-QUATTRO BU	3036288	167
STS 2,5-QUATTRO-PE	3031759	167
STS 2,5-TG	3037009	168
STS 2,5-TWIN	3031720	167
STS 2,5-TWIN BU	3036275	167
STS 2,5-TWIN-PE	3031733	167
STS 4	3036424	179
STS 4 BU	3036437	179
STS 4-PE	3036440	179
STS 4-QUATTRO	3031681	180
STS 4-QUATTRO BU	3036301	180
STS 4-QUATTRO-PE	3031694	180
STS 4-TWIN	3031665	179
STS 4-TWIN BU	3036291	179
STS 4-TWIN-PE	3031678	179
STS 4-TWIN/L	3036592	180
STS 4-TWIN/L BU	3036589	180
STS 6	3038121	185
STS 6 BU	3038134	185
STS 6-PE	3038147	185
STS 6-TWIN	3038150	185
STS 6-TWIN BU	3038163	185
STS 6-TWIN-PE	3038176	185
STTB 1,5	3031157	154
STTB 1,5 BU	3031160	154
STTB 1,5-PE	3036013	154
STTB 1,5-PV	3031526	154
STTB 2,5	3031270	158
STTB 2,5 BU	3031283	158
STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3031597	165
STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3031584	165
STTB 2,5-DIO/O-U	3031555	165
STTB 2,5-DIO/U-O	3031563	165
STTB 2,5-DIO/UL-UR	3031571	165
STTB 2,5-L/N	3036330	158
STTB 2,5-LA 24 RD	3031607	165
STTB 2,5-LA 60 RD	3031610	165
STTB 2,5-LA230	3031623	165
STTB 2,5-PE	3036026	158
STTB 2,5-PE/L	3036314	158
STTB 2,5-PE/N	3036327	158
STTB 2,5-PT100 MD	3035564	166
STTB 2,5-PV	3031539	158
STTB 2,5-PV BU	3035108	158
STTB 2,5-TWIN	3038516	158
STTB 2,5-TWIN BU	3038529	158
STTB 2,5-TWIN-PE	3038532	158
STTB 2,5-TWIN-PV	3038545	158
STTB 2,5/2P	3040054	311
STTB 2,5/2P BU	3040672	311
STTB 2,5/2P BU SO	3040902	312
STTB 2,5/2P SO	3040892	312
STTB 2,5/2P-F	3061169	371
STTB 2,5/2P-FS	3061428	369
STTB 2,5/2P-PE	3040067	311
STTB 2,5/2P-PE SO	3040915	312
STTB 2,5/2P-PV	3040070	311
STTB 2,5/2P-PV BU	3040685	311
STTB 2,5/2P-PV SO	3040928	312
STTB 2,5/4P	3061486	289
STTB 2,5/4P BU	3061512	289
STTB 2,5/4P-PE	3061499	289
STTB 2,5/4P-PV	3061509	289
STTB 4	3031429	176
STTB 4 BU	3031432	176
STTB 4-PE	3036039	176
STTB 4-PV	3031542	176
STTBS 2,5	3038464	167
STTBS 2,5 BU	3038493	167
STTBS 2,5-PE	3038480	167
STTBS 2,5-PV	3038477	167
STTBS 2,5-PV BU	3035289	167
STTBS 4	3035056	180
STTBS 4 BU	3035069	180
STTBS 4-MT	3035470	181
STTBS 4-MT BU	3035522	181
STTBS 4-PE	3035072	180
STTBS 4-PV	3035085	180
STTBS 4-TG	3035483	181
STTBU 4	3033155	179
STTBU 4 BU	3033168	179
STTBU 4-PE	3033171	179
STTBU 4-PV	3033184	179
STU 10/ 4X2,5	3033139	190
STU 10/ 4X2,5 BU	3033142	190
STU 2,5-TWIN	3033016	166
STU 2,5-TWIN BU	3033029	166
STU 2,5-TWIN-PE	3033032	166
STU 35/ 4X10	3033126	195
STU 35/ 4X10 BU	3033210	195
STU 4-TWIN	3033058	179
STU 4-TWIN BU	3033061	179
STU 4-TWIN-PE	3033074	179
SZF 0-0,4X2,5	1204504	36
SZF 1-0,6X3,5	1204517	68
SZF 2-0,8X4,0	1204520	104
SZF 3-1,0X5,5	1206612	114
SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	471
SZG 0,9X6,5 VDE	1205134	483
SZK PH2 VDE	1205163	546
SZK PZ0 VDE	1206447	387
SZK PZ1 VDE	1206450	391
SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	420
SZS 0,6X3,5	1205053	533
SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	242
SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	252
SZS 1,2X8,0 VDE	1205082	256
T		
TM-PTRV 4,QR:1-4	0803464	47
TM-PTRV 4,QR:4-1	0803465	47
TM-PTRV 4,QR:A-D	0803466	47
TM-PTRV 4,QR:D-A	0803467	47
TM-PTRV 8,QR:1-8	0803468	51
TM-PTRV 8,QR:8-1	0803470	51
TM-PTRV 8,QR:A-H	0803471	51
TM-PTRV 8,QR:H-A	0803473	51
TPN-UK	3003062	462
TPNS-UK	0706647	515
TPS 3/20/5	3246586	109
TS-GSK	0304214	481
TS-K	1302215	421
TS-KK 3	2770215	155
TS-KK 3 SO	2778534	530
TS-RTK	0310211	483
TS-RTK-BEN	0308210	483
TS-UK 6-T	3072820	246
TS-URTK/SS	0321213	481
TS-USST 4/10	3070383	515
TZ	0306704	472
U		
UAB	3032428	507
UDB 2X25/16 BK	3071356	562
UDB 2X25/16 BN	3071357	562
UDB 2X25/16 BU	3071358	562
UDB 2X25/16 GN	3071359	562
UDB 2X25/16 GY	3071355	562
UDB 2X35/25 BK	3071351	563
UDB 2X35/25 BN	3071352	563
UDB 2X35/25 BU	3071353	563
UDB 2X35/25 GN	3071354	563
UDB 2X35/25 GY	3071350	563
UDK 3	2775375	432
UDK 3 BU	2718277	432
UDK 3-PE	2775456	433
UDK 4	2775016	433
UDK 4 BU	2775090	433
UDK 4-DUR	2775207	494
UDK 4-DUR 249	2775249	494
UDK 4-ILA 500	2775061	495
UDK 4-MTK-P/P	2775210	478
UDK 4-MTK-P/P BU	2775223	478
UDK 4-PE	2775184	433
UDK 4-TG	2777014	471
UDK 4-ULA 24 RD/O-U	2775045	495
UDK 4-ULA 48 RD/O-U	2775032	495
UDK 4-ULA 230	2775058	495
UDK 4-ULA/EK	2775029	495
UDMTK 5-P/P	3101087	479
UDMTK 5-P/P BU	3101113	479
UDMTK 5-TWIN-P/P	3101126	479
UDMTK 5-TWIN-P/P BU	3101139	479
UDMTKB 5-P/P	3024478	479
UGSK 6	3026285	487
UGSK/S	0305080	481
UGSK/S + GS	0313085	481
UHK 4-FS(8-2,8-0,8)	2017237	499
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)	2017224	499
UHSK/S 2000	0704076	422
UHV -E	2130428	554
UHV -TP1	2130402	554
UHV -TP2	2130415	555
UHV 25-AH	2130431	554
UHV 25-AS/AS	2130004	554
UHV 25-KH/AS	2130101	554
UHV 25-KH/KH	2130156	554
UHV 25-VS 2	2130541	554
UHV 25-VS 3	2130554	554
UHV 50-AH	2130444	554

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
UHV 50-AS/AS	2130017	554
UHV 50-KH/AS	2130114	554
UHV 50-KH/KH	2130169	554
UHV 50-VS 2	5030897	554
UHV 50-VS 3	2130622	554
UHV 95-AH	2130457	555
UHV 95-AS/AS	2130020	555
UHV 95-KH/AS	2130127	555
UHV 95-KH/KH	2130172	555
UHV 95-VS 2	2130635	555
UHV 95-VS 3	2130648	555
UHV150-AH	2130460	555
UHV150-AS/AS	2130033	555
UHV150-KH/AS	2130130	555
UHV150-KH/KH	2130185	555
UHV150-VS 2	2130651	555
UHV150-VS 3	2130664	555
UHV240-AH	2130473	555
UHV240-AS/AS	2130046	555
UHV240-KH/AS	2130143	555
UHV240-KH/KH	2130198	555
UHV240-VS 2	2130677	555
UHV240-VS 3	2130680	555
UIK 16	3006153	505
UIK 16 BU	3006205	505
UIK 35	3006182	505
UIK 35 BU	3006302	505
UIKN 16 BU	3006166	509
UIKN 35 BU	3034015	509
UISLKG 16	0443052	506
UISLKG 16-1	3001789	506
UISLKG 35	0443065	506
UISLKG 35-1	3001776	506
UK 1,5 N	3005837	420
UK 1,5 N BU	3005840	420
UK 2,5 N	3003347	421
UK 2,5 N BU	3003350	421
UK 3 N	3001501	421
UK 3 N BU	3001514	421
UK 3-TWIN	3002225	428
UK 3-TWIN BU	3002416	428
UK 3-TWIN-PE	1923128	430
UK 5 N	3004362	421
UK 5 N BU	3004388	421
UK 5-HESI	3004100	454
UK 5-HESILA 250	3004142	454
UK 5-HESILED 24	3004126	454
UK 5-MTK	3004430	477
UK 5-MTK-P/P	3004032	477
UK 5-MTK-P/P BU	3004058	477
UK 5-TWIN	1923021	429
UK 5-TWIN BU	1923047	429
UK 5-TWIN-PE	1923076	431
UK 6 N	3004524	422
UK 6 N BU	3004977	422
UK 6,3-HESI	3004171	455
UK 6,3-HESILA 250	3004249	455
UK 6,3-HESILED 24	3004265	455
UK 6-FSI/C	3118203	461
UK 6-FSI/C-LED12	3001925	461
UK 6-FSI/C-LED24	3001938	461
UK 10 N	3005073	423
UK 10 N BU	3005086	423
UK 10,3 HESILED 1000V	3211249	464
UK 10,3-CC HESI N	3048580	463
UK 10,3-CC HESILED N 600	3048616	463
UK 10,3-HESI 1000V	3211236	464
UK 10,3-HESI 1500V	3062760	466
UK 10,3-HESI N	3048386	462
UK 10,3-HESILED N 690	3048399	462
UK 10-DREHSI (5X20)	3005109	458
UK 10-DREHSI (6,3X32)	3005507	459
UK 10-DREHSI/K (5X25)	3005688	459
UK 10-DREHSILA 250 (5X20)	3005170	458
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)	3005662	459
UK 10-DREHSILED 12 (5X20)	3005112	458
UK 10-DREHSILED 24 (5X20)	3005138	458
UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32)	3005646	459
UK 10-DREHSILED 60 (5X20)	3005154	458
UK 10-PLUS	3001381	429
UK 10-PLUS BU	3001475	429
UK 10-PLUS-PE	3001420	431
UK 10-TWIN	3005196	429
UK 10-TWIN BU	3005235	429
UK 10-TWIN-PE	3001433	431
UK 16 N	3006043	423
UK 16 N BU	3006056	423
UK 35 N	3074130	423
UK 35 N BU	3058350	423
UK 4-SD	3246861	490
UK 5 N-MT	3000563	477
UK 5 N-TG	3000604	473
UK 5-HEDI N	3000564	453
UK 5-HEDI N GY	3000752	453
UK 5-HESI N	3000539	452
UK 5-HESILA 250 N	3000542	452
UK 5-HESILED 24 N	3000540	452
UK 5-HESILED 60 N	3000541	452
UK 5-MTD N	3000562	453
UK 6-T	3072803	485
UK 6-T-P	3072800	484
UK 6-TK-P	3072804	485
UK-SI	3118012	460
UK-SI BU	3118096	460
UKD 6	3072801	485
UKH 50	3009118	257
UKH 50 BU	3009105	257
UKH 50 EP	3009228	256
UKH 50-3L	3076634	257
UKH 50-3L-F	3076638	257
UKH 50-3L/FE	3076636	257
UKH 50-3L/FE-F	3076640	257
UKH 50-3L/N	3076635	257
UKH 50-3L/N-F	3076639	257
UKH 50-3L/N/FE	3076637	257
UKH 50-3L/N/FE-F	3076641	257
UKH 50-F	3247019	257
UKH 95	3010013	263
UKH 95 BU	3010136	263
UKH 95 EP	3009231	262
UKH 95-3L	3076332	263
UKH 95-3L-F	3076497	263
UKH 95-3L/FE	3076413	263
UKH 95-3L/FE-F	3076578	263
UKH 95-3L/N	3076374	263
UKH 95-3L/N-F	3076536	263
UKH 95-3L/N/FE	3076455	263
UKH 95-3L/N/FE-F	3076617	263
UKH 95-F	3247022	263
UKH 150	3010110	265
UKH 150 1500V	3247433	265
UKH 150 1500V BU	3247434	265
UKH 150 BU	3010123	265
UKH 150-3L	3076345	265
UKH 150-3L-F	3076507	265
UKH 150-3L/FE	3076426	265
UKH 150-3L/FE-F	3076581	265
UKH 150-3L/N	3076387	265
UKH 150-3L/N-F	3076549	265
UKH 150-3L/N/FE	3076468	265
UKH 150-3L/N/FE-F	3076620	265
UKH 150-F	3247035	265
UKH 150/240 EP	3009244	264
UKH 240	3010217	267
UKH 240 BU	0711852	267
UKH 240-3L	3076358	267
UKH 240-3L-F	3076510	267
UKH 240-3L/FE	3076439	267
UKH 240-3L/FE-F	3076594	267
UKH 240-3L/N	3076390	267
UKH 240-3L/N-F	3076552	267
UKH 240-3L/N/FE	3076471	267
UKH 240-3L/N/FE-F	3076633	267
UKH 240-F	3247048	267
UKH 50 1500V	3247400	257
UKH 50 1500V BU	3247402	257
UKH 70	3213140	259
UKH 70 1500V	3247461	259
UKH 70 BU	3244601	259
UKH 70-3L	3076329	259
UKH 70-3L-F	3076484	259
UKH 70-3L/FE	3076400	259
UKH 70-3L/FE-F	3076565	259
UKH 70-3L/N	3076361	259
UKH 70-3L/N-F	3076523	259
UKH 70-3L/N/FE	3076442	259
UKH 70-3L/N/FE-F	3076604	259
UKH 70-F	3247051	259
UKH 70-PE/S	3213141	259
UKH 70/4X10	3213142	260
UKH 70/4X10 BU	3213143	260
UKH 70/4X10-PE	3213144	261
UKH 95 1500V	3247419	263
UKH 95 1500V BU	3247420	263
UKK 3	2770011	434
UKK 3 BU	2770095	434
UKK 4-FS	2770561	502
UKK 4-FS/FS	2771133	503
UKK 5	2774017	435
UKK 5 BU	2774091	435
UKK 5-2 BE	3048030	492
UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL	2791113	492
UKK 5-BE	3048027	492
UKK 5-DIO/O-U	2791016	492
UKK 5-DIO/U-O	2791032	492
UKK 5-DIO/UL-UR	2791029	492
UKK 5-HESI (5X20)	3007204	456
UKK 5-HESI (6,3X32)	3007217	457
UKK 5-HESILED 24 (5X20)	3026654	456
UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)	0711632	457
UKK 5-LA 230	2791359	493
UKK 5-LA 24 RD/U-O	2791320	493
UKK 5-LA 60 RD/U-O	2791333	493
UKK 5-MTK-P/P	2800004	478
UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U	2800020	478
UKK 5-MTKD-P/P	2800017	478
UKK 5-PE	2774211	437
UKK 5-PV	2791388	435
UKK 5-TG	3007042	471
UKKB 3	2771010	434
UKKB 3 BU	2771094	434
UKKB 5	2771146	435
UKKB 5 BU	3216053	435
UKKB 5-PE	3007123	437
UKKB 10	2772077	436
UKKB 10-PV	3003567	436
UKKB 10/2,5	2771007	436
UKKB 10/2,5-PV	2775485	436
UKN 2,5 BU	3032004	507
UKN 5 BU	3032088	507
UKN 6 N BU	3024041	508
UKN 10 N BU	3003910	508
UP 4-4CT	3208720	350
UP 4-4VT	3208721	350
UP 4/ 1	3060115	352
UP 4/ 1 BU	3045282	352
UP 4/ 1 GNYE	3045295	352
UP 4/ 1-L	3060021	352
UP 4/ 1-L BU	3060034	352
UP 4/ 1-L GNYE	3060047	352
UP 4/ 1-M	3060050	352
UP 4/ 1-M BU	3060063	352
UP 4/ 1-M GNYE	3060076	352
UP 4/ 1-R	3060089	352
UP 4/ 1-R BU	3060092	352
UP 4/ 1-R GNYE	3060102	352
UP 4/ 2	3060128	352
UP 4/ 3	3060131	352
UP 4/ 4	3060144	352
UP 4/ 5	3060157	352
UP 4/ 6	3060160	352
UP 4/ 7	3060173	352
UP 4/ 8	3060186	352
UP 4/ 9	3060199	352
UP 4/10	3060209	352
UP 4/11	3060212	352
UP 4/12	3060225	352
UP 4/13	3060238	352
UP 4/14	3060241	352
UP 4/15	3060254	352
UP 6/ 1	3060610	356
UP 6/ 1 BU	3060717	356
UP 6/ 1 GNYE	3060720	356
UP 6/ 1-L	3060733	357
UP 6/ 1-L BU	3060746	357
UP 6/ 1-L GNYE	3060759	357
UP 6/ 1-M	3060762	357
UP 6/ 1-M BU	3060775	357
UP 6/ 1-M GNYE	3060788	357
UP 6/ 1-R	3060791	357
UP 6/ 1-R BU	3060801	357
UP 6/ 1-R GNYE	3060814	357
UP 6/ 2	3060623	356
UP 6/ 3	3060636	356
UP 6/ 4	3060649	356
UP 6/ 5	3060652	356
UP 6/ 6	3060665	356
UP 6/ 7	3060678	356
UP 6/ 8	3060681	356
UP 6/ 9	3060694	356
UP 6/10	3060704	356
UPBV 2,5/ 1	3045145	342
UPBV 2,5/ 1 BU	3045240	342
UPBV 2,5/ 1 GNYE	3045253	342
UPBV 2,5/ 1-L	3045318	343
UPBV 2,5/ 1-L BU	3045321	343
UPBV 2,5/ 1-L GNYE	3045334	343
UPBV 2,5/ 1-M	3045347	343
UPBV 2,5/ 1-M BU	3045350	343
UPBV 2,5/ 1-M GNYE	3045363	343
UPBV 2,5/ 1-R	3045376	343
UPBV 2,5/ 1-R BU	3045389	343
UPBV 2,5/ 1-R GNYE	3045392	343
UPBV 2,5/ 2	3045402	342
UPBV 2,5/ 3	3045415	342
UPBV 2,5/ 4	3045428	342
UPBV 2,5/ 5	3045431	342
UPBV 2,5/ 6	3045444	342
UPBV 2,5/ 7	3045457	342
UPBV 2,5/ 8	3045460	342
UPBV 2,5/ 9	3045473	342
UPBV 2,5/10	3045499	342
UPBV 2,5/11	3045509	342
UPBV 2,5/12	3045512	342
UPBV 2,5/13	3045525	342
UPBV 2,5/14	3045538	342
UPBV 2,5/15	3045541	342
UPBV 4/ 1	3045800	351
UPBV 4/ 1 BU	3045266	351
UPBV 4/ 1 GNYE	3045279	351
UPBV 4/ 1-L	3045716	351
UPBV 4/ 1-L BU	3045729	351
UPBV 4/ 1-L GNYE	3045732	351
UPBV 4/ 1-M	3045745	351
UPBV 4/ 1-M BU	3045758	351
UPBV 4/ 1-M GNYE	3045761	351
UPBV 4/ 1-R	3045774	351
UPBV 4/ 1-R BU	3045787	351
UPBV 4/ 1-R GNYE	3045790	351
UPBV 4/ 2	3045813	351
UPBV 4/ 3	3045826	351
UPBV 4/ 4	3045839	351
UPBV 4/ 5	3045842	351
UPBV 4/ 6	3045855	351
UPBV 4/ 7	3045868	351
UPBV 4/ 8	3045871	351
UPBV 4/ 9	3045884	351
UPBV 4/10	3045897	351
UPBV 4/11	3045907	351
UPBV 4/12	3045910	351
UPBV 4/13	3045923	351
UPBV 4/14	3045936	351
UPBV 4/15	3045949	351
UPCT 4/2	3057461	348
UPCT 4/3	3057458	348
UPR/ 2	3045567	363
UPRZ	3045570	363
UPZ/ 2	3045554	362
URDK 6	3026706	487
URTK 6	3026272	487

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
URTK/S	0311087	483
URTK/S-BEN 10	0309109	483
URTK/SP	0311126	489
URTK/SS	0321019	481
URTK/SS-PSB	3056608	481
URTKD/SP	0311142	489
USB 2-RTK/S	0311278	483
USBR 2-11	3001356	537
USBR 2-7	2303239	421
USED 27 N	3048373	469
USEN 14 N	3048357	468
USEN 18 N	3048360	468
USIG	0920083	460
USIG BU	0920122	460
USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)	0271017	501
USK 4-FSR(4-2,8-0,8)	0270018	501
USLKG 1,5 N	3005853	424
USLKG 10 N	3003923	426
USLKG 10 N-1	0442082	426
USLKG 16 N	0443023	427
USLKG 16 N-1	0443036	427
USLKG 2,5 N	0441119	424
USLKG 2,5 N-1	0443081	424
USLKG 3	0441083	425
USLKG 3-1	0441106	425
USLKG 35 N	3074143	427
USLKG 5	0441504	425
USLKG 5-1	0441517	425
USLKG 50	0443049	257
USLKG 6 N	0442079	425
USLKG 6 N-1	0444048	425
USLKG 95	0441041	263
USST 10	3070354	516
USST 4	3070338	515
USST 4-MT	3070300	517
USST 4-MT P/P	3070302	517
USST 4-TG	3070301	517
USST 4-TG P/P	3070303	517
USST 6	3070341	516
USST 6-T	3070312	518
USST 6-T/SB	3070310	521
USST 6-T/SP	3070330	520
USSTD 6	3070325	519
USSTD 6/SP	3070331	520
UT 10	3044160	251
UT 10 BU	3044188	251
UT 10-PE	3044173	251
UT 10-PE/S	3215054	251
UT 16	3044199	253
UT 16 BU	3044209	253
UT 16-PE	3044212	253
UT 16-PE/S	3215915	253
UT 2,5	3044076	219
UT 2,5 BU	3044089	219
UT 2,5-3L	3214259	220
UT 2,5-3L BU	3002389	220
UT 2,5-3L-LA24RD/O-M	3214288	220
UT 2,5-3PE	3214275	220
UT 2,5-3PV	3214262	220
UT 2,5-MT	3046362	222
UT 2,5-MT BU	3046553	222
UT 2,5-MT P/P BU	3046566	222
UT 2,5-MT-P/P	3046375	222
UT 2,5-MTD	3064085	223
UT 2,5-MTD BU	3064108	223
UT 2,5-MTD P/P	3064098	223
UT 2,5-MTD P/P BU	3064111	223
UT 2,5-MTD-DIO/L-R	3064137	223
UT 2,5-MTD-DIO/R-L	3064140	223
UT 2,5-MTD-PE	3064124	223
UT 2,5-PE	3044092	219
UT 2,5-PE/L/L	3214301	220
UT 2,5-PE/L/N	3214291	220
UT 2,5-QUATTRO	3044542	219
UT 2,5-QUATTRO BU	3044555	219
UT 2,5-QUATTRO-PE	3044568	219
UT 2,5-TG	3046388	221
UT 2,5-TG BU	3046579	221
UT 2,5-TG-P/P	3046391	221
UT 2,5-TG-P/P BU	3046582	221
UT 2,5-TWIN	3044513	219
UT 2,5-TWIN BU	3044526	219
UT 2,5-TWIN-PE	3044539	219
UT 2,5-TWIN/1P	3060490	339
UT 2,5-TWIN/1P BU	3060500	339
UT 2,5-TWIN/1P-F	3061172	371
UT 2,5-TWIN/1P-PE	3060513	339
UT 2,5/1P	3045017	339
UT 2,5/1P BU	3045020	339
UT 2,5/1P-F	3060445	371
UT 2,5/1P-PE	3045033	339
UT 35	3044225	255
UT 35 BU	3044238	255
UT 35-PE	3044241	255
UT 35-PE/S	3215928	255
UT 4	3044102	229
UT 4 BU	3044115	229
UT 4-HEDI	3046249	231
UT 4-HEDI-P/P	3046252	231
UT 4-HESI (5X20)	3046032	231
UT 4-HESILA 250 (5X20)	3046100	231
UT 4-HESILED 24 (5X20)	3046090	231
UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM	3248005	231
UT 4-HESILED 60 (5X20)	3046126	231
UT 4-L	3214363	230
UT 4-L/HESI (5X20)	3214325	232
UT 4-L/HESILA 250 (5X20)	3214368	232
UT 4-L/HESILED 24 (5X20)	3214366	232
UT 4-L/HESILED 60 (5X20)	3214367	232
UT 4-L/L	3214362	230
UT 4-MT	3046139	235
UT 4-MT BU	3046278	235
UT 4-MT-EX	3046141	235
UT 4-MT-P/P	3046171	235
UT 4-MT-P/P BU	3046265	235
UT 4-MT-P/P-EX	3046173	235
UT 4-MTD	3046184	239
UT 4-MTD BU	3046197	239
UT 4-MTD-DIO/L-R	3046210	239
UT 4-MTD-DIO/R-L	3046236	239
UT 4-MTD-PE	3046223	239
UT 4-MTD-PE/S	3046207	239
UT 4-MTL	3046144	236
UT 4-MTL KNIFE-RD	3046152	236
UT 4-MTL KNIFE-WH	3046148	236
UT 4-MTL-P/P	3046146	236
UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD	3046154	236
UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH	3046150	236
UT 4-PE	3044128	229
UT 4-PE/HEDI	3074004	231
UT 4-PE/HESI (5X20)	3073995	231
UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20)	3070079	231
UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20)	3070053	231
UT 4-PE/HESILED 60 (5X20)	3070066	231
UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P	3046834	239
UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P	3046235	239
UT 4-PE/L/HEDI	3214324	232
UT 4-PE/L/HESI (5X20)	3214320	232
UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)	3214321	232
UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20)	3214323	232
UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)	3214322	232
UT 4-PE/L/L	3214360	230
UT 4-PE/L/MT	3214364	232
UT 4-PE/L/N	3214361	230
UT 4-PE/L/TG	3214365	232
UT 4-PE/MT	3070011	237
UT 4-PE/MT P/P	3046140	237
UT 4-PE/TG	3070024	234
UT 4-PE/TG P/P	3070037	234
UT 4-QUATTRO	3044571	229
UT 4-QUATTRO BU	3044584	229
UT 4-QUATTRO HV	3048823	230
UT 4-QUATTRO HV BU	3048836	230
UT 4-QUATTRO-MT	3064043	236
UT 4-QUATTRO-MT BU	3073050	236
UT 4-QUATTRO-MT P/P	3064056	236
UT 4-QUATTRO-MT P/P BU	3073063	236
UT 4-QUATTRO-PE	3044597	229
UT 4-QUATTRO-TG	3064027	234
UT 4-QUATTRO-TG BU	3073076	234
UT 4-QUATTRO-TG P/P	3064030	234
UT 4-QUATTRO-TG P/P BU	3073089	234
UT 4-QUATTRO/ 2P	3060296	345
UT 4-QUATTRO/ 2P BU	3060306	345
UT 4-QUATTRO/ 2P-F	3060335	371
UT 4-QUATTRO/ 2P-PE	3060319	345
UT 4-TG	3046142	233
UT 4-TG BU	3073283	233
UT 4-TG-EX	3046143	233
UT 4-TG-P/P	3046168	233
UT 4-TG-P/P BU	3073296	233
UT 4-TG-P/P-EX	3046169	233
UT 4-TWIN	3044364	229
UT 4-TWIN BU	3044500	229
UT 4-TWIN HV	3000608	229
UT 4-TWIN-MT	3046003	236
UT 4-TWIN-MT BU	3073018	236
UT 4-TWIN-MT P/P	3064014	236
UT 4-TWIN-MT P/P BU	3073021	236
UT 4-TWIN-PE	3044380	229
UT 4-TWIN-TG	3046595	234
UT 4-TWIN-TG BU	3073034	234
UT 4-TWIN-TG P/P	3046605	234
UT 4-TWIN-TG P/P BU	3073047	234
UT 4-TWIN/ 1P	3060267	345
UT 4-TWIN/ 1P BU	3060270	345
UT 4-TWIN/ 1P-F	3060322	371
UT 4-TWIN/ 1P-PE	3060283	345
UT 4/ 1P	3045583	345
UT 4/ 1P BU	3045596	345
UT 4/ 1P-F	3060458	371
UT 4/ 1P-H	3001369	345
UT 4/ 1P-H-PE	3001372	345
UT 4/ 1P-PE	3045606	345
UT 6	3044131	243
UT 6 BU	3044144	243
UT 6-3L	3046703	243
UT 6-HESI (6,3X32)	3046401	243
UT 6-HESILA 250 (6,3X32)	3046430	243
UT 6-HESILED 24 (6,3X32)	3046414	243
UT 6-HESILED 60 (6,3X32)	3046427	243
UT 6-MT	3064069	245
UT 6-MT BU	3073267	245
UT 6-MT P/P	3064072	245
UT 6-MT P/P BU	3073270	245
UT 6-MTL	3046145	245
UT 6-MTL KNIFE-RD	3046153	245
UT 6-MTL KNIFE-WH	3046149	245
UT 6-MTL P/P	3046147	245
UT 6-MTL P/P KNIFE-WH	3046151	245
UT 6-MTL-P/P KNIFE-RD	3046155	245
UT 6-PE	3044157	243
UT 6-QUATTRO/2P	3060568	355
UT 6-QUATTRO/2P BU	3060571	355
UT 6-QUATTRO/2P-F	3060843	371
UT 6-QUATTRO/2P-PE	3060584	355
UT 6-T-HV	3070134	246
UT 6-T-HV P/P	3070121	246
UT 6-T/SP	3072815	246
UT 6-TG	3046485	244
UT 6-TG BU	3073856	244
UT 6-TG P/P	3073869	244
UT 6-TG P/P BU	3073872	244
UT 6-TG P/P-EX	3073870	244
UT 6-TG-EX	3046486	244
UT 6/1P	3060539	355
UT 6/1P BU	3060542	355
UT 6/1P-PE	3060555	355
UTD 6/SP	3072817	246
UTI 16	3073827	253
UTI 16 BU	3075728	253
UTI 16-PE	3073830	253
UTI 2,5-L	3076034	225
UTI 2,5-L/L	3076031	225
UTI 2,5-L/LB	3076033	226
UTI 2,5-L/N	3076035	225
UTI 2,5-PE/L/L	3076029	225
UTI 2,5-PE/L/N	3076030	225
UTI 2,5-PE/L/NT	3076028	224
UTI 2,5-PE/L/NTB	3076032	226
UTI 35	3074088	255
UTI 35 BU	3075731	255
UTI 35-PE	3074091	255
UTME 4	3047452	238
UTME 4-CT/1P	3057432	348
UTME 4-P/P	3047453	238
UTME 4-P/P BU	3047454	238
UTME 4/1P	3057416	347
UTME 6	3047400	247
UTMED 4	3047465	238
UTMED 4-PE	3047478	238
UTMED 6	3047413	247
UTMED 6-PE	3047442	247
UTN 2,5	3245011	224
UTN 4	3245024	240
UTN 6	3245037	248
UTN 10	3245040	251
UTN 16	3245053	253
UTN 35	3245066	255
UTRE 6-2/10	3069811	601
UTRE 6-2/11	3069812	601
UTRE 6-2/12	3069813	601
UTRE 6-2/13	3069814	601
UTRE 6-2/14	3069815	601
UTRE 6-2/15	3069816	601
UTRE 6-2/16	3069817	601
UTRE 6-2/17	3069818	601
UTRE 6-2/18	3069819	601
UTRE 6-2/19	3069820	601
UTRE 6-2/20	3069821	601
UTRE 6-2/21	3069822	601
UTRE 6-2/22	3069823	601
UTRE 6-2/23	3069824	601
UTRE 6-2/24	3069825	601
UTRE 6-2/25	3069826	601
UTRE 6-2/4	3069805	601
UTRE 6-2/5	3069806	601
UTRE 6-2/6	3069807	601
UTRE 6-2/7	3069808	601
UTRE 6-2/8	3069809	601
UTRE 6-2/9	3069810	601
UTRE 6-2/A14	3069426	608
UTRE 6-2/A7	3069423	608
UTRE 6-2/B14	3069427	608
UTRE 6-2/B19	3069429	608
UTRE 6-2/B7	3069424	608
UTRE 6-2/C14	3069428	608
UTRE 6-2/C19	3069430	608
UTRE 6-2/D19	3069431	608
UTRE 6-2/E7	3069425	608
UTRE 6-2/F19	3069432	608
UTRE 6-2/G19	3069433	608
UTRE 6-2/H19	3069434	608
UTRE 6-2/I19	3069435	608
UTT 2,5-2MT	3044679	222
UTT 2,5-2MT BU	3044680	222
UTT 2,5-2MT-P/P	3044670	222
UTT 2,5-2MT-P/P BU	3044671	222
UTT 2,5-2TG-P/P	3044674	221
UTTB 4	3044814	230
UTTB 4 BU	3044791	230
UTTB 4-MT	3044775	237
UTTB 4-MT P/P	3044762	237
UTTB 4-PE	3044759	230
UTTB 4-PV	3044733	230
UTTB 4-TG	3044720	234
UTTB 2,5	3044636	219
UTTB 2,5 BU	3044649	219
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3046689	223
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3046676	223
UTTB 2,5-BE	3046744	224
UTTB 2,5-DIO/O-U	3046650	223
UTTB 2,5-DIO/U-O	3046663	223
UTTB 2,5-DIO/UL-UR	3046728	223
UTTB 2,5-L/N	3044681	220
UTTB 2,5-LA 230	3046715	224
UTTB 2,5-LA 24 RD	3046692	224
UTTB 2,5-LA 60 RD	3046702	224
UTTB 2,5-MT-P/P	3044640	222
UTTB 2,5-MT-P/P BU	3044641	222

Каталог с Profsector.com

Тип	Артикул	Стр.
UTTB 2,5-PE	3044665	219
UTTB 2,5-PE/L	3044678	220
UTTB 2,5-PE/N	3046731	220
UTTB 2,5-PV	3044652	219
UTTB 2,5-TG-P/P	3044644	221
UTTB 2,5/2P	3060351	339
UTTB 2,5/2P BU	3060364	339
UTTB 2,5/2P-F	3060474	371
UTTB 2,5/2P-PE	3060380	339
UTTB 2,5/2P-PV	3060377	339
UTTB 2,5/2P-PV BU	3060487	339
UTTB 4 HV	3000610	230
UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U	3046773	237
UTWE 6-2/10	3069658	601
UTWE 6-2/11	3069659	601
UTWE 6-2/12	3069660	601
UTWE 6-2/13	3069662	601
UTWE 6-2/14	3069663	601
UTWE 6-2/15	3069664	601
UTWE 6-2/16	3069666	601
UTWE 6-2/17	3069667	601
UTWE 6-2/18	3069668	601
UTWE 6-2/19	3069672	601
UTWE 6-2/20	3069673	601
UTWE 6-2/21	3069800	601
UTWE 6-2/22	3069801	601
UTWE 6-2/23	3069802	601
UTWE 6-2/24	3069803	601
UTWE 6-2/25	3069804	601
UTWE 6-2/4	3069650	601
UTWE 6-2/5	3069651	601
UTWE 6-2/6	3069652	601
UTWE 6-2/7	3069654	601
UTWE 6-2/8	3069655	601
UTWE 6-2/9	3069656	601
UTWE 6-2/A14	3069413	608
UTWE 6-2/A7	3069410	608
UTWE 6-2/B14	3069414	608
UTWE 6-2/B19	3069416	608
UTWE 6-2/B7	3069411	608
UTWE 6-2/C14	3069415	608
UTWE 6-2/C19	3069417	608
UTWE 6-2/D19	3069418	608
UTWE 6-2/E7	3069412	608
UTWE 6-2/F19	3069419	608
UTWE 6-2/G19	3069420	608
UTWE 6-2/H19	3069421	608
UTWE 6-2/I19	3069422	608
UTWE 6/12+1	3069077	592
UTWE 6/3+1	3069047	592
UTWE 6/4+1	3069048	592
UTWE 6/4+1 BI	3070008	592
UTWE 6/5+1	3069049	592
UTWE 6/6+1	3069051	592
UTWE 6/6+1 BI	3069996	592
UTWE 6/7+1	3069065	592
UTWE 6/8+1	3069064	592
UVKB 4-FS(6-2,8-0,8)	1954016	498
UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8)	1953017	499
UXKK 4	2780014	435

V

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)	0852012	500
VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	3070435	500
VDE-ISS 6	1201934	258
VDE-ISS 8	1201947	264
VIOK 1,5	2718015	448
VIOK 1,5-2D	2718196	449
VIOK 1,5-3D/PE	2718206	449
VIOK 1,5-D/TG/D/PE	3011067	449
VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO	2718112	448
VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO	2718028	448
VS	3004207	454
VS-UK 10,3-HESI N 2POL	3048532	462
VS-UK 10,3-HESI N 3POL	3048409	462

W

WS 3- 5	0805357	571
WS 3- 6	1004115	571
WS 3- 8	1004128	571
WS 4- 5	0805344	571
WS 4- 6	1004209	571
WS 4- 8	1004212	571
WS 4-10	1004225	571
WS 4-12	0805328	571
WS 4-15	1004241	571
WS 5- 5	0805331	571
WS 5- 6	1004403	571
WS 5- 8	1004416	571
WS 5-10	1004429	571
WS 5-12	0805315	571
WS 5-15	1004445	571
WS UT 10	3047361	413
WS UT 16	3047374	413
WS UT 2,5	3047923	413
WS UT 35	3047387	413
WS UT 4	3047332	413
WS UT 6	3047345	413
WS-2K	1004513	551
WS-4K	1004584	551
WS-G5/3	2720032	559
WS-G5/4	2716499	559
WST 1,5	3030958	413
WST 10/35	3030006	413
WST 2,5	3030941	413
WST 4	3030954	413
WST 6	3030967	413
WT-BASE HF 9	3240704	595
WT-D HF 7,5X200	3240712	595

Z

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN	0803480	44
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN	0803479	44
ZB 8,3:UNBEDRUCKT	0803444	44
ZBF 6/9,2 S8 CUS	8191575	44
ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8	0803450	44
ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H	0803451	44
ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8	0803448	44
ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H	0803449	44
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT	0803447	44
ZFK 6-DREHSI (5X20)	3025040	187
ZFK 6-DREHSI (6,3X32)	3025273	187
ZFK 6-DREHSI/K (5X25)	3029457	187
ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20)	3025590	187
ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32)	3025574	187
ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20)	3025600	187
ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32)	3025587	187

Каталог с Profsector.com

Дополнительная информация об изделиях
и решениях Phoenix Contact из данного каталога
представлена на сайте:
phoenixcontact.net/webcode/#0132

Каталог с Profsector.com

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Каталог с Profsector.com